

PRIMERGY オールインワンタイプ[®]

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなどシステム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。



*「Server Protect」はTX200 S2のみです。

※写真はTX200 S2の構成のイメージです。TX150 S2は下記の製品構成を参照ください。

| | | | | | |
|----------|--|---|---|-----|--|
| 製品名 | TX200 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT2023XS2】 | 製品名 | TX150 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル (SupportDeskパック 3年付) 【PGT1521XR】 | 製品名 | TX150 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT1521XS】 |
| 製品構成 | TX200 S2 CPU : 64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3GHz メモリ : 512MB HDD : 73.4GB(10,000rpm) × 3 (RAID5) • SCSIアレイコントローラカード • 内蔵DAT72ユニット / SCSIケーブル • UPS [Smart-UPS 1500J] • Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) • PowerChute® Business Edition • BrightStor™ ARCserve® • ServerProtect | TX150 S2 CPU : ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium®4 プロセッサ 3GHz メモリ : 512MB HDD : 36.4GB(10,000rpm) × 3 (RAID5) • SCSIアレイコントローラカード • 内蔵DAT72ユニット • SCSIカード(ケーブル付) • UPS [Smart-UPS 700J] • Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) • PowerChute® Business Edition • BrightStor™ ARCserve® • SupportDeskパック Product 基本 3年 | TX150 S2 CPU : ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium®4 プロセッサ 3GHz メモリ : 512MB HDD : 36.4GB(10,000rpm) × 3 (RAID5) • SCSIアレイコントローラカード • 内蔵DAT72ユニット • SCSIカード(ケーブル付) • UPS [Smart-UPS 700J] • Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) • PowerChute® Business Edition • BrightStor™ ARCserve® | | |
| 特別キャンペーン | 積上げ価格 : 947,700円  <希望小売価格> 860,000円 (税別) | 積上げ価格 : 760,700円  <希望小売価格> 641,000円 (税別) | 積上げ価格 : 652,700円  <希望小売価格> 527,000円 (税別) | | |

～特長～

- 全モデル ◆データをトラブルから守るディスクアレイ構成(RAID5)が標準。
- 全モデル ◆内蔵DAT72ユニット*の標準搭載と、バックアップソフト「BrightStor™ ARCserve®」を標準添付。
 - * 内蔵DAT72ユニット：第5世代のDDSテクノロジに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。
36GB(非圧縮時)のバックアップが可能。
- 全モデル ◆電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐUPS「Smart-UPS」と、UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition」を標準添付。
- TX200 S2 ◆ウィルスチェックツール「ServerProtect」を標準添付。
- TX200 S2 ◆標準搭載メモリの変更が可能。
- TX150 S2
SupportDesk
パック付モデル ◆『SupportDeskパック Product基本3年』を標準添付。
 - 標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、定期点検などの予防保守/ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施します。 ●サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ●サービス期間:3年間(製品保証期間を含む)

～仕様～

| 品名 | TX200 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル | TX150 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル (SupportDeskパック3年付) (*1) | TX150 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル |
|------------------------|---|---|---|
| 型名 | PGT2023XS2 | PGT1521XR | PGT1521XS |
| CPU(2次キャッシュメモリ) | 64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3GHz (2MB) 1(最大2) | ハノイマークレジデンス・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3GHz (1MB) | 1 |
| プロセッサー メモリ ECC対応 | 512MB(Chipkill対応) 6GB | 512MB 4GB | |
| FDD | | 3.5インチ(1.44MB/720KB) | |
| HDD | 標準 73.4GB(10,000rpm) ×3 (RAID5) 最大 880.8GB (*2) | 36.4GB(10,000rpm) ×3 (RAID5) | 587.2GB |
| CD-ROM | 標準搭載(24倍速) | 標準搭載(48倍速) | |
| SCSIアレイインターローラード | | 標準搭載 | |
| 標準搭載ルミックアップ装置 | | 内蔵DAT72ユニット | |
| 無停電電源装置 | Smart-UPS 1500J | Smart-UPS 700J | |
| インターフェース | CRT×1, シリアル×2 パラレル×1(オプション) (*3) USB×3, キーボード×1, マウス×1 | CRT×1, シリアル×2, パラレル×1, USB×3, キーボード×1, マウス×1 | |
| SCSIインターフェース(オンボード) | Ultra 320 SCSI ×2ch | Ultra 320 SCSI ×1ch | |
| ネットワーク(オンボード) | 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動検出部 | | |
| 扩充長 バススロット | PCI-X ×4(64bit/133MHz ×2, *4) 64bit/100MHz ×2(*4) (*5) PCI ×1(32bit/33MHz ×1) | PCI-X ×2 (64bit/66MHz), PCI ×3(32bit/33MHz) (*6) | |
| ストレージベイ (標準搭載含む) | フロント(5inch) 内蔵HDD用 空き | 3ベイ(CD-ROM, 内蔵DAT72ユニットで2ペイ占有済) 6(ホットプラグ対応) (*2) | 4(ホットプラグ対応) 3 |
| キーボード/マウス | | 標準添付 | |
| サーバ監視ソフト | | ServerView標準添付 | |
| 使用環境 | 周囲温度 10 ~ 35°C, 湿度 20 ~ 80% (但し、結露なしにご注意ください) | | |
| 外形寸法 [W×D×H] (*7) | 174(286[車輪取付上足含む]) ×763×474mm | 205×602×444mm | |
| 質量 (*7) | 最大40kg | 最大27kg | |
| インストールOS | | Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) | |
| 添付ソフトウェア | BrightStor™ ARCserve®, PowerChute® Business Edition, ServerProtect | BrightStor™ ARCserve®, PowerChute® Business Edition | |

その他、諸元につきましては、各機種のカタログをご参照ください。

*1)SupportDeskパックProduct基本3年間にご利用いただけます。同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。

*2)内蔵ハードディスクユニットペイ交換機構(PG-BC102)適用時は最大9ペイ(1321.2GB)になります。

但し、5インチペイ使用時は適用できません。

*3)増設用パラレルポート(PG-PP02)の適用により、パラレルポート×1(D-SUB25ピン)の増設が可能です。

*4)PCIカードの仕様および搭載枚数により、動作周波数が変動します。

*5)SCSIアレイインターローラードで1スロット占有済み。

*6)SCSIカード、SCSIアレイインターローラードで2スロット占有済み。

*7)サーバ本体の寸法、質量(内蔵オプション含む)です。UPSは含まれません。

●Intel,Pentium,Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。

●Microsoft Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●ServerProtectは、トレンドマイクロ株式会社の商標です。

●ARCserveは、米国Computer Associates International,Inc.の登録商標です。

●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■商品には、定期的に交換が必要な部分が含まれており、交換には別途費用が必要となります。

なお、SupportDesk契約では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。

■商品の保守サポート期間は、お客様の購入後1年間です。

■当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。なお、配送料の詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。

■「グリーン製品」

●グリーン製品の提供

当社の厳しい環境基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球上に優しい環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

*富士通の環境についての取り組みの詳細は、

富士通ホームページ「環境コーナー」をご覧ください。



●マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮により、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ電子データ(PDF)で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。

詳細につきましては、『FMWORLD.NET』(<http://www.fmworld.net/biz/primergy/note/>)をご覧下さい。

| 安全に関するご注意 | |
|--|--|
| ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」とお読みの上、正しくお使いください。 | |
| 水、湿気、湯気、まわり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 | 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。 |

富士通株式会社

■質問、ご相談は下記の番号へおかけください。

プラットフォームソリューションセンター(プロダクトマーケティング統括部)PRIMERGY部
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL 03-6252-2657

■インターネット情報サービス「FMWORLD.NET」<http://www.fmworld.net/biz/primergy/>