

PRIMERGY オールインワンタイプ[®]

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなどシステム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。



*1: テープ媒体の添付はTX150 S4のみとなります。 *2: 写真はTX200 S2の場合です。TX150 S4の場合はイメージと異なります。

製品名 TX200 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT2023XS3】	製品名 TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル (SupportDeskパック 3年付) 【PGT1549XR】	製品名 TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT1549XS】
製品構成 TX200 S2 CPU : 64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz メモリ: 512MB HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1) ・SCSIアレイコントローラカード ・内蔵DAT72ユニット/ SCSIケーブル ・UPS [Smart-UPS 1500J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® ・ServerProtect	製品構成 TX150 S4 CPU : ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium®4 プロセッサ 630 [3GHz] メモリ: 512MB HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1) ・内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® ・SupportDesk/パック Product 基本 3年	製品構成 TX150 S4 CPU : ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium®4 プロセッサ 630 [3GHz] メモリ: 512MB HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1) ・内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve®
セット販売 積上げ価格 : 869,700円 ↓ 約10% OFF	セット販売 積上げ価格 : 723,700円 ↓ 約24% OFF	セット販売 積上げ価格 : 609,700円 ↓ 約18% OFF

全モデル

◆データをトラブルから守るディスクアレイ構成(RAID1)が標準。

全モデル

◆内蔵DAT72ユニット^{*1}(テープ媒体5巻添付^{*2})の標準搭載と、バックアップソフト「BrightStorTM ARCserve[®]」を標準添付。

* 1: 内蔵DAT72ユニット: 第5世代のDDSテクノロジに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。
36GB(非圧縮時)のバックアップが可能。

* 2: テープ媒体の添付はTX150 S4のみとなります。

全モデル

◆電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐUPS「Smart-UPS」と、UPS管理ソフト「PowerChute[®] Business Edition」を標準添付。

全モデル

◆標準搭載メモリの変更が可能。

TX200 S2

◆ウィルスチェックツール「ServerProtect」を標準添付。

TX150 S4
SupportDesk
バック付モデル

◆『SupportDeskパック Product基本3年』を標準添付。

標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、定期点検などの予防保守/ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施します。 ●サービス時間帯: 月曜~金曜 8:30~19:00(祝日および年末年始を除く) ●サービス期間: 3年間(製品保証期間を含む)

品名		TX200 S2オールインワン Windows Server TM 2003 アレイモデル	TX150 S4オールインワン Windows Server TM 2003 アレイモデル (SupportDeskパック3年付) (*1)	TX150 S4オールインワン Windows Server TM 2003 アレイモデル
型名		PGT2023XS3	PGT1549XR	PGT1549XS
CPU		64ビット インテル [®] Xeon [®] プロセッサ 3GHz	ハイドースレッディング・テクノロジ対応 インテル [®] Pentium [®] 34 プロセッサ 630 [3GHz]	
2次キャッシュメモリ		1G(最大2)	2MB	1
メモリ ECC対応	標準	512MB(Chipkill対応)		512MB
	最大(*2)	12GB		8GB
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)		
HDD	標準	1.8TB(*3)	146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1)	1.2TB
	最大			
CD-ROM		標準搭載(24倍速)	標準搭載(48倍速)	
SCSIアレイコントローラ		標準搭載	標準搭載(オングリード) (*4)	
標準搭載/バックアップ装置		内蔵DAT72ユニット	内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付)	
無停電電源装置		Smart-UPS 1500J	Smart-UPS 700J	
インターフェース		CRT×1, シリアル×2 ノーラレル×1(オプション) (*5) USB×3, キーボード×1, マウス×1	CRT×1, シリアル×2, ノーラレル×1, USB×3, キーボード×1, マウス×1	
SCSIインターフェース(オンボード)		Ultra 320 SCSI ×2ch	Ultra 320 SCSI ×1ch	
ネットワーク(オンボード)			1ポート(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、自動端差戻	
拡張/ススプロット		PCI-X×4(64bit/133MHz×2×), 64bit/100MHz×2×(*6) (*7) PCI×1(32bit/33MHz×1)	PCI-Express[(x4)]×1、PCI-X[64bit/66MHz]×2、PCI[32bit/33MHz]×3 (*8)	
ストレージペイ (標準搭載含む)	フロント(5インチ)		3ペイ(CD-ROM, 内蔵DAT72ユニットで2ペイ占有済)	
	内蔵HDD用	6(ホットプラグ対応) (*3)	4(ホットプラグ対応)	
	空き	3	1	
キーボード/マウス			標準添付	
サーバ監視ノット			ServerView標準添付	
使用環境			周囲温度 10 ~ 35°C, 湿度 20 ~ 80% (但し、結露しないこと)	
外形寸法 [W×D×H] (*9)		174(296(車両到り上足含む))×753×474mm	205×602×444mm	
質量 (*9)		最大40kg	最大27kg	
インストールOS (*10)			Windows Server TM 2003, Standard Edition (5CAL付)	

その他、諸元につきましては、各機種のカタログをご参照ください。

*1)SupportDeskパック Product基本を3年間ご利用いただけます。同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。

*2)OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

*3)内蔵ハードディスクユニットペイ接続機構(PG-BC102)適用時は最大9ペイ(2.7TB)になります。

但し、5インチペイ使用時は適用できません。

*4)オノボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。RAID5を構成する場合は別途SCSIアレイコントローラカードを手配する必要があります。

*5)増設用パラレルポート(PG-PP02)の適用により、パラレルポート×1(D-SUB25ピン)の増設が可能です。

*6)PCIカードの仕様および搭載枚数により、動作周波数が変動します。

*7)SCSIアレイコントローラーで1スロット占有済み。

*8)SCSIカードで1スロット占有済み。

*9)サーバ本体の寸法、質量(内蔵オプション含む)です。UPSは含まれません。

*10)TX150 S4はService Pack 1が適用されています。

●Intel Pentium, Xeonは、米国イニテル社の商標です。

●Microsoft Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●ServerProtectは、トンドマイクロ株式会社の商標です。

●ARCserveは、米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。

●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

●商品には、定期的に交換が必要な部分が含まれており、交換には別途費用が必要となります。

なお、SupportDesk契約では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。

●商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。

●当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。なお、納入地が複数に分かれる場合は、配送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。

※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000⁴Byte, 1GB=1000³Byte換算値です。1TB = 1024⁴Byte, 1GB = 1024³Byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※周辺機器への接続においては「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

※本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

■製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

■インターネット情報ページ <http://www.fmworld.net/biz/primergy/>

■グリーン製品

●グリーン製品の提供

当社の厳しい環境基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球上に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

●マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮により、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ電子データ(PDF)で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になつていてPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://www.fmworld.net/biz/primergy/note/>)をご覧下さい。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。



富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター