

PRIMERGY オールインワンタイプ

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなどシステム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。

TX200 S3 TX150 S5

TX150 S5/TX200 S3

UPS管理ソフト
「PowerChute® Business Edition」

バックアップソフト
「BrightStor™ ARCserve®」

内蔵DAT72ユニット
(テープ媒体5巻添付)

TX200 S3

ウイルスチェックソフト
「ウイルスバスターコーポレートエディション」

Smart-UPS*

*:写真はTX200 S3の場合です。TX150 S5の場合はイメージと異なります。

| | | | | | |
|-----|---|------|--|-------------------|--|
| 製品名 | <p>TX200 S3オールインワン Windows Server® 2003 R2 アレイモデル 【PGT2033XS】</p> | 製品構成 | <p>CPU : デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz)</p> <p>メモリ : 1GB</p> <p>HDD : 146.8GB(15,000rpm/SAS) × 2 (RAID1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) ・UPS [Smart-UPS 1500J] ・3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 <p>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® ・ウイルスバスターコーポレートエディション | セット価格 特別キャンペーン | <p>積上げ価格 841,700円</p> <p>↓</p> <p>約7% OFF</p> <p><希望小売価格> 780,000円 (税別)</p> |
| 製品名 | <p>TX150 S5オールインワン Windows Server® 2003 R2 アレイモデル (SupportDesk/バックStandard平日3年付) 【PGT1552XR】</p> | 製品構成 | <p>CPU : インテル® Pentium® D プロセッサー 925 (3GHz)</p> <p>メモリ : 512MB</p> <p>HDD : 146.8GB(15,000rpm/SAS) × 2 (RAID1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) ・UPS [Smart-UPS 750J] ・SupportDeskバックStandard 平日3年(オールインワンタイプサーバ専用)付 <p>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® | セット価格 特別キャンペーン | <p>積上げ価格 723,700円</p> <p>↓</p> <p>約18% OFF</p> <p><希望小売価格> 590,000円 (税別)</p> |
| 製品名 | <p>TX150 S5オールインワン Windows Server® 2003 R2 アレイモデル 【PGT1552XS】</p> | 製品構成 | <p>CPU : インテル® Pentium®D プロセッサー 925(3GHz)</p> <p>メモリ : 512MB</p> <p>HDD : 146.8GB(15,000rpm/SAS) × 2 (RAID1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) ・UPS [Smart-UPS 750J] ・1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 <p>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® | セット価格 特別キャンペーン | <p>積上げ価格 609,700円</p> <p>↓</p> <p>約11% OFF</p> <p><希望小売価格> 540,000円 (税別)</p> |

~特長~

- 全モデル** ◆データをトラブルから守るディスクアレイ構成(RAID1)が標準。
- 全モデル** ◆内蔵DAT72ユニット*(テープ媒体5巻添付)の標準搭載と、バックアップソフト「BrightStor™ ARCserve®」を標準添付。
*内蔵DAT72ユニット:第5世代のDDSテクノロジーに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。36GB(非圧縮時)のバックアップが可能。
- 全モデル** ◆電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐUPS「Smart-UPS」と、UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition」を標準添付。
- 全モデル** ◆標準搭載メモリのカスタムメイド変換が可能。
- TX200 S3** ◆ウィルスチェックツール「ウィルスバスターコーポレートエディション」を標準添付。
- TX150 S5 SupportDesk パック付モデル** ◆『SupportDesk/パック Standard 平日3年(オールインワンタイプサーバ専用)』を標準添付。
標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、リモート通報などの予防保守/ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施します。 ●サービス時間帯:月曜~金曜 8:30~19:00(祝日および年末年始を除く) ●サービス期間:3年間(製品保証期間を含む)
※標準添付されていないタイプにつきましても、オールインワンタイプ専用のSupportDesk/パックはご用意しております。

~仕様~

| 品名 | TX200 S3オールインワン Windows Server® 2003 R2 アレイモデル | TX150 S5オールインワン Windows Server® 2003 R2 アレイモデル (SupportDesk/パック Standard 平日3年付) (*1) | TX150 S5オールインワン Windows Server® 2003 R2 アレイモデル |
|-----------------------|---|--|---|
| 型名 | PGT203XS | PGT1552XR | PGT1552XS |
| CPU(動作周波数/2次キャッシュメモリ) | デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5110 (1.60GHz/4MB) | インテル® Pentium® D プロセッサ 925 (3GHz/2×2MB) | |
| プロセッサ数 | 1(最大2) | 1 | |
| メモリ ECC対応 | 標準 1GB (SDDC対応) 最大(*2) 16GB | 512MB 8GB | |
| 内蔵FDD | 3.5インチ(1.44MB/720KB) | | |
| HDD | 標準 146.8GB(15,000rpm/SAS) × 2 (RAID1) 最大 1.8TB(*3) | 146.8GB(15,000rpm/SAS) × 2 (RAID1) 1.2TB | |
| CD-ROM | 標準搭載(24倍速) | 標準搭載(48倍速) | |
| ディスクアレイ | 標準搭載(SASコントローラ)(*4) | 標準搭載(オンボードSAS)(*5) | |
| 標準搭載バックアップ装置 | | 内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) | |
| 無停電電源装置 | Smart-UPS 1500J | Smart-UPS 750J | |
| インターフェース | ディスプレイ × 1, シリアル × 2, パラレル × 1 (オプション) USB × 4(内部:2/外部:3), キーボード × 1, マウス × 1 | ディスプレイ × 1, シリアル × 1 (オプション適用時:2), パラレル × 1 (オプション), USB × 4(内部:1/外部:3), キーボード × 1, マウス × 1 | |
| SASインターフェース | SAS × 8ポート | SAS × 4ポート | |
| ネットワーク(オンボード) | 1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ポート、自動認識) | | |
| 拡張バススロット | PCI Express × 2 [(x8) × 1, (x4) × 1], PCI-X(64bit/100MHz) × 3 (*6) (*7), PCI(32bit/33MHz) × 1 | PCI Express (x4) × 1, PCI Express (x1) × 1, PCI-X(64bit/66MHz) × 2, PCI(32bit/33MHz) × 1 | |
| ストレージベイ (標準搭載含む) | 5インチベイ 3.5インチベイ 空き(HDベイ) | 3ベイ (CD-ROM, 内蔵DAT72ユニットで2ベイ占有済) 4 (ホットプラグ対応) 2 | |
| キーボード/マウス | 標準添付 | | |
| サーバ監視ソフト | ServerView標準添付 | | |
| リモートサービス機能 | 標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ) | | |
| 使用環境 | 周囲温度 10 ~ 35℃, 湿度 20 ~ 80% (但し、結露しないこと) | | |
| 外形寸法 [W×D×H)(*8) | 174(286突起部含む) × 755 × 474mm | 205 × 602 × 444mm | |
| 質量(*8) | 最大38kg | 最大27kg | |
| インストールOS | Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) | | |
| 標準保証 | 3年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く)) | SupportDesk/パック Standard 平日3年付 | 1年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く)) |

- *1)SupportDesk/パック Standard 平日3年は、同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。
- *2)OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- *3)TX200 S3において内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構(PG-BC103)適用時は最大8ベイ(2.4TB)になります。
但し、上記交換機構適用時は標準搭載の内蔵DAT72ユニットはご使用になれません。
- *4)標準搭載のSASコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ搭載可能です。
RAID5を構成する場合は別途SASアレイコントローラカードを手配する必要があります。
- *5)オンボードSASアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。RAID5を構成する場合は別途SASアレイコントローラカードを手配する必要があります。
- *6)PCIカードの仕様および搭載枚数により、動作周波数が変動します。
- *7)SASコントローラで1スロット占有済み。
- *8)サーバ本体の寸法、質量(内蔵オプション含む)です。UPSは含まれません。

- ※その他、諸元につきましては、各機種のカatalogをご参照ください。
- Intel Xeonは、米国インテル社における登録商標または商標です。
 - Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。
 - ARCserveは、米国Computer Associates International Inc.の商標です。
 - PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。
 - 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
 - 商品には、定期的な交換が必要な部品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。なお、定期点検を含むSupportDesk契約では、定期点検時に本製品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。
 - 商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
 - 当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。なお、納入地が複数に分かれる場合は送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 - ※このパンフレットのハードディスク等の容量表記は1TB=1000⁹ Byte, 1GB=1000⁹ Byte換算値です。1TB=1024⁹ Byte, 1GB=1024⁹ Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
 - ※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
 - ※本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

■「グリーン製品」

- グリーン製品の提供
当社の厳しい環境基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。
※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/)
- マニュアルの電子化
自然保護、環境への配慮により、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ電子データ(PDF)で提供しています。



廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡の際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『インターネット情報ページ』(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/)をご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン 0120-933-200
受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

■インターネット情報ページ <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>

■このパンフレットは、2007年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりパンフレットの商品写真と実物では色味が異なる場合があります。