

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

富士通のIAサーバ プライマジー

PRIMERGY

# MS610

4WAY

Pentium® III Xeon™ プロセッサ900MHz / 700MHzを  
搭載した、ハイパフォーマンス4WAYミッドレンジサーバ<sup>TM</sup>MS610

Pentium® III Xeon™ 900MHz / 700MHz	512MB ( - 16GB ) SDRAMメモリ	HDD 12ベイ ( MAX880.8GB ) オプション使用時
PCI×8スロット	冗長電源 / 冗長ファン対応	

CLEAR 2005  
省エネ法目標達成!

富士通リサイクルシステム  
ご使用済みの情報通信機器は、  
地球にやさしい  
富士通リサイクルシステムへ  
詳しくは  
<http://eco.fujitsu.com/eco.html>



MS610

MS610ラインアップ(基本タイプ) カスタムメイドにより、メモリ、ディスク等のオプション製品を自由に組みあわせ、最適なシステムを作ることが可能です。

タイプ名称 (*1)	CPU	メインメモリ	ハードディスク	ソフトウェア		標準搭載ハードウェア
		標準	標準	インストールOS	監視ソフト	
1CPU / ディスクレスタイプ	Pentium® III Xeon™ 900MHz / 700MHz x 1					
2CPU / Windows® 2000 Serverアレイタイプ -18GBx3 / 36GBx3 / 73GBx3	Pentium® III Xeon™ 900MHz / 700MHz x 2	512MB SDRAM (ECC機能付)	18.2GB 10,000rpm x3 / 36.4GB 10,000rpm x3 / 73.4GB 10,000rpm x3	Windows® 2000 Server	Servvisor V1.1 / Intel LANDesk® Server Manager V6.0	SCSIアレイコントローラカード
2CPU / Windows NT® Server 4.0アレイタイプ -18GBx3 / 36GBx3 / 73GBx3				Windows NT® Server 4.0		
1CPU / Linuxサーババンドルタイプ (SupportDesk付)	Pentium® III Xeon™ 900MHz / 700MHz x 1		18.2GB 10,000rpm x1	Turbolinux Server 6.5 (*2)		

\*1 ラックマウント変換機構により全タイプともラックマウントタイプに変更可能です。

\*2 インストール代行サービスをバンドル。基本Linux OS変換機構の手配により、RED HAT LINUX 7J PROFESSIONAL SERVERへの交換が可能です。

# PRIMERGY MS610

高速 / 高性能、拡張性の高いシステムを実現するアーキテクチャ

Pentium®III Xeon™プロセッサ900MHz / 700MHzを搭載  
CPUには、二次キャッシュメモリを2MB / 1MB内蔵したPentium®III Xeon™ 900MHz / 700MHzを搭載。4CPUまでのSMPに対応し、ハイパフォーマンスなシステムをご提供します。



Pentium®III Xeon™プロセッサ

高速データ転送を実現する「Ultra160 SCSI」を採用

最大160MB/sの転送速度を持つ「Ultra160 SCSI」の採用(オンボード)および15,000回転の高速HDDの採用により、高速データ転送を実現。また、内蔵HDDを最大8台搭載し、587.2GBまで拡張できます。オプションの基本ドライブケース交換機構により、内蔵で最大12台/2チャンネル(880.8GB)に拡張でき、ディスク負分散した高性能ディスクシステムを実現します。

サーバの信頼性を支えるテクノロジー

ディスクアレイ構成をSCSIアレイコントローラカードで実現  
SCSIアレイコントローラカードにより、RAID0,1,5,6 のアレイ構成が可能です。バッテリーバックアップ機能を搭載した高性能SCSIアレイコントローラカードを提供しました。

ハードウェアの冗長化による信頼性の向上

電源ユニット、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。さらに、ホットプラグ対応により、サーバ運用中でも交換が可能です。また、サーバ運用中にPCIカードの交換が可能な、ホットプラグ対応のPCIスロットをサポートしています。さらにファンの速度が自動的に切り替わる「プロアクティブ・ファン」の採用により、低騒音化を実現。ファン故障や周囲温度の上昇により自動的に回転数を上げサーバ内部温度を低下させて信頼性を維持します。

\*PCIホットプラグは、OSによる対応が必要



HDD(ホットプラグ)



写真のイメージは実際の製品とは異なる場合があります。

サーバ監視機構「IMP(Integrated Management Panel)」を標準実装

サーバ監視専用のプロセッサを内蔵した「IMP」の標準搭載により、RAS機能を大幅強化しました。



IMP

高速故障診断機能「FRD2(Fast Reliable Diagnosis2)」

故障検出対象部品を大幅拡大し、ログまたは本体前面のLCDに、エラーメッセージを約200種類表示可能。これにより、迅速なエラーの解析と故障部品の識別が可能です。

予防保守機能「PMA2(Preventative Maintenance Alerting2)」

故障予測通知機能に加え、パーツの交換周期管理機能を追加しました。また、NT/Windows®2000上から交換時期の確認も可能です。

故障予測通知	メモリの1ビットエラー、ハードディスク(S.M.A.R.T機能)
パーツ交換時期の通知	本体前面のLCDに部品の交換を促す表示が可能 ファン、電源、アレイカード搭載のバッテリー、UPS

自動再起動機能「ASR2(Auto Server Restart2)」

サーバ運用中におけるハングアップでの自動再起動機能に加え、システムブート中でのハングアップ検出機能を追加しました。

高信頼性を実現するソフトウェアを標準で添付

PRIMERGYでは、WindowsNT® / Windows® 2000システムの安定稼働を支援する富士通独自ソフトウェアを標準で提供しています。これらの充実したソフトウェアにより、お客様のWindowsNT® / Windows® 2000システムを、トラブルの未然防止 / 早期発見 / 原因究明の3段階で強力に支援します。これらのソフトウェアは、標準提供の高信頼メニューにより簡単に導入可能です。



クラスシステムに対応

より信頼性、拡張性の高いシステムが要求される業務に対応するため、当社メインフレーム技術を採用した「SafeCLUSTER」に対応。従来からの「Microsoft® Cluster Server」を含め、お客様の業務に合わせた最適なクラスシステムを構築いただけます。

簡易セットアップツール「ServerWizard」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易に行う簡易セットアップツール「ServerWizard」を標準で提供。セットアップの操作を簡略化し、最適なドライバの確実なインストールを行い、容易な導入を実現します。さらにクライアント導入機能を強化し、システム全体の導入作業の軽減を実現しました。



ServerWizard

省スペース化の実現

ラックマウントタイプの提供

ラックマウント交換機構により、ベディスタルタイプをラックマウントタイプに変更して提供可能です。各種ラックを提供し、オフィスでの省スペース化を実現しました。

UPSを内蔵したアクセサリボックスの採用

本体と同一のスマートな一体型デザインのアクセサリボックス内に無停電電源装置を内蔵(オプション)。不意の電源異常などによるデータの消失を防止します。 \*ベディスタルタイプのカスタムメイド手配時のみ

お客様のニーズに合わせて組み立て、お届けするサービスを実施

PRIMERGYでは、全モデルでカスタムメイドを実施。基本タイプに、メモリ、ディスク等のオプション製品を装着して出荷することが可能です(無償)。また、ラックへのお客さまのご要望に応じた搭載サービス、ハードディスクの様々なRAID設定サービス等をカスタムメイドセンターにて実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償)を提供しております。これらのサービスにより、お客様の導入時における作業と時間を軽減、短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

MS610仕様一覧

品名 / モデル タイプ名称(*)	MS610				
	1CPU / ディスクレスタイプ	2CPU / Windows®2000 Server アレイタイプ -18GB x 3 / 36GB x 3 / 73GB x 3	2CPU / WindowsNT® Server 4.0 アレイタイプ -18GB x 3 / 36GB x 3 / 73GB x 3	1CPU/Linuxサービス ハンドルタイプ (SupportDesk付*)	
型名	900MHz(2MBキャッシュ)モデル 700MHz(2MBキャッシュ)モデル 700MHz(1MBキャッシュ)モデル	GP56CJ1A GP56CH1A GP56CG1A	GP56CJ26 / 2X / 2LK GP56CH26 / 2X / 2LK GP56CG26 / 2X / 2LK	GP56CJ22 / 2W / 2LN GP56CH22 / 2W / 2LN GP56CG22 / 2W / 2LN	GP56CJ1G2 GP56CH1G2 GP56CG1G2
CPU(内蔵キャッシュメモリ)	Pentium® III Xeon™900MHz(32KB+2MB) / 700MHz(32KB+2MB / 1MB)				
マルチプロセッサ	1(最大4)		2(最大4)		
メインメモリ	512MB(最大16GB)SDRAM(ECC機能付)				
内蔵FDD	3.5インチ(1.44MB / 720KB)				
内蔵HDD	標準	18.2GB(10,000rpm) x 3 / 36.4GB(10,000rpm) x 3 / 73.4GB(10,000rpm) x 3 RAID5		18.2GB(10,000rpm)	
最大	587.2GB(オプションの基本ドライブケース交換機構使用時:880.8GB)				
内蔵CD-ROM	標準搭載(40倍速 / EIDE) 5インチベイに搭載済み				
画面制御機能	VGA / SVGA(VRAM容量2MB)				
グラフィック表示機能(*)	640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 1024ドット				
インターフェース	CRT(アナログRGB) / シリアルポートx2(D-SUB9ピン) / パラレルポートx2セントロククス準拠D-SUB25ピン) / USB x 2、キーボード(PS / 2タイプ/Mini DIN6ピン) / マウス(PS / 2タイプ/Mini DIN6ピン)				
ネットワーク	1ポート(100BASE TX / 10BASE T 1ポート、自動認識)				
拡張バス/スロット	PCI x 4(64bit / 66MHz x 2、64bit / 33MHz x 2) PCIホットプラグ対応) 32bit / 33MHz x 2 (*)				
ストレージベイ	フロント(5インチ)	3ベイ(空き2) CD-ROM搭載済み			
	内蔵HD専用、3.5インチ)	8ベイ(ホットプラグ対応) (*)			
	空き	5		7	
SCSIアレイコントローラ	オプション	標準搭載		オプション	
キーボード / マウス	標準搭載 (*)				
サーバ監視ソフト	Servivor V1.1 / Intel® LANDesk® Server Manager V6.0 標準添付				
WakeUp On LAN機能	標準装備(Power Management for Windows V1.1(Agent)標準添付 (*)				
電源	入力電圧(周波数) / ハルコンセント	AC100V(50/60Hz) / 二種接地型			
	電源ユニット	標準2台、最大3台			
	消費電力 / 発熱量	最大680W / 2448KJ/h			
	冗長電源 / 冗長ファン	冗長電源はオプション(ホットプラグ対応) / 冗長ファンは標準装備			
エネルギー消費効率(*)	900MHz:0.107 / 700MHz:0.135(区分)	900MHz:0.068 / 700MHz:0.076(区分)		900MHz:0.107 / 700MHz:0.135(区分)	
外形寸法(深 x 幅 x 高さ [mm])	307 x 700 x 500(ラックマウントタイプは482 x 675 x 307(7U))				
質量	最大70kg				
インストールOS	Windows®2000 Server(*)		WindowsNT®Server 4.0(*) / Turbolinux Server 6.5(*)		
サポートOS(*)	Windows® 2000 Server / Windows® 2000 Advanced Server / WindowsNT® Server 4.0 / WindowsNT® Server, Enterprise Edition V4.0 / Turbolinux Server 6.5 / RED HAT LINUX 7J PROFESSIONAL SERVER				

使用環境: 周囲温度10 ~ 35、湿度20 ~ 80%(但し、結露しないこと)  
 \*ラックマウント交換機構(PGBR1CK4)により、全タイプラックマウントタイプに変更可能です。(ラックは別途手配が必要)  
 \*1 SupportDesk Product / 基本1年分 付。  
 \*2 真面目に表示可能な解像度 / 色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。  
 \*3 アレイタイプはSCSIアレイコントローラカードで64bit / 33MHzを1スロット占有済み。  
 \*4 オプションの基本ドライブケース交換機構により、8ベイ/1チャンネル / 12ベイ/2チャンネルに拡張可能。  
 \*5 ラックマウント交換機構にてラックマウントに変更した場合、キーボード / マウスは添付されませんので、別途手配が必要。  
 \*6 Linuxサービス(ハンドルタイプ)には添付されません。  
 \*7 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。  
 \*8 1 ネットワークOSはあらかじめハードディスク内にインストールされて出荷されますが、環境設定等の作業は必要です。  
 \*9 ネットワークOSの(パッケージ)マニュアル/媒体等は本体に同梱されています。(3) Windows NT® Server 4.0は10クライアントライセンス付きです。(4) Windows® 2000 Serverは5クライアントライセンス付きです。  
 \*10 1) インストール代行サービスを(ハンドル)。(2) TurboLinux Server 6.5は基本Linux OS交換機構(GP56SUL2)により、RED HAT LINUX 7J PROFESSIONAL SERVERに交換可能です。  
 \*11 0.1 ディスクレスタイプでは、Linux OSをサポートしていません。(2) Linuxサービス(ハンドルタイプ)では、Windows OSはサポートしていません。  
 Intel, Pentium, LANDesk, Xeonは、米国インテル社の登録商標、または商標です。 Servivorは、Intel LANDesk® Server Managerの技術が使われています。 Microsoft, Windows, WindowsNTは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Turbolinuxの名称およびロゴは、Turbolinux, Inc.の商標です。 ターボリナックスは、ターボリナックス ジャパン(株)株式会社の登録商標です。 Red Hat, RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 このカタログのハードディスク等の容量表記は1GB=1000Byte換算です。 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
 周辺機器への接続についてはPRIMERGYシステム構成図(海)をご参照ください。本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。  
**安全に関するご注意**  
 ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電圧・電圧でお使いください。

## 富士通株式会社

最新製品情報、関連カタログご入手は下記のFAXまで。  
 富士通/パソコン/FAXサービス/フッシュウのフッシュウ(ご用ください) 千葉: 043-299-3642 大阪: 06-6949-3270  
 FAX番号はお間違のないよう、お確かめの上、おかけください。また、お申し込み致します。  
 外線発信番号が必要なFAXよりご利用の場合は、はしめに外線発信番号(例えば0)をダイヤルしてから上記の番号へおかけください。  
 質問、ご相談は下記の窓口まで  
 パーソナル販売推進統括部 PRIMERGY販売推進部 〒100-8211 東京都千代田区丸の内1-6-1 TEL(03)3216-3386  
 インターネット情報サービス「PRIMESERVER WORLD」 http://primeserver.fujitsu.com/

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。