

プライマジー

FUJITSU PRIMERGY TX120 S3 PCサーバ

インテル® 最新CPUのE3ファミリーを搭載可能な
高信頼1WAYコンパクトサーバ

低消費電力と省スペースを実現した コンパクト型サーバ

業界最高水準の設置面積

圧倒的な省スペース化を実現しており、設置面積は現行の1WAYサーバ(TX150 S7)のわずか1/3しか要しません。また、容積比も1/4まで縮小されているため、サーバ専用ルームがなくても、オフィス内にスッキリ設置可能で、横置きにも対応しております。質量もわずか約10kgと軽量です。

多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル社最新CPUのインテル® Xeon E3 ファミリーを搭載可能。また、インテル® Celeron / Core i3 / Pentium プロセッサの中から、用途に応じて多彩な選択が可能です。

多彩なOSオプション

Windows Server® 2008 R2は、Standard / Foundation / Enterprise / Datacenterと多彩なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を用意。お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSDを新規採用。また、高信頼で耐障害性の高いSAS2.0に対応した2.5インチのSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。

*SATA ハードディスクには、運用上の注意事項があります。
裏面「SATA ハードディスク注意事項」をご確認ください。

短期間での容易な導入を実現する カスタムメイド / ツール

スーパーグリーン製品に認定

省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において優れた製品として「スーパーグリーン製品」の認定を受けています。

メンテナンスも簡単な筐体設計

2.5インチモデルでは、ホットプラグに対応した内蔵ストレージにより、万が一の故障の際にも運用中に交換が可能です。また、筐体内のメンテナンス時や、メモリやPCIカードなどのオプション増設時には、筐体のカバーを横にスライドさせるだけで簡単に開けられ、工具を必要としません。

万全なセキュリティ

大切なデータの盗難防止のためにフロントカバーにキーロックを装備。また、盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。オプションで背面のUSBポートやLANポートへのアクセスを物理的に遮断するセキュリティカバーをご用意しています。

高効率電源の採用 (80PLUS® Platinum認定取得)

AC電源からDC電源への変換効率94%を実現する電源ユニットを採用。80PLUS®プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認定を取得しています。

リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハンガアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。



PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「SVOM/Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「SVIM」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

<http://jp.fujitsu.com/primergy/>

品名		PRIMERGY TX120 S3	
モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
標準搭載電源		250W電源×1 (80PLUS® Platinum認定取得)	
CPU	最大搭載数	1	
	搭載可能CPU	4コア [インテル® Xeon® プロセッサ E3-1260L (2.40GHz) / E3-1240 (3.30GHz) / E3-1220 (3.10GHz)] 2コア [インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220L (2.20GHz) インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ (3.10GHz) インテル® Pentium® プロセッサ G620 (2.60GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G530T (2GHz)]	
メインメモリ	スロット数	4	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM 32GB (8GB DDR3 1333 UDIMM×4)	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	2 (ホットプラグ非対応)	4 (ホットプラグ対応)
	内蔵ストレージ	SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD(SATA/MLC)
	最大	4TB (2TB SATA HDD×2)	3.6TB (900GB SAS HDD×4) / 4TB (1TB SATA HDD×4) / 1.6TB [400GB SSD (SATA/MLC)×4]
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	1 (DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット)	
オプションベイ		1 (空き1)	
ODDベイ	内蔵ODD	オプション [DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Writerドライブユニット]	
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x16レーン)	1	
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	1	
	PCI Express 2.0 (x1レーン) [x4ソケット]	1	
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	1	
ディスクアレイ		標準搭載 [オンボードSATAコントローラ (4ポート / SATA 2.0)] オプション [SASコントローラカード (4ポート / SAS1.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / SAS 2.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / SAS 2.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / BBU / SAS 2.0)]	
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 取)	
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×1, シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1, USB (Ver. 2.0) ×8 (前面: 2 / 背面: 6)	
ハードウェア監視	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)	
キーボード・マウス		オプション	
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠)	
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC 100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) / AC 200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠)	
	消費電力 / 発熱量	最大147W / 529kJ/h (200V時)	
	冗長電源	-	
冗長ファン		-	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1260L : 0.20 (AAA) / E3-1240 : 0.14 (AAA) / E3-1220 : 0.16 (AAA) E3-1220L : 0.40 (AA) インテル® Core™ i3 2100 プロセッサ : 0.29 (AA) インテル® Pentium® プロセッサ G620 : 0.34 (AA) インテル® Celeron® プロセッサ G530T : 0.54 (AA) (I区分)	
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量		98 × 399 × 340 / 10kg	
使用環境 / 騒音値		周囲温度 : 10~35℃ / 湿度 : 10~85% (ただし結露しないこと) / 騒音値 : 約35dB (実測値)	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

<希望小売価格 構成価格例>

3.5インチモデル	希望小売価格
CPU	105,900円
メモリ	インテル® Celeron® プロセッサ G530T (2GHz)
内蔵ストレージ	2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1)
主な構成部品 (オプション)	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット / キーボード・マウス
2.5インチモデル	希望小売価格
CPU	114,900円
メモリ	インテル® Celeron® プロセッサ G530T (2GHz)
内蔵ストレージ	2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1)
主な構成部品 (オプション)	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット / キーボード・マウス

(*1) ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:キガ演算)で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

注意事項

●Intel, Xeon, Intel Core, Pentiumは、米国インテル社の登録商標または商標です。 ●Microsoft, Windows Server, Windows, Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Red Hat, RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■本製品には、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。 ■商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。 ■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。 ■各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。(添付ソフトは除く) 弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。 <ダウンロードサイト> <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

* このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000³Byte, 1GB=1000³Byte換算値です。1TB=1024⁴Byte, 1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

* 本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

SATA ハードディスク 注意事項

■SATAハードディスクは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。 ■BC-SATAハードディスク (Business Critical)は、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない)ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。 ■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。) ■オンボードのデータコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 ■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

環境への取組み

「スーパーグリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有 / 使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。TX120 S3では、さらに省資源化、省エネルギー等の環境配慮レベルが極めて優れている「スーパーグリーン製品」として提供しています。富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



グリーン購入法への対応

購入法 (国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2011年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。

省エネルギー基準達成率

このカタログに記載したPRIMERGYは、省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。搭載CPUごとのエネルギー消費効率は、本体仕様一覧をご覧ください。



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)を提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>) をご覧ください。

●SupportDesk紹介ページ「製品サポート」 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

■このカタログは、2012年3月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

安全に関するご注意 ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となる場合があります。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択することができない CD / DVD / Blu-rayドライブはレーザーを使用しています。 **クラス1レーザー製品**



■このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy/>