

# 本書の読み方

- 
- A    **トラップリスト概要**  
トラップリストの表の見方、トラップの画面表示例について説明しています。
- 
- B    **トラップリスト**  
トラップリストを分類別に説明しています。
- 

## ■ 商標

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
インテル、Intel、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。  
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006

# 目次

<b>A</b>	<b>トラップリスト概要</b> .....	<b>3</b>
	A.1 注意事項 .....	3
	A.2 トラップリストの見方 .....	3
	A.3 画面表示例 .....	4
<b>B</b>	<b>トラップリスト</b> .....	<b>7</b>
	B.1 SNI-TRAP-MIB (trap.mib) .....	7
	B.2 SNI-SERVER-CONTROL-MIB (sc.mib) .....	12
	B.3 SNI-SERVERVIEW-MIB (serverview.mib) .....	21
	B.4 SNI-HD-MIB (hd.mib) .....	22
	B.5 SERVERVIEW-STATUS-MIB (status.mib) .....	22
	B.6 FSC-SERVERCONTROL2-MIB (sc2.mib) .....	22
	B.7 FSC-THRESHOLD-REPORT-MIB (Threshold.mib) .....	30
	B.8 SIEMENS-MULTIPATH-MIB (mp.mib) .....	30
	B.9 SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB (ddm.mib) .....	31
	B.10 SNI-MYLEX-MIB (mylex.mib) .....	34
	B.11 BLADE-MIB (S31.mib) .....	42
	B.12 AdaptecArrayController-MIB (aac.mib) .....	45
	B.13 IOMMIB (iommb.mib) .....	49
	B.14 DPT-SCSI-MIB (dptscsi.mib) .....	50
	B.15 MYLEXRAID-MIB (Mlxraid.mib) .....	52
	B.16 MYLEXRAID-FJ-MIB (Mlxraidfj.mib) .....	52
	B.17 FASTTRAK-MIB (promisev1.mib) .....	52
	B.18 PROMISE-UNIFIED-MIB (promiseraid.mib) .....	54
	B.19 SW-MIB (fcswitch.mib) .....	57
	B.20 INTEL-WFM-MIB (WFM.mib) .....	57
	B.21 UPSMAN (Upsman.mib) .....	86
	B.22 UPS-MIB (RFC1628.mib) .....	87
	B.23 PowerNet-MIB (powernet.mib) .....	88
	B.24 ROMPILOT-MIB (ROMPILOT.MIB) .....	109
	B.25 RFC1157 (rfc1157.mib) .....	111
	B.26 NET-SNMP-MIB (net-snmp.mib) .....	111
	B.27 FUJITSU-SERVERVISOR-MIB (Servervi.mib) .....	111
	B.28 Alert-Definition-Originator-MIB (F5emt2o.mib) .....	112
	B.29 LDSM-MIB (ldsm.mib) .....	112
	B.30 LDCM-MIB (Ldcm.mib) .....	113
	B.31 ADAPTECDURALINK-MIB (duralink.mib) .....	113

# A トラップリスト概要

ServerView アラームサービスで表示可能な SNMP トラップ一覧の概要、本書で記載のトラップリストの表の見方について説明します。

## A.1 注意事項

- マニュアル中「未サポート」と記載、または記載されていないトラップは未サポートです (UNKNOWN とならないトラップ、「A.2 トラップリストの見方」(→ P.3)に記載の分類「4」、「5」のアラーム一覧に表示されるトラップも含まれます)。
- I/O コンポーネントのトラップは Agent が異なるため、各ベンダより提供されています。Agent のバージョンによりメッセージが変更されている場合があります。メッセージの詳細については、ご利用の装置に添付の説明書を参照してください。
- 「ENTERPRISE OID」が「enterprises.231」以外の場合は、各ベンダより提供されているため、問い合わせ先が異なります。

## A.2 トラップリストの見方

トラップのメッセージ表示内容は、以下のように分類されます。

1. ポップアップメッセージの表示内容
2. OS のイベントログの内容
3. AlarmService のアラーム一覧の表示内容
4. AlarmService のアラーム設定のアラーム一覧の表示内容
5. MIB ファイルの Help のアラーム一覧のアラームタイプ

トラップリストの表は以下のように表記しています。

TRAP-TYPE/ アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d: 任意の数字 %s: システム変数)	備考
(上段) <b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	(上段) <b>E</b>	<b>G</b>
(下段) <b>B</b>			(下段) <b>F</b>	

- A** : トラップの名称について説明しています。  
『5. MIBファイルのHelpのアラーム一覧のアラームタイプ』に対応しています。
- B** : トラップの名称について説明しています。  
『3. AlarmServiceのアラーム一覧の表示内容』、『4. AlarmServiceのアラーム設定のアラーム一覧の表示内容』に対応しています。
- C** : トラップのリストNo.です。
- D** : トラップの重要度(エラーのクラス)を示しています。
- E** : 『1. Pop Upメッセージの表示内容』、『2. OSのイベントログの内容』を記載しています。
- F** : 上記**E**の内容を、和訳して説明しています。
- G** : トラップに対する説明の補足、またはトラップに対する対処方法を説明しています。

## A.3 画面表示例

---

各画面表示例を以下に示します。

### ● ポップアップ



### ● OS イベントログ



### ● AlarmService (アラームモニタ) のアラーム一覧

アラームモニタ

アラーム数一覧上の数: [設定] 受信数: [ ]

自動更新: [ ] 最後の表示: [ ]

追従選択: [ ] 検索選択: [ ]

	受信時間	アラームタイプ	重要度	サーバ	アクション	受信	OK
<input type="checkbox"/>	06:06:04 17:47:02	Link up	▲	H80-05#			
<input checked="" type="checkbox"/>	06:06:04 17:47:03	Link up	▲	H80-05#			
<input type="checkbox"/>	06:06:04 17:46:40	Cold start	▲	H80-05#			
	受信時間	アラームタイプ	重要度	サーバ	アクション	受信	OK

アラームの詳細

アラームの検索

Communication link restored at the station 1.

閉じる アラームオン/オフ アラーム設定 フィルタリング 選択の戻り ナビ情報 ヘルプ

© 1999-2004 Fujitsu Siemens Computers All rights reserved

### ● AlarmService のアラーム設定のアラーム一覧

アラームグループの作成 / 編集

グループの選択 サーバの選択 アラームの選択

重要度別
  名前順
  ファイル別
  種類別
 RFC1157.mib

アラームの一覧

Authentication failure	>>>	グループに属するアラーム
Cold start	<<<	
EGP neighbor lost	全て>	
Link down	<全て	
Link up	情報	
Warm start		

次へ 戻る 適用 削除 終了 印刷プレビュー ヘルプ

© 1999-2004 Fujitsu Siemens Computers All rights reserved

## ● MIB ファイルの Help のアラーム一覧

アラームタイプ	アラームID	重要度	サマリ
<a href="#">rfc1157ColdStart</a>	0	Informational	Station reinitialized.
<a href="#">rfc1157WarmStart</a>	0	Informational	Station reinitialized.
<a href="#">rfc1157LinkDown</a>	0	Warning	Communication link failed at the station %d.
<a href="#">rfc1157LinkUp</a>	0	Informational	Communication link restored at the station %d.
<a href="#">rfc1157AuthenticationFailure</a>	0	Warning	Unauthorized message received.
<a href="#">rfc1157EGPNeighborLost</a>	0	Warning	Neighboring station down.

[他のトラップ定義MIBファイルを参照する](#)

閉じる      印刷      ヘルプ

上記画面を表示するには、以下の操作を行います。

1. ServerView AlarmService を起動します。
2. AlarmService の [ヘルプ] をクリックします。
3. 「目次」から「エージェントアラーム情報」をクリックします。
4. 「アラーム Mib」の「RFC1157.mib」をクリックします。

## ■ mib ファイル中の記載例

以下に mib ファイル中の記載例を示します。

```
testTrap TRAP-TYPE
ENTERPRISE sniServerMgmt
VARIABLES {
trapServerName,
trapTime
}
DESCRIPTION
    "Test trap to verify trap connection."
--#TYPE      "Test trap"
--#SUMMARY   "Test trap from server %s (no error)."
--#ARGUMENTS { 0 }
--#SEVERITY  INFORMATIONAL
--#TIMEINDEX 1
--#HELP      "Note: This is no error condition."
--#HELPTAG
--#STATE     OPERATIONAL
 ::= 600
```

## B トラップリスト

### B.1 SNI-TRAP-MIB (trap.mib)

ServerView コンソールからのトラップです。

表：SNI-TRAP-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniNWVolSysMounted Volume SYS is mounted	0	INFORMA TIONAL	Volume SYS is mounted on server %s サーバ %s で、システムボリューム がマウントされました。	Netware 監視の Trap です。サポートして いません。
sniNWSysVolumeDismounted Volume SYS is dismounted	1	CRITICAL	Volume SYS is dismounted on server %s サーバ %s で、システムボリューム がディスマウントされました。	↑
sniNWVolumeMounted Volume is mounted	2	INFORMA TIONAL	Volume %s is mounted on server %s サーバ %s で、ボリューム %s がマウ ントされました。	↑
sniNWVolumeDismounted Volume is dismounted	3	INFORMA TIONAL	Volume %s is dismounted on server %s サーバ %s で、ボリューム %s がディ スマウントされました。	↑
sniNWDownServer Server is going down (NetWare)	4	CRITICAL	Server is going down: %s サーバをダウンします : %s	↑
sniNWExitToDos Server exits to DOS	7	CRITICAL	Server exits to DOS : %s サーバは DOS に抜けました : %s	↑
sniNWModuleUnloaded Module is unloaded	8	INFORMA TIONAL	Module %s is unloaded on server %s サーバ %s で、モジュール (NLM)%s がロードされていません。	↑
sniNWClearConnection Connection is cleared	9	INFORMA TIONAL	A connection is cleared on server %s サーバ %s の接続がクリアされました。	↑
sniNWLoginUser User logged into server	10	INFORMA TIONAL	A user logged into server %s サーバ %s に、ユーザがログインし ました。	↑
sniNWCreateBinderyObj Bindery object created	11	INFORMA TIONAL	A bindery object is created on server %s サーバ %s で、バインダリオブジェ クトが作成されました。	↑
sniNWDeleteBinderyObj Bindery object deleted	12	INFORMA TIONAL	A bindery object is deleted on server %s サーバ %s で、バインダリオブジェ クトが削除されました。	↑
sniNWChangeSecurity Security changed (NetWare)	13	INFORMA TIONAL	Security change has occurred on server %s サーバ %s で、セキュリティが変更 されました。	↑
sniNWActivateScreen Screen activated	14	INFORMA TIONAL	A screen is activated on server %s サーバ %s で、画面が活性化されま した。	↑
sniNWUpdateScreen Screen updated	15	INFORMA TIONAL	A screen is updated on server %s サーバ %s で、画面が更新されました。	↑

表 : SNI-TRAP-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniNWUpdateCursor Cursor position updated	16	INFORMATIONAL	The cursor position is updated on server %s サーバ%s で、カーソル位置が更新されました。	↑
sniNWKeyWasPressed Key pressed	17	INFORMATIONAL	A key is pressed on server %s サーバ%s で、キーが押下されました。	↑
sniNWDeactivateScreen Screen deactivated	18	INFORMATIONAL	A screen is deactivated on server %s サーバ%s 上のスクリーンが非活性化されました。	↑
sniNWTrusteeChange Trustee changed (NetWare)	19	INFORMATIONAL	Trustee is changed on server %s サーバ%s で、トラスティが変更されました。	↑
sniNWOpenScreen Screen opened	20	INFORMATIONAL	A Screen is opened on server %s サーバ%s で、画面が開かれました。	↑
sniNWCloseScreen Screen closed	21	INFORMATIONAL	A Screen is closed on server %s サーバ%s で、画面が閉じられました。	↑
sniNWModifyDirEntry Directory entry changed	22	INFORMATIONAL	Directory entry is changed on server %s サーバ%s で、ディレクトリエントリが変更されました。	↑
sniNWNoRelinquishControl NLM has not relinquished control	23	CRITICAL	The NLM %s has not relinquished control on server %s サーバ%s で、NLM %s が制御を放棄していません。	↑
sniNWThreadSwitch Thread switch has occurred	25	INFORMATIONAL	A thread switch has occurred on server %s サーバ%s で、スレッドが切り替えられました。	↑
sniNWModuleLoaded Module loaded	27	INFORMATIONAL	Module %s is loaded on server %s サーバ%s で、モジュール (NLM)%s がロードされました。	↑
sniNWCreateProcess Process created	28	INFORMATIONAL	A Process is created on server %s サーバ%s で、プロセスが生成されました。	↑
sniNWDestroyProcess Process destroyed	29	INFORMATIONAL	A Process is destroyed on server %s サーバ%s で、プロセスが破棄されました。	↑
sniNWNewPublic New public symbol	32	INFORMATIONAL	A new public symbol is registered on server %s サーバ%s で、新規パブリックシンボルが登録されました。	↑
sniNWProtocolBind Protocol bound	33	INFORMATIONAL	A protocol is bound to a MLID on server %s サーバ%s で、MLID にプロトコルがバインドされました。	↑
sniNWProtocolUnbind Protocol unbound	34	MAJOR	A protocol is unbound from a MLID on server %s サーバ%s で、MLID からプロトコルがアンバインドされました。	↑

表 : SNI-TRAP-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniNWAllocateConnection Connection allocated	37	INFORMATIONAL	A connection is allocated on server %s サーバ %s で、接続が割り当てられました。	↑
sniNWLogoutConnection User logged out	38	INFORMATIONAL	A user has logged out of server %s サーバ %s で、ユーザがログアウトしました。	↑
sniNWMLIDRegister MLID registered	39	INFORMATIONAL	A MLID is registered on server %s サーバ %s で、MLID が登録されました。	↑
sniNWMLIDDeRegister MLID deregistered	40	INFORMATIONAL	A MLID is deregistered on server %s サーバ %s から、MLID の登録が抹消されました。	↑
sniNWDataMigration File data migrated	41	INFORMATIONAL	A files data has been migrated on server %s サーバ %s で、ファイルデータが移動されました。	↑
sniNWDataDeMigration File data demigrated	42	INFORMATIONAL	A files data has been demigrated on server %s サーバ %s で、ファイルデータが復元されました。	↑
sniNWQueueAction Queue status changed	43	INFORMATIONAL	A queue is activated, deactivated, created or deleted on server %s サーバ %s で、キューが活性、非活性、作成、または削除されました。	↑
sniNWAlert Alert written	44	INFORMATIONAL	A Netware Alert message is written to the console on server %s. Module %s: %s サーバ %s で、NetWare アラートメッセージがコンソールに書き込まれました。モジュール %s : %s	↑
sniNWCreateObject DS object created	46	INFORMATIONAL	A Directory Service object is created on server %s サーバ %s で、Directory Service オブジェクトが生成されました。	↑
sniNWDeleteObject DS object deleted	47	INFORMATIONAL	A Directory Service object is deleted on server %s サーバ %s で、Directory Service オブジェクトが削除されました。	↑
sniNWRenameObject DS object renamed	48	INFORMATIONAL	A Directory Service object is renamed on server %s サーバ %s で、Directory Service オブジェクトが変名されました。	↑
sniNWValueChanged DS object value changed	49	INFORMATIONAL	A Directory Service object's value changed on server %s サーバ %s で、Directory Service オブジェクトの値が変更されました。	↑
sniNWCloseFile File closed	50	INFORMATIONAL	A file is closed on server %s サーバ %s で、ファイルがクローズされました。	↑
sniNWChangeTime Time changed (NetWare)	51	INFORMATIONAL	Time has changed or a nonuniform time adjustment has occurred on server %s サーバ %s で、時刻の変更、あるいは、時刻の調整が行われました。	↑

表 : SNI-TRAP-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniInvPollTrapExceeded Threshold exceeded	128	INFORMA TIONAL	Threshold exceeded : %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値を超過しま した。 : %s	しきい値マネージャ で設定した設定値を 越えたメッセージで す。
sniInvPollTrapUnderflow Threshold underflow	129	INFORMA TIONAL	Threshold underflow : %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値の下限を超 えました。 : %s	↑
sniInvPollDeltaExceeded DELTA-Threshold exceeded	130	INFORMA TIONAL	DELTA-Threshold exceeded : %s, on Server %s サーバ %s で、相対しきい値を超過 しました。 : %s	↑
sniInvDeltaTrapUnderflow DELTA-Threshold underflow	131	INFORMA TIONAL	DELTA-Threshold underflow : %s, on Server %s サーバ %s で、相対しきい値の下限 を超えました。 : %s	↑
sniInvTrapInvalid Threshold invalid	132	INFORMA TIONAL	Threshold Invalid: %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値が無効で す。 : %s	しきい値マネージャ の設定値に対する メッセージです。
sniInvTrapValid Threshold valid	133	INFORMA TIONAL	Threshold Valid: %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値有効です。 : %s	↑
sniNTDownServer Server is going down (NT)	300	INFORMA TIONAL	Server is going down : %s サーバをダウンします : %s	
sniNTLoginUser User logged in	301	INFORMA TIONAL	A user logged into server %s サーバ %s に、ユーザがログインし ました。	
sniNTChangeSecurity Security changed (NT)	302	INFORMA TIONAL	Security change has occurred on server %s サーバ %s で、セキュリティが変更 されました。	
sniNTTrusteeChange Trustee changed (NT)	303	INFORMA TIONAL	A trustee is changed on server %s サーバ %s で、トラステイが変更さ れました。	
sniNTAlert NT Alert written	304	INFORMA TIONAL	An NT Alert message is written to the eventlog (Control String: %s) on server %s. サーバ %s で、NT アラートメッセー ジがイベントログに書き込まれまし た。(制御文字 : %s)	
sniNTChangeTime Time changed (NT)	305	INFORMA TIONAL	Time has changed or a nonuniform time adjustment has occurred on server %s サーバ %s で、時刻の変更または時 刻の調整が行われました。	
sniNTRegChangeName Keyname changed	310	INFORMA TIONAL	Keyname in registry has been changed on server %s サーバ %s で、レジストリのキー名 が変更されました。	
sniNTRegChangeAttr Registry key attributes changed	311	INFORMA TIONAL	Attributes for a key or its subtree in registry has been changed on server %s サーバ %s で、レジストリのキーま たはそのサブツリーの属性が変更さ れました。	

表 : SNI-TRAP-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniNTRegChangeLastWrite Registry last write time changed	312	INFORMA TIONAL	Last write time for a key or its subtree in registry has been changed on server %s サーバ %s で、レジストリのキーま たはサブツリーへの更新時刻が変更 されました。	
sniNTRegChangeSecurity Registry key security changed	313	INFORMA TIONAL	Security for a key or its subtree in registry has been changed on server %s サーバ %s で、レジストリのキーま たはそのサブツリーのセキュリティ が変更されました。	
sniNTFileChangeName File name modified	320	INFORMA TIONAL	A file name has been changed, created or deleted on server %s サーバ %s で、ファイル名が変更、 作成、または削除されました。	
sniNTFileChangeDirName Directory name modified	321	INFORMA TIONAL	A directory name has been changed, created or deleted on server %s サーバ %s で、ディレクトリ名が変 更、作成、または削除されました。	
sniNTFileChangeAttr File attributes changed	322	INFORMA TIONAL	File or directory attributes have been changed on server %s サーバ %s で、ファイルまたはディ レクトリの属性が変更されました。	
sniNTFileChangeSize File size changed	323	INFORMA TIONAL	File size has been changed on server %s サーバ %s で、ファイルサイズが変 更されました。	
sniNTFileChangeLastWrite File last write time changed	324	INFORMA TIONAL	Last write time on a file has been changed on server %s サーバ %s で、ファイルの更新時刻 が変更されました。	
sniNTFileChangeSecurity File security changed	325	INFORMA TIONAL	Security on a file has been changed on server %s サーバ %s で、ファイルのセキュリ ティが変更されました。	
sniNTEventLogError Eventlog entry: error	330	INFORMA TIONAL	Error entry written to eventlog on server %s サーバ %s のイベントログに、エ ラーエントリが書き込まれました。	
sniNTEventLogWarning Eventlog entry: warning	331	INFORMA TIONAL	Warning entry written to eventlog on server %s サーバ %s のイベントログに、警告 エントリが書き込まれました。	
sniNTEventLogInformation Eventlog entry: information	332	INFORMA TIONAL	Informational entry written to eventlog on server %s サーバ %s のイベントログに、情報 エントリが書き込まれました。	
sniNTEventLogSuccess Eventlog entry: success audit	333	INFORMA TIONAL	Audit success entry written to eventlog on server %s サーバ %s のイベントログに、監査 成功エントリが書き込まれました。	
sniNTEventLogFailure Eventlog entry: failure audit	334	INFORMA TIONAL	Failure audit entry written to eventlog on server %s サーバ %s のイベントログに、監査 失敗エントリが書き込まれました。	

## B.2 SNI-SERVER-CONTROL-MIB (sc.mib)

ServerView エージェント、または RSB からのトラップです。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
testTrap Test trap	600	INFORMATIONAL	Test trap from server %s (no error). サーバ %s からのテストトラップ。 (エラーではありません)	エラーではありません。
fanError Fan failed	601	CRITICAL	Fan %d failed in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、 ファン %d が故障しました。	FAN 異常です。 担当保守員に連絡してください。
tempOk Temperature normal	602	INFORMATIONAL	Temperature at sensor %d in cabinet %d of server %s is within normal range. サーバ %s のキャビネット %d で、 温度センサ %d が正常範囲内に下がりました。	筐体内温度が正常範囲内です。エラーではありません。
tempWarn Temperature warning	603	MAJOR	Temperature at sensor %d in cabinet %d of server %s has reached the warning level. サーバ %s のキャビネット %d で、 温度センサ %d が警告レベルに達しました。	筐体内温度異常です。 室温の確認を行ってください。 問題ない場合、FAN の故障が発生していないか確認してください。
tempCritical Temperature critical	604	CRITICAL	Temperature at sensor %d in cabinet %d of server %s has reached the critical level. サーバ %s のキャビネット %d で、 温度センサ %d が危険レベルに達しました。	その他ハード異常が考えられます。担当保守員に連絡してください。
trapOnBattery AC failed, on battery	606	CRITICAL	AC failure. Cabinet %d is running on battery power since %d seconds. In %d minutes server %s will shutdown. AC に異常があります。キャビネット %d は、%d 秒間バッテリー電源で作動しています。サーバ %s は %d 分後にシャットダウンします。	UPS のバッテリーで運転しています。 停電、または UPS の電源ケーブル等が抜けていないか確認してください。
trapOnMains AC OK	607	INFORMATIONAL	Mains returned after power failure in cabinet %d at server %s. AC は正常です。サーバ %s のキャビネット %d が停電後、主電源が回復しました。	UPS のバッテリー運転が解除されました。
selftestWarning Controller selftest warning	608	MINOR	The Server Management controller in cabinet %d has detected a minor problem during selftest of server %s. キャビネット %d のサーバ管理コントローラが、サーバ %s のセルフテスト中、軽度の問題を検知しました。	特に問題ではありません。メッセージが多数検出される場合、サーバ管理コントローラの障害が考えられます。担当保守員に連絡してください。
selftestError Controller selftest error	609	CRITICAL	The Server Management controller in cabinet %d of server %s failed. サーバ %s のキャビネット %d で、 サーバ管理コントローラが故障しました。	担当保守員に連絡してください。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
svCommunicationFailure Communication lost	610	MINOR	Communication with the Server Management controller in cabinet %d of server %s lost. サーバ %s のキャビネット %d で、サーバ管理コントローラとの通信が失われました。	イベントID:10636 で復旧している場合、問題ありません。 復旧されない場合、担当保守員に連絡してください。
scbUnconfiguredUPSDetected UPS not configured	611	INFORMATIONAL	UPS detected by server %s, but no UPS is configured. サーバ %s で UPS を検知しましたが、UPS は構成されていません。	設定ミスの可能性があります。 再度確認してください。 設定に誤りがない場合、UPS の異常が考えられます。担当保守員に連絡してください。
scbUPSNotdetected UPS not detected	612	MAJOR	A UPS is configured but no UPS detected by server %s. UPS が構成されていますが、サーバ %s では検知されませんでした。	
scbUnconfiguredBBUDetected BBU not configured	613	INFORMATIONAL	BBU detected by server %s, but no BBU is configured. サーバ %s で BBU を検知しましたが、BBU は構成されていません。	
scbBBUNotdetected BBU not detected	614	INFORMATIONAL	A BBU is configured but no BBU is detected by server %s. BBU が構成されていますが、サーバ %s では検知されませんでした。	
notEnoughCabinets SE's missing	615	MAJOR	The actual number of storage extensions at server %s is lower than the configured. サーバ %s の拡張記憶装置の実際数が、構成されている数を下回っています。	外部記憶装置の構成に誤りがあります。 再確認をお願いします。
tooManyCabinets Too many SE's	616	MINOR	The actual number of storage extensions at server %s is higher than the configured. サーバ %s の拡張記憶装置の実際数が、構成されている数を超過しています。	
cabinetSwitchedOff Cabinet switched off	617	INFORMATIONAL	Cabinet %d was switched off because of %s (server %s). サーバ %s のキャビネット %d が、電源切断 <%s> しました。	サーバ %s が電源切断しました。
cabinetSwitchedOn Cabinet switched on	618	INFORMATIONAL	Cabinet %d was switched on because of %s (server %s). サーバ %s のキャビネット %d が、電源投入 <%s> しました。	サーバ %s が電源投入しました。
internalError Internal error	620	INFORMATIONAL	Internal error #%d in server management controller software. (module %s at server %s). サーバ %s のサーバ管理コントローラで内部エラー #%d が発生しました。(モジュール %s)	ソフトウェアエラーです。 モジュール名を特定してサポートセンターに問い合わせをお願いします。
serverShutdown Server shutdown	621	INFORMATIONAL	The reason %s causes a shutdown at server %s. %s の理由により、サーバ %s をシャットダウンします。	シャットダウン指示によりサーバをシャットダウンします。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
fanCriticalError Fan will fail	622	MAJOR	Fan %d will fail in near future in cabinet %d of server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、ファン%dが近い将来故障の可能性があります。	fan 異常の予兆です。すぐに故障することはありません。担当保守員に相談してください。
cabinetNotConfigured Cabinet not configured	623	INFORMATIONAL	Cabinet %d at server %s is not configured. Depending on the system type, run Server Configuration Utility (SCU) or Storage Extension Manager (SEMAN) and configure the cabinet! サーバ%sのキャビネット%dが構成されていません。ハード添付の保守ツールを使用して再設定を実行してください。	キャビネット内の構成が正しく行われていません。再設定を行ってください。
powerSupplyRemoved Power supply removed	624	INFORMATIONAL	Power supply %d in cabinet %d at server %s was removed. サーバ%sのキャビネット%dから、電源装置%dが取り外されました。	オペレータにより、電源ユニットが取り外されました。
powerSupplyAdded Power supply added	625	INFORMATIONAL	Power supply %d in cabinet %d at server %s was added. サーバ%sのキャビネット%dに、電源装置%dが取り付けられました。	オペレータにより、電源ユニットが取り付けられました。
powerSupplyFailed Power supply failed	626	MAJOR	Power supply %d in cabinet %d at server %s failed. サーバ%sのキャビネット%dで、電源装置%dが故障しました。	電源ユニットが故障しました。担当保守員に連絡してください。
powerSupplyOk Power supply OK	627	INFORMATIONAL	Power supply %d in cabinet %d at server %s is working again. サーバ%sのキャビネット%dで、電源装置%dが動作を再開しました。	電源ユニットを取り付けた後に通知されるメッセージです。
powerSupplyStatusCritical Power supply critical	628	CRITICAL	Insufficient operating power supplies available in cabinet %d at server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、使用できる電源装置の稼働が不十分です。	電源ユニットの搭載を行ってください。
fanOk Fan OK	629	INFORMATIONAL	Fan %d in cabinet %d of server %s is working again. サーバ%sのキャビネット%dで、ファン%dが正常に戻りました。	FAN が正常に戻ったメッセージです。FAN 交換を行った場合のメッセージです。
tempSensorBroken Temperature sensor broken	630	MAJOR	Temperature sensor %d in cabinet %d of server %s is broken or not connected. サーバ%sのキャビネット%dで、温度センサ%dが故障しているか接続されていません。	温度センサーが故障している可能性があります。担当保守員に連絡してください。
serverManagementDisabled Server management disabled	631	INFORMATIONAL	Server management BIOS on server %s is disabled. Enable it to have full server management functionality! サーバ%sのサーバ管理 BIOS が無効です。全サーバ管理機能を利用するためには、サーバ管理 BIOS を有効にしてください。	サーバ管理を有効にするためにハードに添付されている保守ツールを使用して設定を行ってください。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
trapAcFail AC failed	632	CRITICAL	AC failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、 AC 異常があります。	UPS のスケジュール 運転を行っている場 合に格納されるメッ セージです。この場 合問題はありませ ん。 UPS のスケジュール 運転を行っていない 場合、電源異常の可 能性がありますので 担当保守員に連絡し てください。
trapDuplicateCabinetId Duplicate cabinet ID	633	MAJOR	Two or more cabinets have the same ID %d on server %s. サーバ %s の 2 つあるいはそれ以上 のキャビネットが同じ ID %d を持っ ています。	システム構成に間違 いがあります。 再設定をお願いします。
trapEventLog Error in event log	634	MAJOR	An error was recorded on server %s. See server management event / error log (Recovery) for detailed information. サーバ %s のエラーが記録されまし た。 詳細情報は、イベント/エラーログ (復旧) を参照してください。	post 中にエラーが発 生しました。 ServerView の「アク ション」「エラー バッファ」に格納さ れている情報を参照 してください。
tempSensorOk Temperature sensor OK	635	INFORMA TIONAL	Temperature sensor %d in cabinet %d of server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、温 度センサ %d が動作を再開しました。	温度センサーが復旧 したメッセージで す。
svCommunicationEstablished Communication established	636	INFORMA TIONAL	Communication with the Server Management controller in cabinet %d of server %s established again. サーバ %s のキャビネット %d で、 サーバ管理コントローラとの通信が 再び確立されました。	サーバ管理コント ローラとの通信が復 旧したメッセージで す。
correctableMemErrorAddr Correctable memory error	637	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、 アドレス %d に訂正可能なメモリエ ラーが発生しました。	SBE(メモリ 1 ビッ トエラー)が発生し ました。 ECC メモリのため 特に影響はありませ ん。
uncorrectableMemErrorAddr Uncorrectable memory error	638	CRITICAL	Uncorrectable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、ア ドレス %d に訂正不可能なメモリエ ラーが発生しました。	MBE(メモリマルチ ビットエラー)が発 生しました。 担当保守員に連絡し てください。
correctableMemErrorBank Correctable memory error #1	639	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at bank %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、バ ンク %d に訂正可能なメモリエラー が発生しました。	SBE(メモリ 1 ビッ トエラー)が発生し ました。 ECC メモリのため 特に影響はありませ ん。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
uncorrectableMemErrorBank Uncorrectable memory error #1	640	CRITICAL	Uncorrectable memory error at bank %d in cabinet %d of server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、バンク%dに訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE(メモリマルチビットエラー)が発生しました。担当保守員に連絡してください。
correctableMemErrorModule Correctable memory error #2	641	INFORMATIONAL	Correctable memory error at module %d in cabinet %d of server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、モジュール%dに訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE(メモリ1ビットエラー)が発生しました。ECCメモリのため特に影響はありません。
uncorrectableMemErrorModule Uncorrectable memory error #2	642	CRITICAL	Uncorrectable memory error at module %d in cabinet %d of server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、モジュール%dに訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE(メモリマルチビットエラー)が発生しました。担当保守員に連絡してください。
correctableMemError Correctable memory error #3	643	INFORMATIONAL	Correctable memory error in cabinet %d of server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE(メモリ1ビットエラー)が発生しました。ECCメモリのため特に影響はありません。
uncorrectableMemError Uncorrectable memory error #3	644	CRITICAL	Uncorrectable memory error in cabinet %d of server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE(メモリマルチビットエラー)が発生しました。担当保守員に連絡してください。
powerOffTimeReached Power off time reached	645	INFORMATIONAL	The power-off time is reached in cabinet %d on server %s! System shutdown in %d minutes. サーバ%sのキャビネット%dが、電源切断時刻になりました。システムは%d分後にシャットダウンされます。	ServerViewで指定したスケジュール電源OFF、または、ServerViewコンソールよりシャットダウン指示が行われました。
frontDoorStatusChanged Front door status changed	646	INFORMATIONAL	The front door status of cabinet %d on server %s has changed. サーバ%sのキャビネット%dで、フロント扉の状態が変化しました。	オペレータにより、扉の開閉が行われました。
housingOpenStatusChanged Housing open status changed	647	INFORMATIONAL	The housing open status of cabinet %d on server %s has changed. サーバ%sのキャビネット%dで、筐体カバーの状態が変化しました。	オペレータにより、筐体カバーの開閉が行われました。
sniScRedundantFanFailed Redundant fan failed	648	MAJOR	The redundant fan %d failed in cabinet %d of server %s. System can become critical if another fan in this group fails. サーバ%sのキャビネット%dで、冗長ファン%dが故障しました。このグループの別のファンが故障すると、システムが危険な状態になる可能性があります。	冗長FANの故障です。担当保守員に連絡してください。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniScRedundantPowerSupply Failed Redundant power supply failed	649	MAJOR	Redundant power supply %d in cabinet %d at server %s failed. System can become critical if another power supply fails. サーバ %s のキャビネット %d で、冗 長電源 %d が故障しました。このグ ループの別の電源装置が故障すると、 システムが危険な状態になる可能性 があります。	冗長電源の故障で ず。 担当保守員に連絡し てください。
sniScVoltageOk Voltage OK	650	INFORMA TIONAL	Power supply voltage %d (%) in cabinet %d at server %s is within normal range again. サーバ %s のキャビネット %d で、電 源装置の電圧 %d (%) が再び正常 範囲内に戻りました。	サーバの電圧が復旧 しました。 問題ありません。
sniScVoltageTooLow Voltage too low	651	CRITICAL	Power supply voltage %d (%) in cabinet %d at server %s is too low. サーバ %s のキャビネット %d で、電 源装置の電圧 %d (%) が低すぎま す。	電源ユニット、AC 電源、ベースボード 等に不具合がある場 合があります。 担当保守員に相談し てください。
sniScVoltageTooHigh Voltage too high	652	CRITICAL	Power supply voltage %d (%) in cabinet %d at server %s is too high. サーバ %s のキャビネット %d で、電 源装置の電圧 %d (%) が高すぎま す。	電源ユニット、AC 電源、ベースボード 等に不具合がある場 合があります。 担当保守員に相談し てください。
sniScFanAdded Fan added	653	INFORMA TIONAL	The fan %d was added into cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、 ファン %d が取り付けられました。	オペレータにより、 FAN が取り付けら れました。
sniScFanRemoved Fan removed	654	INFORMA TIONAL	The fan %d was removed from cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d から、 ファン %d が取り外されました。	オペレータにより、 FAN が取り外され ました。
sniScShutdownCancelled Shutdown cancelled	655	INFORMA TIONAL	Shutdown at server %s cancelled by the user. サーバ %s のシャットダウンがユー ザによりキャンセルされました。	オペレーションで す。
sniScCpuSpeedChanged CPU speed changed	656	INFORMA TIONAL	CPU speed at server %s changed to %d percent of its maximum speed. The CPU speed can be changed by the server management because of temperature problems. サーバ %s の CPU スピードが、最大 出力の %d パーセントに変更されま した。 CPU スピードは温度の問題のため に、サーバマネジメントによって変 更された可能性があります。	CPU 温度が高温と なったため、CPU 速度を落として稼働 しています。 CPU 温度の確認を 行ってください。 fan の故障により、 CPU 温度が上昇し ている可能性があり ます。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sieScPowerOn Power on	657	INFORMATIONAL	The reason %s causes a power on at server %s. サーバ %s が要因 <%s> で PowerON しました。	電源が投入されたメッセージです。
sieScNoBootCpu No boot cpu	658	INFORMATIONAL	System boot of the server %s failed, because no valid boot cpu available. ブート CPU が存在しないため、サーバ %s のシステムブートに失敗しました。	システムの確認を行ってください。 CPU 異常が発生している可能性があります。
sieScPostError Post error	659	INFORMATIONAL	The reason %s causes a power on at server %s. サーバ %s が要因 <%s> で PowerON しました。	頻発する場合、担当保守員に相談してください。
sieScSetupEntered Setup entered	660	INFORMATIONAL	The bios setup is entered at server %s. サーバ %s で BIOS セットアップになった。	オペレータにより、セットアップ処理が行われました。
sieScBootError Boot error	661	INFORMATIONAL	No bootable operation system found at server %s. サーバ %s にブート可能な OS が見つかりません。	システムの確認を行ってください。
sieScBootWatchdogExpired Boot watchdog expired	662	INFORMATIONAL	Boot watchdog of server %s expired. サーバ %s で、ブート時間監視が終了し、異常を検出しました。	設定されているリトライカウンタ分処理が行われました。 リトライカウンタの再設定を行ってください。
sieScSoftwareWatchdogExpired Software watchdog expired	663	INFORMATIONAL	Software watchdog of server %s expired. サーバ %s で、ソフトウェア時間監視が終了し、異常を検出しました。	設定されているリトライカウンタ分処理が行われました。 リトライカウンタの再設定を行ってください。
sieScUserAuthenticationFailure User authentication failure	664	MAJOR	User authentication failure detected at server %s, interface %d, performing protocol %s. サーバ %s でユーザー認証失敗を検出しました。 プロトコル : %s、管理チャンネル番号 : %d。	認証処理の確認を行ってください。
sieScDiagnosticBoot Diagnostic boot	665	INFORMATIONAL	Server %s is performing a diagnostic boot. サーバ %s は診断ブートを実行しています。	オペレータにより、診断処理が実行されました。
sieScBootRetryCountZero Boot retry counter zero	666	MAJOR	Boot retry counter is zero on server %s. On next critical error shutdown the server will no longer try to reboot. System will run diagnostic system or switch off. サーバ %s のブートリトライカウンタがゼロになりました。次に重度のエラーでサーバがシャットダウンされた場合、サーバはブートしません。システムは診断システムを起動するか PowerOff します。	設定されているリトライカウンタ分処理が行われました。 リトライカウンタの再設定を行ってください。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sieScMessageLogFull Message log full	667	MINOR	The System Event Log on server %s in cabinet %d is full. No more messages can be logged. Please clear unneeded log entries as soon as possible! サーバ %s のキャビネット %d で、System Event Log が一杯になりました。これ以上のメッセージは、ロギングできません。 できるだけ早く、不要な System Event Log をクリアしてください！	ハード添付の保守ツールを使用して不要な System Event Log のクリアを行ってください。
memErrorModulePrefailure Memory module prefailure	668	MAJOR	Memory module failure is predicted for module %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール %d のメモリモジュールエラーが予測されます。	メモリエラーの予兆です。 担当保守員に相談してください。
memErrorModuleFailing Memory module failing	669	MAJOR	Memory module %d in cabinet %d of server %s is failing. Too many errors have occurred. サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール %d に多くのエラーが発生しました。	メモリエラーの予兆警告です。 担当保守員に連絡してください。
memErrorModuleReplaced Memory module replaced	670	MAJOR	Memory module module %d in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module. サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール %d にエラーが発生し、ホットスペアメモリに切り替わりました。	メモリエラーです。 担当保守員に連絡してください。
sniScPowerSupplyRedundancyLost Power supply redundancy lost	671	MINOR	Power supply redundancy in cabinet %d at server %s lost. System will become critical if a power supply fails. サーバ %s のキャビネット %d で、電源の冗長性が失われました。もし電源が故障した場合、システムに異常をきたします。	電源ユニットのエラーです。 担当保守員に相談してください。
sieScMessageLogWarning Message log warning	672	MINOR	The System Event Log for cabinet %d at server %s has exceeded %d%% of its capacity. サーバ %s のキャビネット %d で、System Event Log が、その容量の %d % を超えました。	System Event Log の予兆です。 ハード添付の保守ツールを使用して不要な System Event Log をクリアしてください。
sieScCpuPrefailure CPU prefailure	673	MAJOR	CPU failure is predicted for CPU %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、CPU %d の故障が予測されます。	CPU 異常の予兆警告です。 担当保守員に連絡してください。
sieScPowerFail Power failed	674	CRITICAL	DC power failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、DC 電源異常です。	電源ユニットのエラーです。 担当保守員に相談してください。

表 : SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sieScBiosSelftestError Critical BIOS selftest error	675	CRITICAL	A critical error happend while BIOS selftest in cabinet %d of server %s. See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で、BIOS セルフテスト中に CriticalError を検出しました。	BIOS セルフテスト中のエラー検出です。詳細は SEL を参照し担当保守員に連絡してください。
sieScBiosSelftestWatchdogExpired BIOS selftest watchdog expired	676	MAJOR	BIOS selftest watchdog of server %s expired. サーバ %s で、BIOS セルフテスト中に watchdog により切断されました。	BIOS セルフテスト中のエラー検出です。詳細は SEL を参照し担当保守員に連絡してください。
sniScVoltageFailure Voltage out of range	677	CRITICAL	Power supply voltage %d (%s) in cabinet %d at server %s is out of range. サーバ %s のキャビネット %d で、電源電圧 %d(%s) が規定値外です。	電源ユニットのエラーです。担当保守員に連絡してください。
sniScBatteryVoltagePrefailure Battery failure predicted	678	MAJOR	Battery voltage %d (%s) in cabinet %d at server %s: Battery is predicted to fail in near future. サーバ %s のキャビネット %d の、バッテリー電圧 %d(%s) : バッテリー故障が予測されます。	電源ユニットの予兆エラーです。担当保守員に連絡してください。
sieScSevereSystemError The system was restarted after a severe problem	679	CRITICAL	The system was restarted after a severe problem at cabinet %d of server %s. See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で重要問題発生後、システムが再開されました。	システムで重要問題が発生しました。担当保守員に連絡してください。

## B.3 SNI-SERVERVIEW-MIB (serverview.mib)

ServerView 管理コンソールのトラップです。

表 : SNI-SERVERVIEW-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniSvGenericTrapForward ServerView alarm received	700	INFORMA TIONAL	The server %s sent the trap <%s> to ServerView application at station %s サーバ %s が、トラップ <%s> をス テーション %s の ServerView アプリ ケーションに送信しました。	アラームサービスに よって転送された Trap です。
sniSvPagerOff Pager turn off	701	INFORMA TIONAL	Pager number %d should be turned off. 番号 %d のページャが電源切断され ています。	
sniSvServerStateChanged Server changed state	702	INFORMA TIONAL	The server %s has changed its state to %s サーバ %s の状態が、%s に変更され ました。	
sniSvPassThroughTrapForwar d ServerView alarm passed through	703	INFORMA TIONAL	%s	アラームサービスに よって転送された Trap です。
sieSvAlarmServiceCommand Alarm Service Command	704	INFORMA TIONAL	Command %d from server %s. サーバ %s からのコマンド %d	
fscSvServerAdded Server added	705	INFORMA TIONAL	Server %s was added. サーバ %s が追加された。	
fscSvServerRemoved Server removed	706	INFORMA TIONAL	Server %s was removed. サーバ %s が削除された。	
fscSvServerChanged Server changed	707	INFORMA TIONAL	Server %s was changed. サーバ %s が変更された。	
fscSvServerStatusChanged Server status changed	708	INFORMA TIONAL	Server status %s was changed. サーバのステータス %s が変更された。	
fscSvGroupAdded Group added	709	INFORMA TIONAL	Group (%s, %d) was added. Group (%s, %d) が追加された。	
fscSvGroupRemoved Group removed	710	INFORMA TIONAL	Group (%s, %d) was removed. Group (%s, %d) が削除された。	
fscSvGroupChanged Group changed	711	INFORMA TIONAL	Group (%s, %d) was changed. Group (%s, %d) が変更された。	
fscSvExploreServer Explore server	712	INFORMA TIONAL	Explore server %s. サーバ %s を調査。	
fscAsTestMail Alarm Service Test Mail	747	INFORMA TIONAL	The Alarm Service on server %s sends a test mail. サーバ %s のアラームサービスがテ スト mail を送出しました。	
fscAsTestPager Alarm Service Test Pager	748	INFORMA TIONAL	The Alarm Service on server %s tests a pager. サーバ %s のアラームサービスが ページャをテストしました。	
fscAsStopTrapListenService Alarm Service Stop Trap Listen Service	749	INFORMA TIONAL	The ServerView Alarm Service Trap Listen Service on server %s stops. サーバ %s のアラームサービスのト ラップサービスが停止しました。	

## B.4 SNI-HD-MIB (hd.mib)

FSC HD SMARTMonitoring からのトラップです。

表 : SNI-HD-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sniSMARTFailurePredicted SMART predicted disk failure	750	CRITICAL	SMART predicts failure on disk %d (%s), adapter %d (%s), on Server %s. サーバ %s で、SMART がアダプタ %d (%s) のディスク %d (%s) の故障を予測しました。	DISK エラーの予兆警告です。 担当保守員に連絡してください。
sniSMARTMonitoringDisabled SMART configuration changed	751	INFORMATIONAL	SMART configuration has been changed on hard disk %d (%s), adapter %d (%s), on Server %s. サーバ %s で、アダプタ %d (%s) のハードディスク %d (%s) で SMART の構成が変更されました。	SMART モードが変更されたメッセージです。

## B.5 SERVERVIEW-STATUS-MIB (status.mib)

ServerView ステータスエージェントからのトラップです。

表 : SERVERVIEW-STATUS-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sieStTrapStatusChanged Status changed	1100	INFORMATIONAL	System status has changed at server %s. サーバ %s で、システムの状態が変化しました。	前後の Trap を確認してください。

## B.6 FSC-SERVERCONTROL2-MIB (sc2.mib)

ServerView エージェントからのトラップです。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapTest Test trap	2000	INFORMATIONAL	Test trap from server %s (no error). サーバ %s からのテストトラップ。 (エラーではありません)	エラーではありません。
sc2TrapCommunicationFailure Communication lost	2001	MINOR	Communication with the Server Management controller in cabinet %d of server %s lost. サーバ %s のキャビネット %d で、サーバ管理コントローラとの通信が失われました。	イベント ID:12002 で復旧している場合、問題ありません。 復旧されない場合、担当保守員に連絡してください。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapCommunicationEstablished Communication established	2002	INFORMATIONAL	Communication with the Server Management controller in cabinet %d of server %s established again. サーバ %s のキャビネット %d で、サーバ管理コントローラとの通信が再び確立されました。	サーバ管理コントローラとの通信が復旧したメッセージです。
sc2TrapControllerSelftestWarning Controller selftest warning	2003	MINOR	The Server Management controller in cabinet %d has detected a minor problem during selftest of server %s. キャビネット %d のサーバ管理コントローラが、サーバ %s のセルフテスト中、軽度の問題を検知しました。	特に問題ではありません。メッセージが多数検出される場合、サーバ管理コントローラの障害が考えられます。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapControllerSelftestError Controller selftest error	2004	CRITICAL	The Server Management controller in cabinet %d of server %s failed. サーバ %s のキャビネット %d で、サーバ管理コントローラが故障しました。	担当保守員に連絡してください。
sc2TrapBiosSelftestError Critical BIOS selftest error	2005	CRITICAL	A critical error happend while BIOS selftest in cabinet %d of server %s. See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で、BIOS セルフテスト中に重大なエラーを検知しました。詳細はメッセージログを参照してください。	担当保守員に連絡してください。
sc2TrapSevereSystemError The system was restarted after a severe problem	2006	CRITICAL	The system was restarted after a severe problem at cabinet %d of server %s. See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で、重要問題発生後、システムが再開されました。	システムで重要問題が発生しました。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapFanAdded Fan added	2010	INFORMATIONAL	Fan '%s' was added into cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、ファン '%s' が取り付けられました。	オペレータにより、FAN が取り付けられました。
sc2TrapFanRemoved Fan removed	2011	INFORMATIONAL	Fan '%s' was removed from cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d から、ファン '%s' が取り外されました。	オペレータにより、FAN が取り外されました。
sc2TrapFanOk Fan OK	2012	INFORMATIONAL	Fan '%s' in cabinet %d of server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、ファン '%s' が正常に戻りました。	FAN が正常に戻ったメッセージです。FAN 交換を行った場合のメッセージです。
sc2TrapFanCritical Fan failure predicted	2013	MAJOR	Fan '%s' will fail in near future in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、ファン '%s' が近い将来故障の可能性がります。	FAN 異常の予兆です。すぐに故障することはありません。担当保守員に相談してください。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapFanFailed Fan failed	2014	CRITICAL	Fan '%s' failed in cabinet %d of server %s. サーバ%sのキャビネット%dで、ファン'%s'が故障しました。	FAN 異常です。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapRedundantFanFailed Redundant fan failed	2015	MAJOR	The redundant fan '%s' failed in cabinet %d of server %s. System can become critical if another fan in this group fails. サーバ%sのキャビネット%dで、冗長ファン'%s'が故障しました。このグループの別のファンが故障すると、システムが危険な状態になる可能性があります。	冗長 FAN の故障です。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapTempOk Temperature normal	2020	INFORMATIONAL	Temperature at sensor '%s' in cabinet %d of server %s is within normal range. サーバ%sのキャビネット%dで、温度センサ '%s' が正常範囲内に下がりました。	筐体内温度が正常範囲内です。エラーではありません。
sc2TrapTempWarning Temperature warning	2021	MAJOR	Temperature at sensor '%s' in cabinet %d of server '%s' has reached the warning level. サーバ%sのキャビネット%dで、温度センサ '%s' が警告レベルに達しました。	筐体内温度異常です。室温の確認を行ってください。問題ない場合、FAN の故障が発生していないか確認してください。
sc2TrapTempCritical Temperature critical	2022	CRITICAL	Temperature at sensor '%s' in cabinet %d of server %s has reached the critical level. サーバ%sのキャビネット%dで、温度センサ '%s' が危険レベルに達しました。	その他ハード異常が考えられます。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapTempSensorOk Temperature sensor OK	2023	INFORMATIONAL	Temperature sensor '%s' in cabinet %d of server %s is working again. サーバ%sのキャビネット%dで、温度センサ '%s' が動作を再開しました。	温度センサーが復旧したメッセージです。
sc2TrapTempSensorBroken Temperature sensor broken	2024	MAJOR	Temperature sensor '%s' in cabinet %d of server %s is broken or not connected. サーバ%sのキャビネット%dで、温度センサ '%s' が故障しているか接続されていません。	温度センサーが故障している可能性があります。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapPowerSupplyAdded Power supply added	2030	INFORMATIONAL	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s was added. サーバ%sのキャビネット%dに、電源装置 '%s' が取り付けられました。	オペレータにより、電源ユニットが取り付けられました。
sc2TrapPowerSupplyRemoved Power supply removed	2031	INFORMATIONAL	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s was removed サーバ%sのキャビネット%dに、電源装置 '%s' が取り外されました。	オペレータにより、電源ユニットが取り外されました。
sc2TrapPowerSupplyOk Power supply OK	2032	INFORMATIONAL	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s is working again. サーバ%sのキャビネット%dで、電源装置 '%s' が動作を再開しました。	電源ユニットを取り付けた後に通知されるメッセージです。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapPowerSupplyCritical Power supply critical	2033	CRITICAL	Insufficient operating power supplies available in cabinet %d at server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、使用できる電源装置の稼働が不十分です。	電源ユニットの搭載を行ってください。
sc2TrapPowerSupplyFailed Power supply failed	2034	MAJOR	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s failed. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置 '%s' が故障しました。	電源ユニットが故障しました。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapRedundantPowerSupplyFailed Redundant power supply failed	2035	MAJOR	Redundant power supply '%s' in cabinet %d at server %s failed. System can become critical if another power supply fails. サーバ %s のキャビネット %d で、冗長電源 '%s' が故障しました。このグループの別の電源装置が故障すると、システムが危険な状態になる可能性があります。	冗長電源の故障です。担当保守員に連絡してください。
sc2TrapPowerSupplyRedundancyLost Power supply redundancy lost	2036	MINOR	Power supply redundancy in cabinet %d at server %s lost. System will become critical if a power supply fails. サーバ %s のキャビネット %d で、電源の冗長性が失われました。もし電源が故障した場合、システムに異常をきたします。	電源ユニットのエラーです。担当保守員に相談してください。
sc2TrapAcFail AC failed	2040	CRITICAL	AC failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、AC 異常があります。	UPS のスケジュール運転を行っている場合に格納されるメッセージです。この場合問題はありません。UPS のスケジュール運転を行っていない場合、電源異常の可能性があるので担当保守員に連絡してください。
sc2TrapDcFail Power failed	2041	CRITICAL	DC power failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、DC 電源異常です。	電源ユニットのエラーです。担当保守員に相談してください。
sc2TrapOnBattery AC failed, on battery	2042	CRITICAL	AC failure. Cabinet %d is running on battery power since %d seconds. In %d minutes server %s will shutdown. AC に異常があります。キャビネット %d は、%d 秒間バッテリー電源で動作しています。サーバ %s は %d 分後にシャットダウンします。	UPS のバッテリーで運転しています。停電、または UPS の電源ケーブル等が抜けていないか確認してください。
sc2TrapOnMains AC OK	2043	INFORMATIONAL	Mains returned after power failure in cabinet %d at server %s. AC は正常です。サーバ %s のキャビネット %d が停電後、主電源が回復しました。	UPS のバッテリー運転が解除されました。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapVoltageOk Voltage OK	2050	INFORMATIONAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is within normal range again. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 '%s' が再び正常範囲内に戻りました。	サーバの電圧が復旧しました。 問題ありません。
sc2TrapVoltageTooLow Voltage too low	2051	CRITICAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is too low. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 '%s' が低すぎます。	電源ユニット、AC電源、ベースボード等に不具合がある場合があります。 担当保守員に相談してください。
sc2TrapVoltageTooHigh Voltage too high	2052	CRITICAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is too high. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 '%s' が高すぎます。	電源ユニット、AC電源、ベースボード等に不具合がある場合があります。 担当保守員に相談してください。
sc2TrapVoltageFailed Voltage out of range	2053	CRITICAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is out of range. サーバ %s のキャビネット %d で、電源電圧 '%s' が規定値外です。	電源ユニットのエラーです。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapBatteryVoltagePrefail Battery failure predicted	2054	MAJOR	Battery voltage '%s' in cabinet %d at server %s: Battery is predicted to fail in near future. サーバ %s のキャビネット %d の、バッテリー電圧 '%s' : バッテリー故障が予測されます。	電源ユニットの予兆エラーです。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapCorrectableMemError Addr Correctable memory error	2060	INFORMATIONAL	Correctable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、アドレス %d に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE(メモリ1ビットエラー)が発生しました。 ECCメモリのため特に影響はありません。
sc2TrapUncorrectableMemError Addr Uncorrectable memory error	2061	CRITICAL	Uncorrectable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、アドレス %d に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE(メモリマルチビットエラー)が発生しました。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapCorrectableMemError Bank Correctable memory error	2062	INFORMATIONAL	Correctable memory error at bank '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、バンク '%s' に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE(メモリ1ビットエラー)が発生しました。 ECCメモリのため特に影響はありません。
sc2TrapUncorrectableMemError orBank Uncorrectable memory error	2063	CRITICAL	Uncorrectable memory error at bank '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、バンク '%s' に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE(メモリマルチビットエラー)が発生しました。 担当保守員に連絡してください。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapCorrectableMemError Module Correctable memory error	2064	INFORMATIONAL	Correctable memory error at module '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール '%s' に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE(メモリ1ビットエラー)が発生しました。 ECCメモリのため特に影響はありません。
sc2TrapUncorrectableMemError Module Uncorrectable memory error	2065	CRITICAL	Uncorrectable memory error at module '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール '%s' に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE(メモリマルチビットエラー)が発生しました。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapCorrectableMemError Correctable memory error	2066	INFORMATIONAL	Correctable memory error in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE(メモリ1ビットエラー)が発生しました。 ECCメモリのため特に影響はありません。
sc2TrapUncorrectableMemError or Uncorrectable memory error	2067	CRITICAL	Uncorrectable memory error in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE(メモリマルチビットエラー)が発生しました。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapMemErrorModulePrefail Memory module prefailure	2068	MAJOR	Memory module failure is predicted for module '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール '%s' のメモリモジュールエラーが予測されます。	メモリエラーの予兆です。 担当保守員に相談してください。
sc2TrapMemErrorModuleFailing Memory module failing	2069	MAJOR	Memory module '%s' in cabinet %d of server %s is failing. Too many errors have occurred. サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール %d に多くのエラーが発生しました。	メモリエラーの予兆警告です。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapMemErrorModuleReplaced Memory module replaced	2070	MAJOR	Memory module module '%s' in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール '%s' にエラーが発生し、ホットスペアメモリに切り替えられました。	メモリエラーです。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapMemErrorLoggingDisabled Memory error logging disabled	2071	MINOR	Too many correctable memory errors in cabinet %d at server %s. Error logging was disabled.\nIf logging was disabled and not automatically enabled again, you have to reboot your server to enable memory error logging again.\nIf logging is disabled, prefailure detection is also not active! サーバ %s のキャビネット %d で、多くのメモリエラーが発生しました。 エラーロギングは無効になりました。	メモリエラーの予兆警告です。 担当保守員に連絡してください。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapMemErrorLoggingEnabled Memory error logging enabled	2072	MINOR	Error logging was enabled again in cabinet %d at server %s (after being disabled because of too many errors) サーバ %s のキャビネット %d で、エラーロギングが再度可能になりました (多くのメモリエラーのために無効にされていました)	メモリエラーの予兆警告です。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapMemErrorAnyModuleReplaced Memory module replaced	2073	MAJOR	A memory module module in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュールにエラーが発生し、ホットスペアメモリに切り替えられました。	メモリエラーです。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapMemErrorRedundancyLost Memory redundancy lost	2074	MAJOR	Memory configuration in cabinet %d of server %s has lost redundancy サーバ %s のキャビネット %d で、メモリ構成が冗長ではなくなりました。	メモリエラーです。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapCpuSpeedChanged CPU speed changed	2080	INFORMATIONAL	CPU speed at server %s changed to %d percent of its maximum speed. サーバ %s の CPU スピードが、最大出力の %d パーセントに変更されました。	CPU 温度が高温となったため、CPU 速度を落として稼働しています。 CPU 温度の確認を行ってください。 FAN の故障により、CPU 温度が上昇している可能性があります。
sc2TrapCpuPrefail CPU prefailure	2081	MAJOR	CPU failure is predicted for CPU %s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、CPU %s' の故障が予測されます。	CPU 異常の予兆警告です。 担当保守員に連絡してください。
sc2TrapCabinetSwitchedOff Cabinet switched off	2090	INFORMATIONAL	Cabinet %d was switched off because of %s (server %s). サーバ %s のキャビネット %d が、電源切断 <%s> しました。	サーバ %s が電源切断しました。
sc2TrapCabinetSwitchedOn Cabinet switched on	2091	INFORMATIONAL	Cabinet %d was switched on because of %s (server %s). サーバ %s のキャビネット %d が、電源投入 <%s> しました。	サーバ %s が電源投入しました。
sc2TrapPowerOffTimeReached Power off time reached	2092	INFORMATIONAL	The power-off time is reached in cabinet %d on server %s! System shutdown in %d minutes. サーバ %s のキャビネット %d が、電源切断時刻になりました。システムは %d 分後にシャットダウンされます。	ServerView で指定したスケジュール電源 OFF、または、ServerView コンソールよりシャットダウン指示が行われました。
sc2TrapServerShutdown Server shutdown	2093	INFORMATIONAL	The reason %s causes a shutdown at server %s. %s の理由により、サーバ %s をシャットダウンします。	シャットダウン指示によりサーバをシャットダウンします。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapShutdownCancelled Shutdown cancelled	2094	INFORMATIONAL	Shutdown at server %s cancelled by the user. サーバ %s のシャットダウンがユーザによりキャンセルされました。	スケジュール運転又は ASR&R 等によるシャットダウンがオペレータによりキャンセルされました。
sc2TrapBootRetryCountZero Boot retry counter zero	2095	MAJOR	Boot retry counter is zero on server %s. サーバ %s のブートリトライカウンタがゼロになりました。	設定されているリトライカウンタ分処理が行われました。リトライカウンタの再設定を行ってください。
sc2TrapMessageLogFull Message log full	2100	MINOR	The System Event Log on server %s in cabinet %d is full. No more messages can be logged! Please clear unneeded log entries as soon as possible! サーバ %s のキャビネット %d で、System Event Log が一杯になりました。これ以上のメッセージは、ロギングできません。 できるだけ早く、不要な System Event Log をクリアしてください！	ハード添付の保守ツールを使用して不要な System Event Log のクリアを行ってください。
sc2TrapMessageLogWarning Message log warning	2101	MINOR	The System Event Log for cabinet %d at server %s has exceeded %d%% of its capacity. サーバ %s のキャビネット %d で、System Event Log が、その容量の %d % を超えました。	System Event Log の予兆です。 ハード添付の保守ツールを使用して不要な System Event Log をクリアしてください。
sc2TrapBootMessageLogEntry Error in message log	2102	MAJOR	An error was recorded on server %s before the management agents were started (boot phase). See server management message log (Recovery log) for detailed information. サーバ %s でエージェント起動前 (ブートフェーズ) に、エラーを検出しました。詳細はメッセージログを参照してください。	ブート中のエラー検出です。 詳細は SEL を参照し、担当保守員に連絡してください。
sc2TrapIntrusionAssertion Front door or housing opened	2110	MAJOR	The front door or housing of cabinet %d was opened on server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、フロント扉または筐体カバーが開かれました。	扉または筐体カバーが開かれました。
sc2TrapIntrusionDeassertion Front door or housing closed	2111	INFORMATIONAL	The front door or housing of cabinet %d was closed on server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、フロント扉または筐体カバーが閉じられました。	扉または筐体カバーが閉じられました。
sc2TrapIntrusionChanged Front door or housing opened/ closed	2112	MAJOR	The front door or housing of cabinet %d was opened or closed on server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、フロント扉または筐体カバーが開く、または、閉じられました。	扉または筐体カバーの開閉の状態が変更されました。

表 : FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sc2TrapPciBusError PCI bus system/parity error	2113	CRITICAL	A PCI bus system or parity error happened in cabinet %d on server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、PCI バス、または、パリティエラーが発生しました。	担当保守員に連絡してください。

## B.7 FSC-THRESHOLD-REPORT-MIB (Threshold.mib)

パフォーマンス マネージャからのトラップです。

表 : FSC-THRESHOLD-REPORT-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.47.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
threshTrapThresholdExceeded Critical Threshold exceeded (critical)	2200	CRITICAL	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s	
threshTrapThresholdExceeded Major Threshold exceeded (major)	2201	MAJOR	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s	
threshTrapThresholdExceeded Minor Threshold exceeded (minor)	2202	MINOR	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s	
threshTrapThresholdExceeded Informational Threshold exceeded (informational)	2203	INFORMATIONAL	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s	
threshTrapThresholdResume Threshold resume	2204	INFORMATIONAL	Threshold resume at server %s. The rule %s does no longer meet condition with value %s. Rule user comment: %s	

## B.8 SIEMENS-MULTIPATH-MIB (mp.mib)

FSC MultiPath SNMP agent's からのトラップです。

表 : SIEMENS-MULTIPATH-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sieMPError MP: Last port failed	1200	CRITICAL	MultiPath group %d on server %s is down. サーバ %s で、MultiPath グループ %d がダウンしています。	
sieMPRetry MP: Port failed	1201	MAJOR	Port %d of MultiPath group %d on server %s is down. Error on ID %d, Lun %d. サーバ %s で、MultiPath グループ %d のポート %d がダウンしています。ID %d、Lun %d にエラーがあります。	

表 : SIEMENS-MULTIPATH-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
sieMPActivePortChanged MP: Port activated	1202	INFORMATIONAL	Active port for MultiPath group %d changed on server %s. Port %d is now active port. サーバ %s で、MultiPath グループ %d のアクティブポートが変更されました。ポート %d が、現在のアクティブポートです。	
sieMPReconfigured MP: Port added/removed	1203	INFORMATIONAL	MultiPath group %d reconfigured on server %s. Port %d was affected. サーバ %s で、MultiPath グループ %d が再構成されました。ポート %d に異常がありました。	
sieMPStatusChanged MP: Behavior changed	1204	INFORMATIONAL	MultiPath behavior for group %d was changed on server %s. サーバ %s で、グループ %d の MultiPath 動作が変更されました。	
sieMPAutoRecovered MP: Port alive again	1205	INFORMATIONAL	MultiPath group %d on server %s: Port %d recovered from error. サーバ %s の MultiPath グループ %d : ポート %d は、エラーから復旧しました。	
sieMPErrorCleared MP: Status cleared	1206	INFORMATIONAL	MultiPath group %d on server %s: Error for MultiPath port %d was cleared. サーバ %s の MultiPath グループ %d : MultiPath ポート %d のエラーは解消されました。	

## B.9 SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB (ddm.mib)

DuplexDataManage からのトラップです。詳細については S60 説明書を参照してください。

表 : SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
fscDdmNewConfig DDM: New DuplexWrite configuration	1400	INFORMATIONAL	Configuration for DuplexWrite group %d/%d/%d/%d was created or updated on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ %d %d %d %d の構成が作成または更新されました。	
fscDdmPieceRemoved DDM: DuplexWrite piece removed	1401	INFORMATIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d was removed from group on server %s サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が削除されました。	
fscDdmConfigRemoved DDM: DuplexWrite configuration removed	1402	INFORMATIONAL	DuplexWrite group %d/%d/%d/%d was removed on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ %d %d %d %d が削除されました。	

表 : SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
fscDdmStatusSet DDM: DuplexWrite status changed	1403	MINOR	Status of DuplexWrite piece %d/%d/%d/ %d on server %s has changed (user request). サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d のステータスが変更されました。 (user request)	
fscDdmUpdateStatus DDM: DuplexWrite status updated	1404	MINOR	Status of DuplexWrite piece %d/%d/%d/ %d on server %s has changed (driver request). サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d のステータスが変更されました。 (driver request)	
fscDdmPieceRecovered DDM: DuplexWrite piece recovered	1405	INFORMA TIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d successfully recovered on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が復旧しました。	
fscDdmRecoverAborted DDM: Recover aborted	1406	MINOR	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d aborted Recover process on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が復旧処理を中止しました。	
fscDdmReservationConflict DDM: reservation conflict	1407	INFORMA TIONAL	Reservation conflict occurred on DuplexWrite group %d/%d/%d/%d on server %s - group is not accessible. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d に Reservation conflict が発生しま した。グループは利用できません。	
fscDdmConfigChanged DDM: DuplexWrite configuration changed	1408	INFORMA TIONAL	DuplexWrite has found a new configuration on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite が新しい 構成を検出しました。	
fscDdmConfigInvalidated DDM: DuplexWrite configuration invalidated	1409	INFORMA TIONAL	Configuration information was invalidated for DuplexWrite group %d/ %d/%d/%d on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ %d %d %d %d の構成情報が無効です。	
fscDdmActiveLunChanged DDM: Active DuplexWrite piece changed	1410	INFORMA TIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d is used for read commands on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d がリードコマンドを使用した。	
fscDdmPieceFailed DDM: DuplexWrite piece failed	1411	CRITICAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d failed on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が異常です。	
fscDdmRootFlagChanged DDM: RootDisk flag changed	1412	INFORMA TIONAL	RootDisk flag changed on DuplexWrite group %d/%d/%d/%d on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d のルートディスクフラグが変更さ れました。	

表 : SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
fscDdmForceActive DDM: DuplexWrite piece forced active	1413	INFORMA TIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/ marked forced active on server %s (Snapshot). サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d の強制活性が行われます。 (Snapshot)	
fscDdmNameChanged DDM: DuplexWrite name changed	1414	INFORMA TIONAL	Name of DuplexWrite group %d/%d/%d/ %d has changed on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ %d %d %d %d の名前が変更されまし た。	
fscDdmPathFailed DDM: MultiPath path failed	1415	CRITICAL	MultiPath path %d/%d/%d/%d failed on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d が異常です。	
fscDdmRetry DDM: MultiPath path retried	1416	MAJOR	MultiPath path %d/%d/%d/%d failed on server %s - retry successful on other port. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d が異常がありました。他 のポートで再試行が成功しました。	
fscDdmActivePortChanged DDM: Active MultiPath path changed	1417	INFORMA TIONAL	MultiPath path %d/%d/%d/%d is active on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d が活性化しました。	
fscDdmReconfigured DDM: MultiPath reconfigured	1418	INFORMA TIONAL	MultiPath configuration changed on server %s. サーバ %s で、MultiPath の構成が変 更されました。	
fscDdmStatusChanged DDM: MultiPath status changed	1419	INFORMA TIONAL	Status of MultiPath path %d/%d/%d/%d has changed on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d のステータスが変更され ました。	
fscDdmAutoRecovered DDM: MultiPath path AutoRecovered	1420	INFORMA TIONAL	MultiPath path %d/%d/%d/%d automatically recovered on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d が自動復旧しました。	
fscDdmErrorCleared DDM: MultiPath path error cleared	1421	INFORMA TIONAL	Error cleared on MultiPath path %d/%d/ %d/%d on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d のエラーが解消されました。	
fscDdmPnPRemove DDM: PnP Removal	1422	INFORMA TIONAL	Plug and Play Removal occurred on server %s. サーバ %s で、Plug and Play Removal が発生しました。	
fscDdmPnPNew DDM: PnP Add	1423	INFORMA TIONAL	Plug and Play Add occurred on server %s. サーバ %s で、Plug and Play Add が発 生しました。	
fscDdmCluster DDM: Cluster configuration changed	1424	INFORMA TIONAL	Cluster configuration changed on server %s. サーバ %s で、クラスター構成が変 更されました。	

## B.10 SNI-MYLEX-MIB (mylex.mib)

Mylex Disk Array Controller からのトラップです。詳細については RAID コントローラ (RAID Manager (GAM:Global Array Manager)) の説明書を参照してください。

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexAutoRebuildStarted Automatic rebuild started	200	INFORMA TIONAL	Automatic rebuild of device %d on channel %d was started at disk array adapter in slot %d. The standby device %d at channel %d will be used (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、チャンネル %d のデバイス %d の自動リビルドが開始されました。チャンネル %d の待機デバイス %d が使用されます。(サーバ %s)	
mylexManualRebuildStarted Manual rebuild started	201	INFORMA TIONAL	Manual rebuild was started at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s の、スロット %d のディスクアレイアダプタで、手動リビルドを開始しました。	
mylexRebuildDone Rebuild done	202	INFORMA TIONAL	Rebuild was successfully completed at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、リビルドが正常に終了しました。(サーバ %s)	
mylexRebuildCanceled Rebuild cancelled	203	INFORMA TIONAL	Rebuild was cancelled at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、リビルドがキャンセルされました。(サーバ %s)	
mylexRebuildStatus Rebuild status	204	INFORMA TIONAL	Rebuild status at disk array adapter in slot %d: current drive=%d, drive size=%d MBytes; %d MBytes remaining (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルドステータス : 現在のドライブ=%d、ドライブサイズ=%d MB ; 残り %d MB (サーバ %s)	
mylexRebuildError Rebuild error	205	MAJOR	Rebuild error at disk array adapter in slot %d: %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルドエラー : %d の不良ブロックが検出されました。(サーバ %s)	
mylexRebuildNewDeviceFailed Rebuild device failed	206	MAJOR	Rebuild finished at disk array adapter in slot %d: new device failed (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルド終了 : 新規デバイスが故障しました。(サーバ %s)	

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexRebuildLogicalDriveFailed Rebuild drive failed	207	MAJOR	Rebuild finished at disk array adapter in slot %d: logical drive failed, %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルド終了 : 論理ドライブが故障し、%d の不良ブロックが検出されました。(サーバ %s)。	
mylexParityCheckStarted Parity check started	208	INFORMATIONAL	Parity check was started at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、パリティチェックが開始されました。(サーバ %s)	
mylexParityCheckDone Parity check done	209	INFORMATIONAL	Parity check was successfully completed at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、パリティチェックが正常に終了しました。(サーバ %s)	
mylexParityCheckCanceled Parity check cancelled	210	INFORMATIONAL	Parity check was cancelled at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、パリティチェックがキャンセルされました。(サーバ %s)	
mylexParityCheckStatus Parity check status	211	INFORMATIONAL	Parity check status at disk array adapter in slot %d: current drive=%d, drive size=%d MB; %d MBytes remaining (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのパリティチェックのステータス : 現在のドライブ =%d、ドライブサイズ =%d MB ; 残り %d MB (サーバ %s)	
mylexParityCheckError Parity check error	212	MAJOR	Parity check error at disk array adapter in slot %d: %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのパリティチェックエラー : %d の不良ブロックが検出されました。(サーバ %s)	
mylexParityCheckLogicalDriveFailed Parity check: drive failed	213	MAJOR	Parity check finished at disk array adapter in slot %d; logical drive failed: %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのパリティチェック終了 ; 論理ドライブが故障しました : %d の不良ブロックが検知されました。 (サーバ %s)	

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexLogicalDriveOffline Logical drive offline	214	CRITICAL	Logical drive %d at disk array adapter in slot %d is offline (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの論理ドライブ %d は、オフライン状態です。(サーバ %s)	
mylexLogicalDriveCritical Logical drive critical	215	MAJOR	Logical drive %d at disk array adapter in slot %d is critical (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの論理ドライブ %d は、危険な状態です。(サーバ %s)	
mylexLogicalDriveOnline Logical drive online	216	INFORMATIONAL	Logical drive %d at disk array adapter in slot %d is online (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの論理ドライブ %d は、オンライン状態です。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceDied Physical device dead	217	CRITICAL	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is DEAD (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d は、停止しています。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceAlive Physical device online	218	INFORMATIONAL	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is now ONLINE (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d は、オンライン状態です。(サーバ %s)	
mylexWriteBackError Write back error	219	MAJOR	Controller cache write back error at disk array adapter in slot %d: %d bad blocks (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでの、コントローラキャッシュライトバックエラー : %d の不良ブロック。(サーバ %s)	
mylexStateChangeTableFull Cache change table full	220	MAJOR	Cache state-change table full at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、キャッシュ状態変更テーブルが一杯です。(サーバ %s)	
mylexAdapterDied Disk controller died	221	CRITICAL	Connection to disk array controller in slot %d on server %s lost. サーバ %s のスロット %d で、ディスクアレイコントローラとの接続が失われました。	

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexAutoRebuildStarted2 Automatic rebuild started	222	INFORMATIONAL	Automatic rebuild of system drive %d was started at disk array adapter in slot %d at server %s サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d の自動リビルドが開始されました。	
mylexManualRebuildStarted2 Manual rebuild started	223	INFORMATIONAL	Manual rebuild of system drive %d was started at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d の手動リビルドが開始されました。	
mylexRebuildDone2 Rebuild done	224	INFORMATIONAL	Rebuild of system drive %d was successfully completed at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d のリビルドが正常に完了しました。	
mylexRebuildCanceled2 Rebuild cancelled	225	INFORMATIONAL	Rebuild of system drive %d was cancelled at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d のリビルドがキャンセルされました。	
mylexRebuildError2 Rebuild error	226	MAJOR	Rebuild error on system drive %d at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d にリビルドエラーが発生しました。	
mylexRebuildNewDeviceFailed2 Rebuild device failed	227	MAJOR	Rebuild of system drive %d finished at disk array adapter in slot %d: new device failed at server %s. スロット %d のディスクアレイアダプタでの、システムドライブ %d のリビルド終了 : サーバ %s で新規デバイスが故障しました。	
mylexRebuildLogicalDriveFailed2 Rebuild drive failed	228	MAJOR	Rebuild of system drive %d finished at disk array adapter in slot %d: system drive failed at server %s. スロット %d のディスクアレイアダプタでの、システムドライブ %d のリビルドが終了 : サーバ %s でシステムドライブが故障しました。	

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexInitializationStarted Initialization started	229	INFORMA TIONAL	Initialization of system drive %d started at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、システムドライブ%dの初期化が開始されました。	
mylexInitializationDone Initialization done	230	INFORMA TIONAL	Initialization of system drive %d successfully finished at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、システムドライブ%dの初期化が正常に終了しました。	
mylexInitializationCanceled Initialization canceled	231	INFORMA TIONAL	Initialization of system drive %d canceled at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、システムドライブ%dの初期化がキャンセルされました。	
mylexInitializationFailed Initialization failed	232	MAJOR	Initialization of system drive %d failed at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、システムドライブ%dの初期化に失敗しました。	
mylexSystemDriveCreated System drive created	233	INFORMA TIONAL	New system drive %d created at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、新規システムドライブ%dが作成されました。	
mylexSystemDriveDeleted System drive deleted	234	INFORMA TIONAL	System drive %d deleted at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、システムドライブ%dが削除されました。	
mylexRaidExpansionStarted RAID expansion started	235	INFORMA TIONAL	RAID capacity expansion on system drive %d started at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、システムドライブ%dのRAID容量拡張が開始されました。	
mylexRaidExpansionDone RAID expansion done	236	INFORMA TIONAL	RAID capacity expansion on system drive %d successfully finished at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ%sで、スロット%dのディスクアレイアダプタで、システムドライブ%dのRAID容量拡張が正常に終了しました。	

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexRaidExpansionFailed RAID expansion failed	237	MAJOR	RAID capacity expansion failed on system drive %d at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d の RAID 容量拡張が失敗しました。	
mylexSystemDriveBadBlock Bad block	238	MINOR	Bad block(s) detected on system drive %d at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d の不良ブロックが検知されました。	
mylexSystemDriveSizeChanged System drive size changed	239	INFORMATIONAL	Size of system drive %d was changed at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d のサイズが変更されました。	
mylexRaidTypeChanged RAID type changed	240	INFORMATIONAL	RAID type of system drive %d was changed at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d の RAID タイプが変更されました。	
mylexPhysicalDeviceHotspare Physical device hotspare	250	INFORMATIONAL	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is now HOTSPARE (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d は、現在ホットスペア状態です。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceHardError Physical device hard error	251	MINOR	Hard error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d で、ハードエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceSoftError Physical device soft error	252	MINOR	Soft error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d で、ソフトウェアエラーが発生しました。(サーバ %s)。	

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexPhysicalDeviceParityError Physical device parity error	253	MINOR	Parity error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d で、パリティエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceMiscError Physical device miscellaneous error	254	MINOR	Miscellaneous error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d で、雑多のエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDevicePrefailure Physical device prefailure	255	MAJOR	Prefailure alert from physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). Device will fail in near future! スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d で、障害予兆が報告されました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceUnconfigured Physical device unconfigured	256	MAJOR	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is unconfigured (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d に物理デバイス %d が構成されていません。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceAdded Physical device added	257	MAJOR	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d was added (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d に物理デバイス %d が追加されました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceRemoved Physical device removed	258	MAJOR	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d was removed (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d の物理デバイス %d が取り外されました。(サーバ %s)	
mylexWriteBackError2 Write back error	260	MAJOR	Controller cache write back error at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、コントローラキャッシュライトバックエラーが発生しました。(サーバ %s)	

表 : SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mylexGamDriverMissing Missing GAM driver	261	MINOR	GAM driver is either not installed or has failed to start; required version: %s (server %s). GAM ドライバがインストールされていないか、起動に失敗しました; 必要とされるバージョン: %s (サーバ %s)	
mylexGamDriverIncorrectVersion Incorrect GAM driver version	262	MINOR	Incorrect version of GAM driver installed (%s); required version: %s (server %s). 間違ったバージョンの GAM ドライバがインストールされています。 (%s); 必要とされるバージョン: %s (サーバ %s)	
mylexSMARTFailurePredicted SMART predicted disk failure	270	CRITICAL	SMART predicts failure for disk %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d のディスク %d について、SMART が故障の予兆をしました。(サーバ %s)	
mylexSMARTConfigurationChanged SMART configuration changed	271	INFORMATIONAL	SMART configuration has been changed for disk %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャンネル %d のディスク %d について SMART の構成が変更されました。(サーバ %s)	
mylexBBUFound BBU found	275	INFORMATIONAL	A Battery Backup Unit was found on SCSI controller in slot %d (Server %s). スロット %d の SCSI コントローラにバッテリーバックアップユニットが見つかりました。(サーバ %s)	
mylexBBUPowerLow BBU power low	276	CRITICAL	The Battery Backup Unit power on SCSI controller in slot %d is low (Server %s). If this messages happens without power failure, replace the BBU. スロット %d の SCSI コントローラで、バッテリーバックアップユニットの電源が低下しています。(サーバ %s)	
mylexBBUPowerOK BBU power OK	277	INFORMATIONAL	The Battery Backup Unit power on SCSI controller in slot %d is OK (Server %s). スロット %d の SCSI コントローラで、バッテリーバックアップユニットの電源は正常です。(サーバ %s)	

## B.11 BLADE-MIB (S31.mib)

ブレードサーバ (BX300 / BX600) からのトラップです。詳細についてはブレードサーバのマニュアルを参照してください。

表 : BLADE-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7244.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
s31TestTrap Test trap	1600	INFORMATIONAL	Test trap from blade chassis %s (no error).	
s31MgmtBladeAdded Management blade added	1601	INFORMATIONAL	Management blade %d at blade chassis %s was added.	
s31MgmtBladeRemoved Management blade removed	1602	INFORMATIONAL	Management blade %d at blade chassis %s was removed.	
s31MgmtBladeOk Status of management blade is OK	1603	INFORMATIONAL	Management blade %d at blade chassis %s status is ok.	
s31MgmtBladeError Status of management blade is error	1604	MAJOR	Management blade %d at blade chassis %s status is error.	
s31MgmtBladeCriticalError Status of management blade is critical	1605	CRITICAL	Management blade %d at blade chassis %s status is critical.	
s31ServerBladeAdded Server blade added	1606	INFORMATIONAL	Server blade %d at blade chassis %s was added.	
s31ServerBladeRemoved Server blade removed	1607	INFORMATIONAL	Server blade %d at blade chassis %s was removed.	
s31ServerBladeOk Status of server blade is OK	1608	INFORMATIONAL	Server blade %d at blade chassis %s status is OK.	
s31ServerBladeError Status of server blade is error	1609	MAJOR	Server blade %d at blade chassis %s status is error.	
s31ServerBladeCriticalError Status of server blade is critical	1610	CRITICAL	Server blade %d at blade chassis %s status is critical.	
s31SwitchBladeAdded Switch blade added	1611	INFORMATIONAL	Switch blade %d at blade chassis %s was added.	
s31SwitchBladeRemoved Switch blade removed	1612	INFORMATIONAL	Switch blade %d at blade chassis %s was removed.	
s31SwitchBladeOk Status of switch blade is OK	1613	INFORMATIONAL	Switch blade %d at blade chassis %s status is OK.	
s31SwitchBladeError Status of switch blade is error	1614	MAJOR	Switch blade %d at blade chassis %s status is error.	
s31SwitchBladeCriticalError Status of switch blade is critical	1615	CRITICAL	Switch blade %d at blade chassis %s status is critical.	
s31SysFanAdded System fan added	1616	INFORMATIONAL	System fan %d at blade chassis %s was added.	
s31SysFanRemoved System fan removed	1617	INFORMATIONAL	System fan %d at blade chassis %s was removed.	
s31SysFanOk Status of system fan is OK	1618	INFORMATIONAL	System fan %d at blade chassis %s status is OK.	
s31SysFanError Status of system fan is error	1619	MAJOR	System fan %d at blade chassis %s status is error.	

表 : BLADE-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7244.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
s31SysFanCriticalError Status of system fan is critical	1620	CRITICAL	System fan %d at blade chassis %s status is critical.	
s31SysTempOk Temperature normal	1621	INFORMATIONAL	Temperature at system temperature sensor %d of blade chassis %s is within normal range.	
s31SysTempError Temperature abnormal	1622	MAJOR	Temperature at system temperature sensor %d of blade chassis %s is out of normal range.	
s31SysTempCriticalError Temperature critical	1623	CRITICAL	Temperature at system temperature sensor %d of blade chassis %s has reached the critical level.	
s31SysTempSensorOk System temperature sensor OK	1624	INFORMATIONAL	System temperature sensor %d of blade chassis %s is working again.	
s31SysTempSensorBroken System temperature sensor broken	1625	MAJOR	System temperature sensor %d of blade chassis %s is broken or not connected.	
s31SysPowerSupplyAdded Power supply added	1626	INFORMATIONAL	Power supply unit %d at blade chassis %s was added.	
s31SysPowerSupplyRemoved Power supply removed	1627	INFORMATIONAL	Power supply unit %d at blade chassis %s was removed.	
s31SysPowerSupplyOk Power supply OK	1628	INFORMATIONAL	Power supply unit %d at blade chassis %s is working again.	
s31SysPowerSupplyError Power supply failed	1629	MAJOR	Power supply unit %d at blade chassis %s failed.	
s31SysPowerSupplyCriticalError Power supply critical	1630	CRITICAL	Insufficient operating power supplies unit available in power supply unit %d at blade chassis %s.	
s31ServerPowerOn Power on	1631	INFORMATIONAL	Server blade %d at blade chassis %s is powered on.	
s31ServerPostError Post error	1632	INFORMATIONAL	Server blade %d at blade chassis %s is posted error.	
s31ServerBootError Boot error	1633	INFORMATIONAL	No bootable operation system found at server blade %d of blade chassis %s.	
s31ServerShutdown Server shutdown	1634	INFORMATIONAL	Server blade %d at blade chassis %s is shutdown.	
s31ServerSoftwareWatchdogExpired Software watchdog expired	1635	INFORMATIONAL	Software watchdog at server blade %d of blade chassis %s expired.	
s31ServerBootWatchdogExpired Boot watchdog expired	1636	INFORMATIONAL	Boot watchdog at server blade %d of blade chassis %s expired.	
s31UserAuthenticationFailure User authentication failure	1637	MAJOR	User authentication failure detected at blade chassis %s, performing protocol %s.	
s31TrapEventLog Error in event log	1638	MAJOR	An error was recorded on blade chassis %s. See server management event error log (Recovery) for detailed information.	
s31ServerBladeNewAdd Server blade was added on a empty slot	1639	INFORMATIONAL	Server blade %d at blade chassis %s is added on a empty slot.	

表 : BLADE-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7244.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
s31ServerBladeHotReplace Server blade was added on a marked for hot replacement slot	1640	INFORMA TIONAL	Server blade %d at blade chassis %s is added on a marked for hot replacement slot.	
s31ServerPowerOff Power off	1641	INFORMA TIONAL	Server blade %d at blade chassis %s is powered off.	
s31SysTempSensorAdded System temperature sensor added	1642	INFORMA TIONAL	System temperature sensor %d of blade chassis %s is added.	
s31SysTempSensorRemoved System temperature sensor removed	1643	INFORMA TIONAL	System temperature sensor %d of blade chassis %s is removed.	
s31LivetimeError System live time has exceeded the limited count	1644	INFORMA TIONAL	Server %s live time has exceeded the limited count.	
s31PowerOverBudget Server blade power on failed	1645	INFORMA TIONAL	Server blade %d at blade chassis %s power on failed because of over power budget.	
s31NicDetectionFail Nic detection failed	1646	INFORMA TIONAL	Management blade %d at blade chassis %s NIC detection failed.	
s31SysPowerSupplyOvpFail Power supply OVP fail	1647	INFORMA TIONAL	Power supply unit %d OVP fail.	
s31SysPowerSupplyOcpFail Power supply OCP fail	1648	INFORMA TIONAL	Power supply unit %d OCP fail.	
s31FiberChannelAdded Fiber channel pass through card added	1649	INFORMA TIONAL	Fiber channel pass through card %d at blade chassis %s was added.	
s31FiberChannelRemoved Fiber channel pass through card removed	1650	INFORMA TIONAL	Fiber channel pass through card %d at blade chassis %s was removed.	
s31SysPowerSupplyOverallSt atusOk System power supply overall status	1651	INFORMA TIONAL	System power supply overall status = OK	
s31SysPowerSupplyOverallSt atusDegraded System power supply overall status	1652	INFORMA TIONAL	System power supply overall status = degraded	
s31SysPowerSupplyOverallSt atusCritical System power supply overall status	1653	INFORMA TIONAL	System power supply overall status = critical	
s31SysFanOverallStatusOk System fan overall status	1654	INFORMA TIONAL	System fan overall status = OK	
s31SysFanOverallStatusDegr aded System fan overall status	1655	INFORMA TIONAL	System fan overall status = degraded	
s31SysFanOverallStatusCriti cal System fan overall status	1656	INFORMA TIONAL	system fan overall status = critical	

表 : BLADE-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7244.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
s31SysTemperatureOverallStatusOk System temperature overall status	1657	INFORMATIONAL	System temperature overall status = OK	
s31SysTemperatureOverallStatusDegraded System temperature overall status	1658	INFORMATIONAL	System temperature overall status = degraded	
s31SysTemperatureOverallStatusCritical System temperature overall status	1659	INFORMATIONAL	System temperature overall status = critical	

## B.12 AdaptecArrayController-MIB (aac.mib)

ブレードサーバ (PRIMERGY BX600) 用の HostRAID Adaptec Array Controller のトラップです。詳細についてはブレードサーバの説明書を参照してください。

表 : AdaptecArrayController-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
aacDriveLetterChange A Drive Letter Changed	1	INFORMATIONAL	A Drive Letter Changed on controller %s for container %d.	
aacFailoverChange A change in failover assignments occurred	2	INFORMATIONAL	A change in failover assignments occurred on controller %s.	
aacContainerStateChange A container changed its state	3	MINOR	A container changed its state on controller %s. Container : %d.	
aacFileSystemChange A file system change has occurred	4	INFORMATIONAL	A file system change has occurred on container %d on controller %s.	
aacGeneralContainerFailure An unknown error occurred on container	6	MAJOR	An unknown error occurred on container %d on adapter %s.	
aacMirrorNotMirroring Container no longer mirroring	7	MAJOR	The container %d on controller %s is no longer in the mirroring state.	
aacMirrorFailureNoSpace Not enough failover space for mirror	8	CRITICAL	A failover operation for controller %s container %d failed because there was not enough space available on the failover device.	
aacMirrorFailureNoUnmirror Container could not be unmirrored	9	CRITICAL	The container %d on controller %s could not be unmirrored.	
aacMirrorFailoverStarted Mirror failover started	10	INFORMATIONAL	A mirror failover operation started on controller %s for container %d.	
aacMirrorFailoverFailed Mirror failover failed	11	CRITICAL	A failover operation on controller %s failed for container %d.	
aacMirrorNoFailoverAssigned No failover for mirror	12	MINOR	There is no failover device assigned to container %d on controller %s.	

表 : AdaptecArrayController-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
aacMirrorDriveFailure Mirror drive failure	13	CRITICAL	A drive that was part of the mirror set (container) %d failed. This occurred on controller %d.	
aacRaidRebuildStart Rebuild started	14	INFORMATIONAL	A rebuild operation started on controller %s for container %d.	
aacRaidRebuildRestart Rebuild restarted	15	INFORMATIONAL	A rebuild operation restarted on controller %s for container %d.	
aacRaidDriveFailure RAID Drive Failure	16	CRITICAL	A drive that was part of the RAID set (container) %d failed. This occurred on controller %s.	
aacRaidNoFailover No failover for RAID	17	MINOR	There is no failover device assigned to container %d on controller %s.	
aacRaidNoSpace Not enough failover space for RAID	18	CRITICAL	A failover operation for controller %s container %d failed because there was not enough space available on the failover device.	
aacSnapshotContainerAlmost Full Snapshot almost full	19	MAJOR	The snapshot container %d on controller %s is almost full.	
aacSnapshotContainerFull Snapshot full	20	CRITICAL	The snapshot container %d on controller %s is full.	
aacRaidRebuildComplete Rebuild complete	21	INFORMATIONAL	The rebuild operation on controller %s for container %d has completed.	
aacDeviceFailure Device failure	22	CRITICAL	A device has failed. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacControllerResume Controller resume	23	INFORMATIONAL	The controller %s resumed normal I/O operations.	
aacInterfaceUp Interface up	24	INFORMATIONAL	The AAC management interface is up.	
aacBatteryReconditionRequired Battery reconditioning required	25	MAJOR	The controller %s requires battery reconditioning.	
aacEnclosureGeneralError Enclosure general error	26	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported an error.	
aacEnclosureFanError Enclosure fan error	27	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported a fan failure.	
aacEnclosurePowerSupplyError Enclosure power supply error	28	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported a power supply failure.	
aacEnclosureTempAbnormal Enclosure temperature abnormal	29	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported an abnormal temperature reading.	
aacEnclosureTempOver Enclosure temperature too high	30	CRITICAL	An enclosure connected to controller %s has reported a temperature reading above the user threshold.	
aacBatteryDead Battery dead	31	CRITICAL	The battery connected to controller %s is dead.	
aacBatteryImproving Battery improving	32	INFORMATIONAL	The battery connected to controller %s is improving.	
aacBatteryDegrading Battery degrading	33	MAJOR	The battery connected to controller %s has lost charge.	
aacBatteryGood Battery good	34	INFORMATIONAL	The controller %s reports that its battery is good.	

表 : AdaptecArrayController-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
aacControllerPaused Controller paused	35	MINOR	The controller %s has been paused.	
aacContainerCreated Container created	36	INFORMA TIONAL	Container %d has been created on controller %s.	
aacContainerDeleted Container deleted	37	INFORMA TIONAL	Container %d has been deleted on controller %s.	
aacDeviceFailurePredictionTh resholdExceeded Device failure prediction threshold exceeded	38	MAJOR	A device reported that its Failure Prediction Threshold had been exceeded. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceFailurePredictionTe st Device failure prediction test	39	INFORMA TIONAL	A Failure Prediction Threshold test occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d. LUN %d.	
aacDeviceWarning Device warning	40	MAJOR	A Device issued a warning. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceTemperatureWarning Device temperature warning	41	MAJOR	A Device issued a abnormal temperature warning. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceDegradedWarning Device degraded warning	42	MINOR	A device reported that its status is degraded. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceFailurePredictionCo nfigurationChanged Device failure prediction configuration changed	43	INFORMA TIONAL	The failure prediction configuration changed for a device. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacGlobalHotSpareReplacedS uccess Failover Replaced	44	INFORMA TIONAL	A failover device has been replaced on controller %s.	
aacDedicatedHotSpareReplac edSuccess Failover Replaced	45	INFORMA TIONAL	A failover device has been replaced on container %d, controller %s.	
aacGlobalHotSpareReplacedT ooSmall Failover Replaced	46	WARNING	The failover device that was replaced on controller %s is too small.	
aacDedicatedHotSpareReplac edTooSmall Failover Replaced	47	WARNING	The failover device that was replaced on container %d, controller %s is too small.	
aacDedicatedHotSpareReplac edArrayNotExist Failover Replaced	48	WARNING	The failover device has been replaced on container %d, controller %s. However, container %d does not exist.	
aacBatteryTemperatureWarning Battery Temperature Warning	49	WARNING	The battery connected to controller %s has reported an over temperature warning.	
aacBatteryTemperatureCritical Battery Temperature Critical	50	CRITICAL	The battery connected to controller %s, has reported that it is critically over temperature.	
aacBatteryTemperatureCritical Recover Battery Temperature Critical Recover	51	INFORMA TIONAL	The battery connected to controller %s, has reported that it has recovered from a critical over temperature.	
aacBatteryTemperatureNormal Battery Temperature Warning Recover	52	INFORMA TIONAL	The battery connected to controller %s, has returned to normal.	

表 : AdaptecArrayController-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
aacContainerMetadataUnknownError Container Metadata Unknown Error	53	CRITICAL	Container %d has experienced an unknown metadata error on controller %s.	
aacContainerMetadataReadError A metadata read error has occurred	54	CRITICAL	A metadata read error has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacContainerMetadataCRCFailureError Container Metadata CRC Failure Error	55	CRITICAL	A metadata CRC failure has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacContainerMiscompareError Container Miscompare Error	56	CRITICAL	Container %d has experienced miscompare error(s) on controller %s.	
aacSCSIBusReset There has been a SCSI bus reset	57	INFORMATIONAL	There has been a SCSI bus reset. Controller %s. Bus %d.	
aacSenseData Sense data event	58	INFORMATIONAL	A sense data event has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Key %s. ASC %s ASCQ %s.	
aacMediumError There has been a device medium error	59	MAJOR	There has been a device medium error. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Begin LBA %s End LBA %s.	
aacBadBlockRecoveryStarting The bad block recovery has started.	60	INFORMATIONAL	The bad block recovery has started. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacBadBlockRecoveryCompleting The bad block recovery has completed	61	INFORMATIONAL	The bad block recovery has completed. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacInvalidIO An invalid I/O event has occurred	62	MAJOR	An invalid I/O event has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Expected Bytes %d, Actual Bytes %d.	
aacDisablingChannel Disabling channel event	63	MINOR	A disabling channel event has occurred. Controller %s. Bus %d. Error Code %d	
aacCannotReadyDevice System can not ready the device	64	MAJOR	The system can not ready the device. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacChannelTimeout Channel Timeout	65	MAJOR	A channel timeout has occurred. Controller %s. Bus %d.	
aacSenseDataUnknown Sense data event	66	MAJOR	A sense data event has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Key %s. ASC %s ASCQ %s.	
aacCommandTimeout A command timeout has occurred	67	MAJOR	A command timeout has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. OpCode %s.	
aacContainerMediumErrorWarning A medium error was encountered while rebuilding a container	68	WARNING	A medium error was encountered while rebuilding a container on Controller %s. Container %d. Block Number %s.	

## B.13 IOMMIB (iomlib.mib)

ブレードサーバ (PRIMERGY BX600) 用の HostRAID Adaptec IOManager Storage Controller の  
トラップです。詳細についてはブレードサーバの説明書を参照してください。

表 : IOMMIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.795.12.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
iomStorageControllerStateChangeI Informational Storage Controller State Change.	1010	INFORMATIONAL	The storage controller %d has changed state.	
iomStorageControllerStateChangeW Warning Storage Controller State Change.	1011	MAJOR	The storage controller %d has changed state.	
iomStorageControllerStateChangeC Critical Storage Controller State Change.	1012	CRITICAL	The storage controller %d has changed state.	
iomBusPortStateChangeI Informational Bus Port State Change.	1020	INFORMATIONAL	The bus port %d has changed state.	
iomBusPortStateChangeW Warning Bus Port State Change.	1021	MAJOR	The bus port %d has changed state.	
iomBusPortStateChangeC Critical Bus Port State Change.	1022	CRITICAL	The bus port %d has changed state.	
iomStorageDeviceStateChangeI Informational Storage Device State Change.	1030	INFORMATIONAL	The storage device %d has changed state.	
iomStorageDeviceStateChangeW Warning Storage Device State Change.	1031	MAJOR	The storage device %d has changed state.	
iomStorageDeviceStateChangeC Critical Storage Device State Change.	1032	CRITICAL	The storage device %d has changed state.	
iomVolumeSetStateChangeI Informational Volume Set State Change.	1040	INFORMATIONAL	The volume set %d has changed state.	
iomVolumeSetStateChangeW Warning Volume Set State Change.	1041	MAJOR	The volume set %d has changed state.	
iomVolumeSetStateChangeC Critical Volume Set State Change.	1042	CRITICAL	The volume set %d has changed state.	
iomVolumeSetActivityChangeI Informational Volume Set Activity Change.	1050	INFORMATIONAL	The volume set %d has changed activity.	

表 : IOMMIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.795.12.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
iomVolumeSetActivityChangeW Warning Volume Set Activity Change.	1051	MAJOR	The volume set %d has changed activity.	
iomVolumeSetActivityChangeC Critical Volume Set Activity Change.	1052	CRITICAL	The volume set %d has changed activity.	
iomSpareStateChangeI Informational Spare State Change.	1060	INFORMATIONAL	The spare %d has changed state.	
iomSpareStateChangeW Warning Spare State Change.	1061	MAJOR	The spare %d has changed state.	
iomSpareStateChangeC Critical Spare State Change.	1062	CRITICAL	The spare %d has changed state.	
iomEnclosureStateChangeI Informational Enclosure State Change.	1070	INFORMATIONAL	A component in IOManager enclosure %d has changed state.	
iomEnclosureStateChangeW Warning Enclosure State Change.	1071	MAJOR	A component in IOManager enclosure %d has changed state.	
iomEnclosureStateChangeC Critical Enclosure State Change.	1072	CRITICAL	A component in IOManager enclosure %d has changed state.	

## B.14 DPT-SCSI-MIB (dptscsi.mib)

Adaptec's I2O-based RAID Card のトラップです。詳細については RAID コントローラの説明書を参照してください。

表 : ADAPTECDURALINK-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.1597)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
dptHbaTemperatureVeryHighTrap Very high temperature on controller	400	CRITICAL	Very high temperature on controller %d	
dptArrayStatusChangeFailedTrap Array failed	401	CRITICAL	Array failed on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptHbaVoltageChangeTrap 5V Voltage outside range on controller	300	MAJOR	5V Voltage status is now %d on controller %d	
dptHbaTemperatureHighTrap High temperature on controller	301	MINOR	High temperature on controller %d	
dptHbaEccRAMErrorUncorrectableTrap Controller detected an ECC RAM error that could not be corrected	302	MAJOR	Uncorrectable ECC error found on controller %d	

表 : ADAPTECDURALINK-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.1597)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
dptArrayStatusChangeDegradedTrap Array degraded	303	MAJOR	Array on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d running degraded.	
dptDevReqSenseSeriousErrorTrap Serious: Request sense data received.	304	MAJOR	Serious: Request sense data for controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptDevArrayDataInconsistencyTrap Array data inconsistency found.	305	MAJOR	Array Data Inconsistency: Controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptHbaErrorTrap controller error found.	306	MAJOR	controller %d reported a non-SCSI related error.	
dptDevFailedTrap Unprotected drive has failed.	307	MAJOR	Drive failure on controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptDevSmartFailedTrap SMART failure reported.	308	MAJOR	SMART failure on controller %d Bus %d ID %d LUN %d reported.	
dptHbaAuxVoltageChangeTrap Auxiliary voltage outside range on controller	309	MAJOR	An auxiliary voltage status is now %d on controller %d	
dptHbaVoltageChange2Trap 5V Voltage outside range on controller	310	MAJOR	5V Voltage status is now %s on controller %d	
dptHbaAuxVoltageChange2Trap Auxiliary voltage outside range on controller	311	MAJOR	An auxiliary voltage status is now %s on controller %d	
dptHbaEccRAMErrorCorrectedTrap ECC RAM Error detected and corrected.	200	MINOR	Correctable ECC RAM Error detected on controller %d	
dptDevBlockReassignedTrap Disk block was reassigned	201	MINOR	Block %d reassigned: Controller %d Bus %d ID %d LUN %d	
dptDevReqSenseErrorTrap Warning: request sense data received.	202	MINOR	Warning: Request sense data for controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptHbaVoltageNormalTrap Normal 5V voltage on controller	100	INFORMATIONAL	Normal 5V voltage restored on controller %d	
dptHbaTemperatureNormalTrap Normal temperature on controller	101	INFORMATIONAL	Normal temperature restored on controller %d	
dptHbaEccRAMErrorNotFoundTrap ECC RAM Error detected but not found on correction.	102	INFORMATIONAL	ECC RAM Error detected at %d on controller %d, but not found.	
dptDevStatusChangedTrap Device status change	103	INFORMATIONAL	Device status on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d : %d.	
dptDevReqSenseTrap Request sense received from controller.	104	INFORMATIONAL	Request sense data for controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	

表 : ADAPTECDURALINK-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.1597)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
dptArrayChangeTrap Array change.	105	INFORMATIONAL	Array change on controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptBatteryChangeTrap Battery status change.	106	INFORMATIONAL	Battery status is now %d on controller %d.	
dptHbaAuxVoltageNormalTrap Normal auxiliary voltage on controller	107	INFORMATIONAL	Normal auxiliary voltage restored on controller %d	
dptHbaNoSparesTrap No hot spares detected on controller	108	INFORMATIONAL	No available hot spares were detected during a scan on controller %d	
dptDevStatusChanged2Trap Device status change	109	INFORMATIONAL	Device status on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d : %s.	
dptBatteryChange2Trap Battery status change.	110	INFORMATIONAL	Battery status is now %s on controller %d.	
dptOtherTrap Controller generated an event	14	INFORMATIONAL	Controller generated event: %s	

## B.15 MYLEXRAID-MIB (Mlxraid.mib)

Mylex Disk Array Controller からのトラップです。詳細については RAID コントローラ (RAID Manager (GAM : Global Array Manager)) の説明書を参照してください。

## B.16 MYLEXRAID-FJ-MIB (Mlxraidfj.mib)

Mylex Disk Array Controller からのトラップです。詳細については RAID コントローラ (RAID Manager (GAM : Global Array Manager)) の説明書を参照してください。

## B.17 FASTTRAK-MIB (promisev1.mib)

Promise IDE RAID Adapter のトラップです。詳細については RAID コントローラ (RAID Manager (FastCheckMonitor)) の説明書を参照してください。

表 : FASTTRAK-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7933)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
trpUnknown Unknown - possibly new driver error code	1	INFORMATIONAL	Unknown	
trpEccError ECC Error on Disk <name> LBA <lba>	2	CRITICAL	ECC Error on Disk	
trpDiskDown Disk Down <disk_name>	3	MAJOR	Disk Set Down by Driver	
trpDiskOffline Disk Offline <disk_name>	4	MAJOR	Disk %d of array %d set offline by driver. Description: %d	
trpDiskPlugin Disk Plugin <disk_name>	5	MINOR	New Disk Plugged In	

表 : FASTTRAK-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7933)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
trpAryBadSector Array <num> had BadSector at LBA <lba>	6	INFORMA TIONAL	Bad sector encountered	
trpRebuildStart Rebuild Started Array <array> disk <disk>	7	INFORMA TIONAL	Rebuild started	
trpSyncStart Synchronization Started, Array <array>	8	INFORMA TIONAL	Synchronization Started	
trpRetryDisk Retry Disk Task, disk <disk> lba <lba>	9	MINOR	Retry Disk Task	
trpArrayOffline Array Offline <array>	10	MAJOR	Array Offline	
trpArrayCritical Array Critical <array>	11	CRITICAL	Array Critical	
trpArrayRebuildComplete Rebuild Completed, Array <array>, disk <disk>	12	INFORMA TIONAL	Rebuild Completed	
trpArraySyncComplete Sync Completed, array <array>	13	INFORMA TIONAL	Synchronization Completed	
trpMediaError Array <array>, disk <disk> has Media Error at LBA <lba>, cmd=<cmd>, status=<status>	14	CRITICAL	Media Error on Disk	
trpReserveSectorError Reserved Sector Error, Disk <disk> lba <lba>	15	MINOR	Reserved Sector Error	
trpRebuildAborted Rebuild Aborted, Array <array>, disk <disk>, percent <percent>	16	CRITICAL	Rebuild Aborted	
trpSyncAborted Synchronization Aborted, array <array>, percent <percent>	17	CRITICAL	Sync. Aborted	
trpECCFixFail ECC Fix Failed	18	CRITICAL	ECC Fix Failed	
trpSyncCompError Sync Compare Error, Array <array>, LBA= <lba>	19	MINOR	Sync. Compare Error	
trpSwapBoxPowerDown Swap Box Power Down, channel <ch>, msl <msl>	20	INFORMA TIONAL	Swap Box Power Down	
trpSwapBoxPowerUp Swap Box Power Up, channel <ch>, msl <msl>	21	INFORMA TIONAL	Swap Box Power Up	
trpSwapBoxBadSwap Swap Box, Bad Swap, channel <ch>, msl <msl>	22	MINOR	Swap Box, Bad Swap	

表 : FASTTRAK-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7933)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
trpSwapBoxOverTemp Swap Box, Over Temp, channel <ch>, msl <msl>, Temp <fahr>, C <cent>	23	MINOR	Swap Box Over Temp	
trpSwapBoxFanStopped Swap Box Fan Stop, channel <ch>, msl <msl>, RPM= <rpm>	24	MINOR	Swap Box Fan Stop	
trpSwapBox12VOutOfRange Swap Box, 12V Out of Range, channel <ch>, msl <msl>, 12V=<volts>	25	MINOR	12V Out of Range	
trpSwapBox5VOutOfRange Swap Box, 5V Out of Range, channel <ch>, msl <msl>, 5V=<volts>	26	MINOR	5V Out of Range	

## B.18 PROMISE-UNIFIED-MIB (promiseraid.mib)

Promise FastTrak SATA RAID Adapter のトラップです。詳細については RAID コントローラ (RAID Manager (PAM : Promise Array Management)) の説明書を参照してください。

表 : PROMISE-UNIFIED-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7933.4.1.12)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
trpDiskOffline Disk offline	1	CRITICAL	Disk Offline: %s	
trpDiskPlugin New disk plugged in	2	INFORMA TIONAL	New Disk Plugged In: %s	
trpDiskMediaError Media error on disk	3	MAJOR	Disk Media Error: %s	
trpDiskSMARTFail SMART error on disk	4	MAJOR	Disk SMART Fail: %s	
trpDiskAccessRetry Disk retry	5	INFORMA TIONAL	Retry Disk Access: %s	
trpDiskECCError Disk ECC Error	6	MAJOR	ECC Error on Disk: %s	
trpDiskTimeOut Disk timed out	7	MAJOR	Disk Time Out: %s	
trpDiskBadSector Bad sector on array	8	CRITICAL	Bad sector encountered on array:%s	
trpArrayMediaError Array Media Error	9	CRITICAL	Array has a read/write error: %s	
trpArrayOffline Array offline	10	CRITICAL	Array offline: %s	
trpArrayCritical Array critical	11	MAJOR	Array critical: %s	
trpArrayCreate Array creation	12	INFORMA TIONAL	Create array: %s	
trpArrayDelete Array deletion	13	MAJOR	Delete array: %s	

表 : PROMISE-UNIFIED-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7933.4.1.12)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
trpArrayRebuildStart Rebuild started	14	INFORMA TIONAL	Rebuild started on array: %s	
trpArrayAutoRebuildStart Automatic rebuild started	15	INFORMA TIONAL	Automatic Rebuild started on array: %s	
trpArrayRebuildAborted Rebuild aborted on array	16	MAJOR	Rebuild aborted on array: %s	
trpArrayRebuildPaused Rebuild paused on array	17	MAJOR	Rebuild paused on array: %s	
trpArrayRebuildResumed Rebuild resumed on array	18	INFORMA TIONAL	Rebuild resumed on array: %s	
trpArrayRebuildCompleted Rebuild successfully completed	19	INFORMA TIONAL	Rebuild completed on array: %s	
trpArrayRebuildFailed Rebuild failed	20	INFORMA TIONAL	Rebuild failed on array: %s	
trpArraySyncStarted Synchronization started on array	21	INFORMA TIONAL	Synchronization started on array: %s	
trpArraySyncAborted Synchronization aborted on array	22	INFORMA TIONAL	Synchronization aborted on array: %s	
trpArraySyncPaused Synchronization paused on array	23	INFORMA TIONAL	Synchronization paused on array: %s	
trpArraySyncResumed Synchronization resumed on array	24	INFORMA TIONAL	Synchronization resumed on array: %s	
trpArraySyncCompleted Synchronization successfully completed on array	25	INFORMA TIONAL	Synchronization completed on array: %s	
trpArraySyncFailed Synchronization failed on array	26	CRITICAL	Synchronization failed on array: %s	
trpSyncComparisonError Synchronization comparison error on array	27	CRITICAL	Synchronization comparison error on array: %s	
trpSwapBoxOverTemp Temperature is too high for enclosure	28	MAJOR	Swap Box Over Temp on enclosure: %s	
trpSwapBoxFanStop Fan stopped for enclosure	29	MAJOR	Swap Box Fan Stop: %s	
trpSwapBox5VOutOfRange 5V over/under threshold for enclosure	30	MAJOR	5V Out of Range for array: %s	
trpSwapBox12VOutOfRange 12V over/under threshold for enclosure	31	MAJOR	12V Out of Range for array: %s	
trpSwapBoxPowerUp Enclosure power on	32	INFORMA TIONAL	Swap Box Power On: %s	
trpSwapBoxPowerDown Enclosure power off	33	INFORMA TIONAL	Swap Box Power Off: %s	

表 : PROMISE-UNIFIED-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.7933.4.1.12)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
trpUnknown Unknown - possibly new driver error code	34	INFORMA TIONAL	Unknown	
trpBatteryTempOutOfRange Battery Temperature Out of Range	35	MAJOR	The battery's temperature is out of range	
trpBatteryUnstableTemp Battery Temperature Unstable	36	MAJOR	The battery's temperature is unstable	
trpBatteryVoltOutOfRange Battery Voltage Out of Range	37	MAJOR	The battery's voltage is out of range	
trpBatteryUnstableVolt Battery Voltage Unstable	38	MAJOR	The battery's voltage is unstable	
trpBatteryCommError Battery Communication Error	39	MAJOR	There is a communication error in the battery	
trpBatteryBecomeNormal Battery Communication Error	40	INFORMA TIONAL	The battery status becomes normal	
trpWriteModeChange Write Mode Change/Toggle	41	INFORMA TIONAL	Write Mode state changed	
trpDiskErrorFix Disk error fixed	42	INFORMA TIONAL	Disk error fixed by entity	
trpMediaPatrolStart Media Patrol	43	INFORMA TIONAL	Media patrol started	
trpMediaPatrolStop Media Patrol	44	INFORMA TIONAL	Media patrol stopped	
trpMediaPatrolAbort Media Patrol	45	CRITICAL	Media patrol aborted	
trpMediaPatrolComplete Media Patrol	46	INFORMA TIONAL	Media patrol completed	
trpMediaPatrolPause Media Patrol	47	INFORMA TIONAL	Media patrol paused	
trpMediaPatrolResume Media Patrol	48	INFORMA TIONAL	Media patrol resumed	

## B.19 SW-MIB (fcswitch.mib)

Fibre Channel Switch SN200 からのトラップです。詳細については SN200 の説明書を参照してください。

表 : SW-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.1588.2.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
swFault Switch is faulty.	1	CRITICAL	Faulty reason: %d	
swSensorScn A sensor (temperature, fan, etc.) changed its operational state.	2	INFORMA TIONAL	%s: is currently in state %d	
swFCPortScn A Fibre Channel Port changed its operational state.	3	INFORMA TIONAL	Port Index %d changed state to %d	
swEventTrap A firmware event has been logged	4	INFORMA TIONAL	Event %d: %s (severity level %d) - %s	
swFabricWatchTrap Fabric Watch has generated an event	5	MINOR	Threshold %s in Class/Area %d at index %d has generated event %d with %d on %s. This event is %d	
swTrackChangesTrap Track changes has generated a trap	6	INFORMA TIONAL	%s	

## B.20 INTEL-WFM-MIB (WFM.mib)

Wired for Management (RSB S2/iRMC) からのトラップです。

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmTempLowWarningOKWar nLNCGL Temp Low Warning (OK -> Warn) (LNC_GL)	65792	MAJOR	%s	
wfmTempOKLNCGL Temp OK (LNC_GH)	65793	INFORMA TIONAL	%s	
wfmTempLowCriticalWarnCrit LCGL Temp Low Critical(Warn -> Crit) (LC_GL)	65794	CRITICAL	%s	
wfmTempLowWarningCritWar nLCGH Temp Low Warning (Crit -> Warn) (LC_GH)	65795	MAJOR	%s	
wfmTempLowCriticalCritNonR ecoverLNRGL Temp Low Critical(Crit -> NonRecover) (LNR_GL)	65796	CRITICAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmTempLowCriticalNonRecoverCritLNRGH Temp Low Critical(NonRecover -> Crit) (LNR_GH)	65797	CRITICAL	%s	
wfmTempOKUNCGL Temp OK (UNC_GL)	65798	INFORMATIONAL	%s	
wfmTempHighWarningOKWarnUNCGH Temp High Warning (OK -> Warn) (UNC_GH)	65799	MAJOR	%s	
wfmTempHighWarningCriticalWarnUNCGL Temp High Warning (Crit -> Warn) (UC_GL)	65800	MAJOR	%s	
wfmTempHighCriticalWarnCriticalUNCGH Temp High Critical(Warn -> Crit) (UC_GH)	65801	CRITICAL	%s	
wfmTempHighCriticalNonRecoverCriticalUNRGL Temp High Critical(NonRecover -> Crit) (UNR_GL)	65802	CRITICAL	%s	
wfmTempHighCriticalCriticalNonRecoverUNRGH Temp High Critical(Crit -> NonRecover) (UNR_GH)	65803	CRITICAL	%s	
wfmTempOKLNCGL Temp OK (LNC_GL)	65920	INFORMATIONAL	%s	
wfmTempLowWarningOKWarnLNCGH Temp Low Warning (OK -> Warn) (LNC_GH)	65921	MAJOR	%s	
wfmTempLowWarningCriticalWarnLNCGL Temp Low Warning (Crit -> Warn) (LC_GL)	65922	MAJOR	%s	
wfmTempLowCriticalWarnCriticalLNCGH Temp Low Critical(Warn -> Crit) (LC_GH)	65923	CRITICAL	%s	
wfmTempLowCriticalNonRecoverCriticalLNRGL Temp Low Critical(NonRecover -> Crit) (LNR_GL)	65924	CRITICAL	%s	
wfmTempLowCriticalCriticalNonRecoverLNRGH Temp Low Critical(Crit -> NonRecover) (LNR_GH)	65925	CRITICAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmTempHighWarningOKWarnUNCGL Temp High Warning (OK -> Warn) (UNC_GL)	65926	MAJOR	%s	
wfmTemperatureOk Temperature Ok	65927	INFORMATIONAL	%s	
wfmTempHighCriticalWarnCriticalUCGL Temp High Critical(Warn -> Crit) (UC_GL)	65928	CRITICAL	%s	
wfmTemperatureWarningCritical Temperature High Critical -> Warning	65929	MINOR	%s	
wfmTempHighCriticalCriticalNonRecoverUNRGL Temp High Critical(Crit -> NonRecover) (UNR_GL)	65930	CRITICAL	%s	
wfmTempHighCriticalCriticalNonRecoverCriticalUNRGLGH Temp High Critical(NonRecover -> Crit) (UNR_GL)	65931	CRITICAL	%s	
wfmThermalTrip Thermal trip	66049	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError1 Memory - Single Bit Error 1	131072	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageLowWarningOKWarnLNCGL Voltage Low - Warning (OK -> Warn) (LNC_GL)	131328	MAJOR	%s	
wfmVoltageOKLNCGLGH Voltage OK (LNC_GL)	131329	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageLowCriticalWarnCriticalLNCGL Voltage Low - Critical(Warn -> Crit) (LNC_GL)	131330	CRITICAL	%s	
wfmVoltageLowNoLongerCriticalLNCGLGH Voltage Low - no longer Critical (LNC_GL)	131331	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageLowCriticalCriticalNonRecoverLNRGL Voltage Low - Critical(Crit -> NonRecover) (LNR_GL)	131332	CRITICAL	%s	
wfmVoltageLowCriticalCriticalNonRecoverCriticalLNRGLGH Voltage Low - Critical(NonRecover -> Crit) (LNR_GL)	131333	CRITICAL	%s	

B トラップリスト

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmVoltageOKUNCGL Voltage OK (UNC_GL)	131334	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageHighWarningOKWarnUNCGH Voltage High - Warning (OK -> Warn) (UNC_GH)	131335	MAJOR	%s	
wfmVoltageHighNoLongerCriticalUCGL Voltage High - no longer Critical (UC_GL)	131336	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageHighCriticalWarnCriticalUCGH Voltage High - Critical(Warn -> Crit) (UC_GH)	131337	CRITICAL	%s	
wfmVoltageHighCriticalNonRecoverCritUNRGL Voltage High - Critical(NonRecover -> Crit) (UNR_GL)	131338	CRITICAL	%s	
wfmVoltageHighCriticalCriticalNonRecoverUNRGH Voltage High - Critical(Crit -> NonRecover) (UNR_GH)	131339	CRITICAL	%s	
wfmVoltageOKLNCGL Voltage OK (LNC_GL)	131456	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageLowWarningOKWarnLNCGH Voltage Low - Warning (OK -> Warn) (LNC_GH)	131457	MAJOR	%s	
wfmVoltageLowNoLongerCriticalLCGL Voltage Low - no longer Critical (LC_GL)	131458	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageLowCriticalWarnCriticalLCGH Voltage Low - Critical(Warn -> Crit) (LC_GH)	131459	CRITICAL	%s	
wfmVoltageLowCriticalNonRecoverCritLNRGL Voltage Low - Critical(NonRecover -> Crit) (LNR_GL)	131460	CRITICAL	%s	
wfmVoltageLowCriticalCriticalNonRecoverLNRGH Voltage Low - Critical(Crit -> NonRecover) (LNR_GH)	131461	CRITICAL	%s	
wfmVoltageHighWarningOKWarnUNCGL Voltage High - Warning (OK -> Warn) (UNC_GL)	131462	MAJOR	%s	
wfmVoltageOKUNCGH Voltage OK (UNC_GH)	131463	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmVoltageHighCriticalWarnCriticalUCGL Voltage High - Critical(Warn -> Crit) (UC_GL)	131464	CRITICAL	%s	
wfmVoltageHighNoLongerCriticalUCGH Voltage High - no longer Critical (UC_GH)	131465	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageHighCriticalCriticalNonRecoverUNRGL Voltage High - Critical(Crit -> NonRecover) (UNR_GL)	131466	CRITICAL	%s	
wfmVoltageHighCriticalNonRecoverCriticalUNRGH Voltage High - Critical(NonRecover -> Crit) (UNR_GH)	131467	CRITICAL	%s	
wfmVoltageOKassert Voltage OK (assert)	131840	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageFailedassert Voltage Failed (assert)	131841	CRITICAL	%s	
wfmVoltageOKpredictive Voltage OK (predictive)	132096	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageFailedpredictive Voltage Failed (predictive)	132097	MAJOR	%s	
wfmVoltageWithinLimit Voltage within limit	132352	CRITICAL	%s	
wfmVoltageLimitExceeded Voltage limit exceeded	132353	CRITICAL	%s	
wfmVoltagePerformanceOK Voltage performance OK	132608	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltagePerformanceLags Voltage performance lags	132609	CRITICAL	%s	
wfmVoltageRemoved Voltage removed	133120	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageRestoredreplaced Voltage restored/replaced	133121	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageDisabled Voltage disabled	133376	INFORMATIONAL	%s	
wfmVoltageEnabled Voltage enabled	133377	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError2 Memory - Single Bit Error 2	133632	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanPreFailOKWarnLNCGL Fan Pre-Fail (OK -> Warn) (LNC_GL)	262400	MAJOR	%s	
wfmMemorySingleBitError3 Memory - Single Bit Error 3	134784	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmFanIsWorkingOKLNCGH Fan is working (OK) (LNC_GH)	262401	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError4 Memory - Single Bit Error 4	135168	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanFailedWarnCritLCGL Fan Failed (Warn -> Crit) (LC_GL)	262402	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError5 Memory - Single Bit Error 5	135552	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanPreFailCritWarnLCGH Fan Pre-Fail(Crit -> Warn) (LC_GH)	262403	MAJOR	%s	
wfmMemorySingleBitError6 Memory - Single Bit Error 6	137088	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanFailedCritNonRecover LNRGL Fan Failed (Crit -> NonRecover) (LNR_GL)	262404	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError7 Memory - Single Bit Error 7	137344	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanFailedNonRecoverCrit LNRGH Fan Failed (NonRecover -> Crit) (LNR_GH)	262405	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError8 Memory - Single Bit Error 8	137984	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanIsWorkingOKLNCGL Fan is working (OK) (LNC_GL)	262528	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError9 Memory - Single Bit Error 9	139392	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanPreFailOKWarnLNCGH Fan Pre-Fail(OK -> Warn) (LNC_GH)	262529	MAJOR	%s	
wfmMemorySingleBitError10 Memory - Single Bit Error 10	139393	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanPreFailCritWarnLCGL Fan Pre-Fail(Crit -> Warn) (LC_GL)	262530	MAJOR	%s	
wfmMemorySingleBitError11 Memory - Single Bit Error 11	143232	INFORMATIONAL	%s	
wfmFanFailedWarnCritLCGH Fan Failed (Warn -> Crit) (LC_GH)	262531	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError12 Memory - Single Bit Error 12	144384	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmFanFailedNonRecoverCrit LNRGL Fan Failed (NonRecover -> Crit) (LNR_GL)	262532	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError13 Memory - Single Bit Error 13	148352	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanFailedCritNonRecover LNRGH Fan Failed (Crit -> NonRecover) (LNR_GH)	262533	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError14 Memory - Single Bit Error 14	153088	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanOK Fan OK	262912	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError15 Memory - Single Bit Error 15	153472	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanFailed Fan Failed	262913	CRITICAL	%s	
wfmMemorySingleBitError16 Memory - Single Bit Error 16	153984	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanPredictiveFailureDeasse rted Fan predictive failure deasserted	263168	MAJOR	%s	
wfmMemorySingleBitError17 Memory - Single Bit Error 17	154496	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanPredictiveFailureAssert ed Fan predictive failure asserted	263169	MAJOR	%s	
wfmMemorySingleBitError18 Memory - Single Bit Error 18	154624	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanPerformanceOK Fan performance OK	263680	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError19 Memory - Single Bit Error 19	154752	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanPerformanceLags Fan performance lags	263681	MAJOR	%s	
wfmMemorySingleBitError20 Memory - Single Bit Error 20	155392	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanRemoved Fan removed	264192	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError21 Memory - Single Bit Error 21	155904	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanRestoredreplaced Fan restored/replaced	264193	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError22 Memory - Single Bit Error 22	156416	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemoryFanBoxRemoved Memory fan box removed	264196	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError23 Memory - Single Bit Error 23	157184	INFORMA TIONAL	%s	

B トラップリスト

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmMemoryFanBoxRestoredre laced Memory fan box restored/ relaced	264197	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError24 Memory - Single Bit Error 24	157696	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanDisabled Fan disabled	264448	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError25 Memory - Single Bit Error 25	158208	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanEnabled Fan enabled	264449	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError26 Memory - Single Bit Error 26	158464	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanFullyRedundant Fan fully redundant	264960	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError27 Memory - Single Bit Error 27	159104	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanRedundancyLost Fan redundancy lost	264961	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError28 Memory - Single Bit Error 28	159872	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanRedundancyDegraded Fan redundancy degraded	264962	INFORMA TIONAL	%s	
wfmMemorySingleBitError29 Memory - Single Bit Error 29	162304	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanNonRedundantfromRe dundant Fan non redundant (from redundant)	264963	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanNonRedundantsufficien tResources Fan non redundant (sufficient resources)	264964	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanNonRedundantinsuffici entResources Fan non redundant (insufficient resources)	264965	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanRedundancyDegradedfr omRedundant Fan redundancy degraded (from redundant)	264966	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFanRedundancyDegradedfr omNonRedundant Fan redundancy degraded (from non redundant)	264967	INFORMA TIONAL	%s	
wfmFANSensorSpecificErrorR eported FAN Sensor specific Error reported	290560	INFORMA TIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmMemoryFanBoxErrorReported Memory fan box error reported	290563	INFORMATIONAL	%s	
wfmPhysicalIntrusionclosed Physical intrusion (closed)	328448	INFORMATIONAL	%s	
wfmPhysicalIntrusionopened Physical intrusion (opened)	328449	MINOR	%s	
wfmChassisIntrusionopened Chassis Intrusion (opened)	356096	MINOR	%s	
wfmDriveBayIntrusionopened DriveBay Intrusion (opened)	356097	MINOR	%s	
wfmIOAreaIntrusionopened I/O area Intrusion (opened)	356098	MAJOR	%s	
wfmCPUAreaIntrusionopened CPU area Intrusion (opened)	356099	MAJOR	%s	
wfmLANLeashLostCableUnplugged LAN Leash lost (Cable unplugged)	356100	MAJOR	%s	
wfmUnauthorizedDock Unauthorized dock	356101	MAJOR	%s	
wfmFANAreaIntrusionopened FAN Area Intrusion (opened)	356102	MINOR	%s	
wfmChassisIntrusion Chassis Intrusion	356224	INFORMATIONAL	%s	
wfmDriveBayIntrusionclosed DriveBay Intrusion (closed)	356225	INFORMATIONAL	%s	
wfmIOAreaIntrusionclosed I/O area Intrusion (closed)	356226	INFORMATIONAL	%s	
wfmCPUAreaIntrusionclosed CPU area Intrusion (closed)	356227	INFORMATIONAL	%s	
wfmLANLeashReconnected LAN Leash reconnected	356228	INFORMATIONAL	%s	
wfmUnauthorizedUndock Unauthorized undock	356229	INFORMATIONAL	%s	
wfmFANAreaIntrusionclosed FAN Area Intrusion (closed)	356230	INFORMATIONAL	%s	
wfmSecureModeViolationAttemptDeasserted Secure mode violation attempt: deasserted	393984	INFORMATIONAL	%s	
wfmSecureModeViolationAttemptAsserted Secure mode violation attempt: asserted	393985	INFORMATIONAL	%s	
wfmSecureModeViolationAttemptFrontPanelButtonPressed Secure mode violation attempt: front panel button pressed	421632	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmSecureModeViolationAttemptPrebootUSERPasswordWrong Secure mode violation attempt: Pre-boot USER password wrong	421633	INFORMATIONAL	%s	
wfmSecureModeViolationAttemptPrebootSETUPPasswordWrong Secure mode violation attempt: Pre-boot SETUP password wrong	421634	INFORMATIONAL	%s	
wfmSecureModeViolationAttemptPrebootNETWORKPasswordWrong Secure mode violation attempt: Pre-boot NETWORK password wrong	421635	INFORMATIONAL	%s	
wfmSecureModeViolationAttemptPrebootOTHERPasswordWrong Secure mode violation attempt: Pre-boot OTHER password wrong	421636	INFORMATIONAL	%s	
wfmSecureModeViolationAttemptOutOfbandAccessPasswordWrong Secure mode violation attempt: Out-of-band access password wrong	421637	INFORMATIONAL	%s	
wfmCPUPredictiveFailure CPU Predictive Failure	459777	MAJOR	%s	
wfmCPUInternalError CPU internal error	487168	CRITICAL	%s	
wfmCPUPredictiveFailure CPU thermal trip failure	487169	CRITICAL	%s	
wfmCPUFailedBuiltInSelfTestDisabledFRB1 CPU failed built-in selftest; disabled (FRB1)	487170	CRITICAL	%s	
wfmCPUPredictiveFailureDuringPOSTDisabledFRB2 CPU hung during POST; disabled (FRB2)	487171	CRITICAL	%s	
wfmCPUStartupInitializationFailureDisabledFRB3 CPU startup/initialization failure; disabled (FRB3)	487172	CRITICAL	%s	
wfmCPUConfigurationError CPU configuration error	487173	MAJOR	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmUncorrectableCPUcomplex Error Uncorrectable CPU-complex error	487174	CRITICAL	%s	
wfmCPUPresenceDetected CPU presence detected	487175	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCPUDisabled CPU Disabled	487176	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCPUTerminatorPresenceD etected CPU terminator presence detected	487177	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCPUThrottledstart CPU throttled (start)	487178	MAJOR	%s	
wfmCPUNotPresent CPU not present	487303	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCPUEnabled CPU Enabled	487304	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCPUTerminatorNotDetecte d CPU terminator not detected	487305	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCpuClockUnthrottle CPU clock unthrottle	487306	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyInserted Power supply inserted	552704	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyAuxDCPower Fail Power supply Aux/DC power fail	552705	CRITICAL	%s	
wfmPowerSupplyPredictiveFail ureAsserted Power supply predictive failure asserted	552706	CRITICAL	%s	
wfmPowerSupplyInputLostAC DC Power supply input lost (AC/ DC)	552707	CRITICAL	%s	
wfmPowerSupplyInputLostOrO utofrange Power supply input lost or out- of-range	552708	CRITICAL	%s	
wfmPowerSupplyInputOutofra ngeButPresent Power supply input out-of- range, but present	552709	CRITICAL	%s	
wfmPowerSupplyConfiguration Error Power supply configuration error	552710	MAJOR	%s	

B トラップリスト

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmPowerSupplyRemoved Power supply removed	552832	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyAuxDCPower OK Power supply Aux/DC power OK	552833	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyPredictiveFail ureDeasserted Power supply predictive failure deasserted	552834	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyInputOKACDC C Power supply input OK (AC/ DC)	552835	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyInputOKOrW ithinRange Power supply input OK or within range	552836	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyInputOKfrom Outofrange Power supply input OK (from out-of-range)	552837	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerSupplyConfigOK Power supply config OK	552838	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitRunning Power unit: Running	592384	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitInTest Power unit: In test	592385	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitPowerOFF Power unit: Power OFF	592386	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitOffline Power unit: Off-line	592387	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitOnline Power unit: On-line	592388	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitOffduty Power unit: Off-duty	592389	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitCriticalNumber OfPS Power unit critical number of PS	592390	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitPowerSave Power unit: Power Save	592391	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitInstallError Power unit: Install. Error	592392	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitRedundancyReg ained Power unit redundancy regained	592640	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPowerUnitRedundancyLos t Power unit redundancy lost	592641	INFORMA TIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmPowerUnitRedundancyDegraded Power unit: redundancy degraded	592642	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitNonRedunfromRedun Power unit: non redun. (from redun.)	592643	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitSufficientResources Power unit: sufficient resources	592644	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitInsufficientResources Power unit: insufficient resources	592645	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitDegradedfromRedun Power unit: degraded (from redun.)	592646	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitDegradedfromNonRedun Power unit: degraded (from non redun.)	592647	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitPowerOffPowerDown Power Unit - Power Off / Power Down	618240	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitPowerCycleAsserted Power Unit - Power cycle asserted	618241	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnit240VAPowerDown Power Unit - 240 VA Power Down	618242	INFORMATIONAL	%s	
wfmInterlockPowerDown Interlock Power down	618243	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitACLost Power Unit - A/C lost	618244	CRITICAL	%s	
wfmPowerUnitSoftPowerControlFailure Power Unit - Soft Power Control failure	618245	MAJOR	%s	
wfmPowerUnitFailure Power Unit failure	618246	MAJOR	%s	
wfmPowerUnitPredictiveFailure Power Unit predictive failure	618247	MAJOR	%s	
wfmPowerUnitPowerOn Power Unit - Power On	618368	INFORMATIONAL	%s	

B トラップリスト

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmPowerUnitPowerCycleDeasserted Power Unit - Power cycle deasserted	618369	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnit240VAPowerRestored Power Unit - 240 VA Power restored	618370	INFORMATIONAL	%s	
wfmInterlockPowerRestored Interlock Power restored	618371	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitPowerRestored Power Unit - Power restored	618372	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitOKfromControlFailure Power Unit - OK (from control failure)	618373	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitOK Power Unit - OK	618374	INFORMATIONAL	%s	
wfmPowerUnitOKfromPredictiveFailure Power Unit - OK (from predictive failure)	618375	INFORMATIONAL	%s	
wfmMultipleFanFailure Multiple fan failure	683776	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemoryPDAAEventModule Memory - PDA event Module	787457	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemorySinglebitError Memory - Single-bit error	814848	MINOR	%s	
wfmMemoryMultibitError Memory - Multi-bit error	814849	CRITICAL	%s	
wfmMemoryParityError Memory - Parity error	814850	CRITICAL	%s	
wfmMemoryScrubFailed Memory - scrub failed	814851	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemoryDeviceDisabled Memory - device disabled	814852	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemoryErrorLoggingLimitReached Memory - error logging limit reached	814853	MAJOR	%s	
wfmMemoryPresenceDetected Memory - presence detected	814854	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemoryConfigurationError Memory - configuration error	814855	MAJOR	%s	
wfmMemorySpare Memory - spare	814856	INFORMATIONAL	%s	
wfmMemoryDeviceEnabled Memory - device enabled	814980	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmMemoryDeviceRemoved Memory - device removed	814982	INFORMATIONAL	%s	
wfmHotswapCageRemoved Hotswap cage removed	854016	INFORMATIONAL	%s	
wfmHotswapCageInserted Hotswap cage inserted	854017	INFORMATIONAL	%s	
wfmPOSTMemoryResizedConfigChanged POST - Memory Resized/ Config changed	945920	MAJOR	%s	
wfmPOSTGenericError POST - Generic error	983040	INFORMATIONAL	%s	
wfmPOSTError POST - Error	1011456	CRITICAL	%s	
wfmPOSTSystemFirmwareHANG POST - System Firmware HANG	1011457	CRITICAL	%s	
wfmPOSTSystemFirmwarePROGRESS POST - System Firmware PROGRESS	1011458	INFORMATIONAL	%s	
wfmCorrectableMemoryErrorLoggingDisabled Correctable memory error logging disabled	1076992	INFORMATIONAL	%s	
wfmLoggingDisabledForErrorType Logging disabled for error type	1076993	INFORMATIONAL	%s	
wfmEventLogCleared Event log cleared	1076994	INFORMATIONAL	%s	
wfmAllEventLoggingDisabled All Event logging disabled	1076995	INFORMATIONAL	%s	
wfmSELFull SEL full	1076996	INFORMATIONAL	%s	
wfmSELAlmostFull SEL almost full	1076997	INFORMATIONAL	%s	
wfmCorrectableMemoryErrorLogging Correctable memory error logging	1077120	INFORMATIONAL	%s	
wfmLoggingEnabledForErrorType Logging enabled for error type	1077121	INFORMATIONAL	%s	
wfmAllEventLoggingEnabled All Event logging enabled	1077123	INFORMATIONAL	%s	
wfmWatchdogBIOSWatchdogReset Watchdog: BIOS Watchdog Reset	1142528	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmWatchdogOSWatchdogReset Watchdog: OS Watchdog Reset	1142529	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogOSWatchdogShutdown Watchdog: OS Watchdog Shutdown	1142530	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogOSWatchdogPowerDown Watchdog: OS Watchdog Power Down	1142531	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogOSWatchdogPowerCycle Watchdog: OS Watchdog Power Cycle	1142532	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogOSWatchdogNMI Watchdog: OS Watchdog NMI/ Diagnostic Int.	1142533	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogOSWatchdogStatusExpired Watchdog: OS Watchdog Status Expired	1142534	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogOSWatchdogPretimeoutInterruptNonNMI Watchdog: OS Watchdog pre-timeout Interrupt, non-NMI	1142535	INFORMATIONAL	%s	
wfmUnspecifiedSystemEvent Unspecified system event	1206016	INFORMATIONAL	%s	
wfmSystemReconfigured System reconfigured	1208064	MINOR	%s	
wfmSystemBootPOSTComplete System boot (POST complete)	1208065	INFORMATIONAL	%s	
wfmUndeterminedSystemHardwareFailure Undetermined system hardware failure	1208066	CRITICAL	%s	
wfmEntryAddedToAuxiliaryLog Entry added to Auxiliary Log	1208067	INFORMATIONAL	%s	
wfmPlatformEventPETAction Platform Event (PET) Action	1208068	INFORMATIONAL	%s	
wfmTimestampClockSynchEvent Timestamp Clock Synch event	1208069	INFORMATIONAL	%s	
wfmSystemReconfigurationEventDetected System reconfiguration event detected	1208070	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmFrontPanelNMIDiagnosticsInterrupt Front Panel NMI / Diagnostic Interrupt	1273600	CRITICAL	%s	
wfmBusTimeoutBus timeout	1273601	CRITICAL	%s	
wfmIOChannelCheckNMI I/O channel check NMI	1273602	CRITICAL	%s	
wfmSoftwareNMI Software NMI	1273603	CRITICAL	%s	
wfmPCIPERR PCI PERR	1273604	CRITICAL	%s	
wfmPCISERR PCI SERR	1273605	CRITICAL	%s	
wfmEISAFailsafeTimerExpired EISA Failsafe timer expired	1273606	CRITICAL	%s	
wfmCorrectableBusError Correctable bus error	1273607	CRITICAL	%s	
wfmUncorrectableBusError Uncorrectable bus error	1273608	CRITICAL	%s	
wfmFatalNMIPort61hBit7 Fatal NMI (Port 61h Bit 7)	1273609	CRITICAL	%s	
wfmPOWERButtonPressed POWER Button pressed	1339136	INFORMATIONAL	%s	
wfmSLEEPButtonPressed SLEEP Button pressed	1339137	INFORMATIONAL	%s	
wfmRESETButtonPressed RESET Button pressed	1339138	INFORMATIONAL	%s	
wfmFRULatchOpen FRU - latch open	1339139	INFORMATIONAL	%s	
wfmFRUServiceRequested FRU - service requested	1339140	INFORMATIONAL	%s	
wfmModuleOK Module OK	1377024	INFORMATIONAL	%s	
wfmModuleFailed Module failed	1377025	INFORMATIONAL	%s	
wfmModuleRemoved Module removed	1378304	INFORMATIONAL	%s	
wfmModuleInserted Module inserted	1378305	INFORMATIONAL	%s	
wfmModuleDisabled Module disabled	1378560	INFORMATIONAL	%s	
wfmModuleEnabled Module enabled	1378561	INFORMATIONAL	%s	
wfmCacheProtocolAndParityError Cache protocol and parity error	1640194	INFORMATIONAL	%s	
wfmSoftPowerControlFailed Soft Power Control Failed	1666816	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmACPIHardwareFailure ACPI hardware failure	1667072	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCageSCSIBusType Cage SCSI bus type	1770241	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCableConnected Cable connected	1771520	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCableDisconnected Cable disconnected	1771521	INFORMA TIONAL	%s	
wfmTerminatorAttached Terminator attached	1837056	INFORMA TIONAL	%s	
wfmTerminatorRemoved Terminator removed	1837057	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSystemRebootedByPower Up System rebooted by PowerUp	1928960	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSystemRebootedByHardRe setSystem rebooted by Hard Reset	1928961	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSystemRebootedByWarmR eset System rebooted by Warm Reset	1928962	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSystemRebootedToPXEBo ot System rebooted to PXE Boot	1928963	INFORMA TIONAL	%s	
wfmDiagnosticSystemBoot Diagnostic System boot	1928964	INFORMA TIONAL	Server boots to Diagnostic System. Details: %s	
wfmOSRuntimeSoftwareInitiat edHardReset OS / runtime software initiated Hard Reset	1928965	INFORMA TIONAL	%s	
wfmOSRuntimeSoftwareInitiat edSoftRese tOS / runtime software initiated Soft Reset	1928966	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSystemRestart System Restart	1928967	INFORMA TIONAL	%s	
wfmNoBootableMedia No bootable media	1994496	INFORMA TIONAL	%s	
wfmNonBootableDisketteLeftI nDrive Non bootable diskette left in drive	1994497	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPXEServerNotFound PXE Server not found	1994498	INFORMA TIONAL	%s	
wfmInvalidBootSector Invalid boot sector	1994499	INFORMA TIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmTimeoutWaitingForUserSelectionOfBootSource Timeout waiting for user selection of boot source	1994500	INFORMATIONAL	%s	
wfmABootCompleted A: Boot completed	2060032	INFORMATIONAL	%s	
wfmCBootCompleted C: Boot completed	2060033	INFORMATIONAL	%s	
wfmPXEBootCompleted PXE Boot completed	2060034	INFORMATIONAL	%s	
wfmDiagnosticBootCompleted Diagnostic Boot completed	2060035	INFORMATIONAL	%s	
wfmCDROMBootCompleted CD-ROM Boot completed	2060036	INFORMATIONAL	%s	
wfmROMBootCompleted ROM Boot completed	2060037	INFORMATIONAL	%s	
wfmBootCompletedBootDeviceNotSpecified Boot completed - boot device not specified	2060038	INFORMATIONAL	%s	
wfmStopDuringOSLoadInitialization Stop during OS load / initialization	2125568	MAJOR	%s	
wfmRuntimeStop Run-time Stop	2125569	MAJOR	%s	
wfmOSGracefulCriticalStop OS Graceful Critical Stop	2125570	MAJOR	%s	
wfmOSGracefulShutdown OS Graceful Shutdown	2125571	INFORMATIONAL	%s	
wfmSoftShutdownInitiatedByPEF Soft Shutdown initiated by PEF	2125572	INFORMATIONAL	%s	
wfmAgentNotRespondingAgentNotResponding	2125573	INFORMATIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotFaultAssertedP CI Hot Plug Slot fault asserted	2191104	MAJOR	%s	
wfmPCIHotPlugSlotIdentifyAsserted PCI Hot Plug Slot identify asserted	2191105	INFORMATIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotDeviceInstalled PCI Hot Plug Slot Device installed	2191106	INFORMATIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotReadyForDeviceInstallation PCI Hot Plug Slot ready for device installation	2191107	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmPCIHotPlugSlotReadyFor DeviceRemoval PCI Hot Plug Slot ready for device removal	2191108	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotPoweredOf f PCI Hot Plug Slot powered off	2191109	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotRemovalR equest PCI Hot Plug Slot removal request	2191110	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotInterlockA ssertedlatchNotClosed PCI Hot Plug Slot Interlock asserted (latch not closed)	2191111	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotDisabled PCI Hot Plug Slot disabled	2191112	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotHoldsSpar eDevice PCI Hot Plug Slot holds spare device	2191113	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotFaultDeass serted PCI Hot Plug Slot fault deasserted	2191232	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotIdentifyDe asserted PCI Hot Plug Slot identify deasserted	2191233	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotDeviceRe moved PCI Hot Plug Slot Device removed	2191234	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotPoweredOn PCI Hot Plug Slot powered on	2191237	INFORMA TIONAL	%s	
wfminterlockDeassertedlatchC losed interlock deasserted (latch closed)	2191239	INFORMA TIONAL	%s	
wfmPCIHotPlugSlotEnabled PCI Hot Plug Slot enabled	2191240	INFORMA TIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateWorkingS OG0 ACPI Power State: working (S0/G0)	2256640	INFORMA TIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingS 1 ACPI Power State: sleeping (S1)	2256641	INFORMA TIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmACPIPowerStateSleepingS2 ACPI Power State: sleeping (S2)	2256642	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingS3 ACPI Power State: sleeping (S3)	2256643	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingS4SuspendToDisk ACPI Power State: sleeping (S4 - Suspend to disk)	2256644	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingS5SoftOff ACPI Power State: sleeping (S5 - soft off)	2256645	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingS4S5 ACPI Power State: sleeping (S4/S5)	2256646	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingG7MechanicalOff ACPI Power State: sleeping (G7 - mechanical off)	2256647	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingS1S2S3 ACPI Power State: sleeping (S1/S2/S3)	2256648	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingG1 ACPI Power State: sleeping (G1)	2256649	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateSleepingS5ByOverride ACPI Power State: sleeping (S5 - by override)	2256650	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateLegacyONState ACPI Power State: Legacy ON State	2256651	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateLegacyOFFState ACPI Power State: Legacy OFF State	2256652	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateInvalid ACPI Power State: invalid	2256653	INFORMATIONAL	%s	
wfmACPIPowerStateUnknown ACPI Power State: unknown	2256654	INFORMATIONAL	%s	
wfmWatchdogTimerExpired Watchdog: Timer Expired	2322176	CRITICAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmWatchdogHardReset Watchdog: Hard Reset	2322177	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogPowerDown Watchdog: Power Down	2322178	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogPowerCycle Watchdog: Power Cycle	2322179	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogHardware WatchdogExpiredWatchdog: Hardware Watchdog expired	2322180	CRITICAL	%s	
wfmWatchdogTimerInterrupt Watchdog: Timer Interrupt	2322184	CRITICAL	%s	
wfmEntityPresentaddeddisab led Entity present/added (disabled)	2453248	INFORMA TIONAL	%s	
wfmEntityAbsentremoveddisab led Entity absent/removed (disabled)	2453249	INFORMA TIONAL	%s	
wfmEntityDisabled Entity disabled	2453250	INFORMA TIONAL	%s	
wfmEntityAbsentremovedenabl ed Entity absent/removed (enabled)	2453376	INFORMA TIONAL	%s	
wfmEntityPresentaddedenabl ed Entity present/added (enabled)	2453377	INFORMA TIONAL	%s	
wfmEntityEnabled Entity enabled	2453378	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSystemEventlogAboveWar ningLevel System Eventlog above warning level	2490631	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSELAlmostFilledUp SEL almost filled up	2518791	INFORMA TIONAL	%s	
wfmLANHeartbeatLost LAN Heartbeat lost	2584320	INFORMA TIONAL	%s	
wfmLANHeartbeatLAN Heartbeat	2584321	INFORMA TIONAL	%s	
wfmSensorAccessDegraded Sensor access degraded	2649856	MINOR	%s	
wfmControllerAccessDegraded OrUnavailable Controller access degraded or unavailable	2649857	MAJOR	%s	
wfmManagementControllerOffl ine Management Controller off-line	2649858	MAJOR	%s	
wfmManagementControllerUna vailable Management Controller unavailable	2649859	CRITICAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmSensorFailure Sensor Failure	2649860	MINOR	%s	
wfmFRUFailure FRU Failure	2649861	MINOR	%s	
wfmBatteryLowpredictiveFailure Battery low (predictive failure)	2715392	MINOR	%s	
wfmBatteryFailed Battery failed	2715393	MAJOR	%s	
wfmBatteryPresenceDetected Battery presence detected	2715394	INFORMATIONAL	%s	
wfmSESSIONActivated SESSION activated	2780928	INFORMATIONAL	%s	
wfmSESSIONDeactivated SESSION De-activated	2780929	INFORMATIONAL	%s	
wfmHWChangeDetected HW change detected	2846464	INFORMATIONAL	%s	
wfmFWOrSWChangeDetected FW or SW change detected	2846465	INFORMATIONAL	%s	
wfmHWIncompatibilityDetected HW incompatibility detected	2846466	INFORMATIONAL	%s	
wfmFWOrSWIncompatibilityDetected FW or SW incompatibility detected	2846467	INFORMATIONAL	%s	
wfmInvalidunsupportedHWVersionDetected Invalid/unsupported HW version detected	2846468	INFORMATIONAL	%s	
wfmInvalidunsupportedFWOrSWVersionDetected Invalid/unsupported FW or SW version detected	2846469	INFORMATIONAL	%s	
wfmHWChangeSuccessful HW change successful	2846470	INFORMATIONAL	%s	
wfmFWOrSWChangeSuccessful FW or SW change successful	2846471	INFORMATIONAL	%s	
wfmHWChangeFailed HW change failed	2846598	INFORMATIONAL	%s	
wfmFWOrSWChangeFailed FW or SW change failed	2846599	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC0 OEM Eventlog Entry (C0)	12611328	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC1StateDeAsserted OEM Eventlog Entry (C1): State DeAsserted	12649216	INFORMATIONAL	%s	

B トラップリスト

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmOEMEventlogEntryC1StateAsserted OEM Eventlog Entry (C1): State Asserted	12649217	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC1 OEM Eventlog Entry (C1)	12676864	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC2 OEM Eventlog Entry (C2)	12742400	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC3StateDeAsserted OEM Eventlog Entry (C3): State DeAsserted	12780288	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC3StateAsserted OEM Eventlog Entry (C3): State Asserted	12780289	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC3 OEM Eventlog Entry (C3)	12807936	INFORMATIONAL	v	
wfmOEMEventlogEntryC4 OEM Eventlog Entry (C4)	12873472	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC5 OEM Eventlog Entry (C5)	12939008	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC6 OEM Eventlog Entry (C6)	13004544	INFORMATIONAL	%s	
wfmOEMEventlogEntryC7 OEM Eventlog Entry (C7)	13070080	INFORMATIONAL	%s	
wfmConsecutiveIllegalRemoteManagementLogins Consecutive illegal remote management logins	13135616	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserLogin Remote management user login	13135617	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserLogout Remote management user logout	13135618	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserAutologout Remote management user auto- logout	13135619	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserConnectionLost Remote management user connection lost	13135620	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserDialbackFailed Remote management user dialback failed	13135621	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmIntegratedRemoteAssistant ConfigurationResetToDefaults Integrated Remote Assistant configuration reset to defaults	13135622	INFORMA TIONAL	%s	
wfmUnusedUnknownUserLog Unused/Unknown User Log	13135623	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCLITelnetConsecutiveIlleg alLogins CLI/Telnet consecutive illegal logins	13135624	MAJOR	%s	
wfmCLITelnetUserLogin CLI/Telnet user login	13135625	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCLITelnetUserLogout CLI/Telnet user logout	13135626	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCLITelnetUserAutologout CLI/Telnet user auto-logout	13135627	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCLITelnetUserConnection Lost CLI/Telnet user connection lost	13135628	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCLITelnetUserDialbackFai led CLI/Telnet user dialback failed	13135629	INFORMA TIONAL	%s	
wfmCLITelnetUserLoginFailed CLI/Telnet user login failed	13135630	MAJOR	%s	
wfmCLITelnetUnusedUnknow nUserLog CLI/Telnet Unused/Unknown User Log	13135631	INFORMA TIONAL	%s	
wfmRemoteMgrLoginFailed Remote mgr login failed	13135633	INFORMA TIONAL	%s	
wfmRemoteinitiatedCtrlAltDel Remote-initiated <Ctrl-Alt- Del>	13201152	INFORMA TIONAL	%s	
wfmRemoteMgrLogoutFailed Remote mgr logout failed	13135634	INFORMA TIONAL	%s	
wfmRemoteinitiatedReset Remote-initiated reset	13201153	INFORMA TIONAL	%s	
wfmRemoteinitiatedPowerCycl e Remote-initiated power cycle	13201154	INFORMA TIONAL	%s	
wfmRemoteinitiatedPowerDow n Remote-initiated power down	13201155	INFORMA TIONAL	%s	
wfmRemoteinitiatedPowerUp Remote-initiated power up	13201156	INFORMA TIONAL	%s	
wfmAutomaticPowerShutdown DueToCriticalCondition Automatic power shutdown due to critical condition	13201157	INFORMA TIONAL	%s	

B トラップリスト

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmFrontPanelPowerDown Front panel power down	13201158	INFORMATIONAL	%s	
wfmAutomaticGracefulShutdown Automatic graceful shutdown	13201159	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteinitiatedGracefulShutdown Remote-initiated graceful shutdown	13201160	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteinitiatedNMI Remote-initiated NMI	13201161	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserPageModemError Remote management user page: Modem error	13266689	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserPageNoConnection Remote management user page: No connection	13266690	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserTAPPageNoIDPrompt Remote management user TAP page: No ID= prompt	13266691	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserTAPPageNoMessageGoahead Remote management user TAP page: No message go-ahead	13266692	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserTAPPageMessageNotAccepted Remote management user TAP page: Message not accepted	13266693	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteManagementUserEmailNotificationFailed Remote management user Email notification failed	13266694	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardMemoryDiagStarted Remote Ctrl. Card Memory diag. started	13332224	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardMemoryDiagStoppedOK Remote Ctrl. Card Memory diag. stopped OK	13332225	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardMemoryDiagStoppedByUser Remote Ctrl. Card Memory diag. stopped by user	13332226	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmRemoteCtrlCardMemoryDiagStoppedWithError Remote Ctrl. Card Memory diag. stopped with Error	13332227	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardStarted Remote Ctrl. Card Started	13397760	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardInternalError Remote Ctrl. Card Internal error	13397761	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardFirmwareUpdated Remote Ctrl. Card Firmware updated	13397762	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardBatteryLow Remote Ctrl. Card Battery low	13397763	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardBatteryDisconnected Remote Ctrl. Card Battery disconnected	13397764	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardConfigSetToDefault Remote Ctrl. Card Config set to default	13397765	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardIPAddressChanged Remote Ctrl. Card IP Address Changed	13397766	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardBatteryDefective Remote Ctrl. Card Battery Defective	13397767	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardBatteryTooOld Remote Ctrl. Card Battery Too Old	13397768	INFORMATIONAL	%s	
wfmRemoteCtrlCardCertificateExpiresInDays Remote Ctrl. Card Certificate Expires in Days	13397769	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCRomPilotError FSC: RomPilot error	14708480	INFORMATIONAL	%s	
wfmNoMemIdentInfo No memory module ident info	14774016	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCMemoryModuleReplaced FSC: Memory module replaced	14774017	MAJOR	%s	
wfmFSCSystemPoweredOnReason FSCSystem powered on reason	14839552	INFORMATIONAL	%s	

B トラップリスト

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmFSCNoUsableCPU FSC: No usable CPU	14905090	CRITICAL	%s	
wfmFSCSystemConfigurationDataError FSC: System configuration Data error	14970624	MAJOR	%s	
wfmFSCResourceConflict FSC: Resource Conflict	14970625	MAJOR	%s	
wfmFSCIRQNotConfigured FSC: IRQ not configured	14970626	MAJOR	%s	
wfmFSCDeviceNodeAllocationError FSC: Device node allocation error	14970627	MAJOR	%s	
wfmFSCExpansionROMSlotNotInitialized FSC: Expansion ROM Slot not initialized	14970628	MAJOR	%s	
wfmFSCFanONRunningFSC: Fan ON, running	15101696	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCFanFailed FSC: Fan failed	15101697	CRITICAL	%s	
wfmFSCFanPrefailure FSC: Fan pre-failure	15101698	MAJOR	%s	
wfmFSCRedundantFanFailed FSC: Redundant fan failed	15101699	MAJOR	%s	
wfmFSCFanNotManageable FSC: Fan not manageable	15101700	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCFanNotInstalled FSC: Fan not installed	15101701	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCPowerSupplyNotPresent FSC: Power supply not present	15232768	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCPowerSupplyOK FSC: Power supply OK	15232769	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCPowerSupplyFailed FSC: Power supply Failed	15232770	MAJOR	%s	
wfmFSCPowerSupplyACFail FSC: Power supply AC fail	15232771	CRITICAL	%s	
wfmFSCPowerSupplyDCFail FSC: Power supply DC fail	15232772	MAJOR	%s	
wfmFSCPowerSupplyCritTemp FSC: Power supply Crit. Temp.	15232773	MAJOR	%s	
wfmFSCPowerSupplyNotManageable FSC: Power supply not manageable	15232774	INFORMATIONAL	%s	

表 : INTEL-WFM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
wfmFSCPowerSupplyRedundancyPresent FSC: Power supply redundancy present	15298304	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCPowerSupplyRedundancyLost FSC: Power supply redundancy lost	15298432	MAJOR	%s	
wfmFSCPowerOn FSC: Power On	15600128	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCPowerOff FSC: Power Off	15600130	INFORMATIONAL	%s	
wfmFSCSMITimeoutSeeXMBRecordsF SC: SMI Timeout - see XMB records	15926017	INFORMATIONAL	%s	

## B.21 UPSMAN (Upsman.mib)

NetpowerView Fからのトラップです。詳細についてはNetpowerView F 説明書を参照してください。

表 : UPSMAN トラップ (ENTERPRISE : enterprises.1356)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
communicationLost UPS: Communication failure	1	CRITICAL	Communication with the UPS has been lost. UPS との通信が切断されました。	エージェントとUPS間の通信が異常。
upsOverload UPS: UPS overload	2	CRITICAL	The UPS has sensed a load greater than 100 percent of its rated capacity. UPS が定格容量の 100% を超える負荷を感知しました。	UPS の出力過負荷状態。
upsTurnedOff UPS: Switching off	3	MAJOR	The UPS is being switched off by a management station. マネージメントステーションによりUPS の電源が切断されます。	UPS の出力停止。
communicationEstablished UPS: Communication established	4	INFORMATIONAL	Communication with the UPS has been established. UPS との通信を確立しました。	エージェントとUPS間の通信異常からの回復。
powerRestored UPS: power restored	5	INFORMATIONAL	Normal power has been restored to the UPS. UPS の通常電源が回復しました。	UPS への入力電圧が仕様範囲外から復帰した。
upsOnBattery UPS: On battery	6	MAJOR	The UPS system has switched to battery backup power. UPS システムがバッテリーバックアップ電源に切り替わりました。	UPS は、バックアップ運転中。 このトラップは、UPS が停止するか、又は、バックアップ運転が解除されるまで 1 分間隔で送信される。
testStarted UPS: Test started	7	INFORMATIONAL	UPS test has been started. UPS テストが開始されました。	UPS テスト開始を通知する。
testCompleted UPS: Test completed	8	INFORMATIONAL	UPS test has been completed. UPS テストが完了しました。	UPS テスト完了を通知する。
upsBatteryLow UPS: Battery Low	9	MAJOR	UPS Battery Low. UPS バッテリーが低下しました。	バッテリー容量の低下 upsBatteryStatus 参照。繰返し値は、upsConfigIntervalTrap Time による。
upsShutdownImminent UPS: Shutdown Imminent	10	INFORMATIONAL	UPS Shutdown Imminent. UPS Shutdown が開始されます。	サーバシャットダウンの 1 分前を通知する。
upsmanStarted UPS: UpsMan service started	11	INFORMATIONAL	UpsMan service started. UpsMan がサービスを開始しました。	サービスの開始。
upsmanTrapInputBad UPS: Abnormal input condition	12	MAJOR	Abnormal input condition 入力コンディションが異常です。	UPS への入力電圧が仕様範囲外である。
upsmanTrapOutputOverloadRemoved UPS: Overload Removed	13	INFORMATIONAL	Overload Removed 過負荷状態から回復した。	UPS の出力の過負荷状態からの回復。
upsmanTrapBatteryBad UPS: Bad battery	14	MAJOR	Bad battery バッテリー異常です。	バッテリーの交換が必要。

表 : UPSMAN トラップ (ENTERPRISE : enterprises.1356)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
upsmanTrapTempBad UPS: Bad temperature	15	MAJOR	Bad temperature 温度異常です。	温度が仕様範囲外。 温度異常の発生場所は、特定しなくてもよい。 温度異常内容の詳細情報は upsAlarmTempBadDetail を参照することによって得られる。
upsmanTrapTempBadRemoved UPS: Bad temperatureRemove	16	INFORMATIONAL	Bad temperatureRemove 温度異常から回復した。	温度の仕様範囲外からの回復。
upsmanTrapFatalFault UPS: Fatal fault	17	CRITICAL	Fatal fault 重故障が発生した。	UPS に重故障発生。 UPS にバックアップ 運転が不可能となる 重故障が発生した時に 通知する。

## B.22 UPS-MIB (RFC1628.mib)

NetpowerView F からのトラップです。詳細については NetpowerView F 説明書を参照してください。

表 : UPS-MIB トラップ (ENTERPRISE : mib2.33.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
upsTrapOnBattery UPS on Battery	1	CRITICAL	The UPS is on battery power since %d seconds	
upsTrapTestCompleted UPS Test Completed	2	INFORMATIONAL	This trap is sent upon completion of a UPS diagnostic test.	
upsTrapAlarmEntryAdded UPS Alarm Entry Added	3	INFORMATIONAL	This trap is sent each time an alarm is inserted into to the alarm table. It is sent on the insertion of all alarms except for upsAlarmOnBattery and upsAlarmTestInProgress.	
upsTrapAlarmEntryRemoved UPS Alarm Entry Removed	4	INFORMATIONAL	This trap is sent each time an alarm is removed from the alarm table. It is sent on the removal of all alarms except for upsAlarmTestInProgress.	

## B.23 PowerNet-MIB (powernet.mib)

APC 社製 UPS Web カードからのトラップです。詳細については APC 社製 UPS 説明書を参照してください。

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
communicationLost APC UPS: Communication failure	1	CRITICAL	Communication lost between the agent and the UPS.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
upsOverload APC UPS: UPS overload	2	CRITICAL	The UPS has sensed a load greater than 100 percent of its rated capacity.	
upsDiagnosticsFailed APC UPS: Failed self-test	3	CRITICAL	The UPS has failed its internal self-test.	
upsDischarged APC UPS: batteries are discharged	4	CRITICAL	The UPS batteries are discharged.	
upsOnBattery APC UPS: On battery	5	MAJOR	The UPS is now providing battery backup power.	
smartBoostOn APC UPS: SmartBoost	6	MINOR	The UPS has enabled SmartBoost.	
lowBattery APC UPS: Low battery	7	CRITICAL	The UPS system's batteries are low and will soon be exhausted.	
communicationEstablished APC UPS: Communication established	8	INFORMATIONAL	Communication established between the agent and the UPS.	
powerRestored APC UPS: Utility restored	9	INFORMATIONAL	Normal power has been restored to the UPS.	
upsDiagnosticsPassed APC UPS: Passed self-test	10	INFORMATIONAL	The UPS has passed its internal self-test.	
returnFromLowBattery APC UPS: Battery normal	11	INFORMATIONAL	The UPS has returned from a low battery condition.	
upsTurnedOff APC UPS: Switching off	12	MAJOR	The UPS is being switched off by a management station.	
upsSleeping APC UPS: Going to sleep	13	MAJOR	The UPS is going into sleep mode.	
upsWokeUp APC UPS: Wake up	14	INFORMATIONAL	The UPS has returned from sleep mode.	
upsRebootStarted APC UPS: Starting reboot	15	MAJOR	The UPS has started its reboot sequence.	
upsDipSwitchChanged APC UPS: DIP switch altered	16	MINOR	The DIP switch settings on the UPS have been changed.	
upsBatteryNeedsReplacement APC UPS: UPS batteries needs replacement	17	CRITICAL	The UPS batteries require immediate replacement.	
contactFault APC M-UPS: Contact fault	18	CRITICAL	A Measure-UPS contact closure has faulted.	
contactFaultResolved APC M-UPS: Contact normal	19	INFORMATIONAL	A Measure-UPS contact closure has returned to it's default state.	
hardwareFailureBypass APC UPS: On bypass due to internal fault	20	CRITICAL	The UPS is on bypass due to an internal fault.	
softwareBypass APC UPS: On bypass by user via software or panel	21	MINOR	UPS put on bypass by user via software or front UPS panel.	
switchedBypass APC UPS: On bypass initiated by user	22	MINOR	UPS put on bypass by user.	
returnFromBypass APC UPS: UPS has returned from bypass	23	INFORMATIONAL	The UPS has returned from bypass mode.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
bypassPowerSupplyFailure APC UPS: Base module bypass power supply needs repair	24	CRITICAL	The base module bypass power supply needs repair.	
baseFanFailure APC UPS: Base module fan needs repair	25	CRITICAL	The base module fan needs repair.	
batteryPackCommLost APC UPS: Communication lost with battery packs	26	MINOR	Communication lost with external battery packs, check battery signal cable.	
batteryPackCommEstablished APC UPS: Communication established with battery packs	27	INFORMA TIONAL	Communication established with external battery packs.	
calibrationStart APC UPS: Calibration initiated	28	INFORMA TIONAL	A battery run time calibration test has been initiated.	
restartAgent APC SNMP Agent: Agent restarting	29	INFORMA TIONAL	Agent restarting as commanded by manager.	
upsTurnedOn APC UPS: A UPS is turned on.	30	INFORMA TIONAL	A UPS is turned on.	
smartAvrReducing APC UPS: Smart-AVR reducing	31	MINOR	The UPS has enabled Smart-AVR voltage reduction.	
codeAuthenticationDone APC CODE: Authentication on agent code image is done.	32	INFORMA TIONAL	Authentication on agent code image is done.	
upsOverloadCleared APC UPS: Overload cleared.	33	MINOR	The overload condition has been cleared.	
smartBoostOff APC UPS: Smartboost off.	34	MINOR	The UPS has returned from smartboost.	
smartAvrReducingOff APC UPS: Smart-AVR reducing off	35	MINOR	The UPS has returned from Smart-AVR voltage reduction.	
upsBatteryReplaced APC UPS: Bad battery replaced	36	MINOR	The UPS has returned from a bad battery fault.	
calibrationEnd APC UPS: Calibration end	37	MINOR	The UPS has finished calibrating	
dischargeCleared APC UPS: Discharge cleared.	38	MINOR	The UPS discharge condition has been cleared.	
gracefullShutdown APC UPS: A gracefull shutdown has been initiated.	39	MINOR	A gracefull shutdown has been initiated.	
outletOn APC PDU: State change.	41	WARNING	An OUTLET has been turned on	
outletOff APC PDU: State change.	42	WARNING	An OUTLET has turned off.	
outletReboot APC PDU: State change.	43	WARNING	An OUTLET has rebooted.	
configChangeSNMP APC: State change.	44	WARNING	The SNMP configuration has been changed.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
configChangeOutlet APC PDU: State change.	45	WARNING	An outlet configuration has been changed.	
accessViolationConsole APC: Access violation.	46	WARNING	Three unsuccessful logins have been attempted.	
accessViolationHTTP APC: Access violation.	47	WARNING	An unsuccessful attempt to login via HTTP.	
passwordChange APC: Password change.	48	WARNING	Someone has changed the password on the PDU.	
badVoltage APC UPS: Bad output voltage.	49	WARNING	The output voltage is not within acceptable range.	
badVoltageCleared APC UPS: The bad voltage output condition has been cleared.	50	INFORMATIONAL	The output voltage has returned to an acceptable level.	
chargerFailure APC UPS: The battery charger has failed.	51	WARNING	The battery charger has failed.	
chargerFailureCleared APC UPS: The battery charger failure condition has been cleared.	52	INFORMATIONAL	The battery charger failure condition has been cleared.	
batteryOverTemperature APC UPS: The battery temperature threshold has been violated.	53	WARNING	The battery temperature threshold has been violated.	
batteryOverTemperatureCleared APC UPS: The battery over temperature has been cleared.	54	INFORMATIONAL	The battery over temperature has been cleared.	
smartRelayFault APC UPS: SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault.	55	WARNING	SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault.	
smartRelayFaultCleared APC UPS: SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault has been cleared.	56	INFORMATIONAL	SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault has been cleared.	
humidityThresholdViolation1 APC UPS: Probe 1 humidity threshold violated.	57	WARNING	Probe 1 humidity threshold violated.	
humidityThresholdViolationCleared1 APC MEASURE-UPS: A humidity threshold violation has been cleared on probe 1.	58	INFORMATIONAL	A humidity threshold violation has been cleared on probe 1.	
temperatureThresholdViolation1 APC MEASURE-UPS: A temperature threshold has been violated on probe 1.	59	CRITICAL	A temperature threshold has been violated on probe 1.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
temperatureThresholdViolationCleared1 APC MEASURE-UPS: A temperature threshold violation has been cleared on probe 1.	60	MINOR	A temperature threshold violation has been cleared on probe 1.	
humidityThresholdViolation2 APC MEASURE-UPS: A humidity threshold has been violated on probe 2.	61	CRITICAL	A humidity threshold has been violated on probe 2.	
humidityThresholdViolationCleared2 APC MEASURE-UPS: A humiditythreshold violation has been cleared on probe 2.	62	INFORMATIONAL	A humidity threshold violation has been cleared on probe 2.	
temperatureThresholdViolation2 APC MEASURE-UPS: A temperature threshold has been violated on probe 2.	63	CRITICAL	A temperature threshold has been violated on probe 2.	
temperatureThresholdViolationCleared2 APC MEASURE-UPS: A temperature threshold violation has been cleared on probe 2.	64	INFORMATIONAL	A temperature threshold violation has been cleared on probe 2.	
mupsCommunicationEstablished APC MUPS: Communication established with the Measure-UPS	65	INFORMATIONAL	Communication established between the agent and the MUPS.	
mupsCommunicationLost APC MUPS: MUPS Communication failure	66	CRITICAL	Communication lost between the agent and the MUPS.	
batteryIncrease APC UPS: The number of batteries has increased.	67	INFORMATIONAL	The number of batteries has increased.	
batteryDecrease APC UPS: The number of batteries has decreased.	68	INFORMATIONAL	The number of batteries has decreased.	
powerModuleIncrease APC UPS: The number of power modules has increased.	69	INFORMATIONAL	The number of power modules has increased.	
powerModuleDecrease APC UPS: The number of power modules has decreased.	70	INFORMATIONAL	The number of power modules has decreased.	
intelligenceModuleInserted APC UPS: An intelligence module has been inserted.	71	INFORMATIONAL	An intelligence module has been inserted.	
intelligenceModuleRemoved APC UPS: An intelligence module has been removed.	72	INFORMATIONAL	An intelligence module has been removed.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
rintelligenceModuleInserted APC UPS: A redundant intelligence module has been inserted.	73	INFORMA TIONAL	A redundant intelligence module has been inserted.	
rintelligenceModuleRemoved APC UPS: An redundant intelligence module has been removed.	74	INFORMA TIONAL	An redundant intelligence module has been removed.	
extBatteryFrameIncease APC UPS: An external battery frame has been added.	75	INFORMA TIONAL	An external battery frame has been added.	
extBatteryFrameDecrease APC UPS: An external battery frame has been removed.	76	INFORMA TIONAL	An external battery frame has been removed.	
abnormalCondition APC UPS: An abnormal condition has been detected.	77	MAJOR	An abnormal condition has been detected.	
abnormalConditionCleared APC UPS: An abnormal condition has been cleared.	78	INFORMA TIONAL	An abnormal condition has been cleared.	
deviceStatusChange APC : The status of the device being monitored has changed.	79	INFORMA TIONAL	The status of the device being monitored has changed.	
noBatteries APC UPS: No batteries attached.	80	WARNING	The UPS has no batteries attached.	
noBatteriesCleared APC UPS: The no batteries attached condition has been cleared.	81	INFORMA TIONAL	The UPS's batteries have been attached.	
userAdded APC: A new user has been added.	82	INFORMA TIONAL	A new user has been added.	
userDeleted APC: A user has been deleted.	83	INFORMA TIONAL	A user has been deleted.	
userModified APC: A user has been modified.	84	INFORMA TIONAL	A user has been modified.	
msvmCommunicationEstablis hed APC: Communications with the MasterSwitch VM has been established.	85	INFORMA TIONAL	Communications with the MasterSwitch VM has been established.	
msvmCommunicationLost APC: Communications with the MasterSwitch VM has been lost.	86	INFORMA TIONAL	Communications with the MasterSwitch VM has been lost.	
msvmOverload APC: The MasterSwitch VM is near or at an overload condition.	87	INFORMA TIONAL	The MasterSwitchVM is near or at an overload condition.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
msvmOverloadCleared APC: The overload condition on the MasterSwitch VM has been cleared.	88	INFORMATIONAL	The overload condition on the MasterSwitch VM has been cleared.	
msvmOutletOn APC: An outlet on the MasterSwitch VM has turned on.	89	INFORMATIONAL	An outlet on the MasterSwitch VM has turned on.	
msvmOutletOff APC: An outlet on the MasterSwitch VM has turned off.	90	INFORMATIONAL	An outlet on the MasterSwitch VM has turned off.	
msvmDeviceConfigChange APC: A device configuration change has been made on a MasterSwitch VM.	91	INFORMATIONAL	A device configuration change has been made on a MasterSwitch VM.	
msvmOutletConfigChange APC: An outlet configuration change has been made on a MasterSwitch VM.	92	INFORMATIONAL	An outlet configuration change has been made on a MasterSwitch VM.	
msvmLowLoad APC: The MasterSwitch VM has violated the low load threshold.	93	INFORMATIONAL	The MasterSwitch VM has violated the low load threshold.	
msvmLowLoadCleared APC: The low load condition on the MasterSwitch VM has been cleared.	94	INFORMATIONAL	The low load condition on the MasterSwitch VM has been cleared.	
msvmNearOverload APC: The MasterSwitch VM is near or at an overload condition.	95	INFORMATIONAL	The MasterSwitchVM is near or at an overload condition.	
msvmNearOverloadCleared APC: The overload condition on the MasterSwitch VM has been cleared.	96	INFORMATIONAL	The overload condition on the MasterSwitch VM has been cleared.	
msvmPowerSupplyStatusChange APC: The power supply status of the MasterSwitch VM has changed.	97	INFORMATIONAL	The power supply status of the MasterSwitch VM has changed.	
mspCommunicationEstablished APC: Communications with the MasterSwitch plus has been established.	98	INFORMATIONAL	Communications with the MasterSwitch plus has been established.	
mspCommunicationLost APC: Communications with the MasterSwitch plus has been lost.	99	INFORMATIONAL	Communications with the MasterSwitch plus has been lost.	
mspOutletOn APC: An outlet on the MasterSwitch plus has turned on.	100	INFORMATIONAL	An outlet on the MasterSwitch plus has turned on.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
mSPOutletOff APC: An outlet on the MasterSwitch plus has turned off.	101	INFORMATIONAL	An outlet on the MasterSwitch plus has turned off.	
mSPDeviceConfigChange APC: A device configuration change has been made on a MasterSwitch plus.	102	INFORMATIONAL	A device configuration change has been made on a MasterSwitch plus.	
mSPOutletConfigChange APC: An outlet configuration change has been made on a MasterSwitch plus.	103	INFORMATIONAL	An outlet configuration change has been made on a MasterSwitch plus.	
rsSourceSwitched APC Redundant Switch: The Redundant Switch has switched source.	104	INFORMATIONAL	The Redundant Switch has switched source.	
rsLostRedundancy APC Redundant Switch: The Redundant Switch has lost redundancy.	105	MAJOR	The Redundant Switch has lost redundancy.	
rsRedundancyRestored APC Redundant Switch: Redundancy has been restored to the Redundant Switch .	106	INFORMATIONAL	Redundancy has been restored to the Redundant Switch.	
rsConfigChange APC: A configuration change has been made on a Redundant Switch.	107	INFORMATIONAL	A configuration change has been made on a Redundant Switch.	
rsCommunicationEstablished APC: Communications with the Redundant Switch has been established.	108	INFORMATIONAL	Communications with the Redundant Switch has been established.	
rsCommunicationLost APC: Communications with the Redundant Switch has been lost.	109	CRITICAL	Communications with the Redundant Switch has been lost.	
dcCommunicationEstablished APC: Communications with the DC power plant has been established.	110	INFORMATIONAL	Communications with the DC power plant has been established.	
dcCommunicationLost APC: Communications with the DC power plant has been lost.	111	CRITICAL	Communications with the DC power plant has been lost.	
dcActivePINChanged APC: The active PIN on the DC controller has been changed.	112	INFORMATIONAL	The active PIN on the DC controller has been changed.	
dcMajorAlarm APC: A Major alarm is active in the DC power plant.	113	CRITICAL	A Major alarm is active in the DC power plant.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
dcMajorAlarmCleared APC: A Major alarm is no longer active in the DC power plant.	114	INFORMATIONAL	A Major alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcMinorAlarm APC: A Minor alarm is active in the DC power plant.	115	INFORMATIONAL	A Minor alarm is active in the DC power plant.	
dcMinorAlarmCleared APC: A Minor alarm is no longer active in the DC power plant.	116	INFORMATIONAL	A Minor alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcOutputRelayOn APC: An output relay has gone on.	117	INFORMATIONAL	An output relay has gone on in the DC power plant.	
dcOutputRelayOff APC: An output relay has gone off.	118	INFORMATIONAL	An output relay has gone off in the DC power plant.	
dcInputRelayOn APC: An input relay has gone on.	119	INFORMATIONAL	An input relay has gone on in the DC power plant.	
dcInputRelayOff APC: An input relay has gone off.	120	INFORMATIONAL	An input relay has gone off in the DC power plant.	
logicPowerSuppliesIncreased APC UPS: The number of system power supplies has increased.	121	INFORMATIONAL	The number of system power supplies has increased.	
logicPowerSuppliesDecreased APC UPS: The number of system power supplies has decreased.	122	INFORMATIONAL	The number of system power supplies has decreased.	
externalSwitchGearClosed APC UPS: External Switch Gear closed.	123	INFORMATIONAL	External Switch Gear closed.	
externalSwitchGearOpened APC UPS: External Switch Gear opened.	124	INFORMATIONAL	External Switch Gear opened.	
generalDeviceEvent APC Device event	125	INFORMATIONAL	APC Device event.	
atsSourceSwitched APC Automatic Transfer Switch: The ATS has switched source	126	INFORMATIONAL	The Automatic Transfer Switch has switched source.	
atsLostRedundancy APC Automatic Transfer Switch: The ATS has lost redundancy.	127	MAJOR	The Automatic Transfer Switch has lost redundancy.	
atsRedundancyRestored APC Automatic Transfer Switch: Redundancy has been restored.	128	INFORMATIONAL	Redundancy has been restored to the Automatic Transfer Switch.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
atsConfigChange APC Automatic Transfer Switch: ATS configuration changed.	129	INFORMA TIONAL	A configuration change has been made on a Automatic Transfer Switch.	
atsCommunicationEstablished APC Automatic Transfer Switch: Communications established.	130	INFORMA TIONAL	Communications with the Automatic Transfer Switch has been established.	
atsCommunicationLost APC Automatic Transfer Switch: Communications lost.	131	MAJOR	Communications with the Automatic Transfer Switch has been lost.	
atsOverCurrent APC Automatic Transfer Switch: Output Current exceeded threshold.	132	MAJOR	Output Current has exceeded Threshold.	
atsOverCurrentCleared APC Automatic Transfer Switch: Output Current below threshold.	133	INFORMA TIONAL	Output Current has returned below threshold.	
atsPowerSupplyFailure APC Automatic Transfer Switch: The ATS Power Supply has failed.	134	MAJOR	The Automatic Transfer Switch Power Supply has failed.	
atsPowerSupplyFailureCleared APC Automatic Transfer Switch: Power Supply Failure Cleared.	135	INFORMA TIONAL	The Automatic Transfer Switch Power Supply Failure Cleared.	
dcMainsFailAlarm APC: A Mains Fail alarm is active in the DC power plant.	136	WARNING	A Mains Fail alarm is active in the DC power plant.	
dcMainsFailAlarmCleared APC: Mains Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	137	INFORMA TIONAL	Mains Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcFanFailAlarm APC: A Fan Fail alarm is active in the DC power plant.	138	WARNING	A Fan Fail alarm is active in the DC power plant.	
dcFanFailAlarmCleared APC: A Fan Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	139	INFORMA TIONAL	A Fan Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcRectifierOvertempAlarm APC: Rect. Overtemp alarm is active in the power plant.	140	WARNING	Rect. Overtemp alarm is active in the power plant.	
dcRectifierOvertempAlarmCl eared APC: Rect. Overtemp alarm is no longer active in the power plant.	141	INFORMA TIONAL	Rect. Overtemp alarm is no longer active in the power plant.	
dcCurrentLimitAlarm APC: A Current Limit alarm is active in the power plant.	142	WARNING	A Current Limit alarm is active in the power plant.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
dcCurrentLimitAlarmCleared APC: Current Limit alarm is no longer active in the power plant.	143	INFORMATIONAL	Current Limit alarm is no longer active in the power plant.	
dcRectifierFailAlarm APC: A Rect. Fail alarm is active in the power plant.	144	WARNING	A Rect. Fail alarm is active in the power plant.	
dcRectifierFailAlarmCleared APC: Rect. Fail alarm is no longer active in the power plant.	145	INFORMATIONAL	Rect. Fail alarm is no longer active in the power plant.	
dcMultRectFailAlarm APC: Multiple Rect. Fail alarm is active in the power plant.	146	WARNING	Multiple Rect. Fail alarm is active in the powerplant.	
dcMultRectFailAlarmCleared APC: Mult Rect Fail alarm is no longer active in the powerplant.	147	INFORMATIONAL	Mult Rect Fail alarm is no longer active in the powerplant.	
dcBatteryBreakerAlarm APC: Batt. Breaker alarm is active in the power plant.	148	WARNING	Batt. Breaker alarm is active in the power plant.	
dcBatteryBreakerAlarmCleared APC: Batt. Breaker alarm is no longer active in the power plant.	149	INFORMATIONAL	Batt. Breaker alarm is no longer active in the power plant.	
dcRectifierOVPAalarm APC: A Rect. OVP alarm is active in the power plant.	150	WARNING	A Rect. OVP alarm is active in the power plant.	
dcRectifierOVPAalarmCleared APC: A Rect. OVP alarm is no longer active in the power plant.	151	INFORMATIONAL	A Rect. OVP alarm is no longer active in the power plant.	
dcLVDImminentAlarm APC: A LVD Imminent alarm is active in the power plant.	152	WARNING	A LVD Imminent alarm is active in the powerplant.	
dcLVDImminentAlarmCleared APC: A LVD Imminent alarm is no longer active in the power plant.	153	INFORMATIONAL	A LVD Imminent alarm is no longer active in the powerplant.	
dcFuseCBAalarm APC: A Fuse/CB alarm alarm is active in the DC power plant.	154	WARNING	A Fuse/CB alarm is active in the DC power plant.	
dcFuseCBAalarmCleared APC: A Fuse/CB alarm is no longer active in the DC power plant.	155	INFORMATIONAL	A Fuse/CB alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcBatteryTestFail APC: A Battery Test failed in the DC power plant.	156	WARNING	A Battery Test failed in the DC power plant.	
dcTemperatureAlarm APC: A Temperature alarm is active in the power plant.	157	WARNING	A Temperature alarm is active in the power plant.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
dcTemperatureAlarmCleared APC: A Temperature alarm is no longer active in the power plant.	158	INFORMATIONAL	A Temperature alarm is no longer active in the power plant.	
dcHumidityAlarm APC: A Humidity alarm is active in the DC power plant.	159	WARNING	A Humidity alarm is active in the DC power plant.	
dcHumidityAlarmCleared APC: A Humidity alarm is no longer active in the DC power plant.	160	INFORMATIONAL	A Humidity alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcBBCommunicationEstablished APC: Power plant bridging board communications established.	161	INFORMATIONAL	Power plant bridging board communications established.	
dcBBCommunicationLost APC: Power plant bridging board communications lost.	162	MAJOR	Power plant bridging board communications lost.	
iemHighTempThresholdViolation APC IEM: High temperature threshold violation.	163	MAJOR	High temperature threshold violation.	
iemHighTempThresholdViolationCleared APC IEM: High temperature threshold violation cleared.	164	INFORMATIONAL	High temperature threshold violation has been cleared.	
iemLowTempThresholdViolation APC IEM: Low temperature threshold violation.	165	MAJOR	Low temperature threshold violation.	
iemLowTempThresholdViolationCleared APC IEM: Low temperature threshold violation cleared.	166	INFORMATIONAL	Low temperature threshold violation has been cleared.	
iemHighHumidThresholdViolation APC IEM: High humidity threshold violation.	167	MAJOR	High humidity threshold violation.	
iemHighHumidThresholdViolationCleared APC IEM: High humidity threshold violation cleared.	168	INFORMATIONAL	High humidity threshold violation has been cleared.	
iemLowHumidThresholdViolation APC IEM: Low humidity threshold violation.	169	MAJOR	Low humidity threshold violation.	
iemLowHumidThresholdViolationCleared APC IEM: Low humidity threshold violation cleared.	170	INFORMATIONAL	Low humidity threshold violation has been cleared.	
iemProbeDisconnected APC IEM: Probe disconnected.	171	WARNING	Probe has been disconnected.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
iemProbeConnected APC IEM: Probe Connected.	172	INFORMATIONAL	Probe has been connected.	
iemContactFault APC IEM: Contact fault.	173	MAJOR	Contact fault.	
iemContactFaultCleared APC IEM: Contact fault.	174	INFORMATIONAL	Contact fault cleared.	
iemRelayFault APC IEM: Output relay fault.	175	MAJOR	Output relay has faulted.	
iemRelayFaultCleared APC IEM: Output relay fault condition cleared.	176	INFORMATIONAL	Output relay fault cleared.	
bmBatManCommEstab BatMan : Communications Established.	177	INFORMATIONAL	Communications Established.	
bmBatManCommLost BatMan : Communications Lost.	178	MAJOR	Communications Lost.	
bmBatManKneeAlarm BatMan : Knee Alarm Detected.	179	MAJOR	Knee Alarm Detected.	
bmBatManKneeAlarmCleared BatMan : Knee Alarm Cleared.	180	INFORMATIONAL	Knee Alarm Cleared.	
bmBatManChargerAlarm BatMan : Charger Alarm Detected.	181	WARNING	Charger Alarm Detected.	
bmBatManChargerAlarmCleared BatMan : Charger Alarm Cleared.	182	INFORMATIONAL	Charger Alarm Cleared.	
bmBatManBatteryAlarm BatMan : Battery Alarm Detected.	183	WARNING	Battery Alarm Detected.	
bmBatManBatteryAlarmCleared BatMan : Battery Alarm Cleared.	184	INFORMATIONAL	Battery Alarm Cleared.	
bmBatManEnvironmentAlarm BatMan : Environment Alarm Detected.	185	WARNING	Environment Alarm Detected.	
bmBatManEnvironmentAlarmCleared BatMan : Environment Alarm Cleared.	186	INFORMATIONAL	Environment Alarm Cleared.	
bmBatManMaintenanceAlarm BatMan : Maintenance Due Alarm Detected.	187	INFORMATIONAL	Maintenance Due Alarm Detected.	
bmBatManMaintenanceAlarmCleared BatMan : Maintenance Due Alarm Cleared.	188	INFORMATIONAL	Maintenance Due Alarm Cleared.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
pduCommunicationEstablished APC PDU: Communication Established.	189	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
pduCommunicationLost APC PDU: Communication Lost.	190	MAJOR	Communication Lost.	
pduUtilityLineUndervoltage APC PDU: Utility Line Undervoltage.	191	MAJOR	Utility Line Undervoltage.	
pduUtilityLineUndervoltageCle ared APC PDU: Utility Line Undervoltage Cleared.	192	INFORMA TIONAL	Utility Line Undervoltage Cleared.	
pduUtilityLineOvervoltage APC PDU: Utility Line Overvoltage.	193	MAJOR	Utility Line Overvoltage.	
pduUtilityLineOvervoltageCle ared APC PDU: Utility Line Overvoltage Cleared.	194	INFORMA TIONAL	Utility Line Overvoltage Cleared.	
pduGroundOvercurrent APC PDU: Ground Overcurrent.	195	MAJOR	Ground Overcurrent.	
pduGroundOvercurrentCleared APC PDU: Ground Overcurrent Cleared.	196	INFORMA TIONAL	Ground Overcurrent Cleared.	
pduCircuitPanelInputUndervo ltage APC PDU: Circuit Panel Input Undervoltage.	197	MAJOR	Circuit Panel Input Undervoltage.	
pduCircuitPanelInputUndervo ltageCleared APC PDU: Circuit Panel Input Undervoltage Cleared.	198	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Undervoltage Cleared.	
pduCircuitPanelInputOvervolt age APC PDU: Circuit Panel Input Overvoltage.	199	MAJOR	Circuit Panel Input Overvoltage.	
pduCircuitPanelInputOvervolt ageCleared APC PDU: Circuit Panel Input Overvoltage Cleared.	200	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Overvoltage Cleared.	
pduCircuitPanelInputUndercu rrent APC PDU: Circuit Panel Input Undercurrent.	201	MAJOR	Circuit Panel Input Undercurrent.	
pduCircuitPanelInputUndercu rrentCleared APC PDU: Circuit Panel Input Undercurrent Cleared.	202	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Undercurrent Cleared.	
pduCircuitPanelInputOvercurr ent APC PDU: Circuit Panel Input Overcurrent.	203	MAJOR	Circuit Panel Input Overcurrent.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
pduCircuitPanelInputOvercurrentCleared APC PDU: Circuit Panel Input Overcurrent Cleared.	204	INFORMATIONAL	Circuit Panel Input Overcurrent Cleared.	
pduCircuitPanelFrequencyOutOfRange APC PDU: Circuit Panel Input Frequency Out Of Range.	205	MAJOR	Circuit Panel Input Frequency Out Of Range.	
pduCircuitPanelFrequencyOutOfRangeCleared APC PDU: Circuit Panel Input Frequency No Longer Out Of Range.	206	INFORMATIONAL	Circuit Panel Input Frequency No Longer Out Of Range.	
pduCircuitPanelNeutralOvercurrent APC PDU: Circuit Panel Input Neutral Overcurrent.	207	MAJOR	Circuit Panel Input Neutral Overcurrent.	
pduCircuitPanelNeutralOvercurrentCleared APC PDU: Circuit Panel Input Neutral Overcurrent Cleared.	208	INFORMATIONAL	Circuit Panel Input Neutral Overcurrent Cleared.	
pduSystemOff APC PDU: System Off.	209	MAJOR	PDU System Off.	
pduOnBatteryMode APC PDU: On Battery Mode.	210	MAJOR	PDU is in On Battery Mode.	
pduMaintenanceBypassMode APC PDU: Maintenance Bypass Mode.	211	INFORMATIONAL	PDU is in Maintenance Bypass Mode.	
pduAtypicalBypassMode APC PDU: Atypical Bypass Mode.	212	WARNING	PDU is in Atypical Bypass Mode.	
pduNoPanelFeedMode APC PDU: No Panel Feed Mode.	213	MAJOR	PDU is in No Panel Feed Mode.	
pduUpsOperationMode APC PDU: Ups Operation Mode.	214	INFORMATIONAL	PDU is in Ups Operation Mode.	
pduForcedBypassMode APC PDU: Forced Bypass Mode.	215	WARNING	PDU is in Forced Bypass Mode.	
pduInputTransformerOverTemperature APC PDU: Input Transformer Over Temperature.	216	MAJOR	Input Transformer Over Temperature.	
pduInputTransformerOverTemperatureCleared APC PDU: Input Transformer Over Temperature Cleared.	217	INFORMATIONAL	Input Transformer Over Temperature Cleared.	
pduUPSInputVoltageLost APC PDU: UPS Input Voltage phase-N Lost.	218	MAJOR	UPS Input Voltage phase-N Lost.	
pduUPSInputVoltageRestored APC PDU: UPS Input Voltage phase-N Restored.	219	INFORMATIONAL	UPS Input Voltage phase-N Restored.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
pduContactFault APC PDU: Contact Abnormal.	220	MAJOR	Contact Abnormal.	
pduContactFaultCleared APC PDU: Contact Normal.	221	INFORMA TIONAL	Contact Normal.	
rmPDUUndercurrent APC RM PDU: Undercurrent.	222	MAJOR	Undercurrent.	
rmPDUUndercurrentCleared APC RM PDU: Undercurrent Cleared.	223	INFORMA TIONAL	Undercurrent Cleared.	
rmPDUOvercurrent APC RM PDU: Overcurrent.	224	MAJOR	Overcurrent.	
rmPDUOvercurrentCleared APC RM PDU: Overcurrent Cleared.	225	INFORMA TIONAL	Overcurrent Cleared.	
rmPDUOverload APC RM PDU: Overload.	226	MAJOR	Overload.	
rmPDUOverloadCleared APC RM PDU: Overload Cleared.	227	INFORMA TIONAL	Overload Cleared.	
rmPDUCommunicationEstabli shed APC RM PDU: Communication Established.	228	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
rmPDUCommunicationLost APC RM PDU: Communication Lost.	229	MAJOR	Communication Lost.	
emsCommunicationEstablished APC EMS: Communication Established.	230	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
emsCommunicationLost APC EMS: Communication Lost.	231	MAJOR	Communication Lost.	
emsProbeConnected APC EMS: Probe Connected.	232	INFORMA TIONAL	Probe Connected.	
emsProbeDisconnected APC EMS: Probe Disconnected.	233	MAJOR	Probe Disconnected.	
emsSensorConnected APC EMS: Sensor Connected.	234	INFORMA TIONAL	Sensor Connected.	
emsSensorDisconnected APC EMS: Sensor Disconnected.	235	MAJOR	Sensor Disconnected.	
emsSensorFault APC EMS: Sensor Fault.	236	MAJOR	Sensor Fault.	
emsSensorFaultCleared APC EMS: Sensor Fault Cleared.	237	INFORMA TIONAL	Sensor Fault Cleared.	
emsBeaconConnected APC EMS: Beacon Connected.	238	INFORMA TIONAL	Beacon Connected.	
emsBeaconDisconnected APC EMS: Beacon Disconnected.	239	MAJOR	Beacon Disconnected.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
emsBeaconOn APC EMS: Beacon On.	240	INFORMATIONAL	Beacon On.	
emsBeaconOff APC EMS: Beacon Off.	241	INFORMATIONAL	Beacon Off.	
emsMajorAlarm APC EMS: Major Alarm.	242	MAJOR	Major Alarm.	
emsMajorAlarmCleared APC EMS: Major Alarm Cleared.	243	INFORMATIONAL	Major Alarm Cleared.	
emsMinorAlarm APC EMS: Minor Alarm.	244	MAJOR	Minor Alarm.	
emsMinorAlarmCleared APC EMS: Minor Alarm Cleared.	245	INFORMATIONAL	Minor Alarm Cleared.	
emsOutletStateAbnormal APC EMS: Outlet has changed to its abnormal state.	246	WARNING	Outlet has changed to its abnormal state.	
emsOutletStateNormal APC EMS: Outlet has changed to its normal state.	247	INFORMATIONAL	Outlet has changed to its normal state.	
emsInputContactStateAbnormal APC EMS: Input contact has changed to its abnormal state.	248	WARNING	Input contact has changed to its abnormal state.	
emsInputContactStateNormal APC EMS: Input contact has changed to its normal state.	249	INFORMATIONAL	Input contact has changed to its normal state.	
emsOutputRelayStateAbnormal APC EMS: Output Relay has changed to its abnormal state.	250	WARNING	Output Relay has changed to its abnormal state.	
emsOutputRelayStateNormal APC EMS: Output Relay has changed to its normal state.	251	INFORMATIONAL	Output Relay has changed to its normal state.	
emsDeviceConfigChange APC: A device configuration change on a EMS.	252	INFORMATIONAL	A device configuration change has been made on a EMS.	
envHighTempThresholdViolation APC ENV: High temperature threshold violation.	253	MAJOR	High temperature threshold violation.	
envHighTempThresholdViolationCleared APC ENV: High temperature threshold violation cleared.	254	INFORMATIONAL	High temperature threshold violation cleared.	
envLowTempThresholdViolation APC ENV: Low temperature threshold violation.	255	MAJOR	Low temperature threshold violation.	
envLowTempThresholdViolationCleared APC ENV: Low temperature threshold violation cleared.	256	INFORMATIONAL	Low temperature threshold violation cleared.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
envHighHumidityThresholdViolation APC ENV: High humidity threshold violation.	257	MAJOR	High humidity threshold violation.	
envHighHumidityThresholdViolationCleared APC ENV: High humidity threshold violation cleared.	258	INFORMATIONAL	High humidity threshold violation cleared.	
envLowHumidityThresholdViolation APC ENV: Low humidity threshold violation.	259	MAJOR	Low humidity threshold violation.	
envLowHumidityThresholdViolationCleared APC ENV: Low humidity threshold violation cleared.	260	INFORMATIONAL	Low humidity threshold violation cleared.	
rPDUCommunicationEstablished APC Rack PDU: Communication established.	266	INFORMATIONAL	Communication with a Rack PDU established.	
rPDUCommunicationLost APC Rack PDU: Communication lost.	267	MAJOR	Communication with a Rack PDU has been lost.	
rPDUOutletOn APC Switched Rack PDU: An outlet has turned on.	268	INFORMATIONAL	An outlet on a Switched Rack PDU has turned on.	
rPDUOutletOff APC Switched Rack PDU: An outlet has turned off.	269	INFORMATIONAL	An outlet on a Switched Rack PDU has turned off.	
rPDUDeviceConfigChange APC Rack PDU: Device configuration change made.	270	INFORMATIONAL	Device configuration change has been made on a Rack PDU.	
rPDUOutletConfigChange APC Switched Rack PDU: Outlet configuration change made.	271	INFORMATIONAL	Outlet configuration change has been made on a Switched Rack PDU.	
rPDULowLoad APC Rack PDU: Violation of low load threshold.	272	WARNING	A Rack PDU has violated the low load threshold.	
rPDULowLoadCleared APC Rack PDU: Low load condition cleared.	273	INFORMATIONAL	The low load condition on a Rack PDU has been cleared.	
rPDUNearOverload APC Rack PDU: Near an overload condition.	274	WARNING	A Rack PDU is near an overload condition.	
rPDUNearOverloadCleared APC Rack PDU: Near overload condition has cleared.	275	INFORMATIONAL	Rack PDU near overload condition has cleared.	
rPDUOverload APC Rack PDU: Overload condition.	276	MAJOR	A Rack PDU is in an overload condition.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
rPDUOverloadCleared APC Rack PDU: Overload condition has cleared.	277	INFORMA TIONAL	The overload condition on a Rack PDU has cleared.	
rPDUPowerSupply1Fail APC Rack PDU: Power Supply 1 is in FAIL state.	278	MAJOR	Power Supply 1 on Rack PDU is in FAIL state.	
rPDUPowerSupply1Ok APC Rack PDU: Power Supply 1 is operating normally.	279	INFORMA TIONAL	Power Supply 1 on Rack PDU is operating normally.	
rPDUPowerSupply2Fail APC Rack PDU: Power Supply 2 is in FAIL state.	280	MAJOR	Power Supply 2 on Rack PDU is in FAIL state.	
rPDUPowerSupply2Ok APC Rack PDU: Power Supply 2 is operating normally.	281	INFORMA TIONAL	Power Supply 2 on Rack PDU is operating normally.	
rPDUPhaseConfigChange APC Rack PDU: Phase configuration change made.	282	INFORMA TIONAL	Phase configuration change has been made on a Rack PDU.	
rPDUCancelPendingCommand APC Switched Rack PDU: Cancel Pending Command made.	283	INFORMA TIONAL	A Cancel Pending Command has been made on a Switched Rack PDU.	
aruAlinkCommunicationEstab lished APC ARU: Communication Established.	284	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
aruAlinkCommunicationLost APC ARU: Communication Lost.	285	MAJOR	Communication Lost.	
aruFanFail APC ARU: Fan Fail.	286	MAJOR	Fan Fail.	
aruFanFailCleared APC ARU: Fan Fail Cleared.	287	INFORMA TIONAL	Fan Fail Cleared.	
aruSmokeAlarm APC ARU: Smoke Alarm.	288	MAJOR	Smoke Alarm.	
aruSmokeAlarmCleared APC ARU: Smoke Alarm Cleared.	289	INFORMA TIONAL	Smoke Alarm Cleared.	
aruHighTemperatureAlarm APC ARU: High Temperature Alarm.	290	MAJOR	High Temperature Alarm.	
aruHighTemperatureAlarmCle ared APC ARU: High Temperature Alarm Cleared.	291	INFORMA TIONAL	High Temperature Alarm Cleared.	
aruExhaustTemperatureAlarm APC ARU: Exhaust Temperature Alarm.	292	MAJOR	Exhaust Temperature Alarm.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
aruExhaustTemperatureAlarmCleared APC ARU: Exhaust Temperature Alarm Cleared.	293	INFORMATIONAL	Exhaust Temperature Alarm Cleared.	
envAlinkCommunicationEstablished APC ENV: Communication Established.	294	INFORMATIONAL	Communication Established.	
envAlinkCommunicationLost APC ENV: Communication Lost.	295	MAJOR	Communication Lost.	
emsAlinkPowerOverload APC EMS: Alink Power Overload.	296	MAJOR	Alink Power Overload.	
emsAlinkPowerOverloadCleared APC EMS: Alink Power Overload Cleared.	297	INFORMATIONAL	Alink Power Overload Cleared.	
upsOutletGroupTurnedOn APC UPS: Outlet Group turned on.	298	INFORMATIONAL	Outlet Group turned on	
upsOutletGroupTurnedOff APC UPS: Outlet Group turned off.	299	WARNING	Outlet Group turned off.	
smwCriticalCondition APC Symmetra MW UPS: A critical condition has been detected.	300	MAJOR	A critical condition has been detected.	
smwCriticalConditionCleared APC Symmetra MW UPS: A critical condition has been cleared.	301	INFORMATIONAL	A critical condition has been cleared.	
smwWarningCondition APC Symmetra MW UPS: A warning condition has been detected.	302	WARNING	A warning condition has been detected.	
smwWarningConditionCleared APC Symmetra MW UPS: A warning condition has been cleared.	303	INFORMATIONAL	A warning condition has been cleared.	
smwInformationalCondition APC Symmetra MW UPS: Informational condition detected.	304	INFORMATIONAL	An informational condition has been detected.	
smwInformationalConditionCleared APC Symmetra MW UPS: Informational condition cleared.	305	INFORMATIONAL	An informational condition has been cleared.	
airCriticalCondition APC Air: A critical condition was detected.	306	MAJOR	A critical condition was detected.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
airCriticalConditionCleared APC Air: A critical condition was cleared.	307	INFORMA TIONAL	A critical condition was cleared.	
airWarningCondition APC Air: A warning condition was detected.	308	WARNING	A warning condition was detected.	
airWarningConditionCleared APC Air: A warning condition was cleared.	309	INFORMA TIONAL	A warning condition was cleared.	
airInformationalCondition APC Air: Informational condition detected.	310	INFORMA TIONAL	An informational condition was detected.	
airInformationalConditionCle ared APC Air: Informational condition was cleared.	311	INFORMA TIONAL	An informational condition was cleared.	
xPDUThreePhaseInputVoltage Alarm APC PDU: Main input voltage out-of-range alarm.	312	MAJOR	Input voltage is out-of-range.	
xPDUThreePhaseInputVoltage Normal APC PDU: Main input voltage back in range.	313	INFORMA TIONAL	Input voltage in range.	
xPDUThreePhaseBypassVolta geAlarm APC PDU: Bypass input voltage out-of-range alarm.	314	MAJOR	Bypass input voltage is out-of-range.	
xPDUThreePhaseBypassVolta geNormal APC PDU: Bypass input voltage back in range.	315	INFORMA TIONAL	Bypass input voltage in range.	
xPDUThreePhaseOutputVolta geAlarm APC PDU: Output voltage out-of-range alarm.	316	MAJOR	Output voltage is out-of-range.	
xPDUThreePhaseOutputVolta geNormal APC PDU: Output voltage back in range.	317	INFORMA TIONAL	Output voltage in range.	
xPDUThreePhaseOutputCurre ntAlarm APC PDU: Output (load) current out-of-range alarm.	318	MAJOR	Output current is out-of-range.	
xPDUThreePhaseOutputCurre ntNormal APC PDU: Output (load) current back in range.	319	INFORMA TIONAL	Output current in range.	
xPDUOutputFrequencyAlarm APC PDU: Output frequency out-of-range alarm.	320	MAJOR	Output frequency is out-of-range.	
xPDUOutputFrequencyNormal APC PDU: Output frequency back in range.	321	INFORMA TIONAL	Output frequency in range.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
xPDUSystemGroundCurrentAlarm APC PDU: Earth ground current over range alarm.	322	MAJOR	Earth ground current is over limit.	
xPDUSystemGroundCurrentNormal APC PDU: Earth ground current back in range.	323	INFORMATIONAL	Earth ground current in range.	
xPDUInputContactStateAbnormal APC PDU: Input contact has changed to its abnormal state.	324	WARNING	Input contact has changed to its abnormal state.	
xPDUInputContactStateNormal APC PDU: Input contact has changed to its normal state.	325	INFORMATIONAL	Input contact has changed to its normal state.	
xPDUOutputRelayStateAbnormal APC PDU: Output Relay has changed to its abnormal state.	326	WARNING	Output Relay has changed to its abnormal state.	
xPDUOutputRelayStateNormal APC PDU: Output Relay has changed to its normal state.	327	INFORMATIONAL	Output Relay has changed to its normal state.	
xPDUCoolingFanAlarm APC PDU: Cooling fan failure alarm.	328	MAJOR	Cooling fan failure.	
xPDUCoolingFanAlarmCleared APC PDU: Cooling fan alarm cleared.	329	INFORMATIONAL	Cooling fan alarm cleared.	
xPDUTransformerTempAlarm APC PDU: Isolation transformer over temperature alarm.	330	MAJOR	Transformer temp alarm.	
xPDUTransformerTempAlarmCleared APC PDU: Isolation transformer over temperature alarm cleared.	331	INFORMATIONAL	Transformer temp alarm cleared.	
xPDUBranchCurrentAlarm APC PDU: Branch circuit current out-of-range alarm.	332	MAJOR	Branch circuit current is out-of-range.	
xPDUBranchCurrentNormal APC PDU: Branch circuit current back in range.	333	INFORMATIONAL	Branch circuit current in range.	
xPDUBreakerChangeEvent APC PDU: Breaker/switch change event.	334	INFORMATIONAL	Breaker/switch change event.	
xPDUInternalCommError APC PDU: Internal communication error.	335	MAJOR	Internal communication error.	

表 : PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
xPDUInternalCommEstablished APC PDU: Internal Communication established.	336	INFORMATIONAL	Communication established.	
xPDUSystemStateAlarm APC PDU: System state alarm.	337	WARNING	PDU state alarm.	
xPDUSystemStateNormal APC PDU: System state returned to normal.	338	INFORMATIONAL	PDU state normal.	
xPDUEpoTestMode APC PDU: Emergency Power Off (EPO) in test mode.	339	WARNING	EPO disabled.	
xPDUEpoArmed APC PDU: Emergency Power Off (EPO) enabled.	340	INFORMATIONAL	EPO armed.	
xPDUFuseBlownAlarm APC PDU: Check fuse alarm.	341	MAJOR	Fuse detected opened.	
xPDUFuseBlownAlarmCleared APC PDU: Check fuse alarm cleared.	342	INFORMATIONAL	Fuse alarm cleared.	
xPDUBreakerPositionAlarm APC PDU: Breaker position alarm.	343	MAJOR	Breaker position alarm.	
xPDUBreakerPositionAlarmCleared APC PDU: Breaker position alarm cleared.	344	INFORMATIONAL	Breaker alarm cleared.	

## B.24 ROMPILOT-MIB (ROMPILOT.MIB)

ROM PILOT (phoenix BIOS) からのトラップです。

表 : ROMPILOT-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.2487)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
rpWarmResetTrap RomPilot Warm Reset Trap.	257	INFORMATIONAL	RomPilot machine %s with MAC address %m has performed a warm reset and is running the BIOS POST.	
rpColdResetTrap RomPilot Cold Reset Trap.	258	INFORMATIONAL	RomPilot machine %s with MAC address %m has performed a cold reset and is running the BIOS POST.	
rpDiagResetTrap RomPilot Diagnostic Reset Trap.	259	MINOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has performed a diagnostic reset and is running the BIOS POST.	
rpIDEResetTrap RomPilot IDE disk Reset Trap.	260	MINOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has performed an IDE disk reset and is running the BIOS POST.	
rpBootTrap RomPilot OS Boot Trap.	512	INFORMATIONAL	RomPilot machine %s with MAC address %m is starting to boot its Operating System.	

表 : ROMPILOT-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.2487)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
rpPostFtlErrorTrap RomPilot Fatal POST Error Trap.	769	MAJOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has detected a fatal error during BIOS POST.	
rpPostConErrorTrap RomPilot Conditional POST Error Trap.	770	MINOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has detected a conditional error during BIOS POST.	
rpPostWarngTrap RomPilot Conditional POST Error Trap.	771	MINOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has detected a conditional error during BIOS POST.	
rpSecurityTrap RomPilot Security Breach Trap.	1024	INFORMA TIONAL	RomPilot machine %s with MAC address %m has loaded its Operating System.	
rpNosUpTrap RomPilot OS Loaded Trap.	1280	INFORMA TIONAL	RomPilot machine %s with MAC address %m has loaded its Operating System.	
rpCriticalTrap RomPilot Critical Trap.	1536	MAJOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has sent a critical trap.	
rpDisconnectTrap RomPilot Disconnect Trap.	1792	INFORMA TIONAL	RomPilot machine %s with MAC address %m has sent a disconnect trap and will end communications abruptly.	
rpReconnectTrap RomPilot Reconnect Trap.	2048	INFORMA TIONAL	RomPilot machine %s with MAC address %m has sent a reconnect trap. This means that the RomPilot enabled machine is able to resume communications.	
rpPostWarningTrap RomPilot POST Warning Trap.	16384	MINOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has detected a warning during BIOS POST.	
rpPostConditionalTrap RomPilot Conditional POST Error Trap.	32768	MINOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has detected a conditional error during BIOS POST.	
rpPostFatalTrap RomPilot Fatal POST Error Trap.	49152	MAJOR	RomPilot machine %s with MAC address %m has detected a fatal error during BIOS POST.	

## B.25 RFC1157 (rfc1157.mib)

RFC1157 (SNMP 標準) のトラップです。詳細については RFC1157 を参照してください。

表 : RFC1157 トラップ (ENTERPRISE : Trap 発行元の MasterAgent により異なります)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
rfc1157ColdStart Cold start	0	MINOR	Station reinitialized.	SNMP サービスが起動した。
rfc1157WarmStart Warm start	0	MINOR	Station reinitialized.	SNMP サービスが再起動した。
rfc1157LinkDown Link down	0	CRITICAL	Communication link failed at the station %d.	インタフェースがダウンした。
rfc1157LinkUp Link up	0	MINOR	Communication link restored at the station %d.	インタフェースがアップした。

表 : RFC1157 トラップ (ENTERPRISE : Trap 発行元の MasterAgent により異なります)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
rfc1157AuthenticationFailure Authentication failure	0	MINOR	Unauthorized message received.	不正な community で SNMP リクエストパ ケットを受け取った。
rfc1157EGPNeighborLost EGP neighbor lost	0	MAJOR	Neighboring station down.	

## B.26 NET-SNMP-MIB (net-snmp.mib)

Linux Net-SNMP からのトラップです。

表 : NET-SNMP-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.8072.4)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
nsNotifyStart The agent has started running.	1	INFORMA TIONAL	An indication that the agent has started running.	
nsNotifyShutdown The agent is in the process of being shut down.	2	INFORMA TIONAL	An indication that the agent is in the process of being shut down.	
nsNotifyRestart The agent has been restarted.	3	INFORMA TIONAL	An indication that the agent has been restarted.	

## B.27 FUJITSU-SERVERVISOR-MIB (Servervi.mib)

富士通 Servervisor からのトラップです。詳細については Servervisor の説明書を参照してくだ  
さい。

表 : FUJITSU-SERVERVISOR-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.211.4.36.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
svisorTrapType Servervisor Event	32	INFORMA TIONAL	Servervisor has reported: %s	

## B.28 Alert-Definition-Originator-MIB (F5emt2o.mib)

富士通 LDSM からのトラップです。詳細については LDSM の説明書を参照してください。

表 : Alert-Definition-Originator-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.211.4.1.4.6)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
ldsmTrap-Monitored LDSM Monitored Event	1	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-Informational LDSM Informational Event	2	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-Recovered LDSM Recovered Event	4	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-NonCritical LDSM NonCritical Event	8	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	

表 : Alert-Definition-Originator-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.211.4.1.4.6)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
ldsmTrap-Critical LDSM Critical Event	16	INFORMATIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-NonRecoverable LDSM NonRecoverable Event	32	INFORMATIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	

## B.29 LDSM-MIB (ldsm.mib)

富士通 LDSM からのトラップです。詳細については LDSM の説明書を参照してください。

表 : LDSM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises343.2.5.1.3)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
ldsmOKTrap Intel LANDeskÆ Server Manager has reported a status OK event.	1	INFORMATIONAL	Intel LANDeskÆ Server Manager has reported: The computer's status is %s.	
ldsmInformationalTrap Intel LANDeskÆ Server Manager has reported a status Informational event.	2	INFORMATIONAL	Intel LANDeskÆ Server Manager has reported: The computer's status is %s.	
ldsmWarningTrap Intel LANDeskÆ Server Manager has reported a status Warning event.	3	MINOR	Intel LANDeskÆ Server Manager has reported: The computer's status is %s.	
dsmCriticalTrap Intel LANDeskÆ Server Manager has reported a status Critical event.	4	CRITICAL	Intel LANDeskÆ Server Manager has reported: The computer's status is %s.	

## B.30 LDCM-MIB (Ldcm.mib)

富士通 LDSM からのトラップです。詳細については LDSM の説明書を参照してください。

表 : LDCM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises343.2.5.1.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
ldcmUnknownTrap IntelÆ LANDeskÆ Client Manager has reported an Unknown event.	1	INFORMATIONAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
ldcmInfoTrap IntelÆ LANDeskÆ Client Manager has reported an Informational event.	2	INFORMATIONAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
ldcmOkTrap IntelÆ LANDeskÆ Client Manager has reported a severity OK event.	3	INFORMATIONAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	

表 : LDCM-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises343.2.5.1.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
ldcmWarningTrap Intel® LANDesk® Client Manager has reported a severity Warning event.	4	MINOR	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
ldcmCriticalTrap Intel® LANDesk® Client Manager has reported a severity Critical event.	5	CRITICAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
ldcmFatalTrap Intel® LANDesk® Client Manager has reported a severity Fatal event.	6	CRITICAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	

## B.31 ADAPTECDURALINK-MIB (duralink.mib)

Duralink(アダプテック マルチポートアダプタ : 10Mbps/100Mbps 対応のマルチポートファス  
トイーサネットネットワークインターフェイスカード)からのトラップです。

表 : ADAPTECDURALINK-MIB トラップ (ENTERPRISE : enterprises.1588.2.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d : 任意の数字 %s : システム変数)	備考
duralinkStatusTrap Port Status Changed	1	INFORMA TIONAL	Group %d Port %d port status is %d.	
duralinkPortUp Port Available	2	INFORMA TIONAL	Group %s Port %s is up.	
duralinkPortDown Port Unavailable	3	MAJOR	Group %s Port %s is down.	
duralinkPortStandby Port acting as failover backup	4	INFORMA TIONAL	Group %s Port %s is acting as a failover backup.	



---

ServerView V4.20

トラップリスト  
B7FH-4271-01 Z0-00

発行日 2006年7月  
発行責任 富士通株式会社

---

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。