



環境設定シート

- ServerView Installation Manager編 -

本書の構成

デザインシート(Windows)

Windowsの設定を記録しておきます。

デザインシート(Linux)

Linuxの設定を記録しておきます。

デザインシート(VMware)

VMwareの設定を記録しておきます。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
Microsoft® Windows Server® 2003 R2	Windows 2003
Microsoft® Windows Server® 2008	Windows 2008
Microsoft® Windows Server® 2008 R2	
Microsoft® Windows Server® 2012	Windows 2012
Red Hat Enterprise Linux 5	RHEL5
Red Hat Enterprise Linux 6	RHEL6

■商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2012-2014

1 デザインシート (Windows)

ServerView Installation Manager 10.12.01～11.12.11での設定を説明します。

※ WindowsServer2003 は ServerView Installation Manager 10.12.07までの対応となります。

※ WindowsServer2012 は ServerView Installation Manager 11.12.10以降の対応となります。

ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、と、セットアップ作業がスムーズに行えます。

1.1 OSの選択 (Windows)

設定項目	選択項目
	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Hypervisor
Windows	
Windows Server 2003 R2	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Datacenter Ed.
Windows Server 2003 R2 x64 Ed.	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Datacenter Ed.
Windows Server 2008	<input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Standard <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Enterprise <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Datacenter <input type="checkbox"/> Windows Web Server 2008
Windows Server 2008 x64 Ed.	<input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Standard x64 Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Enterprise x64 Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Datacenter x64 Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Web x64 Ed. <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Foundation
Windows Server 2008 R2	<input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Standard <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Enterprise <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Datacenter <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Web <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Foundation <input type="checkbox"/> Windows HPC Server 2008
Windows Server 2012	<input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Standard <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Datacenter <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Foundation <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Essentials
Windows Small Business Server	<input type="checkbox"/> Windows SBS 2003 R2 <input type="checkbox"/> Windows SBS 2008 Standard <input type="checkbox"/> Windows SBS 2008 Premium Add-on Server <input type="checkbox"/> Windows SBS 2008 Premium x64 Add-on Server <input type="checkbox"/> Windows SBS 2011 Essentials <input type="checkbox"/> Windows SBS 2011 Standard
Windows Essentials Business Server	<input type="checkbox"/> Windows EBS Management Server 2008 <input type="checkbox"/> Windows EBS Messaging Server 2008 <input type="checkbox"/> Windows EBS Security Server 2008 <input type="checkbox"/> Windows EBS Database Server 2008
Hypervisor	
Microsoft Hyper-V	<input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

1.2 デザインシート (ディスクの構成)

設定項目	選択項目
ディスク ↓追加するディスク数分コピーして使ってください。	
パーティション ↓追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
ボリュームラベル	
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> サイズ MB
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Bitlocker <input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data

※ WindowsServer2012では「Bitlocker」選択項目は表示されません

1.3 OSウィザード (Windows クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
ブートパーティションサイズ	
(MB)	
Rest(MB)	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	
ブートパーティションサイズ	
(MB)	
OSの設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	_ _ _ _
Administratorパスワード	(OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
タイムゾーン	(デフォルト—GMT Standard Time)
地域と言語	(デフォルト—English)
インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	() はい () いいえ
DHCPを使用しない	
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
IPv6-インターネット プロトコル バージョン6(TCP/IPv6)	
モード	() DHCP () 自動構成 () 固定IP
固定IP	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	

1.4 OSウィザード (Windows2003 ガイドモード)

※ WindowsServer2003 は ServerView Installation Manager 10.12.07までの対応となります

設定項目	選択項目	
RAIDとディスクの構成		
アレイコントローラ		
コントローラファミリー		
コントローラタイプ		
コントローラ番号		
アレイコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> 指定しない	
既存のRAID構成を使用する	<input type="checkbox"/> する	
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動	
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
	ホットスワップ	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
	ドライブライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
基本設定		
名前		
組織名		
コンピュータ名		
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)	
Administratorパスワード		
タイムゾーン	(デフォルト—(GMT) Greenwich Mean Time)	
地域と言語	(デフォルト—English_Australian)	
システムの設定		
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数/接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数	
同時使用ユーザ数の場合		
ユーザ数		
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン	
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト—WORKGROUP)	
ドメインの場合		
ドメイン ユーザ名		
パスワード		
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200	
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100	
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32	
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> 指定する	
ディレクトリ		
ファイルシステムをNTFSに変換する	<input type="checkbox"/> する	
OSのインストールソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする	
ネットワーク共有パスからインストールする場合		
ネットワーク共有パス		
ユーザ名		
パスワード		
R2コンポーネントをインストールする	<input type="checkbox"/> する	
インストールソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからR2コンポーネントをインストールする	
ネットワーク共有パスからインストールする場合		
ネットワーク共有パス		
ユーザ名		
パスワード		

(続く)

設定項目	選択項目
ネットワーク設定	
プロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NW IPX <input type="checkbox"/> PPTP <input type="checkbox"/> AppleTalk <input type="checkbox"/> NetMon
アダプタ	
アダプタの詳細	
接続名	
TCP/IPパラメータ	
DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
TCP IP 設定の追加	
DHCPを使用しない IPアドレス(追加)	
サブネットマスク(追加)	
デフォルトゲートウェイ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
WINSサーバの詳細設定	
WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
WINSサーバ(追加)	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする
IPXパラメータ(NW IPX 選択時に表示)	
ネットワーク番号	
フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet_II <input type="checkbox"/> Ethernet_802.3 <input type="checkbox"/> 802.2 <input type="checkbox"/> SNAP <input type="checkbox"/> Auto-detect
TCP IPパラメータ詳細設定	
DNSサフィックス(追加)	<input type="checkbox"/> LMホストの参照を有効にする <input type="checkbox"/> TCP/IP フィルタリングを有効にする <input type="checkbox"/> DNSデボルブを有効にする <input type="checkbox"/> 停止ゲートウェイの検出機能を有効にする <input type="checkbox"/> デフォルトゲートウェイを使用する <input type="checkbox"/> ICMPリダイレクトを使用する
IPXパラメータ 詳細設定(NW IPX 選択時に表示)	
内部ネットワーク番号	<input type="checkbox"/> RIPルータを有効にする <input type="checkbox"/> 専用ルータとしてインストールする

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
Windowsコンポーネント	
	<input type="checkbox"/> ターミナル サーバー
	<input type="checkbox"/> ターミナル サーバー ライセンス
	<input type="checkbox"/> FTP サービス
	<input type="checkbox"/> このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する
	<input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス
	<input type="checkbox"/> 共通コンポーネント
	<input type="checkbox"/> Active Server Pages
	<input type="checkbox"/> インターネット データコネクタ
	<input type="checkbox"/> リモート管理 (HTML)
	<input type="checkbox"/> WebDAV 発行
	<input type="checkbox"/> スクリプト仮想ディレクトリ
	<input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス マネージャ
	<input type="checkbox"/> 電子メール サービス
	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions
	<input type="checkbox"/> POP3 サービス
	<input type="checkbox"/> POP3 サービス Web 管理
	<input type="checkbox"/> NNTP サービス
	<input type="checkbox"/> SMTP サービス
	<input type="checkbox"/> ASP.NET
	<input type="checkbox"/> アプリケーション サーバ コンソール
	<input type="checkbox"/> リモート インストール サービス
	<input type="checkbox"/> リモート記憶域
	<input type="checkbox"/> Microsoft COM インターネット サービス
	<input type="checkbox"/> ネットワーク COM+ アクセスの有効化
	<input type="checkbox"/> 証明書サービス
	<input type="checkbox"/> 証明書サービス CA
	<input type="checkbox"/> 証明書サービス WEB 登録のサポート
	<input type="checkbox"/> インデックスサービス
「ターミナルサーバー」選択時	
アプリケーションの互換性のための既定のアクセス許可を選択してください	<input type="checkbox"/> 完全なセキュリティ <input type="checkbox"/> 緩和されたセキュリティ
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数 <input type="checkbox"/> 接続ユーザー数
「FTPサービス」選択時	
FTPサイトのディレクトリ	
「World Wide Web(WWW) サービス」選択時	
WWWサーバのディレクトリ	
Internet Explorer セキュリティ強化の構成	
Internet Explorerセキュリティ強化の構成	<input type="checkbox"/> 管理者グループ用 <input type="checkbox"/> 他のすべてのユーザー グループ用

(続く)

設定項目	選択項目
通信	
	<input type="checkbox"/> メッセージ キュー
	<input type="checkbox"/> ネットワーク DTC でアクセスの有効化
	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
	<input type="checkbox"/> ダイアラ機能
	<input type="checkbox"/> チャット
	<input type="checkbox"/> オプションネットワークコンポーネント
メッセージキュー選択時のみ	
	<input type="checkbox"/> Active Directory 統合
	<input type="checkbox"/> ダウンレベル クライアント サポート
	<input type="checkbox"/> ルーティング サポート
	<input type="checkbox"/> トリガ
	<input type="checkbox"/> MSMQ HTTPサポート (WWWサービスが必要です)
エンターテイメント	
	<input type="checkbox"/> サウンド クリップのサンプル
	<input type="checkbox"/> ユートピアサウンドの設定
	<input type="checkbox"/> ボリュームコントロール
	<input type="checkbox"/> サウンドレコーダー
アクセサリ	
	<input type="checkbox"/> ユーザー補助の設定ウィザード
	<input type="checkbox"/> 文字コード表
	<input type="checkbox"/> 電卓
	<input type="checkbox"/> ペイント
	<input type="checkbox"/> ワードパッド
	<input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート
	<input type="checkbox"/> Microsoft Script Debugger
	<input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ機能
	<input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙
	<input type="checkbox"/> マウスポインタ
	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	<input type="checkbox"/> ServerView Operations Manager
Add-on Packages	<input type="checkbox"/> Java Runtime Environment <input type="checkbox"/> Custom Scripts and Pacakges Installation
Software Packages for JAPAN	<input type="checkbox"/> ServerView エージェント <input type="checkbox"/> ServerView アップデートエージェント <input type="checkbox"/> DSNAP (日本語版) <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMERGY)
インストールソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD 1 <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

1.5 OSウィザード (Windows2008 ガイドモード)

設定項目		選択項目
RAIDとディスクの構成		
アレイコントローラ		
コントローラファミリー		
コントローラタイプ		
コントローラ番号		
アレイコントローラを指定しない		<input type="checkbox"/> 指定しない
既存のRAID構成を使用する		<input type="checkbox"/> する
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
	ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
	ドライブライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
インストールイメージの選択		
インストールメディア	<input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア <input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ	
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール	
インストールする言語	(デフォルト—Default)	
アーキテクチャ	<input type="checkbox"/> x86 <input type="checkbox"/> x64	
基本設定		
名前		
組織名		
コンピュータ名		
プロダクトキー		— — — —
Administratorパスワード		(OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
タイムゾーン		(デフォルト—GMT Standard Time)
地域と言語		(デフォルト—English)
システムの設定		
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン	
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト—WORKGROUP)	
ドメインの場合		
	ドメインユーザ名	
	パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200	
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100	
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32	
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする	
ネットワーク共有パスからインストールする場合		
	ネットワーク共有パス	
	ユーザ名	
	パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目	
TCP/IP システム		
アダプタ名		
アダプタ詳細		
インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)		
D H C P を 使 用 し な い	DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	TCP/IP設定の追加	
	IPアドレス(追加)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	
	DNSの詳細設定	
	DNSドメイン名	
	DNSサーバ	
		<input type="checkbox"/> DNS 更新の登録を無効にする
		<input type="checkbox"/> Enable Adapter Domain Name Registration
	WINSサーバの詳細設定	
	WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する。 <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする。 <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする。	
IPv6-インターネット プロトコル バージョン6(TCP/IPv6)		
モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定	
手 動 設 定	IPアドレス	
	サブネットプレフィックスの長さ	
	TCP/IP設定の追加	
	IPアドレス(追加)	
	サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
	DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)		
TCP/IP パラメータ 詳細設定		
DNSドメイン名		
DNSサーバ		
	<input type="checkbox"/> DNSデボルブを有効にする	
	<input type="checkbox"/> ICMPリダイレクトを使用する	

(続く)

設定項目	選択項目
役割と機能の追加	
	<input type="checkbox"/> SNMPサービス
	<input type="checkbox"/> DHCPサーバ
	<input type="checkbox"/> ルーティングとリモートアクセスサービス
	<input type="checkbox"/> 接続マネージャ管理キット
	<input type="checkbox"/> DNSサーバ
	<input type="checkbox"/> WINSサーバ
	<input type="checkbox"/> Simple TCP/IP Services
	<input type="checkbox"/> ネットワーク ポリシー サーバ
	<input type="checkbox"/> LPR ポート モニタ
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 読み取りのみ <input type="checkbox"/> 読み取り、書き込み <input type="checkbox"/> 読み取り、作成
	<input type="checkbox"/> 認証トラップを送信する
	<input type="checkbox"/> デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける(localhost)
受け付けるホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
「ルーティングとリモートアクセスサービス」選択時のみ	
ルートタイプ	<input type="checkbox"/> RASをサポート <input type="checkbox"/> LANをサポート <input type="checkbox"/> RASとLANをサポート <input type="checkbox"/> WANをサポート <input type="checkbox"/> RASとWANをサポート <input type="checkbox"/> LANとWANをサポート <input type="checkbox"/> RASとLANとWANをサポート
追加のパラメータ	
Remote Desktop	
	<input type="checkbox"/> リモートデスクトップを有効にする
リモートアシスタンス	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	<input type="checkbox"/> 許可する
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	<input type="checkbox"/> 許可する
招待を有効にする最大時間	() 時間
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	<input type="checkbox"/> ServerView Operations Manager
Add-on Packages	<input type="checkbox"/> Java Runtime Environment <input type="checkbox"/> Custom Scripts and Packages Installation
Software Packages for JAPAN	<input type="checkbox"/> ServerView エージェント <input type="checkbox"/> ServerView アップデートエージェント <input type="checkbox"/> DSNAP (日本語版) <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMERGY)
インストールソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD 1 <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

1.6 OSウィザード (Windows2012 ガイドモード)

※ WindowsServer2012 は ServerView Installation Manager 11.12.10以降の対応となります

設定項目		選択項目
RAIDとディスクの構成		
アレイドコントローラ		
コントローラファミリー		
コントローラタイプ		
コントローラ番号		
アレイドコントローラを指定しない		<input type="checkbox"/> 指定しない
既存のRAID構成を使用する		<input type="checkbox"/> する
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
	ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
	ドライブライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
インストールイメージの選択		
インストールメディア		<input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア <input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ
インストールのタイプ		<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
インストールする言語		(デフォルト—Default)
アーキテクチャ		<input type="checkbox"/> x64
基本設定		
名前		
組織名		
コンピュータ名		
プロダクトキー		— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード		
タイムゾーン		(デフォルト—GMT Standard Time)
地域と言語		(デフォルト—English)
システムの設定		
参加先		<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループ/ドメイン名		(デフォルト—WORKGROUP)
ドメインの場合		
	ドメインユーザ名	
	パスワード	
解像度		<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート		<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32
OSのインストール ソース		<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合		
	ネットワーク共有パス	
	ユーザ名	
	パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目	
TCP/IP システム		
アダプタ名		
アダプタ詳細		
インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)		
DHCP を 使 用 し な い	DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	TCP/IP設定の追加	
	IPアドレス(追加)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	
	DNSの詳細設定	
	DNSドメイン名	
	DNSサーバ	
		<input type="checkbox"/> DNS 更新の登録を無効にする
		<input type="checkbox"/> Enable Adapter Domain Name Registration
	WINSサーバの詳細設定	
	WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する。 <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする。 <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする。	
IPv6-インターネット プロトコル バージョン6(TCP/IPv6)		
手 動 設 定	モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定
	IPアドレス	
	サブネットプレフィックスの長さ	
	TCP/IP設定の追加	
	IPアドレス(追加)	
	サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
	DNSの詳細設定	
	DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定		
DNSドメイン名		
DNSサーバ		
	<input type="checkbox"/> DNSデボルブを有効にする	
	<input type="checkbox"/> ICMPリダイレクトを使用する	

(続く)

設定項目	選択項目
役割と機能の追加	
	<input type="checkbox"/> SNMPサービス
	<input type="checkbox"/> DHCPサーバ
	<input type="checkbox"/> ルーティングとリモートアクセスサービス
	<input type="checkbox"/> 接続マネージャ管理キット
	<input type="checkbox"/> DNSサーバ
	<input type="checkbox"/> WINSサーバ
	<input type="checkbox"/> Simple TCP/IP Services
	<input type="checkbox"/> ネットワーク ポリシー サーバ
	<input type="checkbox"/> LPR ポート モニタ
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 読み取りのみ <input type="checkbox"/> 読み取り、書き込み <input type="checkbox"/> 読み取り、作成
	<input type="checkbox"/> 認証トラップを送信する
受け付けるホスト名	<input type="checkbox"/> デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける(localhost) (指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
「ルーティングとリモートアクセスサービス」選択時のみ	
ルートタイプ	<input type="checkbox"/> RASをサポート <input type="checkbox"/> LANをサポート <input type="checkbox"/> RASとLANをサポート <input type="checkbox"/> WANをサポート <input type="checkbox"/> RASとWANをサポート <input type="checkbox"/> LANとWANをサポート <input type="checkbox"/> RASとLANとWANをサポート
追加のパラメータ	
Remote Desktop	
	<input type="checkbox"/> リモートデスクトップを有効にする
リモートアシスタンス	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	<input type="checkbox"/> 許可する
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	<input type="checkbox"/> 許可する
招待を有効にする最大時間	() 時間
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
Add-on Packages	<input type="checkbox"/> Java Runtime Environment <input type="checkbox"/> Custom Scripts and Packages Installation
Software Packages for JAPAN	<input type="checkbox"/> ServerView エージェント <input type="checkbox"/> ServerView アップデートエージェント <input type="checkbox"/> DSNAIP (日本語版) <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMERGY)
インストールソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD 1 <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

2 デザインシート (Linux)

2.1 OSの選択

ServerView Installation Manager 10.12.01~11.12.11での設定を説明します。
ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

設定項目	選択項目
Linux	<input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux5 (i386) <input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux5 (x86_64) <input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux6 (i386) <input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux6 (x86_64)

2.2 RAID/ディスクウィザード (Linux RHEL5, RHEL6共通)

設定項目	選択項目	
アレイドコントローラ		
コントローラファミリー		
コントローラタイプ		
コントローラ番号		
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> する	
既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します)	<input type="checkbox"/> する	
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動	
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
	ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
	ドライブライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。		
パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。		
マウントポイント		
ファイルシステムタイプ	<input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> ext4 <input type="checkbox"/> vfat <input type="checkbox"/> swap	
サイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB	
パーティションを推奨のサイズで作成	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	
追加容量オプション	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 指定限度 MB <input type="checkbox"/> 最大許容量	
プライマリパーティション	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	
LVMボリュームグループの作成		

2.3 OSウィザード (Linux クイックモード RHEL5, RHEL6共通)

設定項目	選択項目
インストール番号	(RHEL5の場合)
言語	(デフォルト—English)
キーボード	(デフォルト—U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト—Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> 使用する
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> する
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ホスト名	
ネットワークインタフェースをDHCPで設定	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない (デフォルト—設定する)
IPアドレス	(指定する場合のみ)
サブネットマスク	(指定する場合のみ)
ゲートウェイ	(指定する場合のみ)
ネームサーバ	(指定する場合のみ)
インストールタイプ	<input type="checkbox"/> 最小 <input type="checkbox"/> すべて <input type="checkbox"/> デフォルト <input type="checkbox"/> ワークステーション (デフォルト—すべて)

2.4 OSウィザード (Linux ガイドモード RHEL5)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト—English)
キーボード	(デフォルト—U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト—Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> 使用する (デフォルト—使用する)
rootパスワード	
パスワード確認	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> する
インストールメディア	<input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ハードドライブ <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> FTP/HTTP
ハードドライブ	パーティション ディレクトリ
NFS	サーバー ディレクトリ
FTP/HTTP	URL
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> する
テキストモード	<input type="checkbox"/> 使用する
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> 使用する
パッケージ選択	
インストール番号	
Kernel	
パッケージ選択の初期値	
パッケージグループ	<input type="checkbox"/> ベースシステム
	<input type="checkbox"/> デスクトップ環境
	<input type="checkbox"/> サーバー
	<input type="checkbox"/> 言語
	<input type="checkbox"/> アプリケーション
	<input type="checkbox"/> 開発
個別パッケージ	<input type="checkbox"/> 仮想化 (RHEL 5(for Intel64)の場合のみ)
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
色の深さ	<input type="checkbox"/> 8bit <input type="checkbox"/> 16bit <input type="checkbox"/> 24bit <input type="checkbox"/> 32bit
解像度	<input type="checkbox"/> 640x480 <input type="checkbox"/> 800x600 <input type="checkbox"/> 1024x768 <input type="checkbox"/> 1152x864 <input type="checkbox"/> 1280x800 <input type="checkbox"/> 1280x1024 <input type="checkbox"/> 1400x1050 <input type="checkbox"/> 1600x1200 <input type="checkbox"/> 1920x1440 <input type="checkbox"/> 2048x1536
デフォルトデスクトップ	<input type="checkbox"/> GNOME <input type="checkbox"/> KDE <input type="checkbox"/> None
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
ビデオカードを自動検出	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
ビデオカードの選択	(自動検出しない場合のみ)
ビデオカードRAM	(自動検出しない場合のみ)
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
モニターの選択	(自動検出しない場合のみ)
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> する
水平同期信号	kHz (手動で指定する場合のみ)
垂直同期信号	Hz (手動で指定する場合のみ)
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> する
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> する
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> する
GRUBパスワード	
GRUBパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> する
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> する
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> する
ネットワークデバイス	
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 指定しない
IPアドレス	(固定IPの場合のみ)
ネットマスク	(固定IPの場合のみ)
ゲートウェイ	(固定IPの場合のみ)
ネームサーバ	(固定IPの場合のみ)

(続く)

設定項目	選択項目
SELinux&ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	<input type="checkbox"/> アクティブ <input type="checkbox"/> 警告 <input type="checkbox"/> 無効
ファイアウォール設定	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
ファイアウォールルール	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
信頼されるデバイス	
信頼されるデバイスの追加	
アクセス許可	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Mail(SMTP) <input type="checkbox"/> Telnet
他のポート	<input type="checkbox"/> SSH <input type="checkbox"/> WWW(HTTP)
ポートの追加	
認証	
シャドウパスワードの使用	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
MD5の使用	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
NISの有効	<input type="checkbox"/> 有効
NISドメイン	
NISの検索にブロードキャストを使用	<input type="checkbox"/> しない
NISサーバー	
SMB認証の有効	<input type="checkbox"/> 有効
SMBサーバー	
SMBワークグループ	
LDAPの有効	<input type="checkbox"/> 有効
LDAP認証を使用する	<input type="checkbox"/> 有効
LDAPサーバー	
LDAPベースネーム	
Kerberos5認証の有効	<input type="checkbox"/> 有効
Kerberosレルム	
Kerberosドメインコントローラー	
Kerberosマスターサーバー	
Hesiodサポートの有効	<input type="checkbox"/> 有効
Hesiod LHS	
Hesiod RHS	
nscdの有効	<input type="checkbox"/> 有効 (デフォルト—設定する)
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> 実行する
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> 使用する ()
Post Installation Script	
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	<input type="checkbox"/> Fujitsu Technology Solutions driver update repositoriesへの接続 <input type="checkbox"/> ServerView SNMP Agents <input type="checkbox"/> ServerView Update Agent (online flash) <input type="checkbox"/> ServerView Operations Manager <input type="checkbox"/> ServerView RAID Manager (デフォルト—設定する)
Add-on Packages	<input type="checkbox"/> AIS Connect <input type="checkbox"/> Java Runtime Environment (デフォルト—設定する) <input type="checkbox"/> Custom Script and Packages Installation
Software Packages for JAPAN	<input type="checkbox"/> ServerView エージェント (デフォルト—設定する) <input type="checkbox"/> ServerView アップデートエージェント (デフォルト—設定する) <input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMERGY) (デフォルト—設定する) <input type="checkbox"/> 富士通Linuxサポートパッケージ (デフォルト—設定する)
Software Packages for PRIMEQUEST	<input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMEQUEST x2) <input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMEQUEST) <input type="checkbox"/> ServerView Mission Critical Option <input type="checkbox"/> PRIMEQUEST Server Agent <input type="checkbox"/> RAS支援サービス (PRIMEQUEST) <input type="checkbox"/> HBA blockage function <input type="checkbox"/> SIRMSエージェント

2.5 OSウィザード (Linux ガイドモード RHEL6)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト—English)
キーボード	(デフォルト—U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト—Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> 使用する (デフォルト—使用する)
rootパスワード	
パスワード確認	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> する
インストールメディア	<input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ハードドライブ <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> FTP/HTTP
ハードドライブ	パーティション ディレクトリ
NFS	サーバー ディレクトリ
FTP/HTTP	URL
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> する
テキストモード	<input type="checkbox"/> 使用する
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> 使用する
パッケージ選択	
パッケージ選択の初期値	
パッケージグループ	<input type="checkbox"/> ベースシステム
	<input type="checkbox"/> デストップ
	<input type="checkbox"/> サーバー
	<input type="checkbox"/> 言語
	<input type="checkbox"/> アプリケーション
	<input type="checkbox"/> 開発
	<input type="checkbox"/> 仮想化
	<input type="checkbox"/> システム管理
	<input type="checkbox"/> データベース
	<input type="checkbox"/> Web サービス
	<input type="checkbox"/> 高可用性
	<input type="checkbox"/> ロードバランサー
個別パッケージ	<input type="checkbox"/> レジリエントストレージ
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
色の深さ	<input type="checkbox"/> 8bit <input type="checkbox"/> 16bit <input type="checkbox"/> 24bit <input type="checkbox"/> 32bit
解像度	<input type="checkbox"/> 640x480 <input type="checkbox"/> 800x600 <input type="checkbox"/> 1024x768 <input type="checkbox"/> 1152x864 <input type="checkbox"/> 1280x800 <input type="checkbox"/> 1280x1024 <input type="checkbox"/> 1400x1050 <input type="checkbox"/> 1600x1200 <input type="checkbox"/> 1920x1440 <input type="checkbox"/> 2048x1536
デフォルトデスクトップ	<input type="checkbox"/> GNOME <input type="checkbox"/> KDE <input type="checkbox"/> None
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
ビデオカードを自動検出	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
ビデオカードの選択	(自動検出しない場合のみ)
ビデオカードRAM	(自動検出しない場合のみ)
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
モニターの選択	(自動検出しない場合のみ)
手で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> する
水平同期信号	kHz (手動で指定する場合のみ)
垂直同期信号	Hz (手動で指定する場合のみ)
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> する
マルチバスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> する
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> する
GRUBパスワード	
GRUBパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> する
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> する
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
ネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> する
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 指定しない
IPアドレス	(固定IPの場合のみ)
ネットマスク	(固定IPの場合のみ)
ゲートウェイ	(固定IPの場合のみ)
ネームサーバ	(固定IPの場合のみ)

(続く)

設定項目	選択項目
SELinux&ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	<input type="checkbox"/> アクティブ <input type="checkbox"/> 警告 <input type="checkbox"/> 無効
ファイアウォール設定	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
ファイアウォールルール	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
信頼されるデバイス	
信頼されるデバイスの追加	
アクセス許可	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Mail(SMTP) <input type="checkbox"/> Telnet <input type="checkbox"/> SSH <input type="checkbox"/> WWW(HTTP)
他のポート	
ポートの追加	
認証	
シャドウパスワードの使用	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
MD5の使用	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)
NISの有効	<input type="checkbox"/> 有効
NISドメイン	
NISの検索にブロードキャストを使用	<input type="checkbox"/> しない
NISサーバー	
SMB認証の有効	<input type="checkbox"/> 有効
SMBサーバー	
SMBワークグループ	
LDAPの有効	<input type="checkbox"/> 有効
LDAP認証を使用する	<input type="checkbox"/> 有効
LDAPサーバー	
LDAPベースネーム	
Kerberos5認証の有効	<input type="checkbox"/> 有効
Kerberosレルム	
Kerberosドメインコントローラー	
Kerberosマスターサーバー	
Hesiodサポートの有効	<input type="checkbox"/> 有効
Hesiod LHS	
Hesiod RHS	
nscdの有効	<input type="checkbox"/> 有効 (デフォルト—設定する)
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> 実行する
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> 使用する ()
Post Installation Script	
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	<input type="checkbox"/> ServerView SNMP Agents <input type="checkbox"/> ServerView Update Agent (online flash) <input type="checkbox"/> ServerView Operations Manager <input type="checkbox"/> ServerView RAID Manager (デフォルト—設定する)
Add-on Packages	<input type="checkbox"/> AIS Connect <input type="checkbox"/> Java Runtime Environment (デフォルト—設定する)
Software Packages for JAPAN	<input type="checkbox"/> ServerView エージェント (デフォルト—設定する) <input type="checkbox"/> ServerView アップデートエージェント (デフォルト—設定する) <input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMERGY) (デフォルト—設定する) <input type="checkbox"/> 富士通Linuxサポートパッケージ (デフォルト—設定する)
Software Packages for PRIMEQUEST	<input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMEQUEST x2) <input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMEQUEST) <input type="checkbox"/> ServerView Mission Critical Option <input type="checkbox"/> PRIMEQUEST Server Agent <input type="checkbox"/> RAS支援サービス (PRIMEQUEST) <input type="checkbox"/> HBA blockage function <input type="checkbox"/> SIRMSエージェント

3 デザインシート (VMware)

3.1 OSの選択

ServerView Installation Manager 10.12.01～11.12.11での設定を説明します。
ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

設定項目	選択項目
VMware ESX	VMware ESXi 5.0

3.2 RAID/ディスクウィザード (VMware)

設定項目	選択項目	
アレイドコントローラ		
コントローラファミリー		
コントローラタイプ		
コントローラ番号		
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> する	
既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します)	<input type="checkbox"/> する	
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動	
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
	ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
	ドライブライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ

3.3 OSウィザード (VMware クイックモード)

設定項目	選択項目	
基本設定		
キーボード	(デフォルト—Default)	
rootパスワード		
パスワード確認		
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> する	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> UNC	
UNC	パス	
	リモートユーザ名	
	リモートパスワード	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
ネットワーク		
VMの標準ネットワークでセットアップする	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
使用する VLAN ID	(デフォルト—0)	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
ホスト名	(指定する場合のみ)	
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
↓設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。		
ネットワークデバイス	ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> する
	ネットワークデバイス	
	ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
	IPアドレス	(固定IPの場合のみ)
	ネットマスク	(固定IPの場合のみ)
	ゲートウェイ	(固定IPの場合のみ)
	ネームサーバ	(固定IPの場合のみ)

3.4 OSウィザード (VMware ガイドモード)

設定項目	選択項目	
基本設定		
キーボード	(デフォルト—Default)	
rootパスワード		
パスワード確認		
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> する	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> UNC	
UNC	パス	
	リモートユーザ名	
	リモートパスワード	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
ネットワーク		
VMの標準ネットワークでセットアップする	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
使用する VLAN ID	(デフォルト—0)	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
ホスト名	(指定する場合のみ)	
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> する (デフォルト—設定する)	
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。		
ネットワークデバイス	ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> する
	ネットワークデバイス	
	ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
	IPアドレス	(固定IPの場合のみ)
	ネットマスク	(固定IPの場合のみ)
	ゲートウェイ	(固定IPの場合のみ)
	ネームサーバ	(固定IPの場合のみ)
Post Installation Script		
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> 実行する (デフォルト—設定する)	
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> 使用する (デフォルト—設定する) (デフォルト— () /usr/bin/python)	
Post Installation Script		

環境設定シート-ServerView Installation Manager編-
CA92344-0149-03

発行日 2014年3月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。