

本書の読み方

-
- A コンフィグレーションシート
ハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
-
- B デザインシート
ServerStart の設定を記録しておきます。
-
- C 障害連絡シート
障害が発生した場合にサーバの状態を記入します。
-

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY RX300 S2	サーバ本体／本サーバ
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003, Datacenter Edition	Windows Server 2003, Datacenter Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003, Web Edition	Windows Server 2003, Web Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server、または Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server、 または Windows 2000

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 インテル、Intel、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

目次

A コンフィグレーションシート

A.1	ハードウェア構成	3
A.2	BIOS セットアップユーティリティの設定項目	5
A.3	システム資源管理表	10
A.4	RAID 設計シート	11

B デザインシート

B.1	RAID ウィザード	13
B.2	ディスクウィザード	14
B.3	OS インストールウィザード (Windows 2003)	15
B.4	OS インストールウィザード (Windows 2000)	20
B.5	アプリケーションウィザード	24

C 障害連絡シート

A コンフィグレーションシート

ハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
 選択設定箇所については、マークのチェックボックスを用意してありますので、
 設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またはレ印を付けておきます。

A.1 ハードウェア構成

■ 内蔵バックアップ装置

搭載位置	品名
ベイ4,5	<input type="checkbox"/> 内蔵DAT72ユニット(ドライブケージ付き)

■ 内蔵 DVD-RAM ドライブユニット

搭載位置	品名
CD-ROMドライブベイ	<input type="checkbox"/> 内蔵DVD-RAMドライブユニット

■ 内蔵ハードディスクユニット

搭載位置	搭載内蔵ハードディスクユニット		
	回転数10,000rpm	回転数15,000rpm	
ベイ1	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB	
ベイ2	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB	
ベイ3	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB	
ベイ4	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB	
ベイ5	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB	
ベイ6	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB	

■ CPU

搭載タイプ	搭載個数
<input type="checkbox"/> Xeon™ プロセッサ 3.0GHz/1MB	<input type="checkbox"/> 1個(*) <input type="checkbox"/> 2個
<input type="checkbox"/> Xeon™ プロセッサ 3.0GHz/2MB	
<input type="checkbox"/> Xeon™ プロセッサ 3.2GHz/2MB	
<input type="checkbox"/> Xeon™ プロセッサ 3.6GHz/2MB	

*) 全モデルでCPUを1個搭載しています。

■ メモリ

搭載スロット位置	搭載メモリ
メモリスロット0A	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット0B	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット1A	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット1B	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット2A	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット2B	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット3A ^(*)	<input checked="" type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット3B ^(*)	<input checked="" type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB

^(*) 全モデルに512MBをメモリスロット3A/3Bに搭載済み
(カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます)。

■ 拡張カード

【標準搭載時】

拡張カード(型名)	PCIスロット				
	1	2	3	4	5
パラレルポート(PG-PP03)					<input type="checkbox"/>
リモートサービスボード(PG-RSB103L)			<input type="checkbox"/>		
SCSIカード(PG-130L)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ファイバーチャネルカード(PG-FC106)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1892L)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1882L)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【基本カードスロット変換機構搭載時】

拡張カード(型名)	PCIスロット		
	6	7	8
SCSIアレイコントローラ(PG-142E3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
リモートサービスボード(PG-RSB103)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCSIカード(PG-128)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ファイバーチャネルカード(PG-FC106)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1892)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1882)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1852)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1862)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
通信カード V/X(PG-1631)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISDNカード(PG-1651)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RS-232Cカード(GP5-162)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、次を示します。

□：設定項目 ◎：ご購入時設定値 ■：変更禁止

■ Main メニュー

設定項目	設定値
System Time	現在の時刻を入力
System Date	現在の日付を入力
Diskette A	<input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> 360K <input type="checkbox"/> 1.2M <input type="checkbox"/> 720K <input checked="" type="checkbox"/> 1.4M
IDE Drive1	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
32 Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard (表示のみで変更不可)
Ultra DMA Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
IDE Drive2	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
32 Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard (表示のみで変更不可)
Ultra DMA Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
IDE Drive3(標準CD-ROM)	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
32 Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	PIO4/DMA2 (表示のみで変更不可)
Ultra DMA Mode	Mode2 (表示のみで変更不可)
IDE Drive4	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
32 Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard (表示のみで変更不可)
Ultra DMA Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
Boot Options	[Enter]
POST Errors	<input type="checkbox"/> No Halt On Any Errors <input checked="" type="checkbox"/> Halt On All Errors
Keyboard Check	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
SM Error Halt	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Fast Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Quiet Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Boot Menu	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
MultiBoot for HDs	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Boot Sequence (ブート順を記入)	<input type="checkbox"/> CD-ROM Drive <input type="checkbox"/> Diskette <input type="checkbox"/> Hard Drive <input type="checkbox"/> Legacy LAN Card
Diskette	<input type="checkbox"/> Standard
Hard Drive	<input type="checkbox"/> #50 ID00 LUN0 FUJITSU
Base Memory	1MB未満の使用可能なベースメモリサイズを表示
Extended Memory	1MB以上のメモリサイズを表示

■ Advanced メニュー

設定項目	設定値
Peripheral Configuration	[Enter]
Serial 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Serial Multiplexer	<input checked="" type="radio"/> System <input type="checkbox"/> BMC <input type="checkbox"/> Shared
Serial 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Parallel	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Parallel Mode	<input type="checkbox"/> Printer <input checked="" type="radio"/> Bidirection <input type="checkbox"/> EPP <input type="checkbox"/> ECP
Diskette Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Floppy Type	<input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Remote <input type="checkbox"/> Remote Once
Local Bus IDE adapter	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary <input checked="" type="checkbox"/> Both
Mouse Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto Detect
SCSI Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Channel A <input checked="" type="checkbox"/> Channel A & B
SCSI Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
RAID	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
LAN Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Channel A <input checked="" type="checkbox"/> Channel A & B
LAN Remote Boot Ch. A	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> PXE
LAN Remote Boot Ch. B	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> PXE
PCI Configuration	[Enter]
PCI SLOTS Configuration	[Enter]
PCI Slot 1 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 2 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 3 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 4 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 5 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 6 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 7 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 8 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI IRQ Configuration	[Enter]
PCI IRQ Line 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 3	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 4	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 5	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 6	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 7	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 8	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15

(続く)

設定項目	設定値
Advanced System Configuration	[Enter]
PCI Bus Parity Checking	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Redundancy	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Sparing <input type="checkbox"/> Mirroring
Remap PCI Memory Gap	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Mismatch Detection	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
CPU Timeout Counter	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Frequency	<input checked="" type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> 3.60 <input type="checkbox"/> 3.40 <input type="checkbox"/> 3.20 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> 2.80
Hyper-Threading	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Limit CPUID Functions	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Thermal Management	<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> Enhanced
CPU Halt Mode (C1E)	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Enhanced
NX Memory Protection	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU MC Status Clear	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="checkbox"/> Next Boot
Enhanced SpeedStep	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Throttling Delay	<input checked="" type="checkbox"/> No Delay <input type="checkbox"/> 1min <input type="checkbox"/> 5min <input type="checkbox"/> 10min <input type="checkbox"/> 20min <input type="checkbox"/> 30min <input type="checkbox"/> 60min <input type="checkbox"/> Never Throttle
USB Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
USB 2.0 Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
USB BIOS Legacy Support	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Power On/Off	[Enter]
Power Off Source	
Software	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Power Button	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Power On Source	<input checked="" type="radio"/> BIOS Controlled <input type="checkbox"/> ACPI Controlled
Remote	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
LAN	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Wake Up Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Wake Up Time	—
Wake Up Mode	—
Power Failure Recovery	<input type="checkbox"/> Always Off <input checked="" type="checkbox"/> Previous State <input type="checkbox"/> Always On
IPMI	[Enter]
SEL Load	格納されているSELのパーセンテージを表示
Clear Event Log	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Event Log Full Mode	<input checked="" type="radio"/> Overwrite <input type="checkbox"/> Maintain
BMC Time Sync	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
System Event Log	SELに格納されているログを表示。+/-によりエントリを変更する。
SDRR Browser	センサの情報を表示
LAN Settings	[Enter]
Local IP address	オンボードLANのIPアドレスを入力
Subnet mask	サブネットマスクを入力
Gateway address	ゲートウェイアドレスを入力
User ID 1 Password	パスワードを表示
Reset Configuration Data	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Multiprocessor Specification	<input type="checkbox"/> 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> 1.4

■ Security メニュー

設定項目	設定値
Setup Password	セットアップパスワードが設定されているかどうかを表示
System Password	システムパスワードが設定されているかどうかを表示
Set Setup Password	セットアップパスワードを入力
Setup Password Lock	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Extended
Set System Password	システムパスワードを入力
System Password Mode	<input checked="" type="radio"/> System <input type="radio"/> Keyboard
System Load	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Virus Warning	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Confirm
Diskette Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Flash Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled

■ Server メニュー

設定項目	設定値
O/S Boot Timeout	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Action	<input type="radio"/> Continue <input checked="" type="radio"/> Reset <input type="radio"/> Power Cycle
Timeout value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0~100 ()
ASR&R Boot Delay (min)	<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 1~30 ()
Power Cycle Delay	<input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 0~15 ()
Boot Retry Counter	<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 0~7 ()
Diagnostic System	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disk Not Installed <input type="checkbox"/> Remote Image Disk
Temperature Monitoring	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Memory Scrubbing	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
CPU Status	[Enter]
CPU 0 Status	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
CPU 1 Status	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Status	[Enter]
Memory Module 0A	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Module 0B	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Module 1A	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Module 1B	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Module 2A	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Module 2B	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Module 3A	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Module 3B	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Console Redirection	[Enter]
Console Redirection	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Port	<input checked="" type="radio"/> Serial1 <input type="radio"/> Serial2
Media Type	<input checked="" type="radio"/> Serial <input type="radio"/> LAN <input type="radio"/> Serial + LAN
Baud Rate	<input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="radio"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19.2K <input type="checkbox"/> 38.4K <input type="checkbox"/> 57.6K <input type="checkbox"/> 115.2K
Protocol	<input type="checkbox"/> VT100 <input type="checkbox"/> VT100, 8bit <input type="checkbox"/> PC-ANSI, 7bit <input type="checkbox"/> PC ANSI <input checked="" type="radio"/> VT100+
Flow Control	<input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> XON/XOFF <input checked="" type="radio"/> CTS/RTS
Mode	<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="radio"/> Enhanced
Rom Pilot	[Enter]
Rom Pilot Support	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Reset on lost connection	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Connect Timeout	<input checked="" type="radio"/> Low <input type="radio"/> Medium <input type="radio"/> high
NIC Slot No.	<input checked="" type="checkbox"/> 3
Server Name	—
Local IP address	—
Subnet mask	—
Gateway address	—
Front End 0 Mode	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Front End 0 IP	—
Front End 1 Mode	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Front End 1 IP	—
Front End 2 Mode	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Front End 2 IP	—

A.4 RAID 設計シート

■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LSU*)	RAID レベル	容量	物理ドライブ
(0,0,0,0)	0 ① 5 10	17300MB	(CH=A) ID= ① ① 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(0,0,2,0)	0 ① 5 10	17300MB	(CH=A) ID= 0, 1, ② ③ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

)ホットスペアの場合は「HS(,*,*,*)」のように記述します。

■ フォジカルパックの定義

搭載HDDベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	LSU ^(*)
(例) Bay(1)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0)
(例) Bay(2)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0)
(例) Bay(3)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2)
(例) Bay(4)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, ,)

)ホットスワップの場合は「HS(,*,*)」のように記述します。

B デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

B.1 RAID ウィザード

設定項目		選択項目
構成モード		<input type="checkbox"/> 非RAID <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 <input type="checkbox"/> 既存のレイを使用する
手動、自動 設定時のみ	RAIDコントローラ	<input type="checkbox"/> オンボードSCSIレイコントローラ
	コントローラ番号	(デフォルト—0)
手動設定時 のみ	RAIDレベル	<input type="checkbox"/> RAID0 <input type="checkbox"/> RAID1 <input type="checkbox"/> RAID5 <input type="checkbox"/> RAID10 台
	ディスク数	(RAID0時 2～6台、RAID1時 2台、RAID5時 3～6台、RAID10時 4または6台)
	ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
手動、自動 設定時のみ	既存のRAIDレイ	<input type="checkbox"/> 削除する

B.2 ディスクウィザード

設定項目	選択項目
コントローラタイプ	<input type="checkbox"/> RAID
ディスク番号	(デフォルト—0)
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—SYSTEM)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
表示されているディスクのすべてのパーティションを削除する	<input type="checkbox"/> 削除する
起動ディスクにメンテナンス区画を作成する	<input type="checkbox"/> 作成する

複数のディスクを搭載する場合、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。

B.3 OS インストールウィザード (Windows 2003)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Datacenter Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Web Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)	□ — — — —
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目	選択項目	
ネットワークプロトコル		
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール	
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)		
接続名		
このアダプタにバインドする プロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
アダプタ1 を使用しない	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
フレームの種類		
接続名		
このアダプタにバインドする プロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
アダプタ2 を使用しない	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
フレームの種類		

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス (IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW (World Wide Web) サービス <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - インターネット データ コネクタ <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - リモート管理 (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス マネージャ <input type="checkbox"/> 共通コンポーネント
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
そのほかのネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.4 OS インストールウィザード (Windows 2000)

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目	選択項目	
ネットワークプロトコル		
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール	
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)		
アダプタ1	接続名	
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する
	DHCPを 使用 しない	
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出
	アダプタ2	接続名
このアダプタにバインドするプロトコル		<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する
DHCPを 使用 しない		
IPアドレス		
サブネットマスク		
デフォルトゲートウェイ		
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)
DNSドメイン名		(指定する時のみ)
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする
NWIPX選択時のみ		
内部ネットワーク番号		0x
ネットワーク番号		0x
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP(File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ(HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW(World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ポリウムコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッカー <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ピンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
サービス	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) <input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目	選択項目
SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種類	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する(選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.5 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> ServerView <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor/FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

C 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY RX300 S2 (PG)	
OS		
設置環境		
LAN・WAN環境		
発生日時		
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。	
	添付資料	有・無

オプション構成および設定内容は、本書のコンフィグレーションシートを使用してください。

PRIMERGY RX300 S2

環境設定シート
B7FH-3061-02 Z0-00

発行日 2005年5月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

PRIMERGY RX300 S2 環境設定シートご使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY RX300 S2 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバの環境設定シートにおいて、注意および追記事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

富士通株式会社
2006 年 10 月

PRIMERGY RX300 S2 環境設定シートにおいて、『A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目』を下記の通り読み替えてください。また、『WebBIOS 項目』が追加されておりますので、そちらについても併せてお読みいただけますようお願いいたします。

A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、次を示します。

□: 設定項目 ◎: ご購入時設定値 ■: 変更禁止

■ Main メニューの設定項目

設定項目	設定値(■:変更禁止 ◎:ご購入時設定値)
System Time	現在の時刻
System Date	現在の日付
Diskette A	<input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> 360K <input type="checkbox"/> 1.2M <input type="checkbox"/> 720K <input checked="" type="checkbox"/> 1.4M
IDE Drive 1	[Press Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard (表示のみで変更不可)
Ultra DMA Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
IDE Drive 2	[Press Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard (表示のみで変更不可)
Ultra DMA Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
IDE Drive 3	[Press Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled

	PIO Mode	PIO4/DMA2 (表示のみで変更不可)
	Ultra DMA Mode	Mode2 (表示のみで変更不可)
IDE Drive 4		[Press Enter]
	Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
	Transfer Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
	LBA Translation	Disabled (表示のみで変更不可)
	32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
	PIO Mode	Standard (表示のみで変更不可)
	Ultra DMA Mode	Disabled (表示のみで変更不可)
Boot Options		[Press Enter]
	POST Errors	<input type="checkbox"/> No Halt On Any Errors <input checked="" type="checkbox"/> Halt On All Errors
	Keyboard Check	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
	SM Error Halt	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	Fast Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	Quiet Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
※1	Num Lock	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> on <input type="checkbox"/> off
	Boot Menu	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
	MultiBoot for HDs	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	Boot Sequence	(ブート順を記入) <input type="checkbox"/> CD-ROM Drive <input type="checkbox"/> Diskette <input type="checkbox"/> Hard Drive <input type="checkbox"/> Legacy LAN card
	Base Memory	1MB以下の使用可能なベースメモリが表示されます。
	Extended Memory	1MB以上のメモリサイズが表示されます。

※1:本設定項目はBIOS版数R1.06より追加されました。

■ Advancedメニューの設定項目

設定項目	設定値(■:変更禁止 ◎:ご購入時設定値)
Peripheral Configuration	[Press Enter]
Serial 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Serial Multiplexer	◎System <input type="checkbox"/> BMC <input type="checkbox"/> Shared
Serial 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Parallel	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Parallel Mode	<input type="checkbox"/> Printer ◎Bidirection <input type="checkbox"/> EPP <input type="checkbox"/> ECP
Diskette Controller	<input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Floppy Type	■Local <input type="checkbox"/> Remote <input type="checkbox"/> Remote Once
Local Bus IDE adapter	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary ■Both
Mouse Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎Auto Detect
SCSI Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Channel A ■Channel A & B
SCSI Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
RAID	<input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
LAN Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Channel A ■Channel A & B
LAN Remote Boot Ch.A	◎Disabled <input type="checkbox"/> PXE
LAN Remote Boot Ch.B	◎Disabled <input type="checkbox"/> PXE
PCI SLOTS Configuration	[Press Enter]
PCI Slot 1 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 2 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 3 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 4 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 5 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot6 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 7 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Slot 8 Configuration Option ROM Scan	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled

PCI Configuration		[Press Enter]
	PCI IRQ Line 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
	PCI IRQ Line 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
	PCI IRQ Line 3	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
	PCI IRQ Line 4	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
	PCI IRQ Line 5	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
	PCI IRQ Line 6	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
	PCI IRQ Line 7	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
	PCI IRQ Line 8	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
Advanced System Configuration		[Press Enter]
	PCI Bus Parity Checking	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
	Memory Redundancy	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Sparring <input type="radio"/> Mirroring
	Remap PCI Memory Gap	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
	CPU Mismatch Detection	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
	CPU Timeout Counter	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	CPU Frequency	<input checked="" type="checkbox"/> Automatic
	Hyper Threading	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	Limit CPUID functions	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	CPU Thermal Management	<input type="checkbox"/> standard <input checked="" type="checkbox"/> Enhanced
	CPU Halt Mode (C1E)	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Enhanced
	NX Memory Protection	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	CPU MC Status Clear	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="checkbox"/> Next Boot
	Enhanced SpeedStep	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	CPU Throttling Delay	<input checked="" type="checkbox"/> No Delay <input type="checkbox"/> 1min <input type="checkbox"/> 5min <input type="checkbox"/> 10min <input type="checkbox"/> 20min <input type="checkbox"/> 30min <input type="checkbox"/> 60min <input type="checkbox"/> Never Throttle
	USB Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	USB 2.0 Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	USB Legacy Support	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Power On/Off		[Press Enter]
	Power Off Source	
	Software	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	Power Button	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	Power On Source	<input checked="" type="radio"/> Bios Controlled <input type="radio"/> ACPI Controlled
	Remote	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	LAN	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	Timer	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	Wake Up Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	Wake Up time	(表示のみ)
	Wake Up Mode	(表示のみ)

	Power Failure Recovery	<input type="checkbox"/> Always OFF <input type="checkbox"/> Always ON <input checked="" type="radio"/> Previous State
	IPMI	[Press Enter]
	Clear System Event Log	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
	Event Log Full Mode	<input checked="" type="radio"/> Overwrite <input type="checkbox"/> Maintain
	BMC Time Sync	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
	LAN setting	[Press Enter]
	Local IP Address	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	Subnet mask	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	Gateway address	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	User ID 1 Password	※使用せず
※2	Reset Configuration Data	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
	Multiprocessor Specification	<input type="checkbox"/> 1.1 <input checked="" type="radio"/> 1.4

※2:[Reset Configuration Data]は、BIOSアップデート後に必ず一度[Yes]に設定してください。

■ Security メニューの設定項目

設定項目	設定値(■:変更禁止 ◎:ご購入時設定値)
Setup Password	<input type="checkbox"/> Set (Setup/パスワードが設定されている場合) <input type="checkbox"/> Not installed (Setup/パスワードが設定されていない場合)
System Password	<input type="checkbox"/> Set (System/パスワードが設定されている場合) <input type="checkbox"/> Not installed (System/パスワードが設定されていない場合)
Set Setup Password	Setup/パスワードを設定
Setup Password Lock	◎Standard <input type="checkbox"/> Extended
Set System Password	System/パスワードを設定
System Password Mode	◎System <input type="checkbox"/> Keyboard
System Load	◎Standard <input type="checkbox"/> Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Virus Warning	■Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Confirm
Diskette Write	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Flash Write	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled

■ Server メニューの設定項目

設定項目	設定値(■:変更禁止 ◎:ご購入時設定値)
O/S Boot Timeout	◎Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Action	◎Reset <input type="checkbox"/> Power Cycle <input type="checkbox"/> Continue
Timeout Value	◎0 <input type="checkbox"/> 1~100
ASR&R Boot Delay	◎2 <input type="checkbox"/> 1~30
Power Cycle Delay	■5 <input type="checkbox"/> 0~15
Boot Retry Counter	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 ◎3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Diagnostic System	■Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disk Not Installed <input type="checkbox"/> Remote Image Disk
Temperature Monitoring	■Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Memory Scrubing	<input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
CPU Status	[Press Enter]
CPU 0 Status	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
CPU 1 Status	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Status	[Press Enter]
Memory Module 0A	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Module 0B	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Module 1A	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Module 1B	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Module 2A	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Module 2B	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Module 3A	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed
Memory Module 3B	◎Enabled <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Failed

Console Redirection		[Press Enter]
	Console Redirection	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
	Port	<input checked="" type="radio"/> Serial 1 <input type="radio"/> Serial 2
	Media Type	<input checked="" type="radio"/> Serial <input type="radio"/> LAN <input type="radio"/> Serial + LAN
	Baud Rate	<input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19.2K <input type="checkbox"/> 38.4K <input type="checkbox"/> 57.6K <input type="checkbox"/> 115.2K
	Protocol	<input type="checkbox"/> VT100 <input type="checkbox"/> VT100,8bit <input type="checkbox"/> PC-ANSI,7bit <input type="checkbox"/> PC-ANSI <input checked="" type="radio"/> VT100+
	Flow Control	<input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> XON/XOFF <input checked="" type="radio"/> CTS/RTS
	Mode	<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="radio"/> Enhanced
Rom Pilot		[Press Enter]
	Rom Pilot Support	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
	Reset on lost conection	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
	Connection Timeout	<input checked="" type="radio"/> Low <input type="radio"/> Medium <input type="radio"/> High
	NIC Slot No.	3 (表示のみ)
	Server Name	任意
	Local IP address	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	Subnet mask	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	Gateway Address	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	Front End 0 Mode	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
	Front End 0 IP	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	Front End 1 Mode	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
	Front End 1 IP	[xxx.xxx.xxx.xxx]
	Front End 2 Mode	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
	Front End 2 IP	[xxx.xxx.xxx.xxx]

WebBIOS 項目

WebBIOS での設定項目はすべて変更禁止です。下記表の通りの設定であることを確認してください。

■ Adapter Properties 設定

項目	設定値	項目	設定値
Battery Backup	None ※	Force Boot Option	On
RAM Size	256MB ※	BIOS Stops on Error	Off
Cluster Mode	Disabled	BIOS Echoes Messages	On
Initiator ID	7	Bios Config AutoSelection	Disk
Rebuild Rate	50	Spinup Parameters	2 per 6 sec
Flex RAID Power Fail	Enabled	Fast Initialization	Disabled
Alarm Control	Disabled	PCI Delay Trans	Enabled
Adapter BIOS	Enabled	Auto Rebuild	Enabled
Set Factory Defaults	No	Class Emulation Mode	Mass Storage
ChkConst Restore	Enabled	Temprary RAID Offline	Enabled

※RAID キャッシュの種類により異なる。

■ SCSI Channel Properties 設定

項目	設定値 (Channel0)	設定値 (Channel1)
Cannel Width	16 bit	16 bit
Termination	Enabled	Enabled
SCSI Capabilities	U320	U320