【PY型名本体編】

・本編では、"PY"から始まる型名の本体機種について記載しています。
"PG"から始まる型名の本体機種ついては【PG型名本体編】を参照下さい。

注1: PY型名の本体機種では必須選択オプションがあります。
以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。
・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite
・ラックレールキット(ラックベースユニット選択時のみ)

注2: 外付け可能なオプションについては、PG型名(GP5,19R等含む)を使用します。
【PG型名オプション編】にPY型名の本体機種との適用可否を掲載していますので、
参照下さい。

※外付け可能オプション
・・・ディスプレイ、ハードディスクキャビネット、バックアップキャビネット、UPS、
ラック、ラック用オプション、ケーブル(電源ケーブルを除く)、KVMスイッチ、
ServerView Deployment Manager

(※1) SP:記載のSPのみ適用可, ×:適用不可,
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4:VMware vSphere™ 4

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1															希望小売価格（税別, 円）注3	備　考
				Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS2008 ※14	Linux	VMware		※2:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。
PRIMERGY　RX100 S7 (3.5インチモデル)																				
[I-8]	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R3S	11.7/中	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	63,800	CPU:オプション<1スロット>, メモリ:オプション<4スロット>, 内蔵ストレージ:オプション<2ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>, オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 300W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(非冗長). 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R3M	11.7/中	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	70,800	CPU:オプション<1スロット>, メモリ:オプション<4スロット>, 内蔵ストレージ:オプション<2ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>, オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 450W電源×1標準搭載, FAN×5標準搭載(冗長). 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
PRIMERGY　RX100 S7 (2.5インチモデル)																				
[I-8]	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R2S	11.7/中	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	98,800	CPU:オプション<1スロット>, メモリ:オプション<4スロット>, 内蔵ストレージ:オプション<4ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/SSD/ホットプラグ対応)>, オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 300W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(非冗長). 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、2.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R2M	11.7/中	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	105,800	CPU:オプション<1スロット>, メモリ:オプション<4スロット>, 内蔵ストレージ:オプション<4ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/SSD/ホットプラグ対応)>, オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 450W電源×1標準搭載, FAN×5標準搭載(冗長). 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、2.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
PRIMERGY　TX120 S3 (3.5インチモデル)																				
[I-18]	PRIMERGY TX120 S3 (タワーベースユニット (3.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT123T3S	11.7/上	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	64,800	CPU:オプション<1スロット>, メモリ:オプション<4スロット>, 内蔵ストレージ:オプション<2ベイ(3.5インチ/SATA/ホットプラグ不可)>, オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX120 S3仕様 を参照願います。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
PRIMERGY　TX120 S3 (2.5インチモデル)																				
[I-18]	PRIMERGY TX120 S3 (タワーベースユニット (2.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT123T2S	11.7/上	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	73,800	CPU:オプション<1スロット>, メモリ:オプション<4スロット>, 内蔵ストレージ:オプション<4ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>, オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX120 S3仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、2.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

注1）OSインストールオプション選択時は、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

PRIMERGY　TX140 S1 (3.5インチモデル)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS2008 ※14	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円） 注3	備考
[I-19]	PRIMERGY TX140 S1 (タワーベースユニット (3.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141T3S	11.7/上	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	82,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックベースユニットを選択してください。占有ユニット数：5U *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX140 S1 (ラックベースユニット (3.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141R3S	11.7/上	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	81,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※ラックマウント型からタワー型への変更はできません。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

PRIMERGY　TX140 S1 (2.5インチモデル)

項	品名	型名	提供時期	Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格	備考
[I-19]	PRIMERGY TX140 S1 (タワーベースユニット (2.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141T2S	11.7/上	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	117,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<8ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、内蔵ストレージを搭載することが可能です。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックベースユニットを選択してください。占有ユニット数：5U *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX140 S1 (ラックベースユニット (2.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141R2S	11.7/上	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	116,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<8ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、内蔵ストレージを搭載することが可能です。 ※ラックマウント型からタワー型への変更はできません。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

【PG型名本体編】

・本編では、"PG"から始まる型名の本体機種について記載しています。
　"PY"から始まる型名の本体機種ついては【PY型名本体編】を参照下さい。

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可 ×: 適用不可 ●: 添付されるmedia媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -: ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise linux ES (v.4 for x86)
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2012 R2 S-P2	Windows 2012 R2 -P2	Windows 2012 R2 -P1	Windows 2012 R2 -RTM	Windows 2012 R2 -HyV	Windows 2012 R2 -Core	Windows 2012 R2 -Hyv-Core	Windows 2012 R2 -Core-Hyv	Windows 2012 R2 x64 S.E	Windows 2012 R2 x64 E.E	Windows 2012 R2 S.E	Windows 2012 R2 E.E	Windows 2012 R2 D.E	Windows 2012 R2	Windows 2012 R2 -D	Windows 2012 R2 -CD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税抜, 円)	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24	注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY BX920 S2

[A-1]	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222AA3	11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	252,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション<2.5インチSAS・SATA・SSDホットプラグ対応)>, オンボードLAN(1Gbps×4)搭載/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載, 3年間営業日ベス時間帯修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚, 当ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX920 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシにてセット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は, 必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222G63	11.6/下	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	–	–	368,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日ベス時間帯修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚, 当ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシにてセット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は, 必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222GL4	11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	5R R5	–	414,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, Red Hat Enterprise Linux 5.6選択, Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート[月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)]) 3年間営業日ベス時間帯修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚, 当ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシにてセット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は, 必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード (VMware ESXi 4.1 インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222AX2	11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	–	V4 *1	262,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , USB Flash モジュール (UFM)搭載, VMware ESXi 4.1インストール (USB Flash モジュール内) VMware ESXi 4.1[CDメディア]バンドル 3年間営業日ベス時間帯修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚, 当ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシにてセット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPUメモリはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※USB Flash モジュール (UFM)はVMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。 ※内蔵ストレージは使用できません。外部ストレージを利用する必要があります。 *1) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Standard (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM17	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	202,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Standard (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM18	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	404,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Standard (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Advanced (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM19	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	474,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Advanced (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Advanced (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM20	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	948,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Advanced (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM21	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	736,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM22	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	1,472,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード (ServerView with Data ONTAP-v Software管理用VMware vSphere 4 Standard 1CPUライセンス付 バンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9224AX	11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	–	V4 *1	531,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大1) メモリ: 8GB(4GB DDR3 1333 RDIMM×2, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション<2.5インチSAS/ホットプラグ対応)>, VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付] 3年間営業日ベス時間帯修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚, 当ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※本タイプを使用するためにはPRIMERGY BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX400 S1 シャーシにてセット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※仮想ストレージ(NAS/iSCSI)機能を使用するには、本タイプの他にPRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードと ServerView with Data ONTAP-v Softwareが必要です。 *1) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付 (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む), BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く),
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																								希望小売価格(税抜, 円)注3	備考
				Windows® 2008 R2 x64 Ｐｒｅｍｉｕｍ	Windows® 2008 R2 x64 Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ	Windows® 2008 R2 x64 Ｓｔａｎｄａｒｄ	Windows® 2008 R2 x64 Ｄａｔａｃｅｎｔｅｒ	Windows® 2008 R2 x64 Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ	Windows® 2008 R2 x64 Ｓｔａｎｄａｒｄ	Windows® 2008 R2 x64 Ｄａｔａｃｅｎｔｅｒ	Windows® 2008 R2 x64 S.E.	Windows® 2008 R2 x64 E.E.	Windows® 2008 R2 x64 D.E.	Windows® 2008 R2 S.E.	Windows® 2008 R2 E.E.	Windows® 2008 R2 D.E.	Windows® 2008 S.E.	Windows® 2008 E.E.	Windows® 2008 D.E.	Windows® 2008 R2	Windows® 2008	Windows® 2003 R2	Windows® 2003	Windows® 2003 R2 x64	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24			
																													※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 F0は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。
PRIMERGY BX922 S2																													
[A-2]	PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9S24BA2	11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	252,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), 内蔵ストレージ: オプション<2(2.5インチ/SATA・SSD/ホットプラグ不可)>, オンボードLAN(1Gbps×2)搭載, オンボードSATA(SATA×2port)搭載, 3年間営業日ベース以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX922 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージを接続する場合、2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)が必要です。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、単体接続を行う場合は、Windowsは使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能は使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、VMwareは使用できません。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY BX924 S2																													
[A-3]	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9F22AA2	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	×	SP なし SP1 *4	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	369,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) メモリ: 4GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×2, PC3-10600), オンボードLAN(10Gbps×2)搭載, 3年間営業日ベース以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX924 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX924 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※搭載するCPUによっては、吸気温度30℃未満の環境にて使用する必要があります。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9F22AA3	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	×	SP なし SP1 *4	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	369,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) メモリ: 4GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×2, PC3-10600), 内蔵ストレージ: オプション<2(2.5インチ/SSD/ホットプラグ不可)>, オンボードLAN(10Gbps×2)搭載, 3年間営業日ベース以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX924 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX924 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージを接続する場合、2.5インチストレージケージ(PGBSCC02)と内蔵ストレージ接続可能CPUへの 基本CPU変換機構が必要となります。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、単体接続を行う場合は、Windowsは使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能は使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、VMwareは使用できません。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY BX960 S1																													
[A-4]	PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® E7520 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9612JA	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1	V4 *2 *3	1,000,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E7520(1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大4) メモリ: 8GB(2GB DDR3 1333 RDIMM×4, PC3-10600), 内蔵ストレージ: オプション<2(2.5インチ/SSD/ホットプラグ不可)>, オンボードLAN(10Gbps×4)搭載/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載, 3年間営業日ベース以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 上下に計2スロット (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX960 S1 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX960 S1 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージを接続する場合、拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)が必要です。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能は使用できません。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※オンボードSATAコントローラで単体接続を行う場合、BIOSを1.10以降の版数に更新する必要があります。 *1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *2) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) Enhanced Modeにて Windows Server 2003 R2を使用される場合は、動作速度が落ちます。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ/ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」としております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、-: ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
6R: Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows Server 2008 R2 x64+Hyper-V	Windows Server 2008 R2 x64	Windows Server 2008 x64	Windows Server 2008 x86	Windows Server 2008 x64+Hyper-V	Windows Server 2008 x86+Hyper-V	Windows Server 2008 R2 x64	Windows Server 2008 R2 x64 SE	Windows Server 2008 R2 x64 EE	Windows Server 2008 R2 SE	Windows Server 2008 R2 EE	Windows Server 2008 SE	Windows Server 2008 EE	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2 IA	Windows Server 2008 R2 IA	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24

※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。
※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。
※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。
※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。
※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。
※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。
※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。
※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FOは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) ※450W電源標準搭載タイプ（省電力モデル）

[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 （省電力モデル） (2.5インチx6モデル)(SATA) 【ディスクレスタイプ】 Xeon® L5630 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2060BA	11.6/中	SP1 *4	SP1 *4	SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP1 *4	SP2	SP2	SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *5	V4 *3
	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWT1	11.6/中	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWT2	11.6/中	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062AA3	11.6/下	SP1 *4	SP1 *4	SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP1 *4	SP2	SP2	SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×

	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062G63	11.6/下	●	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	—	—	—
	基本Windows OS実施機構 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	基本Windows OS実施機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard） [カスタムメイド専用]	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	基本Windows OS実施機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：4GB(DDR3 1333 LV-RDIMM×1、PC3-10600)、内蔵ストレージ：オプション<なし/2.5インチ/SATA/ホットプラグ対応>、 オンボードLAN(1000BASE-T×2)/オンボードSATA(SATA×4port)搭載、コンポーネントクンプ標準搭載 450W電源標準搭載 3年間営業日ベース訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵ODDや内蔵バックアップ装置は搭載できません。 ※内蔵ストレージ5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA008)、SASアレイコントローラカード（PG-24BH5/PGB24BH5)を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *5) オンボードSATAコントローラにてRAID機成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。																								
	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWT1	11.6/中	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWT2	11.6/中	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×

	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1、PC3-10600)、内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、コンポーネントクンプ標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日ベース訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DVA108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA008)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-24BL5/PG-24BH5/PG-24BJ5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5] を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。																								
	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 [カスタムメイド専用]	PGBSUWT1	11.6/中	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWT2	11.6/中	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付、(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)、
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には機器設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されません。
注2) 添付ソフトウェアのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows Server 2008 R2 x64 +SP1	Windows Server 2008 R2 +SP1	Windows Server 2008	Windows Server 2003 R2 x64	Windows Server 2003 R2	Windows Server 2003 x64	Windows Server 2003	Windows Server 2003 x64 SE	Windows Server 2003 x64 EE	Windows Server 2003 x64 SE	Windows Server 2003 x64 EE	Windows Server 2003 R2 SE	Windows Server 2003 R2 EE	Windows Server 2003 SE	Windows Server 2003 EE	Windows 2000 Server	Windows 2000 Advanced Server	Windows 2000 Datacenter Server	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）	備考
注3				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24				※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23：適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-0]	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (Linuxサポートハンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062GL4	11.6/下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	×	－	5R R5	－	432,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4ポートSAS1.0)搭載，コンポーネントランク標準搭載 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)(Linux未サポート)/ 内蔵Blu-ray Comboドライブユニット(PG-BD101/PGBBD101)(Linux未サポート)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5] を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (VMware ESXi 4.1 インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062AX2	11.6/下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	×	－	－	V4 *1	280,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，オプション<6(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)>, オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載，コンポーネントランク標準搭載，USB Flash モジュール (UFM)搭載, VMware ESXi 4.1インストール (USB Flash モジュール内) VMware ESXi 4.1[CDメディア]バンドル 450W電源標準搭載 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)(VMware未サポート)/ 内蔵Blu-ray Comboドライブユニット(PG-BD101/PGBBD101)(VMware未サポート)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※USB Flash モジュール (UFM)はVmware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。 ※内蔵ストレージ使用時は、SASコントローラカードをSASアレイコントローラカードへ変換する必要があります。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Standard (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM17	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	202,000	VMware ESXi 4.1 インストール ＋VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Standard (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM18	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	404,000	VMware ESXi 4.1 インストール ＋VMware vSphere™ 4 Standard (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Advanced (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM19	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	474,000	VMware ESXi 4.1 インストール ＋VMware vSphere™ 4 Advanced (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Advanced (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM20	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	948,000	VMware ESXi 4.1 インストール ＋VMware vSphere™ 4 Advanced (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM21	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	736,000	VMware ESXi 4.1 インストール ＋VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM22	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	1,472,000	VMware ESXi 4.1 インストール ＋VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)、
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」としております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -: ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2003 R2 x64 Ent. SP2	Windows 2003 R2 x64 Std. SP2	Windows 2003 R2 IA64 Ent. SP1	Windows 2003 R2 IA64 Std. SP1	Windows 2003 R2 x86 Ent. SP2	Windows 2003 R2 x86 Std. SP2	Windows 2003 R2 x64 E.E.	Windows 2003 R2 x64 S.E.	Windows 2003 R2 IA64 E.E.	Windows 2003 R2 IA64 S.E.	Windows 2003 R2 E.E.	Windows 2003 R2 S.E.	Windows 2003 E.E.	Windows 2003 S.E.	Windows 2003 R2 x64 D.C.	Windows 2003 R2 x64 E.C.	Windows 2003 R2 D.C.	Windows 2003 R2 E.C.	Windows 2003 R2 R.E.	Windows 2003 R2 R.S.	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税別, 円)	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24		注3	※2: 適用OS種のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS種のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS種のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS種のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS種のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS種のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS種のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS種のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS種のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS種のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS種のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS種のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS種のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS種のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS種のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS種のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS種のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS種のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS種のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS種のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS種のWin2008 R2 R.F.は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS種のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS種のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　RX200 S6(2.5インチx6モデル)(SATA) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-9]	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062BA4	11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *5	V4 *3	250,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション <6/2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応>, オンボードLAN(1000BASE-T×2) / オンボードSATA(SATA×4port)搭載, コンポーネントラック標準搭載 450W電源標準搭載 3年間営業日9時間問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)(Linux/VMware未サポート)/ 内蔵Blu-ray Comboドライブユニット(PG-BD101/PGBBD101)(Windows 2003 R2/Linux/VMware未サポートはオプションになります。 ※内蔵ストレージ5台目以上接続する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-24I8L5/PG-24I8H5/PG-24I8J5/PGB24I8L5/PGB24I8H5/PGB24I8J5]を手配する必要があります。 ※CPU(メモリ)内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ機能を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *5) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ:160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062E64	11.6/下	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	–	×	×	–	–	361,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチ/BC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, コンポーネントラック標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) (注2) 3年間営業日9時間問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray Comboドライブユニット(PG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ5台目以上接続する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-24I8L5/PG-24I8H5/PG-24I8J5/PGB24I8L5/PGB24I8H5/PGB24I8J5]を手配する必要があります。 ※CPU(メモリ)内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ:160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062EL5	11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	–	×	×	–	5R R5	–	407,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチ/BC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, コンポーネントラック標準搭載 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付, Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日 8時30分～18時 (祝日および12月30日～1月3日 を除く)) 3年間営業日9時間問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)(Linux未サポート)/ 内蔵Blu-ray Comboドライブユニット(PG-BD101/PGBBD101)(Linux未サポート)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ5台目以上接続する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-24I8L5/PG-24I8H5/PG-24I8J5/PGB24I8L5/PGB24I8H5/PGB24I8J5]を手配する必要があります。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載, マウス, キーボードが標準添付, (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更され不可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2012 R2 x64+R2 -DC	Windows 2012 x64+R2 -DC	Windows 2012 x64 -DC	Windows 2008 R2 x64	Windows 2008 x64	Windows 2008 x86	Windows 2008 R2 -Core	Windows 2008 -Core	Windows 2012 x64 SE	Windows 2012 x64 EE	Windows 2008 R2 x64 SE	Windows 2008 R2 x64 EE	Windows 2008 R2 SE	Windows 2008 R2 EE	Windows 2008 SE	Windows 2008 EE	Windows 2008 R2	Windows 2008	Windows 2008 R2	Windows 2008	Windows 2012 R2 D	Windows 2012 D	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税抜, 円) 注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24						※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit) を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit) を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 Fは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY RX200 S6(2.5インチx8モデル)(SAS) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TA6	11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2 *4	SP なし SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	290,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ:2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ:オプション, 2.5インチベイ:(8 [2.5インチ]SAS-SATA-SSDホットプラグ対応) , オンボードLAN(1000BASE-T×2) / SASアレイコントローラカード搭載, コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 3年間営業日(土日祭日休除)修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、当付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HPのVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ:146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062T66	11.6/下	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	–	–	–	406,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ:2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ:146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E) ×1,RAID0)(SAS HDD) 搭載, SASアレイコントローラカード搭載, コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(※2) 3年間営業日(土日祭日休除)修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、当付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SAS) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ:146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TL8	11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	–	5R R5	–	452,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ:2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ:146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E) ×1,RAID0)(SAS HDD) 搭載, SASアレイコントローラカード搭載, コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付 , Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日 8時30分～18時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日(土日祭日休除)修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、当付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ/ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ(導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) .

V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2003 R2 x86+SP1	Windows 2003 R2 x86+SP2	Windows 2003 R2 x64+SP1	Windows 2003 R2 x64+SP2	Windows 2003 R2 IA64+SP1	Windows 2003 R2 IA64+SP2	Windows 2003 x86+SP1	Windows 2003 x86+SP2	Windows 2003 x64 SE	Windows 2003 x64 EE	Windows 2003 R2 x64 SE	Windows 2003 R2 x64 EE	Windows 2003 R2 IA64 E	Windows 2003 R2 IA64 SE	Windows 2003 R2 SE	Windows 2003 E	Windows 2003 EE	Windows 2003 R2	Windows 2003 R2 E	Windows 2003 R2 D	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税抜, 円)	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24		注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　RX200 S6(2.5インチx8モデル)(SATA) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-9]	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SATA) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TA7	11.6/下	SP1 *4	SP1 *4	SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP1 *4	SP2	SP2	SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	290,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション<8/2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応>, オンボードLAN(1000BASE-T×2) / SASアレイコントローラカード搭載, コンポーネントウランプ標準搭載 450W電源標準搭載 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 また、オンボードSATAコントローラ使用時は未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HPのVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SATA) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ:160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062T67	11.6/下	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	×	–	×	×	–	–	401,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチ8BC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載, SASアレイコントローラカード搭載, コンポーネントウランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SATA) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ:160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TL9	11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	–	×	×	–	5R R5	–	447,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチ8BC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載, SASアレイコントローラカード搭載, コンポーネントウランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付 , Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日 を除く)) 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む), BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ネシステム構成図に掲載されております商品示の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
6R: Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)
V3: VMware® Infrastructure 3，V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2003 R2 x64 Ent.	Windows 2003 R2 x86 Ent.	Windows 2003 R2 x64 Std.	Windows 2003 R2 x86 Std.	Windows 2003 R2 IA64 Ent.	Windows 2003 R2 IA64 Std.	Windows 2003 R2 x64 S.E.	Windows 2003 R2 x86 S.E.	Windows 2003 R2 x64 E.E.	Windows 2003 R2 x86 E.E.	Windows 2003 x64 E.E.	Windows 2003 x86 E.E.	Windows 2003 x64 S.E.	Windows 2003 x86 S.E.	Windows 2008 R2	Windows 2008	Windows 2008 x64	Windows 2008 x86	Windows 2008 R2 IA64	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税抜，円）	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24		※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22：適用OS欄のWin2008 R2 F2は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23：適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル)																											
[A-10]	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062BA2	11.6/下	SP1*1	SP1*1	SP1*1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP1*1	SP2	SP2	SP1*1	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *2 *3	V4 *4	337,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<(9.3ｲﾝﾁ/SAS･SATA/ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応)>， DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載。 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVM.ware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2009 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2009 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル(PGBSUWH3)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル(PGBSUWH2)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062N6	11.6/下	●	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	—	431,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)， 内蔵ストレージ：3.5ｲﾝﾁSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載。 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付,(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)、
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されません。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる), -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows® 2008 R2 S+SP1 ※2	Windows® 2008 R2 S ※3	Windows® 2008 R2 E ※4	Windows® 2008 R2 D ※5	Windows® 2008 S ※6	Windows® 2008 E ※7	Windows® 2008 D ※8	Windows® 2008 S-32 ※9	Windows® 2008 E-32 ※10	Windows® 2003 R2 x64 S.E ※11	Windows® 2003 R2 x64 E.E ※12	Windows® 2003 x64 S.E ※13	Windows® 2003 x64 E.E ※14	Windows® 2003 R2 S ※15	Windows® 2003 R2 E ※16	Windows® 2003 S.E ※17	Windows® 2003 E.E ※18	Windows® 2003 R2	Windows® 2008 R2	Windows® 2008	Windows® 2008 R2	Windows® 2008 R2 CD	SBS2011 ※23	SBS2008 ※24	Linux	VMware	希望小売価格 (税抜, 円) 注3	備考
																															※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 F.E.は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY RX300 S6 (3.5インチモデル)

[A-10]	PRIMERGY RX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ250GB+1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062NL	11.6/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	×	—	×	×	—	SR R5	—	477,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 250GB+1(RAID0)搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載, Red Hat Enterprise Linux 5.6添付, Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU(メモリ)やCDはカスタムメイドにて変更し、出荷することが可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] [カスタムメイド専用]	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SR R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (3.5インチモデル) (VMware ESXi 4.1 インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062BX4	11.6/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	—	V4 *1	347,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), 内蔵ストレージ:オプション<6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)>, DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載, USB Flash モジュール (UFM)搭載, VMware ESXi 4.1インストール (USB Flash モジュール内) VMware ESXi 4.1[CDメディア]バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※USB Flash モジュール(UFM)はVMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Standard (1CPUライセンス付き)] [カスタムメイド専用]	PGBSUVM17	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4		202,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Standard (2CPUライセンス付き)] [カスタムメイド専用]	PGBSUVM18	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4		404,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Standard (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Advanced (1CPUライセンス付き)] [カスタムメイド専用]	PGBSUVM19	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4		474,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Advanced (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Advanced (2CPUライセンス付き)] [カスタムメイド専用]	PGBSUVM20	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4		948,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Advanced (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)] [カスタムメイド専用]	PGBSUVM21	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4		736,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware ESXi 4.1 +VMware vSphere 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)] [カスタムメイド専用]	PGBSUVM22	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4		1,472,000	VMware ESXi 4.1 インストール + VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※2CPU構成にする必要があります。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ/ラックマウント変換適用時も含む)。BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可 ×：適用不可 ●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。 -：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
6R: Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2008 R2 S (+SP1)	Windows 2008 R2 E (+SP1)	Windows 2008 R2 D (+SP1)	Windows 2008 S (+SP2)	Windows 2008 E (+SP2)	Windows 2008 D (+SP2)	Windows 2008 R2 S	Windows 2008 R2 E	Windows 2008 R2 D	Windows 2008 S	Windows 2008 E	Windows 2008 D	Windows 2008 R2 S64	Windows 2008 R2 E64	Windows 2008 R2 D64	Windows 2008 S64	Windows 2008 E64	Windows 2008 D64	Windows 2003 R2 S	Windows 2003 R2 E	Windows 2003 R2 D	Windows 2003 S	Windows 2003 E	Windows 2003 D	Windows 2003 R2 S64	Windows 2003 R2 E64	Windows 2003 S64	Windows 2003 E64	WEB2008	WEB2008 R2	HPC2008 R2	Windows 2003 R2 D	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24														注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 F2は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　RX300 S6 (2.5インチ×8モデル)(SAS)

[A-10]	PRIMERGY　RX300 S6 (2.5インチ8モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062AA2	11.6/下	SP1 GL SP1 *1	SP1 GL SP1 *1	SP1 GL SP1 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP1 GL SP1 *1	SP2	SP2	SP1 GL SP1 *1	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *2 *3	V4 *4	337,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ：オプション<(8)2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載、 3年間営業日(土日祭日除く)修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 他、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内のVM.ware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル(PGBSUWH3)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル(PGBSUWH2)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX300 S6 (2.5インチ8モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ (アレイ146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062462	11.6/下	●	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	–	×	×	–	–		453,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日(土日祭日除く)修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 他、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX300 S6 (2.5インチ8モデル)(SAS) (Linuxサポートバンドルタイプ (アレイ146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30624L4	11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	–	×	×	–	5R R5		499,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日(土日祭日除く)修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 他、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM/BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されません。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い"希望小売価格"としております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可 ×: 適用不可 ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) .
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows® 2008 R2 S (64-bit)+SP1	Windows® 2008 R2 S (64-bit)	Windows® 2008 R2 E (64-bit)	Windows® 2008 R2 D (64-bit)	Windows® 2008 S (64-bit)	Windows® 2008 E (64-bit)	Windows® 2008 D (64-bit)	Windows® 2008 S (32-bit)	Windows® 2008 E (32-bit)	Windows® 2003 R2 x64 S.E	Windows® 2003 R2 x64 E.E	Windows® 2003 R2 S.E	Windows® 2003 R2 E.E	Windows® 2003 S.E	Windows® 2003 E.E	Windows® 2003 R2	Windows® 2003 R2	AP2003 R2	Windows® 2003 R2 CD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税抜. 円) 注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24		※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS)

[A-10]	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062TA2	11.6/下	SP1 GL SP1 *1	SP1 GL SP1 *1	SP1 GL SP1 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP1 GL SP1 *1	SP2	SP2	SP1 GL SP1 *1	×	×	SP2	6R R6 SR R5 *2 *3	V4 *4	362,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション<12(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応) >, DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載, 3年間営業日(土日祭日除く)修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U ※ 他、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVM.ware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル(PGBSUWH3)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル(PGBSUWH2)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル <添付インストールディスク> -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 HPC Edition -Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ (アレイ146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062T62	11.6/下	●	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	—	478,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載, Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日(土日祭日除く)修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U ※ 他、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機種 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機種 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機種 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS) (Linuxサポートバンドルタイプ (アレイ146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062TL4	11.6/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	SR R5	—	524,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載, Red Hat Enterprise Linux 5.6添付 Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日(土日祭日除く)修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U ※ 他、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機種 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM/BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されません。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T）,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86）, R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86）, E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86）.
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																								希望小売価格（税抜, 円）注3	備考
				Win2003 R2 x64 +SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 -SP2 -SP1	Win2003 R2 x64 SE	Win2003 R2 x64 EE	Win2003 R2 x64 SE	Win2003 R2 x64 EE	Win2003 R2 SE	Win2003 R2 EE	Win2003 SE	Win2003 EE	Win2003 Ep	Win2008 R6	Win2008 R5	Win2008 E	Win2008 D	AP2003 R2	Win2003 R2 CD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24			
																													※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprisr (64-bit) を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit) は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit) を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit) は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit) は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit) は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit) を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit) は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 F0は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY RX600 S5

[A-11]	PRIMERGY RX600 S5 (ディスクレスタイプ) Xeon® E7520 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6052AA2	済	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *2	V4 *3	1,292,000	CPU : インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ: 8GB(2GB DDR3 1333 RDIMMx4), 内蔵ストレージ: オプション<各2.5インチSAS・SATA・SSD(ホットプラグ 対応)>, DVD-ROM(オ),オンボードLAN(1000BASE-T×4)/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載, 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S5 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインテルベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※Cold Redundancy機能サポート ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※CPU増設時は適用できません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※CPU増設時は適用できません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD3	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) ※カスタムメイド至名にてCPU増設する必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter(4CPUライセンス) +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD4	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※カスタムメイド至名にてCPU増設する必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX600 S5 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ (アレイ:146GB×1(RAID0)) Xeon® E7520 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6052462	済	●	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	1,408,000	CPU : インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ: 8GB(2GB DDR3 1333 RDIMMx4), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載, Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル(5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S5 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインテルベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※Cold Redundancy機能サポート ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機種 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機種 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機種 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupport/Desk/パック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付,(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)、
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) .

V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows Server 2012 R2 S+SP	Windows Server 2012 R2 SP	Windows Server 2012 R2 SP+SP	Windows Server 2008 R2 SP	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 SP	Windows Server 2008	Windows Server 2003 R2 SP	Windows Server 2003 R2	Windows Server 2003 SP	Windows Server 2003	Windows Server 2003 R2 x64 SE	Windows Server 2003 R2 x64 EE	Windows Server 2003 x64 SE	Windows Server 2003 x64 EE	Windows Server 2003 R2 SE	Windows Server 2003 R2 EE	Windows Server 2003 SE	Windows Server 2003 EE	Windows Server 6R	Windows Server 6	Windows Server 5R	Windows Server 5	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24								※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY TX100 S1

[A-12]	PRIMERGY TX100 S1 (ディスクレスタイプ) Pentium® E5400 (2.70GHz)	PGT1016BA	済	SP なし *1	SP なし *1	SP なし *1	SP なし SP2 *1	×	×	SP なし SP2 *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP なし *1	×	×	×	×	×	SP なし SP2 *1	5R 4E R5 E4 *2 *3 *4	×	62,000	CPU :インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1), 内蔵ストレージ :オプション<4/3.5インチSATAホットプラグ不可)>, DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×1)/オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5のVM機能は非サポートです。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) Linuxのディスタンプン機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX100 S1 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Pentium® E5400 (2.70GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1016H62	11.6/中	●	—	×	—	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	×	×	×	×	×	—	—	×	153,000	CPU :インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1), 内蔵ストレージ :3.5インチSATA HDD 250GB×1搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。
	基本Windows OS変換機構 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋ Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Standard(64-bit)(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋ Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Standard(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX100 S1 (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1011H22	11.6/中	—	—	×	—	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	×	×	×	SP なし	×	—	—	×	89,000	CPU :インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1), 内蔵ストレージ :3.5インチSATA HDD 250GB×1搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。
	PRIMERGY TX100 S1 (Linuxサポート バンドルタイプ) Pentium® E5400 (2.70GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1016HL3	11.6/中	—	—	×	—	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	×	×	×	×	×	—	5R R5	×	184,000	CPU :インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1), 内蔵ストレージ :3.5インチSATA HDD 250GB×1搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4添付, Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL29	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4	×	1,000	Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品示の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP:記載のSPのみ適用可、×:適用不可、●:添付される媒体を示す(SP以外はディスクレスタイプに準ずる)。-:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
6R: Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows Server 2012 R2 Datacenter	Windows Server 2012 R2 Standard	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2012 R2 Essentials	Windows Server 2012 R2 Datacenter (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 Standard (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 Foundation (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 Essentials (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 x64 SE	Windows Server 2012 R2 x64 EE	Windows Server 2012 R2 x64 SE (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 x64 EE (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 SE	Windows Server 2012 R2 EE	Windows Server 2012 R2 SE (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 EE (Server Core installation)	Windows Server 2008 R2 SE	Windows Server 2008 R2 EE	Windows Server 2008 R2 Datacenter	Windows Server 2008 R2 Datacenter (Server Core installation)	Windows Server 2012 R2 CD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税抜. 円）	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24				注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX100 S2（国際エネルギースタープログラム対応タイプ）

[A-13]	PRIMERGY TX100 S2 (国際エネルギースタープログラム対応タイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ】 Pentium® G6950 (2.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1024V62	11.6/中	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *1	SP2	SP2	×	×	SP1 *1	SP2	×	×	163,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日(土日祭日除く)時間帯(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本タイプに基本CPU(変換機構)(PGBRU5602)、内蔵バックアップ装置、グラフィックスカードを搭載した場合は、国際エネルギースタープログラム非対応となります。 ※本タイプは、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es)を参照ください。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)へインストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

PRIMERGY　TX100 S2（モニタレス運用対応タイプ）

[A-13]	PRIMERGY TX100 S2 (モニタレス運用対応タイプ) 【Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ -1TB×2(RAID1)】 Xeon® X3430 (2.40GHz)	PGT1026P2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP なし SP1 *1	×	×	×	×	250,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 4GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×2)、内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 1TB×2搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール(注1, 2) PRIMERGY TX100 S2 モニタレス運用対応タイプ Maintenance& Recovery DVD バンドル 1年間営業日(土日祭日除く)時間帯(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。また、オプションの増設はできません。 ※本タイプ運用にあたり、セットアップ時や(ガ)ガ)時、保守対応時に以下の機器が必要となりますので、必ずご準備いただく必要があります。 (必須ハード) クライアントPC(Windows XP/Vista)ならびにOSを搭載、LANポート(100Mbps以上):1ポート以上、 USBポート(USB 1.1もしくは2.0対応):1ポート以上(有する)、 USBメモリ(128MB以上、Windows標準ドライバでの動作、時号化機能は使用不可)、 LANケーブル ※キーボード/マウスは標準添付されていません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付、(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/EX960 S1を除く)、
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ホンステム構成図に掲載されております商品示の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる), -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2008 R2 x64+SP1	Windows 2008 R2 x64	Windows 2008 R2 IA64+SP1	Windows 2008 R2 IA64	Windows 2008 R2 x64 Hyper-V	Windows 2008 R2 IA64 Hyper-V	Windows 2008 R2 x64	Windows 2008 R2 IA64	Windows 2008 R2 x64 E	Windows 2008 R2 IA64 E	Windows 2008 R2 x64 SE	Windows 2008 R2 IA64 SE	Windows 2008 R2 x64 EE	Windows 2008 R2 IA64 EE	Windows 2008 R2 x64 SE	Windows 2008 R2 IA64 SE	Windows 2008 R2 x64 EE	Windows 2008 R2 IA64 EE	Windows 2008 R2	Windows 2008 R2 IA64	Windows 2008 R2 x64	Windows 2008 R2 IA64	Windows 2008 R2 x64 D	Windows 2008 R2 IA64 D	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware	希望小売価格 (税別, 円)	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24						注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 F0は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY TX100 S2

[A-13]	PRIMERGY TX100 S2 (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1024BA	済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *3	SP2	SP2	×	×	SP なし *5	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *4	×	72,000	CPU : インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: オプション<4.5インチSATA/ホットプラグ不可>, DVD-ROM(オンボードLAN(1000BASE-T×1) オンボードSATA/SATA×4port)搭載, 1年間営業日ロジ訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S2 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5のVM機能は未サポートです。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の「Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *5) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWA1	11.7/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® Small Business Server 2011 Essentials バンドル <添付インストールディスク> -Windows® Small Business Server 2011 Essentials ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX100 S2 (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1024H62	11.6/中	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	—	—	—	×	163,000	CPU : インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日ロジ訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S2 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)へインストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX100 S2 (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1022H22	11.6/中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	●	—	—	—	×	99,000	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日ロジ訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S2 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	PRIMERGY TX100 S2 (Linuxサポートバンドルタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1024HL3	11.6/中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	—	—	5R R5	×	194,000	CPU : インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付、LinuxサポートバンドルB Red Hat Enterprise Linux 5.6バンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日ロジ訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S2 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付 (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows Server 2008 R2 x64+SP1 -DC	Windows Server 2008 R2 -DC	Windows Server 2008 x64 -DC	Windows Server 2008 -DC	Windows Server 2008 R2 x64 -EP	Windows Server 2008 R2 -EP	Windows Server 2008 x64 -EP	Windows Server 2008 -EP	Windows Server 2008 R2 x64 -SE	Windows Server 2008 R2 -SE	Windows Server 2008 x64 -SE	Windows Server 2008 -SE	Windows Server 2003 R2 x64 S.E.	Windows Server 2003 R2 S.E.	Windows Server 2003 x64 S.E.	Windows Server 2003 S.E.	Windows Server 2003 R2 x64 E.E.	Windows Server 2003 R2 E.E.	Windows Server 2003 x64 E.E.	Windows Server 2003 E.E.	Windows Server 2003 R2	Windows Server 2003	Windows Server 2000	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware	希望小売価格(税抜, 円)	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24					注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 Foundationは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX150 S7（3.5インチモデル）（オールインワンタイプ）

A-15	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2(RAID1)】 Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X63	11.6/中	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *1	SP なし SP2	SP2	×	×	×	SP なし SP2	×	×	605,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 300GB×2(RAID1)搭載, DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載, 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r15 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GPSSUP111) / PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載, Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日(土日祭日除く)9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く), オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSATAインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2(RAID1)】 (SupportDeskパック Standard平日 3年付) Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X93	11.6/中	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *1	SP なし SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	754,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 300GB×2(RAID1)搭載, DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載, 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r15 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GPSSUP111) / PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載, Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用)3年バンドル 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く), オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSATAインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚

PRIMERGY　TX150 S7（国際エネルギースタープログラム対応タイプ）

A-15	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 ダウングレードサービス付き) 【Windows Server 2008 Standard アレイタイプ -146GB×2(RAID1)】 Core™ i3-540 (3.06GHz) ※2011年12月9日販売終息予定	PGT1576V3	済	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *1	SP なし SP2	SP2	×	×	×	SP なし SP2	×	×	376,000	CPU: インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載, DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASアレイコントローラカード(PG-248L)搭載, Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル 1年間営業日(土日祭日除く)9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。 ※本タイプにメモリ2.5インチSAS HDD/SSD/LANカード/SASアレイコントローラカード(PG-248K/N3除く)以外のオプションを搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対象となります。 ※本タイプは、サーバー向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/eles)を参照ください。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) .
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2003 R2 Sp2+ (x64)	Windows 2003 R2 Sp2+ (x86)	Windows 2003 R2 (x64)	Windows 2003 R2 (x86)	Windows 2003 Sp2 (x64)	Windows 2003 Sp2 (x86)	Windows 2003 R2 x64 S.E	Windows 2003 R2 x64 E.E	Windows 2003 R2 x64 S.E	Windows 2003 R2 x64 E.E	Windows 2003 R2 S.E	Windows 2003 R2 E.E	Windows 2003 S.E	Windows 2003 E.E	Windows 2003 Sp2	Windows 2003 R2	Windows 2003	Windows 2000 Sp4	Windows 2000 Sp2	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24		

※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。
※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprisor (64-bit)を示す。
※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。
※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。
※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。
※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。
※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。
※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。
※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。
※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※350W電源標準搭載タイプ

項	品名	型名	提供時期	Win2008 R2 S+E+F	Win2008 R2 E+D	Win2008 R2 (x64)	Win2008 R2 (x86)	Win2008 S (x64)	Win2008 S (x86)	Win2008 E (x64)	Win2008 E (x86)	Win2008 R2 x64 S.E	Win2008 R2 x64 E.E	Win2008 R2 S.E	Win2008 R2 E.E	Win2008 S.E	Win2008 E.E	Win2008 Sp2	Win2008 R2	Win2008	Win2000 Sp4	Win2000 Sp2	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574BA3 PGT1574BA4	済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *4	×	132,000 158,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: オプション×4(3.5インチ5-SAS-SATA/ホットプラグ対応) DVD-ROM(オンボードLAN(1000BASE-T×1)) オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 350W電源標準搭載 1年間営業日以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより, 3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コアまたは2になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ, Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。	
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574N63 PGT1574N64	11.6/中 11.6/中	●	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	—	×	223,000 249,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し, 標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)へインストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574N23	11.6/中	—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	●	×	—	—	×	173,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し, 標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574NL3 PGT1574NL4	11.6/中 11.6/中	—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	5R R5	×	254,000 280,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 350W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付、Linuxサポートバンドル (1年間のプリサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日以内訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し, 標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] [カスタムメイド専用]	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載, マウス, キーボードが標準添付, (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 Sp2+ (x86)	Win2003 R2 Sp2+ (EM64T)	Win2003 R2 Sp1+ (x86)	Win2003 R2 Sp1+ (EM64T)	Win2003 R2 Sp0+ (x86)	Win2003 R2 Sp0+ (EM64T)	Win2003 R2 Sp0+ (IA64)	Win2003 R2 Sp0+ (EM64T)	Win2003 R2 x64 SE	Win2003 R2 x64 EE	Win2003 R2 x64 E.E	Win2003 R2 SE	Win2003 R2 EE	Win2003 R2 E.E	Win2003 SE	Win2003 EE	Win2003 E.E	Win2003 Rp	Win2008	Win2008 R2	Win2008 R2 Ent	Win2008 R2 D	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格 (税抜, 円)	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24				注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 F0は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※450W電源標準搭載タイプ

A-15	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574BA PGT1574BA2	済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *4	×	139,000 165,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: オプション×4(3.5インチ*SAS-SATA/ホットプラグ対応)>, DVD-ROM(オンボードLAN(1000BASE-T×1)) オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 450W電源標準搭載, 1年間営業日8以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより, 3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コアまたは2になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) オンボードSATAコントローラにてRAID機能で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574N6 PGT1574N62	11.6/中 11.6/中	●	—	×	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	—	×		230,000 256,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日8以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)へインストールに変更 ＋ Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋ Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574N2	11.6/中	—	—	×	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	●	×	—	—	×		180,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日8以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574NL PGT1574NL2	11.6/中 11.6/中	—	—	×	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	SR R5	×	261,000 287,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×4port)搭載, 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付、Linuxサポートバンドル (1年間のプリサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日8以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 (Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6) [カスタムメイド専用]	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ER R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載, マウス, キーボードが標準添付, (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1の除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R: Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3: VMware® Infrastructure 3，V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 Sp2+ (-SP)	Win2003 R2 Sp1+ (-SP)	Win2003 R2 Sp0+ (-SP)	Win2003 R2 Sp1 (-SP)	Win2003 R2 Sp0 (-SP)	Win2003 R2 Sp2	Win2003 R2 Sp1	Win2003 R2 Sp0	Win2003 R2 Sp2	Win2003 R2 Sp1	Win2003 R2 Sp0	Win2003 R2 x64 S.E	Win2003 R2 x64 E.E	Win2003 R2 x64 S.E	Win2003 R2 x64 E.E	Win2003 R2 S.E	Win2003 R2 E.E	Win2003 R2 D	Win2003 R2 S.E	Win2003 R2 E.E	Win2003 R2 D	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24			注3	※2: 適用OS種のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS種のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS種のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS種のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS種のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS種のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS種のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS種のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS種のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS種のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS種のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS種のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS種のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS種のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS種のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS種のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS種のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS種のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS種のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS種のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS種のWin2008 R2 F0は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS種のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS種のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※350W電源標準搭載タイプ

A-15	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574AA3 PGT1574AA4	済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	×	197,000 223,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ*SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， DVD-ROM(サポートLAN(1000BASE-T×1)) SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 1年間営業日9:00時間帯(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS(インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G63 PGT1574G64	済 済	●	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	×	×	—	—	—	×	×	—	—	—	×		288,000 295,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチ*SAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日9:00時間帯(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS(インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)へインストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G23	済	—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	×	×	—	—	—	×	●	×	—	—	×		263,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチ*SAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日9:00時間帯(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS(インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574GLE PGT1574GLF	11.6/中 11.6/中	—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	5R R5	×		319,000 345,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチ*SAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS(インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 (Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6) (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×		1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付，(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 Ent.	Win2003 R2 x64 Std.	Win2003 R2 IA64 Ent.	Win2003 R2 IA64 Std.	Win2003 R2 x64 E.	Win2003 R2 x64 S.	Win2003 R2 x64 SE	Win2003 R2 x64 EE	Win2003 R2 x64 SE	Win2003 R2 x64 EE	Win2003 R2 E.	Win2003 R2 S.	Win2003 R2 SE	Win2003 R2 EE	Win2003 R2 D.	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格 (税抜, 円)	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24	注3	

PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574AA PGT1574AA2	済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	×	204,000 230,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>, DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載, 450W電源標準搭載 1年間営業日(土日祝日除く)平日～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS.インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite はセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を別途手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G6 PGT1574G62	済 済	●	–	×	–	–	×	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	×	–	–	×	314,000 321,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載, 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日(土日祝日除く)平日～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS.インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite はセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を別途手配願います。
	基本Windows OS変換機構 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)へインストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G2	済	–	–	×	–	×	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	●	×	–	–	×	270,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載, 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日(土日祝日除く)平日～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS.インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite はセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を別途手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Linuxサポートハンドルタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574GLC PGT1574GLD	11.6/中 11.6/中	–	–	×	–	×	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	×	–	5R R5	×	326,000 352,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(DDR3 1333 UDIMM×1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード搭載, 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付, Linuxサポートバンドル (1年間のリフトサポート(月曜～金曜日 8時30分～19時 (祝日及および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日(土日祝日除く)平日～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚, 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS.インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ServerView Suite はセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を別途手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] [カスタムメイド専用]	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM/BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には機器設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) .

V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	Windows Server 2008 R2 x64 Ent. SP1 ※2	Windows Server 2008 R2 x64 Std. SP1 ※3	Windows Server 2008 R2 x64 Ent. SP1 ※4	Windows Server 2008 R2 x64 Std. SP1 ※5	Windows Server 2008 R2 x64 Ent. ※6	Windows Server 2008 R2 x64 Std. ※7	Windows Server 2008 R2 x64 SE ※8	Windows Server 2008 R2 x64 EE ※9	Windows Server 2008 R2 x64 SE ※10	Windows Server 2008 R2 x64 EE ※11	Windows Server 2008 R2 x64 E.E. ※12	Windows Server 2008 R2 x64 S.E. ※13	Windows Server 2008 R2 SE ※14	Windows Server 2008 R2 EE ※15	Windows Server 2008 R2 E.E. ※16	Windows Server 2008 R2 S.E. ※17	Windows Server 2008 R2 E.E. ※18	Windows Server 2008 R2 ※19	Windows Server 2008 R2 ※20	Windows Server 2008 R2 ※21	Windows Server 2008 R2 ※22	Windows Server 2008 R2 ※23	SBS2011 ※24	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
[A-16]	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062BA5 PGT2062BA6	11.6/下 11.6/下	SP1 *4	SP1 *4	SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	SP2	×	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *5	V4 *3	202,000 228,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション<4(3.5インチ/SAS-SATA/ホットプラグ対応)>, (+2: 内蔵ハードディスクユニット/ベイ変換機構(PGBBC108)適用時) , CSS/パネル&LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1) / DVD-ROM/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 700W電源×1標準搭載, FAN×2標準搭載(非冗長). 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク5/6台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカードPGB248L3/PGB248H3/PGB248J4], 内蔵ハードディスクユニット/ベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)5/6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suite1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1/0 対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *5) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2009 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062N65 PGT2062N66	11.6/下 11.6/下	●	–	–	–	–	×	–	–	–	×	×	–	×	×	–	–	–	×	×	×	×	–	–	–	293,000 319,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , CSS/パネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×8port)搭載 700W電源×1標準搭載, FAN×2標準搭載(非冗長). Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) (注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク5/6台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカードPGB248L3/PGB248H3/PGB248J4], 内蔵ハードディスクユニット/ベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)5/6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suite1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール← Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) [カスタムメイド専用] ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ← Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062NL5 PGT2062NL6	11.6/下 11.6/下	–	–	–	–	–	×	–	–	–	×	×	–	×	×	–	–	–	×	×	×	×	–	SR R5	–	339,000 365,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , CSS/パネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×8port)搭載 700W電源×1標準搭載, FAN×2標準搭載(非冗長). Red Hat Enterprise Linux 5.6添付, Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク5/6台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカードPGB248L3/PGB248H3/PGB248J4], 内蔵ハードディスクユニット/ベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)5/6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suite1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 (Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6) [カスタムメイド専用]	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更され不可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -: ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T）,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86）, R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86）, E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86）.

V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2003 R2 x64 Enterprise (SP2)	Windows 2003 R2 x64 Standard (SP2)	Windows 2003 R2 x64 SE (SP2)	Windows 2003 R2 x64 EE (SP2)	Windows 2003 R2 x64 SE (SP2)	Windows 2003 R2 x64 EE (SP2)	Windows 2003 R2 x64 SE	Windows 2003 R2 x64 EE	Windows 2003 R2 x64 SE	Windows 2003 R2 x64 EE	Windows 2003 R2 SE	Windows 2003 R2 EE	Windows 2003 SE	Windows 2003 EE	Windows 2003 R2	Windows 2003	Windows 2003 R2	Windows 2003	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税抜, 円）注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24		※2: 適用OS種のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS種のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS種のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS種のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS種のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS種のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS種のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS種のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS種のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS種のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS種のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS種のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS種のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS種のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS種のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS種のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS種のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS種のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS種のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS種のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS種のWin2008 R2 F0は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS種のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS種のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX200 S6 (3.5インチモデル) ※800W電源標準搭載タイプ

A-16	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062BA7 PGT2062BA8	11.6/下 11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *5	V4 *3	222,000 248,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), 内蔵ストレージ: オプション<4.5インチ/SAS-SATA/ホットプラグ対応>, (※2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)適用時), CSS/パネル&LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ オンボードSATA(SATA×8port)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(冗長), 3年間営業日9以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク2台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカードPGB248L3/PGB248H3/PGB248J4], 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteはトセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *5) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062N67 PGT2062N68	11.6/下 11.6/下	●	—	—	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	—	313,000 339,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), CSS/パネル/LCD/パネル(オプション), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×8port)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(冗長), Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) (注2) 3年間営業日9以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク2台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカードPGB248L3/PGB248H3/PGB248J4], 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteはトセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ← Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ← Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062NL7 PGT2062NL8	11.6/下 11.6/下	—	—	—	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	5R R5	—	359,000 385,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), CSS/パネル/LCD/パネル(オプション), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, オンボードSATA(SATA×8port)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(冗長), Red Hat Enterprise Linux 5.6添付 Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日 を除く)) 3年間営業日9以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク2台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカードPGB248L3/PGB248H3/PGB248J4], 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteはトセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 (Red Hat Enterprise Linux 5.6← Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル ← Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く),
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																									希望小売価格 (税別，円) 注3	備考
				Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 R2 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	HPC2008 R2 ※21	Win2008 R2 FD ※22	SBS2011 ※23	SBS2008 ※24	Linux	VMware		※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23：適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。
	PRIMERGY　TX200 S6 (2.5インチモデル)　※700W電源標準搭載タイプ																													
[A-16]	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT2062AA5 PGT2062AA6	 11.6/下 11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	 267,000 293,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， (+8, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)適用時)， CSSパネル/LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)， 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT2062G65 PGT2062G66	 11.6/下 11.6/下	●	—	—	—	—	×	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	—	—	 383,000 409,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1 搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)， Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)（注2） 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT2062GL9 PGT2062GL0	 11.6/下 11.6/下	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	×	×	—	5R R5	—	 429,000 455,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 Ent. SP1	Win2003 R2 x64 Std. SP1	Win2003 R2 IA64 Ent. SP1	Win2003 R2 IA64 Std. SP1	Win2003 R2 x64 Ent. SP2	Win2003 R2 x64 Std. SP2	Win2003 R2 x64 Ent.	Win2003 R2 x64 Std.	Win2003 R2 IA64 Ent.	Win2003 R2 IA64 Std.	Win2003 R2 x64 SE	Win2003 R2 x64 EE	Win2003 R2 IA64 SE	Win2003 R2 IA64 EE	Win2003 SE	Win2003 EE	Win2003 R2	Win2003	Windows2000	AP2000 R2	Win2000 R2	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24				※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX200 S6 (2.5インチモデル) ※800W電源標準搭載タイプ

A-16	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062AA7 PGT2062AA8	11.6/下 11.6/下	SP1 *4	SP1 *4	SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	SP2	×	×	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	287,000 313,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSDホットプラグ対応)>, (+8: 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)適用時) , CSSパネル/LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1) / DVD-ROM/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(冗長), 3年間営業日は訪問預物修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ハードディスク2台以上接続する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PG82U48J,2PG82U48H3/PG82U48J4], 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構 (PG-BC107) を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS/インチベイに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062G67 PGT2062G68	11.6/下 11.6/下	●	–	–	–	–	×	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	–	–	–	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1 搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(冗長), Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) 403,000 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) (注2) 429,000 3年間営業日は訪問預物修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ハードディスク2台以上接続する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PG82U48J,2PG82U48H3/PG82U48J4], 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構 (PG-BC107) を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS/インチベイに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)にインストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062GLA PGT2062GLB	11.6/下 11.6/下	–	–	–	–	–	×	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	×	–	SR R5	–	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) , CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×4標準搭載(冗長), 449,000 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付, Linuxサポートバンドル 475,000 (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～18時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日は訪問預物修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加変更が可能です。 ※ハードディスク2台以上接続する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PG82U48J,2PG82U48H3/PG82U48J4], 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構 (PG-BC107) を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をS/インチベイに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付 (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時を含む), BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

PRIMERGY　TX300 S6 (3.5インチモデル) ※標準電源搭載タイプ

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64−bit) ※2	Win2008 R2 E (64−bit) ※3	Win2008 R2 D (64−bit) ※4	Win2008 S (64−bit) ※5	Win2008 E (64−bit) ※6	Win2008 D (64−bit) ※7	Win2008 S (32−bit) ※8	Win2008 E (32−bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 R2 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	HPC2008 R2 ※21	Win2008 R2 FD ※22	SBS2011 ※23	SBS2008 ※24	Linux	VMware	希望小売価格 (税別，円) 注3	備　考
																														※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23：適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。
[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT3062BA5 PGT3062BA6	 11.6/下 11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	282,000 308,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>， (3.5インチベイ+2, 5インチベイ変換機構（PGBBC202）適用時、2.5インチベイ+8, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時）， CSSパネル/LCDパネル(オプション)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード（8port/SAS2.0）搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長)， 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構（PGBBC202）を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構（PG-BC203）を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT3062N65 PGT3062N66	 11.6/下 11.6/下	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	−	×	×	−	−	−	−	×	×	−	−	−	373,000 399,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長)， Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)（注2） 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構（PGBBC202）を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構（PG-BC203）を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT3062NL5 PGT3062NL6	 11.6/下 11.6/下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	−	×	×	−	−	−	−	×	×	−	5R R5	−	419,000 445,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長)， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構（PGBBC202）を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構（PG-BC203）を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																								希望小売価格(税抜, 円)	備考
				Win2003 R2 x64+ -DC	Win2003 R2 x64+ -DE	Win2003 R2 x64+ -SE	Win2003 R2 x64+ -EE	Win2003 R2 x64+ -DCE	Win2003 R2 x64+ -SCE	Win2003 R2 x64 -DCE	Win2003 R2 x64 -SCE	Win2003 R2 x64 -EE	Win2003 R2 x64 -SE	Win2003 R2 -DCE	Win2003 R2 -SCE	Win2003 -EE	Win2003 -SE	Win2003 -EE	Win2003 -SE	Win2008 R2	Win2008	Hyper-V	Hyper-V R2	Win2000 R2 -D	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24			注3
																													※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のWin2008 R2 F0は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX300 S6 (3.5インチモデル) ※冗長電源搭載タイプ

[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062BA7 PGT3062BA8	11.6/下 11.6/下	SP GL SP1 *4	SP GL SP1 *4	SP GL SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP GL SP1 *4	SP2	SP2	SP GL SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	327,000 353,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM ×1, PC3-10600) , 内蔵ストレージ: オプション<6(3.5インチ/SAS-SATA/ホットプラグ対応)>, (3.5インチ×4)+2, 5インチベイ変換機構(PGBBC202:適用時, 2.5インチ×4)+1, 5インチベイ変換機構(PG-BC203:適用時) , CSS/パネル/LCD/パネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0) 搭載 800W電源×2標準搭載, FAN×6標準搭載(冗長). ※平日営業日(以降別途明記)月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージ2TB以上搭載する場合, 5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 　合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の 　Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の 　VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) 　をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062N67 PGT3062N68	11.6/下 11.6/下	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	×	×	–	–	–	–	×	×	–	–	–	418,000 444,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM ×1, PC3-10600) , CSS/パネル/LCD/パネル(オプション), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載, FAN×6標準搭載(冗長), Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) ※平日営業日(以降別途明記)月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージ2TB以上搭載する場合, 5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 -<添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062NL7 PGT3062NL8	11.6/下 11.6/下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	–	×	×	–	SR R5	–	464,000 490,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM ×1, PC3-10600) , CSS/パネル/LCD/パネル(オプション), 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載, FAN×6標準搭載(冗長), Red Hat Enterprise Linux 5.6添付, Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～18時 (祝日および12月30日～1月3日 を除く)) ※平日営業日(以降別途明記)月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚, 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージ2TB以上搭載する場合, 5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載, マウス, キーボードが標準添付 (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
　DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) .

V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2008 R2 x64+SP1 ※2	Windows 2008 R2 x64 ※3	Windows 2008 R2 x64 SP1 ※4	Windows 2008 R2 x64 SP1 ※5	Windows 2008 R2 x64 ※6	Windows 2008 R2 x64 SP1 ※7	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※8	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※9	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※10	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※11	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※12	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※13	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※14	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※15	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※16	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※17	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※18	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※19	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※20	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※21	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※22	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※23	Windows 2008 R2 x64 SP2 ※24	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062AA5 PGT3062AA6	11.6/下 11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	307,000 333,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), 内蔵ストレージ: オプション<12(2.5インチ)SAS・SATA・SSDホットプラグ対応>, (2.5インチ×4), 5インチベイ<2>, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)(適用時), CSS/パネル/LCD(パネル/オプション), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×3標準搭載(非冗長), ※平開室業日(以降防問修理)月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062465 PGT3062466	11.6/下 11.6/下	●	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	—	—	398,000 424,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), CSS/パネル/LCD/パネル(オプション), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×3標準搭載(非冗長), Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間室業日(以降防問修理)月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ← Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)にインストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ← Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Linuxボードハンドルタイプ /アレイ:146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT30624LC PGT30624LD	11.6/下 11.6/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	5R R5	—	444,000 470,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), CSS/パネル/LCD/パネル(オプション), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×3標準搭載(非冗長), Red Hat Enterprise Linux 5.6添付 Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間室業日(以降防問修理)月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」としております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる). -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows® 2008 R2 x64+SP1 ※2	Windows® 2008 R2 x64 ※3	Windows® 2008 R2 IA64+SP1 ※4	Windows® 2008 R2 IA64 ※5	Windows® 2008 x64+SP2 ※6	Windows® 2008 IA64+SP2 ※7	Windows® 2008 x86+SP2 ※8	Windows® 2008 x86 ※9	Windows® 2008 R2 x64 S.E ※10	Windows® 2008 R2 x64 E.E ※11	Windows® 2008 x64 S.E ※12	Windows® 2008 x64 E.E ※13	Windows® 2008 R2 S.E ※14	Windows® 2008 R2 E.E ※15	Windows® 2008 S.E ※16	Windows® 2008 E.E ※17	Windows® 2008 R2	Windows® 2008	Windows® 2008 Core	Windows® 2008 R2 Core	Windows® 2008 R2 D	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格(税抜, 円) 注3	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24				※2: 適用OS種のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS種のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS種のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS種のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS種のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS種のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS種のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS種のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS種のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS種のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS種のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS種のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS種のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS種のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS種のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS種のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS種のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS種のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS種のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS種のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS種のWin2008 R2 Foundationは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※23: 適用OS種のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※24: 適用OS種のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。

PRIMERGY　TX300 S6 (2.5インチモデル) ※冗長電源搭載タイプ

[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062AA7 PGT3062AA8	11.6/下 11.6/下	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 *3	352,000 378,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), 内蔵ストレージ: オプション<12(2.5インチ)SAS・SATA・SSDホットプラグ対応>, (2.5インチ)ベイ:8, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時) CSS/ベネル/LCD/ベネル(オプション), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載, FAN×6標準搭載(冗長). 平開室業務日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062467 PGT3062468	11.6/下 11.6/下	●	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	—	—	443,000 469,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), CSS/ベネル/LCD/ベネル(オプション), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載, FAN×6標準搭載(冗長). Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間室業務日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ← Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)にインストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ← Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Linuxボードハンドルタイプ /アレイ:146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062LE PGT3062LF	11.6/下 11.6/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	×	×	—	5R R5	—	489,000 515,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600), CSS/ベネル/LCD/ベネル(オプション), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載, SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載, FAN×6標準搭載(冗長). Red Hat Enterprise Linux 5.6添付 Linuxサポートハンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間室業務日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載, マウス, キーボードが標準添付.(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む). BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く).
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」としております。 ※PRIMERGY本体等

【PY型名オプション編】

・本編では、"PY"から始まる本体型名に接続可能なオプションについて記載しています。
"PG"から始まる型名の本体機種と接続可能なオプションについては、
【PG型名オプション編】を参照下さい。

注1: PY型名の本体機種では必須選択オプションがあります。
以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。
・CPU　・メモリ　・電源ケーブル　・ServerView Suite
・ラックレールキット(ラックベースユニット選択時のみ)

注2: 外付け可能なオプションについては、PG型名(GP5,19R等含む)を使用します。
【PG型名オプション編】にPY型名の本体機種との適用可否を掲載していますので、
参照下さい。

※外付け可能オプション
・・・ディスプレイ、ハードディスクキャビネット、バックアップキャビネット、UPS、
ラック、ラック用オプション、ケーブル(電源ケーブルを除く)、KVMスイッチ、
ServerView Deployment Manager

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1												希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		
III:キーボード / マウス																						
III	3	OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBU1T1	×	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、BL-ライトグレー色、USB接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m
		※USBインターフェース	PYBKBU1T1	●		T																
III	5	小型OADGキーボード(106キー/USB) ※USBインターフェース	PY-KBU1R1	×	11.7/上	R	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長:1.8m
III	8	USBマウス(光学式)	PY-MSU101	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、BL-ライトグレー色
		※USBインターフェース	PYBMSU101	●		T		×														
IV:CPU																						
IV	3	Xeon プロセッサー E3-1270 (3.40GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EF	●	11.7/上	●	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	125,000	TX140 S1/RX100 S7 用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270 (3.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	4	Xeon プロセッサー E3-1260L (2.40GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EB	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1260L (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	5	Xeon プロセッサー E3-1240 (3.30GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EE	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	51,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 (3.30GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	6	Xeon プロセッサー E3-1220 (3.10GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EC	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	41,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 (3.10GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	7	Xeon プロセッサー E3-1220L (2.20GHz/2コア/3MB)	PYBCP10EA	●	11.7/上	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	41,000	TX120 S3/RX100 S7 用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L (2.20GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	8	Core i3-2100 プロセッサー (3.10GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CA	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	31,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用CPU, CPU:インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3.10GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	9	Pentium プロセッサー G620 (2.60GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CC	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	19,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用CPU, CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G620 (2.60GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
V:メモリ																						
V	1	メモリ-2GB (2GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME02UA	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	9,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用, 2GB RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
			PYBME02UA	●																		
V	2	メモリ-4GB (4GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME04UA	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用, 4GB RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
			PYBME04UA	●																		
V	3	メモリ-8GB (8GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME08UA	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	68,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用, 8GB RAMモジュール 8GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
			PYBME08UA	●																		

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1											希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		
VI		内蔵ストレージ																			
VI	2	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A	×	11.7/上	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX140 S1/RX100 S7 用，内蔵型300GBハードディスクユニット，3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH305A	●																		
VI	3	内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A	×	11.7/上	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX140 S1/RX100 S7 用，内蔵型450GBハードディスクユニット，3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH455A	●																		
VI	4	内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A	×	11.7/上	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	115,000	TX140 S1/RX100 S7 用，内蔵型600GBハードディスクユニット，3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH605A	●																		
VI	10	内蔵2.5インチSAS HDD-73GB (15krpm)	PY-SH735C	×	11.7/上	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用，内蔵型73.4GBハードディスクユニット，2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH735C	●																		
VI	11	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (10krpm)	PY-SH141C	×	11.7/上	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	36,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用，内蔵型146.8GBハードディスクユニット，2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH141C	●																		
VI	12	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C	×	11.7/上	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用，内蔵型146.8GBハードディスクユニット，2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH145C	●																		
VI	13	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C	×	11.7/上	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	65,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用，内蔵型300GBハードディスクユニット，2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH301C	●																		
VI	14	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C	×	11.7/上	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用，内蔵型450GBハードディスクユニット，2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH451C	●																		
VI	15	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C	×	11.7/上	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	95,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用，内蔵型600GBハードディスクユニット，2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH601C	●																		

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1											希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
VI:内蔵ストレージ																					
VI	21	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PY-PH257A	×	別途後報	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	11,000	TX140 S1/RX100 S7 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット, 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBPH257A	●																	
VI	22	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PY-PH252A	×	11.7/上	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	11,000	TX120 S3 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBPH252A	●																	
VI	23	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH257A	×	11.7/上	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	14,000	TX140 S1/RX100 S7 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット, 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH257A	●																	
VI	24	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH252A	×	11.7/上	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	14,000	TX120 S3 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH252A	●																	
VI	25	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507A	×	11.7/上	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	34,000	TX140 S1/RX100 S7 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット, 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH507A	●																	
VI	26	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502A	×	11.7/上	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	34,000	TX120 S3 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH502A	●																	
VI	27	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7A	×	11.7/上	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	70,000	TX140 S1/RX100 S7 用, 内蔵型1TBハードディスクユニット, 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH1T7A	●																	
VI	28	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2A	×	11.7/上	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	70,000	TX120 S3 用, 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH1T2A	●																	
VI	29	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7A	×	11.7/上	●*1	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	100,000	TX140 S1/RX100 S7 用, 内蔵型2TBハードディスクユニット, 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH2T7A	●																	
VI	30	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2A	×	11.7/上	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	100,000	TX120 S3 用, 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH2T2A	●																	
VI	44	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH257C	×	11.7/中	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	30,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット, 2.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH257C	●																	
VI	45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507C	×	11.7/上	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	42,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット, 2.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH507C	●																	
VI	46	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7C	×	11.7/中	●*1	●*1	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	52,000	TX140 S1/TX120 S3/RX100 S7 用, 内蔵型1TBハードディスクユニット, 2.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBBH1T7C	●																	
VI	51	内蔵2.5インチSSD-32GB	PY-SD32NA	×	11.7/中	×	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	100,000	RX100 S7 用, 内蔵型32GBドライブユニット, 2.5インチ, Solid State Drive *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSD32NA	●																	
VI	52	内蔵2.5インチSSD-64GB	PY-SD64NA	×	11.7/中	×	×	●*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	200,000	RX100 S7 用, 内蔵型64GBドライブユニット, 2.5インチ, Solid State Drive *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSD64NA	●																	

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1											希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
VII:内蔵バックアップ装置関連																					
VII	2	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV101	×	11.7/上	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	5,000	内蔵型DVD-ROMユニット(HHドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大16倍速 DVD-ROM/読出最大 48倍速CD-ROM
			PYBDV101	●																	
VII	3	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111	×	11.7/上	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	5,000	内蔵型DVD-ROMユニット(Slimドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM
			PYBDV111	●																	
VII	6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101	×	11.7/上	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	11,000	内蔵型DVD-RAMユニット(HHドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大16倍速 DVD-ROM/読出最大 48倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM
			PYBDR101	●																	
VII	7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111	×	11.7/上	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	11,000	内蔵型DVD-RAMユニット(Slimドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM
			PYBDR111	●																	
VII	10	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW101	×	11.7/上	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	65,000	内蔵型Blu-rayドライブ(HHドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM
			PYBBW101	●																	

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1												希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
VII:内蔵バックアップ装置関連																						
VII	16	内蔵DAT72ユニット	PY-DT101	×	11.7/上	●	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DAT72ユニット，USB接続(USB2.0)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT101	●																		
VII	17	内蔵DAT72ユニット	PY-DT102	×	11.7/上	×	●	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DAT72ユニット，USB接続(USB2.0)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT102	●																		
VII	19	内蔵DAT160ユニット	PY-DT201	×	11.7/上	●	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT201	●																		
VII	20	内蔵DAT160ユニット	PY-DT202	×	11.7/下	×	●	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT202	●																		
VII	31	内蔵LTO3ユニット	PY-LT301	×	11.7/上	●	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5	×	376,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SAS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBLT301	●																		
VII	41	内蔵LTO4ユニット	PY-LT401	×	11.7/上	●	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続，最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBLT401	●																		
VII	51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511	×	11.7/上	●	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5	×	676,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)，SAS接続(SAS2.0)，最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBLT511	●																		
VII	61	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD101	×	11.7/上	●	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PYBRD101	●																		
VII	62	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD102	×	11.7/上	×	●	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	6R R6 5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PYBRD102	●																		
VII	66	データカートリッジRDX 160GB	PY-RDC16	×	11.6/下	●	●	×*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:160GB ※富士通コワーコ製商品(0162141)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
VII	67	データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32	×	11.6/下	●	●	×*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB ※富士通コワーコ製商品(0162151)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
VII	68	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50	×	11.6/下	●	●	×*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB ※富士通コワーコ製商品(0162161)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
VII	69	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	×	11.6/下	●	●	×*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB ※富士通コワーコ製商品(0162170)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1												希望小売価格	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware	(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
IX:オプションカード関連																						
IX	1	SCSIカード	PY-SJ101L	×	11.7/上	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	31,000	SCSIカード(Ultra320), LowProfile PCI Expressバス, データ転送形式:Ultra320 SCSI, 1チャネル ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
			PYBSJ101L	●																		
IX	4	SASコントローラカード	PY-SC1Y0L	×	11.7/中	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	31,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI, 4ポート, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS)
			PYBSC1Y0L	●																		
IX	5	SASコントローラカード	PY-SC2Z0	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	31,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0, 8ポート, 2チャンネル, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
			PYBSC2Z0	●			×	×														
			PYBSC2Z0L	●		×	●	●														
IX	9	SASコントローラカード	PY-SC1L4	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	30,000	内蔵バックアップ装置/内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 4ポート, RAID0, 1, 1E ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ①TX140 S1の内蔵バックアップ装置接続用 ②TX120 S3/RX100 S7の内蔵ディスクアレイ用
			PYBSC1L4	●																		
IX	10	SASコントローラカード	PY-SC1L8	×	11.7/上	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	40,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, RAID0, 1, 1E ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PYBSC1L8	●																		
IX	14	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PYBSR2L2	●																		
IX	17	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	55,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PYBSR2C2	●																		
IX	19	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0	×	11.7/上	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	95,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, 2チャンネル RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PYBSR2W0	●				×														
			PYBSR2W0L	●	11.7/中	×		●														
IX	26	SASコントローラ/SASアレイコントローラカード搭載キット	PY-TKSR01	×	11.7/中	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用搭載ブラケット、接続ケーブル ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須。
IX	31	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2 / PY-SR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/BTO型名の組み合わせにより、選択可能なバッテリーバックアップユニットの型名が異なります。) ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリーバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いします。
			PYBBBR01	●																		

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1												希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		
IX	51	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA234	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	58,000	Quad Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×4，PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA234	●			×	×														
			PYBLA234L	●		×	●	●														
IX	53	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	38,000	Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA222	●			×	×														
			PYBLA222L	●		×	●	●														
IX	55	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	80,000	LANインターフェースカード，10GBASE-CR×2，PCI Express バス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
			PYBLA242	●			×	×														
			PYBLA242L	●		×	●	●														
IX	56	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS01	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	ー	146,000	10GBASE-SR接続用SFP+モジュール，10GBASE-SR [必須ハード]マルチモードファイバーチャネルケーブル Dual port LANカード(10GBASE)
			PYBSFPS01	●																		
IX	61	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101	×	11.7/上	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	15,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T×1，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA101	●																		
IX	62	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101L	×	11.7/上	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	15,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T×1，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA101L	●																		
IX	63	LANカード(1000BASE-SX)	PY-LA111L	×	11.7/中	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	90,000	LANインターフェースカード，1000BASE-SX×1，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
			PYBLA111L	●																		
IX	85	セキュリティチップ	PY-TPM01	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
			PYBTPM01	●																		
IX	88	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC31	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能
			PYBRMC31	●																		
IX	89	フロントリモートマネジメント コントローラポート	PY-FOL01	×	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート， リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
			PYBFOL01	●	11.7/中																	
IX	90	フロントリモートマネジメント コントローラポート & ディスプレイコネクタ	PY-FOV01	×	11.7/中	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、マネジメントLANポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有 ※CSSパネルとの同時適用不可 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
			PYBFOV01	●																		
IX	91	CSSパネル	PY-FOC01	×	11.7/中	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)， フロントオプションベイ×1占有，確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU ※フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBFOC01	●																		

IX:オプションカード関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1											希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
XI:電源/FANユニット関連																					
XI	1	電源ユニット(450W)	PY-PU451	×	11.7/中	×	×	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	RX100 S7用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:450W *1) 450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
			PYBPU451	●																	
XIII:ラック関連																					
XIII	11	ラックレールキット	PY-RR01	×	11.7/上	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	ラック搭載用ラックレールキット ※ケーブルマネジメントアームと接続可能
			PYBRR01	●																	
XIII	14	ラックレールキット	PY-RR04	×	11.7/上	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	ラック搭載用ラックレールキット *1)ラックベースユニットを選択した場合は必ず選択する必要があります。
			PYBRR04	●																	
XIII	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×	11.7/中	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR01) *1) **本オプション適用時は、16Uラックには搭載できません。**
			PYBRA01	●																	
XIV:ケーブル																					
XIV	1	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	11.7/上	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠), ケーブル長: 2m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP101	●																	
XIV	2	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	11.7/上	●	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠), ケーブル長: 3m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP102	●																	
XIV	3	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15P準拠), ケーブル長: 3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP201	●																	
XIV	4	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠), ケーブル長: 3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP202	●																	

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイドが必要	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1											希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		
XVI:OS/ソフトウェア																					
XVI	1	Windows Server 2008 R2 Standard インストール (カスタムメイド専用)	PYBWPS8	●	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	2	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PYBWPDT8	●	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	3	Windows Server 2008 R2 Foundation インストール (カスタムメイド専用)	PYBWPF8	●	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	4	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBS8	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	5	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PYBWBDT8	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	6	Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBF8	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	7	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBE8	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	8	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PYBWBDN8	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	9	Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBD8	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	10	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBSC1	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	11	Red Hat Enterprise Linux 6.0 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB60	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	12	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB50	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	31	ServerView Suite DVD＆ドキュメント	PYBSV01	●	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	ー	200	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(サポート&サービス、安全上のご注意およびその他の重要情報)、クリアファイル付き ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。
XVI	32	ServerView Suite DVD	PYBSV02	●	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	ー	100	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(安全上のご注意およびその他の重要情報) ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。
XVI	33	ServerView Suite DVD	PY-SV03	×	11.7/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	ー	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等 ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1											希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		
XVIII:サポート/サービス																					
XVIII	1	SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年	PYBSPA3D01	●	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	214,000 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/primergy/lite-nbd/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
XVIII	2	SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年	PYBSPA3D02	●	11.7/上	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	214,000 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/primergy/lite-nbd/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
XVIII	3	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	PYBSPL3D01 PYBSPL4D01 PYBSPL5D01	●	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000 69,000 98,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
XVIII	4	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	PYBSPL3D02 PYBSPL4D02 PYBSPL5D02	●	11.7/中	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000 70,000 94,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
XVIII	5	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	PYBSPH3D01 PYBSPH4D01 PYBSPH5D01	●	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	82,000 113,000 143,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	6	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	PYBSPH3D02 PYBSPH4D02 PYBSPH5D02	●	11.7/中	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	75,000 103,000 130,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	7	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPH3A01 PYBSPH4A01 PYBSPH5A01	●	11.7/上	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000 155,000 196,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	8	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPH3A02 PYBSPH4A02 PYBSPH5A02	●	11.7/中	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	95,000 130,000 168,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1												希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

XVIII:サポート/サービス

XVIII	9	SupportDesk Standard (Windows Server 2008)	PYBSPS3D01 PYBSPS4D01 PYBSPS5D01	●	11.7/上	●	●	●	×	×	● *1	● *1	● *1	●	●	×	×	×	×	×	73,000 84,000 92,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート （電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
XVIII	10	SupportDesk Standard24 (Windows Server 2008)	PYBSPS3A01 PYBSPS4A01 PYBSPS5A01	●	11.7/上	●	●	●	×	×	● *1	● *1	● *1	●	●	×	×	×	×	×	82,000 97,000 110,000 ★	3年 4年 5年	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート （電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
XVIII	11	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	PYBSPR1D01 PYBSPR3D01 PYBSPR4D01 PYBSPR5D01	●	11.7/上	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	98,000 261,000 336,000 405,000 ★	1年 3年 4年 5年	サービス内容: 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供 （ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間:1年/3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
XVIII	12	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	PYBSPR1A01 PYBSPR3A01 PYBSPR4A01 PYBSPR5A01	●	11.7/上	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	147,000 392,000 504,000 608,000 ★	1年 3年 4年 5年	サービス内容: 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年/3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1			適用OS ※2 注1											希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX140 S1	TX120 S3	RX100 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	WEB2008 R2 ※8	WEB2008 ※9	HPC2008 R2 ※10	Win2008 R2 FD ※11	SBS ※12	Linux	VMware		
XVIII:サポート/サービス																					
XVIII	31	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
XVIII	32	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
XVIII	33	RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
XVIII	34	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
XVIII	35	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
XVIII	36	RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	●	11.7/上	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

【PG型名オプション編】

・本編では、"PG"から始まる本体型名に接続可能なオプションについて記載しています。

注1: 外付け可能なオプションについては、PY型名の本体機種とも接続可能です。
その為、適用可否が判別可能なように、PY型名の本体機種も掲載しています。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, －:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, －:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
B:ディスプレイ																																								
B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-179SEL	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5 4E E4	V4	39,000	17 型TFTカラーLCD, 狭額縁デザイン, アナログインターフェース, 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024, TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1、高速応答], sRGB対応, 表示色最大1677万色, 画素ピッチ0.264×0.264mm, 節電機能、エコ機能, 水平周波数31.5～80kHz, VESA壁掛け対応, DDC/CI【Plug＆Play機能】対応, スイーベル左右合計180度対応
B	2	ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SRL	×	済	T	T	T	T	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5 4E E4	V4	47,000	17 型TFTカラーLCD, 対人センサー付, アナログインターフェース, 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024, TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1, 高速応答], sRGB対応, 表示色最大1677万色, 画素ピッチ0.264×0.264mm, 節電機能, エコ機能, ステレオスピーカ(1W×2), 水平周波数31.5～80kHz, VESA壁掛け対応, DDC/CI【Plug＆Play機能】対応, スイーベル左右合計180度対応
B	9	17インチ ラック・コンソール(RC25) ※USB、PS/2インターフェース	PG-R4DP1	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	V4	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U), USB、PS/2接続, 、 17インチTFTカラーLCD, 640x480、720x400、800x600、1024x768、1280x1024, TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2], 表示色最大1677万色, 水平周波数31.5～80kHz, 垂直周波数56Hz～75Hz, タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 ※KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)を1台搭載可能。 (搭載する際には、格納キット(PG-R1CK30)の手配必須) *1) BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1においてRed Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
C:キーボード / マウス																																								
C	1	OADGキーボード(109A対応) ※PS/2インターフェース	FMV-KB325	×	済	T *1	T *1	T *1	T *1	● *1	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード, マーブルグレー色, PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ経由で接続する必要があります。
C	2	OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB333	×	済	T	T	T	×	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、BL-ライトグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX100 S2/ TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ経由で接続する必要があります。
C	3	小型OADGキーボード (USB) ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続。
C	4	OADGキーボード (10キーなし) ※PS/2インターフェース	GP5-R1KB1	×	済	R *1	R *1	R *1	R *1	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーなし。PS/2接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ経由で接続する必要があります。
C	6	ホイールマウス ※PS/2インターフェース	FMV-MO110	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、マーブルグレー色 ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ経由で接続する必要があります。
C	8	USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 ※TX100 S2/ TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
D:CPU																																								
D	1	Xeon プロセッサ X7550 (2GHz/18MB)	PG-FG626 PGBFG626	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	617,000	RX600 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
D	2	Xeon プロセッサ L7555 (1.86GHz/24MB)	PG-FG628 PGBFG628	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	599,000	RX600 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
D	3	Xeon プロセッサ L7545 (1.86GHz/18MB)	PG-FG627 PGBFG627	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	396,000	RX600 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
D	4	Xeon プロセッサ X7542 (2.66GHz/18MB)	PG-FG629 PGBFG629	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	448,000	RX600 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
D	5	Xeon プロセッサ E7530 (1.86GHz/12MB)	PG-FG625 PGBFG625	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	264,000	RX600 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
D	6	Xeon プロセッサ E7520 (1.86GHz/18MB)	PG-FG624 PGBFG624	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162,000	RX600 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
D	7	基本CPU変換機構	PGBFU626	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	910,000	RX600 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	8	基本CPU変換機構	PGBFU628	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	874,000	RX600 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	9	基本CPU変換機構	PGBFU627	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	468,000	RX600 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	10	基本CPU変換機構	PGBFU629	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	572,000	RX600 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	11	基本CPU変換機構	PGBFU625	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204,000	RX600 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考：
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D：CPU

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
D	16	Xeon プロセッサ L7555 (1.86GHz/24MB)	PG-FG648	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	599,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG648	●																																				
D	17	Xeon プロセッサ L7545 (1.86GHz/18MB)	PG-FG647	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG647	●																																				
D	18	Xeon プロセッサ E7530 (1.86GHz/12MB)	PG-FG645	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG645	●																																				
D	19	Xeon プロセッサ E7520 (1.86GHz/18MB)	PG-FG644	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG644	●																																				
D	21	基本CPU変換機構	PGBFU648	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	874,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	22	基本CPU変換機構	PGBFU646	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	910,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	23	基本CPU変換機構	PGBFU647	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	24	基本CPU変換機構	PGBFU649	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	25	基本CPU変換機構	PGBFU645	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	36	基本CPU変換機構	PGBFU53L2	●	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプには適用不可。
D	37	基本CPU変換機構	PGBFU53K2	●	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプには適用不可。
D	38	基本CPU変換機構	PGBFU59L	●	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。
D	39	基本CPU変換機構	PGBFU59K	●	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。
D	40	基本CPU変換機構	PGBFU59W	●	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Pentium® E5400 (2.70GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準拠する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2次/3次メイン	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																						希望小売価格(税別、円)	備考
						RX200 S8	RX200 S6	RX300 S8	RX300 S6	TX200 S3	TX200 S2	TX200 S1	RX600 S5	RX300 S5	RX300 S6	RX200 S5	RX200 S6	RX200 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Windows 2012 (64-bit)	Windows 2012 (64-bit)	Windows 2008 R2 (64-bit)	Windows 2008 R2 (64-bit)	Windows 2008 (32-bit)	Windows 2008 (32-bit)	Windows 2008 R2 x64 S.E.E.E.	Windows 2008 R2 x64 S.E.E.E.	Windows 2003 R2 x64 E.E.E.	Windows 2003 R2 E.E.E.	Windows 2003 E.E.E.	WEBSA2003	WEBSA2003	HPC2008 R2	Windows 2003 x64	Windows 2003	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware		
																							※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18				
D	46	Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG704	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	337,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG704	●																																							
D	47	Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG703	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	337,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG703	●																																							
D	50	Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG702	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG702	●																																							
D	53	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG70H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG70H	●																																							
D	54	Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG70G	●																																							
D	55	Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG70X	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70X	●																																							
D	56	Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG70Y	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG70Y	●																																							
D	57	Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70W	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70W	●																																							
D	58	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70F	●																																							
D	59	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG70R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70R	●																																							
D	61	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG70P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70P	●																																							
D	62	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70D	●																																							
D	63	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG70N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70N	●																																							
D	64	Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG70V	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70V	●																																							
D	65	Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG70T	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70T	●																																							
D	66	Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG70S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70S	●																																							
D	69	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG70A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70A	●																																							

D:CPU

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPはご搭載する本体のサポート可能なSPにご準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSにあげる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2/24ラインナップ	提供時期	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1																																希望小売価格(税別、円) 注2	備考
						RX300 S8	TX300 S8	RX200 S7	TX200 S7	RX300 S6	TX300 S6	RX200 S6	TX200 S6	BX900 S2	BX620 S6	BX630 S6	BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2	BX960 S1	RX200 S5	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 R2 x64 S.E.E.E.	Win2008 x64 S.E.E.E.	Win2003 R2 x64 S.E.E.	Win2003 x64 E.E.	Win2003 R2 S.E.E.	Win2003 S.E.E.	Win2003 R2 E.E.	Win2003 E.E.	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware		
																						※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18																		
																						※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit). Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit): Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit): Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit): Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.. Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.. Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.. Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.. Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.. Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.. Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E..Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E..Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。	
D:CPU																																																						
D	70	基本CPU変換機構	PGBFU704	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	295,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構 (PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	71	基本CPU変換機構	PGBFU703	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	295,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構 (PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	74	基本CPU変換機構	PGBFU702	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	251,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構 (PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	77	基本CPU変換機構	PGBFU70H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構 (PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	78	基本CPU変換機構	PGBFU70G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構 (PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	79	基本CPU変換機構	PGBFU70X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	80	基本CPU変換機構	PGBFU70Y	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構 (PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	81	基本CPU変換機構	PGBFU70W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	82	基本CPU変換機構	PGBFU70F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	83	基本CPU変換機構	PGBFU70R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	85	基本CPU変換機構	PGBFU70P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	86	基本CPU変換機構	PGBFU70D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	87	基本CPU変換機構	PGBFU70N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	88	基本CPU変換機構	PGBFU70V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	89	基本CPU変換機構	PGBFU70T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	90	基本CPU変換機構	PGBFU70S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考:
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D：CPU

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
D	101	基本CPU変換機構	PGBFU65G	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	102	基本CPU変換機構	PGBFU65F	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	103	基本CPU変換機構	PGBFU65L	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3440 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3440 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	104	基本CPU変換機構	PGBFU65C	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	105	基本CPU変換機構	PGBFU65B	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	106	基本CPU変換機構	PGBFU65A	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Core™ i3-530 (2.93GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	107	基本CPU変換機構	PGBFU65K	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Pentium® G6950 (2.80GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	108	基本CPU変換機構	PGBFU65G2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	109	基本CPU変換機構	PGBFU65F2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	110	基本CPU変換機構	PGBFU65L2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3440 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3440 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	111	基本CPU変換機構	PGBFU65C2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	112	基本CPU変換機構	PGBFU65B2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	113	基本CPU変換機構	PGBFU65A2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-530 (2.93GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
D	137	基本CPU変換機構	PGBFU60M	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3480 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3480 (3.06GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	138	基本CPU変換機構	PGBFU60H2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3470 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3470 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	139	基本CPU変換機構	PGBFU60G2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	140	基本CPU変換機構	PGBFU60F2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	141	基本CPU変換機構	PGBFU60C2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	142	基本CPU変換機構	PGBFU60E2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	143	基本CPU変換機構	PGBFU60D2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	144	基本CPU変換機構	PGBFU60B2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	プライベートSPI	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX300 S6	TX200 S6	TX100 S3	TX100 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX300 S6	RX300 S5	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX600 S3	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 S D (32-bit)	Win2008 S E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E.	Win2003 R2 x64 S.E.E.	Win2003 R2 S.E.E.E.	Win2003 R2 S.E.E.	Win2003 S.E.E.	Win2003 S.E.	HPC2008 R2	Win2008 R2 F	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
																						※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit).Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E..Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E..Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E..Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E..Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E..Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E..Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition。 ※11:適用OS欄のWin2003 S.E..Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E..Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D:CPU

D	171	Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG714	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
			PGBFG714	●																																				
D	172	Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG713	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
			PGBFG713	●																																				
D	175	Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG712	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG712	●																																				
D	178	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG71H	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71H	●																																				
D	179	Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71G	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71G	●																																				
D	180	Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG71X	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71X	●																																				
D	181	Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG71Y	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
			PGBFG71Y	●																																				
D	182	Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71W	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71W	●																																				
D	183	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG71F	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71F	●																																				
D	184	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71R	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71R	●																																				
D	186	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG71P	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71P	●																																				
D	187	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71D	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71D	●																																				
D	188	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG71N	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71N	●																																				
D	189	Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG71V	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71V	●																																				
D	190	Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG71T	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71T	●																																				
D	191	Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG71S	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71S	●																																				
D	194	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG71A	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71A	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは接続する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2/4/6ソケット対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																					希望小売価格(税別、円)注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX300 S5	TX200 S5	TX300 S3	TX200 S3	TX300 S1	TX200 S1	RX300 S6	RX200 S6	RX300 S5	RX200 S5	RX300 S3	RX200 S3	RX300 S1	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S (64-bit) ※5	Win2008 S (64-bit) ※6	Win2008 R2 E (64-bit) ※7	Win2008 E (64-bit) ※8	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※9	Win2003 x64 S.E.E. ※10	Win2003 R2 S.E.E. ※11	Win2003 S.E.E. ※12	WEB2003 R2 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	Vmware	
D	195	基本CPU変換機構	PGBFU714	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	196	基本CPU変換機構	PGBFU713	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	199	基本CPU変換機構	PGBFU712	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	202	基本CPU変換機構	PGBFU71H	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	203	基本CPU変換機構	PGBFU71G	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	204	基本CPU変換機構	PGBFU71X	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	205	基本CPU変換機構	PGBFU71Y	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	206	基本CPU変換機構	PGBFU71W	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	207	基本CPU変換機構	PGBFU71F	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	208	基本CPU変換機構	PGBFU71R	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	210	基本CPU変換機構	PGBFU71P	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	211	基本CPU変換機構	PGBFU71D	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	212	基本CPU変換機構	PGBFU71N	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	213	基本CPU変換機構	PGBFU71V	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	214	基本CPU変換機構	PGBFU71T	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	215	基本CPU変換機構	PGBFU71S	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用、 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

D:CPU

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	プライスタイプ	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																						希望小売価格（税別、円）注2	備考
						PX300 S6	PX200 S6	PX150 S6	PX400 S3	PX400 S1	PX200 S3	PX200 S1	PX200 S5	PX200 S6	PX200 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 (64-bit)	Win2008 R2 E.E.E.	Win2008 R2 S.E.E.	Win2008 R2 E.E.E.	Win2008 R2 S.E.E.	Win2008 E.E.E.	Win2008 S.E.E.	Win2003 R2 x64 E.E.E.	Win2003 R2 x64 S.E.E.	Win2003 R2 E.E.E.	Win2003 R2 S.E.E.	Win2003 E.E.E.	Win2003 S.E.E.	WEBS2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18							
D																																											※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit), Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit): Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit): Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit): Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.: Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.: Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.: Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.: Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.: Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011: Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D:CPU

D	231	Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG724	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	BX922 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG724	●																																							
D	232	Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG723	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	BX922 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG723	●																																							
D	235	Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG722	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG722	●																																							
D	236	Xeon プロセッサ X5672 (3.20GHz/12MB)	PG-FG721	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG721	●																																							
D	239	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG72H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72H	●																																							
D	240	Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72G	●																																							
D	241	Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG72X	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72X	●																																							
D	242	Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG72Y	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72Y	●																																							
D	243	Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72W	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72W	●																																							
D	244	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG72F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72F	●																																							
D	245	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72R	●																																							
D	247	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG72P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72P	●																																							
D	248	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72D	●																																							
D	249	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG72N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72N	●																																							
D	250	Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG72V	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72V	●																																							
D	251	Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG72T	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72T	●																																							
D	252	Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG72S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72S	●																																							
D	255	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG72A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU-インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72A	●																																							

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートＯＳに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	プライライン	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																						希望小売価格（税別、円）注2	備考
						PX300 S6	PX200 S6	PX400 S7	PX400 S5	PX200 S3	PX200 S2	PX200 S1	RX200 S6	RX300 S6	RX200 S7	RX300 S5	RX200 S5	RX300 S4	RX200 S4	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 S (64-bit) ※4	Win2008 R2 E (64-bit) ※5	Win2008 S (64-bit) ※6	Win2008 E (64-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E. ※8	Win2008 R2 x64 E.E.E. ※9	Win2003 R2 S.E.E. ※10	Win2003 R2 E.E.E. ※11	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※12	Win2003 x64 S.E.E. ※13	Win2003 x64 E.E. ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	Vmware		
D	256	基本CPU変換機構	PGBFU724	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	257	基本CPU変換機構	PGBFU723	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	260	基本CPU変換機構	PGBFU722	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	263	基本CPU変換機構	PGBFU72H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	264	基本CPU変換機構	PGBFU72G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	265	基本CPU変換機構	PGBFU72X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	266	基本CPU変換機構	PGBFU72Y	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	267	基本CPU変換機構	PGBFU72W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	268	基本CPU変換機構	PGBFU72F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	269	基本CPU変換機構	PGBFU72R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	271	基本CPU変換機構	PGBFU72P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	272	基本CPU変換機構	PGBFU72D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	273	基本CPU変換機構	PGBFU72N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	274	基本CPU変換機構	PGBFU72V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	275	基本CPU変換機構	PGBFU72T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	276	基本CPU変換機構	PGBFU72S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

D:CPU

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit): Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E..Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E..Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E..Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E..Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.: Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E..Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E..Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E..Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPrtは搭載する本体のサポート可能なSPrtに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	プライマルパワー	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																																		希望小売価格(税別、円)注2	備考
						PRIMERGY BX900 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX900 S3	PRIMERGY BX900 S4	PRIMERGY BX900 S5	PRIMERGY BX900 S6	PRIMERGY BX900 S7	PRIMERGY BX900 S8	PRIMERGY BX900 S9	PRIMERGY BX900 S10	PRIMERGY BX900 S11	PRIMERGY BX900 S12	PRIMERGY BX900 S13	PRIMERGY BX900 S14	PRIMERGY BX900 S15	Windows 2012 (64-bit)	Windows 2012 (64+bit)	Windows 2012 R2 (64-bit)	Windows 2012 R2 (64+bit)	Windows 2008 R2 (64-bit)	Windows 2008 R2 (64+bit)	Windows 2008 (32-bit)	Windows 2008 (64-bit)	Windows 2003 R2 x64 S.E.,E.E.	Windows 2003 R2 x64 E.E.	Windows 2003 x64 S.E.,E.E.	Windows 2003 x64 E.E.	Windows 2003 R2 S.E.,E.E.	Windows 2003 R2 E.E.	Windows 2003 S.E.,E.E.	Windows 2003 E.E.	SBS2003 R2	SBS2003	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware		
																					※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18																				
D	291	基本CPU変換機構	PGBFU732	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	292	基本CPU変換機構	PGBFU731	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5672 (3.20GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	295	基本CPU変換機構	PGBFU73H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	296	基本CPU変換機構	PGBFU73G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	297	基本CPU変換機構	PGBFU73X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	298	基本CPU変換機構	PGBFU73W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	299	基本CPU変換機構	PGBFU73F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	300	基本CPU変換機構	PGBFU73R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	302	基本CPU変換機構	PGBFU73P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	303	基本CPU変換機構	PGBFU73D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	304	基本CPU変換機構	PGBFU73N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	305	基本CPU変換機構	PGBFU73V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	306	基本CPU変換機構	PGBFU73T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	307	基本CPU変換機構	PGBFU73S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

D:CPU

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

D：CPU

項		品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備　考
D	381	基本CPU変換機構	PGBFU742	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	502,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	382	基本CPU変換機構	PGBFU741	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	502,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5672 (3.20GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	385	基本CPU変換機構	PGBFU74H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	404,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	386	基本CPU変換機構	PGBFU74G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	387	基本CPU変換機構	PGBFU74X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	316,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	388	基本CPU変換機構	PGBFU74W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	389	基本CPU変換機構	PGBFU74F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	232,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	390	基本CPU変換機構	PGBFU74R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	392	基本CPU変換機構	PGBFU74P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	393	基本CPU変換機構	PGBFU74D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	394	基本CPU変換機構	PGBFU74V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	395	基本CPU変換機構	PGBFU74T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	396	基本CPU変換機構	PGBFU74S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	397	基本CPU変換機構	PGBFU74N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。

備考欄（見出し）:
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考：
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D：CPU

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
D 401	基本CPU変換機構	PGBFU7442	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	590,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D 402	基本CPU変換機構	PGBFU7432	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	590,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D 405	基本CPU変換機構	PGBFU7422	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	502,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 408	基本CPU変換機構	PGBFU74H2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	404,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 409	基本CPU変換機構	PGBFU74G2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 410	基本CPU変換機構	PGBFU74X2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	316,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 411	基本CPU変換機構	PGBFU74Y2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	232,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D 412	基本CPU変換機構	PGBFU74W2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 413	基本CPU変換機構	PGBFU74F2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	232,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 414	基本CPU変換機構	PGBFU74R2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 416	基本CPU変換機構	PGBFU74P2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 417	基本CPU変換機構	PGBFU74D2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 418	基本CPU変換機構	PGBFU74N2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 419	基本CPU変換機構	PGBFU74V2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 420	基本CPU変換機構	PGBFU74T2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D 421	基本CPU変換機構	PGBFU74S2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

E：メモリ

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D	Win2008 D	Win2008 R2 S/E	Win2008 S/E (64)	Win2008 S/E (32)	Win2003 R2 x64	Win2003 x64	Win2003 R2	Win2003	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格	備考
E	1	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EM PGBRM8EM	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,000	RX600 S5/BX960 S1 用，8GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×4枚
E	2	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16EM PGBRM16EM	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	RX600 S5/BX960 S1 用，16GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚
E	3	拡張RAMモジュール-32GB	PG-RM32EM PGBRM32EM	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	360,000	RX600 S5/BX960 S1 用，32GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚
E	4	拡張RAMモジュール-64GB	PG-RM64ET PGBRM64ET	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	RX600 S5/BX960 S1 用，64GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×4枚
E	5	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EM	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	RX600 S5/BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→16GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	6	基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32EM	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	248,000	RX600 S5/BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→32GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	7	基本RAMモジュール 変換機構-64GB	PGBRU64ET	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,088,000	RX600 S5/BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→64GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	9	拡張RAMボード	PG-RB110 PGBRB110	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	RX600 S5 用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8
E	52	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BH PGBRM1BH	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	TX100 S1 用，1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
E	53	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BH PGBRM2BH	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX100 S1 用，2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
E	56	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BH2	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	TX100 S1 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	91	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DG PGBRM1DG	× ●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	TX100 S2/TX150 S7 用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	92	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DG PGBRM2DG	× ●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX100 S2/TX150 S7 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	93	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4DG PGBRM4DG	× ●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	TX100 S2/TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	96	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DG	●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX100 S2/TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	97	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DG	●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	TX100 S2/TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	98	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EN PGBRM4EN	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® (X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	99	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EN	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	101	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EL PGBRM2EL	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX150 S7 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	102	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EL PGBRM4EL	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	103	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EL PGBRM8EL	× ●	受注生産	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	TX150 S7 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	106	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EL	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	107	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EL	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	108	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EL	●	受注生産	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	110	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ3 PGBRM2DJ3	× ●	11.6/下	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	111	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DH PGBRM2DH	× ●	11.6/下	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	112	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP PGBRM2EP	× ●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	113	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP7 PGBRM4EP7	× ●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	114	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP PGBRM8EP	× ●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	115	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER PGBRM16ER	× ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2TB/ハイブリッド2TB	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX300 S6	TX200 S6	TX100 S3	TX200 S5	TX100 S1	TX200 S3	TX200 S2	TX200 S1	RX300 S6	RX200 S6	RX300 S5	RX200 S5	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	適用OS ※2 注1 Win2008R2(64-bit)	Win2008(64-bit)	Win2008R2(64-bit)	Win2008(32-bit)	Win2008R2 x64 S.E.E.E.	Win2008 x64 S.E.E.E.	Win2003R2 x64 E.E.E.	Win2003 x64 E.E.E.	Win2003R2 E.E.E.	Win2003 E.E.E.	RHEL6(x86)	RHEL5(x86)	HP-UX11iv2	HP-UX11iv3	SSS2011	SSS2008	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円)注2	備考
																						※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit), Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit) Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit): Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit): Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.. Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.. Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.. Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.. Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.. Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.. Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition。 ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.. Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.. Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

E:メモリ

E	117	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES3	×	11.6/下	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM4ES3	●																																				
E	118	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM8ES	●																																				
E	120	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DH	●	11.6/下	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	121	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	122	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP7	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	123	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	124	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	126	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES7	●	11.6/下	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	127	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	128	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ESX	●	11.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※省電力モデルのみ選択可能。
E	129	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	BX924 S2 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
			PGBRM2DJ2	●																																				
E	130	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ4	×	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	BX922 S2/BX920 S2 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
			PGBRM2DJ4	●																																				
E	131	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DH2	×	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM2DH2	●																																				
E	132	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
			PGBRM2EP2	●																																				
E	133	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
			PGBRM4EP5	●																																				
E	134	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用、8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
			PGBRM8EP2	●																																				
E	135	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用、16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
			PGBRM16ER2	●																																				
E	136	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX924 S2 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM4ES2	●																																				
E	137	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES4	×	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX922 S2/BX920 S2 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM4ES4	●																																				
E	138	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用、8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM8ES2	●																																				
E	140	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DH2	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	BX922 S2/BX920 S2 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	141	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX922 S2/BX920 S2 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	142	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	BX922 S2/BX920 S2 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	143	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72,000	BX922 S2/BX920 S2 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	144	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	BX922 S2/BX920 S2 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	146	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES5	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX922 S2 /BX920 S2 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV Registered DIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	147	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92,000	BX922 S2 /BX920 S2 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV Registered DIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	150	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DH3	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→4GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	151	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→4GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	152	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	153	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	154	基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32ER3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	564,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→32GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
E	161	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	162	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ES3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	304,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考：
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

F：内蔵ストレージ

	項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
F	4	内蔵ハードディスクユニット -300GB（3.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB35E	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型300GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGBHDB35E	●																																				
F	6	内蔵ハードディスクユニット -450GB（3.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB55E	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型450GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGBHDB55E	●																																				
F	7	内蔵ハードディスクユニット -600GB（3.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB05E	×	済	● *1	● *2	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型600GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGBHDB05E	●																																				
F	10	基本ハードディスクユニット変換機構-300GB	PGBHUB35E5	●	11.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	11	基本ハードディスクユニット変換機構-450GB	PGBHUB55E5	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	12	基本ハードディスクユニット変換機構-600GB	PGBHUB05E5	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	15	基本ハードディスクユニット変換機構-300GB	PGBHUB35E6	●	11.6/下	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	16	基本ハードディスクユニット変換機構-450GB	PGBHUB55E6	●	11.6/中	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	17	基本ハードディスクユニット変換機構-600GB	PGBHUB05E6	●	11.6/中	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	20	内蔵ハードディスクユニット -73GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD75E	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	●	● *3	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PGBHDD75E	●		×																																		
F	21	内蔵ハードディスクユニット -73GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD75E2	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。（5インチベイには搭載不可） *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD75E2	●																																				
F	22	内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD41E	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	●	● *3	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PGBHDD41E	●		×																																		
F	23	内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD41E2	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。（5インチベイには搭載不可） *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD41E2	●																																				
F	24	内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD45E	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	●	● *3	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PGBHDD45E	●		×																																		
F	25	内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD45E2	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。（5インチベイには搭載不可） *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD45E2	●																																				
F	26	内蔵ハードディスクユニット -300GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD31E	×	済	● *4	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *3	●	×	× *2	× *2	× *2	● *2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
			PGBHDD31E	●																																				
F	27	内蔵ハードディスクユニット -300GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD31E2	×	済	● *2	×	×	×	×	×	×	×	● *3	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD31E2	●		● *1																																		
F	28	内蔵ハードディスクユニット -450GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD51E	×	11.6/中	● *1 *2	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *1	● *3	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PGBHDD51E	●																																				
F	29	内蔵ハードディスクユニット -600GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD01E	×	11.6/中	● *1 *2	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *1	● *3	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PGBHDD01E	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは接続する本体のサポートが可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに含まれる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	次期モデル予定	提供時期	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1																																		希望小売価格(税別、円)	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX150 S7	TX100 S3	TX100 S2	TX100 S1	TX300 S5	TX300 S6	RX200 S6	RX300 S6	RX200 S5	RX300 S5	BX920 S2	BX900 S2	BX600 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S (64-bit) ※5	Win2008 S (64-bit) ※6	Win2008 R2 E (64-bit) ※7	Win2008 E (64-bit) ※8	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※9	Win2003 x64 S.E.E. ※10	Win2003 R2 E.E.E. ※11	Win2003 E.E.E. ※12	WEB2003 R2 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	Vmware		
F	32	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E3	●	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *2	●	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, 15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ+8モデルのみ搭載可能。
F	33	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E4	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	● *2	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	TX300 S6/RX300 S6 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, 15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ+12モデルのみ搭載可能。
F	34	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E3	●	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *2	●	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,000	TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS 2.0, 15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ+8モデルのみ搭載可能。
F	35	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E4	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	● *2	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,000	TX300 S6/RX300 S6 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS 2.0, 15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ+12モデルのみ搭載可能。
F	36	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E3	●	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *2	●	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,000	TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, 10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ+8モデルのみ搭載可能。
F	37	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E4	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,000	TX300 S6/RX300 S6 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, 10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ+12モデルのみ搭載可能。
F	38	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUD51E3	●	11.6/中	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *1	● *2	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 450.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD51E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, 10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	39	基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUD01E3	●	11.6/中	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	● *1	● *2	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用. 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 600.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD01E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, 10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。

F:内蔵ストレージ

注1) Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

F：内蔵ストレージ

	項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備　考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
F	65	内蔵ハードディスクユニット -250GB （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF27C2 PGBHDF27C2	× ●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	11,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	66	内蔵ハードディスクユニット -250GB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF27D2 PGBHDF27D2	× ●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	14,000	RX300 S6 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	67	内蔵ハードディスクユニット -500GB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF57D PGBHDF57D	× ●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	34,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	68	内蔵ハードディスクユニット -1TB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF17D PGBHDF17D	× ●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	70,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用, 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	69	内蔵ハードディスクユニット -2TB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF77D PGBHDF77D	× ●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用, 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	70	基本ハードディスクユニット変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUF57D5	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	20,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	71	基本ハードディスクユニット変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUF17D5	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	56,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	72	基本ハードディスクユニット変換機構-2TB (BC-SATA)	PGBHUF77D5	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	86,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	73	基本ハードディスクユニット変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUF57D6	●	11.6/中	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	23,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	74	基本ハードディスクユニット変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUF17D6	●	11.6/中	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	59,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	75	基本ハードディスクユニット変換機構-2TB (BC-SATA)	PGBHUF77D6	●	11.6/中	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	76	内蔵ハードディスクユニット -250GB （3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm）	PG-HDE27A2 PGBHDE27A2	× ●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	—	11,000	TX100 S2/TX100 S1 用, 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm *1) TX100 S2において、RHEL5のVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
F	77	内蔵ハードディスクユニット -500GB (BC-SATA) （3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm）	PG-HDF57E PGBHDF57E	× ●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	×	34,000	TX100 S2/TX100 S1 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) TX100 S2/TX100 S1において、RHEL5のVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
F	78	内蔵ハードディスクユニット -1TB (BC-SATA) （3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm）	PG-HDF17E PGBHDF17E	× ●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	×	70,000	TX100 S2/TX100 S1 用, 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) TX100 S2/TX100 S1において、RHEL5のVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
F	79	内蔵ハードディスクユニット -2TB (BC-SATA) （3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm）	PG-HDF77E PGBHDF77E	× ●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	×	100,000	TX100 S2/TX100 S1 用, 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応), 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) TX100 S2/TX100 S1において、RHEL5のVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
F	81	基本ハードディスクユニット変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUF57E4	●	11.6/中	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	×	23,000	TX100 S2/TX100 S1 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57E)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX100 S2/TX100 S1において、RHEL5のVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
F	82	基本ハードディスクユニット変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUF17E4	●	11.6/中	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	×	59,000	TX100 S2/TX100 S1 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX100 S2/TX100 S1において、RHEL5のVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
F	84	基本ハードディスクユニット変換機構-2TB (BC-SATA)	PGBHUF77E4	●	11.6/中	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	×	89,000	TX100 S2/TX100 S1 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77E)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX100 S2/TX100 S1において、RHEL5のVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備　　考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

F：内蔵ストレージ

項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格	備　　考
F 87	内蔵ハードディスクユニット -160GB (2.5インチ，SATA2.0，5.4krpm， ホットプラグ対応)	PG-HDK69C	×	済	● *2	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	× *3	× *3	× *3	● *3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *4	×	28,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，5.4krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
		PGBHDK69C	●		×																																		
F 88	内蔵ハードディスクユニット -160GB (2.5インチ，SATA2.0，5.4krpm)	PG-HDK69E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	28,000	BX922 S2 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，5.4krpm *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
		PGBHDK69E	●																																				
F 101	内蔵ハードディスクユニット -160GB(BC-SATA) (2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm， ホットプラグ対応)	PG-HDK67D	×	済	● *1	● *3	● *3	×	×	×	×	●	●	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *5	×	31,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
		PGBHDK67D	●		×									● *2																									
F 102	内蔵ハードディスクユニット -160GB(BC-SATA) (2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm)	PG-HDK67F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,000	BX922 S2 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
		PGBHDK67F	●																																				
F 103	内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA) (2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm， ホットプラグ対応)	PG-HDK57D	×	済	● *1	● *3	● *3	×	×	×	×	●	●	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *5	×	42,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
		PGBHDK57D	●		×									● *2																									
F 105	内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA) (2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm)	PG-HDK57F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	BX922 S2 用， 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
		PGBHDK57F	●																																				
F 106	内蔵ハードディスクユニット -1TB(BC-SATA) (2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm， ホットプラグ対応)	PG-HDK17D	×	11.7/中	● *1	● *3	● *3	×	×	×	×	●	●	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *5	×	52,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
		PGBHDK17D	●		×									● *2																									
F 107	内蔵ハードディスクユニット -1TB(BC-SATA) (2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm)	PG-HDK17F	×	11.7/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,000	BX922 S2 用， 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
		PGBHDK17F	●																																				
F 110	基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUK57D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	11,000	RX200 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 500GB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK57B)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
F 111	基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUK17D	●	11.7/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	×	21,000	RX200 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 1TB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

F：内蔵ストレージ

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
F 116	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS32C	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	●	● *1	●	×	× *3	× *3	× *3	● *3
		PGBHDS32C	●		● *4														
F 117	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS64C	×	済	● *1	● *2	×	×	×	×	×	●	● *1	●	×	× *3	× *3	× *3	● *3
		PGBHDS64C	●		● *4														
F 121	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS32F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	×
		PGBHDS32F	●																
F 122	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS64F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	×
		PGBHDS64F	●																

項	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
F 116	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *5	×
F 117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *5	×
F 121	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－	－ *4	－	－ *4	－ *4	－ *4	－	－	－	－	－ *5	－ *6
F 122	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－	－ *4	－	－ *4	－ *4	－ *4	－	－	－	－	－ *5	－ *6

項	希望小売価格（税別、円）注2	備考
		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
F 116	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型32GBドライブユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)には不可)。 *5) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
F 117	200,000	TX300 S6/TX200 S6/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型64GBドライブユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)には不可)。 *5) TX200 S6/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F 121	100,000	BX960 S1/BX924 S2/BX922 S2 用, 内蔵型32GBソリッド ステート ドライブユニット(ホットプラグ非対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *3) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *4) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *5) BX960 S1/BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。 *6) BX960 S1/BX922 S2において、アレイ接続時はVMware未サポート。
F 122	200,000	BX960 S1/BX924 S2/BX922 S2 用, 内蔵型64GBソリッド ステート ドライブユニット(ホットプラグ非対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *3) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *4) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *5) BX960 S1/BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。 *6) BX960 S1/BX922 S2において、アレイ接続時はVMware未サポート。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, －:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, －:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V4:VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																				希望小売価格 (税別、円)	備考
					TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX200 S6	RX200 S6	RX100 S7	RX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S/E/E.E ※8	Win2003 x64 S/E/E.E ※9	Win2003 R2 S/E/E.E ※10	Win2003 S/E/E.E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		
F	143	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC107	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
F	144	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PGBBC108	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)、3.5インチHDDベイ×2] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	147	拡張ボードスロット変換機構	PGBCC101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	BX960 S1用 標準搭載拡張ボードスロット交換用 [拡張ボードスロット×4 →拡張ボードスロット×3+内蔵ストレージベイ×2]
F	151	5インチベイ変換機構	PG-BC201	×	済	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	TX300 S6/TX150 S7用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] *1) 適用時、搭載可能なバックアップ装置は1台のみとなります。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *2) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須 *3) Linuxタイプには適用不可
			PGBBC201	●		● *2		● *2 *3																																	
F	152	5インチベイ変換機構	PGBBC202	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →3.5インチ内蔵ストレージベイ×2、CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	153	5インチベイ変換機構	PG-BC203	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →2.5インチ内蔵ストレージベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台]
F	154	5インチベイ変換機構	PG-BC204	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須
			PGBBC204				● *1																																		
F	161	2.5インチストレージケージ	PG-SCC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	BX922 S2用 内蔵ストレージ搭載用ケージ ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能(BC-SATA HDDの場合は1台まで搭載可能) [必須ハード] 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ非対応)
			PGBSCC02	●																																					
F	162	2.5インチストレージケージ	PGBSCC03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	BX924 S2用 内蔵ストレージ搭載用ケージ ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 [必須ハード] 内蔵ストレージ同時搭載可能CPU 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ非対応)
F	167	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V4 *1	400,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), 内蔵ストレージベイ:24スロット, 搭載可能内蔵ストレージ:2.5インチSAS HDD, 2.5インチSATA HDD, 2.5インチSSD 最大12TBまで搭載可能。占有ユニット数:2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※最大3台までのカスケード接続可能 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248K/KL/K3/N3/NL/PY-SR2W0), SASケーブル(PG-CBLA014/15/16) 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1) SAS HDDのみサポート

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

G：内蔵バックアップ装置関連

項		品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
G	1	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)	PG-R2BC1	×	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×
G	3	I/Oモジュール (SAS)	PGBIMA02	●	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×
G	4	I/Oモジュール (USB)	PGBIMU01	●	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×
G	6	Blu-ray Writer ユニット	PG-BDW101	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×
G	7	基本Blu-ray Writer 変換機構	PGBBDWU101	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×
G	8	Blu-ray Combo ドライブユニット	PG-BD101	×	済	● *1 *4	● *2 *4	● *1 *4	×	×	×	×	×	● *3 *5	● *5	×	×	× *6	× *6	× *5 *6
			PGBBD101	●		×		×						×						
G	9	基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU101	●	済	● *1 *4	● *3 *4	● *2 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
G	10	基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU102	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×

項		適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2
		Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	
G	1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	100,000
G	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	26,000
G	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	26,000
G	6	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	70,000
G	7	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	60,000
G	8	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	●	×	×	50,000
G	9	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	×	40,000
G	10	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	40,000

項		備 考
		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
G	1	バックアップキャビネット（ラックマウント），5インチベイ:4ベイ, 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数：3U 接続可能サーバ台数：1～4台 ■対応バックアップ装置(SAS)： 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT402/PGBLT402), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02) SASケーブル(PG-CBLA007/PGBCBLA007) (内蔵LTO5/4ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) ■対応バックアップ装置(USB)： 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), [必須ハード] USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2～サーバ接続用外部USBケーブル) I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01) USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル) ※異なる種類(SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール (PGBIMA02/PGBIMU01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数：1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイド にて手配する必要があります。 *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	3	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS), インターフェース：SAS 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT402/PGBLT402) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。
G	4	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB), インターフェース：USB 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), ※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。
G	6	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/TX100 S2/TX100 S1 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度： 読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linuxタイプには適用不可
G	7	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/TX100 S2/TX100 S1 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度： 読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linuxタイプには適用不可
G	8	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度： 読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2）5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3）標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。 *4）Linuxタイプには適用不可 *5）Linux/ VMwareタイプには適用不可 *6）PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
G	9	TX300 S6 /TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度： 読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2）5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3）5インチベイ変換機構(PGBBC204)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)の 同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *4）Linuxタイプには適用不可
G	10	RX600 S5/RX300 S6 用，標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度： 読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linuxタイプには適用不可 *2）Linux/ VMwareタイプには適用不可

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注4) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

G:内蔵バックアップ装置関連

項		品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
G	11	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	×	済	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	● *3	×	×	× *5	× *5	× *5
			PGBDVA106	●		×														
G	12	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU108	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×
G	13	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU109	●	済	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
G	14	内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV108	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×
			PGBDV108	●																
G	17	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA105	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			PGBDVA105	●				×												
G	18	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU107	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
G	20	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5043	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×
			PGBDT5043	●																
G	23	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5047	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×
			PGBDT5047	●																
G	25	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5048	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×
			PGBDT5048	●																
G	26	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5049	×	済	× *1	× *1	× *1	×	×	● *2	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×
			PGBDT5049	●																
G	27	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5046	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			PGBDT5046	●																
G	28	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT504D2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×
			PGBDT504D2	●																
G	29	内蔵DAT160ユニット	PG-DT601	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
G	30	内蔵DAT160ユニット	PG-DT602	×	済	× *1	× *1	× *1	×	×	● *2	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×
			PGBDT602								×									
G	31	内蔵DAT160ユニット	PG-DT603	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×

項		適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
G	11	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5 *4	×
G	12	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×
G	13	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *3	×
G	14	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4
G	17	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×
G	18	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×
G	20	● *2	×	● *2	● *2 *3	● *2 *3	● *4	● *4	● *4	● *4	● *2	×	×	×	● *2	×	×	5R R5 4E E4	×
G	23	● *2	● *2	● *2	● *2	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R	×
G	25	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	● *2	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×
G	26	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	●	×	●	×	● *3	×	●	×	● *3	×	×	5R R5	×
G	27	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	● *1	×	●	×	● *1	×	×	5R R5	×
G	28	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	● *2	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×
G	29	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	● *1	×	●	×	● *1	×	×	6R R6 5R R5	×
G	30	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	●	×	●	×	● *3	×	●	×	● *4	×	×	6R R6 5R R5	×
G	31	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	×

項		希望小売価格 (税別、円) 注2	備 考 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
G	11	25,000	TX300 S6/TX200 S6/RX200 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3) RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可 *4) TX200 S6/TX300 S6/BX400 S1ではサポート可能(DVD-RAM機能は未サポート) *5) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
G	12	20,000	RX600 S5/RX300 S6 用，標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可 *2) Linux/ VMwareタイプには適用不可
G	13	20,000	TX300 S6/TX200 S6 用，標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PGBBC204)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)の 同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3) DVD-RAM機能は未サポート
G	14	19,000	RX200 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA, データ転送速度：DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 *1) RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可
G	17	25,000	TX150 S7 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
G	18	20,000	TX150 S7 用，標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM ※5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須 *1) Linuxタイプには適用不可
G	20	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) TX100 S1において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3)Windows Server® 2008 Standardのみサポート *4) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/Windows Server® 2003, Standard Editionのみサポート
G	23	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイにのみ搭載可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	25	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	26	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)別途、USBケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLU009/PGBCBLU009)の手配必須。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	27	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	28	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ストレージベイを2ベイ使用。[内蔵ストレージ搭載可能数:6台→4台] *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	29	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	30	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)別途、USBケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLU009/PGBCBLU009)の手配必須。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	31	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注4) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは接続する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2次ライセンス	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																								希望小売価格(税別、円) 注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S6	TX300 S5	TX200 S5	TX150 S5	TX300 S3	TX200 S3	TX150 S3	RX600 S5	RX300 S5	RX200 S5	RX300 S3	RX200 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 E (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 R2 S (64-bit) ※6	Win2008 S (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※9	Win2003 R2 E.E.E. ※10	Win2003 E.E.E. ※11	Win2003 R2 E.E.E. ※12	Win2003 x64 ※13	Win2003 ※14	HP-UX 11i v2 ※15	HP-UX 11i v3 ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	Vmware	
G	33	内蔵LTO5ユニット	PG-LT501	×	済	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	×	●*1 *2	× *2	× *2	× *3	× *3	× *3	× *3	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●	×	●	×	●*4	×	●	×	●*4	×	×	6R R6 5R R5	×	676,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)、SAS接続、最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4) バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT501	●			×*2	×*2	×*2					×*2																													
G	34	内蔵LTO5ユニット (ケーブル付)	PGBLT501C	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	681,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)、SAS接続、最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
G	37	内蔵LTO4ユニット	PG-LT401	×	済	●*1	×	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×*2	×*2	×*2	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●	●	●*3	×	●	×	●*3	×	×	5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)、SAS接続、最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。 *2) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *3) バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT401	●			×		×					×																													
G	38	内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT401C	●	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	5R R5	×	481,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)、SAS接続、最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
G	39	内蔵LTO4ユニット	PG-LT402	×	済	×*2	●*1 *2	×*2	×	×	×	×	×*2	× *2	× *2	× *2	×	×	×	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	×	●	×	●*3	×	●	×	●*3	×	×	6R R6 5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)、SAS接続、最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3) バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT402	●			×*2																																				
G	40	内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT402C	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	481,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)、SAS接続、最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, －:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, －:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V4:VMware vSphere™ 4

備考（見出し欄）:
※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

G:内蔵バックアップ装置関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
G	43	内蔵LTO3ユニット	PG-LT303	×	済	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	×	×	×	● *1 *2	× *1	× *1	× *1	× *3	× *3	× *3	× *3
			PGBLT303	●		× *1	× *1	× *1					× *1							
G	44	内蔵LTO3ユニット (ケーブル付)	PGBLT303C	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
G	47	内蔵LTO2ユニット	PG-LT203	×	済	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	×	×	×	● *1 *2	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×
			PGBLT203	●		× *1	× *1	× *1					× *1							
G	48	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT203C	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
G	52	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1021	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×
			PGBRD1021	●																
G	53	内蔵データカートリッジドライブユニット (ドライブケージ付)	PG-RD102D2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×
			PGBRD102D2	●																
G	54	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1026	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×
			PGBRD1026	●																
G	56	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1024	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			PGBRD1024	●																
G	57	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1025	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PGBRD1025	●																
G	58	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1027	×	済	× *1	× *1	× *1	×	×	● *2	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×
			PGBRD1027	●																
G	66	データカートリッジRDX 160GB	PG-RDC16	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
G	67	データカートリッジRDX 320GB	PG-RDC32	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
G	68	データカートリッジRDX 500GB	PG-RDC50	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
G	69	データカートリッジRDX 1TB	PG-RDC100	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×

型名	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
PG-LT303 / PGBLT303	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	●	×	●	×	● *4	×	●	×	● *4	×	×	6R R6 5R R5	×
PGBLT303C	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	● *1	×	●	×	● *1	×	×	6R R6 5R R5	×
PG-LT203 / PGBLT203	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	●	×	●	×	● *3	×	●	×	● *3	×	×	6R R6 5R R5	×
PGBLT203C	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	● *1	×	●	×	● *1	×	×	6R R6 5R R5	×
PG-RD1021 / PGBRD1021	● *2	×	● *2	● *2 *4	● *2 *4	● *5	● *5	● *5	● *5	● *2	×	×	×	● *2	×	×	5R R5 4E E4 *3	×
PG-RD102D2 / PGBRD102D2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *3	×
PG-RD1026 / PGBRD1026	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *3	×
PG-RD1024 / PGBRD1024	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	●	●	●	×	● *1	×	×	6R R6 5R R5 *2	×
PG-RD1025 / PGBRD1025	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *2	×
PG-RD1027 / PGBRD1027	● *3	●	● *3	● *3	● *3	●	×	●	×	●	×	●	×	● *4	×	×	6R R6 5R R5 *4	×
PG-RDC16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PG-RDC32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PG-RDC50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PG-RDC100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

型名	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
PG-LT303 / PGBLT303	376,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2) 5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4) バックアップソフトウェアの手配必須。
PGBLT303C	381,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG--224B/228B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
PG-LT203 / PGBLT203	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によってSAS(コントローラ)カード(PG--224B/228B/228BL/PY-SC1Y0L)が必要。 詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本オプションをSX10 S2に搭載する場合、SX10 S2に取り付けるI/Oモジュールは、 PGBIMA02を選択して下さい。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2) 5インチベイに搭載する場合は、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3) バックアップソフトウェアの手配必須。
PGBLT203C	285,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
PG-RD1021 / PGBRD1021	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 5インチベイにのみ搭載可能。USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *4) Windows Server® 2008 Standardのみサポート *5) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/Windows Server® 2003, Standard Editionのみサポート
PG-RD102D2 / PGBRD102D2	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ハードディスクベイを2ベイ使用。[ハードディスク搭載可能数:6台→4台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
PG-RD1026 / PGBRD1026	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
PG-RD1024 / PGBRD1024	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
PG-RD1025 / PGBRD1025	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
PG-RD1027 / PGBRD1027	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2) 別途、USBケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLU009/PGBCBLU009)の手配必須。 *3) バックアップソフトウェアの手配必須。 *4) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
PG-RDC16	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:160GB ※富士通コワーコ製商品(0162141)と同等の富士通製商品です。 [必須ハード] 内蔵データカートリッジドライブユニット
PG-RDC32	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB ※富士通コワーコ製商品(0162151)と同等の富士通製商品です。 [必須ハード] 内蔵データカートリッジドライブユニット
PG-RDC50	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB ※富士通コワーコ製商品(0162161)と同等の富士通製商品です。 [必須ハード] 内蔵データカートリッジドライブユニット
PG-RDC100	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB ※富士通コワーコ製商品(0162170)と同等の富士通製商品です。 [必須ハード] 内蔵データカートリッジドライブユニット

H:外付バックアップ装置関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
H	2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	5	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1

型名	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
FMV-NSM53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5 4E E4	V4 *1
FMV-NFD52S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5 4E E4	×

型名	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
FMV-NSM53	29,800	ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※ACアダプタを接続してご使用下さい。USBバスパワーではご使用になれません。 *1) TX300 S6/RX200 S6/BX960 S1/BX924S2/BX922 S2/BX920 S2のみ DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート。 使用する際の注意事項については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)のマニュアルを参照してください。
FMV-NFD52S	10,000	USB接続外付3.5インチFDDユニット *1) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。 FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/tec.html)を参照ください。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注4) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考：
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I：オプションカード関連

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
					TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		
I 1	SASカード	PG-224B	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	26,000	SASカード(Serial Attached SCSI), PCI Expressバス, 内蔵バックアップ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート, TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5 の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] 内蔵LTO4ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA003)×1 内蔵LTO3/2ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA011)×1
		PGB224B	●																																				
I 2	SCSIカード	PG-2283L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320), LowProfile PCI Express バス, データ転送形式：Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード
		PGB2283L	●																																				
I 5	SCSIカード	PG-2283	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCI Expressバス, データ転送形式：Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード
		PGB2283	●																																				
I 6	SASコントローラカード	PG-254B	×	済	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4	30,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート, RAIDレベル:RAID1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
		PGB254B	●																																				
I 9	SASアレイ コントローラカード (ケーブル付)	PG-248BC2	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	5R R5 4E E4	×	50,000	256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
		PGB248BC2	●																																				
I 10	SASコントローラカード	PG-254B5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V4 注3	30,000	SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード用SASコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート RAIDレベル:RAID1 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード *1）PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージ ブレードに搭載
		PGB254B5	●																																				
I 12	SASアレイ コントローラカード	PG-248L5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス, データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
		PGB248L5	●											● *2																									
I 13	SASアレイ コントローラカード	PG-248H5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	55,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
		PGB248H5	●											● *1																									
I 14	SASアレイ コントローラカード	PG-248J5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
		PGB248J5	●											● *1																									
I 15	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	10,000	RX200 S6用, 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
I 16	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	34,000	RX200 S6用, 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
I 17	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	15,000	RX200 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L5)) [8ポート, RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。
I 18	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	25,000	RX200 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。
I 19	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	49,000	RX200 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

備考（見出し欄）:
※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I:オプションカード関連

	項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
I	21	SASアレイ コントローラカード	PG-248M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	50,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
			PGB248M	●																																				
I	26	SASアレイ コントローラカード	PGB248C7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	74,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
I	36	SASアレイ コントローラカード	PG-248L	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 5R/R5:RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248L	●				● *1																																
I	39	SASアレイ コントローラカード	PG-248L2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *2	×	45,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) 5R/R5:RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248L2	●																																				
I	40	SASアレイ コントローラカード	PG-248L3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 5R/R5:RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248L3	●		×																																		
I	41	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	15,000	TX150 S7 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L)) [8ポート，SAS2.0対応， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
I	43	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L2	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	15,000	TX200 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L3)) [8ポート，SAS2.0対応， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
I	44	SASアレイ コントローラカード	PG-248H	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	6R R6 5R R5 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 5R/R5:RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248H	●				● *1																																
I	47	SASアレイ コントローラカード (ケーブル付)	PG-248HC3	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	6R R6 5R R5	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS，ホットプラグ対応)
			PGB248HC3	●																																				
I	48	SASアレイ コントローラカード	PG-248H2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	55,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile， PCI Expressバス，512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1 ストレージ ブレードに搭載
			PGB248H2	●																																				
I	49	SASアレイ コントローラカード	PG-248H3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PGB248H3	●		×							×																											
I	50	SASアレイ コントローラカード	PGB248H6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	55,000	SX960 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile， PCI Expressバス，512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
I	51	SASアレイ コントローラカード	PG-248HL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Express バス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

I:オプションカード関連

	項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
																																								※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
I	52	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	25,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, SAS2.0対応, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
I	54	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H2	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	25,000	TX200 S6 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H2)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, SAS2.0対応, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
I	55	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H3	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	10,000	TX300 S6/RX600 S5用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	56	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48HL	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	10,000	RX300 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	57	SASアレイ コントローラカード	PG-248J	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	79,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能
			PGB248J	●				● *1																																
I	60	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	49,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, SAS2.0対応, バッテリーバックアップ機能, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
I	62	SASアレイ コントローラカード	PGB248J2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	79,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
I	63	SASアレイ コントローラカード	PG-248J3	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
I	64	SASアレイ コントローラカード	PG-248JL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile , PCI Express バス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
I	65	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J3	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	34,000	TX300 S6/RX600 S5用, 標準搭載SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード交換用 (→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	66	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48JL	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	34,000	RX300 S6用, 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	67	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J2	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	49,000	TX200 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, SAS2.0対応, バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	68	SASアレイ コントローラカード	PG-248J4	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PGB248J4	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4

備考:
※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I:オプションカード関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		
I	72	SASアレイ コントローラカード	PG-248K	×	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4	119,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248K	●																																				
I	73	SASアレイ コントローラカード	PG-248KL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	119,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, LowProfile, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248KL	●																																				
I	74	SASアレイ コントローラカード	PG-248K3	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	119,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0 , 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248K3	●																																				
I	75	SASアレイ コントローラカード	PG-248N3	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4	95,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0 , 8ポート, 2チャンネル, RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248N3	●				×																																
I	76	SASアレイ コントローラカード	PG-248NL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4	95,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0 , 8ポート, 2チャンネル, RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248NL	●																																				
I	81	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	128,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe1150相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC202	●																																				
I	82	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	128,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe1150相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC202L	●																																				
I	83	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe1250-F8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC203	●																																				
I	84	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe1250-F8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC203L	●																																				
I	85	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe12002-M8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC204	●																																				
I	86	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe12002-M8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC204L	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

I：オプションカード関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
I	87	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V4	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2560相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC205	●																																				
I	88	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2560相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC205L	●																																				
I	89	Dual Port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC206	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2562相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC206	●																																				
I	90	Dual Port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC206L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス， Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応，デバイスドライバ添付，Qlogic QLE2562相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC206L	●																																				
I	91	SASカード	PG-228B	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4 *1	26,000	SASカード，PCI Expressバス，外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
			PGB228B	●																																				
I	92	SASカード	PG-22DC	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	注3	31,000	SASカード，PCI Expressバス，外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0，8ポート，2チャンネル， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGB22DC	●	済																																			
I	93	SASカード	PG-228BL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V4 注3 *1	26,000	SASカード，LowProfile，PCI Express バス，外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。 *2) VMware ESXiタイプでは、カスタムメイド搭載不可となります。
			PGB228BL	●										● *2	● *2																									
I	94	SASカード	PG-22DCL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	注3	31,000	SASカード，PCI Expressバス，外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0，8ポート，2チャンネル， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGB22DCL	●																																				
I	95	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PG-2871	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4 注3	58,000	Quad Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×4，PCI Express バス， AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF）を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB2871	●										×	×																									
			PGB2871L	●		×	×	×					×	●	●																									

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) 、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) 、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) 、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) 、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) 、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) 、
V4:VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	2/4ソケットCPU	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																									希望小売価格(税別、円) 注2	備考
					PRIMERGY BX300 S6	PRIMERGY BX900 S6	PRIMERGY BX620 S6	PRIMERGY BX630 S6	PRIMERGY TX300 S3	PRIMERGY TX200 S3	PRIMERGY TX300 S2	PRIMERGY TX200 S2	PRIMERGY TX300 S1	PRIMERGY TX200 S1	PRIMERGY RX300 S5	PRIMERGY RX200 S5	PRIMERGY RX300 S4	PRIMERGY RX200 S4	PRIMERGY RX100 S4	Windows Server 2012 (64-bit) ※3	Windows Server 2012 (64-bit) ※4	Windows Server 2008 R2 (64-bit) ※5	Windows Server 2008 (64-bit) ※6	Windows Server 2008 (32-bit) ※7	Windows Server 2008 R2 x64 S.E.E. ※8	Windows Server 2003 R2 x64 E.E. ※9	Windows Server 2003 R2 E.E. ※10	Windows Server 2003 E.E. ※11	Windows Server 2003 R2 ※12	Windows Server 2003 ※13	Windows Server 2003 R2 ※14	HPC Server 2008 R2 ※15	Windows Server 2011 ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		
I	96	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861 PGB2861	× ●	済	● ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● ×	× ●	● ×	× ●	● ●	● ●	× ●	× ×	● ●	6R R6 5R R5	V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
I	97	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861L PGB2861L	× ●	済	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● *1	× ×	● *1	● *1	● *1	● ×	× ●	● ×	× ●	● ●	● ●	● ×	× ×	● ●	6R R6 5R R5	V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、LowProfile PCI Expressバス、 AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
I	98	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2862 PGB2862 PGB2862L	× ● ●	済	● ● ×	● ● ×	● ● ×	× ×	× ×	● ×	× ●	● ● ●	● × ●	× ×	× ×	× ×	× ×	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	× ×	● ●	× ×	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	6R R6 5R R5	V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
I	101	LANカード(1000BASE-T)	PG-289 PGB289	× ●	済	● ●	● ●	● ●	× ×	× ●	● ●	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	× ×	● ●	× ×	● ●	● ●	● ●	× ×	● ●	● ●	6R R6 5R R5	V4	26,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
I	102	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L PGB289L	× ●	済	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● ●	● ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● ×	× ●	● ×	● ●	● ●	● ●	● ×	× ×	● ●	6R R6 5R R5	V4	26,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、LowProfile PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
I	103	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	済	● ●	● ●	● ●	× ×	× ●	● ×	× ●	● ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	× ×	● ●	× ×	● ●	● ●	● ●	× ×	● ●	● ●	6R R6 5R R5	V4	90,000	LANインターフェースカード、1000BASE-SX×1、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
I	104	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	×	済	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● ●	● ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	× ●	● ×	× ●	● ●	● ●	● ●	● ×	× ×	● ●	6R R6 5R R5	V4	90,000	LANインターフェースカード、1000BASE-SX×1、LowProfile PCI Express バス、AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
I	105	LANカード(1000BASE-T)	PG-285 PGB285	× ●	済	● ●	● ●	● ●	× ×	× ●	● ●	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	× ●	● *1	● *1	6R R6 5R R5 4E E4 *2	V4	10,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、PCIバス PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。 *2) 5R/R5: RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	106	LANカード(1000BASE-T)	PG-285L PGB285L	× ●	済	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● ●	● ×	× ×	× ×	× ×	× ×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	× ●	● *1	× ●	● *1	● *1	● *1	● *1	× ×	● *1	6R R6 5R R5	V4	10,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、LowProfile PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準じる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) 、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) 、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) 、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) 、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) 、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) 、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2/4/6ソケット	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																								希望小売価格(税別、円) 注2	備考
						PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX900 S1	PRIMERGY BX620 S6	PRIMERGY BX620 S5	PRIMERGY BX600 S3	PRIMERGY BX600 S2	PRIMERGY BX600 S1	PRIMERGY RX600 S5	PRIMERGY RX600 S4	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S5	PRIMERGY RX200 S5	PRIMERGY RX200 S4	PRIMERGY RX100 S5	Windows Server 2012 (64-bit) ※3	Windows Server 2008 R2 (64-bit) ※4	Windows Server 2008 (64-bit) ※5	Windows Server 2008 (IA-64) ※6	Windows Server 2008 (x86) ※7	Windows Server 2003 x64 S.E./E.E. ※8	Windows Server 2003 x64 S.E./E.E. ※9	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E. ※10	Windows Server 2003 S.E./E.E. ※11	Windows Server 2003 R2 ※12	Windows Server 2003 ※13	WebSAM SVOM ※14	WebSAM DCM ※15	PC-UX V3.0 ※16	Windows Server 2011 ※17	SBS2011 ※18	SBS2008 ※18	Linux	VMware		
I	109	LANカード(10GBASE-CR)	PG-284G	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4	80,000	LANインターフェースカード、10GBASE-CR×2、PCI Expressバス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS08) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
			PGB284G	●																																							
I	110	LANカード(10GBASE-CR)	PG-284GL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4	80,000	LANインターフェースカード、10GBASE-CR×2、LowProfile PCI Express バス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS08) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
			PGB284GL	●																																							
I	111	10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS08	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	–	146,000	10GBASE-SR接続用SFP+モジュール、10GBASE-SR [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル LANカード(10GBASE-CR)
I	112	Dual port LANカード(10GBASE)	PG-2841G	×	11.6/中	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 ★2	V4 *1	80,000	LANインターフェースカード、10GBASE-CR×2、PCI Express バス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。 *1) VMware vSphere 4.1 以降のサポートとなります。 VMware で本カードを使用する場合、注意事項があります。 詳細は、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)にて公開している ソフトウェア説明書をご確認ください。 *2) 5R/R5 : RHEL5.5以降のサポートとなります。 *3) VMware ESXiタイプでは、カスタムメイド搭載不可となります。
			PGB2841G	●											×	×																											
			PGB2841GL	●	11.6/下	×	×	×							● *3	● *3																											
I	114	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292B	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	● *2	×	● *2	×	●	●	×	×	×	×	×	5R R5 *1	注3	190,000	FCoEカード、10GBASE-CR×2、PCI Express バス *1) 5R/R5 : RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
			PGB292B	●																																							
I	115	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292BL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	● *2	×	● *2	×	●	●	×	●	×	×	×	5R R5 *1	注3	190,000	FCoEカード、10GBASE-CR×2、LowProfile PCI Express バス *1) 5R/R5 : RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
			PGB292BL	●																																							
I	118	10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS09	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	5R R5 *1	–	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFPモジュール、10GBASE-SR [必須ハード]コンバージド・ネットワーク・アダプタ *1) 5R/R5 : RHEL5.5以降のサポートとなります。
I	121	IB HCAカード(40Gbps)	PG-HSC204	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R 6R *1	×	110,000	InfiniBandカード、InfiniBand 1.2、PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) Linuxサポート・バンドルタイプにカスタムメイド手配を行う場合、 Linux用ドライバはインストールされておりません。
			PGBHSC204	●	11.6/下										×	×																										
			PGBHSC204L	●	済								×	●	●																												
I	122	Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PG-HSC205	×	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R 6R *1	×	180,000	InfiniBandカード、InfiniBand 1.2×2、PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) Linuxサポート・バンドルタイプにカスタムメイド手配を行う場合、 Linux用ドライバはインストールされておりません。
			PGBHSC205	●											×	×																											
			PGBHSC205L	●									×	●	●																												
I	126	グラフィックスカード	PG-VGA202	×	済	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	5R R5	×	25,000	VGAカード、VRAM容量256MB、PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可
I	127	グラフィックスカード	PG-VGA202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	–	–	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	5R R5 *1	×	25,000	VGAカード、VRAM容量256MB、LowProfile PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1) 5R/R5 : RHEL5.3以降のサポートとなります。
I	133	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ RX600 S5/ RX300 S6/ RX200 S6 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソール/ダイレクトシュン機能、リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
I	137	LCDパネル	PG-LCD01	×	済	● *1	● *2	● *3	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201)の同時手配必須
I	138	CSSパネル	PG-CSS01	×	済	● *1	● *2	● *3	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(ランプ点灯)(ローカルサービスパネル)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
			PGBCSS02	●	済	×	×	×							×																												
I	142	増設用シリアルポート	PG-COM04	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	143	増設用シリアルポート	PG-COM05	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	144	増設用パラレルポート	PG-PP08	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット1をパラレルポート×1に変更可能。
I	149	増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP02	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
I	151	ラック用T-handle	PG-R1TH1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,000	ラックマウントサーバ前面に取り付けるT型の持ち手。 ※本オプションを使用すると、ラックからサーバが引き出しやすくなります。
I	153	バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード)	PG-BBU5	×	済	–	–	×	×	×	×	×	–	–	–	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象: PG-248J / PG-248J1 / PG-248J3 / PG-248J4 / PG-248J5 / PG-248JC / PG-248JC1 / PG-248JL / PG-248G3L / PG-248G5 / PG-248GL / PG-248G6 / PG-248G8 / PG-248K / PG-248K1 / PG-248KL / PG-248K3 / PGB248J / PGB248J1 / PGB248J2 / PGB248J4 / PGB248J5 / PGB248JC / PGB248G3L / PGB248G5 / PGB248GL / PGB248G6 / PGB248C7 / PGB248C8 / PGB248K3 / PGB2U48J / PGB2U48J1 / PGB2U48J2 / PGB2U48J3 / PGB2U48J4 / PGB2U48J5 / PGB2U48JL / PGB2U48C2L / PGB2U48C3 / PGB2U48C8 / PGB2U48C9 / PG-BBU6 / PGBBBU6

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考：
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I：オプションカード関連

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
I 157	セキュリティチップ	PGBTPM02	●	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/TX100 S2/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/ BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用 セキュリティチップ搭載オプション, TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可
I 158	セキュリティチップ	PGBTPM03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	BX960 S1 用 セキュリティチップ搭載オプション, TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I 159	ServerView Suite	PG-SVST2	×	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	注4	×	5R R5	—	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09以前となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
		PGBSVST2	●		×	×	×			×		×	×	×																									
I 160	ServerView Suite	PG-SVST5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	—	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09以前となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
		PGBSVST5	●																																				
I 162	ServerView Suite	PG-SVST9	×	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	注4	×	6R R6 5R R5 *1	—	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.12となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 5R/R5：RHEL5.4、5.5のサポートとなります。
		PGBSVST9	●		×	×	×			×		×	×	×																									
I 163	ServerView Suite	PG-SVST10	×	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	注4	×	6R R6 5R R5 *1	—	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.11.02以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 5R/R5：RHEL5.5、5.6のサポートとなります。
		PGBSVST10	●		×	×	×			×		×	×	×																									
I 165	ServerView Deployment Manager	PG-SVDM01 PG-SVDM05 PG-SVDM20	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	×	—	×	— *1	×	×	×	—	注4	×	5R R5 *1	×	30,000 150,000 600,000	1ライセンス 5ライセンス 20ライセンス ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager 1ライセンス/ 5ライセンス/ 20ライセンス ※複数のサーバを導入する際に、リモートインストール、クローニングの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア ※ServerView Deployment ManagerのサポートOSについて、最新の詳細情報(エディション、 サービスパックレベル、アップデート番号等)を、下記ServerView Suite DVDの留意事項の 一部として公開しておりますので、ご確認ください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/ ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューをご用意しています。 万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk契約が別途必要になります。 *1) 展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート。ServerView Deployment Managerを インストールし、デプロイメントサーバとして使用することはできません。
I 166	ServerView Virtual-IO Manager	PG-SVVM01A PG-SVVM08 PG-SVVM18	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	—	—	—	—	—	—	×	—	×	—	—	—	—	×	—	—	6R R6 5R R5	×	40,000 240,000 450,000	1ライセンス 8ライセンス 18ライセンス ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス/ 8ライセンス/ 18ライセンス ※ブレードサーバ専用のLAN、FC（Fibre Channel）のI/Oパラメータを仮想化するソフトウェア ※ServerView Resource Coordinator VE (RCVE)と組み合わせて使用することにより、 以下の機能を提供 □ MACアドレス、WWN（World Wide Name）の仮想化機能 □ PXE、SAN、iSCSIネットワークブート設定の自動化 □ ブレードサーバのネットワーク経路（結線状態）の可視化 ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューをご用意しています。 万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk契約が別途必要になります。 ※ServerView Virtual-IO Manager V2.4以降にて使用可能です。
I 170	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WWN16)	B5141EQ2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降 を手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。 ※使用するシャーシに対応したファイバーチャネルスイッチブレード、 ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。
I 171	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)	B5141JM2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降、 およびServerView Virtual-IO Managerを手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。
I 175	ServerView with Data ONTAP-v Software(Basic 1ライセンス)	PGBSVPV01	●	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	600,000	PRIMERGY SX960 S1用共有ストレージオプション ServerView with Data ONTAP-v Software(Basic 1 ライセンス) 提供形態：DVD-ROM 1枚 内包物：ServerView with Data ONTAP-v Software DVD、 Data ONTAP-v Basic License 証書 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ, PRIMERGY SX960 S1 [必須ソフト] VMware vSphere™ 4 Standard ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S2編を必ず参照願います。
I 176	ServerView with Data ONTAP-v Software(Option 1ライセンス)	PG-SVPV01U	×	11.6/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	400,000	PRIMERGY SX960 S1用共有ストレージオプション ServerView with Data ONTAP-v Software(Option 1 ライセンス) 内包物：Data ONTAP-v Advanced Mgmt. Bundle 証書 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ, PRIMERGY SX960 S1 [必須ソフト] VMware vSphere™ 4 Standard ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S2編を必ず参照願います。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注4) 対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに含まれる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2/24~2/26ショウ	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1																								希望小売価格(税別、円)注2	備考
						BX900 S1	BX400 S1	BX960 S1	CX400 S1	CX2560 M2	CX2560 M1	RX300 S6	RX300 S5	RX200 S6	RX200 S5	BX900 S2	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 (64-bit) ※3	Win2008 (64-bit) ※4	Win2008 R2 (64-bit) ※5	Win2008 (32-bit) ※6	Win2008 R2 x64 S.E.E. ※7	Win2008 x64 S.E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※9	Win2003 x64 S.E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 S.E. ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		
J	1	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PG-R91SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	555,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配)、 コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配)、 マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×1標準搭載)、 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×3標準搭載) 占有ユニット: 10U、ServerView Suite(PG-SVST10/PGBSVST10)1セット標準添付 3年間営業時間(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※標準搭載含め、内蔵電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。
J	2	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ (7年保守サポート対応)	PG-R91SC1E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配)、 コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配)、 マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載)、 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×6標準搭載)、 占有ユニット: 10U、ServerView Suite(PG-SVST10/PGBSVST10)1セット標準添付 3年間営業時間(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の 交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。 ※同一電源ケーブルを6本必ず選択する必要があります。
J	3	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PG-R41SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	340,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×8 (搭載ブレード別途手配)、 コネクションブレードスロット×4 (スイッチブレード別途手配)、 マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×1標準搭載)、 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×1標準搭載)、 占有ユニット: 6U、ServerView Suite(PG-SVST10/PGBSVST10)1セット標準添付 3年間営業時間(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※LCDパネル、またはフロントパネル、あるいはフロアスランドキットのうち1つを 必ず選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニット、または内蔵FANユニットを合計3台必ず選択する必要があります。 ※標準搭載含め、内蔵電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。 ※PRIMERGY BX400 S1 シャーシにサーバブレードを搭載する場合、サーバブレードのBIOSを3D15以降、 iRMCのファームウェアを5.10G以降の版数に更新する必要があります。 ※Enforced modeを使用する場合、マネジメントブレードの版数を2011年7月下旬提供予定の6.20以降にし、 併せて設定変更する必要があります。
J	4	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-S94AD1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5	V4	67,000	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)、 シャーシ内最大搭載可能数: BX900 S1 6枚、BX400 S1 4枚、2.5インチストレージベイ: 4スロット、 搭載可能HDD(2.5インチ、SAS): 最大1.2TB(300GB×4) 搭載可能HDD(2.5インチ、SATA): 最大2TB(500GB×4) 搭載可能SSD(2.5インチ、SSD): 最大256GB(64GB×4) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 内蔵ストレージ(2.5インチ、SAS/SATA/SSD)、 ストレージコントローラ(PG-254B5 / PG-248M / PG-248L2 / PG-248iH2) ※搭載するストレージコントローラにより、使用可能な Linux版数、VMwareのバージョンが異なります。 搭載カードのサポート版数をご確認ください。 ※サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
J	5	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PG-S96AD1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5	×	240,000	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 左右に計2スロット (PRIMERGY BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)、 シャーシ内最大搭載可能数: 2枚、2.5インチストレージベイ: 10スロット、 搭載可能HDD(2.5インチ、SAS): 最大3TB(300GB×10) 搭載可能HDD(2.5インチ、SATA): 最大5TB(500GB×10) 搭載可能SSD(2.5インチ、SSD): 最大640GB(64GB×10) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 内蔵ストレージ(2.5インチ、SAS/SATA/SSD)、 SASアレイコントローラカード(PG-B248iH6) ※サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
J	7	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PG-S91AB1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	86,000	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)、 シャーシ内最大搭載可能数: BX900 S1 6枚、BX400 S1 4枚、 搭載可能バックアップ装置: 内蔵LTO5/4/3ユニット[最大搭載可能バックアップ装置数: 1] [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 SASコントローラカード(PG-254B5) 内蔵LTO5ユニット/LTO4ユニット/内蔵LTO3ユニット、 SASケーブル(PG-CBLA010/PG-CBLA013)
J	11	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PG-SW112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 36ポート (1Gbps)、 外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 (但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一)使用する場合は、SFPも手配する必要があります。 ※手配上の留意については、関系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.63以降にし、併せて設定変更する必要があります。
			PGBSW1120	●													● *1	● *1	● *1	● *1																								
			PGBSW1121	●													● *2	● *2	● *2	● *2																								
			PGBSW1122	●													● *3	● *3	● *3	● *3																								
J	12	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	PG-SW111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 36ポート (1Gbps)、 外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、2ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 (但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、関系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※スタック機能(FWV1.16)を使用する場合は、マネジメントブレードのファームを4.31以降にしてください。 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルを手配する必要があります。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.63以降にし、併せて設定変更する必要があります。
			PGBSW1110	●													● *1	● *1	● *1	● *1																								
			PGBSW1111	●													● *2	● *2	● *2	● *2																								
			PGBSW1112	●													● *3	● *3	● *3	● *3																								
J	13	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PG-SW201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 18ポート (1Gbps)、 外部: 6ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 (但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、関系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※本製品を使用する場合は、BX900 S1のマネジメントブレードのファームを4.63以降にし、 併せて設定変更する必要があります。
			PGBSW2010	●													● *1	● *1	● *1	● *1																								
			PGBSW2011	●													● *2	● *2	● *2	● *2																								
			PGBSW2012	●													● *3	● *3	● *3	● *3																								

J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPFは接続する本体のサポート可能なSPFに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	プラスチックパッド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX300 S5	TX150 S7	TX150 S6	TX120 S3	TX100 S3	TX200 S6	TX100 S1	TX200 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX300 S5	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 Datacenter (64-bit) ※3	Win2008 R2 Datacenter (64-bit) ※4	Win2008 R2 Standard (64-bit) ※5	Win2008 R2 Enterprise (64-bit) ※6	Win2008 S (64-bit) ※7	Win2008 R2 Standard (32-bit) ※8	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※9	Win2003 R2 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
J	15	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)	PG-SW109	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 10Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート(10Gbps)、外部:8ポート(10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一)、ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※本製品をファブリック1に搭載する場合、BX900 S1/BX400 S1 シャーシに搭載できる サーバブレードは、BX960 S1_BX924 S2のみです。 ※本製品をファブリック1に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.52以降にする必要があります。 ※本製品をファブリック2または3に搭載する場合は、LAN拡張ボード(10Gbps) またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)または10GBASE-CR SFP+ケーブルを PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
			PGBSW1090	●													●*1	●*1	●*1	●*1																				
			PGBSW1091	●													●*2	●*2	●*2	●*2																				
			PGBSW1092	●													●*3	●*3	●*3	●*3																				
J	17	PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18)	PG-LNB201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 10Gbps対応 LANパススルーブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のパススルーブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のパススルーブレードが搭載可能。 内部:18ポート(10Gbps)、 外部:18ポート(10GBASE-SR / 10GBASE-CR 択一)、 ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※本製品をファブリック1以外に搭載する場合は、LAN拡張ボード(10Gbps) またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)または10GBASE-CR SFP+ケーブルを PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。 ※本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載するためには、シャーシに搭載されている マネジメントブレードのファームを4.66以降の版数に、 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載するためには、シャーシに搭載されている マネジメントブレードのファームを6.20以降にし、併せて設定変更する必要があります。 (2011年7月提供予定) 適用可能な版数につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html)にて公開予定です。
			PGBLNB2010	●													●*1	●*1	●*1	●*1																				
			PGBLNB2011	●													●*2	●*2	●*2	●*2																				
			PGBLNB2012	●													●*3	●*3	●*3	●*3																				
J	21	PRIMERGY ファイバーチャネル スイッチブレード(8Gbps 18/8)	PG-FCS104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート(8Gbps)、外部:8ポート(8Gbps)、ブレード形状:シングルワイド ショートウェーブSFPトモジュール(8Gbps)×4標準添付 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップブレード(PG-FCSU107)を適用して使用可能なポート数を 拡張する必要があります。(内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能) ※外部ポート5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)を PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分 手配する必要があります。
			PGBFCS1041	●													●*1	●*1	●*1	●*1																				
			PGBFCS1042	●													●*2	●*2	●*2	●*2																				
J	22	PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード(8Gbps 18/18)	PG-FCB104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 内部:18ポート(8Gbps)、外部:18ポート(8Gbps)、ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※BX400 S1 シャーシのファブリック2への搭載は、現在未サポートです。(2011年7月以降サポート予定) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBFCB1041	●													●*1	●*1	●*1	●*1																				
			PGBFCB1042	●													●*2	●*2	●*2	●*2																				
J	23	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18)	PG-IBS101	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,790,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大2枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート(40Gbps)、外部:18ポート(40Gbps) ブレード形状:ダブルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 IB HCA拡張ボード(PG-HSD202) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。
			PGBIBS1011	●													×	●*1	●*1	●*1																				
			PGBIBS1012	●													×	●*2	●*2	●*2																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	プライマルパワー	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1																			備考
						BX400 S1	BX900 S1	BX620 S6	BX630 S6	BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2	BX960 S1	BX620 S5	BX630 S5	BX920 S1	BX922 S1	Win2008 R2 (x64 + IA64) ※3	Win2008 (x64 + IA64) ※4	Win2008 R2 (x64) ※5	Win2008 (x64) ※6	Win2008 R2 (IA64) ※7	Win2008 (IA64) ※8	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 x64 S.E./E.E. ※10	Win2003 R2 E.E. ※11	Win2003 E.E. ※12	Win2003 R2 ※13	Win2003 ※14	WES2009 ※15	WES2011 ※16	HPC2008 R2 ※17	HPC2008 ※18	SBS2011	SBS2008	Linux	Vmware	
																																					希望小売価格(税別、円) 注2
J	24	PRIMERGY マネジメントブレード	PG-MB901	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用マネジメントブレード マネジメントブレードの冗長化を可能とするオプション。 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに最大2枚のマネジメントブレードが搭載可能。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシとの組み合わせはできません。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。 ※BX900 S1搭載のマネジメントブレードをBX400 S1へ移設する場合は、ファームウェアの版数を4.63以降にして下さい。 ※BX400 S1搭載のマネジメントブレードをBX900 S1へ移設することは現在未サポートです。 （2011年8月サポート予定）
			PGBMB901	●												●*2	●*2	●*2	●*2																			
			PGBMB401	●												×	●*3	●*3	●*3																			
J	26	フロントパネル	PG-FLP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロントパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載した操作パネル [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBFLP01	●																																	
J	27	LCDパネル	PG-LCD02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用LCDパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBLCD02	●																																	
J	28	フロアスタンドキット	PG-FSK01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロアスタンドキット PRIMERGY BX400 S1 シャーシを自立型に変換させるオプション。 ハードウェア監視が可能なLCDパネル搭載（エラーメッセージ表示） 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBFSK01	●																																	
J	29	PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
J	30	PRIMERGY ISLトランキング	PG-FCSU108	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
J	31	LAN拡張ボード (1Gbps)	PG-LND203	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 4Port LANインターフェースカード、1Gbps×4 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 1Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2） PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8） PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。
			PGBLND203	●												●*1	●*1	●*1	●*1																			
			PGBLND2032	●												●*2	●*2	●*2	●*2																			
J	32	LAN拡張ボード (10Gbps)	PG-LND204	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5 *3	V4 *4	126,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port LANインターフェースカード、10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 10Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。 *3) 5R/R5. RHEL5.4以降のサポートとなります。 *4) VMware でホストカードを使用する場合の注意事項があります。 詳細は、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)にて公開している ソフトウェア説明書をご確認ください。
			PGBLND204	●												●*1	●*1	●*1	●*1																			
			PGBLND2042	●												●*2	●*2	●*2	●*2																			
J	33	ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)	PG-FCD202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V4	82,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port ファイバーチャネルカード、8Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに ファイバーチャネルスイッチブレードまたはファイバーチャネルパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 ※BX400 S1 シャーシのファブリック2へのファイバーチャネルパススルーブレードの搭載は、 現在未サポートの為、ファイバーチャネルパススルーブレードとの接続はできません。 （2011年7月以降サポート予定） *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。
			PGBFCD202	●												●*1	●*1	●*1	●*1																			
			PGBFCD2022	●												●*2	●*2	●*2	●*2																			
J	35	IB HCA拡張ボード (40Gbps)	PG-HSD202	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R 6R *3 *4	×	159,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 1Port InfiniBandカード、40Gbps×1 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに InfiniBand スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 5R/R5. サポート可能な版数は5.4以降となります。 *4) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/Linuxサポートバンドルタイプにカスタムメイド手配を 行う場合、Linux用ドライバはインストールされておりません。 ServerView Suiteに含まれるドライバをインストールする必要があります。
			PGBHSD202	●												×	●*1	●*1	●*1																			
			PGBHSD2022	●												×	●*2	●*2	●*2																			
J	36	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード	PG-CND201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－ *3	－	－ *3	－	－	－	－	－	－	－	－	5R R5	注3	109,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port コンバージド・ネットワーク・アダプタカード、10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 対応コネクションブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。 *3) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
			PGBCND201	●												●*1	●*1	●*1	●*1																			
			PGBCND2012	●												●*2	●*2	●*2	●*2																			

J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに接続する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに依存する(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2次アップグレード	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																								備考
						BX920 S2	BX900 S1	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S1	BX900 S1	BX960 S3	BX924 S3	BX922 S3	BX960 S4	BX920 S3	BX900 S2	BX960 S2	Win2008 R2 (64-bit) ※3	Win2008 (64-bit) ※4	Win2008 R2 (64-bit) ※5	Win2008 (32-bit) ※6	Win2008 R2 (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E. ※8	Win2003 R2 x64 E.E.E. ※9	Win2003 R2 E.E.E. ※10	Win2003 E.E.E. ※11	RHEL6(x86) ※12	RHEL6(x64) ※13	RHEL5(x86) ※14	RHEL5(x64) ※15	RHEL4(x86) ※16	RHEL4(x64) ※17	SBS2011 ※18	SBS2008	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円) 注2	
J	39	SASアレイコントローラ拡張ボード	PGBSRD2012	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	注3	55,000	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード用 SASアレイコントローラカード 512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、内蔵ドライブ接続用:2ポート、ミッドプレーン接続用:4ポート RAIDレベル:0, 1 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット *1) 本製品を拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名です。
J	40	SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット	PGBSRK01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	SASアレイコントローラ拡張ボード用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
J	41	1000BASE-T SFP	PG-SFPC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 ツイストペアケーブル
J	42	1000BASE-SX SFP	PG-SFPS07	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	43	10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS05	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10GBASE-SR用SFP+モジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 マルチモードファイバチャネルケーブル、Dual port LANカード(10GBASE)
J	45	ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PG-SFPS04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) 接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、使用する外部ポート数分手配する必要があります。(最大8) [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、または PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) マルチモードファイバチャネルケーブル
J	56	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDPY1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル(0.13m) ※PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1本標準添付 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用等、 長期間の接続は避けて下さい。
J	61	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	AC200V仕様電源ケーブル(3m)、IEC60320-C20 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU02	●	済																																				
J	62	電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	AC100V仕様電源ケーブル(3m)、NEMA 5-15 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU06	●	済																																				
J	63	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	AC200V仕様電源ケーブル(3m)、NEMA L6-15 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU08	●																																					
J	64	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	AC200V仕様電源ケーブル(3m)、NEMA L6-30 PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU11	●																																					
J	70	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレード搭載用SASアレイコントローラカード用 バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品:SASアレイコントローラカード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 ※PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード搭載用SASアレイコントローラカードには、 PGBBBU6は適用できませんが、バッテリ付きのSASアレイコントローラカードが選択可能です。
			PGBBBU6	●	済																																				
J	71	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PG-BBU7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	SASアレイコントローラ拡張ボード用バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品:SASアレイコントローラ拡張ボード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラ拡張ボード) [PG-BBU7]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
			PGBBBU7	●																																					
J	74	コンセントボックス	PG-A2CBX3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1 シャーシ～Smart-UPS RT10000接続用 コンセント:6 (NEMA L6-30R, 200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(2U占有) ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可。 ※1シャーシ内のシステム構成を、電源ユニット個あたりの入力が12Aを越えないように構成下さい。 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定して下さい。

J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

K：電源/FANユニット関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
																																								※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU127	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	RX200 S6用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：770W ※770W電源が搭載された本体のみ搭載可能
K	6	内蔵電源ユニット	PG-PU131	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX150 S7用電源ユニット，[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：450W *1) 450W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
			PGBPU131	●																																				
K	7	内蔵電源ユニット	PG-PU135	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	RX300 S6用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：800W
			PGBPU135	●																																				
K	8	内蔵電源ユニット	PG-PU136	×	済	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX200 S6/TX300 S6用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：800W *1) 標準電源搭載タイプのみ搭載可能 *2) 800W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
			PGBPU136	●		×																																		
K	9	内蔵電源ユニット	PG-PU133	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	RX600 S5用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：850W
			PGBPU133	●																																				
K	10	内蔵電源ユニット	PG-PU134	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	RX200 S6用電源ユニット，[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：450W ※450W電源が搭載された本体のみ搭載可能
			PGBPU134	●																																				
K	11	内蔵電源ユニット	PG-PU138	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	RX600 S5用電源ユニット，[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：850W ※Cold Redundancy機能サポート
			PGBPU138	●																																				
K	12	内蔵電源ユニット	PG-PU139	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用電源ユニット+FAN×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6台搭載可能(3台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応, 電源容量：(AC100V時)980W,(AC200V時)2235W ※電源ユニット1台につき、電源ケーブルを1本選択必須
			PGBPU139	●																																				
K	13	内蔵電源ユニット	PG-PU140	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用電源ユニット+FAN×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4台搭載可能(1台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応, 電源容量：(AC100V時)1100W,(AC200V時)1600W ※電源ユニット1台につき、電源ケーブルを1本選択必須
			PGBPU140	●																																				
K	20	内蔵電源ユニット変換機構	PGBPUP133	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	RX200 S6用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1→770W電源ユニット×1へ変換] 450W電源を770W電源に変換するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
K	25	冗長化変換機構	PGBRSU115	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	RX200 S6用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1 → 770W電源ユニット×2] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量：770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
K	31	内蔵FANユニット	PG-FA101	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6用，内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×3を追加] FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応 ※冗長電源標準搭載タイプには標準で搭載されています。
K	32	内蔵FANユニット	PG-FA102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応,
			PGBFA102	●																																				
K	33	内蔵FANユニット	PG-FA103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応,
			PGBFA103	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V4:VMware vSphere™ 4

L:UPS

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	済	T	T	T	T	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1 UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	済	×	×	T	T	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	済	×	×	×	T	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S2と連結可能 ・別売り[W-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S3とともに収納可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	— *2 *3	×	— *2 *3	— *2 *3	— *2 *3	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付,自立用オプション標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を 必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。 その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由での接続になります。 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシと接続する場合は、標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU06]の手配必須。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *3) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	×	済	R	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	6	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	7	ネットワーク マネジメントカード	PG-UPC07	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

項		品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備　考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
L：UPS																																								
L	11	高機能無停電電源装置 （Smart-UPS RT 5000)	PG-R1SR5K4	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	— *3	— *3	700,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：5000VA/3500W ・コンセント： 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：3U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール,自立用オプション標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由での接続になります。 PRIMERGY BX900 S1 シャーシと接続する場合は、標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU11]の手配必須。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシと接続する場合は、標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU08]の手配必須。（UPS標準添付の コンセントタップ経由にて接続） *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	21	高機能無停電電源装置 （Smart-UPS RT 10000)	PG-R1SR1AK	×	済	R *1	R *1	R *1	R *1	×	×	×	●	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	— *3	— *3	1,580,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：10000VA/8000W ・コンセント： 2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：6U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。 (接続可能配線サイズ：AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ：12mm、締め付けトルク2.5Nm) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)、 および標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU11]の 手配必須。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	23	拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	済	—	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,000	Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 10000 のバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Smart-UPS RT 10000 に接続可能(ラック占有数：3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数：2U ・定格電圧： 100V ・定格容量： 3500VA/3500W ・コンセント： 12 ※Smart-UPS RT 10000あるいはSmart-UPS RT 5000に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※タワー型のUPSとは接続できません。 [必須ハード] Smart-UPS RT 10000(PG-R1SR10K)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2)
L	26	連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	UPS連結キット, TX120 S3付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S3と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J) を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

M：ラック関連

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
					TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
M 3	19インチ (スタンダード/24U)ラック-3	PG-R4RC5	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H)，115kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M 5	耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M 6	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー有)	19R-174A1	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，143kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、 ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色：黒
M 7	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有)	19R-174B1	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，110kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具添付 筐体色：黒
M 8	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー無し)	19R-174A2	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，135kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M 9	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し)	19R-174B2	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，102kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M 10	耐震キット (基本ラック用)	19R-17ST1	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し) [19R-174A2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
M 11	耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
M 16	19インチ（16U）ラック-2	PG-R5RC2	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,000	19インチ，16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H)，69kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M 17	19インチ（16U）ラック-3	PG-R5RC3	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	● *1	● *1	● *1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,000	19インチ，16Uラック 590 x 970 x 850mm(W x D x H)，57kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時のみ
M 18	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2/PG-R5RC3)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M 23	ケーブルホルダ （19インチラック モデル1740 前用）	19R-17CM1	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック　モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M 24	ケーブルホルダ （19インチラック モデル1740 後用）	19R-17CM2	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック　モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M 25	サイドケーブルダクト	19R-17SD1	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	19インチラック　モデル1740 ケーブルダクト ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M 48	ラック・コンソール格納キット	PG-R1CK30	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)用， KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット
M 51	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラー液晶ディスプレイ-15/17とOADGキーボード(10キーなし)[GP5-R1KB1]、 マウスを搭載するためのテーブル
M 52	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M 53	コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用， コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル，1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
M 55	ノートパソコン格納テーブル	19R-16TR3	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル (1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
M 56	ブランクパネル(1U)	19R-16BP11	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有
M 57	ブランクパネル(2U)	19R-16BP21	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有
M 58	ブランクパネル(3U)	19R-16BP31	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有
M 61	電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	済	R	R	R	R	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流：12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント)：3.5mA以下 *1) 別売の電源ケーブル(AC100V対応)が必要となります。電源と同数必要となります。
M 62	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 （ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です）

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

N：ケーブル

項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格	備　考
					TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	（税別、円）注2	※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
N 5	SCSIケーブル	PG-CBLS032 PGBCBLS032	× ●	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を1台接続可能。
N 6	SCSIケーブル	PG-CBLS033 PGBCBLS033	× ●	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置2台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を2台接続可能。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可
N 7	SCSIケーブル	PG-CBLS034 PG-CBLS035	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 5m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin ①SCSIカード(PG-2283/2283L/PY-SJ101L)～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）間接続ケーブル
N 8	SCSIケーブル	PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 10,000	1.8m 5m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(PG-2283/2283L)～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
N 9	SASケーブル	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	×	済 済 済 済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 27,000 31,000 49,000 ★	1.5m 2m 3m 6m ETERNUS装置接続用SASケーブル， SAS(コントローラ)カード(PG-228B/PG-228BL/PY-SC1Y0L)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
N 11	SASケーブル	PG-CBLA006 PGBCBLA006	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵ストレージ接続用SASケーブル，mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos ケーブル長：0.25m ※内蔵HDD5台以上搭載時、手配必須。
N 13	SASケーブル	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 4m SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 ①SAS(コントローラ)カード(PG-228B/228BL/PY-SC1Y0L)～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(SAS)間接続ケーブル
N 15	SASケーブル	PG-CBLA003	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
N 16	SASケーブル	LTCBM112 LTCBM114 LTCBM122 LTCBM124	×	済 済 済 済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	2m 4m 2m 4m ETERNUS LT装置接続用SASケーブル， SAS(コントローラ)カード(PG-22DC/PG-22DCL/PY-SC2Z0)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBM122/LTCBM124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
N 17	SASケーブル	LTCBS112 LTCBS114 LTCBS122 LTCBS124	×	済 済 済 済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	2m 4m 2m 4m ETERNUS LT装置接続用SASケーブル， SAS(コントローラ)カード(PG-228B/PG-228BL/PY-SC1Y0L)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBS122/LTCBS124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
N 20	SASケーブル	PG-CBLA013 PGBCBLA013	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
N 21	UPS接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.9m ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2
N 22	SASケーブル	PG-CBLA012 PGBCBLA012	× ●	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)を1台接続可能。
N 23	SASケーブル	PG-CBLA010 PGBCBLA010	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)/内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)に使用する場合必須
N 24	SASケーブル	PG-CBLA011	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)、内蔵LTO4ユニット(PG-LT402)、内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

N：ケーブル

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
N	25	USBケーブル	PG-CBLU006 PGBCBLU006	× ●	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。
N	26	USBケーブル	PG-CBLU007 PG-CBLU008	×	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000 12,000	2m USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0 5m ①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(USB)間接続ケーブル
N	27	SASケーブル	PG-CBLA014 PG-CBLA015 PG-CBLA016	×	済	●	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,000 30,000 50,000	2m ETERNUS JX40間接続用ケーブル 4m SASアレイコントローラカード(PG-248N3/NL/K/K3/KL/PY-SR2W0)～ ETERNUS JX40接続用 6m SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088
N	30	SASケーブル	PG-CBLA017	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル， ケーブル長：0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル。 ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台までとなります。 ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	5m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)， 10m RJ45 8pin ～ RJ45 8pin 15m 30m 50m 100m
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	15cm 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)，ケーブル色 薄青 30cm RJ45 8pin ～ RJ45 8pin 50cm RoHS対応 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m
N	34	マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000 35,000 40,000 ★	2m 1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、ファイバーチャネル用光ケーブル， 5m LCコネクタ ～ LCコネクタ 15m
N	35	IB電気ケーブル 2.5m	HX6B-SYB02	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,000 ★	2.5m 10GBASE-CX4接続用ケーブル
N	36	10GBASE-CR SFP+ケーブル	PG-CBSCA05	×	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル，1000BASE-CR，イコライザー付き
N	37	IB電気ケーブル	HX6B-SAB03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000 ★	3m InfiniBand QDR、IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
N	42	USBケーブル	PG-CBLU005 PGBCBLU005	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長：0.57m
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長：2m
N	44	USBケーブル (DC延長ケーブル付)	PG-CBLU009 PGBCBLU009	× ●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル，DC延長ケーブル付き ケーブル長：0.55m
N	51	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU05	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320-C14準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
N	52	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU04	×	済	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	53	電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU07	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：3m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

P:拡張機器

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
					TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
P 1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	● *1	● *1	●	● *1	● *1	×	×	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	●	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置， ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)，RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須 *3) Enterprise Editionは未サポート
P 2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	● *1	● *1	●	● *1	● *1	×	×	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	●	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置， ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須 *3)Enterprise Editionは未サポート
P 3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	● *1	● *1	●	● *1	● *1	×	×	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	×	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口，100V/10A, 700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY, 周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P 4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	×	148000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口，100V/25A, 1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A, 700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P 5	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	×	● *1 *2	— *1	— *1	— *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	×	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル, ケーブル長：3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P 6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	×	● *1 *2	— *1	— *1	— *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	×	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長：3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P 7	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	×	12,000 ★	RS-232Cケーブル, シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用, ケーブル長：5m *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P 8	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用, PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 1U占有
P 9	KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB205	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能。 ※ラック･コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック･コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P 10	KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB206	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※ラック･コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック･コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P 13	KVMケーブル (PS/2)	PG-CBLDP12 PG-CBLDP13 PG-CBLDP14	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]～サーバ本体(PS/2インターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ（PG-SB205/206）間の カスケード接続用ケーブルとして使用可能。 ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ(PG-SB201/202)～ KVMスイッチ(PG-SB205/206)間のカスケード接続用として使用可能。 (KVMスイッチ(PG-SB205/206)をマスタとして設定する必要があります) ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースがないサーバも ありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P 14	KVMケーブル (USB)	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースを持つサーバの USBコネクタに挿しても動作しませんので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	2次/3次メイド区分	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																					希望小売価格(税別、円)	備考
						TX150 S6	TX200 S6	TX300 S6	RX300 S6	TX150 S7	TX100 S3	TX200 S3	TX300 S3	TX100 S1	TX200 S1	TX300 S1	RX200 S2	RX300 S2	RX200 S6	RX300 S6	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S (64-bit) ※5	Win2008 R2 S (64-bit) ※6	Win2008 S (32-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※9	Win2003 R2 S.E.E. ※10	Win2003 S.E.E. ※11	Win2003 E.E. ※12	WEB2003 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	Vmware		
R	4	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	TX150 S7 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/primergy/lite-nbd/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	5	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D10	●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	TX100 S2/TX100 S1 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/primergy/lite-nbd/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	11	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000 69,000 99,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入の うえ、
R	13	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D12 PGBSPB4D12 PGBSPB5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000 68,000 98,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入の うえ、
R	15	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 69,000 98,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入の うえ、 返送していただく必要があります。
R	16	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D10 PGBSPB4D10 PGBSPB5D10	●	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000 53,000 75,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S1 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入の うえ、 返送していただく必要があります。
R	17	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 111,000 143,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入の うえ、 返送していただく必要があります。
R	19	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 72,000 113,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入の うえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

R:サポート/サービス

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, －:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, －:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V4:VMware vSphere™ 4

備考:
※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R:サポート/サービス

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2		備考
R	31	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D05 PGBSPG4D05 PGBSPG5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	113,000 162,000 211,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	33	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D12 PGBSPG4D12 PGBSPG5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	99,000 152,000 205,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	35	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *2	×	● *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	109,000 150,000 190,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	36	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D10 PGBSPG4D10 PGBSPG5D10	●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	×	×	×	●	×	×	×	107,000 147,000 187,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	37	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D07 PGBSPG4D07 PGBSPG5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	161,000 231,000 282,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考（ヘッダー）:
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R：サポート/サービス

	項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
R	39	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D06 PGBSPG4D06 PGBSPG5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×
R	41	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A05 PGBSPG4A05 PGBSPG5A05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
R	43	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A12 PGBSPG4A12 PGBSPG5A12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
R	45	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A01 PGBSPG4A01 PGBSPG5A01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

項	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
39	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×
41	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×
43	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×
45	×	×	● *1	● *1	● *1	● *2	×	● *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×

項	希望小売価格（税別、円）注2		備 考
39	122,000 176,000 229,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
41	145,000 214,000 283,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
43	143,000 213,000 282,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
45	150,000 206,000 261,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

R：サポート/サービス

項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
R 46	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A10 PGBSPG4A10 PGBSPG5A10	●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×
R 47	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A07 PGBSPG4A07 PGBSPG5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×
R 49	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A06 PGBSPG4A06 PGBSPG5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×

項	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
R 46	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	×	×	×	●	×	×	×
R 47	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×
R 49	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×

項	希望小売価格（税別、円）注2		備　考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
R 46	139,000 191,000 242,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S1 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R 47	221,000 314,000 410,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R 49	161,000 230,000 298,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2		備考
					TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware			※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R：サポート/サービス

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit)	Win2008 D (64－bit)	Win2008 R2 S/E (64－bit)	Win2008 S/E (64－bit)	Win2008 S/E (32－bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格		備考
R 52	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D05 PGBSPJ4D05 PGBSPJ5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	270,000 419,000 565,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R 54	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D12 PGBSPJ4D12 PGBSPJ5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	290,000 442,000 592,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R 56	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D01 PGBSPJ4D01 PGBSPJ5D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

R:サポート/サービス

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円） 注2		備考
																																									※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
R	58	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D10 PGBSPJ4D10 PGBSPJ5D10	●	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 4E E4 *1	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2 / TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) TX100 S1では、RHEL6は対象外です。
R	60	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D07 PGBSPJ4D07 PGBSPJ5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	278,000 440,000 601,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	62	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D06 PGBSPJ4D06 PGBSPJ5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	252,000 407,000 518,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

R：サポート/サービス

	項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	希望小売価格（税別、円）注2		備　　考
R	66	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A05 PGBSPJ4A05 PGBSPJ5A05	●	済	416,000 625,000 829,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	68	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A12 PGBSPJ4A12 PGBSPJ5A12	●	済	439,000 653,000 862,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

適用機種 ※1

項	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
66	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
68	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

適用OS ※2 注1

項	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
66	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×
68	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×

※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4

備考（見出し欄）:
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R：サポート/サービス

	項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	希望小売価格（税別、円）注2		備　考
R	70	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A01 PGBSPJ4A01 PGBSPJ5A01	●	済	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	72	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A10 PGBSPJ4A10 PGBSPJ5A10	●	済	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2 / TX100 S1 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) TX100 S1では、RHEL6は対象外です。
R	74	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A07 PGBSPJ4A07 PGBSPJ5A07	●	済	424,000 650,000 875,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	76	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A06 PGBSPJ4A06 PGBSPJ5A06	●	済	390,000 607,000 757,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

適用機種 ※1

項	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
70	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
72	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×
74	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×
76	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×

適用OS ※2 注1

項	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
70	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×
72	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 4E E4 *1	×
74	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×
76	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4

備　考

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※18:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R:サポート/サービス

	項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
R	91	RAID設定サービス(RAID0)	PGBARR0S	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	●	● *1	●	●
R	92	RAID設定サービス(RAID1)	PGBARR1S	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	●	● *1	●	●
R	93	RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)	PGBARR1H	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
R	94	RAID設定サービス(RAID5)	PGBARR5S	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
R	95	RAID設定サービス(RAID1+0)	PGBARR10	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
R	96	RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)	PGBARR5H	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×

項	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS2011 ※17	SBS2008 ※18	Linux	VMware
91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

項	希望小売価格 （税別、円） 注2	備考
91	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
92	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
93	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
94	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
95	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
96	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 S/E *3	Win2008 S/E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	HPC2008 R2 *10	Win2008 R2 FD *11	SBS *12	Linux/VMware	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
																			*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *12:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	1	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	×	×	●※	●※	●※	●※	●	●	×	×	×	×	×	292,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー36枚/分(A4)、モノクロ40枚/分(A4) 解像度:600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準800枚～最大3000枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi2、FJRAWポートモニタは64bitOS未サポート。FUJITSU LPRユーティリティはWin2008 S/E(32bit)および64bitOS未サポート。これらの環境でのLANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。 ※:Win2008 R2 S/Eでは富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供している ドライバ/アプリケーションが必要です。
S	2	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、550枚)
S	3	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	126,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、3段カセット:550枚 x 3)
S	4	両面ユニット	XL-DUPCG	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	25,000	XL-C8360G用オプション、両面印刷ユニット。普通紙のみ。
S	5	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	58,800	XL-C8360G用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
S	10	カラーページプリンタ	XL-C2260	済	×	×	●※	●※	●※	●※	●	●	×	×	×	×	×	129,800	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー26枚/分(A4)、モノクロ32枚/分(A4) (両面印刷時):カラー20ページ/分(A4)、モノクロ24ページ/分(A4) 解像度:600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量:標準470枚～最大1120枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi2、FJRAWポートモニタは64bitOS未サポート。FUJITSU LPRユーティリティはWin2008 S/E(32bit)および64bitOS未サポート。これらの環境でのLANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。 ※:Win2008 R2 S/Eでは富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供している ドライバ/アプリケーションが必要です。
S	11	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	33,000	XL-C2260用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚×1段)
S	12	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	58,800	XL-C2260用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)
S	13	ページプリンタ	XL-9500	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	417,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:50枚/分、B4:33枚/分、A3:28枚/分 (両面印刷時):A4:50枚/分、B4:20枚/分、A3:18枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準1200枚～最大3500枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面標準装備。フィニッシャー(XL-FINMA)によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	14	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	92,000	増設用給紙ユニットA3～A5サイズ、2段カセット:550枚 x 2)
S	15	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	113,000	増設用給紙ユニットA4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
S	16	フィニッシャー	XL-FINMA	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(有償)。
S	17	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	58,800	XL-9500用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
S	18	ページプリンタ	XL-9440E	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:44枚/分、B4:28枚/分、A3:25枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	19	ページプリンタ	XL-9380E	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	116,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:38枚/分、B4:24枚/分、A3:21枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	20	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	54,000	XL-9440E/9380E用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(550枚)。カセット1個添付
S	21	両面ユニット	XL-DUPMC	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	42,000	両面印刷ユニット
S	22	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 S/E *3	Win2008 S/E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	HPC2008 R2 *10	Win2008 R2 FD *11	SBS *12	Linux/VMware	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
																			*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *12:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	23	ページプリンタ	XL-9320	11.6/下	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	75,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:32.0枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準450枚～最大1550枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 IPv6対応 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	11.6/下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	42,000	XL-9320用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	11.6/下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	54,000	XL-9320用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	26	両面ユニット	XL-DUPMF	11.6/下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	42,000	XL-9320用オプション両面印刷用ユニット
S	27	ページプリンタ	XL-4360	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	75,800	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:36枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ、給紙容量:標準600枚～最大1600枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 IPv6対応 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	28	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	33,600	XL-4360用オプション、2/3段目増設用給紙ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル、500枚) 最大2段まで増設可能
S	29	両面ユニット	XL-DUPME	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	21,000	XL-4360用オプション両面印刷用ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル)
S	30	ページプリンタ	XL-4280	済	×	×	● ※	● ※	● ※	● ※	●	●	×	×	×	×	×	55,000	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:28枚/分 解像度:600dpi×2400dpi相当/600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量:標準300枚～最大830枚 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付、テキストモード(ESC/P相当) LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:FUJITSU LPRユーティリティはWin2008 S/E(32bit)および64bitOS未サポート。 これらの環境でのLANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	31	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	25,000	XL-4280用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、530枚) 給紙カセット1個添付
S	32	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	1,200	プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ) USB 2.0/1.1対応ケーブル

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 S/E *3	Win2008 S/E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	HPC2008 R2 *10	Win2008 R2 FD *11	SBS *12	Linux/VMware	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
																			*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *12:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
T	2	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
T	3	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
T	4	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
T	5	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ~A3対応、最大120枚 注)本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	6	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字/秒 複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
T	8	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦~B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) *複写紙は使用不可
T	9	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦~B4横まで、160枚、(2ビン目) *複写紙は使用不可
T	10	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	30,000	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
T	11	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4:Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4:Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	提供時期	Win2008 R2 D (64-bit) *2	Win2008 D (64-bit) *3	Win2008 R2 S.E (64-bit) *4	Win2008 S.E (64-bit) *5	Win2008 S.E (32-bit) *6	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *7	Win2003 x64 S.E./E.E. *8	Win2003 R2 S.E./E.E. *9	Win2003 S.E./E.E. *10	WEB2008 R2 *11	HPC2008 R2 *12	Win2008 R2 FD *13	SBS *14	Linux	VMware	標準価格(税別、円)	備考 *1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *4:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit). Win2008 R2 E (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit). Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 *6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit). Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、 Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition、 Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition、 Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *10:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition、 Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *11:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *12:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *13:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *14:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
U:VSシリーズ																					
U	1	シリアルプリンタ装置	VS-30T	済	×	×	● 注1 注 12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:80字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) VS-30Sの後継商品。
U	2	カットシートフィーダ	VSTCF1	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	70,000	カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	3	セカンドトラクタ	VSTTR1	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	4	シリアルプリンタ装置	VS-80T	済	×	×	● 注1 注 12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) VS-80Sの後継商品。
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-10T	済	×	×	● 注1 注 12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:75字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時)
U	6	カットシートフィーダ	VS10PT	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	7	ラインプリンタ装置	VS-320	済	×	×	● 注1 注 12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	×	1,100,000	パラレル接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ, Windows Server 2008/Windows Server 2003および FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] パラレル接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時)
U	8	LANアダプタ	VS320LN	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T)
U	9	専用台	VS320TB	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
V:VSPシリーズ																					
V	1	連続紙プリンタ装置	PS5110B	済	×	×	● 注 12	● 注4 注7	● 注7	● 注3 注4	● 注3 注4	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注6 A4 E4 注10 RL5 注11	×	13,200,000	ネットワーク直結ページプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 VSP4951Aの後継装置。大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。 最大印刷速度:4,000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
V	2	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	● A3 E3 A4 E4 RL5	−	1,200,000	連続紙プリンタ装置PS5110Bに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上
V	3	ページプリンタ装置	VSP4730B	済	×	×	● 注 13	● 注4 注 13	● 注 13	● 注4 注13	● 注4 注13	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注14 A4 E4 注15 RL5 注16	×	1,600,000	ネットワーク直結ページプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:50枚/分(A4), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備 (1000BASE-T,100BASE-TX, 10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS連携機構(VSP4730GS) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
V	4	GS連携機構	VSP4730GS	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	600,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	5	拡張出力機構	VSP4730EX	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります。)
V	6	大容量ホッパ装置	VSP4730H15	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	120,000	A4用紙を最大1200枚給紙可能なオプション
V	7	フィニッシャ装置	VSP4730F30	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。

注1)LAN接続時のみ可能です。
注2)PrintWalker/PM(装置添付) V80L30以上が必須です。
注3)PrintWalker/PM(装置添付) V70L60以上が必須です。
注4)グローバルサーバからの垂直連携印刷機能はありません。
注5)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注6)PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注7)PrintWalker/PM(装置添付) V80L21以上が必須です。
注8)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注9)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以上が必須です。また、別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注10)x86の場合、PrintWalker/LXE-EX(オプション) V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE-EX(オプション) V14L60以上が必須です。
また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注11)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V14L70以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注12)PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以上が必須です。
注13)PrintWalker/PM(装置添付) V80L60以上が必須です。
注14)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15L30以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注15)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15L30以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注16)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15L30以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4:Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4:Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	提供時期	Win2008 R2 D (64-bit) *2	Win2008 D (64-bit) *3	Win2008 R2 SE (64-bit) *4	Win2008 SE (32-bit) *5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 x64 SE/EE *7	Win2003 R2 S.E./E.E. *8	Win2003 S.E./E.E. *9	WEB2008 R2 *10	HPC2008 R2 *11	Win2008 R2 FD *12	SBS *13	Linux *14	VMware	標準価格(税別、円)	備考
V:VSPシリーズ																				
V	8	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	×	×	● 注14	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6	×	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:26枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全ソリカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能. . Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
V	9	拡張出力機構	VSP4620EX	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	10	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	11	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	12	多目的プリンタ装置	VSP2910H	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注2 注4	● 注2 注4	● 注4	● 注4	×	×	×	×	● A3 E3 注11 A4 E4 注12 RL5 注13	×	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:140字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備, 最大坪量:単票208g/㎡, 連帳128g/㎡までの厚紙に対応, 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で, 多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全ソリカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
V	13	拡張出力機構	VSPBEX2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP2910H/VSP2851B/VSP2740B共通オプション。
V	14	フェースダウンスタッカ	VSP2910HA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	15	多目的プリンタ装置	VSP2851B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4 注15	● 注4 注15	● 注1 注2 注15	● 注1 注2 注15	● 注15	● 注15	×	×	×	×	● A3 E3 注16 A4 E4 注17 RL5 注18	×	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全ソリカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ VSP2851の後継機(サポートOSは異なります)。
V	16	カットシートフィーダ	VSP2851BC	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	17	セカンドトラクタ	VSP2851BT	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	18	用紙反転ユニット	VSP2851BH	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	19	シリアルプリンタ装置	VSP2740B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6	×	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:89字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全ソリカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時) 】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
V	20	カットシートフィーダ	VSP2740BC	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	21	セカンドトラクタ	VSP2740BT	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	22	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6	×	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全ソリカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
V	23	拡張出力機構	VSPEX2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A用オプション。
V	24	ラインプリンタ装置	VSP3710B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注2 注7	● 注2 注7	● 注7	● 注7	×	×	×	×	● A3 E3 注8 A4 E4 注5 RL5 注6	×	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:400行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全ソリカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
V	25	拡張出力機構	VSPBEX1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3710B/VSP3802B用オプション。
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3802B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注9	● 注9	● 注9	● 注9	×	×	×	×	● A3 E3 注10 A4 E4 注5 RL5 注6	×	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:600行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全ソリカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～

注1)PrintWalker/PM V70L60以上が必須です。(装置添付)
注2)グローバルサーバからの垂直連携印刷機能はありません。
注3)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注4)PrintWalker/PM(装置添付) V80L21以上が必要です。
注5)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注6)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注7)PrintWalker/PM(装置添付) V70L70以上が必須です。
注8)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L30以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注9)PrintWalker/PM(装置添付) V70L80以上が必須です。
注10)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注11)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注12)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注13)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注14)PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以上が必須です。
注15)PrintWalker/PM(装置添付) V80L50以上が必須です。
注16)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager V6.0L10以上が必須です。
注17)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager V8.0.0以上が必須です。
注18)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager V8.2.0以上が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2											提供単位	標準価格（円）	備考
					内蔵DAT160ユニット *3	内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO5ユニット *3	内蔵LTO4ユニット *3	内蔵LTO3ユニット *3	内蔵LTO2ユニット *3	内蔵LTOユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDDユニット *3			*1:商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通コワーコ株式会社HP（http://jp.fujitsu.com/group/coworco/）より ご確認頂きますようお願いいたします。 *2:接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認頂きますようお願いいたします。 *3:PRIMERGYシステム構成図（2011年5月版）[カタログNo.CG2000-98]に掲載のある装置に限ります。
W:サプライ品																		
W	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
W	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
W	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS3ユニット用データカセット 記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
W	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
W	5	データカートリッジ DAT160	0121220	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB(非圧縮時)/160GB(圧縮時)
W	6	クリーニングカートリッジDAT160	0121240	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用クリーニングカートリッジ 50回使用可能
W	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時)
W	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時)
W	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
W	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
W	14	Ultrium1 データカートリッジ	0160210	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
W	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
W	18	データカートリッジRD 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB
W	19	データカートリッジRD 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
W	20	データカートリッジRD 320GB	0162151	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB
W	21	データカートリッジRD 160GB	0162141	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:160GB
W	31	DVD-RAM ディスク	1100037	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47MW5相当
W	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当
W	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	42	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	1枚	オープン価格	FDD ユニット用クリーニングフロッピィ
W	51	RUF2-HSC1GW RUF2-HSC2GW RUF2-HSC4GW RUF2-HSC8GW	1907429 1907432 1907434 1907437	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	1GB 2GB 4GB 8GB 暗号化機能付きUSBメモリ、RoHS指令準拠 データの強制暗号化を実現する「ハードウェア暗号化機能」を搭載 ※対応機種、詳細については以下HPよりご確認ください。 富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
W	52	PRIMERGY用USBメモリ	0964020	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	2GB フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※対応機種・対象OSについては以下HPよりご確認ください。 富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
W	61	PCワゴン（PG-1）	0555000	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	32,500	PRIMERGY TX120 S2用PCワゴン ・サイズ:300 x 550 x 610mm(W x D x H) ・重量:11kg ・部材:（本体）SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／（キャスター）ABS
W	62	セキュリティロックW	0522100	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1式	オープン価格	PRIMERGY TX120 S2,TX100 S1用セキュリティロックワイヤー ・ワイヤーサイズ:Φ5mm（先端Φ7mm）×1.8m ・錠（シリンダ錠）:Φ19mm×63mm ・重量:約220g ・材質:（ワイヤー）鋼線ワイヤー ※PVC被覆／（錠前）亜鉛合金／（鍵）鉄、ニッケルメッキ ・ワイヤーの対応穴径:8mm以上 ※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能。 ・内容物:ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具
W	63	縦置台PG-1	0555010	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	14,000	PRIMERGY TX120 S2用縦置台 ・サイズ:284 x 390 x 250mm(W x D x H) ・重量:2kg
W	64	ローラークリーナーセット	0610020	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1セット	2,150	外付けLTO、LTO2ライブラリ装置用ローラークリーナーセット ・内容物:綿棒40 本、水入れボトル入り ※LTOライブラリ装置:4ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。 ※LTO2ライブラリ装置:6ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。
W	65	フィルタエレメント	0637180	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	6,120	外付けLTO2ライブラリ装置(PG-LTL201)用エアフィルタ ※装置背面に付けるエアフィルタを6ヵ月毎に交換する必要があります。

注1）本ページ記載の商品は富士通コワーコ株式会社の商品となりますので、お問い合わせは下記までお願いいたします。（データカートリッジRDXPG-RDC16/PG-RDC32/PG-RDC50/PG-RDC100を除く）
問い合わせ窓口：富士通コワーコ株式会社 http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279［月～金9:00～17:30（祝日・年末年始除く）］