

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	Windows
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterpriser	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	
Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	Linux
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64)	7R	
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	6R	
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	R6	VMware
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	R5	
VMware vSphere® 6	V6	
VMware vSphere® 5	V5	

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/) を参照ください。
※2) RHELの対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) を
ご確認いただきますようお願いいたします。
※3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) を
ご確認いただきますようお願いいたします。

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY RX2530 M1 (2.5インチモデル)

[A-9]

PRIMERGY RX2530 M1
(2.5インチ×4モデル)
長期保守対応タイプ

[カスタムメイド対象製品]

PYR2531ZLX

済

SP
なし

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

7R
6R
R6

V6
V5
R6

1,022,000

ラックベースユニット[1U]
CPU: Xeon E3-2609v3(1.90GHz/15MB/6コア)×1
メモリ: 8GB(8GB 2133 RDIMM×1)
内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ)
内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim)
SASアレイコントローラカード[PYBSR3C42]標準。
800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)。
ポート拡張オプション(100BASE-T×4)[PYBLA304U]標準。
ラックレールキット[PYBRR6L2]×1標準。
インストールOS: 無し
ハンドルOS: 無し
3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付
【必須選択オプション】
・SupportDesk/ワークStandard/Standard24(OSサポートなし)10年
・電源ケーブル
・ServerView Suite関連オプション
必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、
システム構成図のPRIMERGY RX2530 M1(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY RX2540 M1 (2.5インチモデル)

[A-10]

PRIMERGY RX2540 M1
(2.5インチ×16モデル)
長期保守対応タイプ

[カスタムメイド対象製品]

PYR2541ZLX

済

SP
なし

SP
なし

×

×

×

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP
なし

×

SP1

SP1

SP1

×

×

×

×

×

×

×

7R
6R
R6

V6
V5
R6

1,239,000

ラックベースユニット[2U]
CPU: Xeon E3-2609v3(1.90GHz/15MB/6コア)×1
メモリ: 8GB(8GB 2133 RDIMM×1)
内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ)
ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)[PYBBA2SS2]標準。
内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim)
SASアレイコントローラカード[PYBSR3C42]標準。
800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)。
ポート拡張オプション(100BASE-T×4)[PYBLA304U]標準。
ラックレールキット[PYBRR05]×1標準。
インストールOS: 無し
ハンドルOS: 無し
3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付
【必須選択オプション】
・SupportDesk/ワークStandard/Standard24(OSサポートなし)10年
・電源ケーブル
・ServerView Suite関連オプション
必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、
システム構成図のPRIMERGY RX2540 M1(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY TX1330 M2 (2.5インチモデル)

[A-13]

PRIMERGY TX1330 M2
(2.5インチ×8モデル)
長期保守対応タイプ

[カスタムメイド対象製品]

PYT1332ZLX

16.1/下

SP
なし

SP
なし

SP
なし

SP
なし

SP
なし

SP
なし

SP
なし

SP
なし

SP
なし

SP1

SP1

SP1

×

×

×

×

×

×

×

×

7R
6R
R6

×

519,800

タワーベースユニット
CPU: Xeon E3-1220v3(3.0GHz/8MB/4コア)×1
メモリ: 4GB(4GB 2133 UDIMM×1)
内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ)
ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2SSA]標準。
内蔵ODD: DVD-RAM標準(HH)
SASアレイコントローラカード[PYBSR3C42]標準。
450W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)。
インストールOS: 無し
ハンドルOS: 無し
1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付
【必須選択オプション】
・SupportDesk/ワークStandard/Standard24(OSサポートなし)10年
・電源ケーブル
・ServerView Suite関連オプション
必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、
システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2(長期保守対応タイプ)仕様参照

ハードウェア一覧

項		品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2																希望小売価格(税別、円)	備考
			カスタマイズ可能		提供機種	適用OS ※1※2																	※1 OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ を参照ください。 ※2 本体オプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 ※2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただけますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただけますようお願いいたします。

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D: CPU																							
D	3	Xeon プロセッサ E5-2609v3 (1.90GHz/8コア/15MB) × 1	PY-CP44XBL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	120,000	スレッド数: 8、メモリス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
			PYBOP44XBL	●																		119,000	
D	4	Xeon プロセッサ E5-2609v3 (1.90GHz/8コア/15MB) × 1	PY-CP41XBL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	120,000	スレッド数: 8、メモリス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
			PYBOP41XBL	●																		119,000	
E: メモリ																							
E	11	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM × 1)	PY-ME08SBL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	158,000	Rank: Single
			PYME08SBL	●																			
E	1	メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM × 1)	PY-ME04UDL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000	Rank: Single
			PYME04UDL	●																			
F: 内蔵ストレージ																							
F	1	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH01DL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクタサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※1 仮想環境Hyper-V非サポート
			PYBSH01DL	●																			
F	6	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH45DL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	142,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクタサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
			PYBSH45DL	●																			
I: オプションカード関連																							
I	81	Dual port Fibre Channelカード (16Gbps)	PY-FC22LL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	418,000	外付けFC設置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express 3.0 プラットフォーム: Low Profile 機能: Fabric/FC-AL/4/8Gbps 製造品: Emulex LPe16002B-M8 ※Fabricの16Gbps LinkSpeed接続にはFCスイッチ必須
			PYBFC22LL	●																			
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。																							
Q	5	SupportDesk/バック Standard (OSサポートなし)	PYBSPHD021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	730,000	サービス内容: ★ ハードウェアの当日訪問修理。 Webによる情報提供(運用/ク/ハ/ワ/サービス対応履歴など)。 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※SupportDesk/バック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDesk/バック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	6	SupportDesk/バック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHDA21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	930,000	サービス内容: ★ ハードウェアの当日訪問修理。 Webによる情報提供(運用/ク/ハ/ワ/サービス対応履歴など)。 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※SupportDesk/バック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDesk/バック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	7	SupportDesk/バック Standard (OSサポートなし)	PYBSPHD017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,010,000	サービス内容: ★ ハードウェアの当日訪問修理。 Webによる情報提供(運用/ク/ハ/ワ/サービス対応履歴など)。 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※SupportDesk/バック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDesk/バック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	8	SupportDesk/バック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHDA17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,180,000	サービス内容: ★ ハードウェアの当日訪問修理。 Webによる情報提供(運用/ク/ハ/ワ/サービス対応履歴など)。 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※SupportDesk/バック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDesk/バック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	54	SupportDesk/バック Standard (OSサポートなし)	PYBSPHD001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,110,000	サービス内容: ★ ハードウェアの当日訪問修理。 Webによる情報提供(運用/ク/ハ/ワ/サービス対応履歴など)。 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※SupportDesk/バック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDesk/バック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	55	SupportDesk/バック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHDA01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,480,000	サービス内容: ★ ハードウェアの当日訪問修理。 Webによる情報提供(運用/ク/ハ/ワ/サービス対応履歴など)。 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体(標準添付のキーボード/マウス含む) ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※SupportDesk/バック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDesk/バック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要

【5年保守対応オプション】 ※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。
※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。
(注)TX1330 M2ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

[illegible]

H: 外付バックアップ装置関連																					
H	3	スーパーマテルドライブユニット	FMV-HSM54	×	演	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R	VR	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM, DVD-ROM, CD-ROM※ライプ機能のみサポート ※AC7アダプタの接続が必要(USBバス1/100Vでは使用不可) ※1) DVD-ROM/CD-ROM※ライプ機能をサポート
																		6R	V5		
																		R6	#1		
																		SR	注4		
																		RS			

[illegible][illegible]

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適用機種														希望小売価格 (税別、円)	備考
				PRIMERGY ES2000 M1 (標準型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)	PRIMERGY ES2000 M1 (高機能型)		
				注1	注2	注3	注4	注5	注6	注7	注8	注9	注10	注11	注12	注13	注14	注15	

O:拡張機器

O	30	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PR-KVAA16	x	済	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式) ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PR-KVAA08/KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な接続については以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PR-KVAD08	x	済	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式) ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PR-KVAD08/KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な接続については以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PR-KVAD16	x	済	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式) ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PR-KVAD08/KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な接続については以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PR-KVAD32	x	済	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式) ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PR-KVAD08/KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な接続については以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源接続に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(P/S・L、1.8m)	PY-CBKCPO1	x	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200	アナログKVMスイッチ(4/8ポート) [PY-KVFAD4/KVFAD8] カスケード接続用ケーブル カスケード接続時にケーブル本数が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	x	済	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200 6,300 13,900	アナログKVMスイッチ(4/8ポート) [PY-KVFAD4/KVFAD8] カスケード接続用ケーブル KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要 詳細な接続については以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプターケーブル(P/S・L)	PY-CBKAP01	x	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	KVMスイッチ(8/16/32ポート) [PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32] カスケード接続用ケーブル カスケード接続時にケーブル本数が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	x	済	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	KVMスイッチ(8/16/32ポート) [PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32] カスケード接続用ケーブル カスケード接続時にケーブル本数が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	42	KVMケーブル(USB)	PY-CBKCU04 PY-CBKCU05	x	済	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200 6,300	KVMスイッチ(8/16/32ポート) [PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32] カスケード接続用ケーブル カスケード接続時にケーブル本数が必要 ※ケーブル長さのためカテゴリ5のLANケーブルは不要

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L: UPS

L	8	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500U)	PY-UPAT50	x	済	x	x	●	—	—	x	—	—	x	—	—	—	—	65,000	無停電/発電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 500VA/360W ・コンセント: 4 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応/プラグ: NEMA 5-15P標準(1.8m) ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須 ※別売のSmart-UPS C500U用ソフトウェア[PY-UPF01]を使用することで、UPSだけの機能が可能 ※別売のUPS管理ソフトウェア[PowerChute Business Edition v6.0.1以降] PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格負荷電力[W]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750U)	PY-UPAT75	x	済	x	x	●	—	—	x	—	—	x	—	—	—	—	66,000	無停電/発電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応/プラグ: NEMA 5-15P標準(1.8m) ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須 3年保証(3年間営業日以外随時修理)付 ※別売のUPS管理ソフトウェア[PowerChute Business Edition v6.0.1以降] PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格負荷電力[W]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500U)	PY-UPAT15	x	済	x	x	●	—	—	x	—	—	x	—	—	—	—	118,800	無停電/発電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/980W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応/プラグ: NEMA 5-15P標準(1.8m) ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須 3年保証(3年間営業日以外随時修理)付 ※別売のUPS管理ソフトウェア[PowerChute Business Edition v6.0.1以降] PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格負荷電力[W]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	10	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	x	済	●	●	x	—	—	x	—	—	x	—	—	—	—	158,000	無停電/発電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット: 1U) ・ラックマウント用シールド標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応/プラグ: NEMA 5-15P標準(2.4m) ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須 3年保証(3年間営業日以外随時修理)付 ※別売のUPS管理ソフトウェア[PowerChute Business Edition v6.0.1以降] PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格負荷電力[W]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[illegible]

ハードウェア一覧

6

M:ラック関連

ハートウェア一覧

N：ケーブル																					
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	×	済	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	×	済	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	×	済	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	×	済	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	×	済	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300	プラグ：NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	×	済	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	×	済	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	×	済	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	×	済	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項		品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2																希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																		
				カテゴリー対応	PC220V 100V (両用対応) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 2008 R2) TX140 (OS: Windows Server 2008 R2) PC220V 100V (両用対応)	TX130 (OS: Windows Server 20

項		品 名	型 名	提供時期	適用機種												適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			カスタム対応型		PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	PR230 (R)	

ハートウェア-寛

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャンネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャンネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成