

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	Windows
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	Linux
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64)	7R	
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	6R	VMware
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	R6	
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	R5	
VMware vSphere® 6	V6	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供時期	適用OS ※1																希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				MS 2RS	WS 2R0	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6				WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6	WS 2R6

ハードウェア一覧

項		品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2																希望小売価格 (税別、円)	備 考
			カスタマイズ対応		提供時期	OS対応状況	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	Windows Server 2012 R2 (長期保守付)	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポートは版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されている商品につきましては、標準価格で提供しております。 ※3) 対応状況については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/ を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ を ご確認いただきますようお願いいたします。

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D: CPU																							
D	1	Xeon プロセッサ E5-2609v4 (1.70GHz/8コア/20MB) × 1	PY-CP49XBL	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	119,000	スレッド数: 8、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
			PYBCP49XBL	●																			
D	2	Xeon プロセッサ E5-2609v4 (1.70GHz/8コア/20MB) × 1	PY-CP49XBM	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	119,000	スレッド数: 8、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
			PYBCP49XBM	●																			
E: メモリ																							
E	2	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SCL	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	155,000	Rank: Single
			PYBME08SCL	●																			
E	1	メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM × 1)	PY-ME04UDL	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	Rank: Single
			PYBME04UDL	●																			
F: 内蔵ストレージ																							
F	1	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601DL	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	100,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクタサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※1) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH601DL	●																			
F	6	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455DL	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	142,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクタサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
			PYBSH455DL	●																			
I: オプションカード関連																							
I	81	Dual port Fibre Channel カード (16Gbps)	PY-FC222LL	×	済	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	418,000	外付けFC設置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express 3.0 プラットフォーム: Low Profile 機能: Fabric/FC-AL(A/B/Sbps) 製造品: Emulex LPe16002B-M8 ※Fabricの16Gbps LinkSpeed接続にはFCスイッチ必須
			PYBFC222LL	●																			
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可																							
Q	5	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	PYBSPHD01	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	790,000	サービス内容: ★ ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ハードウェアの障害予測/異常情報のOSoへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	6	SupportDesk/リンク Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHD01	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	930,000	サービス内容: ★ ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ハードウェアの障害予測/異常情報のOSoへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	7	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	PYBSPHD01	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,010,000	サービス内容: ★ ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ハードウェアの障害予測/異常情報のOSoへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	8	SupportDesk/リンク Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHD01	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,180,000	サービス内容: ★ ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ハードウェアの障害予測/異常情報のOSoへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	54	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	PYBSPHD01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,110,000	サービス内容: ★ ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ハードウェアの障害予測/異常情報のOSoへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ/本体 ・サーバ/標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要

(注)TX1330 M2ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

[illegible]

ハードウェア一覧

項		品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考											
			カンパニー別					※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポーター版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 ※3: システムとオプションに搭載されております本社の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております)。 ※4: 対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/primergy/windows/)を ご確認くださいませようお願いします。 ※5: RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。 ※6: 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認くださいませようお願いします。											

O: 拡張機器

O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVA08	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,000	ディスプレイ(キーボード)/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式): ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続 USB接続、キーボード: PS/2接続 USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※4ポート接続にあり、切替器1台あたり25台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVA16	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,000	ディスプレイ(キーボード)/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式): ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続 USB接続、キーボード: PS/2接続 USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※4ポート接続にあり、切替器1台あたり25台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVA08	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,000	ディスプレイ(キーボード)/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式): ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※4ポート接続にあり、切替器1台あたり25台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVA16	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417,000	ディスプレイ(キーボード)/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式): ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※4ポート接続にあり、切替器1台あたり25台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PY-KVA32	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753,000	ディスプレイ(キーボード)/マウス切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式): ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 4 ※4ポート接続にあり、切替器1台あたり25台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2, 1.8m)	PY-CBKPD1	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200	アナログKVMスイッチ(8ポート)(PY-KVFA04/KVFA08)とスード接続用ケーブル カスケード接続時に本ケーブルが必要
O	37	KVMケーブル(USB)	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ(4/8/32ポート)(PY-KVFA04/KVFA08)とサーバ(本体/USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要)) 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PY-CBKAP01	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)(PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32)とスード接続用ケーブル カスケード接続時に本ケーブルが必要 ※30m以下のカテゴリ5e LANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,600	KVMスイッチ(8/16/32ポート)(PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32)とサーバ(本体/USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要)) ※30m以下のカテゴリ5e LANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	42	KVMケーブル(USB) ※2016年6月30日販売終了予定	PY-CBKCU04 PY-CBKCU05	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200 6,300	KVMスイッチ(8/16/32ポート)(PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32)とサーバ(本体/USBインターフェース)間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要)) ※ケーブル1本型のためカテゴリ5のLANケーブルは不要

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L: UPS

L	29	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS C500U)	PY-LPAT502	×	16.7/中	×	×	●	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	65,000	断絶/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 500VA/360W ・コンセント: 4 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB (COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売りのSmart-UPS C500U用アクセスアダプター(PY-LPAT01)を使用することで、UP52だけの設置が可能 ※別売りのUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能。 スケジューリング機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバは、最大消費電力がUPSの定格容量以下 (定格消費電力[W])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	30	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750U)	PY-LPAT752	×	16.7/中	×	×	●	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	66,000	断絶/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB (COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) ※保証の年間稼働率は以前別冊提供 ※別売りのUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能。 スケジューリング機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバは、最大消費電力がUPSの定格容量以下 (定格消費電力[W])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

「適用OS欄」● 適用可(サポート可能なOSは掲載する本体のサポート可能なOSに準じます) * 適用不可、○ 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2																希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 Windows Server 2000 R2 Windows Server 2000																	

ハードウェア一覧

「適用OS欄」● 適用可(サポート可能なOSは掲載する本体のサポート可能なOSに準じます) * 適用不可、— 適用機種のサポートOSに準ずる。

項	品 名	型 名	提供時期	適用機種		適用OS ※1※2														希望 小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																								
				Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))			Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))	Windows 7 (64bit 標準版等) (Windows 8.1/8 (各種標準版等) (Windows 10 (各種標準版等))

M. ラック関連

M 66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	19インチラック(スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置: ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M 67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー (主な構成品) ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) ×1 ・取付け用ボルト ×4
M 68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー (主な構成品) ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型) ×1 ・取付け用ボルト ×4
M 69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー (主な構成品) ・前面設置用スタビライザー(引出型) ×1 ・取付けプレート ×1 ・ネジ×2 ・穴径レンチ ×1
M 72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	ネジ(ワッシャー・緩込済) M6×3/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはネジキットは標準添付なし、不足する場合に手配
M 75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm × 700mm ・ラック内占有数: 1U (設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本(添付ベルト長: 2m/本)
M 76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm × 700mm ・ラック内占有数: 1U (設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本(添付ベルト長: 2m/本)
M 77	ノートパソコン接続テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	19インチラック用ノートパソコン接続テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 5kg ・搭載可能ノートPC ・ノートPC外形寸法(W×D×H(最大): 390mm × 340mm × 40mm (突起部含む) ・電源アダプター等接続部(W×D×H(最大): 390mm × 100mm × 40mm (突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 機器固定用ベルト2本(添付ベルト長: 1m/本)
M 80	ブラנק(パネル1U)	19R-26BP1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	19インチラック用ブラנק(パネル) サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラנק(パネル、1U占有) ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブラנק(パネル)は標準添付なし 空きスペースに応じてブラנק(パネル)が必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M 81	ブラנק(パネル2U)	19R-26BP2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	19インチラック用ブラנק(パネル) サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラנק(パネル、2U占有) ※最大18枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブラנק(パネル)は標準添付なし 空きスペースに応じてブラנק(パネル)が必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M 82	ブラנק(パネル3U)	19R-26BP3	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	19インチラック用ブラנק(パネル) サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラנק(パネル、3U占有) ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブラנק(パネル)は標準添付なし 空きスペースに応じてブラנק(パネル)が必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M 83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R × 8/1U)	19R-26P11	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(標準) × 8 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(標準) × 8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.6kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラנק(パネル)の設定が必要
M 84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R × 8/1U)	19R-26P21	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(標準) × 1 ・出力: AC200V/NEMA L6-15R(標準) × 8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.6kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラנק(パネル)の設定が必要
M 85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13 × 4/1U)	19R-26P31	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(標準) × 1 ・出力: AC200V/IEC60320-C13 × 4 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 3.9kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラנק(パネル)の設定が必要
M 87	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R × 8/0U)	19R-27P10	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(標準) × 1 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(標準) × 8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 7.8kg ・ラック占有数: 無し(0U) ・搭載位置: ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブラנק(パネル)で塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M 88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R × 8/0U)	19R-27P20	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(標準) × 1 ・出力: AC200V/NEMA L6-15R(標準) × 8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 7.8kg ・ラック占有数: 無し(0U) ・搭載位置: ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブラנק(パネル)で塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M 89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13 × 4/0U)	19R-27P30	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(標準) × 1 ・出力: AC200V/IEC60320-C13 × 4 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 7.6kg ・ラック占有数: 無し(0U) ・搭載位置: ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブラנק(パネル)で塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M 54	フロントリア ケーブルスルースキット	PG-R1CM2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の下に接続(1U)
M 61	電源タップ付OAタップ (100V/8口、1U)	PG-R2TP1	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	電源タップ付ラック搭載用電源ケーブルタップ (8口、100V/12A、NEMA 5-15) ※合計電流: 12A以下、合計消費電流(タップカレント): 3.5mA以下

ハートウェア一覧

[illegible]

ハードウェア一覧

項		品 名	型 名	提供時期	カテゴリー	適用機種		適用OS ※1※2																希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
						TA130 4U2高機能機(7) TC230 4U2高機能機(7) TC230 4U2高機能機(7)	TA130 4U2高機能機(7) TC230 4U2高機能機(7) TC230 4U2高機能機(7)	MS120 MS120S MS																		

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
23版	2016/7/8	B: ディスプレイ 2	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成