

# FUJITSU Server PRIMERGY

## システム構成図(ハードウェア一覧)

### 【CX600 M1 / CX1640 M1】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。  
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。  
主な必須選択オプションは下表の通りです。

| 必須選択オプション[PRIMERGY CX600 M1 シャーシ]              | 必須手配数 |
|------------------------------------------------|-------|
| ・電源ユニット                                        | 最低3個  |
| ・電源ケーブル                                        | 最低3本  |
| ・ServerView Suite関連オプション                       | 1個    |
| ・水冷チューブ<PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット(水冷)を搭載する場合> | 1個    |
| ・サーバノードおよびダミーノード                               | 合計8台  |

| 必須選択オプション[CX1640 M1 サーバノード(空冷)/CX1640 M1 サーバノード(水冷)] | 必須手配数 |
|------------------------------------------------------|-------|
| ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション                                 | 1個    |
| ・CPU                                                 | 1個    |
| ・メモリ                                                 | 6枚    |

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。  
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、  
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内部蔵/同梱出荷)です。  
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。  
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS  
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

| OS名                                        | 略称         |
|--------------------------------------------|------------|
| Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64) | 7R   Linux |

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

| 項 | 品 名 | 型 名 | 提供<br>時期 | 適用<br>OS<br>※1 | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考 |
|---|-----|-----|----------|----------------|----------------------|-----|
|   |     |     |          | Linux<br>注1    |                      |     |

## PRIMERGY CX1640 M1

|        |                                                         |            |         |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------|------------|---------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A-18] | PRIMERGY CX1640 M1<br>ベースユニット (空冷)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PYC1641RAN | 16.12/下 | 7R | 190,000 | ノードサーバベースユニット<br>CPU: オプション(最大数: 1)<br>メモリ: オプション(最大: 6スロット)<br>内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ)<br>OS: なし<br>オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準,<br>3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付,<br>シャーシ搭載出荷用<br>【必須選択オプション】<br>・CPU<br>・メモリ<br>・シャーシ搭載オプション<br>必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照<br>※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要                                                   |
|        | PRIMERGY CX1640 M1<br>ベースユニット (空冷)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PYC1641RAK | 16.12/下 | 7R | 190,000 | ノードサーバベースユニット<br>CPU: オプション(最大数: 1)<br>メモリ: オプション(最大: 6スロット)<br>内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ)<br>OS: なし<br>オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準,<br>3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付,<br>梱包出荷用<br>【必須選択オプション】<br>・CPU<br>・メモリ<br>・梱包オプション<br>必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照<br>※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要                                                           |
|        | PRIMERGY CX1640 M1<br>ベースユニット (水冷)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PYC1641RLN | 16.12/下 | 7R | 274,000 | ノードサーバベースユニット<br>CPU: オプション(最大数: 1)<br>メモリ: オプション(最大: 6スロット)<br>内蔵2.5インチストレージ: なし<br>OS: なし<br>オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準,<br>3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付,<br>シャーシ搭載出荷用<br>【必須選択オプション】<br>・CPU<br>・メモリ<br>・シャーシ搭載オプション<br>必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照<br>※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要<br>※水冷チューブをサーバノード2台一組としてODMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要 |
|        | PRIMERGY CX1640 M1<br>ベースユニット (水冷)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PYC1641RLK | 16.12/下 | 7R | 274,000 | ノードサーバベースユニット<br>CPU: オプション(最大数: 1)<br>メモリ: オプション(最大: 6スロット)<br>内蔵2.5インチストレージ: なし<br>OS: なし<br>オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準,<br>3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付,<br>梱包出荷用<br>【必須選択オプション】<br>・CPU<br>・メモリ<br>・梱包オプション<br>必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照<br>※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要<br>※水冷チューブをサーバノード2台一組としてODMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要         |

## ハードウェア一覧

| [適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない                                    |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 項                                                                              | 品 名 | 型 名                                             | カスタムメニュー対応 | 提供<br>時期 | 適用<br>機種       |                | 適用<br>OS<br>※1<br>※2 | 希望<br>小売価格<br>(税別、円)       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                |     |                                                 |            |          | CX1640 M1 (空冷) | CX1640 M1 (水冷) | Linux                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                |     |                                                 |            |          | 注2             |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) ホンシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい)希望小売価格となっております。<br>注2) RHELの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いいたします。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B: ディスプレイ                                                                      |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B                                                                              | 3   | カラー液晶ディスプレイ-17                                  | VL-17ESE   | ×        | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>6R<br>R6<br>5R<br>R5 | 40,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 型TFTカラー-LCD、鉄線織デザイン、アナログインターフェース<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m2、視野角: 上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、<br>sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、<br>節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、<br>VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、<br>スリーベル左右合計180度対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B                                                                              | 4   | 17インチ ラック-コンソール(RC25)                           | PY-R1DP1   | ×        | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>6R<br>R6<br>5R<br>R5 | 309,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、<br>17インチTFTカラー-LCD<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m2]、<br>表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、<br>タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付<br>電源ケーブル オプション<br>サーバー/KVMスイッチ接続ケーブル オプション<br>※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]を1台搭載可能<br>(搭載するには、ラック-コンソール格納キット[PY-RC08]の手配必須。ラック-コンソール格納キット[PY-RC08]を手配<br>しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要)<br>[必須ハード]<br>(サーバー機器と直接接続する場合)<br>・電源ケーブル<br>・ディスプレイ&USBケーブル(3m)<br>(背面にKVMスイッチを格納する場合)<br>・電源ケーブル<br>・ラック-コンソール格納キット<br>・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]<br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202 |
| C: キーボード / マウス                                                                 |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C                                                                              | 5   | 小型OADGキーボード(106キー/USB)                          | PY-KBU1R1  | ×        | 済              | ●              | ●                    | -                          | 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、<br>ケーブル長: 1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C                                                                              | 1   | USBマウス(光学式)                                     | PY-MSU201  | ×        | 済              | ●              | ●                    | -                          | 3,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続、<br>2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マープルグレー色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。                                                        |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D                                                                              | 80  | Xeon Phi プロセッサー 7210<br>(1.30GHz/64コア/32MB) × 1 | PYBCP60MC  | ●        | 16.12/下        | ●              | ●                    | -                          | 850,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2133MHz(最大)、最大TDP: 215W<br>サポートCPU構成: 1CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D                                                                              | 81  | Xeon Phi プロセッサー 7230<br>(1.30GHz/64コア/32MB) × 1 | PYBCP60MD  | ●        | 16.12/下        | ●              | ●                    | -                          | 1,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 215W<br>サポートCPU構成: 1CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D                                                                              | 82  | Xeon Phi プロセッサー 7250<br>(1.40GHz/68コア/34MB) × 1 | PYBCP60ME  | ●        | 16.12/下        | ●              | ●                    | -                          | 1,860,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | スレッド数: 272、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 215W<br>サポートCPU構成: 1CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D                                                                              | 83  | Xeon Phi プロセッサー 7290<br>(1.50GHz/72コア/36MB) × 1 | PYBCP60MF  | ●        | 16.12/下        | ×              | ●                    | -                          | 2,020,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | スレッド数: 288、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 249W<br>サポートCPU構成: 1CPU<br>※空冷サーバーボードに搭載できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。                                                        |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E                                                                              | 13  | メモリ-8GB<br>(8GB 2400 RDIMM × 1)                 | PY-ME08SD9 | ×        | 16.12/下        | ●              | ●                    | -                          | 155,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rank: Dual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                |     |                                                 | PYBME08SD9 | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E                                                                              | 14  | メモリ-16GB<br>(16GB 2400 RDIMM × 1)               | PY-ME16SD9 | ×        | 16.12/下        | ●              | ●                    | -                          | 330,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rank: Dual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                |     |                                                 | PYBME16SD9 | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E                                                                              | 15  | メモリ-32GB<br>(32GB 2400 RDIMM × 1)               | PY-ME32SD9 | ×        | 16.12/下        | ●              | ●                    | -                          | 672,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rank: Dual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                |     |                                                 | PYBME32SD9 | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E                                                                              | 16  | メモリ-64GB<br>(64GB 2400 LRDIMM × 1)              | PY-ME64EC  | ×        | 16.12/下        | ●              | ●                    | -                          | 1,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rank: Quad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                |     |                                                 | PYBME64EC  | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F: 内蔵ストレージ                                                                     |     |                                                 |            |          |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                              | 374 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>~1TB(7.2krpm)            | PY-BH17F8  | ×        | 16.12/下        | ●              | ×                    | -                          | 55,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512e<br>ホットプラグ: ×<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                |     |                                                 | PYBBH17F8  | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                              | 375 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>~2TB(7.2krpm)            | PY-BH27F8  | ×        | 16.12/下        | ●              | ×                    | -                          | 110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512e<br>ホットプラグ: ×<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                |     |                                                 | PYBBH27F8  | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                              | 372 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>~1TB(7.2krpm)            | PY-BH17D8  | ×        | 16.12/下        | ●              | ×                    | -                          | 55,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512n<br>ホットプラグ: ×<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                |     |                                                 | PYBBH17D8  | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                              | 373 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>~2TB(7.2krpm)            | PY-BH27D8  | ×        | 16.12/下        | ●              | ×                    | -                          | 110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512n<br>ホットプラグ: ×<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                |     |                                                 | PYBBH27D8  | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                              | 380 | 内蔵2.5インチSSD-120GB                               | PY-SS12NK5 | ×        | 16.12/下        | ●              | ×                    | -                          | 65,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ×<br>製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |     |                                                 | PYBSS12NK5 | ●        |                |                |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                 |     |                                  |            |          |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 【適用OS欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------|-----|----------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |     |                                  |            |          |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 【適用OS欄】●：適用可、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 項               | 品 名 | 型 名                              | カスタム対応     | 提供<br>時期 | 適用<br>機種        |                 | 適用<br>OS<br>※1<br>※2 | 希望<br>小売価格<br><br>(税別、円)   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                 |     |                                  |            |          | CX1640 M1 (2ヶ所) | CX1640 M1 (2ヶ所) |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                 |     |                                  |            |          |                 |                 | Linux<br>注2          | 注1                         | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHELの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いいたします。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F: 内蔵ストレージ      |     |                                  |            |          |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 381 | 内蔵2.5インチSSD-240GB                | PY-SS24NK5 | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 130,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ×<br>製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット(PY-TKST03/PYBTKST03)の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                                                   |  |
|                 |     |                                  | PYBSS24NK5 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 382 | 内蔵2.5インチSSD-480GB                | PY-SS48NK5 | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 260,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ×<br>製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット(PY-TKST03/PYBTKST03)の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                                                   |  |
|                 |     |                                  | PYBSS48NK5 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 383 | 内蔵2.5インチSSD-960GB                | PY-SS96NK5 | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 468,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ×<br>製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット(PY-TKST03/PYBTKST03)の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                                                   |  |
|                 |     |                                  | PYBSS96NK5 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 384 | 内蔵2.5インチSSD-1.92TB               | PY-SS19NK5 | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 936,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ×<br>製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット(PY-TKST03/PYBTKST03)の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                                                   |  |
|                 |     |                                  | PYBSS19NK5 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 142 | 内蔵2.5インチ<br>PCIe SSD-800GB       | PY-BS08PA2 | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 1,050,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット(PY-TKST03/PYBTKST03)の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                          |  |
|                 |     |                                  | PYBBS08PA2 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 143 | 内蔵2.5インチ<br>PCIe SSD-1.6TB       | PY-BS16PA2 | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 2,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット(PY-TKST03/PYBTKST03)の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                          |  |
|                 |     |                                  | PYBBS16PA2 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 144 | 内蔵2.5インチ<br>PCIe SSD-2.0TB       | PY-BS20PA2 | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 2,678,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>※内蔵2.5インチストレージ搭載キット(PY-TKST03/PYBTKST03)の同時手配必須<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                          |  |
|                 |     |                                  | PYBBS20PA2 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 145 | 内蔵2.5インチストレージ<br>搭載キット           | PY-TKST03  | ×        | 16.12/下         | ●               | ×                    | －                          | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.5インチストレージ搭載キット(BC-SATA HDD×1、PCIe SSD×1、またはSATA SSD×2)<br>搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/PCIe SSD/SATA SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                 |     |                                  | PYBTKST03  | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 267 | SATA Flash モジュール-64GB            | PY-DS64YA2 | ×        | 済               | ●               | ●                    | －                          | 53,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ×<br>製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD)<br>用途: システム領域<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                                                                  |  |
|                 |     |                                  | PYBDS64YA2 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F               | 268 | SATA Flash モジュール-128GB           | PY-DS13YA2 | ×        | 済               | ●               | ●                    | －                          | 105,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ×<br>製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD)<br>用途: システム領域<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                                                                                  |  |
|                 |     |                                  | PYBDS13YA2 | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| H: 外付バックアップ装置関連 |     |                                  |            |          |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| H               | 3   | スーパーマルチドライブユニット                  | FMV-NSM54  | ×        | 済               | ●               | ●                    | 7R<br>6R<br>6R<br>5R<br>R5 | 29,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | インターフェース: USB2.0<br>Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM)<br>Write: 最大5倍速 (DVD-RAM)<br>※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート<br>※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| I: オプションカード関連   |     |                                  |            |          |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I               | 124 | Quad port LANカード<br>(1000BASE-T) | PY-LA264   | ×        | 済               | ●               | ●                    | 7R<br>6R<br>6R<br>5R<br>R5 | 61,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | インターフェース: 1000BASE-T×4<br>ホストバス: PCI Express2.1<br>ブラケットサイズ(PY-LA264): Full Height/Low Profile<br>ブラケットサイズ(PYBLA264L): Low Profile<br>機能: AFT/ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                 |     |                                  | PYBLA264L  | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I               | 125 | Dual port LANカード<br>(1000BASE-T) | PY-LA262   | ×        | 済               | ●               | ●                    | 7R<br>6R<br>6R<br>5R<br>R5 | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | インターフェース: 1000BASE-T×2<br>ホストバス: PCI Express2.1<br>ブラケットサイズ(PY-LA262): Full Height/Low Profile<br>ブラケットサイズ(PYBLA262L): Low Profile<br>機能: AFT/ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                 |     |                                  | PYBLA262L  | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I               | 26  | Dual port LANカード<br>(10GBASE-T)  | PY-LA3A2   | ×        | 済               | ●               | ●                    | 7R<br>6R<br>*1<br>*2<br>*3 | 158,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | インターフェース: 10GBASE-T×2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>ブラケットサイズ(PY-LA3A2): Full Height/Low Profile<br>ブラケットサイズ(PYBLA3A2L): Low Profile<br>相当品: Emulex OCE14102B-NT<br>機能: AFT/ALB<br>接続ケーブル: カテゴリ60以上<br>*1) RHEL7.1以降サポート<br>*2) RHEL8.5以降サポート<br>*3) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション/周辺機器」参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/</a> ) |  |
|                 |     |                                  | PYBLA3A2L  | ●        |                 |                 |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## ハードウェア一覧

【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可/サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます。×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | 品 名 | 型 名 | オプション<br>拡張型 | 提供<br>時期 | 適用<br>機種       |                | 適用<br>OS<br>※1<br>※2 | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 注1 | 備 考 |
|---|-----|-----|--------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----|-----|
|   |     |     |              |          | OX (96) M (※1) | OX (96) M (※2) |                      |                      |    |     |

## 1: オプションカード関連

|   |     |                                  |                                     |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----|----------------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 618 | Dual port LANカード(10GBASE)        |                                     | × | 済       | ● | ● | 7R<br>6R<br>※1<br>※2 | 168,000                    | インターフェース: 10GBASE x 2<br>ホストバス: PCI Express 3.0<br>フラケットサイズ [PY-LA3B2]: Full Height/Low Profile<br>フラケットサイズ [PYBLA3B2L]: Low Profile<br>相当品: Emulex OCe14102-NX<br>※1) RHEL6.5以降サポート<br>※2) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/</a><br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a><br>「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 |
|   |     |                                  | PY-LA3B2                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBLA3B2L                           | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 58  | 10GBASE-SR SFP+                  |                                     | × | 済       | ● | ● | —                    | 153,000                    | コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用<br>10GBASE-SR 接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/<br>CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A] が使用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 | 51  | 1000BASE-T SFP                   |                                     | × | 済       | — | — | —                    | 61,000                     | コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 1000BASE-T 対応 SFP モジュール<br>[必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F]<br>ツイストペアケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | 52  | 1000BASE-SX SFP                  |                                     | × | 済       | — | — | —                    | 77,000                     | コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 1000BASE-SX 用 SFP モジュール<br>[必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F]<br>マルチモードファイバチャネルケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | 144 | 40GBASE-SR4 QSFP+                |                                     | × | 済       | — | — | —                    | 630,000                    | コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用<br>40GBASE-SR4 対応 QSFP+ モジュール<br>※本製品はコンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 搭載専用オプション<br>※コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] に搭載する際は、<br>ファームウェア版数 V2.1 NV0033 以降の適用必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | 57  | 40G Twinax ケーブル                  | 2m<br>5m                            | × | 済       | — | — | —                    | 58,000<br>95,000           | コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 ケーブル<br>40GBASE-CR4 接続用 QSFP+ ケーブル<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a><br>「10GBASE-CR SFP+ ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ ケーブルのサポートについて」<br>※5m [PY-CBW005] を使用する際にはコンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] に<br>ファームウェア版数 V02.00N10009 以降の適用必須<br>最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ ケーブルおよび<br>40GBASE-CR4 QSFP+ ケーブルのサポートについて」参照                                                                                                              |
|   |     |                                  | PY-CBW002<br>PY-CBW005              |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 37  | Twinax ケーブル                      | 2m<br>5m<br>10m                     | × | 済       | — | — | —                    | 32,000<br>47,000<br>63,000 | コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F]<br>Dual port LANカード [10GBASE] [PY-LA3B2/PYBLA3B2L]、コンバージド・ネットワーク・アダプタ [PY-CN302/PYBCN302L] 接続用 ケーブル<br>10GBASE-CR 接続用 SFP+ ケーブル<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a><br>「10GBASE-CR SFP+ ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                                                                              |
|   |     |                                  | PY-CBN002<br>PY-CBN005<br>PY-CBN010 |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 135 | コンバージド・ネットワーク・<br>アダプタ           |                                     | × | 済       | ● | ● | 7R<br>6R<br>※1       | 200,000                    | インターフェース: 10GBASE x 2<br>ホストバス: PCI Express 3.0<br>フラケットサイズ [PY-CN302]: Full Height/Low Profile<br>フラケットサイズ [PYBCN302L]: Low Profile<br>相当品: Emulex OCe14102-UX<br>F00E機能: O<br>※1) RHEL6.5以降サポート<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a><br>「10GBASE-CR SFP+ ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                                                   |
|   |     |                                  | PY-CN302                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBCN302L                           | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 136 | 10GBASE-SR SFP+                  |                                     | × | 済       | ● | ● | —                    | 153,000                    | 10GBASE-SR 接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/<br>CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A] が使用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     |                                  | PY-SFPS09                           |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBSFPS09                           | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 142 | コンバージド・ネットワーク・<br>アダプタ (40GBASE) |                                     | × | 済       | ● | ● | 7R<br>6R<br>※1<br>※2 | 300,000                    | インターフェース: 40GBASE x 1<br>ホストバス: PCI Express 3.0<br>フラケットサイズ [PY-CN3A1]: Full Height/Low Profile<br>フラケットサイズ [PYBCN3A1L]: Low Profile<br>相当品: Emulex OCe14401B-UX<br>F00E機能: O<br>※1) RHEL7.1以降サポート<br>※2) RHEL6.5以降サポート<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a><br>「10GBASE-CR SFP+ ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                             |
|   |     |                                  | PY-CN3A1                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBCN3A1L                           | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 143 | 40GBASE-SR4 QSFP+                |                                     | × | 済       | ● | ● | —                    | 230,000                    | 40GBASE-SR4 接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC50/<br>CBL-MQQC1A] が使用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                  | PY-SFPS12                           |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBSFPS12                           | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 78  | IB HCAカード (56Gbps)               |                                     | × | 済       | ● | ● | 7R<br>6R<br>※1       | 158,000                    | InfiniBandカード<br>インターフェース: 56Gbps (FDR)<br>データ転送速度: 7GB/s<br>デバイスポート数: 1<br>ホストバス: PCI Express 3.0<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>※1) RHEL6.4以降サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | PY-HC301                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBHC301                            | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 79  | Dual port IB HCAカード (56Gbps)     |                                     | × | 済       | ● | ● | 7R<br>6R<br>※1       | 263,000                    | InfiniBandカード<br>インターフェース: 56Gbps (FDR)<br>データ転送速度: 7GB/s<br>デバイスポート数: 2<br>ホストバス: PCI Express 3.0<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>※1) RHEL6.4以降サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | PY-HC302                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBHC302                            | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 156 | IB HCAカード (100Gbps)              |                                     | × | 済       | ● | ● | 7R<br>6R<br>※1<br>※2 | 280,000                    | InfiniBandカード<br>インターフェース: 100Gbps (EDR)<br>データ転送速度: 12.5GB/s<br>デバイスポート数: 1<br>ホストバス: PCI Express 3.0 (x16)<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>※1) RHEL7.1以降サポート<br>※2) RHEL6.8以降サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |     |                                  | PY-HC321                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBHC321                            | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 157 | Dual port IB HCAカード (100Gbps)    |                                     | × | 済       | ● | ● | 7R<br>6R<br>※1<br>※2 | 470,000                    | InfiniBandカード<br>インターフェース: 100Gbps (EDR)<br>データ転送速度: 12.5GB/s<br>デバイスポート数: 2<br>ホストバス: PCI Express 3.0 (x16)<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>※1) RHEL7.1以降サポート<br>※2) RHEL6.8以降サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |     |                                  | PY-HC322                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBHC322                            | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 161 | OP HFIカード (100Gbps)              |                                     | × | 16.10/上 | ● | ● | 7R<br>※1             | 280,000                    | Intel Omni Path HFI PCIe 3.0 card<br>インターフェース: 100Gbps<br>データ転送速度: 12.5GB/s<br>デバイスポート数: 1<br>ホストバス: PCI Express 3.0 (x16)<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>※1) RHEL7.2のみサポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |     |                                  | PY-HF301                            |   |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | PYBHF301                            | ● |         |   |   |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                |     |                                       |            |          |                |                |                      |                      |         | [適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない<br>[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 項                                              | 品 名 | 型 名                                   | カスタマイズ対応   | 提供<br>時期 | 適用<br>機種       |                | 適用<br>OS<br>※1<br>※2 | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 注1      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                |     |                                       |            |          | CX1640 M1 (空冷) | CX1640 M1 (水冷) |                      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                |     |                                       |            |          |                | Lux            |                      |                      |         | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格)に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。<br>注2) RHELの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )をご確認いただきますようお願いいたします。                                                                                                          |  |
| I: オプションカード関連                                  |     |                                       |            |          |                |                |                      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| I                                              | 80  | リモートマネジメント<br>コントローラアップグレード           | PY-RMC411  | ×        | 済              | ●              | ●                    | —                    | 50,000  | 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション<br>アドバンスドビデオダイレクション機能、バーチャルメディア機能<br><br><一般型名の提供形態><br>・アクティブーションキー: RMC S4 advanced pack(アクティブーションキー生成用ドキュメント)に<br>記載されたTAN(アクティブーションキー生成用ID)を使用しURLより取得<br><br><カスタマイズ型名の提供形態><br>・アクティブーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※)<br>※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティブーションキーの記載あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                |     |                                       | PYBRMC41   | ●        |                |                |                      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX600 M1 シャーシ関連) |     |                                       |            |          |                |                |                      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| S                                              | 6   | PRIMERGY CX600 M1<br>シャーシ             | PY-MC6011  | ×        | 16.12/下        | ●              | ●                    | —                    | 97,000  | CX1640 M1 (空冷)/CX1640 M1 (水冷)用<br>サーバノードスロット: 8<br>電源ユニットスロット: 4<br>占有ユニット: 2U<br>3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付<br>【必須選択オプション】<br>・電源ユニット×3<br>・電源ケーブル×3<br>・ServerView Suite関連オプション×1<br>・水冷チューブ×1※(PRIMERGY CX1640 M1ベースユニット (水冷)を搭載する場合)<br>・サーバノードおよびダミーノード×合計8<br>※水冷チューブをサーバノード2台一組としてODMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| S                                              | 7   | シャーシ搭載オプション                           | PYBSSL9    | ●        | 16.12/下        | ●              | ●                    | —                    | 1,000   | サーバノード搭載出荷オプション<br>対象シャーシと同時手配したサーバノードをシャーシに搭載して出荷<br>(対象製品)<br>シャーシ: CX600 M1<br>サーバノード: CX1640 M1 (空冷)[PYC1641RAN]/CX1640 M1 (水冷)[PYC1641RLN]<br>(手配単位)<br>1型名/1台(サーバノード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| S                                              | 8   | 梱包オプション                               | PYBSSPA    | ●        | 16.12/下        | ●              | ●                    | —                    | 1,000   | サーバノード包装オプション<br>サーバノードを包装して出荷<br>(対象製品)<br>サーバノード: CX1640 M1 (空冷)[PYC1641RAK]/CX1640 M1 (水冷)[PYC1641RLK]<br>(手配単位)<br>1型名/1台(サーバノード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| S                                              | 9   | ダミーノード                                | PYBDMN03   | ●        | 16.12/下        | ●              | ●                    | —                    | 10,000  | ダミーサーバノード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| K: 電源/FANユニット関連                                |     |                                       |            |          |                |                |                      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| K                                              | 25  | 電源ユニット(1200W)                         | PY-PU124   | ×        | 16.12/下        | ●              | ●                    | —                    | 56,000  | 電源容量(100V/200V): 1200W<br>ホットプラグ: ○<br>80PLUS: Platinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                |     |                                       | PYBPU124   | ●        |                |                |                      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| L: UPS                                         |     |                                       |            |          |                |                |                      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| L                                              | 34  | 高機能無停電電源装置<br>(Smart-UPS SMX 3000RMJ) | PY-UPAC3K2 | ×        | 済              | ●              | ●                    | —<br>*1              | 282,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置<br>・定格電圧: 100V<br>・定格容量: 2400VA/2400W<br>・コンセント: 7<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)/自立型<br>・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付<br>・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L5-30P 標準)/2.4m<br>・接続インターフェース: USB/(COM/LAN)ネットワークマネジメントカードの手配必須<br>3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付<br>・別売り拡張バッテリー[PY-BBUE1]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能<br>※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、<br>PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、<br>スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下<br>(定格電圧電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続<br>PRIMERGY CX600 M1 シャーシと接続する場合は、100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に<br>別途電源ケーブル(AC100V対応)<NEMA 5-15P>の手配必須<br>*1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要                     |  |
| L                                              | 16  | ネットワークマネジメントカード                       | PY-UPC01   | ×        | 済              | ●              | ●                    | —<br>*1              | 45,000  | Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付<br>・100BASE-TX/10BASE-Tに対応<br>・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能<br>・本カードを装着したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、<br>サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要<br>※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能<br>【必須ハード】 Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J<br>ツイストペアケーブル<br>*1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| L                                              | 28  | 拡張バッテリー                               | PY-BBUE1   | ×        | 済              | —              | —                    | —                    | 189,000 | Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール<br>・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)<br>【必須ハード】 Smart-UPS SMX 3000RMJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| L                                              | 35  | 高機能無停電電源装置<br>(Smart-UPS RT 5000)     | PY-UPAC5K2 | ×        | 済              | ●              | ●                    | —<br>*1              | 662,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置<br>・定格電圧: 200V<br>・定格容量: 5000VA/3500W<br>・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V)<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/自立型<br>・ネットワークマネジメントカード標準搭載<br>・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付<br>・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P 標準)/2.9m<br>・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、<br>スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能<br>・別売り拡張バッテリー[PY-BBUE2]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能<br>・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下<br>(定格電圧電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、<br>電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を使用する電源ユニット数分手配必須<br>*1)UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要 |  |

## ハードウェア一覧

【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | 品 名 | 型 名 | カテゴリー別対応 | 提供<br>時期 | 適用<br>機種       |                | 適用<br>OS<br>※1<br>※2 | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----|-----|----------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |     |          |          | CX1640 M1 (水冷) | CX1640 M1 (空冷) |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |     |          |          | 注2             | 注1             |                      |                      | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHELの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。 |

## L: UPS

|   |    |                                        |            |   |   |   |   |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----|----------------------------------------|------------|---|---|---|---|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L | 36 | 高機能無停電電源装置<br>(Smart-UPS RT 10000)     | PY-UPAR0K2 | × | 済 | ● | ● | －<br>※1 | 1,586,000 | 開断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置<br>・定格電圧: 200V<br>・定格容量: 10000VA/8000W<br>・コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V), 2 (NEMA L6-20R, 200V)<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U)<br>・ネットワークマネジメントカード標準搭載<br>・ラックマウント用レール標準添付<br>・電源ケーブル・無し(ハードワイヤ接続)<br>・WebブラウザあるいはiNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能<br>・別売りUPS管理ソフトウェア[PowerChute Network Shutdown]を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能<br>・別売り拡張バッテリー[PV-BBUE2]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能<br>・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下<br>(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要<br>※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要<br>(接続可能配線サイズ: AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ: 12mm、締め付けトルク25Nm)<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PV-CTX03]を手配し、<br>電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-15P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須<br>※1)UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要 |
| L | 20 | コンセントボックス<br>(200V/NEMA L6-15R × 8/1U) | PV-CTX03   | × | 済 | ● | ● | －       | 74,000    | AC200V 単相コンセントボックス<br>PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用<br>・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V)<br>・ラック占有数: 1U<br>・供給容量: 最大24A +<br>※コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能<br>※本製品はラック背面に搭載可能<br>※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L | 37 | 拡張バッテリー                                | PV-BBUE2   | × | 済 | － | － | －       | 200,000   | Smart-UPS RT 5000/RT 10000用拡張バッテリーモジュール<br>・Smart-UPS RT 5000/RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)<br>[必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L | 38 | ステップダウン<br>トランスフォーマ                    | PV-STA01   | × | 済 | － | － | －       | 147,000   | Smart-UPS RT出力変換装置(AC200V → AC100V)<br>・占有ユニット数: 2U<br>・定格電圧: 100V<br>・定格容量: 3500VA/3500W<br>・コンセント: 12 (NEMA 5-15R)<br>※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下<br>(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要<br>[必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## M: ラック関連

|   |     |                                                      |                        |   |         |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----|------------------------------------------------------|------------------------|---|---------|---|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M | 44  | 水冷CX用19インチラック<br>(ワイド/基本)                            | PY-RBRCA               | × | 16.9/下  | － | － | － | 940,000   | 19インチ、42Uラック。水冷サーバ専用(CX1640 M1(空冷サーバノードは搭載可能))<br>800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)] 150kg(搭載可能質量: 840kg)<br>前後、後部、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付<br>筐体色: 黒<br>※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PV-RS82]が別途必要<br>※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用耐震キット[PV-RT82]を用いた固定設置工事を行い、<br>転倒防止措置の実施が必要<br>※水冷サーバノードを搭載する場合は、水冷RackCDU[PV-RL32]の同時手配必須<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続                |
| M | 45  | 水冷CX用19インチラック<br>(ワイド/増設)                            | PY-RBRCB               | × | 16.9/下  | － | － | － | 700,000   | 19インチ、42Uラック。水冷サーバ専用、PY-RBRCA用増設ラック(CX1640 M1(空冷サーバノードは搭載可能))<br>800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)] 120kg(搭載可能質量: 840kg)<br>前後、後部、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付<br>筐体色: 黒<br>※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PV-RS82]が別途必要<br>※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用耐震キット[PV-RT82]を用いた固定設置工事を行い、<br>転倒防止措置の実施が必要<br>※水冷サーバノードを搭載する場合は、水冷RackCDU[PV-RL32]の同時手配必須<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続 |
| M | 98  | 水冷RackCDU<br>(3Uラックマウント/CX600用)                      | PV-RL32                | × | 16.12/下 | × | － | － | 1,650,000 | CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU<br>カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。<br>本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。<br>※水冷CDM、PY-RL32M、PY-RL33の同時手配必須<br>※PY-LPT06/PY-LPT07のいずれか1つの同時手配必須<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続                                                                                                                                                                                  |
| M | 99  | 水冷CDM(CX600用)                                        | PV-RL32M               | × | 16.12/下 | × | － | － | 700,000   | 水冷RackCDUからの冷却水を、各CX1640 M1(水冷)へ分配するための縦長ユニット<br>水冷CX用19インチラック内の前後端の向かって右側に設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M | 104 | 水冷CDM用取付金具                                           | PV-RL03                | × | 16.12/下 | × | － | － | 10,000    | 水冷CDMを水冷CX用19インチラックに取付固定するための金具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M | 100 | 水冷チューブ<br>RackCDU(3Uラックマウント)‑<br>1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ) | PV-LPT06               | × | 16.12/下 | × | － | － | 140,000   | 水冷RackCDUと1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ<br>水冷ラック上部で、1次冷却水と接続するタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M | 101 | 水冷チューブ<br>RackCDU(3Uラックマウント)‑<br>1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ) | PV-LPT07               | × | 16.12/下 | × | － | － | 140,000   | 水冷RackCDUと1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ<br>水冷ラック下部で、1次冷却水と接続するタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M | 93  | 水冷CX用19インチラック<br>前後および側面耐震キット<br>(ワイド/基本/CDUラック搭載時)  | PV-RT82                | × | 16.12/下 | － | － | － | 100,000   | ワイド基本ラック用耐震キット<br>[主な構成品]<br>・前後左右設置用金具 × 4<br>・取付け用ボルト × 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M | 94  | 水冷CX用19インチラック<br>前後耐震キット<br>(ワイド/増設/CDUラック搭載時)       | PV-RT83                | × | 16.12/下 | － | － | － | 100,000   | ワイド増設ラック用耐震キット<br>[主な構成品]<br>・前後設置用金具 × 2<br>・取付け用ボルト × 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M | 70  | 水冷CX用19インチラック<br>前面スタビライザー<br>(ワイド/増設/後面CDU接続時)      | PV-RS82                | × | 16.9/下  | － | － | － | 30,000    | 水冷サーバ専用ラック: PY-RBRCA/PY-RBRCB用スタビライザー<br>[主な構成品]<br>・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) × 1<br>・取付け用ボルト × 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M | 55  | ケーブルホルダー<br>(スタンダード/背面)                              | 19R-27CM2<br>19RB27CM2 | × | 済       | － | － | － | 5,000     | 水冷CX用19インチラック 前面背面設置用ケーブルホルダー<br>※水冷CX用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10)<br>標準取付分で不足する場合に手配が必要<br>※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M | 66  | サイドケーブルダクト(スタンダード)                                   | 19R-27SD1              | × | 済       | － | － | － | 25,000    | 水冷CX用19インチラック ケーブルダクト<br>・搭載位置: ラック両側左右開口部<br>※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構<br>※水冷CX用19インチラックへの搭載は、PY-RM811の同時手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M | 91  | 水冷CX用19インチラック<br>ケーブルダクト取付ブラケット                      | PV-RM811               | × | 16.12/下 | － | － | － | 8,000     | サイドケーブルダクト、水冷CX用19インチラック用19R-27SD1取り付けブラケット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M | 72  | ネジキット(M6)                                            | 19R-26SC1<br>19RB26SC1 | × | 済       | － | － | － | 2,000     | ネジ(ワッシャー組込済)<br>M6ネジ/ナット各50個<br>※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※水冷CX用19インチラックにはネジキットは標準添付なし<br>不足する場合に手配                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| [適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない<br>[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる |     |                                      |                                                                                  |          |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項                                                                                                                 | 品 名 | 型 名                                  | カスタム型別対応                                                                         | 提供<br>時期 | 適用<br>機種       |                | 適用<br>OS<br>※1<br>※2 | 希望<br>小売価格<br><br>(税別、円)                            | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   |     |                                      |                                                                                  |          | CX(960 M1(空冷)) | CX(960 M1(水冷)) | Linux                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   |     |                                      |                                                                                  |          |                |                | 注2                   | 注1                                                  | ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい)希望小売価格となっております。<br>注2) RHELの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| M：ラック関連                                                                                                           |     |                                      |                                                                                  |          |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M                                                                                                                 | 75  | 汎用テーブル(固定式)                          | 19R-26TR1                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 20,000                                              | 19インチラック用汎用テーブル(固定式)<br>・最大搭載質量：50kg<br>・搭載可能サイズ(W×D)：435mm×700mm<br>・ラック内占有数：1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり)<br>・添付品：機器固定用ベルト2本添付(ベルト長：2m/本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M                                                                                                                 | 76  | 汎用テーブル(スライド式)                        | 19R-26TR2                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 20,000                                              | 19インチラック用汎用テーブル(スライド式)<br>・最大搭載質量：50kg<br>・搭載可能サイズ(W×D)：430mm×700mm<br>・ラック内占有数：1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり)<br>・添付品：機器固定用ベルト2本添付(ベルト長：2m/本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M                                                                                                                 | 77  | ノートパソコン格納テーブル<br>(スライド式)             | 19R-26TR3                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 45,000                                              | 19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式)<br>・最大搭載質量：5kg<br>・搭載可能ノートPC<br>－ ノートPC外形寸法[WxD+H](最大)：390mm×340mm×40mm(突起部含む)<br>－ 電源アダプター等格納部[WxD+H](最大)：390mm×100mm×40mm(突起部含む)<br>・ラック内占有数：1U<br>・添付品：機器固定用ベルト1本添付(ベルト長：1m/本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M                                                                                                                 | 80  | ブラックパネル(1U)                          | 19R-26BP1                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 1,000                                               | 19インチラック用ブラックパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有<br>※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※水冷CX用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし<br>空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付用スペースにも必要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   |     |                                      | 19RB26BP1                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M                                                                                                                 | 81  | ブラックパネル(2U)                          | 19R-26BP2                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 2,000                                               | 19インチラック用ブラックパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有<br>※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※水冷CX用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし<br>空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付用スペースにも必要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   |     |                                      | 19RB26BP2                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M                                                                                                                 | 82  | ブラックパネル(3U)                          | 19R-26BP3                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 3,000                                               | 19インチラック用ブラックパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有<br>※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※水冷CX用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし<br>空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付用スペースにも必要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   |     |                                      | 19RB26BP3                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M                                                                                                                 | 83  | コンセントボックス<br>(100V/NEMA 5-15R×8/1U)  | 19R-26P11                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 98,000                                              | 過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス<br>・入力：AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1<br>・出力：AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8<br>・供給容量：最大24A※<br>・質量：4.4kg<br>・ラック占有数：1U<br>※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能<br>※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要<br>※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M                                                                                                                 | 84  | コンセントボックス<br>(200V/NEMA L6-15R×8/1U) | 19R-26P21                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 98,000                                              | 過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス<br>・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1<br>・出力：AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8<br>・供給容量：最大24A※<br>・質量：4.4kg<br>・ラック占有数：1U<br>※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能<br>※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要<br>※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M                                                                                                                 | 86  | コンセントボックス<br>(200V/IEC320 C19×3/1U)  | 19R-26P41                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 170,000                                             | 過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス<br>・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1<br>・出力：AC200V(IEC60320-C19)×3<br>・供給容量：最大24A※<br>・質量：3.7kg<br>・ラック占有数：1U<br>※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能<br>※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要<br>※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要<br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N：ケーブル                                                                                                            |     |                                      |                                                                                  |          |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 1   | 電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)                | PY-CBP103                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 2,100                                               | プラグ：NEMA 5-15P準拠<br>※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP103                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 2   | 電源ケーブル(AC100V対応/1m)                  | PY-CBP104                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 2,100                                               | プラグ：NEMA 5-15P準拠<br>※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP104                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 3   | 電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)                | PY-CBP105                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 2,100                                               | プラグ：NEMA 5-15P準拠<br>※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP105                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 5   | 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                  | PY-CBP102                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 3,200                                               | プラグ：NEMA 5-15P準拠<br>※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP102                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 6   | 電源ケーブル(AC200V対応/3m)                  | PY-CBP201                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 5,300                                               | プラグ：NEMA L6-15P準拠<br>※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP201                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 11  | 電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)                | PY-CBP203                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 2,100                                               | プラグ：IEC60320 C14準拠<br>※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須<br>※UPSとの接続は未サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP203                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 12  | 電源ケーブル(AC200V対応/1m)                  | PY-CBP204                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 2,100                                               | プラグ：IEC60320 C14準拠<br>※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須<br>※UPSとの接続は未サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP204                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 13  | 電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)                | PY-CBP205                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 2,100                                               | プラグ：IEC60320 C14準拠<br>※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須<br>※UPSとの接続は未サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP205                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 14  | 電源ケーブル(AC200V対応/3m)                  | PY-CBP202                                                                        | ×        | 済              | －              | －                    | 3,200                                               | プラグ：IEC60320 C14準拠<br>※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須<br>※UPSとの接続は未サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   |     |                                      | PYBCBP202                                                                        | ●        |                |                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                                 | 31  | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ5)                | TPCBL-B005<br>TPCBL-B010<br>TPCBL-B015<br>TPCBL-B030<br>TPCBL-B050<br>TPCBL-B100 | ×        | 済              | ●              | ●                    | 2,650<br>3,000<br>3,600<br>5,500<br>7,900<br>13,800 | 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)<br>RJ45 8pin ～ RJ45 8pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                   |     |                                      |                                                                                  |          |                |                |                      |                                                     | ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項 | 品 名 | 型 名 | カスタマイズ対応 | 提供<br>時期 | 適用<br>機種      |               | 適用<br>OS<br>※1<br>※2 | 希望<br>小売価格<br><br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----|-----|----------|----------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |     |          |          | CX/B40 M1 (密) | CX/B40 M1 (水) | Linux                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |     |     |          |          |               |               | 注2                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |     |     |          |          |               |               |                      |                          | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHELの対応状況については、<br>当社ホームページ <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。 |

|    |                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |   |         |   |   |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ5e) | 15cm<br>30cm<br>50cm<br>1m<br>2m<br>3m<br>4m<br>5m<br>10m<br>15m<br>30m<br>50m<br>100m | TPALB015C<br>TPALB030C<br>TPALB050C<br>TPALB001M<br>TPALB002M<br>TPALB003M<br>TPALB004M<br>TPALB005M<br>TPALB010M<br>TPALB015M<br>TPALB030M<br>TPALB050M<br>TPALB100M | ×                                                                                                                                                                     | 済 | ●       | ● | — | 300<br>400<br>500<br>700<br>1,400<br>2,100<br>2,800<br>3,500<br>3,900<br>4,700<br>7,200<br>10,300<br>18,000 | 100BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青<br>RJ45 8pin ~ RJ45 8pin<br>RoHS対応                    |                                                                                                                                                   |
| N  | 53                     | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ6)                                                                  | 15cm<br>30cm<br>50cm<br>1m<br>2m<br>3m<br>4m<br>5m<br>10m<br>15m<br>30m<br>50m<br>100m                                                                                | TPBLB015C<br>TPBLB030C<br>TPBLB050C<br>TPBLB001M<br>TPBLB002M<br>TPBLB003M<br>TPBLB004M<br>TPBLB005M<br>TPBLB010M<br>TPBLB015M<br>TPBLB030M<br>TPBLB050M<br>TPBLB100M | × | 済       | ● | ● | —                                                                                                           | 600<br>800<br>900<br>1,300<br>2,600<br>3,800<br>5,100<br>6,300<br>7,100<br>8,500<br>13,000<br>18,600<br>32,400 | 10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青<br>RJ45 8pin ~ RJ45 8pin<br>RoHS対応<br>※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長:50m以下で利用する必要があります |
| N  | 34                     | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル                                                                 | 2m<br>3m<br>15m                                                                                                                                                       | CBL-MLLB02<br>CBL-MLLB05<br>CBL-MLLB15                                                                                                                                | × | 済       | ● | ● | —                                                                                                           | 25,000<br>35,000<br>40,000                                                                                     | 1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。<br>LCコネクタ ~ LCコネクタ<br>ケーブル被覆無し                                                                                |
| N  | 49                     | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル                                                                 | 5m<br>10m<br>20m<br>30m<br>40m<br>50m<br>100m                                                                                                                         | CBL-MLLC05<br>CBL-MLLC10<br>CBL-MLLC20<br>CBL-MLLC30<br>CBL-MLLC40<br>CBL-MLLC50<br>CBL-MLLD1A                                                                        | × | 済       | ● | ● | —                                                                                                           | 45,000<br>55,000<br>75,000<br>95,000<br>115,000<br>135,000<br>235,000                                          | 1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。<br>LCコネクタ ~ LCコネクタ<br>ケーブル被覆有り                                                                                |
| N  | 55                     | マルチモード光ケーブル                                                                            | 5m<br>10m<br>20m<br>30m<br>40m<br>50m<br>100m                                                                                                                         | CBL-MQQC05<br>CBL-MQQC10<br>CBL-MQQC20<br>CBL-MQQC30<br>CBL-MQQC40<br>CBL-MQQC50<br>CBL-MQQC1A                                                                        | × | 済       | ● | ● | —                                                                                                           | 135,000<br>185,000<br>280,000<br>375,000<br>470,000<br>565,000<br>1,040,000                                    | 40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応<br>MPコネクタ ~ MPコネクタ<br>ケーブル被覆有り                                                                                         |
| N  | 38                     | IB電気ケーブル(56Gbps)                                                                       | 1m<br>3m                                                                                                                                                              | HXB8-SCB01<br>HXB8-SCB03                                                                                                                                              | × | 済       | ● | ● | —                                                                                                           | 32,001<br>40,000                                                                                               | IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ—QSFPコネクタ                                                                                                                    |
| N  | 43                     | USB延長ケーブル                                                                              | 2m                                                                                                                                                                    | PG-CBLU002                                                                                                                                                            | × | 済       | ● | ● | —                                                                                                           | 3,200                                                                                                          | スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM54]、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル                                                                                               |
| N  | 80                     | 水冷チューブ CDM-CX6000                                                                      |                                                                                                                                                                       | PY-LPT05<br>PYBLPT05                                                                                                                                                  | × | 16.12/下 | × | ● | —                                                                                                           | 75,000                                                                                                         | 水冷CDMとCX1640 M1(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(8ノード分)                                                                                               |

|    |    |                                     |           |   |   |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----|-------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 |    | コンバードファブリックスイッチ<br>[CFX2000R]       | PY-CFX20R | x | 済 | ● | ● | - | 3,360,000 | <p>コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U)</p> <p>リアアクセスモデル(CFX2000R)</p> <p>インターフェースカードスロット:2</p> <p>40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ &amp; 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能</p> <p>電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応)</p> <p>インターフェースカード、電源ケーブルオプション</p> <p>機能:複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、FCF(FCoE Forwarder)※2</p> <p>※1:ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能</p> <p>※2:初期状態では使用不可</p> <p>FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能</p> <p>[必須ハード]</p> <p>インターフェースカード</p> <p>電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYCBP103/PY-CBP104/PYCBP104/PY-CBP105/PYCBP105/<br/>PY-CBP102/PYCBP102/PY-CBP201/PYCBP201/PY-CBP203/PYCBP203/PY-CBP204/<br/>PYCBP204/PY-CBP205/PYCBP205/PY-CBP202/PYCBP202]</p>   |
| 0  | 22 | コンバードファブリックスイッチ<br>[CFX2000F]       | PY-CFX20F | x | 済 | ● | ● | - | 3,360,000 | <p>コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U)</p> <p>フロントアクセスモデル(CFX2000F)</p> <p>インターフェースカードスロット:2</p> <p>40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ &amp; 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能</p> <p>電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応)</p> <p>インターフェースカード、電源ケーブルオプション</p> <p>機能:複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、FCF(FCoE Forwarder)※2</p> <p>※1:ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能</p> <p>※2:初期状態では使用不可</p> <p>FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能</p> <p>[必須ハード]</p> <p>インターフェースカード</p> <p>電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYCBP103/PY-CBP104/PYCBP104/PY-CBP105/PYCBP105/<br/>PY-CBP102/PYCBP102/PY-CBP201/PYCBP201/PY-CBP203/PYCBP203/PY-CBP204/<br/>PYCBP204/PY-CBP205/PYCBP205/PY-CBP202/PYCBP202]</p> |
| 0  | 23 | 40G QSFP+<br>インターフェースカード            | PY-CFC001 | x | 済 | - | - | - | 420,000   | <p>コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]接続用インターフェースカード</p> <p>データ転送規格:40GBASE-SR4/40GBASE-CR4</p> <p>データ転送速度:40Gbps</p> <p>コネクタ形状:QSFP+</p> <p>コネクタ数:8</p> <p>※本製品はコンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]搭載専用オプション</p> <p>[必須ハード]</p> <p>コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0  | 24 | 10G SFP+ & 40G QSFP+<br>インターフェースカード | PY-CFC101 | x | 済 | - | - | - | 420,000   | <p>コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]接続用インターフェースカード</p> <p>データ転送規格:10GBASE-SR/10GBASE-CR</p> <p>データ転送速度:10Gbps</p> <p>コネクタ形状:SFP+</p> <p>コネクタ数:16</p> <p>データ転送規格:40GBASE-SR4/40GBASE-CR4</p> <p>データ転送速度:40Gbps</p> <p>コネクタ形状:QSFP+</p> <p>コネクタ数:4</p> <p>※本製品はコンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]搭載専用オプション</p> <p>[必須ハード]</p> <p>コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0  | 25 | FCFライセンスオプション                       | PY-CFRF01 | x | 済 | - | - | - | 525,000   | <p>コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]接続用FCFライセンスキー</p> <p>FCF(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー</p> <p>※本製品はコンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)[CFX2000F]搭載専用オプション</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 項 | 品名 | 型名 | カスタム対応 | 提供<br>時期 | 適用<br>機種      | 適用<br>OS<br>※1<br>※2     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----|----|--------|----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |        |          | CX/640 M (空壳) | Linux                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |    |        |          |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |    |        |          |               | 希望<br>小売価格<br><br>(税別、円) | <p>※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br/>当社ホームページ (<a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a>) を参照ください。</p> <p>※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。</p> <p>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br/>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。</p> <p>注2) RHELの対応状況については、<br/>当社ホームページ (<a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a>) を<br/>ご確認くださいませようお願いいたします。</p> |

|    |                   |                                   |                          |   |   |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | アナログKVMスイッチ(8ポート) | PY-KVAA08                         | ×                        | 済 | ● | ● | — | 91,000 | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数:8台<br>電源ケーブル:オプション<br>KVMケーブル:オプション<br>〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続<br>アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0<br>※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能<br>※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)に本装置を1台搭載可能<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0  | 30                | アナログKVMスイッチ(16ポート)                | PY-KVAA16                | × | 済 | ● | ● | —      | 133,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数:16台<br>電源ケーブル:オプション<br>KVMケーブル:オプション<br>〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続<br>アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0<br>※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能<br>※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)に本装置を1台搭載可能<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 |
| 0  | 31                | デジタルKVMスイッチ(8ポート)                 | PY-KVAD08                | × | 済 | ● | ● | —      | 207,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数:8台<br>電源ケーブル:オプション<br>KVMケーブル:オプション<br>〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続<br>アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:1<br>※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/PY-KVAA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能<br>※17インチ ラック・コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)には本装置を搭載不可<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205                               |
| 0  | 32                | デジタルKVMスイッチ(16ポート)                | PY-KVAD16                | × | 済 | ● | ● | —      | 417,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数:16台<br>電源ケーブル:オプション<br>KVMケーブル:オプション<br>〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続<br>アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:2<br>※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/PY-KVAA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能<br>※17インチ ラック・コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)には本装置を搭載不可<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205                              |
| 0  | 33                | デジタルKVMスイッチ(32ポート)                | PY-KVAD32                | × | 済 | ● | ● | —      | 753,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数:32台<br>電源ケーブル:オプション<br>KVMケーブル:オプション<br>〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続<br>アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:4<br>※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/PY-KVAA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能<br>※17インチ ラック・コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)には本装置を搭載不可<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205                              |
| 0  | 40                | KVMアダプターケーブル(PS/2)                | PY-CBKA01                | × | 済 | — | — | —      | 16,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アナログKVMスイッチ〔PY-KVAA08/PY-KVAA16〕/デジタルKVMスイッチ〔PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32〕<br>カスケード接続用ケーブル<br>カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要<br>※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0  | 41                | KVMアダプターケーブル(USB)                 | PY-CBKAU01               | × | 済 | ● | ● | —      | 7,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | アナログKVMスイッチ〔PY-KVAA08/PY-KVAA16〕/デジタルKVMスイッチ〔PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32〕<br>～サーバ(本体)USBポートへ接続するKVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要)<br>※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0  | 42                | KVMケーブル(USB)<br>※2016年9月30日販売終了予定 | PY-CBCKU04<br>PY-CBCKU05 | × | 済 | ● | ● | —      | 4,200<br>6,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | アナログKVMスイッチ〔PY-KVAA08/PY-KVAA16〕/デジタルKVMスイッチ〔PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32〕<br>～サーバ(本体)USBインターフェース間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要)<br>※ケーブル1体あたりのカテゴリ5のLANケーブルは不要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0  | 44                | ディスプレイ & USBケーブル(3m)              | PY-CBD002                | × | 済 | ● | ● | —      | 3,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本<br>サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチ ラック・コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)間用ケーブル<br>※ラック・コンソール格納キット〔PY-RC08〕を手配しない場合は、本製品の手配が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0  | 45                | ラック・コンソール格納キット                    | PY-RC08                  | × | 済 | — | — | —      | 3,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | アナログKVMスイッチ〔PY-KVAA08/PY-KVAA16〕用。<br>KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット<br>USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ハードウェア一覧

【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可/サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます。×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項            | 品 名 | 型 名                                         | カスタムメイド対応 | 提供<br>時期 | 適用<br>機種       |                | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----|---------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |     |                                             |           |          | CX1640 M1 (室弁) | CX1640 M1 (水弁) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |     |                                             |           |          |                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Linux |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |     |                                             |           |          | 注2             |                | 注1                   | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHELの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いします。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P: OS/ソフトウェア |     |                                             |           |          |                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P            | 36  | ServerView Suite<br>DVD(Tools) & ドキュメント     | PYBSVT3   | ●        | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>6R<br>R6<br>5R<br>R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2<br>ドキュメント<br>・安全上のご注意<br>・サポート&サービス<br>・クリアファイル<br>DVD版数: V11.13.08以降の最新版<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P            | 37  | ServerView Suite DVD(Tools)                 | PYBSVT4   | ●        | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>6R<br>R6<br>5R<br>R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2<br>ドキュメント<br>・安全上のご注意<br>DVD版数: V11.13.08以降の最新版<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P            | 38  | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) | PYBSVM1   | ●        | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>6R<br>R6<br>5R<br>R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | ServerView Suite: DVD-ROM × 1<br>DVD版数: V11.13.08以降<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、<br>及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。<br>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。<br>以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。<br>当社ホームページ:<br><a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html</a><br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能 |
| P            | 179 | ServerView Suite DVD(Tools)                 | PY-SVT07  | ×        | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>6R<br>R6<br>5R<br>R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM × 2<br>DVD版数: V11.15.12以降<br>RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P            | 180 | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) | PY-SVM07  | ×        | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>6R<br>R6<br>5R<br>R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM × 1<br>DVD版数: V11.15.12以降<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、<br>及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。<br>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。<br>以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。<br>当社ホームページ:<br><a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html</a><br>※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能 |

[illegible]