FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Windows Server® 2016 Standard	WS16S		Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D		
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E		
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S		
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS		
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD		
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF		
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE		
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS		
Windows Server® 2012 Standard	WS12S		
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D		
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F		
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E		
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS		
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE		
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD		
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64		
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)	WS08E-64		
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64		
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32		
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32		
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF		
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R		
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)	R6		
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64)	5R		
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)	R5		
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	SLES	
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	11S		
VMware vSphere® 6	V6		VMware
VMware vSphere® 5	V5		

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS16S 注2	WS16D 注2	WS16E 注2	WS16S 注2	WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08F	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円）	備考
																													※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) 対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY BX2560 M2																													
[A-1]	PRIMERGY BX2560 M2 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX2562B2N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6 V5	294,000	ブレードベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・オンボードSATAコントローラ接続オプション/SASアレイコントローラモジュール接続オプション/ PCIe SSD接続オプション[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX2560 M2仕様参照 ※PRIMERGY BX2560 M2 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要
PRIMERGY BX2580 M2																													
[A-2]	PRIMERGY BX2580 M2 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX2582B2N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6 V5	351,000	ブレードベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(1.8インチ×2ベイ) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・オンボードSATAコントローラ接続オプション/SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション[1.8インチ内蔵ストレージ搭載時] ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX2580 M2仕様参照 ※PRIMERGY BX2580 M2 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要
PRIMERGY RX1330 M2 (3.5インチモデル)																													
[A-34]	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R3S	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	107,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)(電源冗長不可)、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R3M	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	115,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長可)、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
PRIMERGY RX1330 M2 (2.5インチモデル)																													
[A-34]	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R2S	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	151,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)(電源冗長不可)、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R2M	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	159,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長可)、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R2A	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	201,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長可)、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
PRIMERGY RX2520 M1 (3.5インチモデル)																													
[A-23]	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521R3N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	233,800	ラックベースユニット(3.5インチ×8)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[3.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS16S 注2	WS16D 注2	WS16E 注2	WS16S 注2	WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08F	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円）	備考
																														※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) 対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY RX2520 M1 (3.5インチモデル)																														
[A-23]	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521RAN	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	390,800	ラックベースユニット (3.5インチ×12)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
PRIMERGY RX2520 M1 (2.5インチモデル)																														
[A-23]	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット(2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521R2N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	170,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプション ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
PRIMERGY RX2530 M2 (3.5インチモデル)																														
[A-4]	PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR2532R3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	177,800	ラックベースユニット(3.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M2仕様参照 ※Windows Server 2016環境でご使用の場合は、SASアレイコントローラカード手配必須
PRIMERGY RX2530 M2 (2.5インチモデル)																														
[A-4]	PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2532R2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	167,800	ラックベースユニット(2.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M2仕様参照 ※Windows Server 2016環境でご使用の場合は、SASアレイコントローラカード手配必須
	PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2532RAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	209,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M2仕様参照
PRIMERGY RX2540 M2 (3.5インチモデル)																														
[A-6]	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2542R3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	257,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[3.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2542RAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	441,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M2仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS16S 注2	WS16D 注2	WS16E 注2	WS16S 注2	WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RF	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円）	備考
	PRIMERGY RX2540 M2 (2.5インチモデル)																												
[A-6]	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR2542R2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	206,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプション ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2542RBN	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	364,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2560 M2																												
[A-10]	PRIMERGY RX2560 M2 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYR2562R5N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	175,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2560 M2仕様参照
	PRIMERGY RX4770 M3																												
[A-5]	PRIMERGY RX4770 M3 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYR4773R2N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6	646,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：4) メモリ：オプション(最大：96スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M3仕様参照
	PRIMERGY TX1310 M1																												
[A-25]	PRIMERGY TX1310 M1 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1311T3S	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6 5R R5 *1	12S 11S	×	24,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1310 M1仕様参照 *1) RHEL5 (for Intel64)のVM機能非サポート
	PRIMERGY TX1320 M2 (3.5インチモデル)																												
[A-35]	PRIMERGY TX1320 M2 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT1322T3S	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	68,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M2 仕様参照
	PRIMERGY TX1320 M2 (2.5インチモデル)																												
[A-35]	PRIMERGY TX1320 M2 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT1322T2S	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	77,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M2 仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS16S 注2	WS16D 注2	WS16E 注2	WS16S 注2	WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RF	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円）	備考
	PRIMERGY TX1330 M2																											
[A-36]	PRIMERGY TX1330 M2 タワーベースユニット (300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1332TNS	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	79,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)(電源冗長不可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(内蔵ストレージ搭載用) 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M2 タワーベースユニット (450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1332TNM	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	86,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(内蔵ストレージ搭載用) 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M2 ラックベースユニット (450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1332RNM	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	85,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(内蔵ストレージ搭載用) 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERGY TX2540 M1 (3.5インチモデル)																											
[A-26]	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T3S	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	124,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 800W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R3S	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	149,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 800W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T3N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	108,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R3N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	133,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS16S 注2	WS16D 注2	WS16E 注2	WS16S 注2	WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RF	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円）	備考
PRIMERGY TX2540 M1 (2.5インチモデル)																													
[A-26]	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T2N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	176,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R2N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5	201,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
PRIMERGY TX2560 M2																													
[A-13]	PRIMERGY TX2560 M2 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT2562T5N	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5	165,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] ・SASコントローラカード／SASアレイコントローラカード[内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2560 M2仕様参照
PRIMERGY CX2550 M2																													
[A-14]	PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYC2552RAN	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6 V5	216,000	ノードサーバベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプションまたはブランクパネル(PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4013]手配時を除く) ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M2仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M1 シャーシが必要
PRIMERGY CX2570 M2																													
[A-15]	PRIMERGY CX2570 M2 ベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYC2572RAN	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6 V5	272,000	ノードサーバベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目) ・メモリ ・ベイ追加オプションまたはブランクパネル ・GPUコンピューティングカードまたはVDIグラフィックスカード ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2570 M2仕様参照 ※PRIMERGY CX2570 M2 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M1 シャーシが必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能な型式は搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BI2560 T2	BI2560 T3	BI2560 T4	RX2540 M1	RX2530 M1	RX2540 M2	RX2530 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX2540 M1	TX2550 M1	CX2570 M2	WS16S	WS16D	WS16E	WS12R5	WS12RD	WS12RE	WS12R5	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5/E	WS08R/E	WS08S/E-64	WS08S/E-32	WS08F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2					注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2）対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLES0の対応状況については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
B：ディスプレイ																																						
B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RB SR RS	12S 11S	－	40,200	17 型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース 640 × 480、720 × 400、800 × 600、1024 × 768、1280 × 1024、 TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m2、視野角：上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答)、 sRGB対応、表示色最大16777万色、画素ピッチ0.264 × 0.264mm、 節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI(Plug&Play機能)対応、 スイーベル左右合計180度対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-RIDP1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RB SR RS	12S 11S	－	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、 17インチTFTカラーLCD 640 × 480、720 × 400、800 × 600、1024 × 768、1280 × 1024、 TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m2)、 表示色最大16777万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、 タッチパッドスクロール機能付き)キーボード(日本語版)付 電源ケーブル：オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル：オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16)を1台搭載可能 （搭載する際には、ラック・コンソール格納キット(PY-RC06)の手配必須。ラック・コンソール格納キット(PY-RC06)を手配 しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)(PY-CBD002)の手配が必要） [必須ハード] (サーバ/機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16) ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202
C：キーボード / マウス																																						
C	3	OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBUT1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	OADG 109A準一配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキーープリケーションキー採用、 ケーブル長：1.5m *1）ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBKBUT1	●												T *1	T *1																					
C	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBUIR1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載型OADGキーボード(106キー)、テンキー あり、USB接続、 ケーブル長：1.8m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	光学式スクロール機能付きマウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+ホイール、ケーブル長：1.8m、マーブルグレー色 *1）ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBMSU201	●			×	×	×	×	×	×	×	×		T *1	T *1		×	×																		
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																						
D	122	Celeron プロセッサー G1820 (2.70GHz/2コア/2MB)×1	PYBCP33CA	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	スレッド数：2、メモリバス：1333MHz(最大)、DMI: 5GT/s、最大TDP：54W サポートCPU構成：1CPU
D	122	Xeon プロセッサー E3-1226v3 (3.30GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EJ	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	スレッド数：4、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI: 5GT/s、最大TDP：84W サポートCPU構成：1CPU
D	123	Xeon プロセッサー E3-1246v3 (3.50GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EN	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000	スレッド数：8、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI: 5GT/s、最大TDP：84W サポートCPU構成：1CPU
D	5	Pentium プロセッサー G3420 (3.20GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP33CB	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	30,000	スレッド数：2、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI: 5GT/s、最大TDP：53W サポートCPU構成：1CPU
D	6	Core i3-4330 プロセッサー (3.50GHz/2コア/4MB)×1	PYBCP33CC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	39,000	スレッド数：4、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI: 5GT/s、最大TDP：54W サポートCPU構成：1CPU
D	20	Pentium プロセッサー G4400 (3.30GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP48CB	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	30,000	スレッド数：2、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：54W サポートCPU構成：1CPU
D	21	Core i3-6100 プロセッサー (3.70GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP48CC	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	39,000	スレッド数：4、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：51W サポートCPU構成：1CPU
D	22	Xeon プロセッサー E3-1220v5 (3GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48ET	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	スレッド数：4、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	27	Xeon プロセッサー E3-1225v5 (3.3GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48EU	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	スレッド数：4、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	23	Xeon プロセッサー E3-1230v5 (3.40GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48EV	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	24	Xeon プロセッサー E3-1270v5 (3.60GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48EY	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	25	Xeon プロセッサー E3-1240Lv5 (2.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48E2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：25W サポートCPU構成：1CPU
D	26	Xeon プロセッサー E3-1260Lv5 (2.90GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48E3	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、DMI: 8GT/s、最大TDP：45W サポートCPU構成：1CPU
D	252	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XU	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XU	●																																		
D	253	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XV	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XV	●																																		
D	254	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XW	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XW	●																																		
D	255	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XX	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	173,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XX	●																																		
D	256	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XY	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XY	●																																		
D	257	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XZ	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XZ	●																																		
D	258	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X0	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	453,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38X0	●																																		
D	259	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38X1	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38X1	●																																		
D	260	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	380,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×6）/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38X2	●																																		
D	261	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XU2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38XU2	●																																		
D	262	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XV2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38XV2	●																																		
D	263	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XW2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38XW2	●																																		
D	264	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XX2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	173,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38XX2	●																																		
D	265	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XY2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38XY2	●																																		
D	266	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XZ2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38XZ2	●																																		
D	267	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X02	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	453,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能 2CPU構成にてHDDを12本搭載する場合、吸気温度32℃未満の環境でご使用ください。
			PYBCP38X02	●																																		
D	268	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38X12	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38X12	●																																		
D	269	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X22	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	380,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI: 7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38X22	●																																		

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	販売ステータス	提供時期	適用機種 BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2	RX200 S7	RX300 S7	RX2530 M2	RX2540 M2	TX1310 M1	TX1320 M2	TX1330 M2	TX2540 M2	CX2570 M2	WS16S	WS16E	WS16D	WS12R2	WS12RD	WS12RE	WS12RS	WS12S	WS12SD	WS12SE	WS12SRS	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008 E-64	W2008 E-32	W2008R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																		注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2						注4	注4	注5	注1	
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																						
D	7	Xeon プロセッサー E7-4809v4 (2.10GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP50GA	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	357,000	スレッド数:16, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:8.0GT/s, 最大TDP:115W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GA	●																																		
D	8	Xeon プロセッサー E7-4820v4 (2GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP50GB	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	420,000	スレッド数:20, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:8.0GT/s, 最大TDP:115W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GB	●																																		
D	9	Xeon プロセッサー E7-4830v4 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP50GC	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	672,000	スレッド数:28, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:8.0GT/s, 最大TDP:115W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GC	●																																		
D	10	Xeon プロセッサー E7-4850v4 (2.10GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP50GD	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	819,000	スレッド数:32, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:8.0GT/s, 最大TDP:115W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GD	●																																		
D	11	Xeon プロセッサー E7-8893v4 (3.20GHz/4コア/60MB)×1	PY-CP50GM	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,953,000	スレッド数:8, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:140W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GM	●																																		
D	12	Xeon プロセッサー E7-8891v4 (2.80GHz/10コア/60MB)×1	PY-CP50GL	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,860,000	スレッド数:20, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:165W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GL	●																																		
D	13	Xeon プロセッサー E7-8867v4 (2.40GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP50GK	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,270,000	スレッド数:36, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:165W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GK	●																																		
D	14	Xeon プロセッサー E7-8860v4 (2.20GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP50GE	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,100,000	スレッド数:36, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:140W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GE	●																																		
D	15	Xeon プロセッサー E7-8870v4 (2.10GHz/20コア/50MB)×1	PY-CP50GF	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,270,000	スレッド数:40, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:140W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GF	●																																		
D	16	Xeon プロセッサー E7-8880v4 (2.20GHz/22コア/55MB)×1	PY-CP50GG	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,730,000	スレッド数:44, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:150W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GG	●																																		
D	17	Xeon プロセッサー E7-8890v4 (2.20GHz/24コア/60MB)×1	PY-CP50GH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2,020,000	スレッド数:48, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:165W サポートCPU構成:2CPU, 4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04/PYBMB04]の手配必須
			PYBCP50GH	●																																		
D	359	CPUブランクキット	PYBDMC01	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	2CPU構成時に、残りCPUスロット×2に搭載するブランクキット
D	190	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP37XU	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	63,000	スレッド数:4, メモリバス:1333MHz(最大), QPI:6.4GT/s, 最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37XU	●																																		
D	191	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP37XV	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	95,000	スレッド数:4, メモリバス:1333MHz(最大), QPI:6.4GT/s, 最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37XV	●																																		
D	192	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37XW	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	128,000	スレッド数:12, メモリバス:1600MHz(最大), QPI:7.2GT/s, 最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37XW	●																																		
D	193	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37XX	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	173,000	スレッド数:12, メモリバス:1600MHz(最大), QPI:7.2GT/s, 最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37XX	●																																		
D	194	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP37XY	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	282,000	スレッド数:16, メモリバス:1600MHz(最大), QPI:7.2GT/s, 最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37XY	●																																		
D	195	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP37XZ	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	349,000	スレッド数:16, メモリバス:1600MHz(最大), QPI:8.0GT/s, 最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37XZ	●																																		
D	196	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP37X0	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	453,000	スレッド数:20, メモリバス:1600MHz(最大), QPI:8.0GT/s, 最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37X0	●																																		
D	197	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37X1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	208,000	スレッド数:12, メモリバス:1600MHz(最大), QPI:7.2GT/s, 最大TDP:60W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU
			PYBCP37X1	●																																		
D	150	Xeon プロセッサー E5-2623v4 (2.60GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP49XKE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	141,000	スレッド数:8, メモリバス:2133MHz(最大), QPI:8GT/s, 最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): −1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) −2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XKG	×		×	● *1																															
			PY-CP49XK	×			×			●																												
			PY-CP49XKA	×						×	●																											
			PY-CP49XKH	×							×	●								●																		
			PY-CP49XKC	×								×								×	● *1																	
			PYBCP49XK	●			●	●			●	●	●							●	●	●																
D	151	Xeon プロセッサー E5-2637v4 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP49XLE	×	済	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	314,000	スレッド数:8, メモリバス:2400MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): −1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) −2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用 *2) メモリ搭載数は1CPU時:最大8枚、2CPU時:最大14枚 *3) メモリ搭載数は1CPU時:最大16枚、2CPU時:最大22枚
			PY-CP49XLG	×		×	● *1 *2																															
			PY-CP49XL	×			×			●																												
			PY-CP49XLA	×						×	●																											
			PY-CP49XLH	×							×	●								●																		
			PY-CP49XLC	×								×								×	● *1																	
			PYBCP49XL	●		● *2	● *3			●	●	●								●	●	●																
D	152	Xeon プロセッサー E5-2603v4 (1.70GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP49XAE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	65,000	スレッド数:6, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:8.4GT/s, 最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): −1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) −2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XAG	×		×	● *1																															
			PY-CP49XA	×			×			●																												
			PY-CP49XAA	×						×	●																											
			PY-CP49XAH	×							×	●								●																		
			PY-CP49XAC	×								×								×	● *1																	
			PYBCP49XA	●		●	●			●	●	●								●	●	●																
D	153	Xeon プロセッサー E5-2643v4 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PY-CP49XME	×	済	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	413,000	スレッド数:12, メモリバス:2400MHz(最大), QPI:9.6GT/s, 最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): −1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) −2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用 *2) メモリ搭載数は1CPU時:最大8枚、2CPU時:最大14枚 *3) メモリ搭載数は1CPU時:最大16枚、2CPU時:最大22枚
			PY-CP49XMG	×		×	● *1 *3																															
			PY-CP49XM	×			×			●																												
			PY-CP49XMA	×						×	●																											
			PY-CP49XMH	×							×	●								●																		
			PY-CP49XMC	×								×								×	● *1																	
			PYBCP49XM	●		● *2	● *3			●	●	●								●	●	●																
D	155	Xeon プロセッサー E5-2609v4 (1.70GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP49XBE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	119,000	スレッド数:8, メモリバス:1866MHz(最大), QPI:6.4GT/s, 最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): −1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) −2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XBG	×		×	● *1																															
			PY-CP49XB	×			×			●																												
			PY-CP49XBA	×						×	●																											
			PY-CP49XBH	×							×	●								●																		
			PY-CP49XBC	×								×								×	● *1																	
			PYBCP49XB	●		●	●			●	●	●								●	●	●																

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能な(SP)は搭載する本体のサポート可能な(SP)に準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	D:CPU	提供時期	適用機種 BI2X6V2	BI2X6V2T	BI2X6V2F	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M2	RX2540 M2	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1310 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	CX2560 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16D	WS16E	WS16S/S9	WS12R9	WS12RD	WS12RE	WS12RF	WS12R5	WS12R5E	WS12R5F	WS12D	WS12E	WS12R5D	WS12R5E	W2008R2E	W2008RD	W2008R2-64	W2008R2-32	W2008R2F	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注4	注4	注5	注1	
D:CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。																																												
D	156	Xeon プロセッサー E5-2620v4 (2.10GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP49XCE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	スレッド数:16, メモリバス:2133MHz(最大), GPI:8GT/s, 最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XCG	×			×	● *1																																				
			PY-CP49XC	×				×			●																																	
			PY-CP49XCA	×							×	●																																
			PY-CP49XCH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XCC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XC	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									
D	154	Xeon プロセッサー E5-2667v4 (3.20GHz/8コア/25MB)×1	PY-CP49XNE	×	済	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	540,000	スレッド数:16, メモリバス:2400MHz(最大), GPI:9.6GT/s, 最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用 *2) メモリ搭載数は1CPU時:最大8枚、2CPU時:最大14枚 *3) メモリ搭載数は1CPU時:最大10枚、2CPU時:最大22枚
			PY-CP49XNG	×			× *1 *3	● *1 *3																																				
			PY-CP49XN	×				×			●																																	
			PY-CP49XNA	×							×	●																																
			PY-CP49XNH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XNC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XN	●			● *2	● *3			●	●	●				●	●	●																									
D	157	Xeon プロセッサー E5-2630v4 (2.20GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP49XDE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	301,000	スレッド数:20, メモリバス:2133MHz(最大), GPI:8GT/s, 最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XDG	×			×	● *1																																				
			PY-CP49XD	×				×			●																																	
			PY-CP49XDA	×							×	●																																
			PY-CP49XDH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XDC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XD	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									
D	158	Xeon プロセッサー E5-2640v4 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP49XEE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	345,000	スレッド数:20, メモリバス:2133MHz(最大), GPI:8GT/s, 最大TDP:90W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XEG	×			× *1	● *1																																				
			PY-CP49XE	×				×			●																																	
			PY-CP49XEA	×							×	●																																
			PY-CP49XEH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XEC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XE	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									
D	159	Xeon プロセッサー E5-2650v4 (2.20GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP49XFE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	348,000	スレッド数:24, メモリバス:2400MHz(最大), GPI:9.6GT/s, 最大TDP:105W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XFG	×			× *1	● *1																																				
			PY-CP49XF	×				×			●																																	
			PY-CP49XFA	×							×	●																																
			PY-CP49XFH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XFC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XF	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									
D	160	Xeon プロセッサー E5-2660v4 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XGE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	417,000	スレッド数:28, メモリバス:2400MHz(最大), GPI:9.6GT/s, 最大TDP:105W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XGG	×			× *1	● *1																																				
			PY-CP49XG	×				×			●																																	
			PY-CP49XGA	×							×	●																																
			PY-CP49XGH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XGC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XG	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									
D	161	Xeon プロセッサー E5-2680v4 (2.40GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XHE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	540,000	スレッド数:28, メモリバス:2400MHz(最大), GPI:9.6GT/s, 最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XHG	×			× *1	● *1																																				
			PY-CP49XH	×				×			●																																	
			PY-CP49XHA	×							×	●																																
			PY-CP49XHH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XHC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XH	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									
D	162	Xeon プロセッサー E5-2690v4 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XJE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	646,000	スレッド数:28, メモリバス:2400MHz(最大), GPI:9.6GT/s, 最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XJG	×			× *1	● *1																																				
			PY-CP49XJ	×				×			●																																	
			PY-CP49XJA	×							×	●																																
			PY-CP49XJH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XJC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XJ	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									
D	163	Xeon プロセッサー E5-2683v4 (2.10GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP49XPE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	578,000	スレッド数:32, メモリバス:2400MHz(最大), GPI:9.6GT/s, 最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU, 2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): －1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) －2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XPG	×			× *1	● *1																																				
			PY-CP49XP	×				×			●																																	
			PY-CP49XPA	×							×	●																																
			PY-CP49XPH	×								×	●				●																											
			PY-CP49XPC	×									×				×	● *1																										
			PYBCP49XP	●			●	●			●	●	●				●	●	●																									

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能な型CPU搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	提供ハードウェア	提供時期	適用機種 BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	RX2530 M2	RX2540 M2	CX2570 M2	CX2550 M2	CX2560 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M1	TX2550 M1	CX2570 M2	CX2550 M2	CX2560 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16R	WS16RE	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2E	WS12R2S	WS12R2D	WS12F	WS12E	W2008R2E	W2008R2D	W2008R2 E-64	W2008R2 E-32	W2008R2F	W2008R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																						注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2						注4	注4	注5	注1	
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																											
D	170	Xeon プロセッサー E5-2697Av4 (2.60GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP49XRE	×	済	● *1 *2 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	829,000	スレッド数:32、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンク付工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用 *2) メモリ搭載数は1CPU時:最大8枚、2CPU時:最大14枚 *3) メモリ搭載数は1CPU時:最大16枚、2CPU時:最大22枚 *4) BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
			PY-CP49XRG	×		×	● *1 *3 *4																																				
			PY-CP49XR	×			×			●																																	
			PY-CP49XRA	×						×	●																																
			PY-CP49XRH	×							×	●							●																								
			PY-CP49XRC	×								×							×	● *1																							
			PYBCP49XR	●		● *2 *4	● *3 *4			●	●	●							●	●	●																						
D	166	Xeon プロセッサー E5-2695v4 (2.10GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP49XQE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	723,000	スレッド数:36、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンク付工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XQG	×		×	● *1																																				
			PY-CP49XQ	×			×			●																																	
			PY-CP49XQA	×						×	●																																
			PY-CP49XQH	×							×	●							●																								
			PY-CP49XQC	×								×							×	● *1																							
			PYBCP49XQ	●		●	●			●	●	●							●	●	●																						
D	165	Xeon プロセッサー E5-2697v4 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP49XSE	×	済	● *1 *2 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	807,000	スレッド数:36、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンク付工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用 *2) メモリ搭載数は1CPU時:最大8枚、2CPU時:最大14枚 *3) メモリ搭載数は1CPU時:最大16枚、2CPU時:最大22枚 *4) BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
			PY-CP49XSG	×		×	● *1 *3 *4																																				
			PY-CP49XS	×			×			●																																	
			PY-CP49XSA	×						×	●																																
			PY-CP49XSH	×							×	●							●																								
			PY-CP49XSC	×								×							×	● *1																							
			PYBCP49XS	●		● *2 *4	● *3 *4			●	●	●							●	●	●																						
D	168	Xeon プロセッサー E5-2698v4 (2.20GHz/20コア/50MB)×1	PY-CP49XTE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,007,000	スレッド数:40、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンク付工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XTG	×		×	● *1																																				
			PY-CP49XT	×			×			●																																	
			PY-CP49XTA	×						×	●																																
			PY-CP49XTH	×							×	●							●																								
			PY-CP49XTC	×								×							×	● *1																							
			PYBCP49XT	●		●	●			●	●	●							●	●	●																						
D	167	Xeon プロセッサー E5-2699v4 (2.20GHz/22コア/55MB)×1	PY-CP49XUE	×	済	● *1 *2 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,284,000	スレッド数:44、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンク付工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用 *2) メモリ搭載数は1CPU時:最大8枚、2CPU時:最大14枚 *3) メモリ搭載数は1CPU時:最大16枚、2CPU時:最大22枚 *4) BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
			PY-CP49XUG	×		×	● *1 *3 *4																																				
			PY-CP49XU	×			×			●																																	
			PY-CP49XUA	×						×	●																																
			PY-CP49XUH	×							×	●							●																								
			PY-CP49XUC	×								×							×	● *1																							
			PYBCP49XU	●		● *2 *4	● *3 *4			●	●	●							●	●	●																						
D	188	Xeon プロセッサー E5-2630Lv4 (1.80GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP49XVE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	207,000	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:55W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンク付工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XVG	×		×	● *1																																				
			PY-CP49XV	×			×			●																																	
			PY-CP49XVA	×						×	●																																
			PY-CP49XVH	×							×	●							●																								
			PY-CP49XVC	×								×							×	● *1																							
			PYBCP49XV	●		●	●			●	●	●							●	●	●																						
D	169	Xeon プロセッサー E5-2650Lv4 (1.70GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XWE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	348,000	スレッド数:28、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品一般型名):CPU+ヒートシンク ※RX2530 M2用は、CPU+ヒートシンク+FANユニット 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンク付工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU用) PYBTKCP01)にて手配 *1) CPU2用
			PY-CP49XWG	×		×	● *1																																				
			PY-CP49XW	×			×			●																																	
			PY-CP49XWA	×						×	●																																
			PY-CP49XWH	×							×	●							●																								
			PY-CP49XWC	×								×							×	● *1																							
			PYBCP49XW	●		●	●			●	●	●							●	●	●																						
D	291	CPU搭載キット(2CPU用)	PYBTKCP01	●	済	●	●	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク *1) FANユニット同梱
E：メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																											
E	28	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME08SC3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	Rank:Single ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME8SC4/PYBME8SC4]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4]/ メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME64SC4/PYBME64SC4]との混在不可
			PYBME08SC3	●																																							
E	69	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME08SC4	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	Rank:Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME08SC3/PYBME08SC3]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME16SC3/PYBME16SC3]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME32SC3/PYBME32SC3]/メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME64SC4/PYBME64SC4] との混在不可
			PYBME08SC4	●																																							
E	26	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME16SC3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	Rank:Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME8SC4/PYBME8SC4]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4]/ メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME64SC4/PYBME64SC4]との混在不可
			PYBME16SC3	●																																							
E	22	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME16SC4	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	Rank:Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME08SC3/PYBME08SC3]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME16SC3/PYBME16SC3]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME32SC3/PYBME32SC3]/メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME64SC4/PYBME64SC4] との混在不可
			PYBME16SC4	●																																							
E	23	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME32SC3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	Rank:Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME8SC4/PYBME8SC4]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4]/ メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM×1)[PY-ME64SC4/PYBME64SC4]との混在不可
			PYBME32SC3	●																																							

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
「適用OS欄」●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	SPはハンドルを立てる	提供時期	適用機種 BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX2540 M1	CX2570 M2	CX2560 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16B	WS12R2	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12R5	WS12R5	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R2 E	WS08R2	WS2012 E-64	WS2012	WS08R2 F-32	WS08F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2						注4	注4	注5	注1	
E：メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																								
E	47	メモリ-64GB (64GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME645C4	×	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,480,000	Rank：Quad ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME8SC4/PYBME8SC4]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4]/ メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC3/PYBME08SC3]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC3/PYBME16SC3]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME32SC3/PYBME32SC3]との混在不可
			PYBME645C4																																					
E	24	メモリ-64GB (64GB 2400 LRDIMM × 1)	PY-ME64EB3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	Rank：Quad
			PYBME64EB3	●																																				
E	8	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM × 1)	PY-ME04VB2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	Rank：Dual
			PYBME04VB2	●																																				
E	9	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-UDIMM × 1)	PY-ME08VB2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	Rank：Dual
			PYBME08VB2	●																																				
E	10	メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM × 1)	PY-ME04UD	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	Rank：Single
			PYBME04UD	●																																				
E	11	メモリ-8GB (8GB 2133 UDIMM × 1)	PY-ME08UD	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	Rank：Dual
			PYBME08UD	●																																				
E	12	メモリ-16GB (16GB 2133 UDIMM × 1)	PY-ME16UD	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Rank：Dual
			PYBME16UD	●																																				
E	70	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PY-ME04RA5	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	Rank：Single
			PYBME04RA5	●																																				
E	71	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PY-ME08RA5	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000	Rank：Single
			PYBME08RA5	●																																				
E	72	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PY-ME16RA5	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	Rank：Dual
			PYBME16RA5	●																																				
E	40	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SC	×	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	Rank：Single ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC2/PYBME08SC2],メモリ-16GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC2/PYBME16SC2]/ メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME64SC/PYBME64SC]との混在不可
			PYBME08SC	●																																				
E	41	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SC2	×	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	Rank：Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC/PYBME08SC],メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC/PYBME16SC]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME32SC/PYBME32SC],メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME64SC/PYBME64SC] との混在不可
			PYBME08SC2	●																																				
E	42	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SC	×	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	Rank：Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC2/PYBME08SC2],メモリ-16GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC2/PYBME16SC2]/ メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME64SC/PYBME64SC]との混在不可
			PYBME16SC	●																																				
E	43	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SC2	×	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	Rank：Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC/PYBME08SC],メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC/PYBME16SC]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME32SC/PYBME32SC],メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME64SC/PYBME64SC] との混在不可
			PYBME16SC2	●																																				
E	44	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME32SC	×	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	Rank：Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC2/PYBME08SC2],メモリ-16GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC2/PYBME16SC2]/ メモリ-64GB(64GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME64SC/PYBME64SC]との混在不可
			PYBME32SC	●																																				
E	16	メモリ-64GB (64GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME64SC	×	16.10/下	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,480,000	Rank：Quad ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC2/PYBME08SC2],メモリ-16GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC2/PYBME16SC2]/ メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC/PYBME08SC],メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC/PYBME16SC]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME32SC/PYBME32SC]との混在不可
			PYBME64SC	●																																				
E	45	メモリ-64GB (64GB 2400 LRDIMM × 1)	PY-ME64EB	×	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	Rank：Quad
			PYBME64EB	●																																				
E	96	メモリ-128GB (64GB 2133 LRDIMM × 2)	PY-ME12EA6	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,600,000	Rank：Quad
			PYBME12EA6	●																																				
E	65	メモリ-16GB (8GB 2400 RDIMM × 2)	PY-ME16SC5	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	310,000	Rank：Single
			PYBME16SC5	●																																				
E	50	メモリ-32GB (16GB 2400 RDIMM × 2)	PY-ME32SC5	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660,000	Rank：Single
			PYBME32SC5	●																																				
E	52	メモリ-64GB (32GB 2400 RDIMM × 2)	PY-ME64SC5	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,344,000	Rank：Dual
			PYBME64SC5	●																																				
E	97	メモリボード (DIMM2スロット × 12)	PY-MB04	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	メモリスロット増設用ボード DIMM2スロット × 12を追加
			PYBMB04	●																																				
F：内蔵ストレージ																																								
F	219	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305D3	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	●	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH305D3	●																																				
F	220	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455D3	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	●	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH455D3	●																																				
F	221	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605D3	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	●	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH605D3	●																																				
F	273	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	データ転送速度：SAS 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH305C	●																																				
F	274	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305C8	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	データ転送速度：SAS 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH305C8	●																																				
F	209	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	データ転送速度：SAS 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH455C	●																																				
F	207	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455C8	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	データ転送速度：SAS 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH455C8	●																																				
F	210	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SAS 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH605C	●																																				
F	208	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605C8	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SAS 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH605C8	●																																				
F	53	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7B2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×2	×2	×2	×2	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH2T7B2	●																																				
F	56	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7B3	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×2	×2	×2	×2	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH2T7B3	●																																				
F	60	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7B	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×2	×2	×2	×2	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S2])経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH2T7B	●																																				
F	54	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7B2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×2	×2	×2	×2	－	－	－	－	239,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH4T7B2	●																																				
F	57	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7B3	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×2	×2	×2	×2	－	－	－	－	239,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH4T7B3	●																																				
F	61	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7B	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×2	×2	×2	×2	－	－	－	－	239,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S2])経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH4T7B	●																																				

[適用機種欄] ●: 適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, —:本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なOS仕様載する本体のサポート可能なOSに準じます), ×:適用不可, —:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	受注ステータス	提供時期	適用機種 BX920 S2	BX924 S2	RX100 S7	RX200 S7	RX300 S7	RX2530 M2	RX2540 M2	CX400 M1	CX2560 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16R	WS16RE	WS12R2	WS12RD	WS12RE	WS12R2S	WS12S	WS12SD	WS12SE	WS12R	WS08R2	WS08R2 SE	WS08R2 RD	WS08R2 IA64	WS08R2 IA64 SP2	WS08R2 SP2	WS08R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注4	注4	注5	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1):本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております)。 注2) 対応状況については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																										
F	55	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2	*2	*2	*2	—	—	—	—	×	380,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続ホストコントローラにより転送速度に変更あり *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH6T7B2	●																																						
F	58	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B3	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2	*2	*2	*2	—	—	—	—	×	380,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続ホストコントローラにより転送速度に変更あり *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH6T7B3	●																																						
F	62	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2	*2	*2	*2	—	—	—	—	×	380,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S2]経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBCH6T7B	●																																						
F	307	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7A6	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH2T7A6	●																																						
F	120	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7A5	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ *1) JX60(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH2T7A5	●																																						
F	308	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -3TB(7.2krpm)	PY-CH3T7A6	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH3T7A6	●																																						
F	121	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -3TB(7.2krpm)	PY-CH3T7A5	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ *1) JX60(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH3T7A5	●																																						
F	309	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7A6	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,000	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH4T7A6	●																																						
F	122	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7A5	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,000	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ *1) JX60(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH4T7A5	●																																						
F	744	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2	*2	*2	*2	—	—	—	—	×	285,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBBH6T7E	●																																						
F	745	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E3	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2	*2	*2	*2	—	—	—	—	×	285,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBBH6T7E3	●																																						
F	39	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -500GB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH507B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH507B	●																																						
F	10	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -500GB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH507B3	×	済	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH507B3	●																																						
F	12	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -500GB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH507B4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH507B4	●																																						
F	32	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -500GB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH502B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH502B	●																																						
F	103	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -500GB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH502B2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH502B2	●																																						
F	34	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH17TB	●																																						
F	11	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TB3	×	済	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH17TB3	●																																						
F	117	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TB4	×	済	×	×	×	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH17TB4	●																																						
F	33	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH17TB	●																																						
F	104	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TB2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH17TB2	●																																						
F	35	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH27TB	●																																						
F	13	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27TB3	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH27TB3	●																																						
F	36	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH27TB	●																																						
F	105	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27TB2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH27TB2	●																																						
F	37	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -3TB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH37TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH37TB	●																																						
F	15	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -3TB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH37TB3	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH37TB3	●																																						
F	38	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -3TB(7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-BH37TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH37TB	●																																						
F	40	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH47TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH47TB	●																																						
F	18	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH47TB3	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH47TB3	●																																						
F	41	内蔵3.5インチ8Gb-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH47TB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH47TB	●																																						

[適用機種欄] ●: 適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, —:未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なOS(注)搭載する本体のサポート可能なOS)に準じます), ×:適用不可, —:適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	ホットプラグ対応	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	CX2550 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12D	WS12R	WS12F	WS12E	WS12R5	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008 R2	W2012 R2	W2012 R2 -64	W2012 R2 -02	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格 (税別、円)	備考 ※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1):本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2):対応状況については、当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3):対応時期と状況については、◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4):RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5):対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
																			注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2										注4	注4	注5		
F:内蔵ストレージ																																									
F	287	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm) ※2016年12月27日販売終息予定	PY-PH252E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	12,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBPH252E	●																																					
F	299	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH507E2	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	33,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBPH507E2	●																												*2	*2	*2	*2							
F	300	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH502E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	33,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBPH502E	●																												*2	*2	*2	*2							
F	100	内蔵3.5インチSATA HDD-1TB (7.2krpm)	PY-PH17E2	×	16.10/下	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH17E2	●																												*2	*2	*2	*2							
F	101	内蔵3.5インチSATA HDD-1TB (7.2krpm)	PY-PH17E	×	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBPH17E	●																												*2	*2	*2	*2							
F	94	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TS40NG4	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	683,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS40NG4	●																																					
F	95	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TS80NG4	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,365,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NG4	●																																					
F	96	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.6TB	PY-TS16NG4	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,730,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NG4	●																																					
F	385	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NP4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NP4	●																																					
F	386	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NP4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	538,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NP4	●																																					
F	387	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NP4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,006,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NP4	●																																					
F	388	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NP4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,951,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NP4	●																																					
F	389	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NN4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	433,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NN4	●																																					
F	390	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NN4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NN4	●																																					
F	391	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NN4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,470,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NN4	●																																					
F	392	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NN4	×	16.10/下	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,985,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NN4	●																																					
F	244	内蔵3.5インチケージ付きSSD -200GB	PY-TD20NF2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD20NF2	●																																					
F	245	内蔵3.5インチケージ付きSSD -200GB	PY-TD20NF4	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD20NF4	●																																					
F	246	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TD40NF2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD40NF2	●																																					
F	247	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TD40NF4	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD40NF4	●																																					
F	248	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TD80NF2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,218,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD80NF2	●																																					
F	249	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TD80NF4	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,218,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD80NF4	●																																					

[適用機種欄] ● :適用可、T :タワーベースユニット選択時のみ適用可、R :ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× :適用不可、－:未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ● :適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、× :適用不可、－:適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	SSDメンテナンス	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	RX2570 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M2	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12D	WS12R	WS12RE	WS12R5	WS12S	WS12SD	WS12F	WS12FE	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008 Ｅ-64	W2008 Ｅ-32	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																		注3	注3	注3	注3	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1):本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2) 対応状況については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) RHEL/SLES0 対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																						
F	318	内蔵3.5インチケージ付きSSD -200GB	PY-TS20NF4	×	済	×	×	● +1	×	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	315,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS20NF4	●																																		
F	318	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TS40NF4	×	済	×	×	● +1	×	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS40NF4	●																																		
F	320	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TS80NF4	×	済	×	×	×	×	● +1	● +1	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,216,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NF4	●																																		
F	322	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.2TB	PY-TS12NF4	×	済	×	×	×	×	● +1	● +1	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,700,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS12NF4	●																																		
F	323	内蔵3.5インチケージ付きSSD -120GB	PY-TS12NK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS12NK	●																																		
F	324	内蔵3.5インチケージ付きSSD -120GB	PY-TS12NK2	×	済	×	×	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 +2):SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS12NK2	●																																		
F	325	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NK	●																																		
F	326	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NK2	×	済	×	×	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 +2):SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NK2	●																																		
F	327	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NK	●																																		
F	328	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NK2	×	済	×	×	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 +2):SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NK2	●																																		
F	329	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	468,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NK	●																																		
F	330	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NK2	×	済	×	×	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	468,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 +2):SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NK2	●																																		
F	331	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	936,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NK	●																																		
F	332	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NK2	×	済	×	×	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	936,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 +2):SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NK2	●																																		
F	151	内蔵3.5インチケージ付きSSD -120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS12NE2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS12NE2	●																																		
F	156	内蔵3.5インチケージ付きSSD -120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS12NE4	×	済	×	×	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 +2):SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS12NE4	●																																		
F	152	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS24NE2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	189,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NE2	●																																		
F	157	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS24NE4	×	済	×	×	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	189,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 +2):SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NE4	●																																		
F	153	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS48NE2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	365,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 +1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、営業事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NE2	●																																		

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	ホットプラグ対応	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M2	RX2540 M2	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	CX2550 M2	適用OS ※1※2 WS16SD	WS16SE	WS16SE SS	WS12RD	WS12RD SS	WS12RE	WS12RE SS	WS12R2S	WS12R2S SS	WS12SD	WS12SE	WS08R2 SE	WS08R2 SD	WS2012 E-64	WS2012 E-32	WS08R2 E-64	WS08R2 E-32	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております)。 注2）対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLES的対応状況については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F：内蔵ストレージ																																								
F	158	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS48NE4	×	済	×	×	● ×1	● ×1 ×2	● ×1	● ×1	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	365,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1）3.5インチモデルのみ適用可能 *2）SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 「詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NE4	●																																				
F	156	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS80NE2	×	済	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1）3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 「詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NE2	●																																				
F	159	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-TS80NE4	×	済	×	×	● ×1	● ×1 ×2	● ×1	● ×1	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1）3.5インチモデルのみ適用可能 *2）SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 「詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NE4	●																																				
F	282	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D3	×	済	● ×3	× ×1	● ×1	× ×1	● ×1	● ×5	● ×1	× ×1	× ×1	●	× ×5	● ×4	● ×4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート *3）SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *5）SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続不可
			PYBSH901D3	●																																				
F	237	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH901D5	●																																				
F	758	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D4	×	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	× ×1	× ×1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1）JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH901D4	●																																				
F	283	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D3	×	済	● ×3	× ×1	● ×1	× ×1	● ×1	● ×5	● ×1	× ×1	× ×1	●	× ×5	● ×4	● ×4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	163,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート *3）SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *5）SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続不可
			PYBSH121D3	●																																				
F	260	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	163,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH121D5	●																																				
F	771	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D4	×	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	× ×1	× ×1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	163,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1）JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH121D4	●																																				
F	285	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D3	×	済	● ×3	× ×1	● ×1	× ×1	● ×1	● ×5	● ×1	×	×	●	× ×5	● ×4	● ×4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	252,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート *3）SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *5）SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続不可
			PYBSH181D3	●																																				
F	284	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D	×	済	× ×2	× ×2	×	● ×1	×	×	×	● ×1	× ×1	● ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×3	－ ×3	－ ×3	－ ×3	－	－	－	－	×	252,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3）仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH181D	●																																				
F	759	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D4	×	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	× ×1	× ×1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	×	252,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1）JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 *2）仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH181D4	●																																				
F	723	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301E	×	済	× ×2	× ×2	×	● ×1	×	×	×	● ×1	× ×1	● ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH301E	●																																				
F	724	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301E3	×	済	● ×2	× ×2	● ×1	× ×1	● ×1	● ×4	● ×4	×	×	●	× ×4	● ×4	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *4）SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続不可
			PYBSH301E3	●																																				
F	725	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E4	●	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	× ×1	× ×1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1）JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
F	726	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E	×	済	× ×2	× ×2	×	● ×1	×	×	×	● ×1	× ×1	● ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH601E	●																																				
F	727	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E3	×	済	● ×2	× ×2	● ×1	× ×1	● ×1	● ×4	● ×4	×	×	●	× ×4	● ×3	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *4）SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続不可
			PYBSH601E3	●																																				
F	728	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601E4	●	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	× ×1	× ×1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1）JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
F	729	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E	×	済	× ×2	× ×2	× ×1	● ×1	× ×1	× ×1	× ×1	● ×1	× ×1	● ×1	× ×1	× ×1	× ×1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH901E	●																																				
F	730	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E3	×	済	● ×2	× ×2	● ×1	× ×1	● ×1	● ×4	● ×4	×	×	●	× ×4	● ×3	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *4）SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続不可
			PYBSH901E3	●																																				
F	731	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E4	×	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	× ×1	× ×1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1）JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH901E4	●																																				
F	732	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E	×	済	× ×2	× ×2	× ×1	● ×1	× ×1	× ×1	× ×1	● ×1	× ×1	● ×1	× ×1	× ×1	× ×1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH121E	●																																				
F	733	内蔵2.5インチ5.5AS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E3	×	済	● ×2	× ×2	● ×1	× ×1	● ×1	● ×4	● ×4	×	×	●	× ×4	● ×3	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *4）SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続不可
			PYBSH121E3	●																																				

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能な全OS搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSP以降搭載する未検のサポート可能なSP以降します)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	SSD/ハードディスク	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	CX2550 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16S	WS16R	WS12R2D	WS12R2S	WS12R2R	WS12R2E	WS12R2F	WS12R2E	WS12R5	WS12R5	WS12D	WS12S	WS12F	WS12E	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008 R2 S	W2008 R2 F	W2008 R2 E	W2008 R2 D	W2008 R2 S	W2008 R2 F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注2	注3	注2										注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております)。 注2）対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F：内蔵ストレージ																																													
F	311	内蔵2.5インチHDD-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7F	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	×	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境hyper-V非サポート
			PYBBH2T7F	●																																									
F	312	内蔵2.5インチHDD-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7F7	×	済	● *2	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *3	－ *3	－ *3	－ *3	－	－	－	－	－	－	×	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC01/PYBTKSC01]/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) 仮想環境hyper-V非サポート
			PYBBH2T7F7	●																																									
F	235	内蔵2.5インチHDD-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7F6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	×	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 *2) 仮想環境hyper-V非サポート
			PYBBH2T7F6	●																																									
F	48	内蔵2.5インチHDD-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D	×	済	× *2	× *2	×	● *1	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBBH1T7D	●																																									
F	31	内蔵2.5インチHDD-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D5	×	済	● *2	×	● *1	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC01/PYBTKSC01]/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBBH1T7D5	●																																									
F	233	内蔵2.5インチHDD-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH1T7D6	●																																									
F	746	内蔵2.5インチHDD-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D7	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH1T7D7	●																																									
F	97	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG5	×	済	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	683,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NG5	●																																									
F	106	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG6	×	済	● *2	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	● *3	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	683,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NG6	●																																									
F	360	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG	×	16.10/下	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	683,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) *1) JX40 S2/ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NG	●																																									
F	98	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG5	×	済	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,365,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NG5	●																																									
F	107	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG6	×	済	● *2	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	● *3	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,365,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NG6	●																																									
F	361	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG	×	16.10/下	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,365,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) *1) JX40 S2/ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NG	●																																									
F	99	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG5	×	済	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,730,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NG5	●																																									
F	108	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG6	×	済	● *2	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	● *3	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,730,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NG6	●																																									
F	362	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG	×	16.10/下	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,730,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) *1) JX40 S2/ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NG	●																																									
F	393	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NP5	×	16.10/下	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NP5	●																																									
F	394	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NP6	×	16.10/下	● *2	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	● *3	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NP6	●																																									
F	364	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NP	×	16.10/下	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) *1) JX40 S2/ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NP	●																																									
F	395	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NP5	×	16.10/下	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	538,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NP5	●																																									
F	396	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NP6	×	16.10/下	● *2	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	● *3	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	538,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NP6	●																																									

[適用機種欄] ●: 適用可, T:タワーベースユニット選択時の入適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, —:未体に直接接続または接続しない
「適用OS欄」●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	BIOSアップデート	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2570 M2	CX2572 M2	適用OS ※1※2 WS16SD	WS16SE	WS16S	WS12SD	WS12RD	WS12RE	WS12SD	WS12SE	WS12R	WS12RE	WS12R5	WS12R5E	WS12SD	WS12SE	WS12R	WS12RE	W2008SD	W2008RD	W2008R2 E	W2008SD F-64	W2008S F-32	W2008RF	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注4	注4	注5	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1:本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております)。 注2:対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3:対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4:RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5:対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																													
F	365	内蔵2スインチSSD-960GB	PY-SS96NP	×	16.10/下	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	×	×	×	× ※1	× ※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	538,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) ※1:JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NP	●																																									
F	397	内蔵2スインチSSD-1.92TB	PY-SS19NP5	×	16.10/下	× ※1	× ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,006,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり ※1:PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NP5	●																																									
F	396	内蔵2スインチSSD-1.92TB	PY-SS19NP6	×	16.10/下	● ※2	×	×	×	● ※1	●	●	×	×	×	×	●	● ※3	● ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,006,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※1:2.5インチモデルのみ適用可能 ※2:SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 ※3:PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NP6	●																																									
F	366	内蔵2スインチSSD-1.92TB	PY-SS19NP	×	16.10/下	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	×	×	×	×	× ※1	× ※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,006,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) ※1:JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NP	●																																									
F	399	内蔵2スインチSSD-3.84TB	PY-SS38NP5	×	16.10/下	× ※1	× ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,951,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり ※1:PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NP5	●																																									
F	400	内蔵2スインチSSD-3.84TB	PY-SS38NP6	×	16.10/下	● ※2	×	×	×	● ※1	●	●	×	×	×	×	●	● ※3	● ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,951,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※1:2.5インチモデルのみ適用可能 ※2:SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 ※3:PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NP6	●																																									
F	371	内蔵2スインチSSD-3.84TB	PY-SS38NP	×	16.10/下	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	×	×	×	×	× ※1	× ※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,951,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) ※1:JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NP	●																																									
F	401	内蔵2スインチSSD-480GB	PY-SS48NN5	×	16.10/下	× ※1	× ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	433,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり ※1:PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NN5	●																																									
F	402	内蔵2スインチSSD-480GB	PY-SS48NN6	×	16.10/下	● ※2	×	×	×	● ※1	●	●	×	×	×	×	●	● ※3	● ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	433,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※1:2.5インチモデルのみ適用可能 ※2:SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 ※3:PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NN6	●																																									
F	367	内蔵2スインチSSD-480GB	PY-SS48NN	×	16.10/下	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	×	×	×	×	× ※1	× ※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	433,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) ※1:JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NN	●																																									
F	403	内蔵2スインチSSD-960GB	PY-SS96NN5	×	16.10/下	× ※1	× ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり ※1:PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NN5	●																																									
F	404	内蔵2スインチSSD-960GB	PY-SS96NN6	×	16.10/下	● ※2	×	×	×	● ※1	●	●	×	×	×	×	●	● ※3	● ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※1:2.5インチモデルのみ適用可能 ※2:SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 ※3:PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NN6	●																																									
F	368	内蔵2スインチSSD-960GB	PY-SS96NN	×	16.10/下	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	×	×	×	×	× ※1	× ※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) ※1:JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NN	●																																									
F	405	内蔵2スインチSSD-1.92TB	PY-SS19NN5	×	16.10/下	× ※1	× ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,470,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり ※1:PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NN5	●																																									
F	406	内蔵2スインチSSD-1.92TB	PY-SS19NN6	×	16.10/下	● ※2	×	×	×	● ※1	●	●	×	×	×	×	●	● ※3	● ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,470,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※1:2.5インチモデルのみ適用可能 ※2:SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 ※3:PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NN6	●																																									
F	369	内蔵2スインチSSD-1.92TB	PY-SS19NN	×	16.10/下	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	×	×	×	×	× ※1	× ※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,470,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) ※1:JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NN	●																																									
F	407	内蔵2スインチSSD-3.84TB	PY-SS38NN5	×	16.10/下	× ※1	× ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,985,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり ※1:PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NN5	●																																									
F	408	内蔵2スインチSSD-3.84TB	PY-SS38NN6	×	16.10/下	● ※2	×	×	×	● ※1	●	●	×	×	×	×	●	● ※3	● ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,985,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域 ※1:2.5インチモデルのみ適用可能 ※2:SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 ※3:PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NN6	●																																									
F	370	内蔵2スインチSSD-3.84TB	PY-SS38NN	×	16.10/下	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	×	×	×	×	× ※1	× ※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,985,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) ※1:JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NN	●																																									
F	68	内蔵2スインチSSD-200GB	PY-SD20NF2	×	済	× ※2	× ※2	×	● ※1	×	×	×	×	×	×	● ※1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 ※1:2.5インチモデルのみ適用可能 ※2:PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD20NF2	●																																									

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検証（直接接続または接続しない）
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載するお使いのサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	ホットプラグ	提供時期	適用機種 BI2560T2	BI2560T3	BI2560T4	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	CX2570 M1	CX2570 M2	TX1310 M1	TX1320 M2	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS 注1注2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2F	WS12R2S	WS12R2R	WS12R2E	WS12R2S	WS12D	WS12E	WS12F	WS08R2 E	WS08R2 D	WS2012 E-64	WS2012 F-64	WS2012 F-32	WS08F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5	注1	注1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注3）未システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております）。 注3）対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESSの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F：内蔵ストレージ																																										
F	69	内蔵2インチSSD-400GB	PY-SD40NF2	×	済	× 注2	× 注2	×	● 注1	×	×	×	×	×	×	● 注1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSD40NF2	●																																						
F	70	内蔵2インチSSD-800GB	PY-SD80NF2	×	済	× 注2	× 注2	×	● 注1	×	×	×	×	×	×	● 注1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,218,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD80NF2	●																																						
F	333	内蔵2インチSSD-200GB	PY-SS20NF2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 注1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	315,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS20NF2	●																																						
F	334	内蔵2インチSSD-200GB	PY-SS20NF4	×	済	● 注2	×	● 注1	● 注1	●	●	●	×	×	●	×	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	315,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS20NF4	●																																						
F	335	内蔵2インチSSD-400GB	PY-SS40NF2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 注1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NF2	●																																						
F	336	内蔵2インチSSD-400GB	PY-SS40NF4	×	済	● 注2	×	● 注1	×	● 注1	●	●	×	×	●	×	●	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NF4	●																																						
F	338	内蔵2インチSSD-800GB	PY-SS80NF4	×	済	● 注2	×	×	×	● 注1	●	●	●	×	×	×	●	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,218,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NF4	●																																						
F	340	内蔵2インチSSD-1.2TB	PY-SS12NF4	×	済	● 注2	×	×	×	● 注1	●	●	●	×	×	×	●	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,700,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NF4	●																																						
F	341	内蔵2インチSSD-120GB	PY-SS12NK	×	済	× 注2	× 注2	×	● 注1 注3	×	×	×	×	×	● 注1	×	● 注1 注3	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 注3）SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NK	●																																						
F	342	内蔵2インチSSD-120GB	PY-SS12NK2	×	済	● 注2	×	● 注1	×	● 注1	●	●	●	×	×	●	×	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NK2	●																																						
F	343	内蔵2インチSSD-120GB	PY-SS12MK	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12MK	●																																						
F	344	内蔵2インチSSD-240GB	PY-SS24NK	×	済	× 注2	× 注2	×	● 注1 注3	×	×	×	×	×	● 注1	×	● 注1 注3	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 注3）SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK	●																																						
F	345	内蔵2インチSSD-240GB	PY-SS24NK2	×	済	● 注2	×	● 注1	×	● 注1	●	●	●	×	×	●	×	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK2	●																																						
F	346	内蔵2インチSSD-480GB	PY-SS48NK	×	済	× 注2	× 注2	×	● 注1 注3	×	×	×	×	×	● 注1	×	● 注1 注3	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 注3）SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK	●																																						
F	347	内蔵2インチSSD-480GB	PY-SS48NK2	×	済	● 注2	×	● 注1	×	● 注1	●	●	●	×	×	●	×	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK2	●																																						
F	348	内蔵2インチSSD-960GB	PY-SS96NK	×	済	× 注2	× 注2	×	● 注1 注3	×	×	×	×	×	● 注1	×	● 注1 注3	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	468,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 注3）SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NK	●																																						
F	349	内蔵2インチSSD-960GB	PY-SS96NK2	×	済	● 注2	×	● 注1	×	● 注1	●	●	●	×	×	●	×	● 注3	● 注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	468,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の同時手配必須 注3）PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NK2	●																																						
F	350	内蔵2インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK	×	済	× 注2	× 注2	×	● 注1 注3	×	×	×	×	×	● 注1	×	● 注1 注3	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	936,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 注1）2.5インチモデルのみ適用可能 注2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 注3）SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NK	●																																						

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検証・直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSP以降搭載する本体のサポート可能なSP以降します)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ラックベースユニット	提供時期	適用機種 BX920 S2	BX924 S2	BX922 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX924 S5	CX420 M4	CX422 M4	CX2570 M4	CX2571 M4	CX1640 M1	CX1640 M1	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M1	TX2550 M4	CX2570 M2	CX422 M2	適用OS 注1注2 WS16SD	WS16SE	WS16SB	WS12R2SD	WS12R2SE	WS12R2SB	WS12R2F	WS12R2E	WS12R2S	WS12SD	WS12SE	WS12F	WS12E	W2008R2SE	W2008R2E	W2008SD-64	W2008SE-64	W2008SE-32	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																								注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2								注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）未システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております。） 注2）対応状況については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLES関対応状況については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F：内蔵ストレージ																																															
F	351	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK2	×	済	● *2	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	●	×	● *3	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の問時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NK2	●																																											
F	184	内蔵2.5インチSSD-120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS12NE2	×	済	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NE2	●																																											
F	189	内蔵2.5インチSSD-120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS12NE4	×	済	● *2	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NE4	●																																											
F	751	内蔵2.5インチSSD-120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS12ME2	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12ME2	●																																											
F	185	内蔵2.5インチSSD-240GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS24NE2	×	済	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	189,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NE2	●																																											
F	190	内蔵2.5インチSSD-240GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS24NE4	×	済	● *2	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	189,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NE4	●																																											
F	186	内蔵2.5インチSSD-480GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS48NE2	×	済	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	365,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NE2	●																																											
F	191	内蔵2.5インチSSD-480GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS48NE4	×	済	● *2	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	366,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NE4	●																																											
F	187	内蔵2.5インチSSD-800GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS80NE2	×	済	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードの問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NE2	●																																											
F	192	内蔵2.5インチSSD-800GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS80NE4	×	済	● *2	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC01/PYBTKSC01)/ SASアレイコントローラモジュール接続オプション(PY-TKSD03/PYBTKSD03)の問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NE4	●																																											
F	352	内蔵1.8インチSSD-240GB	PY-SS24NL	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC02/PYBTKSC02)/ SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション(PY-TKSD04/PYBTKSD04)の問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NL	●																																											
F	353	内蔵1.8インチSSD-480GB	PY-SS48NL	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 *1) オンボードSATAコントローラ接続オプション(PY-TKSC02/PYBTKSC02)/ SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション(PY-TKSD04/PYBTKSD04)の問時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NL	●																																											
F	257	内蔵2.5インチ PCIe SSD-800GB	PY-BS08PA	×	済	● *1	×	×	×	● *2	● *5 *7	● *6	● *8	×	×	×	● *6	● *3 *4	● *3 *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	12S 11S *9	×	1,050,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途: システム領域(BX2560 M2のみ)/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) PCIe SSD接続オプション(PY-TKPS01/PYBTKPS01)の問時手配必須(2CPU構成必須) *2) ラックベースユニット (2.5インチ×10)のみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(PY-MC401/PY-MC401)2 搭載時のみ適用可能 *4) ペイ追加オプション(2.5インチ)ストレージ×6([PYBBA26S2]の問時手配必須 *5) ペイ追加オプション([PYBBA24P4/PYBBA26S6P])'背面用ペイ追加オプション([PY-BA24P6/PYBBA24P6]の問時手配必須 *6) ペイ追加オプション([PYBBA3802P/PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P])の問時手配必須 *7) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカードの問時手配必須 *8) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカード/2.5インチPCIe SSD接続ケーブルの問時手配必須 *9) SLES 11SP4, 12SP1以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS08PA	●																																											
F	258	内蔵2.5インチ PCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PA	×	済	● *1	×	×	×	● *2 *7	● *5 *7	● *6	● *8	×	×	×	● *6	● *3 *4	● *3 *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	12S 11S *9	×	2,100,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途: システム領域(BX2560 M2のみ)/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) PCIe SSD接続オプション(PY-TKPS01/PYBTKPS01)の問時手配必須(2CPU構成必須) *2) ラックベースユニット (2.5インチ×10)のみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(PY-MC401/PY-MC401)2 搭載時のみ適用可能 *4) ペイ追加オプション(2.5インチ)ストレージ×6([PYBBA26S2]の問時手配必須 *5) ペイ追加オプション([PYBBA24P4/PYBBA26S6P])'背面用ペイ追加オプション([PY-BA24P6/PYBBA24P6]の問時手配必須 *6) ペイ追加オプション([PYBBA3802P/PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P])の問時手配必須 *7) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカードの問時手配必須 *8) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカード/2.5インチPCIe SSD接続ケーブルの問時手配必須 *9) SLES 11SP4, 12SP1以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PA	●																																											
F	259	内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB	PY-BS20PA	×	済	● *1	×	×	×	● *2 *7	● *5 *7	● *6	×	×	×	×	● *6	● *3 *4	● *3 *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	12S 11S *9	×	2,678,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途: システム領域(BX2560 M2のみ)/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) PCIe SSD接続オプション(PY-TKPS01/PYBTKPS01)の問時手配必須(2CPU構成必須) *2) ラックベースユニット (2.5インチ×10)のみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(PY-MC401/PY-MC401)2 搭載時のみ適用可能 *4) ペイ追加オプション(2.5インチ)ストレージ×6([PYBBA26S2]の問時手配必須 *5) ペイ追加オプション([PYBBA24P4/PYBBA26S6P])'背面用ペイ追加オプション([PY-BA24P6/PYBBA24P6]の問時手配必須 *6) ペイ追加オプション([PYBBA3802P/PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P])の問時手配必須 *7) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカードの問時手配必須 *8) SLES 11SP4, 12SP1以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、関連事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS20PA	●																																											

[適用機種欄] ●: 適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、—:未体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ドライバインストール	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M3	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2540 M2	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	CX2560 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2F	WS12R2S	WS12R2R	WS12D	WS12E	WS12F	WS12R2E	W2008R2 E	W2008R2 S	W2008 Ｅ-64	W2008 Ｅ-32	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																		注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2						注4	注4	注5	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ /)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1:本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております)。 注2:対応状況については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3:対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4:RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5:対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																							
F	739	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC	×	済	×	×	×	×	●	● ×2	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	7R 6R ×1	11S ×3	注5	2,300,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途:データ領域 ホストバス:PCI Express2.0 *1) RHEL6.5、7.0以降サポート *2) ラックベースユニット(3.5インチ×4)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 *3) SLES 11SP4以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBPS13PC	●																																			
F	738	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC	×	済	×	×	×	×	●	● ×2	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	7R 6R ×1	11S ×3	注5	4,300,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途:データ領域 ホストバス:PCI Express2.0 *1) RHEL6.5、7.0以降サポート *2) ラックベースユニット(3.5インチ×4)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 *3) SLES 11SP4以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBPS26PC	●																																			
F	737	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC	×	済	×	×	×	×	●	● ×2	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	7R 6R ×1	11S ×4	注5	8,200,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途:データ領域 ホストバス:PCI Express2.0 *1) RHEL6.5、7.0以降サポート *2) PCIe(×8)フルハイト ライザーカード適用時のみ搭載可能 *3) ラックベースユニット(3.5インチ×4)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 *4) SLES 11SP4以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBPS52PC	●																																			
F	290	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	×	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途:システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS64YA	●																																			
F	287	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA2	×	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	×	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途:システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS64YA2	●																																			
F	291	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	×	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途:システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS13YA	●																																			
F	289	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA2	×	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	×	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途:システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS13YA2	●																																			
F	133	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8)	PY-BA28P3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:E *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA28P3	●																																			
F	83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01	×	済	×	×	×	×	×	● ×2	×	×	● ×3	● ×1	● ×2	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,000	5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1 *1) ベイオプションNO:A *2) 搭載パターンNO:12 *3) 搭載パターンNO:9
			PYBBAD01	●																																			
F	93	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PY-BA3403D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4 ベイオプションNO:C *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3403D	●																																			
F	134	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA28P4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000	5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:D *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA28P4	●																																			
F	1	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×2)	PY-BA22S1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	オプションベイ×1 → 2.5インチベイ×2 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
			PYBBA22S1	●																																			
F	2	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PYBBA34S1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	3.5インチストレージベイ×4 ※出荷後の本体には適用不可
F	3	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8)	PYBBA38S1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000	3.5インチストレージベイ×8 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
F	4	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×12&ODD)	PYBBA3TS1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,000	3.5インチストレージベイ×12 + Ultra Slim ODDベイ×1 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
F	5	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8& 2.5インチストレージ×8)	PYBBA38S2G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,000	3.5インチストレージベイ×8 + 2.5インチストレージベイ×8 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
F	6	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28SA	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,000	2.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可
F	7	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2SS5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,000	2.5インチストレージベイ×16 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
F	8	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16& 3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA2SSSE	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,000	2.5インチストレージベイ×16 + 3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
F	9	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24)	PYBBA2LS3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,000	2.5インチストレージベイ×24 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
F	212	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA3406	×	済	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	3.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット(3.5インチ)のみ適用可能 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA3406	●																																			
F	700	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28S6	●	済	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	701	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2SS2	●	済	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	2.5インチストレージベイ×16 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	703	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24P4	●	済	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	2.5インチPCIe SSDベイ×4 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -2.5インチPCIe SSD用スイッチカード
F	704	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& 2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA28S6P	●	済	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,000	2.5インチストレージベイ×8 + 2.5インチPCIe SSDベイ×4 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/2.5インチPCIe SSD用スイッチカード
F	705	背面用ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PY-BA24S1	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	2.5インチストレージベイ×4 ※選択できるベイ構成、CPUのTDP値に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の 「背面用ベイ追加オプションの搭載条件について」を参照ください。 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード
			PYBBA24S1	●																																			
F	706	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	2.5インチPCIe SSDベイ×4 ※選択できるベイ構成、CPUのTDP値に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の 「背面用ベイ追加オプションの搭載条件について」を参照ください。 [必須ハード] -2.5インチPCIe SSD用スイッチカード
			PYBBA24P6	●																																			
F	87	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA24I1	●	済	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×4 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能な版をOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます。

項		品名	型名	BS2000/OSD	提供時期	適用機種 BX2580 M2	BX2560 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	CX2570 M5	CX2550 M5	TX1330 M5	TX1320 M5	TX1310 M5	TX2560 M5	TX2550 M5	CX2570 M4	CX2550 M4	適用OS ※1※2 WS16SD	WS16SE	WS16DC	WS12SD	WS12SE	WS12RD	WS12RE	WS12R2SE	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2E	WS08R2SE	WS08R2SE	WS08SE-64	WS08SE-32	WS08R2	WS08R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																					注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版等の最新情報については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2) 対応状況については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) RHEL/SLESSの対応状況については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F：内蔵ストレージ																																										
F	88	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 48LTO)	PYBBA2402L	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×4 + LTOベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	707	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 8)	PYBBA28P2	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	89	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ × 8& USBバックアップユニット)	PYBBA2803B	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 + 3.5インチオプションベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	90	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 88LTO)	PYBBA2803L	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 + LTOベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
F	708	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 12)	PYBBA2TP2	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×12 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	91	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 16)	PYBBA2501	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×16 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
F	277	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 4)	PY-BA2406	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ × 4)のみ適用可能 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA2406	●																																						
F	215	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 4)	PY-BA2405	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
			PYBBA2405	●																																						
F	709	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ × 4)	PYBBA3407	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	3.5インチストレージベイ×4 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	710	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ × 8)	PYBBA3802	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	3.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	711	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ × 12&ODD)	PYBBA3T03D	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	3.5インチストレージベイ×12 + Ultra Slim ODDベイ×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	712	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ × 8& 2.5インチPCIe SSD × 4)	PYBBA3802P	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	3.5インチストレージベイ×8 + 2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	714	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 8)	PYBBA2ES3	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	2.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	715	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 16)	PYBBA2SS1	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000	2.5インチストレージベイ×16 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	766	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 24)	PYBBA2L51	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	2.5インチストレージベイ×24 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	767	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 32)	PYBBA2M51	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	2.5インチストレージベイ×32 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	716	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 16& 3.5インチストレージ × 4&ODD)	PYBBA2SS1E	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000	2.5インチストレージベイ×16 + 3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	768	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 24& 3.5インチストレージ × 4&ODD)	PYBBA2L51E	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000	2.5インチストレージベイ×24 + 3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	717	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 16& 2.5インチPCIe SSD × 4)	PYBBA2SS1P	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	131,000	2.5インチストレージベイ×16、2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	769	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 24& 2.5インチPCIe SSD × 4)	PYBBA2L51P	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	184,000	2.5インチストレージベイ×24、2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	718	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 24)	PYBBA2LS2	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	2.5インチストレージベイ×24 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	719	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 2)	PY-BA2202	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	2.5インチストレージベイ×2 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA2202	●																																						
F	720	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD × 4)	PY-BA24P8	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1
F	254	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 6)	PYBBA26S1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	2.5インチストレージベイ×6 接続可能ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD ※出荷後の本体には適用不可
F	255	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ × 6)	PYBBA26S2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×6HDD/SSD × 4 + PCIe SSD × 2) 接続可能ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD/PCIe SSD ※出荷後の本体には適用不可
F	256	フランクパネル	PYBDMB01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	2.5インチストレージを使用しない場合のフランクパネル ※出荷後の本体には適用不可
F	752	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	内蔵ストレージベイ:24スロット 接続可能内蔵ストレージ:2.5インチSAS HDD、2.5インチニアラインSAS HDD、2.5インチSSD 占有ユニット数:2U 最大32.16TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ※最大4台までのカスケード接続可能 ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・SASコントローラカード[PY-SC22D/PYBSC22DL/PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ・SASコントローラ拡張ボード[PY-SCD08/PYBSCD082]/SASエキスパンダー ・SASアレイコントローラ拡張ボード[PY-SRD08/PYBSRD082] ・SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD36A/PYBSRD36A]とSASエキスパンダー拡張ボード ・SASケーブル[PY-CBS016/PY-CBS022/PY-CBS027/PY-CBS029] ・内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	765	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	内蔵ストレージベイ:12スロット 接続可能内蔵ストレージ:3.5インチニアラインSAS HDD 占有ユニット数:2U 最大72TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ※最大4台までのカスケード接続可能 ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・SASコントローラカード[PY-SC22D/PYBSC22DL/PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ・SASケーブル[PY-CBS016/PY-CBS016/PY-CBS027/PY-CBS029] ・内蔵ストレージ(3.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	140	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,995,000	内蔵ストレージベイ:60スロット 接続可能内蔵ストレージ:3.5インチ ニアライン SAS HDD 占有ユニット数:4U+1U(ブランク板により上段) 最大240TBまで搭載可能 電源ユニット標準4台搭載(冗長電源対応) SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ※最大2台までのカスケード接続可能 ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・SASコントローラカード[PY-SC22D/PYBSC22DL/PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ・SASケーブル[PY-CBS016/PY-CBS016/PY-CBS027/PY-CBS016] ・内蔵ストレージ(3.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル × 4 [PY-CBP108/PYBCBP108/PY-CBP110/PYBCBP110/PY-CBP201/PYBCBP201/ PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
F	753	SASエキスパンダー	PY-ES05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能:ホストI/F応長オプション
			PYBEXS05	●																																						
F	141	SASエキスパンダー	PY-EXS04	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	JX60(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能:ホストI/F応長オプション
			PYBEXS04	●																																						

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時の適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	ボリュームライセンス	提供時期	適用機種 BI2560 T2	BI2560 T3	BI2560 T4	RX2540 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	TX1310 M1	TX1320 M2	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12R5	WS12I5	WS12ID	WS12F	WS12E	WS08R2E	WS08R2D	WS2012 E-64	WS2012 E-72	WS08R2F	RHEL	RHEL6	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																		注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5	注1	
G：内蔵バックアップ装置関連																																							
G	1	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)	PY-B051A	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	×	74,000	バックアップキャビネット(ラックマウント(SAS)、5インチベイ:2ベイ、 内蔵バックアップ装置搭載可能数:最大2台 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1～2台 SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ■対応バックアップ装置: 内蔵LTO7ユニット[PY-LT711/PYBLT711]、 内蔵LTO6ユニット[PY-LT611/PYBLT611]、 内蔵LTO5ユニット[PY-LT511/PYBLT511]、 内蔵LTO4ユニット[PY-LT411/PYBLT411]。 [必須ハード] ・バックアップ装置 ・SASケーブル[PY-CBS004/PY-CBS005] SASコントローラカード[PY-SC22/PYBSC22OL]接続用 ・SASケーブル[PY-CBS015/PY-CBS016] SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL]接続用 ・電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] +1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
G	2	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)	PY-B051U	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	R	×	●	●	×	×	×	×	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	— +1	×	68,000	バックアップキャビネット(ラックマウント(USB)、5インチベイ:2ベイ、 内蔵バックアップ装置搭載可能数:最大2台 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1～2台 USBケーブル:標準(3.4m×2) 電源ケーブル:オプション ■対応バックアップ装置: 内蔵データカートリッジドライブユニット[PY-RD111/PYBRD111] [必須ハード] ・バックアップ装置 ・電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] +1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
G	70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103 PYBDV103	× ●	済	×	×	×	×	×	×	● +1	×	●	×	● +2	● +1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	—	5,300	形状:HHドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) +1) ベイ追加アダプタ[PYBBA3407/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA28S3/PYBBA2SS1/PYBBA2LS2/PYBBA2LS1/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]の問時手配必須 +2) ベイ追加アダプタ[PYBBA34S1/PYBBA38S1/PYBBA38S2G/PYBBA28SA/PYBBA2SS5/PYBBA2LS3]の問時手配必須
G	4	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111 PYBDV111	× ●	済	×	×	×	● +3	×	×	● +4	●	×	● +1 +2	● +4	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	TR BR RB SR	12S 11S	—	5,300	形状:Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) +1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01/ PY-BA3403D/PYBBA3403D]適用時のみ接載可能 +2) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01]適用時のみ接載可能 +3) ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ搭載可能 +4) ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01]の問時手配必須
G	8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121 PYBDV121	× ●	済	×	×	● +1	● +2	● +3	● +4	×	×	×	×	● +4	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB	12S 11S	—	9,500	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) +1) ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1)のみ搭載不可 +2) ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ×4)のみ搭載可能 +3) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ搭載可能 +4) ベイ追加アダプタ[PYBBA37D3D/PYBBA2SS1E/PYBBA2LS1E]の問時手配必須
G	6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101 PYBDR101	× ●	済	×	×	×	×	×	×	● +1	×	●	×	● +2	● +1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RB SR RS	×	×	12,000	形状:HHドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM) +1) ベイ追加アダプタ[PYBBA3407/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA28S3/PYBBA2SS1/PYBBA2LS2/PYBBA2LS1/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]の問時手配必須 +2) ベイ追加アダプタ[PYBBA34S1/PYBBA38S1/PYBBA38S2G/PYBBA28SA/PYBBA2SS5/PYBBA2LS3]の問時手配必須
G	7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111 PYBDR111	× ●	済	× +3	× +3	×	● +4	×	×	● +5	●	×	● +5	● +1 +2	● +5	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	TR BR RB SR RS	12S 11S	×	12,000	形状:Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM) +1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01/ PY-BA3403D/PYBBA3403D]適用時のみ接載可能 +2) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01]適用時のみ接載可能 +3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能 +4) ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ搭載可能 +5) ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01]の問時手配必須
G	9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121 PYBDR121	× ●	済	×	×	● +1	×	● +2	● +3	● +4	×	×	×	×	● +4	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	TR BR RB	×	×	12,000	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM) +1) ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1)のみ搭載不可 +2) ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ×4)のみ搭載可能 +3) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ搭載可能 +4) ベイ追加アダプタ[PYBBA37D3D/PYBBA2SS1E/PYBBA2LS1E]の問時手配必須 +5) ベイ追加アダプタ[PYBBA3TS1/PYBBA2SS5E]の問時手配必須
G	11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111 PYBBW111	× ●	済	× +3	× +3	×	×	×	×	● +4	●	×	● +4	● +1 +2	● +4	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	74,000	形状:Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大8倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM) +1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01/ PY-BA3403D/PYBBA3403D]適用時のみ接載可能 +2) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01]適用時のみ接載可能 +3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能 +4) ベイ追加アダプタ[PY-BAD01/PYBBAD01]の問時手配必須
G	12	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW112 PYBBW112	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	74,000	形状:Slimドライブ・ベイ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大8倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM)
G	78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	× ●	済	×	×	● +1	×	● +2	● +3	● +4	×	×	×	● +5	×	● +4	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	74,000	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM) +1) ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1)のみ搭載不可 +2) ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ×4)のみ搭載可能 +3) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ搭載可能 +4) ベイ追加アダプタ[PYBBA37D3D/PYBBA2SS1E/PYBBA2LS1E]の問時手配必須 +5) ベイ追加アダプタ[PYBBA3TS1/PYBBA2SS5E]の問時手配必須
G	79	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW122 PYBBW122	× ●	済	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	● +2	● +1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	74,000	形状:HHドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM) +1) ベイ追加アダプタ[PYBBA3407/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA28S3/PYBBA2SS1/PYBBA2LS2/PYBBA2LS1/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]の問時手配必須 +2) ベイ追加アダプタ[PYBBA34S1/PYBBA38S1/PYBBA38S2G/PYBBA28SA/PYBBA2SS5/PYBBA2LS3]の問時手配必須
G	42	内蔵LTO4ユニット ※2016年12月27日販売終息予定	PY-LT411 PYBLT411	× ●	済	× +4	× +4	× +3	× +3	● +3	● +3	● +3	× +3	×	×	● +8	●	● +3 +7	× +3	×	×	×	×	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	×	TR BR RB SR RS	12S 11S	×	500,000	容量:最大800GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) 使用可能媒体:Ultrium 4/3/2(Ultrium 2は Read機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC2L2/PYBSC2L2/PY-SC3FA/PYBSC3FAB]、 オンボードSATAコントローラ拡張オプション[PY-RLSE01/PYBRLSE01]の手配が必要 詳細は各機種の搭系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、管意事項編/バックアップ装置関連事項)を参照 +1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加アダプタ(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 +2) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加アダプタ(PYBBA2856/PYBBA2SS2/PYBBA2P4/PYBBA2S5P)適用時のみ搭載可能 +3) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、以下のSASケーブルの手配必須 PY-CBS004/PY-CBS005 SASコントローラカード[PY-SC22/PYBSC22OL]接続用 PY-CBS015/PY-CBS016 SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL]接続用 +4) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 +5) バックアップソフトウェアの手配必須 +6) バックアップソフトウェアの対応状況については 管意事項編/バックアップ装置関連事項)を参照 +7) ベイ追加アダプタ[PYBBA3407/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA28S3/PYBBA2SS1/PYBBA2LS2/PYBBA2LS1/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]適用時のみ搭載可能 +8) ベイ追加アダプタ[PYBBA34S1/PYBBA38S1/PYBBA38S2G/PYBBA28SA/PYBBA2SS5/PYBBA2LS3]の問時手配必須
G	51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511 PYBLT511	× ●	済	× +4	× +4	× +3	● +1 +3	● +2 +3	● +3 +7	× +3	× +3	×	×	● +8	●	● +3 +7	× +3	×	×	×	×	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	×	TR BR RB SR RS	12S 11S	×	710,000	容量:最大1.5TB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) 使用可能媒体:Ultrium 5/4/3(Ultrium 3は Read機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC2L2/PYBSC2L2/PY-SC3FA/PYBSC3FAB]、 オンボードSATAコントローラ拡張オプション[PY-RLSE01/PYBRLSE01]の手配が必要 詳細は各機種の搭系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、管意事項編/バックアップ装置関連事項)を参照 +1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加アダプタ(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 +2) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加アダプタ(PYBBA2856/PYBBA2SS2/PYBBA2P4/PYBBA2S5P)適用時のみ搭載可能 +3) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、以下のSASケーブルの手配必須 PY-CBS004/PY-CBS005 SASコントローラカード[PY-SC22/PYBSC22OL]接続用 PY-CBS015/PY-CBS016 SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL]接続用 +4) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 +5) バックアップソフトウェアの手配必須 +6) バックアップソフトウェアの対応状況については 管意事項編/バックアップ装置関連事項)を参照 +7) ベイ追加アダプタ[PYBBA3407/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA28S3/PYBBA2SS1/PYBBA2LS2/PYBBA2LS1/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]適用時のみ搭載可能 +8) ベイ追加アダプタ[PYBBA34S1/PYBBA38S1/PYBBA38S2G/PYBBA28SA/PYBBA2SS5/PYBBA2LS3]の問時手配必須
G	52	内蔵LTO6ユニット	PY-LT611 PYBLT611	× ●	済	× +4	× +4	× +3	● +1 +3	● +2 +3	● +3 +7	× +3	× +3	×	×	● +8	●	● +3 +7	× +3	×	×	×	×	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	● +5 +6	×	TR BR RB SR RS	12S 11S	×	819,000	容量:最大2.5TB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) 使用可能媒体:Ultrium 6/5/4(Ultrium 4は Read機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FAB]、 オンボードSATAコントローラ拡張オプション[PY-RLSE01/PYBRLSE01]の手配が必要 詳細は各機種の搭系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、管意事項編/バックアップ装置関連事項)を参照 +1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加アダプタ(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 +2) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加アダプタ(PYBBA2856/PYBBA2SS2/PYBBA2P4/PYBBA2S5P)適用時のみ搭載可能 +3) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、以下のSASケーブルの手配必須 PY-CBS004/PY-CBS005 SASコントローラカード[PY-SC22/PYBSC22OL]接続用 PY-CBS015/PY-CBS016 SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL]接続用 +4) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 +5) バックアップソフトウェアの手配必須 +6) バックアップソフトウェアの対応状況については 管意事項編/バックアップ装置関連事項)を参照 +7) ベイ追加アダプタ[PYBBA3407/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA28S3/PYBBA2SS1/PYBBA2LS2/PYBBA2LS1/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]適用時のみ搭載可能 +8) ベイ追加アダプタ[PYBBA34S1/PYBBA38S1/PYBBA38S2G/PYBBA28SA/PYBBA2SS5/PYBBA2LS3]の問時手配必須

[適用機種欄] ●: 適用可、T: タワーユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、－: 未検証等により適用可否が不明

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能な空白区間は搭載する本体のサポート可能な区間に準じます)、×: 適用不可、－: 適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M6	TX2550 M6	CX2570 M2	CX2560 M2	適用OS 注1注2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2S	WS12D	WS12E	WS12S	WS10IoTE	WS10IoTS	WS08R2 SE	WS08R2 EE	WS08R2 SE-64	WS08R2 EE-64	WS08R2 SE-32	WS08R2 EE-32	WS08R2 SP	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2						注4	注4	注5	注1	
G: 内蔵バックアップ装置関連																																									
G	13	内蔵LTO7ユニット	PY-LT711	×	16.11/中	×	×	×	● +1 +3	× +1 +2	● +2 +3	● +3 +6	× +3	×	×	● +7	●	● +3 +6	× +3	×	×	×	×	● +4 +5	● +4 +5	● +4 +5	● +4 +5	● +4 +5	● +4 +5	● +4 +5	● +4 +5	×	×	×	×	×	×	7R 8R R6	12S 11S	×	1,060,000	容量:最大6.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) 使用可能媒体:Ultrium 7/6/5(Ultrium 5はRead機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FAB]、 オンボードSATAコントローラ拡張オプション[PY-RLSE01/PYBRLSE01]の手配が必要 詳細は各機種の仕様表参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、管意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 +1) ラックベースユニット3.5インチテニ、ベイ追加オプション[PYBSA2400L/PYBBA3800L]適用時のみ接続可能 +2) ラックベースユニット3.5インチテニ、ベイ追加オプション[PYBSA2856/PYBBA2S52/PYBBA24P4/PYBBA2858P]適用時のみ接続可能 +3) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、以下のSAS9ケーブルの手配必須 PY-CB5004/PY-CB5005 SASコントローラカード[PY-SC22G/PYBSC22GL]接続用 PY-CB5015/PY-CB5016 SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL]接続用 +4) バックアップソフトウェアの手配必須 +5) バックアップソフトウェアの対応状況については 管意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 +6) ベイ追加オプション[PYBBA3802/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA2S53/PYBBA2S51/PYBBA2L52/PYBBA2L51/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]適用時のみ接続可能 +7) ベイ追加オプション[PYBBA3451/PYBBA3851/PYBBA3852G/PYBBA2S5A/PYBBA2S5S/PYBBA2LS3]の同時手配必須
			PYBLT711	●																																					
G	71	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD111	×	済	×	×	×	× +1	× +1	● +7	● +8	× +1	●	×	● +1 +8	● +6	● +8	× +1 +8	×	×	×	×	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	●	●	●	●	●	●	7R 8R R6 SR R5 +2 +4 +5	12S 11S +2	×	39,000 40,000	使用可能媒体:3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース:USB3.0(接続先コントローラにより変更あり) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、管意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 ※PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続の場合はUSB2.0動作 +1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 +2) Linuxでは"lsscsi"などのコマンドが必要 +3) バックアップソフトウェアの対応状況については 管意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 +4) RHEL6.4以降サポート +5) SR/R5 は、サーバのUSB2.0ポートとの接続環境下のみサポート(増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート) +6) ベイ追加オプション[PYBBA3802/PYBBA3802/PYBBA3802P/PYBBA2S53/PYBBA2S51/PYBBA2L52/PYBBA2L51/PYBBA2MS1/ PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]適用時のみ接続可能 +7) ラックベースユニット3.5インチテニ、ベイ追加オプション[PYBBA2856/PYBBA2S52/PYBBA24P4/PYBBA2858P]適用時のみ接続可能 +8) ベイ追加オプション[PYBBA3451/PYBBA3851/PYBBA3852G/PYBBA2S5A/PYBBA2S5S/PYBBA2LS3]の同時手配必須
			PYBRD111	●																																					
G	72	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD112	×	済	×	×	×	● +1 +6	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	● +3	●	●	●	●	●	×	7R 8R R6 SR R5 +2 +4 +5	12S 11S +2	×	39,000 40,000	使用可能媒体:3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース:USB3.0(接続先コントローラにより変更あり) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、管意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 +1) ラックベースユニット3.5インチテニ、ベイ追加オプション[PYBBA2800]適用時のみ接続可能 +2) Linuxでは"lsscsi"などのコマンドが必要 +3) バックアップソフトウェアの対応状況については 管意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 +4) RHEL6.4以降サポート +5) SR/R5 は、サーバのUSB2.0ポートとの接続環境下のみサポート(増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート) +6) USB3.0動作で使用する場合、増設用USB3.0ポートの手配必須
			PYBRD112	●																																					
G	75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	×	済	×	×	×	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	× +1	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	記憶容量:500GB 相当品:富士通コワーコー製商品(0162161) 標準保証:1年間の無償交換 +1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	×	済	×	×	×	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	× +1	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	記憶容量:1TB 相当品:富士通コワーコー製商品(0162170) 標準保証:1年間の無償交換 +1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	×	済	×	×	×	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	× +1	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	記憶容量:2TB 相当品:富士通コワーコー製商品(0162180) 標準保証:1年間の無償交換 +1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	80	データカートリッジRDX 3TB	PY-RDC3TA	×	16.11/下	×	×	×	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	× +1	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	記憶容量:3TB 相当品:富士通コワーコー製商品(0162190) 標準保証:1年間の無償交換 +1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
H: 外付けバックアップ装置関連																																									
H	3	スーパーマルチドライブユニット	RMV-NSM54	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 8R R6 SR R5	12S 11S	V6 V5 +1 注5	29,800	インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) +1) BX2560 M2/BX2580 M2/RX1330 M2/RX2520 M1/RX2530 M2/RX2540 M2/RX2560 M2/RX4770 M3/TX1330 M2/ TX2540 M1/TX2560 M2/CX2550 M2/CX2570 M2のみDVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート
I: オプションカード関連																																									
I	5	SASコントローラカード	PY-SC22G	×	済	×	×	×	● +1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	● +1	● +1	● +1	×	●	●	●	●	●	×	7R 8R R6 SR R5	12S 11S	V6 V5 注5	33,000	JX40 S2/JX60/外付けSAS装置接続用カード インターフェース:SFF8088×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、機系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL: http://jp.fujitsu.com/eternus/ ②PRIMERGY SX05 S1接続用(SAS) ③JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)接続用 +1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能
			PYBSC22GL	●																																					
I	3	SASコントローラカード	PY-SC2L2	×	済	× +1 +2 +4	× +1 +2 +4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +4	● +4	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	×	7R 8R +3	×	V6 V5 注5	33,000	内蔵ストレージ:SASバックアップ装置接続用カード インターフェース:SFF8088×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0 +1) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレードに搭載 +2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載 +3) RHEL6.5以降サポート +4) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード経由で接続可能
			PYBSC2L2	●																																					
I	6	SASコントローラカード	PY-SC3FE	×	済	×	×	● +1	● +1	● +1 +2	● +1	● +1	×	×	×	● +1	● +1	×	×	×	×	×	×	● +1	● +1	● +1	● +1	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	7R 8R R6	12S 11S	V6 V5 注5	42,000	JX40 S2/JX60/外付けSAS装置接続用カード インターフェース:SFF8484×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、機系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL: http://jp.fujitsu.com/eternus/ ②PRIMERGY SX05 S1接続用(SAS) ③JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)接続用 +1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能 +2) PYBSC3FEは、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE31/PYBPRE822]適用時のみ接続可能
			PYBSC3FE	●					×	×	×								×																						
			PYBSC3FEL	●					● +1	● +1	● +1			×	×					×	● +1																				
I	148	SASコントローラカード	PY-SC3FA	×	済	× +3 +4	× +3 +4	×	● +1 +2	× +1 +2 +5	● +1 +2 +5	● +1 +2 +5 +6	×	×	×	● +7	● +1 +2 +5 +6	×	×	×	×	×	● +1 +4	● +1 +4	● +1 +1	● +1 +1	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	7R 8R R6	12S 11S	V6 V5 注5	33,000	内蔵ストレージ:SASバックアップ装置接続用カード インターフェース:SFF8484×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1(ホットスペア可) -型名[PYBSC3FA] ①内蔵ストレージ接続用 RAID 1のもしくはWindows StoragespaceやVSAN用途 -型名[PYBSC3FAB] ②内蔵バックアップ装置(SAS)接続用 +1) 使用OS/OS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、管意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の 「■B:管理OSIにてLTSストレージコントローラ」内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 +2) カスタムメイド型名(末尾はTBJ)で内蔵ストレージのみ使用可能(2TBを含む) +3) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載 +4) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード経由で接続可能 +5) Windowsはホストサポート(内蔵ストレージ接続時) +6) 内蔵ストレージ接続用として使用される際は2ラインナSAS HDD/SAS 12Gbps、10krpm)搭載不可 +7) 内蔵バックアップ装置(SAS)接続用
			PYBSC3FA	●												×																									
			PYBSC3FAB	●					×	×						●																									
I	11	オンボードSATAコントローラ 拡張オプション	PY-RLSE01	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	注5	32,000	オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション 内蔵ストレージ:SASバックアップ装置接続用オプション データ転送速度:SAS 3Gbps デバイスポート数:4(4×1) RAIDレベル:0/1/10(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン:接続時の注意については管意事項マニュアルを参照 ※内蔵バックアップ装置と内蔵ストレージは、排他接続 ①内蔵バックアップ装置接続用 ②内蔵ストレージ接続用 +1) 2ラインナモデルのみ内蔵ストレージとの接続は不可
			PYBRLSE01	●																																					
I	14	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	済	×	×	×	● +1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	7R 8R R6 SR R5	12S 11S	V6 V5 注5	47,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8088×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン:接続時の注意については管意事項マニュアルを参照 +1) ラックベースユニット3.5インチ+8のの選択可能
			PYBSR2L2	●																																					
I	7	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	×	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	7R 8R R6 SR R5	12S 11S	V6 V5 注5	53,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8483×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン:接続時の注意については管意事項マニュアルを参照
			PYBSR3FA	●																																					
I	17	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	済	× +1	× +1	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	7R 8R R6 SR R5	12S 11S	V6 V5 注5	58,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8088×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン:接続時の注意については管意事項マニュアルを参照 +1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBSR2C2	●																																					
I	123	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	×	済	× +1 +2	× +1 +2	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	7R 8R R6 SR R5 +3	12S 11S	V6 V5 注5	68,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8088×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン:接続時の注意については管意事項マニュアルを参照 +1) PCI Express2.0での動作 +2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載 +3) RHEL5.9、6.4以降サポート
			PYBSR3C34	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ラックベースユニット	提供時期	BX920 S2	BX924 S2	BX922 S2	RX100 S7	RX200 S7	RX300 S7	RX200 S8	RX300 S8	TX100 S1	TX120 S3	TX150 S8	TX200 S6	TX200 S7	CX420 S1	CX422 S1	CX2560 M2	WS10S	WS16E	WS16S	WS12R9	WS12RD	WS12RE	WS12R5	WS12S	WS12RD	WS12F	WS12E	WS2012R E	WS2012RD	WS2012 E-64	WS2012 E-32	WS2008R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
						適用機種																適用OS ※1※2																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	OSがインストールされている	提供時期	適用機種 BI2560 T2	BI2560 T3	BI2560 T4	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2540 M4	TX1310 M1	TX1320 M2	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	CX2550 M2	WS5925	WS5935	WS5945	WS2929	WS2929D	WS2929F	WS2929E	WS5925S	WS5935S	GS3120	GS3120F	GS3120E	W2008R2 SE	W2008R2 EE	W2008 Ent64	W2008 Ent32	W2008 Ent	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注2	注2				注4	注4	注5	注1	
I：オプションカード関連																																								
I	46	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211L	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	134,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×1 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Qlogic QLE2560
			PYBFC211L	●																																				
I	43	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202	×	済	×	×	×	×	×	● ×1	●	●	×	×	×	●	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	208,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Full Height 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Emulex LPe12002-M8 *1) PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PY-PRE821/PYBPRE821/PY-PRE822/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC202	●																																				
I	44	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202L	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	208,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Emulex LPe12002-M8
			PYBFC202L	●																																				
I	47	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212	×	済	×	×	×	×	×	● ×1	●	●	×	×	×	●	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	208,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Full Height 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Qlogic QLE2562 *1) PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PY-PRE821/PYBPRE821/PY-PRE822/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC212	●																																				
I	48	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212L	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	208,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Qlogic QLE2562
			PYBFC212L	●																																				
I	119	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC221	×	済	×	×	×	×	● ×2	●	●	×	×	×	●	×	×	●	注3	注3	注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S *1	2S V6 V5 注5	269,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-FC221]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC221]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC221L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Emulex LPe16000B-M6 ※Fabricの16Gbps LinkSpeed接続にはFCスイッチ必須 *1) RHEL6.4以降サポート *2) PYBFC221は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC221	●						×																														
			PYBFC221L	●						●		×	×				×																							
I	126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321	×	済	×	×	×	×	● ×1	●	●	×	×	×	●	×	×	●	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S 注5	228,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.1 ブラケットサイズ[PY-FC321]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC321]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC321L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Qlogic QLE2690 *1) PYBFC321は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC321	●						×																														
			PYBFC321L	●						●		×	×				×																							
I	145	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC311	×	済	×	×	×	×	● ×1	●	●	×	×	×	●	×	×	●	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	269,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-FC311]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC311]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC311L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Qlogic QLE2670 *1) PYBFC311は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC311	●						×																														
			PYBFC311L	●						●		×	×				×																							
I	121	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC222	×	済	×	×	×	×	● ×2	●	●	×	×	×	●	●	●	●	注3	注3	注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S *1	2S V6 V5 注5	416,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-FC222]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC222]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC222L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Emulex LPe16002B-M6 ※Fabricの16Gbps LinkSpeed接続にはFCスイッチ必須 *1) RHEL6.4以降サポート *2) PYBFC222は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC222	●						×								×	×																						
			PYBFC222L	●						●		×	×				×	●	●																					
I	127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322	×	済	×	×	×	×	● ×1	●	●	×	×	×	●	●	●	●	注3	注3	注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S 注5	354,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.1 ブラケットサイズ[PY-FC322]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC322]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC322L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Qlogic QLE2692 *1) PYBFC322は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC322	●						×								×	×																						
			PYBFC322L	●						●		×	×				×	●	●																					
I	146	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC312	×	済	×	×	×	×	● ×1	●	●	×	×	×	●	●	●	●	注3	注3	注3	×	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	416,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-FC312]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC312]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC312L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Qlogic QLE2672 *1) PYBFC312は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBFC312	●						×								×	×																						
			PYBFC312L	●						●		×	×				×	●	●																					
I	124	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA264	×	済	×	×	●	●	●	● ×1	●	●	×	●	●	●	●	●	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	61,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA264L]：Low Profile 機能：AFT/ALB *1) PYBLA264は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBLA264	●				×	×	×				×				×	×																						
			PYBLA264L	●				●	●	●		×	×		●	×	×	×	●																						
I	125	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA262	×	済	×	×	●	●	●	● ×1	●	●	●	●	●	●	●	●	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	40,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA262L]：Low Profile 機能：AFT/ALB *1) PYBLA262は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBLA262	●				×	×	×				×				×	×																						
			PYBLA262L	●				●	●	●		×	×		●	×	×	×	●																						
I	113	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA252	×	済	×	×	●	●	●	● ×2	●	●	×	●	●	●	●	●	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S *1	2S V6 V5 注5	158,000	インターフェース：10GBASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA252]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA252]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA252L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 接続ケーブル：カテゴリ6以上 *1) RHEL5.9、6.4以降サポート *2) PYBLA252は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBLA252	●				×	×	×				×				×	×																						
			PYBLA252L	●				●	●	●		×	×		●	×	×	×	●																						
I	26	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3A2	×	済	×	×	×	×	● ×4	●	●	×	×	×	●	●	●	●	● ×3 注3	● ×3 注3	● ×3 注3	×	● ×3	● ×3	×	● ×3	×	● ×3	● ×3	×	● ×3	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S *1 *2 *3	2S V6 V5 注5	158,000	インターフェース：10GBASE-T×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3A2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3A2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3A2L]：Low Profile 相当品：Emulex OCe14102B-NT 機能：AFT/ALB 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.5以降サポート *3) 留意事項および最新の情報については、以下URLRのを「オプション・周辺機器」参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/) *4) PYBLA3A2は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能
			PYBLA3A2	●				×																																
			PYBLA3A2L	●				●				×	×				×	●	●																					
I	55	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242	×	済	×	×	●	●	●	● ×1	●	●	×	●	●	●	●	●	注3	注3	注3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S	2S V6 V5 注5	84,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ[PY-LA242]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA242]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA242L]：Low Profile 機能：AFT/ALB *1) PYBLA242は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能 ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFP508/PYBSFP508)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLRのマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBLA242	●				×						×				×	×																						
			PYBLA242L	●				●				×	×		●	×	×	×	●																						
I	618	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3B2	×	済	×	×	●	×	●	● ×3	●	●	×	●	●	●	●	●	● ×2 注3	● ×2 注3	● ×2 注3	×	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	×	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	×	×	×	×	×	7R 6R 1S 1U 6U 5R 5S *1 *2	2S V6 V5 注5	168,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3B2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3B2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3B2L]：Low Profile 相当品：Emulex OCe14102-NX *1) RHEL6.5以降サポート *2) 留意事項および最新の情報については、以下URLRのを「オプション・周辺機器」参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/) *3) PYBLA3B2は2、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能 ※サポートするケーブルについては、下記URLRのマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3B2	●				×		×				×				×	×																						
			PYBLA3B2L	●				●		●		×	×		●	×	×	×	●																						

[適用機種凡例] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検証(直接接続または接続しない)
[適用OS凡例] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載するお使いのサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名		提供ステータス	提供時期	適用機種 BI2560T2	BI2560R2	BI2560M2	RX2540M2	RX2530M2	RX2520M2	CX2570M2	CX2560M2	TX1330M2	TX1320M2	TX2560M2	TX2550M2	CX2570M2	CX2560M2	適用OS凡例 WS16D	WS16E	WS16R	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2F	WS12R2R	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2F	WS12R2R	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2R	WS2008R2 E	WS2008R2D	WS2008 E-64	WS2008 E-32	WS2008F	RHEL	RHEL6	RHEL7	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
I: オプションカード関連																																															
I	58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFP508		×	済	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps18/18)、Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA242/PYBLA242/PYBLA242L]、 ポート拡張オプション(10GBASE×2)[PY-CN302U/PYBCN302U]、Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)[PY-LAD12B/PYBLAD12B]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A)が使用可能 ※PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)に接続する際は、ファームウェア版数v.40以降を適用してください。 ※PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps18/18)に接続する際は、ファームウェア版数v1.04以降を適用してください。
I	51	1000BASE-T SFP ※2017年2月28日販売終息予定	PY-SFPC01		×	済	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps 18/18)、 ツイストペアケーブル
I	70	1000BASE-T SFP	PY-SFPC02		×	16.11/中	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps 18/18)、 ツイストペアケーブル ※PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)に接続する際は、ファームウェア版数v6.50以降を適用してください。
I	52	1000BASE-SX SFP	PY-SFP503		×	済	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	77,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-SXSBSFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps 18/18)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
I	144	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFP511		×	済	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	630,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2) PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続専用オプション ※コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]および PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)に接続する際は、 ファームウェア版数V2.11N10033以降の適用必須
I	57	40G Twinaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBW002 PY-CBW005 PY-CBW010	×	済	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000 55,000 294,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 「各社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html」 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」。 ※コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]では、10m[PY-CBW010]はサポート不可 5m[PY-CBW005]を使用する際にはコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]に ファームウェア版数V02.00N1005以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび 40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照
I	37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	×	済	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 47,000 63,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 PRIMERGY LAN パススルーブレード(10Gbps18/18)、 Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA242/PYBLA242/PYBLA242L/PY-LA382/PYBLA382/PYBLA382L]、 ポート拡張オプション(10GBASE×2)[PY-CN302U/PYBCN302U]、Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)[PY-LAD12B/PYBLAD12B]、 コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN302/PYBCN302/PYBCN302L]接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 「各社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html」 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」。 ※10m[PY-CBN010]はDual port LANカード(10GBASE)[PY-LA242/PYBLA242/PYBLA242L]、 Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)[PY-LAD12B/PYBLAD12B]でサポート不可
I	61	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101 PYBLA101		× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5 注5	16,000	インターフェース：1000BASE-T×1 ホストバス：PCI Express1.1 ブラケットサイズ：Full Height 機能：AFT/ALB
I	147	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA201 PYBLA201 PYBLA201L		× ● ●	済	×	×	● × ●	×	×	×	×	● × ×	● × ●	● × ×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	V6 V5 注5	16,000	インターフェース：1000BASE-T×1 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA201]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA201]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA201L]：Low Profile 機能：AFT/ALB
I	151	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA304U PYBLA304U		× ●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5 注5	59,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB
I	150	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PY-LA302U PYBLA302U		× ●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5 注5	38,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：100BASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB
I	152	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA3A2U PYBLA3A2U		× ●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5 注5	153,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 接続ケーブル：カテゴリ6a以上
I	153	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	PY-CN302U PYBCN302U		× ●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	● 注3	● 注3	● 注3	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	V6 V5 注5	82,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB FCOE機能：○ ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+[PY-SFP508/PYBSFP508]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 「各社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html」 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	53	Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)	PY-LAD12B PYBLAD12B		× ●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6 注5	210,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express2.0 ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+[PY-SFP508/PYBSFP508]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 「各社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html」 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	135	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ	PY-CN302 PYBCN302 PYBCN302L		× ● ●	済	×	×	×	● × ●	● × ●	● × ●	× × ×	×	×	×	● × ●	● × ●	● × ●	注3	注3	注3	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	7R 6R *1	12S 11S	V6 V5 注5	200,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-CN302]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBCN302]：Full Height ブラケットサイズ[PYBCN302L]：Low Profile 相当品：Emulex OCe14102-UX FCOE機能：○ *1：RHEL6.5以降サポート *2：PYBCN302は、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 「各社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html」 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFP509 PYBSFP509		× ●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A)が使用可能
I	142	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ(40GBASE)	PY-CN3A1 PYBCN3A1 PYBCN3A1L		× ●	済	×	×	×	● × ●	● × ●	● × ●	× × ×	×	×	×	● × ●	● × ●	● × ●	注3	注3	注3	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	7R 6R *1 *2	12S 11S	×	300,000	インターフェース：40GBASE×1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-CN3A1]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBCN3A1]：Full Height ブラケットサイズ[PYBCN3A1L]：Low Profile 相当品：Emulex OCe14401B-UX FCOE機能：○ *1：RHEL7.1以降サポート *2：RHEL6.5以降サポート *3：PYBCN3A1は、PCIe(×8) フルハイト ライザーカード[PYBPRE821/PYBPRE822]適用時のみ搭載可能 *4：お客様がご購入された地域・場所(日本国内)から、米国への持ち出し、移送はできません。 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 「各社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html」 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	143	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFPS12 PYBSFPS12		× ●	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	40GBASE-SR4接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC50/ CBL-MQQC1A)が使用可能
I	76	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301 PYBHC301		× ●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1	11S	×	158,000	InfiniBandカード インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1：RHEL6.4以降サポート
I	75	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302 PYBHC302		× ●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1	11S	×	263,000	InfiniBandカード インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1：RHEL6.4以降サポート

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	BS2/ファームウェア	提供時期	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2540 M2	TX1310 M1	TX1320 M2	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	WS16S	WS16E	WS16S SS	WS12RS	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12RS	WS12RD	WS12F	WS12E	WS08R2 E	WS08R2 D	WS2012 E-64	WS2012 D-64	WS2012 F-32	WS08R2 F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																																					注1
I:オプションカード関連																																					
I	158	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC321	×	済	×	×	×	×	●	×	×	● *3	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1 *2	12S	×	280,000	InfiniBandカード インターフェース：100Gbps(EDR) データ転送速度：12.5GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.6以降サポート *3) お客様がご購入された地域・場所(日本国内から、米国への持ち出し、移送はできません。
			PYBHC321	●																																	
I	163	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC321R	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1 *2	11S	×	280,000	PCIe(x16) フルハイト ライザーカード付きInfiniBandカード インターフェース：100Gbps(EDR) データ転送速度：12.5GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※PCI Express3.0(x16)[Full Height]スロット3はライザーカード搭載のために占有 *1) RHEL7.2以降サポート *2) RHEL6.7以降サポート
			PYBHC321R	●																																	
I	157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322	×	済	×	×	×	×	●	×	×	● *3	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1 *2	11S	×	470,000	InfiniBandカード インターフェース：100Gbps(EDR) データ転送速度：12.5GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.6以降サポート *3) お客様がご購入された地域・場所(日本国内から、米国への持ち出し、移送はできません。
			PYBHC322	●																																	
I	184	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322R	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1 *2	11S	×	470,000	PCIe(x16) フルハイト ライザーカード付きInfiniBandカード インターフェース：100Gbps(EDR) データ転送速度：12.5GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※PCI Express3.0(x16)[Full Height]スロット3はライザーカード搭載のために占有 *1) RHEL7.2以降サポート *2) RHEL6.7以降サポート
			PYBHC322R	●																																	
I	161	OP HFIカード(100Gbps)	PY-HF301	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R *1	12S	×	280,000	Intel Omni-Path HFI PCIe3.0 card インターフェース：100Gbps データ転送速度：12.5GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1) RHEL7.2のみサポート
			PYBHF301	●																																	
I	619	グラフィックスカード	PY-VG301	×	済	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	●	×	● *1	● *1	● *1 *2	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	12S 11S	注5	26,000	VRAM容量：1024MB ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Full Height ※オンボードディスプレイポートとの同時使用不可 *1) リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *2) 増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBVG301	●																																	
I	620	グラフィックスカード	PY-VG301L	×	済	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	注5	26,000	VRAM容量：1024MB ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Low Profile ※オンボードディスプレイポートとの同時使用不可 *1) リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *2) 増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBVG301L	●																																	
I	64	グラフィックスカード (NVIDIA Quadro M4000)	PY-VG344	×	16.10/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	7R 6R R6 *1	12S 11S *2	×	207,000	コア数：1664CUDAコア メモリ容量：8GB GDDR5 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※オンボードディスプレイポートとの同時使用不可 ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 ※増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可 ※2.5インチPCIe SSD用スイッチカードとの混在不可 ※ご購入のグラフィックスカードにDisplayPort対応のディスプレイを接続し、システムを運用する お客様につきましては、 　保守時にDisplayPortディスプレイをご用意願います。ご用意いただけない場合は保守作業ができません。 ※選択できるベイ構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の 「電源ユニットの接続条件について」を参照ください。 *1) RHEL6.7、7.2以降サポート *2) SLES 11SP4、12SP1以降サポート
			PYBVG344	●																																	
I	4	VGIグラフィックスカード (NVIDIA Tesla M60)	PY-VG3M6	×	16.12/上	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *3	● *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	12S 11S	注5 *3	1,270,000	コア数：4096CUDAコア メモリ容量：16GB GDDR5 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※Citrix XenServer については、6.2以降でサポート可能となりますが、Citrix XenDesktop製品の一部として 　サポートとなるためには、XenDesktop 7以降のEnterprise/Platinumエディションの購入が必要となります。 　サポート機能、サポートオプション構成に制限がありますので、詳細については当社担当営業にご相談ください。 *1) 2.5インチPCIe SSD用スイッチカードとの混在不可 *2) 選択できるベイ構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の 「電源ユニットの接続条件について」を参照ください。 *3) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 　当社ホームページ（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/vdi-graphic.html）
			PYBVG3M6	●																																	
I	137	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla K40)	PY-GP206	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1	12S 11S	×	1,680,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：12GB GPU数：2880CUDAコア ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight *1) RHEL6.5以降サポート
			PYBGP206	●																																	
I	621	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla K80)	PY-GP301	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1	12S 11S	×	2,352,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：24GB GPU数：4992CUDAコア ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight *1) RHEL6.5以降サポート
			PYBGP301	●																																	
I	10	PCI 32bit スロット ライザーキット	PY-PRL31	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000
			PYBPRL31	●																																	
I	154	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	PY-PRE83	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000
			PYBPRE83	●																																	
I	155	PCIe フルハイト ライザーカード	PY-PRE83A	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000
			PYBPRE83A	●																																	
I	140	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	PY-PRE821	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000
			PYBPRE821	●																																	
I	141	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	PY-PRE822	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000
			PYBPRE822	●																																	
I	12	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	PY-PRE81	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000
I	91	セキュリティチップ	PY-TPM04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1,100
			PYBTPM04	●																																	
I	90	セキュリティチップ	PY-TPM03	×	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6	12S 11S *2	×	1,100
			PYBTPM03	●		● *1	● *1			● *1	● *1	● *1						● *1																		
I	99	セキュリティチップ	PY-TPM07	×	済	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6	12S 11S *2	×	1,100
			PYBTPM07	●																																	
I	98	セキュリティチップ	PY-TPM06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1,100
			PYBTPM06	●																																	
I	92	セキュリティチップ	PY-TPM05	×	済	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	×	● *1	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	1,100
			PYBTPM05	●																																	

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	ホットプラグ対応	提供時期	適用機種 BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2	RX100 S7	RX200 S7	RX300 S7	RX200 S8	RX300 S8	TX100 S3	TX120 S3	TX150 S8	TX200 S6	TX200 S7	CX420 S2	CX422 S2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2F	WS12R2S	WS12D	WS12E	WS12F	WS12R2	WS08R2 E	WS08R2 D	WS08R2 S-64	WS08R2 S-32	WS08R2 F	WS08R2	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																																											※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/）を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております）。 注2）対応状況については、 当社ホームページ（http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ（http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/）を ご確認いただきますようお願いいたします。
I：オプションカード関連																																											
I	80	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC411	×	済	×	×	● ×1	●	● ×2	● ×1	●	×	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載(リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンスドビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 ×1) グラフィックカードとの同時適用不可 ×2) グラフィックカードNVIDIA Quadro M4000との同時適用不可 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTANアクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
			PYBRMC41	●																																							
I	20	ライフサイクルマネジメント ライセンス＆モジュール	PY-LCM11	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTANアクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 ・microSDカード(16GB)：同梱 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ・microSDカード(16GB)：サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり ※ご使用にあたっては、各機種毎準備がございます。詳細については、以下URL参照。 （当社ホームページ（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/cosopt/svs-dvd.html））
			PYBLCM11	●																																							
I	94	LCDパネル	PY-FOD02	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ) オプション・ベイ1占有、確認可能デバイス：CPU, 内蔵ストレージ、メモリ, PCIカード、PSU, FAN, BBU, FBU ペイ追加オプション(ODD&LCD)(PY-BAD01/PYBBAD01)の同時予配必須
			PYBFOD02	●																																							
I	95	LCDパネル	PY-FOD03	×	済	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ) オプション・ベイ1占有、確認可能デバイス：CPU, 内蔵ストレージ、メモリ, PCIカード、PSU, FAN, BBU, FBU ×1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBFOD03	●																																							
I	98	増設用シリアルポート	PY-COM02	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：PCIスロット
			PYBCOM02	●																																							
I	139	増設用シリアルポート	PY-COM03	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：専用スロット
			PYBCOM03	●																																							
I	100	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP01	×	済	×	×	×	● ×1 ×2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ前面にディスプレイポート×1を追加 ×1) 前面、背面ディスプレイポートの同時使用不可 ×2) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBVAP01	●																																							
I	101	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP02	×	済	×	×	● ×1 ×2	×	×	● ×3 ×4	● ×1 ×2	×	×	×	×	● ×1 ×2	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ前面にディスプレイポート×1を追加 ×1) 前面、背面ディスプレイポートの同時使用不可 ×2) グラフィックカードとの同時適用不可 ×3) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ×8、2.5インチ×16)のみ適用可能 ×4) グラフィックカードNVIDIA Quadro M4000との同時適用不可
			PYBVAP02	●																																							
I	622	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP03	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ前面にディスプレイポート×1を追加 ※前面、背面ディスプレイポートの同時使用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ×4)のみ適用可能
			PYBVAP03	●																																							
I	118	増設用USB3.0ポート	PY-USP01	×	済	×	×	×	● ×2	×	×	●	×	×	×	● ×2	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 ×1	12S 11S	×	11,000	USB 3.0 用増設ポート×1 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ[PY-USP01]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBUSP01]：Full Height ブラケットサイズ[PYBUSP01L]：Low Profile ×1) RHEL4以降サポート ×2) 内蔵データカートリッジドライブユニット[PY-RD111/PYBRD111/PY-RD112/PYBRD112]接続専用
			PYBUSP01	●					× ●																																		
			PYBUSP01L	●					×2				× ×				× ×																										
I	109	セキュリティカバー	PY-CVR01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	背面のLANコネクター、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
J：ブレードサーバオプション関連（PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連）																																											
J	1	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R92SC1	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	346,800	サーバブレードスロット：18 コネクションブレードスロット：8 マネジメントブレードスロット：2(標準：1、最大：2) 電源ユニットスロット：6 占有ユニット数：10U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット(または高効率電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード
J	3	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ(7年保守サポート対応)	PY-R92SC1E	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100,800	サーバブレードスロット：18 コネクションブレードスロット：8 マネジメントブレードスロット：2(標準：2、最大：2) 電源ユニットスロット：6(標準：6、最大：6) 占有ユニット数：10U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみ (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に(例)、内蔵品/電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の交換が必要 なお、交換時はシステムの停止が必要
J	5	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PY-R41SC1	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	357,800	サーバブレードスロット：8 コネクションブレードスロット：4 マネジメントブレードスロット：2(標準：1、最大：2) 電源ユニットスロット：4(標準：1、最大：4) 占有ユニット数：6U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット、またはFANユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・シャーシ形態/状態表示パネル ・コネクションブレード
J	8	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PY-S96AD2	×	済	● ×1	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	×1	×1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：0ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SSD(SAS/SATA) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：2 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 ※フラッシュバックアップユニット(FBU)搭載可能(オプション) 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・SASコントローラカード ・SASアレイコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは個台オプション ×1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、SASコントローラカード経由で接続可能
J	9	PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード	PY-S98BD1	×	済	● ×1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	263,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：0ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/SSD(SAS) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：6(BX900 S2) / 2(BX400 S1) 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) ・SASコントローラ拡張ボード、SASアレイコントローラ拡張ボードまたは SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD36A/PYBSRD36A)/SASエキスパンダー拡張ボード ・シャーシ搭載オプションまたは個台オプション ×1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由のマルチパス接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシとマルチパス接続する場合は、 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)2台の手配必須
J	10	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PY-S91AB1	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	89,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 内蔵バックアップ装置ベイ：1ベイ 搭載可能バックアップ装置：内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット 占有スロット数：1サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：6(BX900 S2) / 4(BX400 S1) 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット ・SASコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは個台オプション
J	12	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/12)	PY-SWB103	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	315,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：3ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、4ポート(1000BASE-T/SX(SFP)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※4ポート(1000BASE-T/SX)使用する場合は、SFP も手配必須 ※その他手配上の要面については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ×1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名 ×2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名 ×3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名 ×4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名
			ファブリック1 PYBSWB1030	●			● ×1	● ×1																																			
			ファブリック2 PYBSWB1031	●			● ×2	● ×2																																			
			ファブリック3 PYBSWB1032	●			● ×3	● ×3																																			
			ファブリック4 PYBSWB1033	●			● ×4	● ×4																																			
J	13	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/8+2)	PY-SWB102	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,155,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：3ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、2ポート(10GBASE-SR/CR(SFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルが必要 ※その他手配上の要面については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ×1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名 ×2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名 ×3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名 ×4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック に搭載して出荷する型名
			ファブリック1 PYBSWB1020	●			● ×1	● ×1																																			
			ファブリック2 PYBSWB1021	●			● ×2	● ×2																																			
			ファブリック3 PYBSWB1022	●			● ×3	● ×3																																			
			ファブリック4 PYBSWB1023	●			● ×4	● ×4																																			

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用機種のサポートOSに準じます、－：適用不可

項		品名		型名		提供時期	適用機種 BX900 S2	BX400 S2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	CX2570 M2	TX1310 M1	TX1320 M2	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS 注1注2 WS16D	WS16E	WS16R	WS12R2	WS12RD	WS12RE	WS12RF	WS12RE	WS12R2S	WS12S	GS12D	GS12E	GS12F	GS12E	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008 R2 E-64	W2008 R2 F-32	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5		注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております)。 注2) 対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																									
J	14	PRIMERGY スイッチブレード (10gbps 18/8)		PY-SWB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	シャーシ搭載用10gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +3: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +4: 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBSWB1010	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック2	PYBSWB1011	●		● +2	● +2																																	
			ファブリック3	PYBSWB1012	●		● +3	● +3																																	
			ファブリック4	PYBSWB1013	●		● +4	● +4																																	
J	17	PRIMERGY スイッチブレード (10Gbps 18/8+2)		PY-SWB105	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,575,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/SX(SFP)、10GBASE-SR/CR(SFP+)) 2ポート(40GBASE-SR4/CR4(QSFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFP508)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFP503)、 1000BASE-T(PY-SFPC01:PY-SFPC02)をPRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)の使用する外部ポート数分必要 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについてを参照 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +3: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBSWB1050	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック2	PYBSWB1051	●		● +2	● +2																																	
			ファブリック3	PYBSWB1052	●		● +3	● +3																																	
J	18	PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18)		PY-LNP101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	630,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート(1000BASE-T/SX(SFP)、10GBASE-SR/CR(SFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※本製品をファブリック2、3またはHに接続する場合は、LAN拡張ボード(10Gbps)または コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード(PY-CND02:PY-BCND021、PYBCND022)を搭載しているブレードサーバが必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFP508)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFP503)、 1000BASE-T(PY-SFPC01:PY-SFPC02)をPRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)の使用する 外部ポート数分の手配必須 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 +3: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBLNP1010	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック2	PYBLNP1011	●		● +2	● +2																																	
			ファブリック3	PYBLNP1012	●		● +3	● +3																																	
J	105	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)		PY-FCB104	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,520,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポート。スイッチブレード購入後15ポート以上ご使用の場合は、 Ports On Demandライセンス(PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード[PY-FCB101])を適用して 使用可能なポート数の拡張が必要(内部ポート、外部ポート含めて28ポートに拡張可能) ※外部ポートを8ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps[PY-SFPS10]/(8Gbps[PY-SFPS04]を PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※サーバブレードをBX900 S2 シャーシに搭載して出荷する場合、ファイバーチャネル拡張ボードを搭載した サーバブレードは13台まで搭載可能 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ -ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD12/PYBFCD121/PYBFCD122/PY-FCD02/PYBFCD021/PYBFCD022] +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1041	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック3	PYBFCB1042	●		● +2	● +2																																	
J	106	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード		PY-FCB105	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,150,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 Ports on Demand ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外部ポートを8ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps[PY-SFPS10]/(8Gbps[PY-SFPS04]を PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ -ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD12/PYBFCD121/PYBFCD122/PY-FCD02/PYBFCD021/PYBFCD022] +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1051	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック3	PYBFCB1052	●		● +2	● +2																																	
J	107	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション		PY-FCB106	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,780,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 Ports on Demand / Inter-Switch Link Trunking / Fabric Vision / Extended Fabric ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ -ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD12/PYBFCD121/PYBFCD122/PY-FCD02/PYBFCD021/PYBFCD022] +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1061	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック3	PYBFCB1062	●		● +2	● +2																																	
J	25	PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード (8Gbps 18/18)		PY-FCP101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	368,000	シャーシ搭載用8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート ブレード形状：シングルワイド ※本製品使用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードの搭載が必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ -ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD02/PYBFCD021/PYBFCD022]、 -ショートウェーブSFP+モジュール8Gbps[PY-SFPS04]、 -マルチモードファイバチャネルケーブル +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCP1011	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック3	PYBFCP1012	●		● +2	● +2																																	
J	93	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender		PY-FEB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,155,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 +3: 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBFEB1010	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック2	PYBFEB1011	●		● +2	● +2																																	
			ファブリック3	PYBFEB1012	●		● +3	● +3																																	
J	94	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール		PY-FEB102	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,890,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 追付品：FETモジュール×16 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 +3: 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBFEB1020	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック2	PYBFEB1021	●		● +2	● +2																																	
			ファブリック3	PYBFEB1022	●		● +3	● +3																																	
J	31	PRIMERGY コンバージドファブリック スイッチブレード (10Gbps 18/8+2)		PY-CFB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,890,000	コンバージドファブリックに対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 2ポート(40Gbps対応QSFP+ケージ) 機能：複数スイッチによるC-Fabric形成、FCF/FCoE Forwarder)対応※1 C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※2 ブレード形状：シングルワイド ※1：初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 ※2：ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 +2: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 +3: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBCFB1010	●		● +1	● +1																																	
			ファブリック2	PYBCFB1011	●		● +2	● +2																																	
			ファブリック3	PYBCFB1012	●		● +3	● +3																																	
J	30	PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/8)		PY-SAB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	シャーシ搭載用6Gbps対応SASスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド 【必須選択オプション】 -PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ +1: 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック3	PYBSAB1012	●		● +1	● +1																																	
J	33	PRIMERGY マネジメントブレード		PY-MNB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	シャーシ搭載用マネジメントブレード 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション 搭載可能数：2 ※手配上の留意については、機系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
				PYBMNB101	●																																				
J	36	フロントパネル		PY-FOP01	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション ※手配上の留意については、機系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
				PYBFOP01	●																																				

[適用機種欄] ● :適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:未検に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ● :適用可(サポート可能なSP以降搭載する本体のサポート可能なSP以降します)、× :適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		ビルドアップタイプ	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX2530 M4	RX2540 M4	RX2530 M5	RX2540 M5	RX2530 M6	RX2540 M6	CX2570 M4	CX2570 M5	CX2570 M6	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS16R	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2E	WS12R2S	WS12R2D	WS12F	WS12E	WS12S	WS12D	WS08R2E	WS08R2D	WS2012 F-64	WS2012 F-32	WS08R2F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																		注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注2	注2						注4	注4	注5	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ /)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております。) 注2) 対応状況については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/ /)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/ /)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ /)を ご確認いただきますようお願いいたします。
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																							
J	37	LCDパネル	PY-FCDD01		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) ※予配上の留意については、機系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFCDD01		●																																		
J	38	フロアスタンドキット	PY-FSK01		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル シャーシ本体を卓立型に変換させるオプション ※予配上の留意については、機系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFSK01		●																																		
J	40	PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PY-FCBU01		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	630,000	PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内容/ 内容: 1ポート → 3ポート] ※PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)1枚毎に本製品の適用が必要 [必須ハード] PRIMERGY FC2スイッチブレード[16Gbps 18/8][PY-FCB104/PYBFCB1041/PYBFCB1042]
J	73	ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PY-SFPS04		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) 接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の予配必須 [必須ハード] PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 またはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) マルチモードファイバチャネルケーブル
J	106	ショートウェーブ SFP+モジュール(16Gbps)	PY-SFPS10		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 16Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の予配必須 [必須ハード] PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 またはPRIMERGY FC2スイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	97	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS05		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
J	98	10GBASE-LR SFP+	PY-SFPL01		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	410,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-LR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
J	81	Stacking ケーブル(0.5m)	PY-CBK001		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	82	Stacking ケーブル(3m)	PY-CBK002		×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	51	LAN拡張ボード(1Gbps)		PY-LAD04	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72,000	インターフェース: 1Gbps×4 デバイスポート数: 4 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2/BX2580 M2 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBLAD041	●		● *1	● *1																															
			拡張ボードスロット2	PYBLAD042	●		● *2	● *2																															
J	52	LAN拡張ボード(10Gbps)		PY-LAD12	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	インターフェース: 10Gbps×2 デバイスポート数: 2 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2/BX2580 M2 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBLAD121	●		● *1	● *1																															
			拡張ボードスロット2	PYBLAD122	●		● *2	● *2																															
J	54	ファイバーチャネル 拡張ボード(8Gbps)		PY-FCD02	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	インターフェース: 8Gbps×2 デバイスポート数: 2 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2/BX2580 M2 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBFCD021	●		● *1	● *1																															
			拡張ボードスロット2	PYBFCD022	●		● *2	● *2																															
J	110	Dual port ファイバーチャネル 拡張ボード(16Gbps)		PY-FCD12	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	172,000	インターフェース: 16Gbps×2 デバイスポート数: 2 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2/BX2580 M2 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBFCD121	●		● *1	● *1																															
			拡張ボードスロット2	PYBFCD122	●		● *2	● *2																															
J	57	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード		PY-CND02	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *3	● *3	×	×	×	● *3	● *3	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *3	12S 11S	V6 VS 注5	114,000	インターフェース: 10Gbps×2 デバイスポート数: 2 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2/BX2580 M2 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3) 管理事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
			拡張ボードスロット1	PYBCND021	●		● *1	● *1																															
			拡張ボードスロット2	PYBCND022	●		● *2	● *2																															
J	59	SASコントローラ 拡張ボード		PY-SCD08	×	済	● *2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	×	×	×	● *2	● *2	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6 VS 注5	47,000	データ転送速度: SAS 6Gbps デバイスポート数: 4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2/BX2580 M2 サーバブレード編を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]/ETERNUS装置接続用 *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *2) Windows配信媒スペース機能利用時のみ、SX980 S2 ストレージブレードのマルチパス接続が可能
			拡張ボードスロット2	PYBSCD082	●		● *1 *2	● *1																															
J	41	SASエキスパンダー 拡張ボード		PY-SED34	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,800	データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2機系図を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SAS スイッチブレード[6Gbps 18/6]、 SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD36A/PYBSRD36A] *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット2	PYBSED342	●		● *1																																
J	60	SASアレイコントローラ 拡張ボード		PY-SRD08	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6 VS 注5	58,000	データ転送速度: SAS 6Gbps デバイスポート数: 2(内蔵ストレージ接続用)/4(ミッドプレーン接続用) キャッシュ: 512MB RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ①内蔵ストレージ接続(BX2580 M2用) [必須ハード] SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット ②PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード[6Gbps 18/6] ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2/BX2580 M2 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット2	PYBSRD082	●		● *1	● *1																															
J	42	SASアレイコントローラ モジュール		PY-SRD36A	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1	12S 11S	V6 VS 注5	74,000	データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 2(内蔵ストレージ接続用)/2+2[ミッドプレーン接続用] キャッシュ: 1GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) 搭載位置: SASアレイコントローラモジュール専用スロット ①内蔵ストレージ接続 [必須ハード] SASアレイコントローラモジュール接続オプション ②PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード[6Gbps 18/6] SASエキスパンダー拡張ボード ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2 サーバブレード編を参照 *1) RHEL6.4以降サポート
			PYBSRD36A	●																																			
J	43	SASアレイコントローラ モジュール		PY-SRD32A	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R *1	12S 11S	V6 VS 注5	63,000	データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 2(内蔵ストレージ接続用) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1(ホットスペア可) 搭載位置: SASアレイコントローラモジュール専用スロット ①内蔵ストレージ接続時、SASアレイコントローラモジュール接続オプションの同時予配必須 ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2 サーバブレード編を参照 *1) RHEL6.4以降サポート
			PYBSRD32A	●																																			
J	63	SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット		PY-TKSD01	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	内蔵ストレージとSASアレイコントローラ拡張ボードを接続するために必要 ※予配上の留意については、機系図 BX2580 M2 サーバブレード編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
			PYBTKSD01	●																																			
J	44	オンボードSATAコントローラ 接続オプション		PY-TKSC01	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	オンボードSATAコントローラ接続キット ※予配上の留意については、機系図 BX2580 M2 サーバブレード編を参照
			PYBTKSC01	●																																			
J	278	オンボードSATAコントローラ 接続オプション		PY-TKSC02	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	オンボードSATAコントローラ接続キット ※予配上の留意については、機系図 BX2580 M2 サーバブレード編を参照
			PYBTKSC02	●																																			
J	279	SASアレイコントローラ 拡張ボード接続オプション		PY-TKSD04	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SASアレイコントローラ拡張ボード接続キット ※予配上の留意については、機系図 BX2580 M2 サーバブレード編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
			PYBTKSD04	●																																			
J	45	SASアレイコントローラモジュール 接続オプション		PY-TKSD03	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SASアレイコントローラモジュール接続キット ※予配上の留意については、機系図 BX2580 M2 サーバブレード編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラモジュール
			PYBTKSD03	●																																			
J	46	PCIe SSD接続オプション		PY-TKPS01	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCIe SSD接続キット ※予配上の留意については、機系図 BX2560 M2 サーバブレード編を参照 ※2CPU構成必須
			PYBTKPS01	●																																			
J	78	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	0.13m	PY-CBD001	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,400	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル ※PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシに1本標準添付 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、 通常稼働での利用等、長期間の接続は非推奨
J	91	シャーシ接続オプション		PYBSSL2	●	済	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード接続出荷オプション 対象シャーシと同時予配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに接続して出荷 [対象製品] シャーシ: BX900 S2/BX400 S1[PY型名] サーバブレード: BX2560 M2/BX2580 M2 ストレージブレード: SX980 S1[PY型名]/SX980 S2/SX910 S1[PY型名] (予配単位) (型名1個(サーバブレード/ストレージブレード) *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じます。

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX2580 M2	BX2580 M2	BX2580 M2	RX2530 M7	RX2530 M7	RX2540 M2	RX2540 M2	TX1310 M5	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5	TX2540 M6	TX2540 M6	CX2570 M2	CX2570 M2	適用OS 注1注2 WS16S	WS16S	WS16E	WS16E	WS12R5	WS12R5	WS12RD	WS12RD	WS12RE	WS12RE	WS12R5	WS12R5	WS12S	WS12S	WS12RD	WS12RD	WS12RE	WS12RE	W2008R2 E	W2008R2 E	W2008 Ent	W2008 Ent	W2008 Ent-64	W2008 Ent-64	W2008 Ent-32	W2008 Ent-32	W2008 Std	W2008 Std	RHEL	RHEL	SLES	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
						注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注4	注4	注5	注5	注1	
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																																					
J	82	順日オプション	PYBSSP2	●	済	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード搭載オプション サーバブレード/ストレージブレードを搭載して出荷 (対象製品) サーバブレード：BX2580 M2/BX2580 M2 ストレージブレード：SX960 S1[PY型名]/SX980 S2/SX910 S1[PY型名] (手配単位) 1型名/1台(サーバブレード/ストレージブレード) *1：PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
S：マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M1 シャーシ関連)																																																						
S	1	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ	PY-MC4011	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CX2550 M2用 サーバノードスロット：4 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×24(8ベイ/ノード) 占有ユニット数：2U 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション×1 ・CX2550 M2サーバノード×4
S	4	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ	PY-MC4013	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	CX2550 M2用 サーバノードスロット：4 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×8(2ベイ/ノード) 占有ユニット数：2U 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション×1 ・CX2550 M2サーバノード×4
S	2	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ	PY-MC4012	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CX2570 M2用 サーバノードスロット：2 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×12(6ベイ/ノード) 占有ユニット数：2U 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション×1 ・CX2570 M2サーバノード×2
S	3	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより，シャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ：CX400 M1[PY-MC4011/PY-MC4012] サーバノード：CX2550 M2/CX2570 M2 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	5	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL10	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより，シャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ：CX400 M1[PY-MC4013] サーバノード：CX2550 M2 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
K：電源/FANユニット関連																																																						
K	7	電源ユニット	PY-PU981	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000	電源容量：(AC100V時)980W/(AC200V時)2235W ホットプラグ：○ 80PLUS：Silver相当 ※電源ユニット1台につき，各機種に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
			PYBPU981	●																																																	
K	8	高効率電源ユニット	PY-PU281	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	高効率電源ユニット+FAN(数：1 電源容量：(AC200V時)2880W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニット1台につき，各機種に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
			PYBPU281	●																																																	
K	9	電源ユニット	PY-PU111	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57,000	電源ユニット+FAN(数：1 電源容量：(AC100V時)1100W/(AC200V時)1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Gold相当 ※電源ユニット1台につき，各機種に対応した電源ケーブルが1本必要
			PYBPU111	●																																																	
K	5	電源ユニット(450W)	PY-PU452	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	電源容量：450W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU452	●																																																	
K	19	電源ユニット(450W)	PY-PU453	×	済	×	×	● *1	×	●	●	●	×	×	×	● *1	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	電源容量：450W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能 *1：450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
			PYBPU453	●																																																	
K	6	電源ユニット(800W)	PY-PU804	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	電源容量：800W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU804	●																																																	
K	20	電源ユニット(800W)	PY-PU806	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	電源容量：800W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU806	●																																																	
K	10	電源ユニット(800W)	PY-PU805	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	電源容量(AC200V)：800W ホットプラグ：○ 80PLUS：Titanium ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU805	●																																																	
K	21	電源ユニット(1200W)	PY-PU123	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	電源容量：1200W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU123	●																																																	
K	11	電源ユニット(1200W)	PY-PU122	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	電源容量：1200W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU122	●																																																	
K	12	電源ユニット(1600W)	PY-PU161	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	電源容量(AC200V)：1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU161	●																																																	
K	22	電源ユニット(1600W)	PYBPU162	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78,000	電源容量：100V：200V)：1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能 *1：CX2570 M2はAC100V環境での使用は非サポート
K	23	電源ユニット(2400W)	PY-PU242	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	電源容量200V：2400W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合，同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU241	●																																																	
K	24	電源スロットブランクキット	PYBDMP01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBPU241]を1個のみ搭載時，PSUスロットに搭載する電源スロットブランクキット
K	15	FANユニット	PY-FA01	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	FANユニット数：1 ホットプラグ：○
			PYBFA01	●																																																	
K	16	FANユニット	PY-FA02	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	FANユニット数：1 ホットプラグ：○
			PYBFA02	●																																																	
K	18	FANユニット	PY-FA05	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	FANユニット数：1 ホットプラグ：○
			PYBFA05	●																																																	
K	2	サーバ内蔵型バッテリーユニット	PY-BBQ03	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	80,000	瞬電、停電、および電源故障時用サーバ内蔵型バッテリーユニット ・定格容量：380W(※) ・入力/出力電圧　DC:12V ・ホットプラグ：○ ・バッテリー保持時間：4分(280W) ・Windows用監視ソフトウェアをダウンロードサイトよりダウンロード可能 http://solty.fmworld.net/app/customer/driversearch/ja/drviaindex ※380W機成の場合は、瞬電対策用途のみ *1：監視ソフトは使用不可
			PYBBBQ03	●																																																	
L：UPS																																																						
L	29	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT502	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	T	×	×	×	×	*1	*1	×	*1	*1	*1	*1	×	*1	*1	*1	*1	*1	×	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	65,000	瞬断/停電発生時にサーバ，周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：500VA/360W ・コンセント：4 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース：USB(COM)/LANネットワークオキシメントカードの手配必須) ※別売りの連結用フットスタンド[GPS-UPF01]を使用することで，サーバとの連結可能 ※別売りのSmart-UPS C500J用フットスタンド[PY-UPF01]を使用することで，UPS2台の縦置きが可能 ※別売りのUPS管理ソフトウェア[PowerChute Business Edition v9.0]は同， PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能， スケジュール運転機(アルタイムモニタリング機能等)が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体，周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 *1：UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検証・直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSP以降搭載する本体のサポート可能なSP以降します)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ガイドライン対応	提供時期	適用機種 BX920 S2	BX924 S2	BX922 S2	BX924 S2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	CX2570 M2	CX2560 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16E	WS16S SS	WS12R5	WS12R2	WS12R E	WS12R F	WS12R E	WS08R2 SP1S	WS08R2 SP1E	WS08R2 E	WS08R2 D	WS2012 R2 E-64	WS2012 R2 F-32	WS2012 R2	WS2008 R2	RHEL 7	RHEL 6	SLES 12	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																																				※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に応じ、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております)。 注2）対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
						注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2																	注4	注4	注5	注1	
L：UPS																																				
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	T	×	×	×	×	— ★1	— ★1	× ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	×	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	66,000	銘柄:停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/ 500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間定常夜日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0 1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	T	T	●	×	×	— ★1	— ★1	× ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	×	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	118,000	銘柄:停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/ 980W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間定常夜日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0 1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	R	R	×	×	×	— ★1	— ★1	× ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	×	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	158,000	銘柄:停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1200VA/ 1000W ・コンセント: 4 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P準拠)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間定常夜日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0 1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	33	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	R	R	×	×	×	— ★1	— ★1	× ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	×	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	123,000	銘柄:停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/ 1200W ・コンセント: 6 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P準拠)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間定常夜日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0 1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	● ★1	● ★1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ★1	×	— ★2	— ★2	× ★2	— ★2	— ★2	— ★2	×	— ★2	— ★2	— ★2	— ★2	— ★2	— ★2	— ★2	— ★2	— ★2	292,000	銘柄:停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/ 2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U/ 自立型 ・ラックマウント用レール、自立用オプションの標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L6-30P準拠)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間定常夜日以降訪問修理)付 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE1)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0 1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ★1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ、PRIMERGY BX400 S1 シャーシまたはPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ2台接続する場合は、 100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC100V対応)<NEMA 5-15P>の手配必須 ★2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPCD1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	— ★1	— ★1	× ★1	— ★1	— ★1	— ★1	×	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-T(二対応 ・Webブラウザあるいは2NMS(Network Menagement System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500JJに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500JJ ツイストペアケーブル ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	17	シリアルポートカード	PY-UPLD1	×	済	×	×	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	BR R6 SR R5	×	×	11,000	PMANモデルS0/ PMANモデルD0一Smart-UPS間接続時にSmart-UPSに接続するシリアルポートカード ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ PMANモデルL100またはPMANモデルS0、UPSケーブル ★1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
L	27	Dual port シリアルインターフェース 拡張カード	PY-UPS02	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	— ★1	— ★1	× ★1	— ★1	— ★1	— ★1	×	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	— ★1	17,000	Smart-UPS用拡張カード ・Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	26	連結用フットスタンド	QPS-UPFD1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	UPS連結キット TX1320 M2付属のフットスタンドとの同時適用によりTX1320 M2と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500JJ)を 連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500JJ [PY-UPAT502]
L	35	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K2	×	済	● ×2 ★3	● ×2 ★3	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★4 ★5	● ★5	● ★5	— ★6	— ★6	× ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	×	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	662,000	銘柄:停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5000VA/ 3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-30R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U/ 自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・Webブラウザあるいは2NMS(Network Menagement System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PY-BBUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックス一接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ★1) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX03)を手配し、 電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 電源ユニット2台目のSmart-UPS RT 5000 1台ごの必要 ★3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、 電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★4) 電源ユニット(1600W)[PY/BPU162]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX03]を手配し、電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★5) 電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PY/BPU241]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX02]を手配し、電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★6) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	36	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	×	済	● ×2 ★3	● ×2 ★3	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	×	×	R ★1	R ★1	×	● ★4 ★5	● ★5	— ★6	— ★6	× ★6	— ★6	— ★6	— ★6	×	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	— ★6	1,586,000	銘柄:停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 10000VA/ 8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V)、2 (NEMA L6-20R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: 無しハードワイヤ接続) ・Webブラウザあるいは2NMS(Network Menagement System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PY-BBUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックス一接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者によるエ事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG6/16mm2、配線被覆剥き長さ: 12mm、締め付けトルク2.5Nm) ★1) 接続時は別途コンセントボックス[PY-CTX02]を手配し、 電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX02]を 手配し、電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、 電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★4) 電源ユニット(1600W)[PY/BPU162]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX03]を手配し、電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★5) 電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PY/BPU241]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX02]を手配し、電源ケーブルAC200V対応) <NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ★6) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	● ★1	● ★1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ×2	● ×2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V) ・ラックとの実数: 1U ・供給容量: 最大24A * *コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	×	済	● ★1	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×2	● ×2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S2 シャーシ～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V) ・ラックとの実数: 1U ・供給容量: 最大64A * *コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 ★1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続 ★2) 電源ユニット(1600W)[PY/BPU162]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
「適用OS欄」●：適用可(サポート可能なSPに搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カタログ掲載	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	CX2570 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX2540 M2	TX2550 M3	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16D	WS16E	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2F	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2E	WS08R2S	WS08R2D	WS08R2E	WS03S/E-64	WS03D/E-64	WS03S/E-32	WS03D/E-32	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																		注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5		注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2）対応状況については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
L：UPS																																								
L	37	拡張バッテリ	PY-BBLE2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Smart-UPS RT 5000/RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000/RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・取付: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STA01	×	済	×	×	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	147,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数: 2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格非常電力(VA)ラ定格有効電力(W)以下になるようUPSの予配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000 ※1) 電源ケーブル(AC200V)対応(適用時は未サポート
M：ラック関連																																								
M	12	ラックレールキット	PY-RR05	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアームオプション対応: ○ 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 817mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR05	●																																				
M	13	ラックレールキット	PY-RR06	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアームオプション対応: × 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 772mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR06	●																																				
M	1	ラックレールキット	PY-RRL2	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアームオプション対応: ○ 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 808mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL2	●																																				
M	2	ラックレールキット	PY-RRS2	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアームオプション対応: × 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 745.5mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS2	●																																				
M	14	ラックレールキット	PY-RR07	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	● ※1	● ※1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアームオプション対応: ○ 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 818mm ※1) ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR07	●																																				
M	15	ラックレールキット	PY-RR08	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	● ※1	● ※1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアームオプション対応: × 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 790mm ※1) ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR08	●																																				
M	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RRL2/PYBRRL2]
			PYBRA01	●																																				
M	19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02	×	済	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	● ※1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RR05/PYBRR05/PY-RR07/PYBRR07]
			PYBRA02	●																																				
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)], 129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル2枚)、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー20個(添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースタンダード/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)], 103kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースタンダード/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)], 114kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル2枚)、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースリム/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)], 88kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースリム/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)], 124kg(搭載可能質量: 740kg) 前扉、後扉、サイドパネル2枚)、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー16個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースタンダード/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様, 19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)], 100kg(搭載可能質量: 740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー16個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースタンダード/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)], 91kg(搭載可能質量: 480kg) 前扉、後扉、サイドパネル2枚)、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースタンダード/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	182,000	19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)], 79kg(搭載可能質量: 480kg) 前扉、後扉、サイドパネル2枚)、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースリム/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	済	－ ※1	－ ※1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	× ※1	－ ※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	19インチ, 16Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)], 67kg(搭載可能質量: 320kg) 前扉、後扉、サイドパネル2枚)、ラック扉用キー2個)、ケーブルホルダー8個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザースリム/L字型)または スタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザースタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザースタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザースリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザースリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック(スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大3個までカスタムメイド手配集合梱包可能
			19RB27CM1	●																																				
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック(スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大3個までカスタムメイド手配集合梱包可能
			19RB27CM2	●																																				

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	提供ハードウェア	提供時期	適用機種 BI20R2	BI20R2	BI20R2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2540 M2	CX2570 M1	CX2570 M2	TX1310 M1	TX1320 M2	TX2540 M1	TX2540 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16D	WS16E	WS12R5	WS12R2	WS12RD	WS12RE	WS12R5	WS12S	WS12SD	WS12F	WS12E	WS08R2E	WS08R2D	WS2012 R2 E-64	WS2012 R2 E-32	WS2008 F-64	WS2008 F-32	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。） 注2）対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ：https://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：https://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
M：ラック関連																																										
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面：4、背面：4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM1	●																																						
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面：4、背面：4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM2	●																																						
M	59	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面：10、背面：10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM11	●																																						
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面：10、背面：10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM21	●																																						
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・接続位置：ラック背側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スタンダード/ラック前面用L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(引出し型)×1 ・取付けプレート×1 ・サラネジ×8 ・六角レンチ×1
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ネジ(ワッシャー一組込済) M6ネジ：ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし。不足する場合に手配
			19RB26SC1	●																																						
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量：50kg ・搭載可能サイズ(W×D)：435mm×700mm ・ラック内占有数：1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品：機器固定用ベルト2本添付(ベルト長：2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量：50kg ・搭載可能サイズ(W×D)：430mm×700mm ・ラック内占有数：1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品：機器固定用ベルト2本添付(ベルト長：2m/本)
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量：5kg ・搭載可能ノートPC ノートPC外形寸法(WxDxH)(最大)：390mm×340mm×40mm (突起部含む) 電源アダプター等格納部(WxDxH)(最大)：390mm×100mm×40mm (突起部含む) ・ラック内占有数：1U ・添付品：機器固定用ベルト1本添付(ベルト長：1m/本)
M	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル。1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP1	●																																						
M	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル。2U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP2	●																																						
M	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル。3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP3	●																																						
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	－ *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力：AC100V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個E1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱部は込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ搭載で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個E1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱部は込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX400 S1/CX400 M1 シャーシ搭載で接続
M	85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量：最大24A※ ・質量：3.9kg ・ラック占有数：1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱部は込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	－ *1	－ *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量：最大24A※ ・質量：3.7kg ・ラック占有数：1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱部は込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ搭載で接続
M	87	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/0U)	19R-27P10	×	済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	－ *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC100V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.8kg ・ラック占有数：無し(0U) ・接続位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを接続するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト接続スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個E1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ搭載で接続
M	88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/0U)	19R-27P20	×	済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.8kg ・ラック占有数：無し(0U) ・接続位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを接続するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト接続スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個E1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX400 S1/CX400 M1 シャーシ搭載で接続
M	89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-27P30	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.4kg ・ラック占有数：無し(0U) ・接続位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを接続するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト接続スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	90	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/0U)	19R-27P40	×	済	－ *1	－ *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.2kg ・ラック占有数：無し(0U) ・接続位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを接続するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト接続スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ搭載で接続
M	54	フロントリア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の奥下に搭載(1U)
M	61	電源ランプ付0Aタップ (100V/4口 1U)	PG-R2TP1	×	済	－	－	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (4口、100V/12A、NEMA 5-15) ※合計電流：12A以下、合計瞬間電流ラッチカレント：3.5mA以下
N：ケーブル																																										
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、接続する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP103	●																																						
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、接続する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP104	●																																						

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	BS2000/ASL	提供時期	BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M2	TX2550 M2	CX2570 M2	WS16S	WS16E	WS16S SES	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12R5 SES	WS12S	WS12RD SES	WS12F	WS12E	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008 Ｅｘ-64	W2008 Ｅｘ-32	W2008R2	W2008	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																		適用機種																		適用OS ※1※2					
																		注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)をご参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2）対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
N：ケーブル																																								
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP105	●																																				
N	4	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP101	●																																				
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP102	●																																				
N	45	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP110	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP110	●																																				
N	48	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP109	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP109	●																																				
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP201	●																																				
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP203	●																																				
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP204	●																																				
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP205	●																																				
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP202	●																																				
N	71	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PY-CBP111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,400	プラグ：NEMA 5-15P準拠
			PYBCBP111	●																																				
N	72	電源ケーブル(AC200V対応/4m)×2	PY-CBP211	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,400	プラグ：NEMA L6-15P準拠
			PYBCBP211	●																																				
N	73	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)×2	PY-CBP212	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ：IEC60320 C14準拠
			PYBCBP212	●																																				
N	74	電源ケーブル(AC200V対応/1m)×2	PY-CBP213	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ：IEC60320 C14準拠
			PYBCBP213	●																																				
N	75	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)×2	PY-CBP214	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ：IEC60320 C14準拠
			PYBCBP214	●																																				
N	76	電源ケーブル(AC200V対応/3m)×2	PY-CBP215	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,400	プラグ：IEC60320 C14準拠
			PYBCBP215	●																																				
N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106	×	済	－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA 5-15P PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※高効率電源ユニット使用時は接続不可
			PYBCBP106	●																																				
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×	済	－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA L6-20P PRIMERGY BX900 S2シャーシ用電源ユニットおよびCX400 M1 シャーシ用電源ユニット(2400W[PY-PU242/PYBPU241)～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP206	●																																				
N	58	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210	×	済	－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C20 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP210	●																																				
N	82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216	×	16.12/下	－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C14極油 PRIMERGY BX400 S1シャーシ用電源ユニットおよびCX400 M1 シャーシ用電源ユニット(1600W[PYBPU162]～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP216	●																																				
N	20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209	×	済	－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA L6-15P PRIMERGY BX400 S1シャーシ用電源ユニットおよびCX400 M1 シャーシ用電源ユニット(1600W[PYBPU162]～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP209	●																																				
N	61	VGIグラフィックスカード 搭載キット	PY-TKVQ031	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express3.0x16にコネクターに挿入し、グラフィックスカード×1を搭載可能 グラフィックスカードNVIDIA Quadro M4000用電源ケーブル×1、エアダクト、PCIカードホルダー ・適用後のPCIスロット －PCI Express3.0x16[FullHeight]×1：グラフィックスカード搭載 －PCI Express3.0x16[Lowprofile]×1：使用不可(占有済み) ・搭載位置：PCIスロット3 ※選択できるべく構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の「電源ユニットの接続条件について」を参照ください。
			PYBTKVQ031	●																																				
N	62	VGIグラフィックスカード 搭載キット	PY-TKVQ032	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express3.0x16にコネクターに挿入し、グラフィックスカード×1を搭載可能 グラフィックスカードNVIDIA Quadro M4000用電源ケーブル×1、エアダクト、PCIカードホルダー ・適用後のPCIスロット －PCI Express3.0x16[FullHeight]×1：グラフィックスカード搭載 －PCI Express3.0x16[Lowprofile]×1：使用不可(占有済み) ・搭載位置：PCIスロット9 ※選択できるべく構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の「電源ユニットの接続条件について」を参照ください。
			PYBTKVQ032	●																																				
N	51	VGIグラフィックスカード 搭載キット	PY-TKVQ033	×	16.12/上	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express3.0x16にコネクターに挿入し、VGIグラフィックスカード×1を搭載可能 VGIグラフィックスカードNVIDIA Tesla M60用電源ケーブル×1、エアダクト、PCIカードホルダー ・適用後のPCIスロット －PCI Express3.0x16[FullHeight]×1：VGIグラフィックスカード搭載 －PCI Express3.0x16[Lowprofile]×1：使用不可(占有済み) ・搭載位置：PCIスロット3 ※選択できるべく構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の「電源ユニットの接続条件について」を参照ください。
			PYBTKVQ033	●																																				
N	52	VGIグラフィックスカード 搭載キット	PY-TKVQ034	×	16.12/上	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express3.0x16にコネクターに挿入し、VGIグラフィックスカード×1を搭載可能 VGIグラフィックスカードNVIDIA Tesla M60用電源ケーブル×1、エアダクト、PCIカードホルダー ・適用後のPCIスロット －PCI Express3.0x16[FullHeight]×1：VGIグラフィックスカード搭載 －PCI Express3.0x16[Lowprofile]×1：使用不可(占有済み) ・搭載位置：PCIスロット9 ※選択できるべく構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M2 システム構成図の「電源ユニットの接続条件について」を参照ください。
			PYBTKVQ034	●																																				
N	60	カード搭載キット	PY-TKMX01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	GPUコンピューティングカード搭載キット
			PYBTKMX01	●																																				
N	65	カード搭載キット	PY-TKMX02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	GPUコンピューティングカード/VGIグラフィックスカード搭載キット
			PYBTKMX02	●																																				
N	66	2.5インチPCIe SSD接続ケーブル	PY-CBE002	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	2.5インチPCIe SSD接続ケーブル
			PYBCBE002	●																																				
N	77	SASケーブル	PY-CBS031	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル ※内蔵ストレージを5台以上使用する場合は、2個手配必要
			PYBCBS031	●																																				
N	63	SASケーブル	PY-CBS022	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード間接続ケーブル ※1：PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
						※1	※1																																	
N	8	SASケーブル	PY-CBS023	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR9FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル ※内蔵ストレージを3台以上使用する場合は、2個手配必要
N	9	SASケーブル	PY-CBS024	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR9FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル
N	64	SASケーブル	PY-CBS025	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]、 SASアレイコントローラカード[PY-SR9FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル
N	57	SASケーブル	PY-CBS032	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]、 SASアレイコントローラカード[PY-SR9FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル ※ラックベースユニット3スインチのみ適用可能
N	58	SASケーブル	PY-CBS033	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]、 SASアレイコントローラカード[PY-SR9FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル ※ラックベースユニット3スインチのみ適用可能
N	28	SASケーブル(2m)	PY-CBS004	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SASケーブル, T26139-Y3988-M220 インターフェース：SFF8088⇔SFF8088 [SASコントローラカード[PY-SC22Q/PYBSC22L] ～ PRIMERGY SX05 S1(SAS)[PY-B051A]間接続ケーブル
N	29	SASケーブル(4m)	PY-CBS005	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASケーブル, T26139-Y3988-M220 インターフェース：SFF8088⇔SFF8088 [SASコントローラカード[PY-SC22Q/PYBSC22L] ～ PRIMERGY SX05 S1(SAS)[PY-B051A]間接続ケーブル
N	10	SASケーブル(mini SAS−miniSAS)	CBL−SASM01 1.5m CBL−SASM03 3m CBL−SASM06 6m	×	済	－	－	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 31,000 49,000	ETERNUS装置接続用SASケーブル インターフェース：SFF8088⇔SFF8088 SASコントローラカード[PY-SC22Q/PYBSC22L]、 SASコントローラ拡張ボード[PY-SC20B/PYBSC0B2] ～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、機系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/ ※1：PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ搭載で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 16/6)の手配必須
						※1	※1																																	

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検に直接接続または接続しない
「適用OS欄」●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名		型名		提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M2	RX2540 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M2	TX2550 M5	CX2570 M2	CX2550 M2	WS150	WS180	WS690	WS2560	WS2580	WS2570	WS2575	WS2585	WS2545	WS2575	WS2585	WS2590	WS2590 E	WS2590 RD	WS2590 E-64	WS2590 E-32	WS2590F	RB2560	TWEL	LLE3	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							適用OS ※1※2																																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名		型名		提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	BX2560 M1	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	TX1310 M5	TX1320 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	CX2670 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16D	WS16E	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2E	WS08R2S	WS08R2D	WS08R2E	WS03R2 E-64	WS03R2 E-32	WS08SP2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ /を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2：対応状況については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/ /を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3：対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/ /を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4：RHEL/SLES8の対応状況については、 当社ホームページ: http://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5：対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: http://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ /を ご確認いただきますようお願いいたします。
O：拡張機器																																				
O	22	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000F]		PY-CFX20F	×	済	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,360,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル(CFX2000F) インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載:冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル: オプション 機能:複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FCF(FcoE Forwarder)※2 ※1：ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2：初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	23	40G QSFP+ インターフェースカード		PY-CFC001	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格:40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度:40Gbps コネクター形状:QSFP+ コネクター数:8 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
			スロット1	PYBCFC0011	●																															
			スロット2	PYBCFC0012	●																															
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード		PY-CFC101	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格:10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度:10Gbps コネクター形状:SFP+ コネクター数:16 データ転送規格:40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度:40Gbps コネクター形状:QSFP+ コネクター数:4 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
			スロット1	PYBCFC10011	●																															
			スロット2	PYBCFC10012	●																															
O	26	ServerView Fabric Manager		PY-SVFV001	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	450,000	コンバージドファブリック 管理ソフト 複雑な物理・仮想ネットワーク経路を視覚的に表現し、より容易にGUI操作によりコンバージドファブリックの 監視・設定が可能。複数のファブリックを単一のGUIで集中管理。 -物理/仮想スイッチ・ヘルススステータス・イベントの表示 -ファブリックと接続仮想ネットワーク/サーバとの経路と障害の影響を可視化 -ファブリックのクナント分析 -ファブリックの内部構成表示 -仮想マシン マイグレーション時のポート自動設定 -FCoEの簡単設定 ※以下の環境のコンソールを拡張し、上記機能を提供 -System Center 2012 SP1 -VMware vCenter Server 5 -ServerView Operations Manager 6.30 +1) Windows Server 2008 R2はSP1以降に対応
O	25	FCFライセンスオプション		PY-CFRF01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	525,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]. PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載用FCFライセンスキー FCF(FcoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]. PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション
O	1	PMANモデル-100		PW-PM1CL2	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	RR SR RS	×	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のUPS/ups/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに 接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード[PY-UPL01]とUPSケーブル[DCBL-UPH03]が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可。V2.1よりサポート [電源制御ボックスとの混在制御は不可] [必須ハード] コンセントボックス[PW-PM1CB1]、RS-232Cケーブル[DCBL-RCY05]、ツイストペアケーブル +1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
O	2	PMANモデル-50		PW-PM2CL1	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	RR SR RS	×	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のUPS/ups/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに 接続する場合は、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード[PY-UPL01]とUPSケーブル[DCBL-UPH03]が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可。V2.1よりサポート [電源制御ボックスとの混在制御は不可] [必須ハード] RS-232Cケーブル[DCBL-RCY05]、ツイストペアケーブル +1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
O	3	コンセントボックス1		PW-PM1CB1	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000 ★	PMANモデル-100と連携してコンセント(3口、100V/10A、700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY、周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須 [必須ハード] PMANモデル-100 [PW-PM1CL2]
																																					+1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
O	4	100Vリレーボックス		F7791EP2	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	148,000 ★	コンセントボックス(接続用電源テーブルタップ (3口、100V/25A、1750W) ※コンセントボックスに電源容量100V/10A、700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル-100 [PW-PM1CL2] / PMANモデル-50 [PW-PM2CL1] +1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
O	5	UPS復号カスケード接続 ケーブル	2m	DCBL-UPF03	×	済	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル ①PMANモデル-50 → PMANモデル-50接続用 ②PMANモデル-100 → PMANモデル-100接続用 +1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
O	6	UPSケーブル	3m	DCBL-UPH03	×	済	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000 ★	PMANモデル-50/ PMANモデル-100～Smart-UPS間接続用ケーブル ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jを PMANモデル-50/ PMANモデル-100に接続した場合、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード[PY-UPL01]が必要 +1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
O	7	RS-232Cケーブル	5m	DCBL-RCY05	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000 ★	PMANモデル-50/ PMANモデル-100～サーバ本体間接続ケーブル +1) 電源ケーブルAC200V対応:適用時は未サポート
O	8	ラックマウント・キット		PW-PM1RK1	×	済	×	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル-100、コンセントボックス1用。 PMANモデル-100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具。 1U占有
O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)		PY-KVFA04	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:4台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション (接続形式:ディスプレイ アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替機5台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を使用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ: http://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVFA08	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000 ★	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション (接続形式:ディスプレイ アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替機9台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を使用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ: http://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAA08	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション (接続形式:ディスプレイ アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替機9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を使用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ: http://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 +1) KVMアダプターケーブルUSB([PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検証(直接接続のみ接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載するお使いのサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BI2560 M2	BI2560 M2	BI2540 M2	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M2	RX2540 M2	CX2570 M2	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16S	WS16E	WS16S	WS16D	WS12R2	WS12R2F	WS12R2E	WS12R2S	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008R2 S	W2008 E-64	W2008 S-64	W2008 E-32	W2008 S-32	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
O：拡張機器																																											
O	30	アナログKVMスイッチ(4ポート)	PY-KVAA16	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション (接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス：PS/2接続USB接続、キーボード：PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより、 （17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]）本装置を1台搭載可能 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブルUSB(PY-CBKAU01)経由でのみ接続可能
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAD08	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション (接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※(17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1])には本装置を搭載不可 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブルUSB(PY-CBKAU01)経由でのみ接続可能
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD16	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション (接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※(17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1])には本装置を搭載不可 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブルUSB(PY-CBKAU01)経由でのみ接続可能
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PY-KVAD32	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:32台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション (接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※(17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1])には本装置を搭載不可 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブルUSB(PY-CBKAU01)経由でのみ接続可能
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にキーケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB) 1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PY-CBKAP01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32] カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にキーケーブル一本が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブル8ケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブル8ケーブル本数分必要 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	USBケーブル(3m)1本＋VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ－(17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1])間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]用、 KVMスイッチを(17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
P：OS/ソフトウェア																																											
P	120	Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール	PYBWPS6	●	16.11/下	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2016 Standard(16コア)インストール 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2016 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	121	Windows Server 2016 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2012 Standard インストール	PYBWPDS2	●	16.11/中	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2016 Standard(16コア) Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2016 Standard ・Windows Server® 2012 Standard+Windows Server® 2012 Standard Product Key Card ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	122	Windows Server 2016 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS6H	●	16.11/下	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2016 Standard(16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2016 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	23	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	●	済	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	107	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 R2 Standard インストール ※2017年12月4日販売終息予定	PYBWPDS8	●	済	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)バンドル Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)+Windows Server® 2008 R2 Standard Product Key Card (Virtual) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	24	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS3H	●	済	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	55	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール ※2016年12月4日販売終息予定	PYBWPS2	●	済	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	75	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール ※2016年12月4日販売終息予定	PYBWPS2H	●	済	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	115	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) インストール	PYBWPF3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU)インストール 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、RDS Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応)の同時適用不可
P	21	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPW3S	●	済	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows® Storage Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品：(添付インストールディスク) ・Windows® Storage Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※Windows® Storage Server 2012 R2 Standardは2NAS専用OS
P	125	Windows Server 2016 Standard(16コア) バンドル	PYBWBS9	●	16.11/中	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2016 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	126	Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS6 PYBWAS6	× ●	16.11/中	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	(添付品) ・Windows Server® 2016 Standard (2コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載する全ての物理CPU2アー数分をカバーするライセンスが必要 ※物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要 ※Windows Server® 2016 Standard(16コアインストール・バンドルオプションの同時手配必須
P	127	Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS62 PYBWAS62	× ●	16.11/中	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	(添付品) ・Windows Server® 2016 Standard (4コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載する全ての物理CPU2アー数分をカバーするライセンスが必要 ※物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要 ※Windows Server® 2016 Standard(16コアインストール・バンドルオプションの同時手配必須
P	128	Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS63 PYBWAS63	× ●	16.11/中	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	(添付品) ・Windows Server® 2016 Standard (16コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載する全ての物理CPU2アー数分をカバーするライセンスが必要 ※物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要 ※Windows Server® 2016 Standard(16コアインストール・バンドルオプションの同時手配必須
P	43	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：(添付インストールディスク) ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | |

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未検に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	ソフトウェア区分	提供時期	適用機種 BI2B2672	BI2B2672T	BI2B2672R	RX2530 M1	RX2530 M1T	RX2530 M1R	RX2540 M2	RX2540 M2T	RX2540 M2R	TX1310 M1	TX1310 M1T	TX1320 M2	TX1320 M2T	TX2540 M1	TX2540 M1T	CX2570 M2	CX2570 M2T	適用OS ※1※2 WS16S	WS16S	WS16E	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2E	WS12R2S	WS12R2D	WS12F	WS12E	W2008R2S	W2008R2E	W2008R2D	W2008S IT-64	W2008S IT-32	W2008F	RHEL7	RHEL6	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																							注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2								注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）未システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。） 注2）対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLES8の対応状況については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P：OS/ソフトウェア																																												
P	159	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	PYBWBS32	●	16.11/9/	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2012 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディシンして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	60	Windows Server 2012 Standard メディアキット	PYBWBS22	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2012媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディシンして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	77	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディシンして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」 問時購入されるWindows Server OSライセンスのバージンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 問時購入されるWindows Server OSライセンスのバージンが ーWindows Server 2012 の場合 2016年12月4日販売終息予定 ーWindows Server 2012 R2 の場合 2017年12月4日販売終息予定
P	78	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWBE82	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディシンして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」 問時購入されるWindows Server OSライセンスのバージンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 問時購入されるWindows Server OSライセンスのバージンが ーWindows Server 2012 の場合 2016年12月4日販売終息予定 ーWindows Server 2012 R2 の場合 2017年12月4日販売終息予定
P	191	Microsoft SQL Server 2014 Standard メディアキット	PYBWBL43	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Microsoft SQL Server 2014媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	192	Microsoft SQL Server 2012 Standard メディアキット	PYBWBL23	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Microsoft SQL Server 2012媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	113	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard メディアキット ※2016年12月4日販売終息予定	PYBWBL8	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Microsoft SQL Server 2008 R2媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	118	Red Hat Enterprise Linux 7.2 媒体バンドル	PYBLB72	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24Red Hat Enterprise Linux[PY型名]の問時適用必須 構成品：(添付インストールディスク) ・Red Hat Enterprise Linux 7.2(for Intel64)
P	116	Red Hat Enterprise Linux 7.1 媒体バンドル	PYBLB71	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24Red Hat Enterprise Linux[PY型名]の問時適用必須 構成品：(添付インストールディスク) ・Red Hat Enterprise Linux 7.1(for Intel64)
P	166	Red Hat Enterprise Linux 6.7 媒体バンドル	PYBLB67	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24Red Hat Enterprise Linux[PY型名]の問時適用必須 構成品：(添付インストールディスク) ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for Intel64)
P	114	Red Hat Enterprise Linux 5.11 媒体バンドル	PYBLB55	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24Red Hat Enterprise Linux[PY型名]の問時適用必須 構成品：(添付インストールディスク) ・Red Hat Enterprise Linux 5.11(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.11(for Intel64)
P	109	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(4GB)	PY-LFVM1	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	システムボードとのUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール インストールOS：なし サポートOS：vS5.1、vS5.5、vS6.0 USB Flash モジュール容量：4GB 添付インストールディスク：なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	177	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	PY-LFVM2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	システムボードとのUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール インストールOS：なし サポートOS：vS5.5、vS6.0 USB Flash モジュール容量：8GB 添付インストールディスク：なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	200	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV63	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	システムボードとのUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール VMware vSphere Hypervisor 6.0 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに接続して、出荷 インストールOS：VMware vSphere Hypervisor 6.0 Update2 サポートOS：vS5.5、vS6.0 USB Flash モジュール容量：8GB 添付インストールディスク：なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	194	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS6SD2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	229,300	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOSVMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	195	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS6SA2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	257,400	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOSVMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	196	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS6PD2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	839,700	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOSVMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	197	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS6PA2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	949,200	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOSVMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	198	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVLC6SD2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,391,500	VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOSVMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	199	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLC6SA2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,700	VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOSVMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	34	ServerView Suite DVD(Tools)＆ドキュメント	PYBSVT1	●	済	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	RR RR RS SR RS	12S 11S	V6 V5	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09上りDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートｆサービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09上り2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1）PRIMERGY CX400 M1 シャーシ二適用可能
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	RR RR RS SR RS	12S 11S	V6 V5	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09上りDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09上り2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1）PRIMERGY CX400 M1 シャーシ二適用可能
P	36	ServerView Suite DVD(Tools)＆ドキュメント	PYBSVT3	●	済	● *1	● *1	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	RR RR RS SR RS	12S 11S	V6 V5	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09上りDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートｆサービス ・クリアファイル DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09上り2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのみ適用可能

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カタログ掲載	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M2	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2S	WS12D	WS12E	WS12S	WS08R2 E	WS08R2 D	WS08R2 S-64	WS08R2 S-32	WS08R2 F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2）対応状況については、当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
																		注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注4	注4	注5	注1	
P：OS/ソフトウェア																																			
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	●*1	●*1	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	TR BR RS SR RS	12S 11S	V6 V5	100	ServerView Suite DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09より2枚DVD-ROM×2 Fキュメント -安全上のご注意 DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのみ適用可能
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	12S 11S	V6 V5	100	ServerView Suite DVD-ROM×1 DVD版数:V11.13.08以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ -ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルはHDVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の"追加マニュアル"をご確認ください。 当社ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシのみ適用可能
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT03	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	×	V5	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09より2枚DVD-ROM×2 DVD版数:V11.14.02～V11.14.09U RHEL対応版数:5.9/5.10, 6.4/6.5 (EV)(1.14.07)より 5.9/5.10, 6.4/6.5, 7.0 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	111	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT04	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	×	V5	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×2 DVD版数:V11.14.11 RHEL対応版数:5.10/5.11, 6.4/6.5, 7.0 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	81	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT05	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	×	V6 V5	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×2 DVD版数:V11.15.01～V11.15.07 RHEL対応版数:5.10/5.11, 6.5/6.8, 7.0/7.1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	164	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT06	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	12S 11S	3S	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×2 DVD版数:V11.15.09 RHEL対応版数:5.11, 6.5/6.6/6.7, 7.1 SLES対応版数:11SP3/SP4, 12GA 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager (OSをインストールする際の言語指定は、英語のみサポートします) ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	12S 11S	3S	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×2 DVD版数:V11.15.12～V11.16.06 RHEL対応版数:5.11, 6.6/6.7/6.8, 7.1/7.2 SLES対応版数:11SP4, 12GA/SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager (OSをインストールする際の言語指定は、英語のみサポートします) ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager *1）PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	156	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT08	×	16.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	TR BR RS SR RS	12S 11S	3S	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×2 DVD版数:V12.16.10以降 RHEL対応版数:5.11, 6.6/6.7/6.8, 7.1/7.2 SLES対応版数:11SP4, 12SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager *1）PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM03	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	×	V5	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×1 DVD版数:V11.14.02～V11.14.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ -ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルはHDVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の"追加マニュアル"をご確認ください。 当社ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	112	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM04	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	×	V5	4,000	ServerView Suite DVD-ROM×1 DVD版数:V11.14.11 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 -本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ -ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルはHDVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の"追加マニュアル"をご確認ください。 当社ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSP以降搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カタログ掲載	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	BX2560 M1	BX2580 M1	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	TX2550 M5	CX2570 M2	CX2550 M2	適用OS 注1注2 WS16S	WS16D	WS16R	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2R	WS12R2E	WS12S	WS12D	WS12R	WS12E	WS08R2S	WS08R2D	WS08R2E	WS2012 R2	WS2012	WS2008 R2	WS2008	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																					注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注3	注2			注4	注4	注5	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております）。 注2）対応状況については、 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ：http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLES8の対応状況については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P：OS/ソフトウェア																																											
P	82	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM05	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	×	V6 V5	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.15.01～V11.15.07 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にぜひご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	165	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM06	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	12S 11S	注5	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.15.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にぜひご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR BR RS SR RS	12S 11S	注5	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.15.12～V11.16.06 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にぜひご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	×	16.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	TR BR RS SR RS	12S 11S	注5	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V12.16.10以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にぜひご確認ください。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	52	ServerView Virtual-IO Manager	1サーバライセンス 8サーバライセンス 18サーバライセンス	PG-SVVM01A PG-SVVM08 PG-SVVM18	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	TR BR RS SR RS *1	×	×	42,000 252,000 473,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager LAN、FC(Fibre Channel)のI/Oパラメーターを仮想化するソフトウェア 以下の機能を提供 ・MACアドレス、WWN(World Wide Name)の仮想化機能 ・PXE、FC-SAN、iSCSI-SANネットワークブート設定の自動化 ・ネットワーク経路(縦線状態)の可復化(ブレードサーバのみ可) ・予備サーバへの手作業の切替えブレードサーバのみ可) ※ServerView Resource Orchestrator(ROR)またはServerView Resource Coordinator VE(RCVE)と 組み合わせて使用することにより、以下の機能を提供 ・予備サーバへの自動切替えブレードサーバのみ可) ※本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、別途SupportDesk契約が必須 ※ServerView Virtual-IO Manager V2.4以降にて使用可能 ※使用環境、各機能の詳細については以下URL参照。 当社ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/) *1) SR/RE/BR/R型は、ServerView Virtual-IO Manager V2.6以降、 T型は、ServerView Virtual-IO Manager V3.4以降にて使用可能
P	53	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WWN16)	BS141EQ2C	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	TR BR RS SR RS	×	×	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition/ ServerView Resource Orchestratorを使用し、 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降の手配必須 ※管理対象サーバ5番サーバを除くI/8台毎に1本の購入が必要 ※使用するシャーシに対応したFCスイッチブレード、ファイバーチャネル拡張ボードが必要
P	54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)	BS141JM2C	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	TR BR RS SR RS	×	×	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ ServerView Resource Orchestratorを使用し、 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降、 およびServerView Virtual-IO Managerの手配必須 ※管理対象サーバ5番サーバを除くI/8台毎に1本の購入が必要
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																											
Q	160	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	3年 4年 5年	PYBSPW3D35 PYBSPW4D35 PYBSPW5D35	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 53,900 66,700 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	161	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D37 PYBSPW5D37	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106,200 136,900 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	162	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D39 PYBSPW5D39	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,700 129,800 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	163	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D30 PYBSPW5D30	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	127,500 164,200 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	164	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D41 PYBSPW5D41	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	127,500 164,300 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	156	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	3年 4年 5年	PYBSPW3D31 PYBSPW4D31 PYBSPW5D31	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 46,100 59,200 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	157	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	3年 4年 5年	PYBSPW3D32 PYBSPW4D32 PYBSPW5D32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 66,000 93,100 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	158	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D33 PYBSPW5D33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,100 93,800 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	159	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D34 PYBSPW5D34	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76,100 112,600 ★	サービス内容： ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要

［適用機種欄］ ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
［適用OS欄］ ●：適用可（サポート可能なSP以降搭載する本体のサポート可能なSP以降します）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	RX4770 M2	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	TX2550 M5	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2S	WS12RD	WS12RE	WS12RS	WS12D	WS12E	WS12S	W2008R2 E	W2008R2 S	W2008 R2	W2008 F-64	W2008 F-32	W2008R	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
					OSサポート																																					
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注4	注4	注5	注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																										
Q	231	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D46 PYBSPH4D46 PYBSPH5D46	● ● ●	16.10/下	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	99,000 156,000 206,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	232	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D47 PYBSPH4D47 PYBSPH5D47	● ● ●	16.10/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	109,000 172,000 226,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	233	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D35 PYBSPH4D35 PYBSPH5D35	● ● ●	16.10/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000 100,000 123,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	234	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D37 PYBSPH4D37 PYBSPH5D37	● ● ●	16.10/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	127,000 182,000 215,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	235	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D39 PYBSPH4D39 PYBSPH5D39	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000 166,000 210,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	236	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D30 PYBSPH4D30 PYBSPH5D30	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000 219,000 258,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	237	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D41 PYBSPH4D41 PYBSPH5D41	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000 219,000 258,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	238	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D31 PYBSPH4D31 PYBSPH5D31	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000 87,000 107,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	239	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D32 PYBSPH4D32 PYBSPH5D32	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000 118,000 145,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	240	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D33 PYBSPH4D33 PYBSPH5D33	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000 119,000 156,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	241	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D34 PYBSPH4D34 PYBSPH5D34	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	94,000 143,000 188,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	242	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D43 PYBSPH4D43 PYBSPH5D43	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000 45,000 59,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
Q	243	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D44 PYBSPH4D44 PYBSPH5D44	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	317,000 459,000 582,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	244	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D45 PYBSPH4D45 PYBSPH5D45	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	402,000 557,000 689,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	245	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A46 PYBSPH4A46 PYBSPH5A46	● ● ●	16.10/下	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000 213,000 282,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	246	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A47 PYBSPH4A47 PYBSPH5A47	● ● ●	16.10/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	148,000 235,000 310,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	247	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A35 PYBSPH4A35 PYBSPH5A35	● ● ●	16.10/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000 129,000 159,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	248	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A37 PYBSPH4A37 PYBSPH5A37	● ● ●	16.10/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	174,000 247,000 313,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSP以降搭載する本体のサポート可能なSP以降します)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	サポートサービス	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	RX2580 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M2	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS12RD	WS12RE	WS12RF	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2S	WS12D	WS12E	WS12F	WS12R2D	WS12R2E	W2008R2 E	W2008RD	W2008D-64	W2008S-64	W2008S-72	W2008RF	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2							注4	注4	注5		
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																										
Q	249	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A39 PYBSPH4A39 PYBSPH5A39	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000 217,000 273,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	250	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A30 PYBSPH4A30 PYBSPH5A30	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	209,000 297,000 375,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	251	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A41 PYBSPH4A41 PYBSPH5A41	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	209,000 297,000 375,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	252	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A31 PYBSPH4A31 PYBSPH5A31	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000 113,000 138,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	253	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A32 PYBSPH4A32 PYBSPH5A32	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	118,000 162,000 199,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	254	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A33 PYBSPH4A33 PYBSPH5A33	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000 168,000 215,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	255	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A34 PYBSPH4A34 PYBSPH5A34	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	136,000 201,000 258,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	256	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A43 PYBSPH4A43 PYBSPH5A43	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000 65,000 83,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
Q	257	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A44 PYBSPH4A44 PYBSPH5A44	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	460,000 656,000 824,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	258	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A45 PYBSPH4A45 PYBSPH5A45	● ● ●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	544,000 747,000 921,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	174	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPP3D46 PYBSPP4D46 PYBSPP5D46	● ● ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000 176,000 230,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	175	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPP3D47 PYBSPP4D47 PYBSPP5D47	● ● ●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124,000 191,000 249,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	169	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPP3D35 PYBSPP4D35 PYBSPP5D35	● ● ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000 122,000 151,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	170	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPP3D37 PYBSPP4D37 PYBSPP5D37	● ● ●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,000 200,000 238,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	171	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPP3D39 PYBSPP4D39 PYBSPP5D39	● ● ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	131,000 185,000 224,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	172	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPP3D30 PYBSPP4D30 PYBSPP5D30	● ● ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000 235,000 279,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名		提供時期	サポートパック	適用機種 BI2560 M2	BI2560 M2	BI2560 M2	RX2540 M2	RX2540 M2	RX2540 M2	CX2570 M2	CX2570 M2	CX2570 M2	TX1310 M5	TX1310 M5	TX1310 M5	TX2540 M5	TX2540 M5	TX2540 M5	CX2570 M2	CX2570 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16S	WS16S	WS12R2D	WS12R2D	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2F	WS12R2F	WS12R2E	WS12R2S	WS12R2S	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2E	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008R2 E	W2008 S F-64	W2008 S F-32	W2008F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																																																			※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。) 注2）対応状況については、 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLES8の対応状況については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
																									注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注4	注4	注5	注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																																		
Q 172		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3D41 PVBSPP4D41 PVBSPP5D41	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000 235,000 279,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 169		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3D31 PVBSPP4D31 PVBSPP5D31	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81,000 110,000 136,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 168		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3D32 PVBSPP4D32 PVBSPP5D32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102,000 139,000 172,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 167		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3D33 PVBSPP4D33 PVBSPP5D33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	96,000 140,000 182,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 166		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3D34 PVBSPP4D34 PVBSPP5D34	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000 163,000 213,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 185		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A46 PVBSPP4A46 PVBSPP5A46	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	149,000 230,000 302,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 186		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A47 PVBSPP4A47 PVBSPP5A47	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000 251,000 329,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 180		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A35 PVBSPP4A35 PVBSPP5A35	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111,000 150,000 185,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 181		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A37 PVBSPP4A37 PVBSPP5A37	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	186,000 282,000 332,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 182		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A39 PVBSPP4A39 PVBSPP5A39	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000 234,000 294,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 183		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A30 PVBSPP4A30 PVBSPP5A30	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	219,000 310,000 390,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 184		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A41 PVBSPP4A41 PVBSPP5A41	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	219,000 310,000 390,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 176		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A31 PVBSPP4A31 PVBSPP5A31	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000 135,000 165,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 177		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A32 PVBSPP4A32 PVBSPP5A32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000 181,000 223,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 178		SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PVBSPP3A33 PVBSPP4A33 PVBSPP5A33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000 187,000 238,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カタログ/ナビ	提供時期	適用機種 BI20R0102	BI20R0202	BI20R0302	BI20R0402	BI20R0502	BI20R0602	BI20R0702	BI20R0802	BI20R0902	BI20R0A02	BI20R0B02	BI20R0C02	BI20R0D02	適用OS ※1※2 WS16S	WS16E	WS16S	WS12R5	WS12R5E	WS12R5S	WS12RD	WS12RDE	WS12RDS	WS12R2	WS12R2E	WS12R2S	WS12	WS12E	WS12S	WS08R2	WS08R2 E	WS03S F-64	WS03S F-32	WS08F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい'希望小売価格'となっております。) 注2) 対応状況については、当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注4	注4	注5	注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																											
Q	179	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPP3A34 PYBSPP4A34 PYBSPP5A34	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000 218,000 279,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	186	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D46 PYBSPQ4D46 PYBSPQ5D46	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000 224,000 290,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	187	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D47 PYBSPQ4D47 PYBSPQ5D47	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000 239,000 309,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	191	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D35 PYBSPQ4D35 PYBSPQ5D35	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000 164,000 204,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	192	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D37 PYBSPQ4D37 PYBSPQ5D37	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	186,000 259,000 312,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	193	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D39 PYBSPQ4D39 PYBSPQ5D39	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	176,000 244,000 308,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	194	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D30 PYBSPQ4D30 PYBSPQ5D30	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000 292,000 351,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	195	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D41 PYBSPQ4D41 PYBSPQ5D41	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000 292,000 351,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	187	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D31 PYBSPQ4D31 PYBSPQ5D31	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000 154,000 191,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	188	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D32 PYBSPQ4D32 PYBSPQ5D32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000 179,000 222,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	189	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D33 PYBSPQ4D33 PYBSPQ5D33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000 202,000 259,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	190	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3D34 PYBSPQ4D34 PYBSPQ5D34	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,000 224,000 288,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	201	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3A46 PYBSPQ4A46 PYBSPQ5A46	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000 297,000 385,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	208	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3A47 PYBSPQ4A47 PYBSPQ5A47	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	212,000 317,000 411,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q	202	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPQ3A35 PYBSPQ4A35 PYBSPQ5A35	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,000 210,000 261,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用機種のサポートOSに準じます

項	品名	型名		提供時期	カタログ掲載	適用機種 BI2560 M2	BI2560 M2	BI2560 M2	RX2540 M2	RX2540 M2	RX2540 M2	CX2570 M2	CX2570 M2	CX2570 M2	TX1310 M3	TX1310 M3	TX1310 M3	TX2540 M1	TX2540 M1	TX2540 M1	CX2570 M2	CX2570 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16E	WS16S	WS16R	WS12R2D	WS12R2E	WS12R2S	WS12D	WS12E	WS12S	WS12R2E	WS12R2S	WS12D	WS12E	WS12S	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008 R2 S-64	W2008 R2 S-32	W2008R2 F	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BI2B2W2	BI2B2W2T	BI2B2W2R	R2S2W1W2	R2S2W1W2T	R2S2W1W2R	T1E1W1W1	T1E1W1W1T	T1E1W1W1R	T1E2W1W1	T1E2W1W1T	T1E2W1W1R	C2E2W1W2	C2E2W1W2T	C2E2W1W2R	適用OS ※1※2 WS16D	WS16S	WS16E	WS16S/S	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2E	WS12R2S	WS12R2S/S	WS12R2D/E	WS12R2F/E	WS12R2E/E	W2008R2D	W2008R2E	W2008R2D/E	W2008R2F/E	W2008R2E/E	W2008R2D/E-64	W2008R2F/E-32	W2008R2E/E-32	RHEL7	RHEL6	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																					注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2										注4	注4	注5		注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております)。 注2）対応状況については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）RHEL/SLES関対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																													
Q	217	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3D41 PYBSPR4D41 PYBSPR5D41	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	215,000 300,000 362,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	208	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3D31 PYBSPR4D31 PYBSPR5D31	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000 177,000 220,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	210	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3D32 PYBSPR4D32 PYBSPR5D32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	149,000 202,000 250,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	211	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3D33 PYBSPR4D33 PYBSPR5D33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000 215,000 275,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	212	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3D34 PYBSPR4D34 PYBSPR5D34	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	166,000 236,000 303,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	229	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A46 PYBSPR4A46 PYBSPR5A46	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	214,000 315,000 407,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	230	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A47 PYBSPR4A47 PYBSPR5A47	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	225,000 334,000 433,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	224	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A35 PYBSPR4A35 PYBSPR5A35	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	174,000 233,000 290,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	225	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A37 PYBSPR4A37 PYBSPR5A37	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	352,000 348,000 439,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	226	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A39 PYBSPR4A39 PYBSPR5A39	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	233,000 323,000 405,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	227	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A30 PYBSPR4A30 PYBSPR5A30	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	281,000 391,000 492,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	228	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A41 PYBSPR4A41 PYBSPR5A41	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	281,000 391,000 492,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	220	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A31 PYBSPR4A31 PYBSPR5A31	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,000 220,000 273,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	221	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A32 PYBSPR4A32 PYBSPR5A32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	192,000 260,000 322,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf(SupportDeskパック)」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	提供時期	適用機種 BI22S0102	BI22S0202	BI22S0302	BI22S0402	RX2530 M2	RX2540 M2	CX2570 M2	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16E	WS16S/S	WS12R5	WS12R7	WS12R8	WS12R9	WS12RF	WS12RE	WS12R5	WS12S	WS12RD	WS12E	WS12F	WS08R2 E	W2008R2 E	W2008R2 D	W2008R2 S	W2008 S-64	W2008 S-32	W2008F	RHEL 7	RHEL 6	SLES 11	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																		注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注3	注2	注2	注2	注3	注2										注4	注4	注5	注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																											
Q	222	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A33 PYBSPR4A33 PYBSPR5A33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000 281,000 356,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	223	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPR3A34 PYBSPR4A34 PYBSPR5A34	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	219,000 309,000 392,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年 4年 5年	PYBSPS3D02 PYBSPS4D02 PYBSPS5D02	● ● ●	16.10/下	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	● *1	× *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	73,000 84,000 92,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise はサポート
Q	80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年 4年 5年	PYBSPS3A02 PYBSPS4A02 PYBSPS5A02	● ● ●	16.10/下	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	● *1	× *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	82,000 97,000 110,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise はサポート
Q	81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPT3D02 PYBSPT4D02 PYBSPT5D02	● ● ●	16.10/下	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	● *1	× *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	165,000 216,000 270,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise はサポート
Q	82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPT3A02 PYBSPT4A02 PYBSPT5A02	● ● ●	16.10/下	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	● *1	× *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	225,000 294,000 368,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise はサポート
Q	83	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3D02 PYBSPV4D02 PYBSPV5D02	● ● ●	16.10/下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	300,000 391,000 489,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照
Q	84	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3A02 PYBSPV4A02 PYBSPV5A02	● ● ●	16.10/下	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	408,000 532,000 666,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照
Q	103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 3年 4年 5年	PYBSPR1D02 PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RS SR RS	×	×	108,000 302,400 393,600 460,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照
Q	104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1A02 PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RS SR RS	×	×	162,000 453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照
Q	105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RS SR RS	×	×	453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照
Q	106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3A02 PYBSPK4A02 PYBSPK5A02	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RS SR RS	×	×	680,400 885,600 1,080,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照
Q	126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3D03 PYBSPD4D03 PYBSPD5D03	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RS SR RS	×	×	908,000 1,181,000 1,440,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照
Q	127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3A03 PYBSPD4A03 PYBSPD5A03	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RS SR RS	×	×	1,361,000 1,772,000 2,160,000 ★	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧.pdf「SupportDeskパック」参照

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	サポートパック	適用機種 BI2560 T2	BI2560 T3	BI2560 R2	RX2540 M2	RX2530 M2	RX2520 M2	CX2570 M2	CX2550 M2	TX2550 M2	TX2540 M2	TX2530 M2	TX2520 M2	RX1330 M3	TX1330 M3	RX1330 M2	TX1330 M2	RX1330 M1	TX1330 M1	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16D	WS16S	WS16DE	WS16SE	WS16DN	WS16SN	WS16DF	WS16SF	WS16DR	WS16SR	WS16DD	WS16SD	WS12R2E	WS12R2S	WS12R2D	WS12R2F	WS12R2E	WS08R2E	WS08R2D	WS08R2S	W2008 R2-64	W2008 R2-32	W2008 IA-64	W2008 IA-32	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																										注3	注3	注3	注3	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2					注4	注4	注5	注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																																				
Q	111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PVBSPN3D02 PVBSPN4D02 PVBSPN5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	302,400 393,600 480,000	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PVBSPN3A02 PVBSPN4A02 PVBSPN5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	453,600 590,400 720,000	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PVBSPR5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	792,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PVBSPR5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	1,188,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PVBSPK5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	1,188,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PVBSPK5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	1,782,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PVBSPD5DE3	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	2,376,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PVBSPD5AE3	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	3,564,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PVBSPN5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	792,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PVBSPN5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR BR RB SR RS	×	×	1,188,000	サービス内容： ★ 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラトのD/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	61	RAID設定サービス(RAID0)		PVBAS0S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	62	RAID設定サービス(RAID1)		PVBAS1S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)		PVBAS1H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	64	RAID設定サービス(RAID5)		PVBAS5S	●	済	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	66	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)		PVBAS5H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	68	RAID設定サービス(RAID6)		PVBAS6S	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	69	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)		PVBAS6H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	65	RAID設定サービス(RAID1+0)		PVBAS10	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：4～16台(偶数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	70	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)		PVBAS1A	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数：5～17台(奇数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	60	RAID設定サービス(RAID1)		PVBASISF	●	16.11/上	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SATA Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス -RAID設定される SATA Flash モジュール台数：2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	74	ランクスペアリング 設定サービス		PVBMMRI	●	済	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、要素事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	75	パフォーマンスモード 設定サービス		PVBMMPI	●	済	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、要素事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	76	ミラードチャネルモード 設定サービス		PVBMMCI	●	済	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、要素事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※1DPC構成のみサポート
Q	78	パフォーマンスモード 設定オプション		PVBMMP2	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、要素事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	50	ロックステップモード 設定オプション		PVBMML3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをロックステップモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、要素事項欄「メモリの動作モードについて」を参照

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：未体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能な SP は搭載する本体のサポート可能な SP に準じます)，×：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ソフトウェアタイプ	提供時期	適用機種 BX2560 M2	BX2580 M2	RX1330 M2	RX2530 M2	RX2540 M2	RX2560 M2	RX2580 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2550 M2	CX2570 M2	適用OS ※1※2 WS16S	WS16S	WS16E	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12R5	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R2 E	WS08R2 D	WS08R2 E	WS08S E-64	WS08S E-32	WS08F	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			注3	注3	注3	注3	注2	注2	注3	注2	注2	注3	注2								注4	注4	注5	注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																								
Q	51	パフォーマンスモード設定オプション	PYBMMP3	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	52	ミラードチャネルモード設定オプション	PYBMMC3	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	53	ランクスペアリングモード設定オプション	PYBMMR3	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	23	アドバンスド・サーマルオプション	PYBET01	●	済	×	×	●	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度（通常）：10～35℃ ⇒（オプション適用後）：5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール(FISK/システム構成図)を参照
Q	7	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET02	●	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度（通常）：10～35℃ ⇒（オプション適用後）：5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール(FISK/システム構成図)を参照
Q	8	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET51	●	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度（通常）：10～35℃ ⇒（オプション適用後）：5～45℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール(FISK/システム構成図)を参照
Q	24	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES13	●	16.10/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	18	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES14	●	16.10/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ: http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	99	OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK6001	●	16.11/下	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2016 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	100	OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK6002	●	16.11/下	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2016 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	93	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2R01	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	94	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2R02	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	95	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2003	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	96	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2004	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	91	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents) ※2016年12月4日販売終息予定	PYBDK3R03	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	92	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager) ※2016年12月4日販売終息予定	PYBDK3R04	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	97	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents/Hyper-V) ※2016年12月4日販売終息予定	PYBDK3R03H	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	98	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager/ Hyper-V) ※2016年12月4日販売終息予定	PYBDK3R04H	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	●	済	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を50GB追加 最大でつまで同時手配可能 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	●	済	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	×	● *1)	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT160ユニット *3	内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO7 ユニット *3	内蔵LTO6 ユニット *3	内蔵LTO5 ユニット *3	内蔵LTO4 ユニット *3	内蔵LTO3 ユニット *3	内蔵LTO2 ユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	提供単位	標準価格(円)	備考
V:サプライ品																		
V	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
V	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
V	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
V	5	データカートリッジ DAT160	0121220	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB(非圧縮時)/160GB(圧縮時)
V	6	クリーニングカートリッジDAT160	0121240	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用クリーニングカートリッジ 50回使用可能
V	22	Ultrium7 データカートリッジ	0160360	16.11/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO7 ユニット用 Ultrium7 データカートリッジ 記憶容量:6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時)
V	23	Ultrium7 WORM データカートリッジ	0160365-P	16.11/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO7 ユニット用 Ultrium7 WORM データカートリッジ 記憶容量:6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時)
V	16	Ultrium6 データカートリッジ	0160350	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時)
V	17	Ultrium6 WORM データカートリッジ	0160355-P	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 WORM データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時)
V	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	7	Ultrium5 WORM データカートリッジ	0160345	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 WORM データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	8	Ultrium4 WORM データカートリッジ	0160335	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 WORM データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	9	Ultrium3 WORM データカートリッジ	0160325	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 WORM データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
V	24	データカートリッジRDX 3TB	0162190	16.11/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:3TB
V	21	データカートリッジRDX 2TB	0162180	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:2TB
V	18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB
V	19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
V	32	DVD-RAM ディスク LM-HC47L	1241100	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	1枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2~3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当
V	33	DVD-RAM ディスク LM-HB47LA	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	1枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2~3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要あり
V	34	DVD-RAM ディスク LM-HB94L	1241102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2~3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要あり
V	53	PRIMERGY用 USBメモリ8GB	0964030	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※対応機種・対象OSについては以下ホームページ参照。富士通コワーコ株式会社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/

*1:商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。
最新情報については、富士通コワーコ株式会社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/)より
ご確認頂きますようお願いいたします。
*2:接続可能な装置、適用可能なOSは、
必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認頂きますようお願いいたします。
*3:PRIMERGYシステム構成図(2016年10月版)[カタログNo.CG2000-128]に掲載のある装置に限ります。

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
56版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
55版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
54版	2016/7/8	B:ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
		I:オプションカード関連 90	セキュリティチップ[PY-TPM03]を修正
53版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
52版	2016/4/28	Q-7	アドバンスド・サーマルオプション40の適用機種 CX2550 M2/CX2570 M2を×に変更
51版	2016/4/12	A-10/A-13	RX2560 M2/TX2560 M2のWSS12RSを未サポートへ変更
50版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
49版	2016/2/10	A-36	TX1330 M2 ベースユニット(300W電源×1)の備考欄を修正
48版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
47版	2015/10/8	I:オプションカード関連 156/157	RX4770 M2 内蔵2.5インチ IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC321],Dual port IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC322]未サポートに変更
46版	2015/9/9	I:オプションカード関連 152	接続ケーブル:カテゴリ6a以上に修正
45版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
44版	2015/7/28	P:OS/ソフトウェア 109/156/157/158/159/160/161/162/163	RX4770 M2のVMware vSphere 6 のサポート開始
43版	2015/7/21	F:内蔵ストレージ 259	RX4770 M1/M2 内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB[PY*BS20PA]未サポートに変更
42版	2015/6/12	A-14	RX200 S8 ラックベースユニットを販売終息済みに変更
		F:内蔵ストレージ 156/157/158/159/189/190/191/192	SATA SSD(Read Intensive)の備考修正
		F:内蔵ストレージ 115	SASエキスパンダー[PY*EXS02]の適用機種 RX2560 M1/RX4770 M2を●に修正
		I:オプションカード関連 148	SASコントローラカード[PY*SC3FA]の備考に注記追記
		P:OS/ソフトウェア 109/117/156/157/158/159/160/161/162/163	RX1330 M1/RX2560 M1/TX1320 M1/TX1330 M1/TX150 S8/TX2560 M1の VMware vSphere 6 のサポート開始
41版	2015/5/27	I:オプションカード関連 8	RX2540 M1におけるサポート削除[PYBSR3PE]
40版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
39版	2015/4/23	A-31/A-32	RX2560 M1 ラックベースユニット[PYR2561R5N]/TX2560 M1 タワーベースユニット [PYT2561T5N]の提供時期を変更
		D:CPU 327/328/329/330/331/332/333/334/335/ 336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347 F:内蔵ストレージ 709/710/711/714/715/716/718 Q:サポート/サービス 150/151/152/153/154/155	RX2560 M1 ラックベースユニット/TX2560 M1 タワーベースユニット用オプションの提供時期を変更
		F:内蔵ストレージ 744/745/746	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-6TB(7.2krpm)を削除
38版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
37版	2015/2/19	I:オプションカード関連 25/27	PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN302のカスタムメイド型名追加
36版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
35版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
34版	2014/12/16	D:CPU 132/137/286/288	BX2560 M1における対象CPUの吸気制限を追加
33版	2014/12/9	I:オプションカード関連 22 Q:サポート/サービス 76	RX2520 M1におけるサポート追加(I 22) ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種にRX200 S8を追加
32版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
31版	2014/10/28	L:UPS 27	提供時期を変更
30版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
29版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
28版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
27版	2014/8/5	K:電源/FANユニット関連 1/5/2/6/10	電源ユニットの混載条件追記
26版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種からRX200 S8を削除
25版	2014/7/2	N:ケーブル 36	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルを修正
24版	2014/6/10	F:内蔵ストレージ 140/141 J:ブレードサーバオプション関連 N:ケーブル 35/36	JX60(ハードディスクキャビネット)関連の記載を修正
		D:CPU 267	使用環境の周囲温度に関する注記追加
		I:オプションカード関連 14	RX2520 M1 選択可能ベースユニット追記
23版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
22版	2014/4/8	P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルのキャンペーン期間終了に伴う価格改定
		Q:サポート/サービス 4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/31/32	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/SupportDeskパック Standard(OSサポートなし)/SupportDeskパック Standard24(OSサポートなし)の価格改定
21版	2014/2/10	F:内蔵ストレージ 50/51/52/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/ 70/80/95/96/97/98/111/112/113/114	内蔵2.5インチ SSD[PY*SD20NG2/40NG2/80NG2/16NG2/20MG/40MG/80MG/10NF2/20NF2/40NF2/ 80NF2/10NF4/20NF4/40NF4/80NF4/10MF/20MF/40MF/80MF]の提供時期修正、内蔵2.5インチ SSD [PY*SD10NC/20NC/40NC/10MC/20MC/40MC]の再掲載と販売終息予定日の修正
		J:ブレードサーバオプション関連 2/53 N:ケーブル 38	BX920 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード(56Gbps)/IB電気ケーブル(56Gbps)を未サポート
		L:UPS 12/13	無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)の注記修正
20版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
19版	2013/12/13	F:内蔵ストレージ 71	内蔵2.5インチ SSD－1.6TB削除
18版	2013/12/6	J:ブレードサーバオプション関連 93/94	BX900 S2搭載におけるCisco Nexus B22 Fabric Extenderの搭載位置情報修正
17版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映

版数	日付	更新箇所	更新内容
16版	2013/10/8	D:CPU 175	Xeon プロセッサー E5-2643v2[PY*CP31XM]の備考に制限事項を追加
		D:CPU 204/205/210/211/216/217/224/225/228/229	Xeon プロセッサー E5-2637v2/E5-2643v2/E5-2667v2/E5-2690v2/E5-2697v2 [PY*CP34XL(2)/PY*CP34XM(2)/PY*CP34XN(2)/PY*CP34XK(2)/PY*CP34XR(2)]の備考に制限事項を追加
		J:ブレードサーバオプション関連 27/55 N:ケーブル 37	BX924 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (40Gbps)/IB電気ケーブルを未サポート
		N:ケーブル 21	SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正
		O:拡張機器 26	ServerView Fabric Managerの提供時期修正
15版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
14版	2013/7/3	I:オプションカード関連 18/110/64/65	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C3/PY*SR3C32]/SASアレイコントローラモジュール [PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141]の販売終息予定日修正
		I:オプションカード関連 120/30/38/39	SASアレイコントローラカード[PYBSR3C33]/フラッシュモジュール/フラッシュバックアップユニット [PY-FBR01/PYBFBR02]のRX200 S7に注記追記
		I:オプションカード関連 67/68	SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24A/PYBSRD241A/PY-SRD14A/PYBSRD141A]の提供時期修正
		I:オプションカード関連 53/67	Dual port LANカード(1000BASE-T)[PY*LA222(L)]/ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)[PYBLA222U]の販売終息予定日修正
		O:拡張機器 25	FCFライセンスオプションの提供時期修正
		P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルの価格修正
13版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
12版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
11版	2013/3/12	F:内蔵ストレージ 86	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2806]の一般型名削除および備考修正
10版	2013/2/19	I:オプションカード関連 115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20X)/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P の環境条件変更による注記修正
9版	2013/2/12	I:オプションカード関連 38/40/82	フラッシュバックアップユニットとグラフィックスカードの混在制限解除により注記削除
		I:オプションカード関連 51/53	Quad port LANカードの適用機種 TX200 S7/TX150 S8を●に修正
		I:オプションカード関連 85	セキュリティチップの適用OS WS12F/WS12E を●に修正
		I:オプションカード関連 1/2/5、N:ケーブル 8/10/16	ETERNUS編に関する注記修正
		Q:サポート/サービス 71-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
8版	2013/1/29	I:オプションカード関連 114/115/116 J:ブレードサーバオプション関連 103/104 N:ケーブル 51/52 N:ケーブル 9 Q:サポート/サービス 76	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20)/(NVIDIA Tesla K20X)/GPUコンピューティングカード搭載キット/ インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P搭載キット/ SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正 SASケーブル(IB-miniSAS)削除 ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
		J:ブレードサーバオプション関連 103/104	SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正
		N:ケーブル 9	SASケーブル(IB-miniSAS)削除
		Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
7版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
6版	2012/12/7	B:ディスプレイ 1	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追記
		O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD)
		L:UPS 12/13	BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D:CPU 9/10/11/80/81	適応OS(VMware)対応の修正
		G:内蔵バックアップ装置関連 70	内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正
		I:オプションカード関連 81/82/90/100	グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタの備考修正
		O:拡張機器 11/12/13/14/15、20	BX920 S3/BX924 S3の注記(*1)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3)
		P:OS/ソフトウェア 53/54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F:内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加／価格修正
初版	2012/8/14		新規作成