

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/パックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	Linux
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)	R6	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)	R5	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	SLES
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	11S	
VMware vSphere® 6	V6	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

[illegible]

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY RX2530 M2 (2.5インチモデル)

1-1	PRIMERGY RX2530 M2 システム・H 長期保守対応タイプ	PYR2532JLK	決	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR RR	12S V8	VB	1,022,000	タッチペンユニット(1) CPU Core E-999K x1 (70W/25MB; xコア) × 1 メモリ (8GB/DDR3 2400 RDIMM × 1) 内蔵ストレージ オプション(2.5インチ) 内蔵DVD-DVD-RAMドライブ(Ultra-Slim) SAS/RAIDコントローラカード(PYBSBRC42)標準。 800W電源 × 1標準(BEPS LULIN Platinum認定取得)。 ポート拡張オプション (1000BASE-T x 6)(PYBLA3204)の標準。 ネットワークキット(PYBRRL2) × 1標準。 インストールOS: 無し ハードウェアOS: 無し 1年保証(3年間延長可能。日以降訪問修理)/付 1ヵ月未満応対オプション ・SupportDesk / バックアップStandard / Standard eSATAサポートなど110番 ・電話ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選定オプションや適合ハードウェア / ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図CPRIMERGY_RX2530_M2長期保守対応タイプ仕様参照
-----	---	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	-----------	----	-----------	---

PRIMERGY RX2540 M2 (2.5インチモデル)

(A-2)	PRIMERGY RX2540 M2 （2.5インチ） 長期保守対応タイプ	PYR254ZLXL		決	SP なし	SP なし	x なし	SP なし	x なし	x なし	SP なし	SP なし	x なし	x なし	x なし	x なし	x なし	x なし	x なし	x なし	x なし	x なし	x なし	7R RR	12S VS	V6 V8	1,239,000	ラックベースユニファイドJ2U] CPU:Xeon ES-2609v4(170GHz/20MB・xコア)×1 メモリ:8GB/RG3(4GB RDIMM×1) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ) I/O追加ポート:オプション(2.5インチストレージ×16)[PYBLAS2SS2標準。 内蔵DVD-DVD-RW機能無しUltra Slim SAS/レイトコントローラカード[PVBRSQ4C2]標準。 800W電源×2標準[80PLUS® Platinum認定取得] ポート拡張オプション(10GbASE-T×4)[PYBLSA304U]標準。 ラックレールキット[PVBRR05]×1標準。 インストールOS:無し ハードウェアOS:無し 3年保証(3年間営業日を以て降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDesk Advanced Standard /Standard24/OSサポートなし/L10年 ・電源ケーブル ・ServerView Subノードオプション 必須選択オプションや各種ハードウェア、ソフトウェア等の詳細は、システム構成図(COPRIMERGY_RX2540_M2)(長期保守対応タイプ)仕様参照。
-------	---	------------	--	---	----------	----------	---------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------	----------	-----------	---

PRIMERGY TX1330 M2 (2.5インチモデル)

(A-1)	PRIMERGY TX1330 M2 （2.5インチモデル） 名称保守対応製品	PYT1332ZLX	決	SP なし	SL なし	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP なし	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP1 G/L	x	x	x	x	x	x	R R	T2S V8 +1	\$19,800	タワーベースユニット CPU：Xeon E5-1620v4(3GHz/4MB・AMB/A×1) メモリ：4GB(4GB×1) SLCCMM×1 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ) ペリフェラルオプション：オプションストレージ ×8(PYBBSA2)標準。 内蔵CD/DVD-ROMドライブあり SAS/レイトロカード[PYSBRQ42]標準。 45W電源 ×2標準(SAPPLIS※ Platinum認定取得)。 インストールOS：無し バンドルOS：無し 1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDeskパック(Standard/ Standard24x7OSサポートなし)1.10年 電通ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ※必須選択オプションや別付ハードウェア /ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2(名称保守対応タイプ)仕様参照 ※1) VMware ESXi 6.5以降では利用可能
-------	---	------------	---	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------------	----------	--

ハードウェア一覧

項		品名	型名	提供情報	通用機種	通用OS ※1 ※2																希望小内価格(税別、円)	備 考
				カスタムに該当		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート振数異なる場合、どちらか新しい振数以降のサポートになります。 注1: 本システム構成に搭載されている※2の商品につきましては、標準価格で提供しております※3以内となります。※4は市場価格に近く、お振替にわかりやすい1希望の相場値となっております。 注2: 対応状況については、当社ホームページ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/ をご確認ください。 注3: 対応時期と状況については、 ●Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/ をご確認ください。 注4: RHEL 8.5.0の対応状況については、当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html をご確認ください。 注5: 対応状況、サポート可能な振数については、当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ をご確認ください。																	
【10年保守対応オプション】		※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。 ※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。																					
D: CPU																							
D	1	Xeon プロセッサ E5-2609v4 (1.70GHz/827/20MB) x1	PY-QM49XBL PYBCP49XBL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	119,000	スレッド数: 8、メモリス: 1866MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D	2	Xeon プロセッサ E5-2609v4 (1.70GHz/827/20MB) x1	PY-QM49XBM PYBCP49XBM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	119,000	スレッド数: 8、メモリス: 1866MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
E: メモリ																							
E	2	メモリ 8GB (8GB 2400 PCMM x1)	PY-ME08SCL PYBME08SCL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	135,000	Rank: Single
E	1	メモリ 4GB (4GB 2133 UDIMM x1)	PY-ME04JDL PYBME04JDL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000	Rank: Single
F: 内蔵ストレージ																							
F	1	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH01DL PYBSH01DL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100,000	データ転送速度: SAS 120bps セクタサイズ: 32b ホットプラグ: ○ 用途: システム領域、データ領域 ※1) 仮設置環境(Nper-V)でサポート ※2) VMware ESXi 6.5以降では利用可能
F	6	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH45DL PYBSH45DL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	142,000	データ転送速度: SAS 120bps セクタサイズ: 32b ホットプラグ: ○ 用途: システム領域、データ領域
I: オプションカード関連																							
I	81	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC22ZLL PYBFC22ZLL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	416,000	外付けFC設置接続用カード インターフェース: 16Gbps x2 ホストバス: PCI Express 3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: Fabric/FCoE/AL4/80Gbps 積込み: Emulex LPe10002-N6 ※ Fabric/16Gbps LinkSpeed(接続)にはFCスイッチ必須
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。																							
Q	1	SupportDesk/バック Standard (OSサポートなし)	PYBSPHDD39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	780,000	サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ● Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ● ハードウェアの障害予見/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～18:00(夜および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ(本体) ・サーバ(標準搭載品) ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・デスプレイト、キーボードx1、マウスx1、KVMスイッチx1、スーパーマールドライユニットx1 ※ サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※ サービス対象製品本体およびカスタマイズで搭載されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	2	SupportDesk/バック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHDA39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	830,000	サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ● Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ● ハードウェアの障害予見/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ(本体) ・サーバ(標準搭載品) ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・デスプレイト、キーボードx1、マウスx1、KVMスイッチx1、スーパーマールドライユニットx1 ※ サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※ サービス対象製品本体およびカスタマイズで搭載されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	3	SupportDesk/バック Standard (OSサポートなし)	PYBSPHDD30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,010,000	サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ● Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ● ハードウェアの障害予見/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～18:00(夜および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ(本体) ・サーバ(標準搭載品) ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・デスプレイト、キーボードx1、マウスx1、KVMスイッチx1、スーパーマールドライユニットx1 ※ サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※ サービス対象製品本体およびカスタマイズで搭載されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	4	SupportDesk/バック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHDA30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,180,000	サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ● Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ● ハードウェアの障害予見/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ(本体) ・サーバ(標準搭載品) ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・デスプレイト、キーボードx1、マウスx1、KVMスイッチx1、スーパーマールドライユニットx1 ※ サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※ サービス対象製品本体およびカスタマイズで搭載されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	9	SupportDesk/バック Standard (OSサポートなし)	PYBSPHDD32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,110,000	サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ● Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ● ハードウェアの障害予見/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～18:00(夜および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ(本体) ・サーバ(標準搭載品) ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・デスプレイト、キーボードx1、マウスx1、KVMスイッチx1、スーパーマールドライユニットx1 ※ サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※ サービス対象製品本体およびカスタマイズで搭載されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	10	SupportDesk/バック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPHDA32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,480,000	サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ● Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ● ハードウェアの障害予見/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ(本体) ・サーバ(標準搭載品) ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・デスプレイト、キーボードx1、マウスx1、KVMスイッチx1、スーパーマールドライユニットx1 ※ サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※ サービス対象製品本体およびカスタマイズで搭載されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要

O: 拡張機器																		
O	30	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA16	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	123,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル オプション KVMケーブル オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス、PS/2接続/USB接続、キーボード: PS/2接続/USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な適合については以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAD08	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル オプション KVMケーブル オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチPY-KVAA08/PY-KVAA16のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な適合については以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD16	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル オプション KVMケーブル オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチPY-KVAA08/PY-KVAA16のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な適合については以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PY-KVAD32	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル オプション KVMケーブル オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチPY-KVAA08/PY-KVAA16のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な適合については以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01	X	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	アナログKVMスイッチPY-KVFA04/PY-KVFA06/カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にケーブル本数が必要
O	37	KVMケーブル(USB) 1.8m 3m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチPY-KVFA04/PY-KVFA06/サーバ本体/USBインターフェース専用ケーブル KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要) 詳細な適合については以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PY-CBKAP01	X	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	アナログKVMスイッチPY-KVAA08/PY-KVAA16/デジタルKVMスイッチPY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32/カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にケーブル本数が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAL01	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800	アナログKVMスイッチPY-KVAA08/PY-KVAA16/デジタルKVMスイッチPY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32/サーバ本体/USBインターフェース専用KVMアダプターケーブル/KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

L		UPS																				
29	L	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT502	×	済	×	×	●	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	65,000	【備考】停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：500VA/360W ・コンセント：4 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応プラグ（NEMA 5-15P準拠）1.8m ・接続（インターフェース）：USB、COM/LANネットワークマネジメントカードの互換必須） ※販売のSmart-UPS C500J用ファクトリプラグ（UPF-01）を使用することで、UPSだけの設置が可能 ※販売のUPS管理ソフトウェア（PowerChute Business Edition v8.0）以降、 - PowerChute Network Shutdown v3.0以降）を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 ・定格供給電力（VA）かつ定格有効電力（W）以下になるようUPSの平配が必要 ※1）UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
30	L	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	×	済	×	×	●	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	66,000	【備考】停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応プラグ（NEMA 5-15P準拠）1.8m ・接続（インターフェース）：USB、COM/LANネットワークマネジメントカードの互換必須） 3年保証（3年間設置費日以下設置費無料） ※販売のUPS管理ソフトウェア（PowerChute Business Edition v8.0）以降、 - PowerChute Network Shutdown v3.0以降）を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 ・定格供給電力（VA）かつ定格有効電力（W）以下になるようUPSの平配が必要 ※1）UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
31	L	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	×	済	×	×	●	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	118,000	【備考】停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1000W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応プラグ（NEMA 5-15P準拠）1.8m ・接続（インターフェース）：USB、COM/LANネットワークマネジメントカードの互換必須） 3年保証（3年間設置費日以下設置費無料） ※販売のUPS管理ソフトウェア（PowerChute Business Edition v8.0）以降、 - PowerChute Network Shutdown v3.0以降）を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 ・定格供給電力（VA）かつ定格有効電力（W）以下になるようUPSの平配が必要 ※1）UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
32	L	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RAJ)	PY-UPAR122	×	済	●	●	●	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	158,000	【備考】停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：1U） ・電源ケーブル：AC100V対応プラグ（NEMA 5-15P準拠）2.4m ・接続（インターフェース）：USB、COM/LANネットワークマネジメントカードの互換必須） 3年保証（3年間設置費日以下設置費無料） ※販売のUPS管理ソフトウェア（PowerChute Business Edition v8.0）以降、 - PowerChute Network Shutdown v3.0以降）を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 ・定格供給電力（VA）かつ定格有効電力（W）以下になるようUPSの平配が必要 ※1）UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

監一エウトハ

項		品 名	型 名	提供時期	通用機種	通用OS ※1※2																								希望 小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																	
					※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。	※1※2は、本機にインストール可能なOSのバージョンを示す。詳しくは、本機の

ハートウェア-覧

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A:13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B:ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q:サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成