

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【CX600 M1 / CX1640 M1】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション[PRIMERGY CX600 M1 シャーシ]	必須手配数
・電源ユニット	最低3台
・電源ケーブル	最低3本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ<PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を搭載する場合>	1個
・サーバノードおよびダミーノード	合計8台

必須選択オプション[CX1640 M1 サーバノード(空冷)/CX1640 M1 サーバノード(水冷)]	必須手配数
・シャーシ搭載オプション/梱包オプション	1個
・CPU	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL	Linux
SUSE® Linux Enterprise Server 12 Service Pack 2 for AMD64 & Intel64 以降	12S	SLES	

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用 OS ※1		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				RHEL	SLES		
				注1	注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY CX1640 M1

[A-18]	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAN	済	7R	12S	190,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAK	済	7R	12S	190,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLN	済	7R	12S	274,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLK	済	7R	12S	274,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要

項	品 名	型 名	カテゴリ	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX440 M1 (国産)	CX440 M1 (外産)		
						注1 注2 注2 注2	注1	※1 OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ ※を参照ください。 ※2 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1 本システム構成図に掲載されております※の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格にて販売。お客様によりやすい希望小売価格となっております)。 注2 RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) ※を ご確認いただけますようお願いいたします。

B	3	カラー液晶ディスプレイ17	VL-17E5E	×	済	●	●	7R 6R H6 SR RS	12S 11S	40,200	17型TFTカラー-LCD。鉄板鏡面デザイン。アダログデータ・ブレース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]。 A068対色。表示色最大1677万色。垂直周波数294×0.264mm。 節電機能、エコ機能。水平周波数31.5～80kHz。 VESA壁掛け対応。DDC/CI[Plug&Play機能]対応。 スリーペル左右合計180度対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	●	7R 6R H6 SR RS	12S 11S	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)。USB接続。 17インチTFTカラー-LCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ²] 表示色最大1677万色。水平周波数31.5～80kHz。垂直周波数56Hz～75Hz。 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語対応) 電源ケーブル オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル:オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]の手配必須。 ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル3m[PY-CBP002]の手配が必要) [必須ハート] (サーバ機と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にCKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202

C	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	X	済	●	●	-	-	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。 ケーブル長:1.8m
C	1	マウス(光学式)	PY-MSU201	X	済	●	●	-	-	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続。 2ボタン・1ホイール、ケーブル長:1.8m、マープルグレー色

D	80	Xeon Phi プロセッサ 7210 (1.30GHz/6コア/32MB)×1	PYBCP60MC	●	済	●	●	—	—	850,000	スレッド数:256、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2133MHz(最大)、最大TDP:215W サポートCPU構成:1CPU
D	81	Xeon Phi プロセッサ 7230 (1.30GHz/6コア/32MB)×1	PYBCP60MD	●	済	●	●	—	—	1,300,000	スレッド数:256、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:215W サポートCPU構成:1CPU
D	82	Xeon Phi プロセッサ 7250 (1.40GHz/8コア/34MB)×1	PYBCP60ME	●	済	●	●	—	—	1,880,000	スレッド数:272、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:215W サポートCPU構成:1CPU
D	83	Xeon Phi プロセッサ 7290 (1.50GHz/72コア/36MB)×1	PYBCP60MF	●	済	●	●	—	—	2,020,000	スレッド数:288、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:245W サポートCPU構成:1CPU ※空冷サーバーノードに搭載した場合、CX600 M1シャーシに搭載可能なサーバーノードは最大4台
D	84	Xeon Phi プロセッサ 7210F (1.30GHz/6コア/32MB/Omni-Path)×1	PYBCP60MG	●	17.9/上	●	●	— *1	— *2	935,000	スレッド数:256、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2133MHz(最大)、最大TDP:230W サポートCPU構成:1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	85	Xeon Phi プロセッサ 7230F (1.30GHz/6コア/32MB/Omni-Path)×1	PYBCP60MH	●	17.9/上	●	●	— *1	— *2	1,430,000	スレッド数:256、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:230W サポートCPU構成:1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	86	Xeon Phi プロセッサ 7250F (1.40GHz/8コア/34MB/Omni-Path)×1	PYBCP60MJ	●	17.9/上	●	●	— *1	— *2	2,050,000	スレッド数:272、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:230W サポートCPU構成:1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	87	Xeon Phi プロセッサ 7290F (1.50GHz/72コア/36MB/Omni-Path)×1	PYBCP60MK	●	17.9/上	●	●	— *1	— *2	2,222,000	スレッド数:288、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:260W サポートCPU構成:1CPU ※空冷サーバーノードに搭載した場合、CX600 M1シャーシに搭載可能なサーバーノードは最大4台 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート

E	13	X-EYU-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SD9	×	済	●	●	—	—	155,000	Rank: Dual × 8
			PYBME08SD9			●					
E	14	X-EYU-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SD9	×	済	●	●	—	—	330,000	Rank: Dual × 8
			PYBME16SD9			●					
E	15	X-EYU-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME32SD9	×	済	●	●	—	—	672,000	Rank: Dual × 4
			PYBME32SD9			●					
E	16	X-EYU-64GB (64GB 2400 LRDIMM × 1)	PY-ME64EC	×	済	●	●	—	—	1,800,000	Rank: Quad × 4
			PYBME64EC			●					

F	374	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17F78	×	済	●	×	—	—	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH17F78	●							
F	375	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27F78	×	済	●	×	—	—	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH27F78	●							
F	372	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17D78	×	済	●	×	—	—	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH17D78	●							
F	373	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27D78	×	済	●	×	—	—	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH27D78	●							

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。―: 本体に直接搭載または接続しない										
項	品名	型名	カスタム対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本体)	RHEL	SLES		
					注2 注2 注1					
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。										

F: 内蔵ストレージ											
F	381	内蔵2.5インチSSD-240GB ※2017年10月31日販売終息予定	PY-SS24NK5	×	済	●	×	―	―	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK5	●							
F	51	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK8	×	17.10/中	●	×	―	―	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK8	●							
F	382	内蔵2.5インチSSD-480GB ※2017年10月31日販売終息予定	PY-SS48NK5	×	済	●	×	―	―	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK5	●							
F	71	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK8	×	17.10/中	●	×	―	―	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK8	●							
F	383	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK5	×	済	●	×	―	―	468,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NK5	●							
F	384	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK5	×	済	●	×	―	―	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NK5	●							
F	145	内蔵2.5インチストレージ 搭載キット	PY-TKST03	×	済	●	×	―	―	5,000	2.5インチストレージ搭載キット[BC-SATA HDD ×1またはSATA SSD ×2] 搭載可能ストレージ: [BC-SATA HDD/SATA SSD]
			PYBTKST03	●							
F	471	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA5	×	済	●	●	―	―	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.14DWPD] 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS64YA5	●							
F	473	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA5	×	済	●	●	―	―	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.13DWPD] 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS13YA5	●							

H: 外付バックアップ装置関連											
H	4	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	×	済	●	●	7R 6R SR RS	12S 11S	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大3倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USB/バスパワーでは使用不可)

I: オプションカード関連											
I	124	Quad port LANカード (100GBASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	7R 6R SR RS	12S 11S	61,000	インターフェース: 100GBASE-T × 4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264L]: Low Profile 機能: AFT/ALB
			PYBLA264L	●							
I	125	Dual port LANカード (100GBASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	7R 6R SR RS	12S 11S	40,000	インターフェース: 100GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262L]: Low Profile 機能: AFT/ALB
			PYBLA262L	●							
I	18	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3D2	×	済	●	●	7R #1	12S 11S	158,000	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3D2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3D2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上 ※1) RHEL7.2以降サポート
			PYBLA3D2L	●							
I	26	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3A2	×	済	●	●	7R 6R #1 #2	12S 11S	158,000	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3A2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3A2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Emulex OCe14102B-NT 接続ケーブル: カテゴリ6a以上 ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.5以降サポート
			PYBLA3A2L	●							

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない											
項	品名	型名	カタメイト対応	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考	
					CX1640 M1 (空)	CX1640 M1 (本)	RHEL	SLES			
							注2	注2	注1		
I:オプションカード関連											
I	19	Dual port LANカード(10GBASE)		×	済	●	●	7R 6R ※1	12S 11S	168,000	インターフェース:10GBASE×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA302]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA302L]:Low Profile 機能:AF7/ALB 相当品:Intel X710-DA2 ※1) RHEL6.7/6.8、7.2のみサポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+〔PY-SFPS08/PYBSFPS08〕、または10GBASE-SR10GBASE-SR SFP+〔PY-SFPS14/PYBSFPS14〕手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ〔http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html〕 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	618	Dual port LANカード(10GBASE)		×	済	●	●	7R 6R ※1	12S 11S	168,000	インターフェース:10GBASE×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3B2]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3B2L]:Low Profile 機能:AF7/ALB 相当品:Emulex OCe4102-NX ※1) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ〔http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html〕 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	58	10GBASE-SR SFP+		×	済	●	●	－	－	153,000	コンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 Dual port LANカード(10GBASE)〔PY-LA302/PYBLA302L〕接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
I	71	10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+		×	済	●	●	－	－	230,000	Dual port LANカード(10GBASE)〔PY-LA302/PYBLA302L〕接続用 10GBASE-SR/10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
I	70	1000BASE-T SFP		×	済	－	－	－	－	61,000	コンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール 〔必須〕ハードコンバーティッドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 ツイストペアケーブル
I	52	1000BASE-SX SFP		×	済	－	－	－	－	77,000	コンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール 〔必須〕ハードコンバーティッドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 マルチモードファイバチャネルケーブル
I	144	40GBASE-SR4 QSFP+		×	済	－	－	－	－	630,000	コンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 40GBASE-SR4接続用 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)搭載専用オプション ※コンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)に搭載する際は、 ファームウェア版数V2.11N10033以降の適用必須
I	57	40G Twinaxケーブル	2m 5m	×	済	－	－	－	－	58,000 95,000	コンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ〔http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html〕 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※5m〔PY-CBW005〕を使用する際はコンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕 イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)にファームウェア版数V02.00N10009以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび 40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照
I	37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m	×	済	●	●	－	－	32,000 47,000 63,000	コンバージドファブリックスイッチ〔CFX2000R〕〔CFX2000F〕イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 Dual port LANカード(10GBASE)〔PY-LA302/PYBLA302L/PY-LA3B2/PYBLA3B2L〕 コンバージド・ネットワーク・アダプタ〔PY-CN302/PYBCN302L〕接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ〔http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html〕 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※10m〔PY-CBN010〕はDual port LANカード(10GBASE)〔PY-LA302/PYBLA302L〕でサポート不可
I	135	コンバージド・ネットワーク・アダプタ		×	済	●	●	7R 6R ※1	12S 11S	200,000	インターフェース:10GBASE×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-CN302]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ〔PYBCN302L〕:Low Profile FDOE機能:○ 相当品:Emulex OCe4102-UX ※1) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ〔http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html〕 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	136	10GBASE-SR SFP+		×	済	●	●	－	－	153,000	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
I	142	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)		×	済	●	●	7R 6R ※1 ※2	12S 11S	300,000	インターフェース:40GBASE×1 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-CN3A1]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ〔PYBCN3A1L〕:Low Profile FDOE機能:○ 相当品:Emulex OCe14401B-UX ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ〔http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html〕 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
I	143	40GBASE-SR4 QSFP+		×	済	●	●	－	－	230,000	40GBASE-SR4接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MQG0C5/CBL-MQG0C10/CBL-MQG0C20/CBL-MQG0C30/CBL-MQG0C50/ CBL-MQG0C1A]が使用可能
I	78	IB HCAカード(56Gbps)		×	済	●	●	7R 6R ※1	11S	158,000	InfiniBandカード インターフェース:56Gbps(FDR) データ転送速度:7GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL6.4以降サポート
I	79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)		×	済	●	●	7R 6R ※1	11S	263,000	InfiniBandカード インターフェース:56Gbps(FDR) データ転送速度:7GB/s デバイスポート数:2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.8以降サポート
I	156	IB HCAカード(100Gbps)		×	済	●	●	7R 6R ※1 ※2	11S	280,000	InfiniBandカード インターフェース:100Gbps(EDR) データ転送速度:12.5GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.8以降サポート

[適用機種欄] ●: 適用可、×: 適用不可、—: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、—: 適用機種のサポートOSに準ずる									
項	品 名	型 名	カスタマイズ対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)		備 考
					CX4040M1 (型外)	CX4040M1 (型外)	SLES RHEL	SLES RHEL	
							注2	注2	注1

I: オプションカード関連

1	157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322	×	済	●	●	7R 6R *1 *2	11S	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL8.6以降サポート
			PYBHC322	●							
1	161	OP HFカード(100Gbps)	PY-HF301	×	済	●	●	7R *1	12S	280,000	Intel Omni-Path HFI PCIe3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight *1) RHEL7.2のみサポート
			PYBHF301	●							
1	162	Dual port OP IFTキャリアカード(100Gbps)	PY-HF302F	×	17.9/上	●	●	7R *1	12S *2	50,000	Intel Omni-Path HFI PCIe3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
			PYBHF302F	●							
1	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC411	×	済	●	●	—	—	50,000	標準搭載のリモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンスドビデオレクレーション機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティブーションキー: iRMC S4 advanced pack(アクティブーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAM(アクティブーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタマイズ型名の提供形態> ・アクティブーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティブーションキーの記載あり
			PYBRMC41	●							

S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX600 M1 シャーシ関連)

S	6	PRIMERGY CX600 M1 シャーシ	PY-MC011	×	済	●	●	—	—	97,000	CX1640 M1 (空冷)/CX1640 M1 (水冷)用 サーバノードスロット: 8 電源ユニットスロット: 4 占有ユニット: 2U 3年保証(3年間営業日以内訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×3 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・水冷チューブ×1※(PRIMERGY CX1640 M1ベースユニット(水冷)を搭載する場合) ・サーバノードおよびダミーノード×合計8 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要 ※空冷サーバノードにKeon Phi T290/7290Fを搭載した場合、サーバノードは最大4台まで搭載可能
S	7	シャーシ搭載オプション	PYBSSL9	●	済	●	●	—	—	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードをシャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ: CX600 M1 サーバノード: CX1640 M1 (空冷)[PYC1641RAN]/CX1640 M1 (水冷)[PYC1641RLN] (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	8	縮色オプション	PYBSSPA	●	済	●	●	—	—	1,000	サーバノード縮色オプション サーバノードを縮色して出荷 (対象製品) サーバノード: CX1640 M1 (空冷)[PYC1641RAK]/CX1640 M1 (水冷)[PYC1641RLK] (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	9	ダミーノード	PYBDMN03	●	済	●	●	—	—	10,000	ダミーサーバノード

K: 電源/FANユニット関連

K	25	電源ユニット(1200W)	PY-PU124	×	済	●	●	—	—	56,000	電源容量(100V/200V): 1200W ホットプラグ: ○ 8PLUS: Platinum
			PYBPU124	●							

L: UPS

L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	— *1	— *1	282,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/2400W ・コシセント: 1 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)/自立型 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L5-30P準拠)/2.4m ・接続: インターフェース: USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以内訪問修理付) ・別売り監視バッテリー[PY-BBUE1]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続 PRIMERGY CX600 M1 シャーシと接続する場合は、100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)<NEMA 5-15P>の手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	●	— *1	— *1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・10BASE-TX/10BASE-T1に対応 ・WebブラウザあるいはiVMM(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J ソフトベアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	—	—	—	—	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	35	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000) ※2017年12月28日販売終了予定	PY-LIPAC5K2	×	済	●	●	— *1	— *1	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5000VA/3500W ・コシセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・WebブラウザあるいはiVMM(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り監視バッテリー[PY-BBUE2]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセンボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセンボックス[PY-CTX03]を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

ハートウェア一覧

項		品 名	型 名	カスタマイズ対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						CR640H (2年) CR640H (3年) CR640H (5年)	SLES RHEL	注2 注2	注1 注2

M:ラック関連

55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	—	—	—	—	5,000	PRIMERGY用19インチラック 前面設置用ケーブルホルダー ※PRIMERGY用19インチラックに20番標準添付(前面:10、背面:10) ※標準取付で不足する場合に手配が必要 ※最大3個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
		19RB27CM2	●							
M 66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	—	—	—	—	25,000	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト ・搭載位置:ラック前面と左開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※PRIMERGY用19インチラックへの搭載は、PY-RM811の同時手配必須
M 91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	—	—	—	—	8,000	PRIMERGY用19インチラック サイドケーブルダクト取付ブラケット
M 72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	—	—	—	—	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはネジキットは標準添付なし
		19RB26SC1	●							
M 75	汎用テール(固定式)	19R-26TR1	×	済	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テール(固定式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):435mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M 76	汎用テール(スライド式)	19R-26TR2	×	済	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テール(スライド式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):430mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M 77	ノートパソコン格納テール (スライド式)	19R-26TR3	×	済	—	—	—	—	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テール(スライド式) ・最大搭載質量:5kg ・搭載可能ノートPC ・ノートPC外形寸法(W×D×H(最大)):390mm×340mm×40mm(突起部含む) ・電源アダプター等格納部(W×D×H(最大)):390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数:1U ・添付品:機器固定用ベルト1本添付(ベルト長:1m/本)
M 80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	—	—	—	—	1,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを高くするためのブラックパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
		19RB26BP1	●							
M 81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	—	—	—	—	2,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを高くするためのブラックパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
		19RB26BP2	●							
M 82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	—	—	—	—	3,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを高くするためのブラックパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
		19RB26BP3	●							
M 83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力:AC100V/NEMA L5-30P(準拠)×1 ・出力:AC100V/NEMA 5-15R(準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続
M 84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力:AC200V/NEMA L6-15R(準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続
M 86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力:AC200V/IEC60320 C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.7kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続

N: ケーブル

N	6	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)		5m 10m 15m 30m 90m 100m	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	—	—	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、RJ45 8pin ~ RJ45 8pin
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)				×	済	●	●	—	—	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)				×	済	●	●	—	—	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)				×	済	●	●	—	—	3,200	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)				×	済	●	●	—	—	5,300	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)				×	済	●	●	—	—	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)				×	済	●	●	—	—	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)				×	済	●	●	—	—	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)				×	済	●	●	—	—	3,200	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)				×	済	●	●	—	—	★	

ハートウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可、×: 適用不可、—: 本体に直接接続または接続しない											
項	品 名	型 名	拡張 メソッド対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本体)	RHEL 注2	SLES 注2			
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に搭載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい)希望小売価格となっております。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。											
O: 拡張機器											
O	9	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6)	PY-SWX48T	×	17.9/下	●	●	—	—	3,900,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ(1U) RJ45タイプの10Gインタフェース×48 QSFPタイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル: オプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	10	イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	PY-SWX48P	×	17.9/下	●	●	—	—	2,680,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ(1U) SFPタイプの10Gインタフェース×48 QSFPタイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル: オプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA08	×	済	●	●	—	—	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、PS/2接続 USB接続、キーボード: PS/2接続 USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタル/リモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール接続キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA16	×	済	●	●	—	—	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、PS/2接続 USB接続、キーボード: PS/2接続 USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタル/リモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール接続キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAD08	×	済	●	●	—	—	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタル/リモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域へも搭載可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD16	×	済	●	●	—	—	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタル/リモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域へも搭載可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PY-KVAD32	×	済	●	●	—	—	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタル/リモート接続数: 4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域へも搭載可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PY-CBKA01	×	済	—	—	—	—	16,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32] カスケード接続時にケーブル1本が必要 ※30m以下のカテゴリ5/5e/60LANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	×	済	●	●	—	—	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32] サーバ(本体/USBインターフェース)専用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ/台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5/5e/60LANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	●	—	—	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ(本体またはKVMスイッチ)~17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)専用ケーブル ※ラック/コンソール接続キット[PY-RC08]を接続しない場合は、本製品の取り扱いが必要
O	45	ラック/コンソール接続キット	PY-RC08	×	済	—	—	—	—	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]用。 KVMスイッチを17インチ ラック/コンソール(RC25)に接続するための接続キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付

ハードウェア一覧

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX1640 M1 (空弁)	CX1640 M1 (本弁)			

【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

P: OS/ソフトウェア

P	205	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT10	×	済	●	●	7R 6R R6	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V12.17.07 RHEL対応版数: 6.7/6.8/6.9、7.2/7.3 SLES対応版数: 11SP4、12SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT11	×	17.10/上	●	●	7R 6R R6	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V12.17.09以降 RHEL対応版数: 6.7/6.9、7.2/7.3/7.4 SLES対応版数: 11SP4、12SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	×	済	●	●	7R 6R R6 SR RS	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.16.06 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	×	済	●	●	7R 6R R6 SR RS	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.16.10 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	203	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM09	×	済	●	●	7R 6R R6 SR RS	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.17.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	206	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM10	×	済	●	●	7R 6R R6	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.17.07 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html

ハードウェア一覧

											[適用機種欄] ●: 適用可、×: 適用不可、—: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、—: 適用機種のサポートOSに準ずる			
項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考				
					CX1640 M1 (型名)	CX1640 M1 (本体)	RHEL	SLES						
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております ★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。				
P: OS/ソフトウェア														
P	2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM11	×	17.10/上	●	●	7R 6R PR	12S 11S	4,000	ServerView Suite DVD-ROM x1 DVD版数: V12.17.09以降 24時間365日の予定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアルー式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html			
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。														
Q	23	アドバンスド・サーマルオプション	PYBET01	●	済	×	●	—	—	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証範囲温度を拡張するオプション 動作保証範囲温度 (通常): 10~35℃ ⇒ (オプション適用後): 5~40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール(FISK/システム構成図)を参照			

[illegible]