

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【CX600 M1 / CX1640 M1】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション[PRIMERGY CX600 M1 シャーシ]	必須手配数
・電源ユニット	最低3台
・電源ケーブル	最低3本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ<PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を搭載する場合>	1個
・サーバノードおよびダミーノード	合計8台

必須選択オプション[CX1640 M1 サーバノード(空冷)/CX1640 M1 サーバノード(水冷)]	必須手配数
・シャーシ搭載オプション/梱包オプション	1個
・CPU	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL	Linux
SUSE® Linux Enterprise Server 12 Service Pack 2 for AMD64 & Intel64 以降	12S	SLES	

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用 OS ※1		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				RHEL	SLES		
				注1	注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。

PRIMERGY CX1640 M1

[A-18]	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAN	済	7R	12S	190,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAK	済	7R	12S	190,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLN	済	7R	12S	274,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLK	済	7R	12S	274,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要

ハードウェア一覧

項	品名	型名	カタカナ・メド対応	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX640 M1 (空枠)	CX640 M1 (本体)	RHEL	SLES		
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 ※3: 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

B: ディスプレイ

B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	40,200	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大167万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、 節能機能、エコ機能、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、DDG/CI[Plug & Play機能]対応、 スリープ左右合計180度対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC2S)	PY-R1DP1	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]、 表示色最大167万色、水平周波数31.5~80kHz、垂直周波数50Hz~75Hz、 タッチパッドスクロール機能付き/キーボード(日本語配付) 電源ケーブル、オプション サーバ/ KVMスイッチ接続ケーブル: オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]を1台搭載可能 [搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]の手配必須。 ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル3m[PY-CBD0002]の手配が必要] [必須ハード] (サーバ/機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル3m (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202

C: キーボード / マウス

C	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	済	●	●	—	—	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長: 1.8m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	●	—	—	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マザーブルー色

D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

D	80	Xeon Phi プロセッサ- 7210 (1.30GHz/64コア/32MB) × 1	PYBCP60MC	●	済	●	●	—	—	850,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2133MHz(最大)、最大TDP: 215W サポートCPU構成: 1CPU
D	81	Xeon Phi プロセッサ- 7230 (1.30GHz/64コア/32MB) × 1	PYBCP60MD	●	済	●	●	—	—	1,300,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 215W サポートCPU構成: 1CPU
D	82	Xeon Phi プロセッサ- 7250 (1.40GHz/68コア/34MB) × 1	PYBCP60ME	●	済	●	●	—	—	1,860,000	スレッド数: 272、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 215W サポートCPU構成: 1CPU
D	83	Xeon Phi プロセッサ- 7290 (1.50GHz/72コア/36MB) × 1	PYBCP60MF	●	済	●	●	—	—	2,020,000	スレッド数: 288、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 245W サポートCPU構成: 1CPU ※空冷サーバノードに搭載した場合、CX600 M1シャーシに搭載可能なサーバノードは最大4台
D	84	Xeon Phi プロセッサ- 7210F (1.30GHz/64コア/32MB/Onmi-Path) × 1	PYBCP60MG	●	済	●	●	— *1	— *2	935,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2133MHz(最大)、最大TDP: 230W サポートCPU構成: 1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	85	Xeon Phi プロセッサ- 7230F (1.30GHz/64コア/32MB/Onmi-Path) × 1	PYBCP60MH	●	済	●	●	— *1	— *2	1,430,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 230W サポートCPU構成: 1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	86	Xeon Phi プロセッサ- 7250F (1.40GHz/68コア/34MB/Onmi-Path) × 1	PYBCP60MJ	●	済	●	●	— *1	— *2	2,050,000	スレッド数: 272、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 230W サポートCPU構成: 1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	87	Xeon Phi プロセッサ- 7290F (1.50GHz/72コア/36MB/Onmi-Path) × 1	PYBCP60MK	●	済	●	●	— *1	— *2	2,222,000	スレッド数: 288、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 260W サポートCPU構成: 1CPU ※空冷サーバノードに搭載した場合、CX600 M1シャーシに搭載可能なサーバノードは最大4台 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート

E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。

E	13	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SD9	×	済	●	●	—	—	155,000	Rank: Dual × 8
			PYBME08SD9	●							
E	14	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SD9	×	済	●	●	—	—	330,000	Rank: Dual × 8
			PYBME16SD9	●							
E	15	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME32SD9	×	済	●	●	—	—	672,000	Rank: Dual × 4
			PYBME32SD9	●							
E	16	メモリ-64GB (64GB 2400 LRDIMM × 1)	PY-ME64EC	×	済	●	●	—	—	1,800,000	Rank: Quad × 4
			PYBME64EC	●							

F: 内蔵ストレージ

F	374	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH17F8	×	済	●	×	—	—	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH17F8	●							
F	375	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~2TB(7.2krpm)	PY-BH27F8	×	済	●	×	—	—	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH27F8	●							
F	372	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH17D8	×	済	●	×	—	—	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH17D8	●							
F	373	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~2TB(7.2krpm)	PY-BH27D8	×	済	●	×	—	—	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH27D8	●							

										備考						
項	品名	型名	カタカナ・メド対応	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)							
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本体)	RHEL	SLES								
注1 注2										注1						
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。																

F: 内蔵ストレージ

F	51	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK8	×	済	●	×	—	—	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK8	●							
F	144	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK8	×	済	●	×	—	—	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK8	●							
F	383	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK5	×	済	●	×	—	—	468,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NK5	●							
F	384	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK5	×	済	●	×	—	—	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NK5	●							
F	183	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD2	×	18.3/上	●	×	7R 6R *1	12S *2	710,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.0DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート *2) 12SP1以降サポート ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードでのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。
			PYBBS16PD2	●							
F	184	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD2	×	18.3/上	●	×	7R 6R *1	12S *2	1,310,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.1DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート *2) 12SP1以降サポート ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードでのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。
			PYBBS32PD2	●							
F	145	内蔵2.5インチストレージ 搭載キット	PY-TKST03	×	済	●	×	—	—	5,000	2.5インチストレージ搭載キット(BC-SATA HDD × 1、PCIe SSD × 1、または SATA SSD × 2) 搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/PCIe SSD/SATA SSD
			PYBTKST03	●							
F	471	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA5	×	済	●	●	—	—	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.14DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS64YA5	●							
F	473	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA5	×	済	●	●	—	—	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.13DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS13YA5	●							

H: 外付バックアップ装置関連

H	4	スーパーマールクラウドユニット	FMV-NSM55	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM/ライブラ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)
---	---	-----------------	-----------	---	---	---	---	----------	------------	--------	---

I: オプションカード関連

I	124	Quad port LANカード (100GBASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	61,000	インターフェース: 100GBASE-T × 4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264L]: Low Profile 機能: AFT/ALB
			PYBLA264L	●							
I	125	Dual port LANカード (100GBASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	40,000	インターフェース: 100GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262L]: Low Profile 機能: AFT/ALB
			PYBLA262L	●							
I	18	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3D2	×	済	●	●	7R *1	12S 11S	158,000	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3D2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3D2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相準品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ8a以上 *1) RHEL7.2以降サポート
			PYBLA3D2L	●							
I	26	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3A2	×	済	●	●	7R 6R *1 *2	12S 11S	158,000	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3A2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3A2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相準品: Emulex OCe14102B-NT 接続ケーブル: カテゴリ8a以上 *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.5以降サポート
			PYBLA3A2L	●							

ハードウェア一覧

項	品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本体)	RHEL	SLES		
					注2	注2	注2	注2		

※1: OSの対応状況、対応版数の最新情報については、
当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。
※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
※3: 本システム構成型に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認くださいようお願いいたします。

I: オプションカード関連

1	19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	168,000	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA2 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS08/PYBSFPS08]、 または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C2L	●							
1	618	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3B2	×	済	●	●	7R 6R #1	12S 11S	168,000	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3B2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3B2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Emulex OCe14102-NX *1) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3B2L	●							
1	58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08	×	済	●	●	—	—	153,000	コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA3C2/PYBLA3C2L]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS08	●							
1	71	10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	×	済	●	●	—	—	230,000	Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA3C2/PYBLA3C2L]接続用 10GBASE-SR/10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS14	●							
1	70	1000BASE-T SFP	PY-SFPC02	×	済	—	—	—	—	61,000	コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 ツイストペアケーブル
1	52	1000BASE-SX SFP	PY-SFPS03	×	済	—	—	—	—	77,000	コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 マルチモードファイバチャネルケーブル
1	144	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFPS11	×	済	—	—	—	—	630,000	コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続専用オプション ※コンバージドファブリックススイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)にファームウェア版数V02.00N/V0009以降の適用必須 最新のサポート状況については、下記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照
1	57	40G Twinaxケーブル	PY-CBW002 PY-CBW005	×	済	—	—	—	—	58,000 95,000	コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※5m [PY-CBW005]を使用する際にはコンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)にファームウェア版数V02.00N/V0009以降の適用必須 最新のサポート状況については、下記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照
1	37	Twinaxケーブル	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	×	済	●	●	—	—	32,000 47,000 63,000	コンバージドファブリックススイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA3C2/PYBLA3C2L]、PY-LA3B2、PYBLA3B2L。 コンバージド・ネットワークアダプタ[PY-CN302/PYBCN302L]接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※10m [PY-CBN010]はDual port LANカード(10GBASE) [PY-LA3C2/PYBLA3C2L]でサポート不可
1	135	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PY-CN302	×	済	●	●	7R 6R #1	12S 11S	200,000	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-CN302]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBCN302L]: Low Profile FOOE機能: O 相当品: Emulex OCe14102-UX *1) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBCN302L	●							
1	136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09	×	済	●	●	—	—	153,000	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS09	●							
1	142	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	PY-CN3A1	×	済	●	●	7R 6R #1 #2	12S 11S	300,000	インターフェース: 40GBASE × 1 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-CN3A1]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBCN3A1L]: Low Profile FOOE機能: O 相当品: Emulex OCe14401B-UX *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBCN3A1L	●							
1	143	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFPS12	×	済	●	●	—	—	230,000	40GBASE-SR4接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC50/ CBL-MQQC1A]が使用可能
			PYBSFPS12	●							
1	78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301	×	済	●	●	7R 6R #1	12S 11S	158,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 70GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low profile/Full Height *1) RHEL6.4以降サポート
			PYBHC301	●							
1	79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302	×	済	●	●	7R 6R #1	12S 11S	263,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 70GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low profile/Full Height *1) RHEL6.4以降サポート
			PYBHC302	●							
1	156	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC321	×	済	●	●	7R 6R #1 #2	12S 11S	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Low profile/Full Height *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.8以降サポート
			PYBHC321	●							
1	157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322	×	済	●	●	7R 6R #1 #2	12S 11S	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Low profile/Full Height *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.8以降サポート
			PYBHC322	●							

										[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	カタカナメイト対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX1640 M1 (空冷)	CX1640 M1 (水冷)	RHEL	SLES			
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションとのサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認くださいませようお願いいたします。	

I: オプションカード関連

I	161	GP HF1カード(100Gbps)	PY-HF301	×	済	●	●	7R 6R *1	12S	280,000	Intel Omni-Path HFI PCIe3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブリケットサイズ: Low profile/Full Height *1) RHEL 6.7/7.2/7.3サポート
			PYBHF301		●						
I	162	Dual port OP IFTキヤリアカード(100Gbps)	PY-HF302F	×	済	●	●	7R *1	12S *2	50,000	Intel Omni-Path HFI PCIe3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブリケットサイズ: Low profile *1) RHEL 7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
			PYBHF302F		●						
I	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC411	×	済	●	●	—	—	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンストビデオディスプレイ機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティブーションキー: iRMC S4 advanced pack(アクティブーションキー生成用ID)に 記載されたTAN(アクティブーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティブーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティブーションキーの記載あり
			PYBRMC41		●						

S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX600 M1 シヤーン関連)

S	6	PRIMERGY CX600 M1 シヤーン	PY-MC6011	×	済	●	●	—	—	97,000	CX1640 M1 (空冷)/CX1640 M1 (水冷)用 サーバノードスロット: 8 電源ユニット数: 4 占有ユニット: 2U 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×3 ・電源ケーブル×3 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・水冷チューブ×1※(PRIMERGY CX1640 M1ベースユニット(水冷)を搭載する場合) ・サーバノードおよびダミーノード×合計8 ※水冷チューブをサーバノード2台へ接続してCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシヤーンに搭載が必要 ※空冷サーバノードにXeon Phi 7290/7290Fを搭載した場合、サーバノードは最大4台まで搭載可能
S	7	シヤーン搭載オプション	PYBSSL9		済	●	●	—	—	1,000	サーバノード搭載オプション 対象シヤーンと同時に手配したサーバノードをシヤーンに搭載して出荷 (対象製品) サーバノード: CX1640 M1 (空冷)[PYC1641RAN]/CX1640 M1 (水冷)[PYC1641RLN] (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	8	縮包オプション	PYBSSPA		済	●	●	—	—	1,000	サーバノード縮包オプション サーバノードを縮包装して出荷 (対象製品) サーバノード: CX1640 M1 (空冷)[PYC1641RAK]/CX1640 M1 (水冷)[PYC1641RLK] (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	9	ダミーノード	PYBDMN03		済	●	●	—	—	10,000	ダミーサーバノード

K: 電源/FANユニット関連

K	25	電源ユニット(1200W)	PY-PU124	×	済	●	●	—	—	56,000	電源容量(100V/200V): 1200W ホットプラグ: O 80PLUS: Platinum
			PYBPU124		●						

L: UPS

L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	— *1	— *1	282,000	事前/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)/自立型 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L5-30P標準)/2.4m ・接続(インターフェース: USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須)) 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 ・別売り拡張バッテリー[PY-BBUE1]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VVA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続 PRIMERGY CX600 M1 シヤーンと接続する場合は、100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)<NEMA 5-15P>の手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	●	— *1	— *1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・iOBASSE-TX/iOBASSE-Tiに対応 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能 (必須ハード) Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	—	—	—	—	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPACSK3	×	済	●	●	— *1	— *1	662,000	事前/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5200VA/4600W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P標準)/2.9m ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー[PY-BBUE3]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2箇のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VVA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●:適用可、×:適用不可、―:本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、―:適用機種のサポートOSに準ずる											
項	品名	型名	カタカナモデル名	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考	
					CX1640 M1 (水冷)	CX1640 M1 (水冷)	RHEL	SLES			
					注2	注2	注2	注2			注1
※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL / SLES の対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。											

L	36	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	×	済	●	●	―	―	1,586,000	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL / SLES の対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	●	―	―	74,000	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL / SLES の対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
L	37	拡張バッテリー	PY-BBUE2	×	済	―	―	―	―	200,000	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL / SLES の対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
L	2	拡張バッテリー	PY-BBUE3	×	済	―	―	―	―	200,000	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL / SLES の対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STA01	×	済	―	―	―	―	147,000	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL / SLES の対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	―	―	―	―	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800×1200×2000mm(W×D×H)[800×1245×2008(突起部含む)]、150kg(搭載可能質量:840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベル調整あるいはPRIMERGY用19インチラック前面面取金[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 ※水冷却バーードを搭載する場合は、水冷RackCDU[PY-RL32]の同時手配が必須 ※水冷RackCDU[PY-RL32]は、PRIMERGY用19インチラックの最上層(40U-42U)に搭載され、 その下の1U(38U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有。 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	×	済	―	―	―	―	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800×1200×2000mm(W×D×H)[800×1245×2008(突起部含む)]、120kg(搭載可能質量:840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 増設用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベル調整あるいはPRIMERGY用19インチラック前面面取金[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 ※水冷却バーードを搭載する場合は、水冷RackCDU[PY-RL32]の同時手配が必須 ※水冷RackCDU[PY-RL32]は、PRIMERGY用19インチラックの最上層(40U-42U)に搭載され、 その下の1U(38U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有。 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続
M	98	水冷RackCDU (3Uラックマウント/CX600用)	PY-RL32	×	済	×	―	―	―	1,650,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU カスタムメイドプラスサービス必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※水冷CDU:PY-RL32M、PY-RL32の同時手配必須 ※PY-LPT06/PY-LPT07のいずれか1つの同時手配必須 ※RackCDUは、PRIMERGY用19インチラックの最上層(40U-42U)に搭載され、 その下の1U(38U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有。 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続
M	99	水冷CDM(CX600用)	PY-RL32M	×	済	×	―	―	―	700,000	水冷RackCDUからの冷却水を、各CX1640 M1(水冷)へ分配するための縦長ユニット PRIMERGY用19インチラック内の前後端の向かって右側に設置
M	104	水冷CDM用取付金具	PY-RL03	×	済	×	―	―	―	10,000	水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具
M	100	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)・ 1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)	PY-LPT06	×	済	×	―	―	―	140,000	水冷RackCDUと1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック上で、1次冷却水と接続するタイプ
M	101	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)・ 1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)	PY-LPT07	×	済	×	―	―	―	140,000	水冷RackCDUと1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック下で、1次冷却水と接続するタイプ
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面面取金キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	―	―	―	―	100,000	PRIMERGY用19インチラック(ワイド/基本)面取金キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面面取金キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	―	―	―	―	100,000	PRIMERGY用19インチラック(ワイド/増設)面取金キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	―	―	―	―	30,000	PRIMERGY用19インチラックスタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-2TCM2 19RBZ7CM2	×	済	―	●	―	―	5,000	PRIMERGY用19インチラック 前面面設置用ケーブルホルダー ※PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合は手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-2TSD1	×	済	―	―	―	―	25,000	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト ・搭載位置:ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※PRIMERGY用19インチラックへの搭載は、PY-RM811の同時手配必須
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	―	―	―	―	8,000	PRIMERGY用19インチラック サイドケーブルダクト取付ブラケット
M	72	ネジキット(M6)	19R-2BSC1 19RBZ2BSC1	×	済	―	●	―	―	2,000	ネジ(ワッシャー・緩込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはネジキットは標準添付なし

										[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	カタログメド対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX1640 M1 (空冷)	CX1640 M1 (水冷)	RHEL	SLES			
							注2	注2			
									注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/) を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体がオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以上のサポートとなります。 注1) スケジュール商品欄に記載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) を ご確認くださいませ ようお願いいたします。	

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。
※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1: 本システム構成図に掲載されており※2の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2: RHEL/SLESの対応状況については、
当ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)を
ご確認くださいませようお願いいたします。

M: ラック関連

M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 430mm×700mm ・ラック内占有数: 1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	—	—	—	—	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 5kg ・搭載可能ノートPC ～ノートPC外形寸法(W×D×H): 最大: 390mm×340mm×40mm (突起部含む) ～電源アダプター等格納部(W×D×H): 最大: 390mm×100mm×40mm (突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 機器固定用ベルト1本添付(ベルト長: 1m/本)
M	80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1 19RB26BP1	×	済	—	—	—	—	1,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル。1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2 19RB26BP2	×	済	—	—	—	—	2,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル。2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3 19RB26BP3	×	済	—	—	—	—	3,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル。3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(準拠)×1 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2線を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力: AC200V/NEMA L6-15R(準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2線を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力: AC200V/IEC60320 C19)×3 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 3.7kg ・ラック占有数: 1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続

N: ケーブル

N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	×	済	—	—	—	—	2,100	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	×	済	—	—	—	—	2,100	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	×	済	—	—	—	—	2,100	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	×	済	—	—	—	—	3,200	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	×	済	—	—	—	—	5,300	プラグ: NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	×	済	—	—	—	—	2,100	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	×	済	—	—	—	—	2,100	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	×	済	—	—	—	—	2,100	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	×	済	—	—	—	—	3,200	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	—	—	2,650 3,000 3,600 5,300 7,900 13,800	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e) RJ45 8pin ~ RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●	●	—	—	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色: 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応

ハードウェア一覧

項	品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX1640 M1 (空冷)	CX1640 M1 (水冷)	RHEL	SLES		
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成別に掲載されております※2)の商品につきましては、標準価格で提供しております。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

N: ケーブル

N	53	ツイステドペアケーブル (カテゴリ6)	15cm 30cm 60cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 60m 100m	TPBLB015C TPBLB030C TPBLB050C TPBLB001M TPBLB002M TPBLB003M TPBLB004M TPBLB005M TPBLB010M TPBLB015M TPBLB030M TPBLB050M TPBLB100M	×	済	●	●	—	—	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400	10GBASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-TX, および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応 ※10GBASE-T1に対応するにはケーブル長: 50m以下で利用する必要があります
N	87	ツイステドペアケーブル (カテゴリ6a)	5m 10m 15m	TPBEL005M TPBEL010M TPBEL015M	×	済	●	●	—	—	7,000 7,800 9,400	10GBASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-TX, および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色 青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBLL-MLLB02 CBLL-MLLB05 CBLL-MLLB15	×	済	●	●	—	—	25,000 35,000 40,000	1000BASE-SX, 10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2) LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆無し
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m	CBLL-MLLC05 CBLL-MLLC10 CBLL-MLLC20 CBLL-MLLC30 CBLL-MLLC40 CBLL-MLLC50	×	済	●	●	—	—	45,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000	1000BASE-SX, 10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2) LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	70m 100m	CBLL-MLEB70 CBLL-MLLD1A	×	済	●	●	—	—	175,000 235,000	1000BASE-SX, 10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3) LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m 125m 150m	CBLL-MLLF1A CBLL-MLLF1L CBLL-MLLF1K	×	済	●	●	—	—	350,000 425,000 620,000	1000BASE-SX, 10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4) LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
N	55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBLL-MQOC05 CBLL-MQOC10 CBLL-MQOC20 CBLL-MQOC30 CBLL-MQOC40 CBLL-MQOC50 CBLL-MQOC1A	×	済	●	●	—	—	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応、光ケーブル(OM3) MPOコネクタ ~ MPOコネクタ ケーブル被覆有り
N	38	伝電ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	×	済	●	●	—	—	32,000 40,000	IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ ~ QSFPコネクタ
N	69	IFPケーブル-サイドバンドケーブル		PY-CBY001 PYBCBY001	×	済	●	●	—	—	100,000	Xeon Phi プロセッサ 72xOF Dual port OP IFTキヤリアカード(100Gbps)を接続するケーブルセット(IFPケーブル、サイドバンドケーブル)
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	●	—	—	3,200	スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM55], FDDユニット/USB接続用USB延長ケーブル
N	80	水冷チューブ CDM-CX800用		PY-LPT05 PYBLPT05	×	済	×	●	—	—	75,000	RackCDUを選択した構成で、水冷CDM&CX1640 M1(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(8ノード分)

O: 拡張機器

O	21	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R]		PY-CFX20R	×	済	●	●	—	—	3,380,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル[CFX2000R] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル オプション 機能: 複数スイッチによるO-Fabric形成、C-Fabricの複層的操作-仮想化連携の設定の容易化※1、 FCF(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル × 2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	22	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000F]		PY-CFX20F	×	済	●	●	—	—	3,380,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル[CFX2000F] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル オプション 機能: 複数スイッチによるO-Fabric形成、C-Fabricの複層的操作-仮想化連携の設定の容易化※1、 FCF(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル × 2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	23	40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC001 PYBCFC0011 PYBCFC0012	×	済	—	—	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ-形状: QSFP+ コネクタ-数: 8 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC101 PYBCFC1011 PYBCFC1012	×	済	—	—	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度: 10Gbps コネクタ-形状: SFP+ コネクタ-数: 16 データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ-形状: QSFP+ コネクタ-数: 4 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	25	FCFライセンスオプション		PY-CFRF01	×	済	—	—	—	—	525,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用FCFライセンスキー FCF(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション
O	9	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6)		PY-SWX48T	×	済	●	●	—	—	3,900,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10Gインタフェース × 48 QSFP+タイプの40Gインタフェース × 6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル オプション [必須ハード] 電源ケーブル × 2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。										
項	品 名	型 名	カタカナ・メド対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX640 M1 (空枠)	CX640 M1 (本体)	RHEL	SLES		
					注2	注2	注2	注2	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2：※2.※

O: 拡張機器

O	10	イーサネットスイッチ (10GBASE 48+4)	PY-SWX48P	×	済	●	●	－	－	2,680,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル: オプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	済	●	●	－	－	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RCK1)を適用することにより、 17インチラック・コンソール(RC25〔PY-RIDP1〕)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	×	済	●	●	－	－	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大512台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RCK1)を適用することにより、 17インチラック・コンソール(RC25〔PY-RIDP1〕)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	×	済	●	●	－	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ〔PY-KVAA082/PY-KVAA162〕のみ各ポート1台ずつ接続可能 ※17インチラック・コンソール(RC25〔PY-RIDP1〕)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。接続設置領域(1U)への搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	×	済	－	－	－	－	15,000	アナログKVMスイッチ〔PY-KVAA082/PY-KVAA162〕カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	済	●	●	－	－	7,600	アナログKVMスイッチ〔PY-KVAA082/PY-KVAA162〕/デジタルKVMスイッチ〔PY-KVAD162〕へ サーバ本体からUSBインターフェースを用いたアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ〔PY-KVAD162〕とアナログKVMスイッチ〔PY-KVAA082/PY-KVAA162〕間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	●	－	－	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチへ17インチラック・コンソール(RC25〔PY-RIDP1〕)開用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08/PY-RC08/PY-RCK1)を手にしない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	－	－	－	－	3,200	アナログKVMスイッチ〔PY-KVFA04/PY-KVFA00〕用 KVMスイッチを17インチラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
O	52	ラック・コンソール格納キット	PY-RCK1	×	18.3/上	－	－	－	－	10,000	アナログKVMスイッチ〔PY-KVAA082/PY-KVAA162〕用 KVMスイッチを17インチラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付

P: OS/ソフトウェア

P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	●	済	●	●	7R 6R	12S 11S	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートサービス ・クリアファイル DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的なアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シーサンに適用可能
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	●	●	7R 6R	12S 11S	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的なアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シーサンに適用可能

ハードウェア一覧

[適用機種欄]●：適用可、×：適用不可、ー：本体に直接搭載または接続します											
項	品名	型名	カスケット対応	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格(税別、円)	備考	
					CX(640 M1 (空弁))	CX(640 M1 (水弁))	RHEL	SLES		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ「http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/」を参照ください。 ※2：各製品に適用可能なOSとその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★印につきましてもは市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2)RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ「http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html」をご確認いただきますようお願いいたします。	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ「http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/」を参照ください。 ※2：各製品に適用可能なOSとその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★印につきましてもは市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2)RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ「http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html」をご確認いただきますようお願いいたします。
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PVBSVM1	●	済	●	●	7R 6R	12S 11S	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.13.06以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアルー式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の追加マニュアルをご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX860 M1 シヤーンに適用可能
P	179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V11.16.06 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES対応版数: 11SP4、12GA-SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager (OSをインストールする際の言語指定は、英語のみサポートします) ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	156	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT08	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.16.10 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES対応版数: 11SP4、12SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	202	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT09	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.17.02 RHEL対応版数: 5.11、6.7/6.8、7.1/7.2/7.3 SLES対応版数: 11SP4、12SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	205	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT10	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.17.07 RHEL対応版数: 4.7/6.8/6.9、7.2/7.3 SLES対応版数: 11SP4、12SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT11	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.17.11 RHEL対応版数: 4.7/6.8、7.2/7.3/7.4 SLES対応版数: 11SP4、12SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager

項	品名	型名	カタログ名	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX1640 M1 (密着)	CX1640 M1 (本格)	RHEL	SLES		
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1: 本システム構成別に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2: RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認ください。

P.OS/ソフトウェア

P	3	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT12	×	18.3/上	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.18.02以降 RHEL対応版数: 6.7/6.9、7.3/7.4 SLES対応版数: 11SP4、12SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェアドライブ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V16.06 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.16.10 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	203	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM09	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.17.02 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	206	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM10	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.17.07 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM11	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.17.11 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる											
項	品 名	型 名	カタログ名(対応)	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX1640 M1 (空冷)	CX1640 M1 (水冷)	RHEL	SLES			
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されておらず★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。	
P: OS/ソフトウェア											
P	4	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM12	×	18.3/上	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.18.02以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・「ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)」には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体と周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。											
Q	23	アドバンスド・サーマルオプション	PYBET01	●	済	×	●	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度(通常): 10～35℃⇒(オプション適用後): 5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ(機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール(FISK/システム構成図)を参照

[illegible]