

FUJITSU Server PRIMERGY CX600 M1 シャーシ システム構成図



本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ

本体前面

[PRIMERGY CX1640 M1搭載時]



電源ユニット4 [必須選択オプション]	サーバノード6(Tray6) [スロットID⑥] 【 8 】	サーバノード8(Tray8) [スロットID⑧] 【 7 】
電源ユニット3 [必須選択オプション]	サーバノード5(Tray5) [スロットID⑤] 【 6 】	サーバノード7(Tray7) [スロットID⑦] 【 5 】

【 】内数字はサーバノードの搭載順を示します。

[PRIMERGY CX1430 M1搭載時]



電源ユニット4 [必須選択オプション]	サーバノード6(Tray6) [スロットID⑥] 【 8 】	サーバノード8(Tray8) [スロットID⑧] 【 7 】
電源ユニット3 [必須選択オプション]	サーバノード5(Tray5) [スロットID⑤] 【 6 】	サーバノード7(Tray7) [スロットID⑦] 【 5 】

【 】内数字はサーバノードの搭載順を示します。

本体背面

[PRIMERGY CX1640 M1搭載時]



電源ユニット2 [必須選択オプション]	サーバノード4(Tray4) [スロットID④] 【 4 】	サーバノード2(Tray2) [スロットID②] 【 3 】
電源ユニット1	サーバノード3(Tray3) [スロットID③] 【 2 】	サーバノード1(Tray1) [スロットID①] 【 1 】

【 】内数字はサーバノードの搭載順を示します。

[PRIMERGY CX1430 M1搭載時]



電源ユニット2 [必須選択オプション]	サーバノード4(Tray4) [スロットID④] 【 4 】	サーバノード2(Tray2) [スロットID②] 【 3 】
-	サーバノード3(Tray3) [スロットID③] 【 2 】	サーバノード1(Tray1) [スロットID①] 【 1 】

【 】内数字はサーバノードの搭載順を示します。

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ 仕様

品名 モデル	PRIMERGY CX600 M1 シャーシ	
	CX1640 M1搭載時	CX1430 M1搭載時
型名	PY-MC6011	
サーバノード (*1) (*2)	8台 (*3)	8台
電源	電源ユニット[1200W (80PLUS® Platinum認定取得)] (最大4) (*5)	
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	
	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大4) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大4)	
	消費電力/発熱量 (*4)	AC200V: 最大3,128W / 11,261kJ/h、 AC100V: 最大3,272W / 11,179kJ/h
冗長電源ユニット		AC200V: 最大844W / 3,038kJ/h、 AC100V: 最大862W / 3,103kJ/h
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応) (*5) (*6)
外形寸法 [W × D × H]		444.0[482.3(突起部含む)] × 908.6 × 87.5 (2U)[mm]
質量		最大40kg [41.7kg(ラックレール含む)]
使用環境		周囲温度: 10~35℃ (オプション適用時: 5~40℃) (*7) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 同一シャーシ内で、PRIMERGY CX1640 M1(空冷)、PRIMERGY CX1640 M1(水冷)、PRIMERGY CX1430 M1を混在させることはできません。

(*2) 全てのサーバノードスロットにサーバノードおよびダミーノードを搭載する必要があります。

(*3) PRIMERGY CX1640 M1(空冷)にインテル® Xeon Phi™ プロセッサ 7290/7290F を搭載した場合、CX600 M1シャーシに搭載可能なサーバノードは最大4台までとなります。

(*4) シャーシ1台にサーバノードを全て搭載した際の最大消費電力値です。

(*5) 電源ユニットが非冗長構成の場合、1台の電源ユニットが故障してもシステムは動作を続行できますが、システム全体の消費電力が電源ユニットの供給能力を超えるとスロットリングモードになり、電源ユニットを交換するまでパフォーマンスに影響を及ぼします。

(*6) 冗長性はAC200Vのみとなります。

(*7) オプションは、PRIMERGY CX1640 M1(水冷)搭載時のみ適用可能です。

※本装置(シャーシ+サーバノード全搭載)の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約57dB(A)となります。ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ユニット<PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット搭載時>	最低3台
・電源ユニット<PRIMERGY CX1430 M1 ベースユニット搭載時>	3台
・電源ケーブル	最低3本
・ディスプレイ/USB拡張ケーブル<PRIMERGY CX1430 M1 ベースユニット搭載時>	最低1本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ<PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を搭載する場合>	1個
・サーバノードおよびダミーノード	合計8台

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認の上、手配をお願いします。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY CX600 M1 シャーシ



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

1. シャーシ



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
S-6	PRIMERGY CX600 M1 シャーシ	PY-MC6011	97,000円		サーバノードスロット:8 電源ユニットスロット:4 占有ユニット:2U 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

2. 電源ユニット/電源ケーブル 【必須選択オプション】



【CX1640 M1搭載時】

- 1. カスタムメイド型名にて必ず3台以上選択してください。
- 電源ケーブルはカスタムメイド型名にていずれか必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。
- AC100V環境で使用する場合、電源ユニットを必ず4台搭載してください。

■電源ユニット(AC100V/200V)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-25	電源ユニット(1200W)	PY-PU124 PYBPU124	56,000円 56,000円	●	80PLUS: Platinum

【CX1430 M1搭載時】

- 1. カスタムメイド型名にて必ず3台選択してください。
- 電源ケーブルはカスタムメイド型名にていずれか必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。

■電源ユニット(AC100V/200V)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-25	電源ユニット(1200W)	PY-PU124 PYBPU124	56,000円 56,000円	●	80PLUS: Platinum

■電源ケーブル

【AC100Vで使用】

《NEMA 5-15P》

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	2,100円 2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P 準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	2,100円 2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P 準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	2,100円 2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P 準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	3,200円 3,200円	●	プラグ: NEMA 5-15P 準拠

【AC200Vで使用】

《NEMA L6-15P》

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,300円 5,300円	●	プラグ: NEMA L6-15P 準拠

《IEC60320 C14》

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	2,100円 2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14 準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	2,100円 2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14 準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	2,100円 2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14 準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,200円 3,200円	●	プラグ: IEC60320 C14 準拠

A

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

A

3. ディスプレイ/USB拡張ケーブル(PRIMERGY CX1430 M1搭載時) 【必須選択オプション】



- ・CX1430 M1搭載時、カスタムメイド型名にて必ず1本以上選択してください。
- ・CX1430 M1でディスプレイ/キーボード/マウス等使用するには、ディスプレイ/USB拡張ケーブルが必要です。本ケーブルはシャーシ設置場所に最低1本必要です。
- ・CX1640 M1搭載時、ディスプレイ/USB拡張ケーブルは選択できません。

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
S-46	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PY-CBD007 PYBCBD007	8,400円 8,400円	●	ディスプレイおよびUSB機器(キーボード/マウス/ODDなど)接続ケーブル、ディスプレイ(アナログRGB)×1、USB2.0×2

4. ServerView Suite等 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。
- ・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択してください。

【CX1640 M1搭載時】

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数: V11.13.08以降の最新版
P-37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数: V11.13.08以降の最新版
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.13.08以降

【CX1430 M1搭載時】

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-5	ドキュメントキット	PYBDA02	200円	●	ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・ご使用上の注意 ・クリアファイル

CX600 M1



ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

提供形態

- ・ServerView Suite DVD(Tools)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
 - DVD-ROM: 2枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD: マニュアル一式)

留意事項

- ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。
- ・添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvdvd/>
- ・次の製品のみSLESをサポートします。
 - ServerView Installation Manager
 - ServerView Agents
 - ServerView Agentless Service
 - ServerView RAID Manager
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体と周辺オプション等のマニュアルが含まれています。一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvdvd/additional-info.html>

5. 水冷チューブ(PRIMERGY CX1640 M1(水冷)搭載時)



- ・PRIMERGY CX1640 M1(水冷)を搭載する場合は、カスタムメイド型名にて必ず1個選択してください。

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-80	水冷チューブ CDM-CX600間	PY-LPT05 PYBLPT05	75,000円 75,000円	●	RackCDUを選択した構成で、水冷CDMとCX1640 M1(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(8ノード分)

B

B

6. サーバノード 【必須選択オプション】



■サーバノードをいずれか必ず1台以上選択してください。

- ・全てのサーバノードスロットにサーバノードおよびダミーノードの搭載が必要です。
- ・水冷チューブをサーバノード 2 台一組でCDMIに接続するためPRIMERGY CX1640 M1(水冷)を2台単位でシャーシに搭載してください。
- ・サーバノードおよびダミーノードは合計8台まで搭載可能です。ただしPRIMERGY CX1640 M1(空冷)にインテル® Xeon Phi™ プロセッサ 7290/7290F を搭載した場合、サーバノードを5台以上搭載することはできません。
- ・同一シャーシ内で、PRIMERGY CX1640 M1(空冷)、PRIMERGY CX1640 M1(水冷)、PRIMERGY CX1430 M1 を混在搭載することはできません。
- ・CX1640 M1搭載時、電源が2+2冗長構成の場合はサーバノードを5台以上搭載することができません。

■シャーシ搭載出荷用サーバノード

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ 備考
A-18	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)	PYC1641RAN	190,000円	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 シャーシ搭載出荷用
A-18	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)	PYC1641RLN	274,000円	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 シャーシ搭載出荷用
A-19	PRIMERGY CX1430 M1 (インテル Xeon プロセッサ D-1521 (2.40GHz/4コア/6MB) × 1)	PYC1431RAN	102,000円	ノードサーバベースユニット CPU: Xeon プロセッサ D-1521 (2.40GHz/4コア/6MB) × 1標準, メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付, シャーシ搭載出荷用
A-19	PRIMERGY CX1430 M1 (インテル Xeon プロセッサ D-1541 (2.10GHz/8コア/12MB) × 1)	PYC1431RAP	198,000円	ノードサーバベースユニット CPU: Xeon プロセッサ D-1541 (2.10GHz/8コア/12MB) × 1標準, メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付, シャーシ搭載出荷用
A-19	PRIMERGY CX1430 M1 (インテル Xeon プロセッサ D-1571 (1.30GHz/16コア/24MB) × 1)	PYC1431RAQ	359,000円	ノードサーバベースユニット CPU: Xeon プロセッサ D-1571 (1.30GHz/16コア/24MB) × 1標準, メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付, シャーシ搭載出荷用

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ 備考
S-9	ダミーノード	PYBDMN03	10,000円	● ダミーサーバノード

■梱包出荷用サーバノード

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ 備考
A-18	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)	PYC1641RAK	190,000円	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 梱包出荷用
A-18	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)	PYC1641RLK	274,000円	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 梱包出荷用
A-19	PRIMERGY CX1430 M1 (インテル Xeon プロセッサ D-1521 (2.40GHz/4コア/6MB) × 1)	PYC1431RAK	102,000円	ノードサーバベースユニット CPU: Xeon プロセッサ D-1521 (2.40GHz/4コア/6MB) × 1標準, メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付, 梱包出荷用
A-19	PRIMERGY CX1430 M1 (インテル Xeon プロセッサ D-1541 (2.10GHz/8コア/12MB) × 1)	PYC1431RAL	198,000円	ノードサーバベースユニット CPU: Xeon プロセッサ D-1541 (2.10GHz/8コア/12MB) × 1標準, メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付, 梱包出荷用
A-19	PRIMERGY CX1430 M1 (インテル Xeon プロセッサ D-1571 (1.30GHz/16コア/24MB) × 1)	PYC1431RAM	359,000円	ノードサーバベースユニット CPU: Xeon プロセッサ D-1571 (1.30GHz/16コア/24MB) × 1標準, メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付, 梱包出荷用

C

CX600 M1

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

C

7. ハードウェア用SupportDesk (PRIMERGY CX1430 M1搭載時) [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・PRIMERGY CX1430 M1搭載時は、ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析は非対応です。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-242	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年	PYBSPH3D43	29,000円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPH4D43	45,000円	
		5年	PYBSPH5D43	59,000円	
				★	
Q-256	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年	PYBSPH3A43	43,000円	● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	PYBSPH4A43	65,000円	
		5年	PYBSPH5A43	83,000円	
				★	



SupportDesk のサービス内容、期間(共通)

サービス内容

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
- ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
- ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

8. PRIMERGY用19インチラック



- ・PRIMERGY CX1640 M1(水冷)を搭載する場合は、RackCDUを必ず1つ同時手配してください。
- ・PRIMERGY CX1640 M1(水冷)を搭載する場合は、機器のラック搭載に関しては、カスタムメイドプラスサービスまたはハードウェア設置サービスをご利用ください。
- ・水冷RackCDU(3Uラックマウント)は、PRIMERGY用19インチラックの最上部(40U～42U)に搭載され、その下の1U(39U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有します。
- ・本体装置の構成によっては、PRIMERGY用19インチラック(ワイド/42U)[PY-RBRCA3/PY-RBRCB3]および19インチラック(スタンダード)[19R-274A2/19R-274B2/19R-273A2/19R-273B2/19R-272A2]への搭載が可能です。
- 詳細については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/pdf/rack_corresponding2.pdf)を参照ください。

■42Uラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	940,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	700,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応, PY-RBRCA用増設ラック

CX600 M1

9. CX専用水冷ラックCDU(PRIMERGY CX1640 M1(水冷)搭載時)



- ・PRIMERGY CX1640 M1(水冷)を搭載する場合は、RackCDUを必ず同時手配してください。
- ・PRIMERGY CX1640 M1(水冷)を搭載する場合は、カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。
- ・本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。
- ・水冷RackCDU(3Uラックマウント)は、PRIMERGY用19インチラックの最上部(40U～42U)に搭載され、その下の1U(39U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有します。
- ※水冷サーバ導入の際には、データセンター側の冷却設備の工事が必要です。詳細は当社/販売パートナー担当営業までお問い合わせください。

■RackCDU

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-98	水冷RackCDU (3Uラックマウント/CX600用)	PY-RL32	1,650,000円		PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU

■CDM



- ・必ず2つ、RackCDUと同時手配してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-99	水冷CDM(CX600用)	PY-RL32M	700,000円		水冷RackCDUからの冷却水を、各CX1640 M1(水冷)へ分配するための縦長ユニット

■水冷CDM用取付金具



- ・必ず2つ、RackCDUと同時手配してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-104	水冷CDM用取付金具	PY-RL03	10,000円		水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具

■設備配管接続用水冷チューブ



- ・いずれか必ず1つ、RackCDUと同時手配してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-100	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)- 1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)	PY-LPT06	140,000円		水冷RackCDUと1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ
M-101	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)- 1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)	PY-LPT07	140,000円		水冷RackCDUと1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ

D

D

■電源ケーブル

① **・カスタムメイド型名にていずれか必ず1本選択してください。**

【AC100Vで使用】
《NEMA 5-15P》

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	3,200円 3,200円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】
《NEMA L6-15P》

①


項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,300円 5,300円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠

《IEC60320 C14》

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,200円 3,200円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠


10. PRIMERGY用19インチラックオプション



■耐震キット

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	100,000円		PRIMERGY用19インチラック(ワイド/基本)耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	100,000円		PRIMERGY用19インチラック(ワイド/増設)耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8



■スタビライザー

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	30,000円		PRIMERGY用19インチラック スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4



■ブラックパネル

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1 19RB26BP1	1,000円 1,000円	●	サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M-81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2 19RB26BP2	2,000円 2,000円	●	サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M-82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3 19RB26BP3	3,000円 3,000円	●	サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能



■ネジキット

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-72	ネジキット(M6)	19R-26SC1 19RB26SC1	2,000円 2,000円	●	M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能

E

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

E



■コンセントボックス

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R × 8/1U)	19R-26P11	98,000円		過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V(NEMA L5-30P準拠) × 1 ・出力: AC100V(NEMA 5-15R準拠) × 8 ・供給容量: 最大24A※ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能
M-84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R × 8/1U)	19R-26P21	98,000円		過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(NEMA L6-30P準拠) × 1 ・出力: AC200V(NEMA L6-15R準拠) × 8 ・供給容量: 最大24A※ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能
M-86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19 × 3/1U)	19R-26P41	170,000円		過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(NEMA L6-30P準拠) × 1 ・出力: AC200V(IEC60320 C19) × 3 ・供給容量: 最大24A※ ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能



■サイドケーブルダクト


① ・サイドケーブルダクトをCX専用水冷ラックに搭載するためには、ケーブルダクト取付ブラケットを必ず同時手配してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	25,000円		PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト ・搭載位置: ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M-91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	8,000円		PRIMERGY用19インチラック サイドケーブルダクト取付ブラケット



■ケーブルホルダー

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2 19RB27CM2	5,000円 5,000円	●	PRIMERGY用19インチラック 前背面設置用ケーブルホルダー ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能



■汎用テーブル

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	20,000円		19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W × D): 435mm × 700mm ・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)
M-76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	20,000円		19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W × D): 430mm × 700mm ・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)



■ノートパソコン格納テーブル

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	45,000円		19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 5kg ・搭載可能ノートPC - ノートPC外形寸法[W × D × H](最大): 390mm × 340mm × 40mm (突起部含む) - 電源アダプター等格納部[W × D × H](最大): 390mm × 100mm × 40mm (突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 機器固定用ベルト1本添付(ベルト長: 1m/本)

End : PRIMERGY CX600 M1 シャーシ

CX600 M1

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
8版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
7版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
6版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
5版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
4版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
3版	2016/12/1	6. CX専用水冷ラック 7. CX専用水冷ラックCDU	水冷RackCDU(3Uラックマウント)を搭載する場合の占有ユニット数に関するインフォメーションを追加
2版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
初版	2016/9/20		新規作成