

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内部蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	SLES
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	11S	
VMware vSphere® 6	V6	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

【長期保守対応タイプ】

(A-8)	PRIMERGY RX2530 M4 (25インチモデル) 長期保守対応タイプ	P/R2534ZLX	済	SP なし	SP なし	SP ×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S 11S	V6	1,022,000	ラックベースユニット【U】 CPU:Xeon Bronze 3106(1.70GHz/11.0MB/8コア)×1 メモリ:16GB(16GB 2886 RDIMM×1) 内蔵ストレージ:オプションSSD(512GB×4×ベイ) 内蔵ODD:DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS/RAIDコントローラカード[PYBSRC42]が標準。 800W電源×2標準(GOPUSH Platinum認定省電) ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA314]が標準。 ラックレールキット[PYBRRRL2]×1標準。 インストールOS:無し ハードルOS:無し 3年保証(3年間空室営業日以降訪問修理付 必須選択オプション] ・Support Desk Link Standard / Standard 24x7 OSサポートなし、110年 ・電源ケーブル ・Server View Suite関連オプション 必須選択オプションの中で計画/ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2530 M4長期保守対応タイプ仕様参照
-------	---	------------	---	----------	----------	---------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	----------	------------	----	-----------	---

(A-9)	PRIMERGY RX2540 M4 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ 【カスタマイズ対象製品】	PYR2544ZLX	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	12S V6	1,239,000	ラックベースユニット(2U) CPU: Xeon Bronze 3108(1.70GHz/11.0MB/8コア)×1 メモリ: 16GB(16GB 3666 RDRAM×1) 内蔵ストレージ: オプション2.5インチ×8ベイ 内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS/ファイバーコネクタード(PYR500C40)標準 800W電源×2標準(80PLUS Platinum認定取得) ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(PYBLA3141)標準 ディスプレイキーム(PYBR002)×1標準 インストールOS: 無し ハードルOS: 無し 3年保証3年間営業窓口以降訪問修理/付 【必須選択オプション】 -SupportDesktop/VockStandard/Standard24/OSサポートなし10年 -電源ケーブル -ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成表のPRIMERGY RX2540 M4(長期保守対応タイプ)仕様参照
-------	--	------------	---	----------	----------	---	----------	----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	----------	-----------	-----------	---

[A~E]6	PRIMERGY TX1330 M3 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタメイド対象製品]	PYT1333ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	7R	12S	V6		509.800	タワーベースユニット CPU: Xeon E3-1220v6(3GHz/8MB/4コア)×1 メモリ: 4GB/4GB 2400 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)(PYBBA28SA)標準、 内蔵ODD: DVD-ROM標準(HH) SASアライアントローカルカード(PYBSR3CQ4)標準。 450W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 インストールOS: 無し ハードLOS: 無し 1年保証(1年間定着費日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・SupportDeskワークStandard / Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY TX1330 M3(長期保守対応タイプ)仕様参照
--------	--	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	----	-----	----	--	---------	---

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2														備 考
					Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)		
					注1	注2	注3	注4	注5	注6	注7	注8	注9	注10	注11	注12	注13	注14	

※1: OSの対応状況、対応製品数の最新情報については、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/products/computing/server/platform/software/> を参照ください。
※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品のサポートする本体の適用OSに準拠して記載されています。
※3: 本製品がオプションのOSをサポートしている場合があります。あらかじめ、富士通のサポートセンターへお問い合わせください。
※4: Windows Server 2012 R2 (64bit)に搭載されています。※5: 本製品の製品で提供されています。
※6: 本製品にインストールされているOSのバージョンにより、サポート状況が異なる場合があります。あらかじめ、富士通のサポートセンターへお問い合わせください。
※7: Intel、AMDの対応状況については、
当ホームページ <http://jp.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認ください。また、本製品は、
当ホームページ [http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software](http://www.fujitsu.com/platform/server/performance/software/linux/technical/support/kernel.html)

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D: CPU																		
D	4	Xeon プロセッサ - Bronze 3108 (1.70GHz/8コア/11.0MB) x 1	PV-QP52XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	125,000
			PYBP52XL	●														
D	5	CPUクーラーキット (CPU目、R3250 M4、TDP130W以下)	PV-TKOPD1L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,000
				●														
D	6	CPUクーラーキット (CPU目、R3250 M4、TDP160W以下)	PV-TKOPD2L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,000
				●														
E: メモリ																		
E	4	メモリー-16GB (16GB 2666 RDIMM x 1)	PV-ME16SEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	930,000
			PVME16SEL	●														
E	3	メモリー-4GB (4GB 2400 UDIMM x 1)	PV-ME04UEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000
			PVME04UEL	●														
F: 内蔵ストレージ																		
F	33	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PV-SH01EL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100,000
			PVSH01EL	●														
I: オプションカード関連																		
I	27	Dual port Fibre Channelカード (10Gbps)	PV-FC32LL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	354,000
			PVBF032LL	●														
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。																		
Q	1	SupportDesk バック Standard (OSサポートなし)	PVBSPHD39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	780,000
				●														
Q	2	SupportDesk バック Standard24 (OSサポートなし)	PVBSPHD39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	930,000
				●														
Q	3	SupportDesk バック Standard (OSサポートなし)	PVBSPHD30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,010,000
				●														
Q	4	SupportDesk バック Standard24 (OSサポートなし)	PVBSPHD30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,180,000
				●														
Q	9	SupportDesk バック Standard (OSサポートなし)	PVBSPHD32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,110,000
				●														
Q	10	SupportDesk バック Standard24 (OSサポートなし)	PVBSPHD32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,480,000
				●														
Q	282	RAD設定サービス(RAD0)	PVBS052	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,000
				●														

[illegible]

ハードウェア一覧

適用OS ※1※2																		
項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	※1※2は標準動作 (※3は4Mbit/s標準動作) (※4は4Mbit/s標準動作)	希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
※1: OSの対応状況、対応稼働数の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品のサポートされる本体の適用OSに準じて記載です。 ※3: 本体とオプションのOSサポートが異なる場合、どちらか新しい版数以上のサポートとなります。 ※4: 本システムは最低限に機能するためです。※3の項目につきましては、電源規格で提供しております。 (※5以外につきましては標準規格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております)。 ※5: 詳細URLは次の対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認いただけますようお願いいたします。 ※6: 対応状況、サポート可能な稼働数については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ を ご確認いただけますようお願いいたします。																		
O: 拡張機器																		
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替機32台で最大12台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機能により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA002/PY-KVAA162)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機能により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2, 1.8m)	PY-CBKCP01	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)にカスケード接続ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)にサーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用, 1.8m)	PY-CBKDC1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA002/PY-KVAA162)にカスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要
O	50	KVMアダプタケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	7,800	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA002/PY-KVAA162)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)に サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプタケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要)) デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)とアナログKVMスイッチ(PY-KVAA002/PY-KVAA162)間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のケーブル5m/6mのLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
【保守対象外オプション】																		
※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。																		
※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。																		
※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。																		
L: UPS																		
L	29	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500U)	PY-UPAT502	×	済	×	×	●	—	×	—	—	—	—	—	—	65,000	断相・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 500VA/360W ・コンセント: 4 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応プラグ: NEMA 5-15P(標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750U)	PY-UPAT752	×	済	×	×	●	—	×	—	—	—	—	—	—	66,000	断相・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応プラグ: NEMA 5-15P(標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500U)	PY-UPAT152	×	済	×	×	●	—	×	—	—	—	—	—	—	118,000	断相・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/980W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応プラグ: NEMA 5-15P(標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RML)	PY-UPAR122	×	済	●	●	×	—	×	—	—	—	—	—	—	158,000	断相・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応プラグ: NEMA 5-15P(標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	33	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 3000RML)	PY-UPAR152	×	済	●	●	×	—	×	—	—	—	—	—	—	123,000	断相・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/1200W ・コンセント: 8 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応プラグ: NEMA 5-15P(標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RML)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	●	—	×	—	—	—	—	—	—	262,000	断相・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)/自立型 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応プラグ: NEMA 5-30P(標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ・別売拡張バッテリー(PY-8BU-E1)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPG01	×	済	●	●	●	—	×	—	—	—	—	—	—	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応 ・WebブラウザあるいはNEMIS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを要したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSのシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750U, SMT 1500U, SMT 1200RML, SMT 1500RML, SMT 3000RML, C500Uに搭載可能 (必須ハード) Smart-UPS SMT 750U, SMT 1500U, SMT 1200RML, SMT 1500RML, SMT 3000RML, ファイストベアケーブル ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

ハードウェア-覧

ハードウェア一覧

適用OS ※1※2											備考																																																																																																																																																																																																																																																																																															
項	品名	型名	提供時期	適用機種	OS	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 20

[illegible]

「ドウェア-監

ハードウェア一覧

[illegible]

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
34版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
33版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
32版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
31版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
30版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
29版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
28版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B: ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成