

# FUJITSU Server PRIMERGY

## システム構成図(ハードウェア一覧)

### 【CX400 M4水冷システム】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。  
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。  
主な必須選択オプションは下表の通りです。

| 必須選択オプション[PRIMERGY CX400 M4 シヤーンシ] | 必須手配数 |
|------------------------------------|-------|
| ・電源ユニットおよび電源スロットブラנקキット            | 合計2台  |
| ・電源ケーブル                            | 最低1本  |
| ・ServerView Suite関連オプション           | 1個    |
| ・水冷チューブ                            | 1個    |
| ・サーバノード(水冷)およびダミーノード               | 合計4台  |

| 必須選択オプション[CX2550 M4 サーバノード(水冷)/CX2570 M4 サーバノード(水冷)] | 必須手配数 |
|------------------------------------------------------|-------|
| ・シヤーン搭載オプションまたは梱包オプション                               | 1枚    |
| ・CPU                                                 | 2個    |
| ・パフォーマンスモード設定サービス                                    | 2個    |
| ・メモリ                                                 | 12枚   |
| ・ベイ追加オプションまたはブラנקパネル ※梱包オプション選択時は手配不可                | 1台    |
| ・PCIe(×16) ライザーカード                                   | 1個    |
| ・GPUコンピューティングカード<CX2570 M4 サーバノード(水冷)の場合>            | 4個    |

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。  
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、  
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。  
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。  
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS  
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

| OS名                                                  | 略称  |      |       |
|------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)           | 7R  | RHEL | Linux |
| Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)           | 6R  |      |       |
| SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64 | 15S | SLES |       |
| SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64 | 12S |      |       |

SP: 記載のSP以降のみ適用可、×: 適用不可

| 項 | 品 名 | 型 名 | 提供<br>時期 | 適用OS<br>※1 |      | 希望<br>小売価格<br><br>(税別、円) | 備 考 |
|---|-----|-----|----------|------------|------|--------------------------|-----|
|   |     |     |          | RHEL       | SLES |                          |     |
|   |     |     |          | 注1         | 注2   |                          |     |

PRIMERGY CX2550 M4

|       |                                                         |            |   |          |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|---|----------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A-3] | PRIMERGY CX2550 M4<br>ベースユニット (水冷)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PYC2554RLN | 済 | 7R<br>6R | 15S<br>12S | 300,000 | ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U)<br>CPU: オプション(最大数: 2)<br>メモリ: オプション(最大: 16スロット)<br>OS: なし<br>オンボードSATAコントローラ(2port/ SATA 6Gbps)標準,<br>内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ× 2ベイ),<br>3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付<br>【必須選択オプション】<br>・シャーン搭載オプションまたは梱包オプション<br>・CPU<br>・パフォーマンスモード設定サービス<br>・メモリ<br>・ベイ追加オプションまたはブラנקパネル (*1)<br>・PCIe(× 16) ライザーカード<br>*1: 梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよびブラנקパネル手配不可<br>必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M4 (水冷)仕様参照<br>※PRIMERGY CX2550 M4 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーンが必要 |
|       |                                                         |            |   |          |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

PRIMERGY CX2570 M4

|       |                                                         |            |   |    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|---|----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A-5] | PRIMERGY CX2570 M4<br>ベースユニット (水冷)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PYC2574RMN | 済 | 7R | 15S | 565,000 | ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、2U)<br>CPU: オプション(最大数: 2)<br>メモリ: オプション(最大: 16スロット)<br>OS: なし<br>オンボードSATAコントローラ(6port/ SATA 6Gbps)標準,<br>内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ× 6ベイ),<br>3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付<br>【必須選択オプション】<br>・シャーン搭載オプションまたは梱包オプション<br>・CPU<br>・パフォーマンスモード設定サービス<br>・メモリ<br>・ベイ追加オプションまたはブラנקパネル (*1)<br>・PCIe(× 16) ライザーカード<br>・GPUコンピューティングカード<br>*1: 梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよびブラנקパネル手配不可<br>必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2570 M4 (水冷)仕様参照<br>※PRIMERGY CX2570 M4 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーンが必要 |
|       |                                                         |            |   |    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ハードウェア一覧

|                         |     |                                                      |           |      |               |               |              |          |                      |         | 【適用OS欄】●：適用可(サボート可能なSPは搭載する本体のサボート可能なSPに準じます)。×：適用不可。――：適用機種のサボートOSに準じます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項                       | 品 名 | 型 名                                                  | カメラ/メモ対応  | 提供時期 | 適用機種          |               | 適用OS<br>※1※2 |          | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |     |                                                      |           |      | CX230 M4 (本機) | CX250 M4 (本機) | RHEL         | SLES     |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |     |                                                      |           |      |               |               |              | 注2       | 注3                   | 注1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |     |                                                      |           |      |               |               |              |          |                      |         | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> ) を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサボートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサボート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサボートになります。<br>注1) 本システム構成図に搭載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> ) を<br>ご確認くださいませようお願いします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> ) を<br>ご確認くださいませようお願いします。 |
| B: ディスプレイ               |     |                                                      |           |      |               |               |              |          |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B                       | 3   | カラー液晶ディスプレイ(17                                       | VL-17ESE  | ×    | 済             | ●             | ●            | 7R<br>6R | 12S<br>11S           | 40,200  | 17型TFTカラーLCD、狭視野角デザイン、アナログインターフェース<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。<br>TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]。<br>sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm。<br>節電機能、エコ機能。水平周波数31.5～80kHz。<br>VESA壁掛け対応、DDC/CI(CPU&Play機能)対応。<br>スィーベル左右合計180度対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B                       | 4   | 11インチ ラック・コンソール(RC25)                                | PY-R1DP1  | ×    | 済             | ●             | ●            | 7R<br>6R | 12S<br>11S           | 309,000 | ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(IU)、USB接続。<br>17インチTFTカラーLCD<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。<br>TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]。<br>表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz。<br>タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付<br>電源ケーブル・オプション<br>サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル・オプション<br>※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]を1台搭載可能<br>(搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]の手配必須。<br>ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要)<br>【必須ハード】<br>(サーバ機器と直接接続する場合)<br>・電源ケーブル<br>・ディスプレイ&USBケーブル(3m)<br>(背面にKVMスイッチを格納する場合)<br>・電源ケーブル<br>・ラック・コンソール格納キット<br>・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]<br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202                                                                                                                                                                                               |
| C: キーボード / マウス          |     |                                                      |           |      |               |               |              |          |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C                       | 5   | 小型OADGキーボード(106キー・USB)                               | PY-KBUIR1 | ×    | 済             | ●             | ●            | ――       | ――                   | 15,000  | ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。<br>ケーブル長: 1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C                       | 1   | USBマウス(光学式)                                          | PY-MSU01  | ×    | 済             | ●             | ●            | ――       | ――                   | 3,200   | 光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続。<br>2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マープルグレー色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。 |     |                                                      |           |      |               |               |              |          |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D                       | 100 | Xeon プロセッサー Bronze 3104<br>(1.70GHz/6コア/8.3MB) × 1   | PYBOP52X1 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 68,000  | スレッド数: 8、メモリス: 2133MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D                       | 101 | Xeon プロセッサー Bronze 3106<br>(1.70GHz/8コア/11.0MB) × 1  | PYBOP52X2 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 125,000 | スレッド数: 8、メモリス: 2133MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D                       | 102 | Xeon プロセッサー Silver 4112<br>(2.60GHz/4コア/8.3MB) × 1   | PYBOP52X2 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 150,000 | スレッド数: 8、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D                       | 103 | Xeon プロセッサー Silver 4108<br>(1.80GHz/8コア/11.0MB) × 1  | PYBOP52X3 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 132,000 | スレッド数: 16、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D                       | 104 | Xeon プロセッサー Silver 4110<br>(2.10GHz/8コア/11.0MB) × 1  | PYBOP52X4 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 183,000 | スレッド数: 16、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D                       | 105 | Xeon プロセッサー Silver 4114<br>(2.20GHz/10コア/13.8MB) × 1 | PYBOP52X5 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 314,000 | スレッド数: 20、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D                       | 106 | Xeon プロセッサー Silver 4116<br>(2.10GHz/12コア/16.5MB) × 1 | PYBOP52X6 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 367,000 | スレッド数: 24、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D                       | 107 | Xeon プロセッサー Gold 5122<br>(3.60GHz/4コア/16.5MB) × 1    | PYBOP52X2 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 364,000 | スレッド数: 8、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 105W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D                       | 108 | Xeon プロセッサー Gold 5115<br>(2.40GHz/10コア/13.8MB) × 1   | PYBOP52X7 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 297,000 | スレッド数: 20、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 85W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D                       | 109 | Xeon プロセッサー Gold 5118<br>(2.30GHz/12コア/16.5MB) × 1   | PYBOP52X9 | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 379,000 | スレッド数: 24、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 105W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 110 | Xeon プロセッサー Gold 5120<br>(2.20GHz/14コア/19.3MB) × 1   | PYBOP52XA | ――   | 済             | ×             | ●            | ――       | ――                   | 463,000 | スレッド数: 28、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 105W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 111 | Xeon プロセッサー Gold 6128<br>(3.40GHz/6コア/19.3MB) × 1    | PYBOP52X0 | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 450,000 | スレッド数: 12、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 115W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 112 | Xeon プロセッサー Gold 6134<br>(3.20GHz/8コア/24.8MB) × 1    | PYBOP52XH | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 589,000 | スレッド数: 16、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 130W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 113 | Xeon プロセッサー Gold 6144<br>(3.50GHz/8コア/24.8MB) × 1    | PYBOP52XJ | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 769,000 | スレッド数: 16、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 114 | Xeon プロセッサー Gold 6126<br>(2.60GHz/12コア/19.3MB) × 1   | PYBOP52XK | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 472,000 | スレッド数: 24、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 115 | Xeon プロセッサー Gold 6136<br>(3GHz/12コア/24.8MB) × 1      | PYBOP52XL | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 654,000 | スレッド数: 24、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 116 | Xeon プロセッサー Gold 6146<br>(3.20GHz/14コア/24.8MB) × 1   | PYBOP52XM | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 865,000 | スレッド数: 24、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 117 | Xeon プロセッサー Gold 6132<br>(2.60GHz/14コア/19.3MB) × 1   | PYBOP52XN | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 561,000 | スレッド数: 28、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 118 | Xeon プロセッサー Gold 6130<br>(2.10GHz/16コア/22.0MB) × 1   | PYBOP52XB | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 504,000 | スレッド数: 32、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 119 | Xeon プロセッサー Gold 6142<br>(2.60GHz/16コア/22.0MB) × 1   | PYBOP52XP | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 784,000 | スレッド数: 32、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 120 | Xeon プロセッサー Gold 6140<br>(2.30GHz/18コア/24.8MB) × 1   | PYBOP52XC | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 650,000 | スレッド数: 36、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 121 | Xeon プロセッサー Gold 6150<br>(2.70GHz/18コア/24.8MB) × 1   | PYBOP52XQ | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 893,000 | スレッド数: 36、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 122 | Xeon プロセッサー Gold 6154<br>(3GHz/18コア/24.8MB) × 1      | PYBOP52XR | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 942,000 | スレッド数: 36、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 200W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                       | 123 | Xeon プロセッサー Gold 6138<br>(2GHz/20コア/27.5MB) × 1      | PYBOP52XD | ――   | 済             | ――            | ●            | ――       | ――                   | 695,000 | スレッド数: 40、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W<br>1CPUあたりのサボートメモリ容量: 768GB<br>※サボートCPU構成: 2CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 項 | 品名 | 型名 | カスタムモデル対応 | 提供時期 | 適用機種           |                | 適用OS※1※2 |      | 希望小売価格(税別、円) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----|----|-----------|------|----------------|----------------|----------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |           |      | CX4500 M4 (水色) | CX4500 M4 (水色) | RHEL     | SLES |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |    |           |      |                |                | 注2       | 注2注3 | 注1           | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>※3: 本システム構成図に搭載されております★印の部品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい)希望小売価格となっております。<br>注2) RHEL/ SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いします。 |

|                         |     |                                                        |            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。 |     |                                                        |            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    |
| D                       | 124 | Xeon プロセッサ Gold 6148<br>(2.40GHz/20コア/27.5MB) × 1      | PYBOP52XE2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 817,000<br>スレッド数: 40、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU   |
| D                       | 125 | Xeon プロセッサ Gold 6152<br>(2.10GHz/22コア/30.3MB) × 1      | PYBOP52XF2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 972,000<br>スレッド数: 44、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU   |
| D                       | 136 | Xeon プロセッサ Platinum 8153<br>(2.0GHz/16コア/22.0MB) × 1   | PYBOP52XS2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 977,000<br>スレッド数: 32、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU   |
| D                       | 137 | Xeon プロセッサ Platinum 8160<br>(2.10GHz/24コア/33.0MB) × 1  | PYBOP52XT2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 1,474,000<br>スレッド数: 48、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 138 | Xeon プロセッサ Platinum 8168<br>(2.0GHz/24コア/33.0MB) × 1   | PYBOP53X32 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 1,849,000<br>スレッド数: 48、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 139 | Xeon プロセッサ Platinum 8164<br>(2.0GHz/26コア/35.8MB) × 1   | PYBOP52XU2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 1,920,000<br>スレッド数: 52、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 140 | Xeon プロセッサ Platinum 8170<br>(2.10GHz/26コア/35.8MB) × 1  | PYBOP52XV2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 2,323,000<br>スレッド数: 52、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 141 | Xeon プロセッサ Platinum 8176<br>(2.10GHz/28コア/38.5MB) × 1  | PYBOP52XW2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 2,736,000<br>スレッド数: 56、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 142 | Xeon プロセッサ Platinum 8180<br>(2.50GHz/28コア/38.5MB) × 1  | PYBOP52XX2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 3,143,000<br>スレッド数: 56、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 126 | Xeon プロセッサ Gold 6134M<br>(3.20GHz/8コア/24.8MB) × 1      | PYBOP53X42 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 1,638,000<br>スレッド数: 16、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 130W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 1.5TB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 127 | Xeon プロセッサ Gold 6142M<br>(2.60GHz/16コア/22.0MB) × 1     | PYBOP53X62 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 1,868,000<br>スレッド数: 32、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 1.5TB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 128 | Xeon プロセッサ Gold 6140M<br>(2.30GHz/18コア/24.8MB) × 1     | PYBOP53X52 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 1,710,000<br>スレッド数: 38、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 1.5TB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 143 | Xeon プロセッサ Platinum 8160M<br>(2.10GHz/24コア/33.0MB) × 1 | PYBOP53X72 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 2,417,000<br>スレッド数: 48、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 1.5TB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 144 | Xeon プロセッサ Platinum 8170M<br>(2.10GHz/26コア/35.8MB) × 1 | PYBOP53X82 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 3,259,000<br>スレッド数: 52、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 1.5TB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 145 | Xeon プロセッサ Platinum 8176M<br>(2.10GHz/28コア/38.5MB) × 1 | PYBOP53X92 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 3,679,000<br>スレッド数: 56、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 1.5TB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 146 | Xeon プロセッサ Platinum 8180M<br>(2.50GHz/28コア/38.5MB) × 1 | PYBOP53XA2 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 4,098,000<br>スレッド数: 56、メモリス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 1.5TB<br>※サポートCPU構成: 2CPU |
| D                       | 174 | Xeon プロセッサ Gold 5119T<br>(1.90GHz/14コア/19.3MB) × 1     | PYBOP53XC2 | ● | 済 | × | ● | — | — | 437,000<br>スレッド数: 28、メモリス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 85W<br>ICPUあたりのサポートメモリ容量: 768GB<br>サポートCPU構成: 2CPU     |

|                         |    |                                                           |            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。 |    |                                                           |            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                         |
| E                       | 34 | メモリ-16GB<br>(16GB 2666 RDIMM × 1)                         | PYBME16SE8 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 330,000<br>2666 Registered DIMM<br>Rank: Dual × 8<br>※メモリ-8GB/8GB 2666 RDIMM × 1][PYBME08SE7]/メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM × 1)[PYBME16SE7]/メモリ-32GB(32GB 2666 RDIMM × 1)[PYBME32SE7]との混在不可 |
| E                       | 35 | メモリ-8GB<br>(8GB 2666 RDIMM × 1)                           | PYBME08SE7 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 155,000<br>2666 Registered DIMM<br>Rank: Single × 4<br>※メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM × 1)[PYBME16SE8]との混在不可                                                                                 |
| E                       | 36 | メモリ-16GB<br>(16GB 2666 RDIMM × 1)                         | PYBME16SE7 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 330,000<br>2666 Registered DIMM<br>Rank: Single × 4<br>※メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM × 1)[PYBME16SE8]との混在不可                                                                                 |
| E                       | 37 | メモリ-32GB<br>(32GB 2666 RDIMM × 1)                         | PYBME32SE7 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 672,000<br>2666 Registered DIMM<br>Rank: Dual × 4<br>※メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM × 1)[PYBME16SE8]との混在不可                                                                                   |
| E                       | 38 | メモリ-64GB<br>(64GB 2666 RDIMM × 1)<br>※納品は発注の約5ヶ月後となります。   | PYBME64SE7 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 1,480,000<br>2666 Registered DIMM 3DS<br>Rank: Quad × 4                                                                                                                                 |
| E                       | 39 | メモリ-128GB<br>(128GB 2666 RDIMM × 1)<br>※納品は発注の約5ヶ月後となります。 | PYBME12SE7 | ● | 済 | ● | ● | — | — | 2,960,000<br>2666 Registered DIMM 3DS<br>Rank: Octa × 4<br>※Xeon プロセッサ Gold 6134M/6142M/6140M、Xeon プロセッサ Platinum 8160M/8170M/8176M/8180Mのみ選択可能                                         |

|            |     |                                      |            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----|--------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F: 内蔵ストレージ |     |                                      |            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| F          | 304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>-1TB(7.2krpm) | PY-BH1T7F7 | × | 済 | ● | ● | — | — | 55,000<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512e<br>ホットプラグ: ○<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能                                                                                                                            |
|            |     |                                      | PYBBH1T7F7 | ● |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| F          | 312 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>-2TB(7.2krpm) | PY-BH2T7F7 | × | 済 | ● | ● | — | — | 110,000<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512e<br>ホットプラグ: ○<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能                                                                                                                           |
|            |     |                                      | PYBBH2T7F7 | ● |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| F          | 772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>-1TB(7.2krpm) | PY-BH1T7D9 | × | 済 | ● | ● | — | — | 55,000<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512n<br>ホットプラグ: ○<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能                                                                                                                            |
|            |     |                                      | PYBBH1T7D9 | ● |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| F          | 126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD<br>-2TB(7.2krpm) | PY-BH2T7D7 | × | 済 | ● | ● | — | — | 110,000<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>セクターサイズ: 512n<br>ホットプラグ: ○<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能                                                                                                                           |
|            |     |                                      | PYBBH2T7D7 | ● |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| F          | 59  | 内蔵2.5インチSSD-240GB                    | PY-SS24NK7 | × | 済 | ● | ● | — | — | 130,000<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.6DWPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |
|            |     |                                      | PYBSS24NK7 | ● |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| F          | 71  | 内蔵2.5インチSSD-480GB                    | PY-SS48NK7 | × | 済 | ● | ● | — | — | 260,000<br>データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.6DWPD)<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |
|            |     |                                      | PYBSS48NK7 | ● |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |

## ハードウェア一覧

| 適用機種例 ● 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 × 適用不可。 → 本体に直接搭載または接続しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                    |            |      |                |                |            |      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------|------------|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 品 名 | 型 名                                                                | カスタムメイド対応  | 提供時期 | 適用機種           |                | 適用OS ※1 ※2 |      | 希望小売価格(税別、円) | 備 考     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                    |            |      | CX2550 M4 (本売) | CX2570 M4 (本売) | RHEL       | SLES |              |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                    |            |      |                |                |            |      | 注2           | 注1      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ )を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本表とアプリケーションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html )をご確認いただきますようお願いいたします。<br>注3) SLES 150の対応状況については、<br>当社ホームページ( http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html )をご確認いただきますようお願いいたします。 |     |                                                                    |            |      |                |                |            |      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| F・内蔵ストレージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                    |            |      |                |                |            |      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349 | 内蔵2.5インチSSD-960GB                                                  | PY-S96KNK2 | ×    | 済              | ●              | ●          | —    | —            | 468,000 | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD]<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シーへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                    | PYBS96KNK2 | ●    |                |                |            |      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351 | 内蔵2.5インチSSD-1.92TB                                                 | PY-S191NK2 | ×    | 済              | ●              | ●          | —    | —            | 936,000 | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD]<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シーへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                    | PYBS191NK2 | ●    |                |                |            |      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53  | 内蔵2.5インチSSD-480GB<br>(SSD-240GB × 2)<br>※2018年9月28日までの<br>キャンペーン商品 | PY-S548NKD | ×    | 済              | ●              | ●          | —    | —            | 156,000 | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD]<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シーへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54  | 内蔵2.5インチSSD-960GB<br>(SSD-480GB × 2)<br>※2018年9月28日までの<br>キャンペーン商品 | PY-S96KNKD | ×    | 済              | ●              | ●          | —    | —            | 312,000 | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD]<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シーへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55  | 内蔵2.5インチSSD-240GB<br>※2018年9月28日までの<br>キャンペーン商品                    | PYBS24NK2  | ●    | 済              | ●              | ●          | —    | —            | 78,000  | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD]<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シーへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56  | 内蔵2.5インチSSD-480GB<br>※2018年9月28日までの<br>キャンペーン商品                    | PYBS48NK2  | ●    | 済              | ●              | ●          | —    | —            | 156,000 | データ転送速度: SATA 6Gbps<br>記録方式: MLC<br>ホットプラグ: ○<br>製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD]<br>用途: システム領域/データ領域<br>※PRIMERGY CX400 M4 シーへの適用可能<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |

| 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。――：本体に直接搭載または接続しない |     |                        |            |      |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------|------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【適用機種欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。――：適用機種のサポートOSに準ずる |     |                        |            |      |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 項                                                                       | 品 名 | 型 名                    | カスタムモデル対応  | 提供時期 | 適用機種          |               | 適用OS<br>※1※2 |                | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |     |                        |            |      | CX550 M4 (本売) | CX570 M4 (本売) | RHEL         | SLES           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |     |                        |            |      |               |               | 注2           | 注3             | 注1                   | ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されており※印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(※以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F：内蔵ストレージ                                                               |     |                        |            |      |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 85  | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-B516PD  | ×    | 済             | ×             | ●            | 7R<br>6R<br>*1 | 12S<br>*2            | 710,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式：TLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3DWPD)<br>用途：システム領域/データ領域<br>ホストバス：PCI Express3.0<br>*1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート<br>*2) SLES 12SP1以降サポート<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照   |
|                                                                         |     |                        | PYBBS16PD  | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 86  | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-B532PD  | ×    | 済             | ×             | ●            | 7R<br>6R<br>*1 | 12S<br>*2            | 1,310,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式：TLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.1DWPD)<br>用途：システム領域/データ領域<br>ホストバス：PCI Express3.0<br>*1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート<br>*2) SLES 12SP1以降サポート<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |
|                                                                         |     |                        | PYBBS32PD  | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 92  | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-B564PD  | ×    | 済             | ×             | ●            | 7R<br>6R<br>*1 | 12S<br>*2            | 2,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式：TLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.2DWPD)<br>用途：システム領域/データ領域<br>ホストバス：PCI Express3.0<br>*1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート<br>*2) SLES 12SP1以降サポート<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照 |
|                                                                         |     |                        | PYBBS64PD  | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 102 | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-B505PE  | ×    | 済             | ×             | ●            | 7R<br>6R<br>*1 | 12S<br>*2            | 162,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式：TLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.7DWPD)<br>用途：システム領域/データ領域<br>ホストバス：PCI Express3.0<br>*1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート<br>*2) SLES 12SP1以降サポート<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照             |
|                                                                         |     |                        | PYBBS05PE  | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 103 | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB   | PY-B511PE  | ×    | 済             | ×             | ●            | 7R<br>6R<br>*1 | 12S<br>*2            | 287,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式：TLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD)<br>用途：システム領域/データ領域<br>ホストバス：PCI Express3.0<br>*1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート<br>*2) SLES 12SP1以降サポート<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照               |
|                                                                         |     |                        | PYBBS11PE  | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 104 | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB   | PY-B521PE  | ×    | 済             | ×             | ●            | 7R<br>6R<br>*1 | 12S<br>*2            | 554,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式：TLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.6DWPD)<br>用途：システム領域/データ領域<br>ホストバス：PCI Express3.0<br>*1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート<br>*2) SLES 12SP1以降サポート<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照             |
|                                                                         |     |                        | PYBBS21PE  | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 105 | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB   | PY-B541PE  | ×    | 済             | ×             | ●            | 7R<br>6R<br>*1 | 12S<br>*2            | 1,102,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAND型フラッシュメモリ<br>記録方式：TLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.6DWPD)<br>用途：システム領域/データ領域<br>ホストバス：PCI Express3.0<br>*1) RHEL6.8のみ、7.2以降サポート<br>*2) SLES 12SP1以降サポート<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能<br>※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照             |
|                                                                         |     |                        | PYBBS41PE  | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 23  | M.2 Flash モジュール-128GB  | PY-MF12YN2 | ×    | 済             | ●             | ●            | ――             | ――                   | 123,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュール<br>データ転送速度：SATA 6Gbps<br>記録方式：MLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.13DWPD)<br>用途：システム領域<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                       |
|                                                                         |     |                        | PYBMF12YN2 | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                       | 24  | M.2 Flash モジュール-256GB  | PY-MF25YN2 | ×    | 済             | ●             | ●            | ――             | ――                   | 130,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュール<br>データ転送速度：SATA 6Gbps<br>記録方式：MLC<br>ホットプラグ：×<br>製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.13DWPD)<br>用途：システム領域<br>※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要<br>詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照                                                                                                                                       |
|                                                                         |     |                        | PYBMF25YN2 | ●    |               |               |              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ハードウェア一覧

|                 |     |                                  |            |      |                |                |              |                      |                      |                                                             | 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます) ×：適用不可。―：適用機種のサポートOSに準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。―：本体に直接搭載または接続しない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|----------------------------------|------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項               | 品名  | 型名                               | カスタムメイド対応  | 提供時期 | 適用機種           |                | 適用OS<br>※1※2 |                      | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備考                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  |            |      | CX2500 M4 (本売) | CX2500 M4 (本売) | RHEL         | SLES                 |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  |            |      |                |                |              |                      |                      |                                                             | 注2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 注2<br>注3 | 注1 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F: 内蔵ストレージ      |     |                                  |            |      |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F               | 30  | ベイ追加オプション<br>(2.5インチHDD/SSD × 2) | PY-BA2203  | ×    | 済              | ●              | ×            | ―                    | 6,000                | 2.5インチストレージベイ×2<br>搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/SATA SSD          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBBA2203  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F               | 37  | ベイ追加オプション<br>(2.5インチHDD/SSD × 6) | PY-BA2601  | ×    | 済              | ×              | ●            | ―                    | 11,000               | 2.5インチストレージベイ×6<br>搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBBA2601  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F               | 39  | ブラックパネル                          | PY-DMB03   | ×    | 済              | ●              | ●            | ―                    | 2,100                | 2.5インチストレージベイを使用しない場合のブラックパネル                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBDMB03   | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H: 外付バックアップ装置関連 |     |                                  |            |      |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H               | 4   | スーパーマールチドライブユニット                 | PMV-NSM55  | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>6R             | 125<br>115           | 29,800                                                      | インターフェース: USB2.0<br>Read: 最大9倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM)<br>Write: 最大5倍速 (DVD-RAM)<br>※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート<br>※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I: オプションカード関連   |     |                                  |            |      |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 124 | Quad port LANカード<br>(1000BASE-T) | PY-LA264   | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>6R             | 125<br>115           | 61,000                                                      | インターフェース: 1000BASE-T × 4<br>ホストバス: PCI Express2.1<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: AFT/ALB<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA264L  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 125 | Dual port LANカード<br>(1000BASE-T) | PY-LA262   | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>6R             | 125<br>115           | 40,000                                                      | インターフェース: 1000BASE-T × 2<br>ホストバス: PCI Express2.1<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: AFT/ALB<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA262L  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 18  | Dual port LANカード<br>(10GBASE-T)  | PY-LA302   | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>*1             | 125<br>115           | 158,000                                                     | インターフェース: 10GBASE-T × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: AFT/ALB<br>相商品: Intel X550-T2<br>接続ケーブル: カテゴリ6a以上<br>*1) RHEL7.2以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA302L  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 26  | Dual port LANカード<br>(10GBASE-T)  | PY-LA3A2   | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>6R<br>*1<br>*2 | 125<br>115           | 158,000                                                     | インターフェース: 10GBASE-T × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: AFT/ALB<br>相商品: Emulex OCe14102B-NT<br>接続ケーブル: カテゴリ6a以上<br>*1) RHEL7.1以降サポート<br>*2) RHEL6.5以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA3A2L  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 19  | Dual port LANカード(10GBASE)        | PY-LA302   | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>6R             | 125<br>115           | 168,000                                                     | インターフェース: 10GBASE × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: AFT/ALB<br>相商品: Intel X710-DA2<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP508/PYBSFP508)、<br>または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+(PY-SFP514/PYBSFP514)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA302L  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 618 | Dual port LANカード(10GBASE)        | PY-LA3B2   | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>6R<br>*1       | 125<br>115           | 168,000                                                     | インターフェース: 10GBASE × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: AFT/ALB<br>相商品: Emulex OCe14102-NX<br>*1) RHEL6.5以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA3B2L  | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 107 | Dual port LANカード(25GBASE)        | PY-LA3E24  | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>*1             | 125                  | 180,000                                                     | インターフェース: 25GBASE × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: RDMA<br>相商品: Cavium QL41212<br>*1) RHEL7.3以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP508)、25GBASE-SR SFP28(PY-SFP515/PYBSFP515/PY-SFP520/PYBSFP520)<br>手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                           |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA3E24L | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 201 | Dual port LANカード(25GBASE)        | PY-LA3E23  | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>6R<br>*1       | 125<br>115           | 230,000                                                     | インターフェース: 25GBASE × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: AFT/ALB<br>相商品: Intel XXV710-DA2<br>*1) RHEL7.3、6.9のみサポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※25GBASE-SR SFP28(PY-SFP520/PYBSFP520)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA3E23L | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 200 | Dual port LANカード(25GBASE)        | PY-LA3E22  | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>*1             | 125                  | 280,000                                                     | インターフェース: 25GBASE × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: RDMA<br>相商品: Mellanox MCX4121A-ACAT<br>*1) RHEL7.3以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP508)、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+(PY-SFP514)、<br>25GBASE-SR SFP28(PY-SFP515/PYBSFP515)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」 |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA3E22L | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I               | 202 | Dual port LANカード(40GBASE)        | PY-LA3H22  | ×    | 済              | ●              | ●            | 7R<br>*1             | 125                  | 450,000                                                     | インターフェース: 40GBASE × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0(x16)<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: RDMA<br>相商品: Mellanox MCX416A-BCAT<br>*1) RHEL7.3以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※40GBASE-SM4 QSFP(PY-QSFP16/PYBSFP16)または40GBASE-SR4 QSFP(PY-SFP517/PYBSFP517)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                               |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |                                  | PYBLA3H22L | ●    |                |                |              |                      |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます) ×：適用不可。―：適用機種のサポートOSに準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |                                                        |      |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。―：本体に直接接続または接続しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |                                                        |      |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 品 名 | 型 名                           | カスタムメイド対応                                              | 提供時期 | 適用機種           | 適用OS<br>※1※2   | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考              |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                                        |      | CX2550 M4 (永年) | CX2570 M4 (永年) | RHEL<br>注2           | SLES<br>注2<br>注3 | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 注1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) オペレーティングシステム構成図に記載されておりません*4の製品につきましては、標準価格で提供しております<br>(*4以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いします。 |     |                               |                                                        |      |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I: オプションカード関連                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                               |                                                        |      |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108 | LANカード(100GBASE)              | PY-LA3L14                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>*1         | 12S                  | 428,000                    | インターフェース: 100GBASE × 1<br>ホストバス: PCI Express3.0(x16)<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: RDMA<br>相用品: Cavium QL45611<br>*1) RHEL7.3以降サポート<br>※PCle(x16)ライザードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※100GBASE-SR4 QSFP28(PY-SFPS18/PYBSFPS18)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html</a> )<br>「100GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBLA3L14L                                             | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203 | LANカード(100GBASE)              | PY-LA3L12                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | 7R<br>*1         | 12S                  | 680,000                    | インターフェース: 100GBASE × 1<br>ホストバス: PCI Express3.0(x16)<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>機能: RDMA<br>相用品: Mellanox MCX415A-OCAT<br>*1) RHEL7.3以降サポート<br>※PCle(x16)ライザードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。<br>※100GBASE-SR4 QSFP28(PY-SFPS18/PYBSFPS18)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html</a> )<br>「100GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBLA3L12L                                             | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58  | 100GBASE-SR SFP+              | PY-SFPS08                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 153,000                    | コンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)<br>Dual port LANカード(100BASE[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]Dual port LANカード(25GBASE[PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L]<br>ポート拡張オプション(100BASE × 4)(PY-LA3C4U2/PYBLA3C4U2)ポート拡張オプション(100BASE × 2)(PY-LA3C2U2/PYBLA3C2U2)<br>ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U)接続用<br>100BASE-SR接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBSFPS08                                              | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71  | 100BASE-SR/10GBASE-SR SFP+    | PY-SFPS14                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 230,000                    | Dual port LANカード(100BASE[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]Dual port LANカード(25GBASE[PY-LA3E22/PYBLA3E22L]<br>ポート拡張オプション(100BASE × 4)(PY-LA3C4U2/PYBLA3C4U2)ポート拡張オプション(100BASE × 2)(PY-LA3C2U2/PYBLA3C2U2)<br>ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U)接続用<br>100BASE-SR/10GBASE-SR接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBSFPS14                                              | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205 | 25GBASE-SR SFP28              | PY-SFPS15                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 190,000                    | Dual port LANカード(25GBASE[PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L]<br>ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U)接続用<br>25GBASE-SR接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLE70/CBL-MLLF1A)が使用可能<br>PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBSFPS15                                              | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204 | 25GBASE-SR SFP28              | PY-SFPS20                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 190,000                    | Dual port LANカード(25GBASE[PY-LA3E23/PYBLA3E23L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L]<br>ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E23U/PYBLA3E23U)接続用<br>25GBASE-SR接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLE70/CBL-MLLF1A)が使用可能<br>PYBSFPS20は非実装(添付品扱い)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBSFPS20                                              | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206 | 40GBASE-SR4L QSFP             | PY-SFPS16                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 200,000                    | Dual port LANカード(40GBASE[PY-LA3H22/PYBLA3H22L]接続用<br>40GBASE-SR4L接続用<br>マルチモード光ケーブル(CBL-MQGC05/CBL-MQGC10/CBL-MQGC20/CBL-MQGC30/CBL-MQGC40/CBL-MQGC50)が使用可能<br>PYBSFPS16は非実装(添付品扱い)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBSFPS16                                              | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207 | 40GBASE-SR4 QSFP              | PY-SFPS17                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 230,000                    | Dual port LANカード(40GBASE[PY-LA3H22/PYBLA3H22L]接続用<br>40GBASE-SR4L接続用<br>マルチモード光ケーブル(CBL-MQGC05/CBL-MQGC10/CBL-MQGC20/CBL-MQGC30/CBL-MQGC40/CBL-MQGC50/CBL-MQGC1A)が使用可能<br>PYBSFPS17は非実装(添付品扱い)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBSFPS17                                              | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208 | 100GBASE-SR4 QSFP28           | PY-SFPS18                                              | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 530,000                    | LANカード(100GBASE[PY-LA3L12/PYBLA3L12L/PY-LA3L14/PYBLA3L14L]接続用<br>100GBASE-SR4接続用<br>マルチモード光ケーブル(CBL-MQGC05/CBL-MQGC10/CBL-MQGC20/CBL-MQGC30/CBL-MQGC40/CBL-MQGC50)が使用可能<br>PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBSFPS18                                              | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70  | 1000BASE-T SFP                | PY-SFPC02                                              | ×    | 済              | ―              | ―                    | ―                | ―                    | 61,000                     | コンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール<br>[必須]ハードウェアポートファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)<br>ツイストペアケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52  | 1000BASE-SX SFP               | PY-SFPS03                                              | ×    | 済              | ―              | ―                    | ―                | ―                    | 77,000                     | コンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール<br>[必須]ハードウェアポートファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)<br>マルチモードファイバチャネルケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144 | 40GBASE-SR4 QSFP+             | PY-SFPS11                                              | ×    | 済              | ―              | ―                    | ―                | ―                    | 630,000                    | コンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール<br>40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール<br>※本製品はコンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)接続専用オプション<br>※コンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)に搭載する際は、<br>ファームウェア版数V2.11N10033以降の適用必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57  | 40G Twinaxケーブル                | 2m<br>5m<br>PY-CBW002<br>PY-CBW005                     | ×    | 済              | ―              | ―                    | ―                | ―                    | 58,000<br>95,000           | コンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)接続用ケーブル<br>40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html</a> )<br>「100BASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」<br>※5m(PY-CBW005)を使用する際にはコンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)に<br>ファームウェア版数V2.0N10009以降の適用必須<br>最新のサポート状況については、上記「100BASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび<br>100BASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」参照                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37  | Twinaxケーブル                    | 2m<br>5m<br>10m<br>PY-CBN002<br>PY-CBN005<br>PY-CBN010 | ×    | 済              | ●              | ●                    | ―                | ―                    | 32,000<br>47,000<br>63,000 | コンバージドファブリックスイッチ(CPX2000R)[CPX2000F]イーサネットスイッチ(100BASE-T 48+6)(100BASE 48+6)<br>Dual port LANカード(100BASE[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]Dual port LANカード(25GBASE[PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L]<br>ポート拡張オプション(100BASE × 4)(PY-LA3C4U2/PYBLA3C4U2)ポート拡張オプション(100BASE × 2)(PY-LA3C2U2/PYBLA3C2U2)<br>ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U)接続用ケーブル<br>100BASE-CR接続用 SFP+ケーブル<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html</a> )<br>「100BASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」<br>※10m(PY-CBN010)はDual port LANカード(100BASE[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]Dual port LANカード(25GBASE[PY-LA3E22/PYBLA3E22L]<br>ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U)でサポート不可 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194 | ポート拡張オプション<br>(100BASE-T × 4) | PY-LA314U2                                             | ×    | 済              | ×              | ●                    | ―                | ―                    | 59,000                     | オンボードポート拡張オプション<br>インターフェース: 1000BASE-T × 4<br>搭載位置: ポート拡張オプションスロット<br>機能: AFT/ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBLA314U2                                             | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195 | ポート拡張オプション<br>(100BASE-T × 2) | PY-LA3D2U2                                             | ×    | 済              | ×              | ●                    | ―                | ―                    | 153,000                    | オンボードポート拡張オプション<br>インターフェース: 100BASE-T × 2<br>搭載位置: ポート拡張オプションスロット<br>機能: AFT/ALB<br>接続ケーブル: カテゴリ6a以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBLA3D2U2                                             | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196 | ポート拡張オプション<br>(100BASE × 4)   | PY-LA3C4U2                                             | ×    | 済              | ×              | ●                    | ―                | ―                    | 163,000                    | オンボードポート拡張オプション<br>インターフェース: 100BASE × 4<br>搭載位置: ポート拡張オプションスロット<br>機能: AFT/ALB<br>※100BASE-CR SFP+ケーブル、100BASE-SR SFP+ [PY-SFPS08/PYBSFPS08]または<br>100BASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html</a> )<br>「100BASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBLA3C4U2                                             | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197 | ポート拡張オプション<br>(100BASE × 2)   | PY-LA3C2U2                                             | ×    | 済              | ×              | ●                    | ―                | ―                    | 82,000                     | オンボードポート拡張オプション<br>インターフェース: 100BASE × 2<br>搭載位置: ポート拡張オプションスロット<br>機能: AFT/ALB<br>※100BASE-CR SFP+ケーブル、100BASE-SR SFP+ [PY-SFPS08/PYBSFPS08]または<br>100BASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html</a> )<br>「100BASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               | PYBLA3C2U2                                             | ●    |                |                |                      |                  |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## ハードウェア一覧

| 【適用OS欄】● 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます) × 適用不可 ー 適用機種はサポートOSに準ずる |     |                                                                       |            |           |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 【適用機種欄】● 適用可、× 適用不可、ー 本体に直接搭載または接続しない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項                                                                      | 品 名 |                                                                       | 型 名        | カスタムメイド対応 | 提供時期   | 適用機種           |                | 適用OS<br>※1※2         |                  | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       |            |           |        | CU2550 M4 (水希) | CU2570 M4 (水希) | RHEL<br>注2           | SLES<br>注2<br>注3 |                      | ※1 OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい)★希望小売価格となっております。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I: オプションカード関連                                                          |     |                                                                       |            |           |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 199 | ポート拡張オプション<br>(25GBASE × 2)                                           | PY-LA3E23U | ×         | 18.9/中 | ●              | ●              | 7R<br>6R<br>*1<br>*2 | 12S              | 223,000              | オンボードポート拡張オプション<br>インターフェース: 25GBASE × 2<br>搭載位置: ポート拡張オプションスロット<br>機能: A/T/ALB<br>※25GBASE-SR SFP28(PY-SFPS20/PYBSFPS20)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」<br>*1) RHEL7.4のみサポート<br>*2) RHEL6.9のみサポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBLA3E23U | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 198 | ポート拡張オプション<br>(25GBASE × 2)                                           | PY-LA3E22U | ×         | 18.9/中 | ●              | ●              | 7R<br>*1             | 12S              | 272,000              | オンボードポート拡張オプション<br>インターフェース: 25GBASE × 2<br>搭載位置: ポート拡張オプションスロット<br>機能: RQMA<br>※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP08)、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS14)、<br>25GBASE-SR SFP28(PY-SFPS15/PYBSFPS15)手配必須<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」<br>*1) RHEL7.3/7.4サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBLA3E22U | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 135 | コンバインド・ネットワーク<br>アダプタ                                                 | PY-CN302   | ×         | 済      | ●              | ●              | 7R<br>6R<br>*1       | 12S<br>11S       | 200,000              | インターフェース: 10GBASE × 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Low Profile<br>FCOE機能: O<br>相対品: Emulex OCE14102-UX<br>*1) RHEL6.5以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの根拠図を参照ください。<br>※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html</a> )<br>「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBCN302L  | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 136 | 10GBASE-SR SFP+                                                       | PY-SFPS09  | ×         | 済      | ●              | ●              | —                    | —                | 153,000              | 10GBASE-SR接続用<br>マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/<br>CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBSFPS09  | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 78  | IB HCAカード(56Gbps)                                                     | PY-HC301   | ×         | 済      | ●              | ●              | 7R<br>6R<br>*1       | 12S<br>11S       | 158,000              | InfiniBandカード<br>インターフェース: 56Gbps(FDR)<br>データ転送速度: 7GB/s<br>デバイスポート数: 1<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>*1) RHEL6.4以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの根拠図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBHC301   | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 79  | Dual port IB HCAカード(56Gbps)                                           | PY-HC302   | ×         | 済      | ●              | ●              | 7R<br>6R<br>*1       | 12S<br>11S       | 263,000              | InfiniBandカード<br>インターフェース: 56Gbps(FDR)<br>データ転送速度: 7GB/s<br>デバイスポート数: 2<br>ホストバス: PCI Express3.0<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>*1) RHEL6.4以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの根拠図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBHC302   | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 156 | IB HCAカード(100Gbps)                                                    | PY-HC321   | ×         | 済      | ●              | ●              | 7R<br>6R<br>*1<br>*2 | 12S<br>11S       | 280,000              | InfiniBandカード<br>インターフェース: 100Gbps(EDR)<br>データ転送速度: 12.5GB/s<br>デバイスポート数: 1<br>ホストバス: PCI Express3.0(×16)<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>*1) RHEL7.1以降サポート<br>*2) RHEL6.6以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの根拠図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBHC321   | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 157 | Dual port IB HCAカード(100Gbps)                                          | PY-HC322   | ×         | 済      | ●              | ●              | 7R<br>6R<br>*1<br>*2 | 12S<br>11S       | 470,000              | InfiniBandカード<br>インターフェース: 100Gbps(EDR)<br>データ転送速度: 12.5GB/s<br>デバイスポート数: 2<br>ホストバス: PCI Express3.0(×16)<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>*1) RHEL7.1以降サポート<br>*2) RHEL6.6以降サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの根拠図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBHC322   | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 161 | OP HFIカード(100Gbps)                                                    | PY-HF301   | ×         | 済      | ●              | ●              | 7R<br>6R<br>*1       | 12S<br>11S       | 280,000              | Intel Omni Path HFI PCIe3.0 card<br>インターフェース: 100Gbps<br>データ転送速度: 12.5GB/s<br>デバイスポート数: 1<br>ホストバス: PCI Express3.0(×16)<br>フラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight<br>*1) RHEL 6.7/7.2/7.3サポート<br>※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの根拠図を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBHF301   | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 33  | GPUコンピューティングカード<br>(NVIDIA Tesla P100 16GB SXM2)<br>※2018年9月28日販売終了予定 | PYBGN022   | ●         | 済      | ×              | ●              | 7R<br>*1             | ×                | 3,700,000            | GPGPUカード<br>HBM2メモリ容量: 16GB<br>GPU数: 3594CUDAコア<br>ホストバス: PCI Express3.0(×16)<br>*1) RHEL7.3以降サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 21  | GPUコンピューティングカード<br>(NVIDIA Tesla V100 16GB SXM2)                      | PYBGN032   | ●         | 済      | ×              | ●              | 7R<br>*1             | 12S              | 4,223,000            | GPGPUカード<br>HBM2メモリ容量: 16GB<br>GPU数: 5120CUDAコア<br>ホストバス: PCI Express3.0(×16)<br>*1) RHEL7.4以降サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 85  | PCIe(×16) ライザーカード                                                     | PYBPRE613  | ●         | 済      | ●              | ×              | —                    | —                | 11,000               | PCIスロット1が使用可能<br>CPU1に接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 83  | PCIe(×16) ライザーカード                                                     | PY-PRE611  | ×         | 済      | ×              | ●              | —                    | —                | 11,000               | PCIスロット1が使用可能<br>CPU2に接続<br>※IB HCAカード(PY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302/PY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322)のみ搭載可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBPRE611  | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 110 | PCIe(×16) ライザーカード                                                     | PY-PRE615  | ×         | 済      | ×              | ●              | —                    | —                | 11,000               | PCIスロット1が使用可能<br>CPU2に接続<br>※IB HCAカード(PY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302/PY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322)以外のPCIカードが搭載可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBPRE615  | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 80  | リモートマネジメント<br>コントローラアップグレード                                           | PY-RMC411  | ×         | 済      | ●              | ●              | —                    | —                | 50,000               | 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション<br>・アクティベーションキー: iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に<br>記載されたTANI(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得<br>・カスタムメイド型名の提供形態<br>・アクティベーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※)<br>※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBRMC41   | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                      | 20  | ライフサイクルマネジメント<br>ライセンス&モジュール                                          | PY-LCM11   | ×         | 済      | ●              | ●              | —                    | —                | 20,000               | アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能<br>・一般型名の提供形態<br>・アクティベーションキー: eLOM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に<br>記載されたTANI(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得<br>・microSDカード(16GB) 同梱<br>・カスタムメイド型名の提供形態<br>・アクティベーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※)<br>・microSDカード(16GB) サーバ本体に搭載された状態で出荷<br>※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり<br>※ご使用にあたっては、各種留意事項がございます。詳細については、以下URL参照。<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osspl/evs-dvd.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osspl/evs-dvd.html</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |     |                                                                       | PYBLCM11   | ●         |        |                |                |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                |     |                                       |                        |      |                |                |              |      |                      |         | 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます) ×：適用不可。―：適用機種のサポートOSに準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    | 【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。―：本体に直接搭載または接続しない |  |  |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------|------|----------------|----------------|--------------|------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------|--|--|
| 項                                              | 品 名 | 型 名                                   | オプション<br>カテゴリー別対応      | 提供時期 | 適用機種           |                | 適用OS<br>※1※2 |      | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備考      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                                       |  |  |
|                                                |     |                                       |                        |      | CX2550 M4 (水冷) | CX2570 M4 (水冷) | RHEL         | SLES |                      |         | 注2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 注3 | 注1 |                                       |  |  |
| S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M4 シャーシ関連) |     |                                       |                        |      |                |                |              |      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                                       |  |  |
| S                                              | 18  | PRIMERGY CX400 M4<br>シャーシ             | PY-MC4043              | ×    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 69,000  | CX2550 M4/CX2570 M4 用<br>サーバノードスロット: 4<br>電源ユニットスロット: 2<br>内蔵ストレージスロット: 2.5インチ×24(6ベイ/ノード)[最大]<br>占有ユニット数: 2U<br>3年保証(3年間営業日で以降訪問修理付)<br>【必須選択オプション】<br>・電源ユニットおよび電源スロットブラックキット×合計2<br>・電源ケーブル<br>・ServerView Suite関連オプション×1<br>・水冷チューブ×1<br>・サーバノード(水冷)およびダミーノード×合計4<br>※ラック搭載時、他製品の上に搭載する場合は、他製品との間に1Uのスペースを空けてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                       |  |  |
| S                                              | 10  | ダミーノード(ハーフ幅×1U)                       | PY-DMN04<br>PYBDMN04   | ×    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 11,000  | ダミーサーバノード(ハーフワイド、1U)、ブラックパネル×1添付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                                       |  |  |
| S                                              | 12  | ディスプレイ/USB拡張ケーブル                      | PY-CBD005<br>PYBCBD005 | ×    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 8,400   | ディスプレイおよびUSB機器(キーボード/マウス/ODDなど)接続ケーブル、ディスプレイ(アナログRGB)×1、USB3.0×2<br>※キーボード/マウス等を使用するには、ディスプレイ/USB拡張ケーブルが必要です。<br>本ケーブルはシャーシ設置場所に最低1本必要です。<br>※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用等、長期間の接続は推奨しません。<br>※1) PRIMERGY CX400 M4 シャーシに適用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                       |  |  |
| S                                              | 15  | ブリッジボード(HDD/SSD用)                     | PY-TB001<br>PYBTB001   | ×    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 26,000  | サーバノードと内蔵2.5インチベイ間のSATA/PCIe信号を接続するオプション<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシに適用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |                                       |  |  |
| S                                              | 3   | シャーシ搭載オプション<br>(2.5インチ)               | PYBSSL6                | ●    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 1,000   | サーバノード搭載出荷オプション<br>対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷<br>(対象製品)<br>サーバノード: CX2550 M4/CX2570 M4<br>(手配単位)<br>1型名/1台(サーバノード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                                       |  |  |
| S                                              | 13  | 梱包オプション<br>(2.5インチ)                   | PYBSSP6                | ●    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 1,000   | サーバノード梱包オプション<br>サーバノードを梱包して出荷<br>(対象製品)<br>サーバノード: CX2550 M4/CX2570 M4<br>(手配単位)<br>1型名/1台(サーバノード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                                       |  |  |
| K: 電源/FANユニット関連                                |     |                                       |                        |      |                |                |              |      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                                       |  |  |
| K                                              | 22  | 電源ユニット(1600W)                         | PYBPU162               | ●    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 78,000  | 電源容量(100V/200V): 1600W<br>ホットプラグ: ○<br>80PLUS: Platinum<br>※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシに適用可能<br>※1) CX2570 M4(水冷)はAC100V環境での使用は非サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |                                       |  |  |
| K                                              | 23  | 電源ユニット(2400W)                         | PY-PU242<br>PYBPU241   | ×    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 120,000 | 電源容量(200V): 2400W<br>ホットプラグ: ○<br>80PLUS: Platinum<br>※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシに適用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |                                       |  |  |
| K                                              | 3   | 電源スロットブラックキット                         | PYBDMPO2               | ●    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 30,000  | 電源ユニット(2400W)(PY-PU242/PYBPU241)を1台のみ搭載時、PSUスロットに搭載する電源スロットブラックキット<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシに適用可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |                                       |  |  |
| L: UPS                                         |     |                                       |                        |      |                |                |              |      |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                                       |  |  |
| L                                              | 34  | 高機能無停電電源装置<br>(Smart-UPS SMX 3000RMJ) | PY-UPAC3K2             | ×    | 済              | ●              | ×            | ―    | ―                    | 282,000 | 事前/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置<br>・定格電圧: 100V<br>・定格容量: 2400VA/2400W<br>・コンセント: 7<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U/自立型)<br>・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付<br>・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L5-30P標準)/24m<br>・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須<br>3年保証(3年間営業日で以降訪問修理付)<br>・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE1)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能<br>・別売りUPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v8.0.1以降、PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能<br>※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下<br>(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要)<br>※PRIMERGY CX400 M4 シャーシ経由で接続<br>PRIMERGY CX400 M4 シャーシと接続する場合は、100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC100V対応)<NEMA 5-15P>の手配必須<br>※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                       |  |  |
| L                                              | 16  | ネットワークマネジメントカード                       | PY-UPC01               | ×    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 45,000  | Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付<br>・100BASE-TX/10BASE-Tに対応<br>・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能<br>本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要<br>※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能<br>(必須ハード) Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J<br>ツイストペアケーブル<br>※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |                                       |  |  |
| L                                              | 28  | 拡張バッテリー                               | PY-BBUE1               | ×    | 済              | ―              | ―            | ―    | ―                    | 189,000 | Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール<br>・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)<br>(必須ハード) Smart-UPS SMX 3000RMJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |                                       |  |  |
| L                                              | 1   | 高機能無停電電源装置<br>(Smart-UPS RT 5000)     | PY-UPAC5K3             | ×    | 済              | ●              | ●            | ―    | ―                    | 682,000 | 事前/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置<br>・定格電圧: 200V<br>・定格容量: 5000VA/3500W<br>・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-30R, 200V)<br>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U/自立型)<br>・ネットワークマネジメントカード標準搭載<br>・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付<br>・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P標準)/2.9m<br>・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能<br>・別売りUPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能<br>・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE1)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能<br>・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能<br>※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下<br>(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要)<br>※1) 電源ユニット(1600W)(PYBPU162)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX03)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を使用する電源ユニット数分手配必須<br>※2) 電源ユニット(2400W)(PY-PU242/PYBPU241)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を使用する電源ユニット数分手配必須<br>※3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要 |    |    |                                       |  |  |

## ハードウェア 覧

| 項 | 品 名 | 型 名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種           |               | 適用OS<br>※1 ※2 |          | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----|-----|-----------|------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |     |           |      | CX2550 M4 (水冷) | CX400 M4 (水冷) | RHEL          | SLES     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     |     |           |      |                |               | 注2            | 注2<br>注3 | 注1                   | <p>※1 OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br/>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> ) を参照ください。<br/>           ※2 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br/>           なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br/>           注1) システム構成に特長としており※4印の製品につきましては、標準価格で提供しております<br/>           (※4以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい)※1 希望小売価格となっております。<br/>           注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br/>           当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> ) を<br/>           ご確認いただきますようお願いいたします。<br/>           注3) SLES 15の対応状況については、<br/>           当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> ) を<br/>           ご確認いただきますようお願いいたします。</p> |

## L: UPS

|   |    |                                        |  |  |  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L | 36 | 高機能無停電電源装置<br>(Smart-UPS RT 10000)     |  |  |  |  |  |  | 1,588,000 | <p>断断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定格電圧: 200V</li> <li>・定格容量: 10000VA/8000W</li> <li>・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-20R, 200V)</li> <li>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U)</li> <li>・ネットワークマネジメントカード標準搭載</li> <li>・ラックマウント用レール標準品付</li> <li>・電源ケーブル: 無し(ハードワイヤ接続)</li> <li>・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能</li> <li>・別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能</li> <li>・別売拡張バッテリー(PY-BBUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能</li> <li>・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能</li> <li>※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下</li> <li>※定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要</li> <li>※入力、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要<br/>(接続可能配線サイズ: AWG#8/16mm<sup>2</sup>、配線被覆制長さ: 12mm、締め付けトルク2.5Nm)</li> <li>※1) 電源ユニット(1600W)(PYBPUI62)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続の場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX03]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-15P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須</li> <li>※2) 電源ユニット(2400W)(PY-BLUE2)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続の場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX02]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-20P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須</li> <li>※3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要</li> </ul> |
| L | 20 | コンセントボックス<br>(200V/NEMA L6-15R × 8/1U) |  |  |  |  |  |  | 74,000    | <p>AC200V 単相コンセントボックス</p> <p>PRIMERGY Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V)</li> <li>・ラック占有数: 1U</li> <li>・供給容量: 最大24A *</li> <li>※4)コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能</li> <li>※本製品はラック背面に接続可能</li> <li>※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可</li> <li>※電源ユニット(1600W)(PYBPUI62)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L | 22 | コンセントボックス<br>(200V/NEMA L6-20R × 4/1U) |  |  |  |  |  |  | 95,000    | <p>AC200V 単相コンセントボックス</p> <p>PRIMERGY CX400 M4 シヤーン Smart-UPS RT 10000接続用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V)</li> <li>・ラック占有数: 1U</li> <li>・供給容量: 最大64A *</li> <li>※1)コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能</li> <li>※本製品はラック背面に接続可能</li> <li>※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可</li> <li>※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要</li> <li>※電源ユニット(2400W)(PY-BLUE2)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L | 37 | 拡張バッテリー                                |  |  |  |  |  |  | 200,000   | <p>Smart-UPS RT 10000用拡張バッテリーモジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Smart-UPS RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能</li> <li>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)</li> <li>〔必須〕ハード Smart-UPS RT 10000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L | 2  | 拡張バッテリー                                |  |  |  |  |  |  | 200,000   | <p>Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)用拡張バッテリーモジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)のバッテリー保持時間の延長が可能</li> <li>・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)</li> <li>〔必須〕ハード Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L | 38 | ステップダウン<br>トランスフォーマ                    |  |  |  |  |  |  | 147,000   | <p>Smart-UPS RT出力変換装置(AC200V → AC100V)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・占有ユニット数: 2U</li> <li>・定格電圧: 100V</li> <li>・定格容量: 3500VA/3500W</li> <li>・コンセント: 12 (NEMA 5-15R)</li> <li>※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要</li> <li>※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下</li> <li>※定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要</li> <li>※タワ一式との接続不可</li> <li>〔必須〕ハード Smart-UPS RT 5000/RT 10000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## M: ラック関連

|   |     |                                              |  |  |  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M | 7   | PRIMERGY用19インチラック<br>(ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可 |  |  |  |  |  |  | 940,000   | <p>19インチ 42Uラック、高冷却仕様・水冷対応</p> <p>800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2000(突起部含む)]、150kg(搭載可能質量: 840kg)</p> <p>前面、後面、サイドパネルは2枚、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付</p> <p>筐体色: 黒</p> <p>※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー〔PY-RS82〕が別途必要</p> <p>※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前面および前面前面キット〔PY-RT81〕</p> <p>※水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせ時、PRIMERGY用19インチラック前後および前面前面キット〔PY-RT82〕</p> <p>※水冷RackCDU(3Uラックマウント)との組み合わせ時、用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要</p> <p>※水冷RackCDU〔PY-RL81〕/〔PY-RL82〕/〔PY-RL83〕/〔PY-RL84〕/〔PY-RL31〕のいずれか1つの同時手配が必須</p> <p>※水冷RackCDU〔PY-RL31〕を搭載する場合、RackCDUはPRIMERGY用19インチラックの最上(部)40U~42Uに搭載され、その下の1U39UはRackCDU配管のスペースとなるため、合計40を占有</p> <p>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</p>              |
| M | 6   | PRIMERGY用19インチラック<br>(ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可 |  |  |  |  |  |  | 700,000   | <p>19インチ 42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRC3A用増設ラック</p> <p>800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2000(突起部含む)]、120kg(搭載可能質量: 840kg)</p> <p>前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付</p> <p>連結用金具添付</p> <p>筐体色: 黒</p> <p>※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー〔PY-RS82〕が別途必要</p> <p>※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前面スタビライザー〔PY-RS82〕</p> <p>※水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせ時、PRIMERGY用19インチラック前面前面キット〔PY-RT83〕</p> <p>※水冷RackCDU(3Uラックマウント)との組み合わせ時、用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要</p> <p>※水冷RackCDU〔PY-RL81〕/〔PY-RL82〕/〔PY-RL83〕/〔PY-RL84〕/〔PY-RL31〕のいずれか1つの同時手配が必須</p> <p>※水冷RackCDU〔PY-RL31〕を搭載する場合、RackCDUはPRIMERGY用19インチラックの最上(部)40U~42Uに搭載され、その下の1U39UはRackCDU配管のスペースとなるため、合計40を占有</p> <p>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</p> |
| M | 60  | 水冷RackCDU<br>(ワイド/下配管/mmピッチ)                 |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | <p>PRIMERGY用19インチラック取り付付用RackCDU<br/>(ワイド/下配管/mmピッチ)</p> <p>外形寸法800 × 280 × 2100mm(W × D × H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります]</p> <p>PRIMERGY用19インチラック PY-RBRC3A/PY-RBRC3Bの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。</p> <p>カスタムメイドプラスサービスは必ず同時手配してください。</p> <p>本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。</p> <p>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M | 63  | 水冷RackCDU<br>(ワイド/上配管/mmピッチ)                 |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | <p>PRIMERGY用19インチラック取り付付用RackCDU<br/>(ワイド/上配管/mmピッチ)</p> <p>外形寸法800 × 280 × 2100mm(W × D × H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります]</p> <p>PRIMERGY用19インチラック PY-RBRC3A/PY-RBRC3Bの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。</p> <p>カスタムメイドプラスサービスは必ず同時手配してください。</p> <p>本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。</p> <p>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M | 64  | 水冷RackCDU<br>(ワイド/下配管/インチピッチ)                |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | <p>PRIMERGY用19インチラック取り付付用RackCDU<br/>(ワイド/下配管/インチピッチ)</p> <p>外形寸法800 × 280 × 2100mm(W × D × H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります]</p> <p>PRIMERGY用19インチラック PY-RBRC3A/PY-RBRC3Bの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。</p> <p>カスタムメイドプラスサービスは必ず同時手配してください。</p> <p>本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。</p> <p>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M | 65  | 水冷RackCDU<br>(ワイド/上配管/インチピッチ)                |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | <p>PRIMERGY用19インチラック取り付付用RackCDU<br/>(ワイド/上配管/インチピッチ)</p> <p>外形寸法800 × 280 × 2100mm(W × D × H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります]</p> <p>PRIMERGY用19インチラック PY-RBRC3A/PY-RBRC3Bの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。</p> <p>カスタムメイドプラスサービスは必ず同時手配してください。</p> <p>本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。</p> <p>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M | 102 | 水冷RackCDU<br>(3Uラックマウント/CX400用)              |  |  |  |  |  |  | 1,650,000 | <p>PRIMERGY用19インチラック取り付付用RackCDU(3Uラックマウント)</p> <p>カスタムメイドプラスサービスは必ず同時手配してください。</p> <p>本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。</p> <p>※水冷CDU〔PY-RL31M〕/〔PY-RL31〕/〔PY-RL30〕の同時手配必須</p> <p>※PY-LPT06/PY-LPT07のいずれか1つの同時手配必須</p> <p>※RackCDUは、PRIMERGY用19インチラックの最上(部)40U~42Uに搭載され、その下の1U39UはRackCDU配管のスペースとなるため、合計40を占有</p> <p>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M | 103 | 水冷CDM(CX400用)                                |  |  |  |  |  |  | 787,000   | <p>水冷RackCDU(3Uラックマウント)からの冷却水を、各CX2550 M4(水冷)/CX2570 M4(水冷)へ分配するための延長ユニット</p> <p>PRIMERGY用19インチラック内の後部の向かって右側に設置</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない<br>【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種別のサポートOSに準ずる |                                                        |           |           |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------|----------------|------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項                                                                                                                | 品 名                                                    | 型 名       | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種           | 適用OS<br>※1※2   | RHEL | SLES | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                  |                                                        |           |           |      | CX2850 M4 (水冷) | CX2870 M4 (水冷) |      |      |                      | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に搭載されている※4印の製品につきましては、標準価格で提供しております<br>(※4以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。 |
| M: ラック関連                                                                                                         |                                                        |           |           |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 104                                                                                                            | 水冷CDM用取付金具                                             | PY-RL03   | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 10,000               | 水冷CDM※PRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M 100                                                                                                            | 水冷チューブ<br>RackCDU(3Uラックマウント)<br>1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)    | PY-LPT06  | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 140,000              | 水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ<br>PRIMERGY用19インチラック上段で、1次冷却水と接続するタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M 101                                                                                                            | 水冷チューブ<br>RackCDU(3Uラックマウント)<br>1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)    | PY-LPT07  | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 140,000              | 水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ<br>PRIMERGY用19インチラック下段で、1次冷却水と接続するタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M 51                                                                                                             | PRIMERGY用19インチラック<br>前面および側面耐震キット<br>(ワイド/基本/後面CDU接続時) | PY-RT81   | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 100,000              | PRIMERGY用19インチラックPY-RBRC43用耐震キット<br>※基本ラックと水冷RackCDU(ワイド)の組み合わせで選択してください。<br>【主な構成品】<br>・前後左右設置用スタライザー(ワイド/L字型)×3<br>・取付け用ボルト×12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M 93                                                                                                             | PRIMERGY用19インチラック<br>前後および側面耐震キット<br>(ワイド/基本)          | PY-RT82   | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 100,000              | PRIMERGY用19インチラックワイド/基本耐震キット<br>※基本ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)の組み合わせで選択してください。<br>【主な構成品】<br>・前後左右設置用金具×4<br>・取付け用ボルト×16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M 94                                                                                                             | PRIMERGY用19インチラック<br>前後耐震キット<br>(ワイド/増設)               | PY-RT83   | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 100,000              | PRIMERGY用19インチラックワイド/増設耐震キット<br>※増設ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)の組み合わせで選択してください。<br>【主な構成品】<br>・前後設置用金具×2<br>・取付け用ボルト×8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M 70                                                                                                             | PRIMERGY用19インチラック<br>前面スタライザー<br>(ワイド/増設/後面CDU接続時)     | PY-RS82   | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 30,000               | PRIMERGY用19インチラックスタライザー、兼PY-RBRC33用耐震キット<br>※増設ラックの耐震キットとして使用する場合は、水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせで選択してください。<br>【主な構成品】<br>・前面設置用スタライザー(ワイド/L字型)×1<br>・取付け用ボルト×4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M 52                                                                                                             | ケーブルホルダー<br>(スタンダード/前面)                                | 19R-27CM1 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 5,000                | 19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー<br>※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10)<br>19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8)<br>19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6)<br>PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10)<br>標準取付で不足する場合に手配が必要<br>※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  |                                                        | 19RB27CM1 | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 55                                                                                                             | ケーブルホルダー<br>(スタンダード/背面)                                | 19R-27CM2 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 5,000                | 19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー<br>※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10)<br>19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8)<br>19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6)<br>PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10)<br>標準取付で不足する場合に手配が必要<br>※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  |                                                        | 19RB27CM2 | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 72                                                                                                             | ネジキット(M6)                                              | 19R-26SC1 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 2,000                | ネジ(ワッシャー・紐込束)<br>M6ネジ/ナット各50個<br>※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※PRIMERGY用19インチラックにはネジキットは標準添付なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                  |                                                        | 19RB26SC1 | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 75                                                                                                             | 汎用テーブル(固定式)                                            | 19R-26TR1 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 20,000               | 19インチラック用汎用テーブル(固定式)<br>・最大搭載質量: 30kg<br>・搭載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm<br>・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり)<br>・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 76                                                                                                             | 汎用テーブル(スライド式)                                          | 19R-26TR2 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 20,000               | 19インチラック用汎用テーブル(スライド式)<br>・最大搭載質量: 50kg<br>・搭載可能サイズ(W×D): 430mm×700mm<br>・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり)<br>・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M 77                                                                                                             | ノートパソコン格納テーブル<br>(スライド式)                               | 19R-26TR3 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 45,000               | 19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式)<br>・最大搭載質量: 3kg<br>・搭載可能ノートPC<br>－ノートPC外形寸法[W,D,H](最大): 390mm×340mm×40mm(突起部含む)<br>－電源アダプター等格納部[W,D,H](最大): 390mm×100mm×40mm(突起部含む)<br>・ラック内占有数: 1U<br>・添付品: 機器固定用ベルト1本添付(ベルト長: 1m/本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M 80                                                                                                             | ブラックパネル(1U)                                            | 19R-26BP1 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 1,000                | 19インチラック用ブラックパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有<br>※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし<br>空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  |                                                        | 19RB26BP1 | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 81                                                                                                             | ブラックパネル(2U)                                            | 19R-26BP2 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 2,000                | 19インチラック用ブラックパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有<br>※最大19枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし<br>空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  |                                                        | 19RB26BP2 | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 82                                                                                                             | ブラックパネル(3U)                                            | 19R-26BP3 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 3,000                | 19インチラック用ブラックパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有<br>※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能<br>※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし<br>空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  |                                                        | 19RB26BP3 | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 83                                                                                                             | コンセントボックス<br>(100V/NEMA 5-15R×8/1U)                    | 19R-26P11 | ×         | 済    | －              | ×              | －    | －    | 98,000               | 過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス<br>・入力: AC100V/NEMA L5-30P(準拠)×1<br>・出力: AC100V/NEMA 5-15R(準拠)×8<br>・供給容量: 最大24A※<br>・質量: 4.4kg<br>・ラック占有数: 1U<br>※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能<br>※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要<br>※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要<br>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M 84                                                                                                             | コンセントボックス<br>(200V/NEMA L6-15R×8/1U)                   | 19R-26P21 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 98,000               | 過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス<br>・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1<br>・出力: AC200V/NEMA L6-15R(準拠)×8<br>・供給容量: 最大24A※<br>・質量: 4.4kg<br>・ラック占有数: 1U<br>※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能<br>※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要<br>※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要<br>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M 86                                                                                                             | コンセントボックス<br>(200V/IEC320 C19×3/1U)                    | 19R-26P41 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 170,000              | 過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス<br>・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1<br>・出力: AC200V/IEC60320 C19)×3<br>・供給容量: 最大24A※<br>・質量: 3.7kg<br>・ラック占有数: 1U<br>※コンセントあたり最大16Aまで供給可能<br>※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要<br>※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要<br>※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N: ケーブル                                                                                                          |                                                        |           |           |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N 7                                                                                                              | 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                                    | PY-CBP106 | ×         | 済    | －              | ×              | －    | －    | 5,300                | プラグ: NEMA 5-15P<br>PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット～AC100V環境<br>※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                        | PYCBP106  | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N 18                                                                                                             | 電源ケーブル(AC200V対応/3m)                                    | PY-CBP206 | ×         | 済    | －              | －              | －    | －    | 5,300                | プラグ: NEMA L6-20P<br>PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBP241]～AC200V環境<br>※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                  |                                                        | PYCBP206  | ●         |      |                |                |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ハードウェア一覧

| [適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない<br>[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 品 名                               | 型 名                                                                                                                                                                   | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種           |                | 適用OS<br>※1※2 |      | 希望<br>小売価格<br>(税別、円)                                                                                           | 備考                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      | CX2550 M4 (水冷) | CX2570 M4 (水冷) | RHEL         | SLES |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いします。 |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N: ケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/1m)               | PY-CBP217                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 3,200                                                                                                          | プラグ:IEC60320 C20<br>PRIMERGY CX400 M4 シャシー用電源ユニット～AC200V環境<br>※シャシー搭載の電源ユニット1台につき1本必要                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP217                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/2m)               | PY-CBP210                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 3,200                                                                                                          | プラグ:IEC60320 C20<br>PRIMERGY CX400 M4 シャシー用電源ユニット～AC200V環境<br>※シャシー搭載の電源ユニット1台につき1本必要                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP210                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)             | PY-CBP216                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 3,200                                                                                                          | プラグ:IEC60320 C14相当<br>PRIMERGY CX400 M4 シャシー用電源ユニット～AC200V環境<br>※シャシー搭載の電源ユニット1台につき1本必要                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP216                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/3m)               | PY-CBP209                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 5,300                                                                                                          | プラグ:NEMA L6-15P<br>PRIMERGY CX400 M4 シャシー用電源ユニット(1600W)[PYBPU162]～AC200V環境<br>※シャシー搭載の電源ユニット1台につき1本必要                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP209                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)             | PY-CBP103                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | ×              | —            | —    | 2,100                                                                                                          | プラグ:NEMA 5-15P準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP103                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電源ケーブル(AC100V対応/1m)               | PY-CBP104                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | ×              | —            | —    | 2,100                                                                                                          | プラグ:NEMA 5-15P準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP104                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)             | PY-CBP105                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | ×              | —            | —    | 2,100                                                                                                          | プラグ:NEMA 5-15P準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP105                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電源ケーブル(AC100V対応/3m)               | PY-CBP102                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | ×              | —            | —    | 3,200                                                                                                          | プラグ:NEMA 5-15P準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP102                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電源ケーブル(AC200V対応/3m)               | PY-CBP201                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 5,300                                                                                                          | プラグ:NEMA L6-15P準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP201                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)             | PY-CBP203                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 2,100                                                                                                          | プラグ:IEC60320 C14準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP203                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/1m)               | PY-CBP204                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 2,100                                                                                                          | プラグ:IEC60320 C14準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP204                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)             | PY-CBP205                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 2,100                                                                                                          | プラグ:IEC60320 C14準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP205                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 電源ケーブル(AC200V対応/3m)               | PY-CBP202                                                                                                                                                             | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 3,200                                                                                                          | プラグ:IEC60320 C14準拠<br>※RackCDU経由で接続                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBP202                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水冷チューブ<br>RackCDU(ワイド)～CX2550 M4間 | PY-LPT08                                                                                                                                                              | ×         | 済    | —              | ×              | —            | —    | 50,000                                                                                                         | RackCDU(ワイド)とCX2550 M4(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBLPT08                                                                                                                                                              | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水冷チューブ<br>RackCDU(ワイド)～CX2570 M4間 | PY-LPT09                                                                                                                                                              | ×         | 済    | ×              | —              | —            | —    | 75,000                                                                                                         | RackCDU(ワイド)とCX2570 M4(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(2ノード分)                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBLPT09                                                                                                                                                              | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水冷チューブ CDM～CX2550 M4間             | PY-LPT11                                                                                                                                                              | ×         | 済    | —              | ×              | —            | —    | 50,000                                                                                                         | RackCDU3Uラックマウントを選択した構成で、水冷CDMとCX2550 M4(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBLPT11                                                                                                                                                              | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水冷チューブ CDM～CX2570 M4間             | PY-LPT12                                                                                                                                                              | ×         | 済    | ×              | —              | —            | —    | 75,000                                                                                                         | RackCDU3Uラックマウントを選択した構成で、水冷CDMとCX2570 M4(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(2ノード分)                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBLPT12                                                                                                                                                              | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATAケーブル                          | PY-CBT004                                                                                                                                                             | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 5,000                                                                                                          | 内蔵ストレージ接続用ケーブル                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | PYBCBT004                                                                                                                                                             | ●         |      |                |                |              |      |                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| N 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ5)             | TPCBL-B005<br>TPCBL-B010<br>TPCBL-B015<br>TPCBL-B030<br>TPCBL-B050<br>TPCBL-B100                                                                                      | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 2,650<br>3,000<br>3,600<br>5,500<br>7,900<br>13,800                                                            | 10GBASE-TX、および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、<br>RJ45 8pin ～ RJ45 8pin                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ5e)            | TPALB015C<br>TPALB030C<br>TPALB050C<br>TPALB001M<br>TPALB002M<br>TPALB003M<br>TPALB004M<br>TPALB005M<br>TPALB010M<br>TPALB015M<br>TPALB030M<br>TPALB050M<br>TPALB100M | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 300<br>400<br>500<br>700<br>1,400<br>2,100<br>2,800<br>3,500<br>3,900<br>4,700<br>7,200<br>10,300<br>18,000    | 10GBASE-T、10GBASE-TX、および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青<br>RJ45 8pin ～ RJ45 8pin<br>RoHS対応                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ6)             | TPBLB015C<br>TPBLB030C<br>TPBLB050C<br>TPBLB001M<br>TPBLB002M<br>TPBLB003M<br>TPBLB004M<br>TPBLB005M<br>TPBLB010M<br>TPBLB015M<br>TPBLB030M<br>TPBLB050M<br>TPBLB100M | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 600<br>800<br>900<br>1,300<br>2,600<br>3,800<br>5,100<br>6,300<br>7,100<br>8,500<br>13,000<br>18,600<br>32,400 | 10GBASE-T、10GBASE-TX、および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青<br>RJ45 8pin ～ RJ45 8pin<br>RoHS対応<br>※10GBASE-Tiに対応するにはケーブル長:50m以下で利用する必要あり |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ6a)            | TPEBL005M<br>TPEBL010M<br>TPEBL015M                                                                                                                                   | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 7,000<br>7,800<br>9,400                                                                                        | 10GBASE-T、10GBASE-TX、および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色 青<br>RJ45 8pin ～ RJ45 8pin<br>RoHS対応                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル            | CBL-MLLB02<br>CBL-MLLB05<br>CBL-MLLB15                                                                                                                                | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 25,000<br>35,000<br>40,000                                                                                     | 100GBASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、<br>LCコネクタ ～ LCコネクタ<br>ケーブル被覆無し                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル            | CBL-MLLC05<br>CBL-MLLC10<br>CBL-MLLC20<br>CBL-MLLC30<br>CBL-MLLC40<br>CBL-MLLC50                                                                                      | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 45,000<br>55,000<br>75,000<br>95,000<br>115,000<br>135,000                                                     | 100GBASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、<br>LCコネクタ ～ LCコネクタ<br>ケーブル被覆有り                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル            | CBL-MLLE70<br>CBL-MMLD1A                                                                                                                                              | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 175,000<br>235,000                                                                                             | 100GBASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)、<br>LCコネクタ ～ LCコネクタ<br>ケーブル被覆有り                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル            | CBL-MMLF7A<br>CBL-MMLF7L<br>CBL-MMLF7K                                                                                                                                | ×         | 済    | ●              | ●              | —            | —    | 350,000<br>425,000<br>620,000                                                                                  | 100GBASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)、<br>LCコネクタ ～ LCコネクタ<br>ケーブル被覆有り                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |
| N 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マルチモード光ケーブル                       | CBL-MQGC05<br>CBL-MQGC10<br>CBL-MQGC20<br>CBL-MQGC30<br>CBL-MQGC40<br>CBL-MQGC50<br>CBL-MQGC1A                                                                        | ×         | 済    | —              | —              | —            | —    | 135,000<br>185,000<br>280,000<br>375,000<br>470,000<br>565,000<br>1,040,000                                    | 40GBASE-SR4準拠のGSP+との接続に対応、光ケーブル(OM3)<br>MPOコネクタ ～ MPOコネクタ<br>ケーブル被覆有り                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                       |           |      |                |                |              |      | ★                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |

| 【適用OS欄】●：適用可(サボート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。―：本体に直接搭載または接続しない |    |                                     |                |                                        |      |               |               |              |          |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 項                                                                      |    | 品 名                                 | 型 名            | カラムメント対応                               | 提供時期 | 適用機種          |               | 適用OS<br>※1※2 |          | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                        |    |                                     |                |                                        |      | CX250 M4 (水9) | CX250 M4 (水9) | RHEL<br>SLES | 注2<br>注3 |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| N: ケーブル                                                                |    |                                     |                |                                        |      |               |               |              |          |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| N                                                                      | 38 | IB電気ケーブル(56Gbps)                    | 1m<br>3m       | HXB6-SCB01<br>HXB6-SCB03               | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 32,000<br>40,000<br>★ | IB HCAカード接続用 QSPFコネクター―QSPFコネクター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| N                                                                      | 43 | USB延長ケーブル                           | 2m             | PG-CBLU002                             | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 3,200                 | スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| O: 拡張機器                                                                |    |                                     |                |                                        |      |               |               |              |          |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| O                                                                      | 21 | コンバードファブリックスイッチ<br>[CFX2000R]       |                | PY-CFX20R                              | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 3,380,000             | コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U)<br>リアアクセスモデル(CFX2000R)<br>インターフェースカードスロット: 2<br>40G QSPF+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSPF+インターフェースカードを最大2枚搭載可能<br>電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応)<br>インターフェースカード、電源ケーブル、オプション<br>機能: 複数スイッチによるO-Fabric形成、O-Fabricの複数的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、<br>FC(FCoE Forwarder)※2<br>※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能<br>※2: 初期状態では使用不可<br>FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能<br>[必須ハード]<br>インターフェースカード<br>電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYCBP103/PY-CBP104/PYCBP104/PY-CBP105/PYCBP105/<br>PY-CBP102/PYCBP102/PY-CBP201/PYCBP201/PY-CBP203/PYCBP203/PY-CBP204/<br>PYCBP204/PY-CBP205/PYCBP205/PY-CBP202/PYCBP202]                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| O                                                                      | 22 | コンバードファブリックスイッチ<br>[CFX2000F]       |                | PY-CFX20F                              | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 3,380,000             | コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U)<br>フロントアクセスモデル(CFX2000F)<br>インターフェースカードスロット: 2<br>40G QSPF+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSPF+インターフェースカードを最大2枚搭載可能<br>電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応)<br>インターフェースカード、電源ケーブル、オプション<br>機能: 複数スイッチによるO-Fabric形成、O-Fabricの複数的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、<br>FC(FCoE Forwarder)※2<br>※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能<br>※2: 初期状態では使用不可<br>FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能<br>[必須ハード]<br>インターフェースカード<br>電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYCBP103/PY-CBP104/PYCBP104/PY-CBP105/PYCBP105/<br>PY-CBP102/PYCBP102/PY-CBP201/PYCBP201/PY-CBP203/PYCBP203/PY-CBP204/<br>PYCBP204/PY-CBP205/PYCBP205/PY-CBP202/PYCBP202]                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| O                                                                      | 23 | 40G QSPF+<br>インターフェースカード            | スロット1<br>スロット2 | PY-CFC001<br>PYBFCF0001<br>PYBFCF00012 | ×    | 済             | ―             | ―            | ―        | ―                    | 420,000               | コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)接続用インターフェースカード<br>データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4<br>データ転送速度: 40Gbps<br>コネクタ形状: QSPF+<br>コネクタ数: 8<br>※本製品はコンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)搭載専用オプション<br>[必須ハード]<br>コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| O                                                                      | 24 | 10G SFP+ & 40G QSPF+<br>インターフェースカード | スロット1<br>スロット2 | PY-CFC101<br>PYBFCF101<br>PYBFCF1012   | ×    | 済             | ―             | ―            | ―        | ―                    | 420,000               | コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)接続用インターフェースカード<br>データ転送規格: 10GBASE-SR/10GBASE-CR4<br>データ転送速度: 10Gbps<br>コネクタ形状: SFP+<br>コネクタ数: 16<br>データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4<br>データ転送速度: 40Gbps<br>コネクタ形状: QSPF+<br>コネクタ数: 4<br>※本製品はコンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)搭載専用オプション<br>[必須ハード]<br>コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| O                                                                      | 25 | FCFライセンスオプション                       |                | PY-CFRF01                              | ×    | 済             | ―             | ―            | ―        | ―                    | 525,000               | コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)接続用FCFライセンスキー<br>FC(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー<br>※本製品はコンバードファブリックスイッチ(CFX2000R)(CFX2000F)搭載専用オプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| O                                                                      | 9  | イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+8)          |                | PY-SWX48T                              | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 1,200,000             | 10/40Gbpsポート型スイッチ (1U)<br>RJ45タイプの10Gインタフェース×48<br>QSPF+タイプの40Gインタフェース×6<br>電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応)<br>電源ケーブル、オプション<br>[必須ハード]<br>電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYCBP103/PY-CBP104/PYCBP104/PY-CBP105/PYCBP105/<br>PY-CBP102/PYCBP102/PY-CBP201/PYCBP201/PY-CBP203/PYCBP203/PY-CBP204/<br>PYCBP204/PY-CBP205/PYCBP205/PY-CBP202/PYCBP202]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| O                                                                      | 10 | イーサネットスイッチ(10GBASE 48+8)            |                | PY-SWX48P                              | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 2,680,000             | 10/40Gbpsポート型スイッチ (1U)<br>SFP+タイプの10Gインタフェース×48<br>QSPF+タイプの40Gインタフェース×6<br>電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応)<br>電源ケーブル、オプション<br>[必須ハード]<br>電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYCBP103/PY-CBP104/PYCBP104/PY-CBP105/PYCBP105/<br>PY-CBP102/PYCBP102/PY-CBP201/PYCBP201/PY-CBP203/PYCBP203/PY-CBP204/<br>PYCBP204/PY-CBP205/PYCBP205/PY-CBP202/PYCBP202]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| O                                                                      | 27 | アナログKVMスイッチ(4ポート)                   |                | PY-KVFA04                              | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 34,000                | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数: 4台<br>電源ケーブル、オプション<br>KVMケーブル、オプション<br>接続形式: ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続<br>アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0<br>※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能<br>※ラック・コンソール接続キット(PY-RC08)を適用することにより、<br>17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-RI DP1)に本装置を1台搭載可能<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 |  |  |  |  |
| O                                                                      | 28 | アナログKVMスイッチ(8ポート)                   |                | PY-KVFA08                              | ×    | 済             | ●             | ●            | ―        | ―                    | 85,000                | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数: 8台<br>電源ケーブル、オプション<br>KVMケーブル、オプション<br>接続形式: ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続<br>アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0<br>※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能<br>※ラック・コンソール接続キット(PY-RC08)を適用することにより、<br>17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-RI DP1)に本装置を1台搭載可能<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 |  |  |  |  |



## ハードウェア一覧

| 【適用機種】 ● 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます) × 適用不可、ー 適用機種のサポートOSに準ずる |    |                                         |        |      |               |               |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|------|---------------|---------------|--------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項                                                                      | 品名 | 型名                                      | カスタム対応 | 提供時期 | 適用機種          |               | 適用OS<br>※1※2 |      | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                        |    |                                         |        |      | CX450 M4 (本機) | CX450 M4 (本機) | RHEL         | SLES |                      | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 各製品上の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) システム構成図に掲載されておりまして★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい)希望小売価格となっております。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認いただきますようお願いいたします。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O:拡張機器                                                                 |    |                                         |        |      |               |               |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O                                                                      | 46 | アナログKVMスイッチ(8ポート)                       |        |      |               |               |              |      |                      | 91,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数: 8台<br>電源ケーブル: オプション<br>KVMケーブル: オプション<br>＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート<br>アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0<br>※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能<br>※ラック・コンソール格納キット(PY-RCK1)を適用することにより、<br>17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205  |
| O                                                                      | 47 | アナログKVMスイッチ(16ポート)                      |        |      |               |               |              |      |                      | 133,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数: 16台<br>電源ケーブル: オプション<br>KVMケーブル: オプション<br>＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート<br>アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0<br>※カスケード接続により、切替器32台で最大512台のサーバを接続可能<br>※ラック・コンソール格納キット(PY-RCK1)を適用することにより、<br>17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 |
| O                                                                      | 48 | デジタルKVMスイッチ(16ポート)                      |        |      |               |               |              |      |                      | 417,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器<br>接続可能サーバ数: 16台<br>電源ケーブル: オプション<br>KVMケーブル: オプション<br>＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続<br>アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2<br>※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)のみ各ポートに1台ずつ接続可能<br>※17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]には本装置を搭載不可<br>(19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可)<br>※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/</a><br>※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105<br>AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要<br>PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205                   |
| O                                                                      | 34 | KVMケーブル(PS/2、1.8m)                      |        |      |               |               |              |      |                      | 4,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)カスケード接続用ケーブル<br>カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O                                                                      | 37 | KVMケーブル(USB)<br>1.8m<br>3m<br>5m        |        |      |               |               |              |      |                      | 4,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)～サーバ(本体/USBインターフェース)間用ケーブル<br>(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要)<br>詳細な組合せについては以下URL参照。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O                                                                      | 49 | KVMケーブル<br>(カスケード接続用、1.8m)              |        |      |               |               |              |      |                      | 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)カスケード接続用ケーブル<br>カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O                                                                      | 50 | KVMアダプターケーブル(USB)                       |        |      |               |               |              |      |                      | 7,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)～<br>サーバ(本体/USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル/KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要)<br>デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)とアナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)間のカスケード接続用ケーブルも兼用<br>※30m以下のケーブル5/5a/6/6dのLANケーブルがケーブル本数分必要<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O                                                                      | 44 | ディスプレイ&USBケーブル(3m)                      |        |      |               |               |              |      |                      | 3,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本<br>サーバ(本体またはKVMスイッチ～17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]間用ケーブル<br>※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08/PY-RCK1)を不配しない場合は、本製品の手の配が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O                                                                      | 45 | ラック・コンソール格納キット                          |        |      |               |               |              |      |                      | 3,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)用<br>KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット<br>USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O                                                                      | 52 | ラック・コンソール格納キット                          |        |      |               |               |              |      |                      | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)用<br>KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット<br>USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P:OS/ソフトウェア                                                            |    |                                         |        |      |               |               |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P                                                                      | 34 | ServerView Suite<br>DVD(Tools) & ドキュメント |        |      |               |               |              |      | 125<br>115           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ServerView Suite: DVD-ROM ×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM ×2<br>ドキュメント<br>・安全上のご注意<br>・サポートとサービス<br>・クリアルファイル<br>・リソースライ<br>DVD版数: V11.13.08以降の最新版<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェアドライブ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>※ PRIMERGY CX400 M4 シーシェンに適用可能                                                                                                                |
| P                                                                      | 35 | ServerView Suite DVD(Tools)             |        |      |               |               |              |      | 125<br>115           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ServerView Suite: DVD-ROM ×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM ×2<br>ドキュメント<br>・安全上のご注意<br>・リソースライ<br>DVD版数: V11.13.08以降の最新版<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェアドライブ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>※ PRIMERGY CX400 M4 シーシェンに適用可能                                                                                                                                           |



|             |     |                                             |           |      |                |                |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、―：本体に直接搭載または接続しない                                  |  |
|-------------|-----|---------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|--------------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|             |     |                                             |           |      |                |                |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、―：適用機種のサポートOSに準ずる |  |
| 項           | 品名  | 型名                                          | カスタムモデル対応 | 提供時期 | 適用機種           |                | 適用OS<br>※1※2 |      | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                        |  |
|             |     |                                             |           |      | CX2550 M4 (本機) | CX2570 M4 (本機) | RHEL         | SLES |                      | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) システム構成図に掲載されており※4の製品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いいたします。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認くださいませようお願いいたします。 |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                        |  |
| P.OS/ソフトウェア |     |                                             |           |      |                |                |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                        |  |
| P           | 38  | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) |           |      |                |                |              |      | 7R<br>6R             | 12S<br>11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 100   | ServerView Suite: DVD-ROM x1<br>DVD版数: V11.13.08以降<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、<br>及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。<br>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。<br>以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。<br>当社ホームページ:<br><a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsddv/additional-info.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsddv/additional-info.html</a><br>※ PRIMERGY CX400 M4 シーアーンに適用可能 |  |                                                                        |  |
| P           | 205 | ServerView Suite DVD(Tools)                 |           |      |                |                |              |      | 7R<br>6R             | 12S<br>11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM x2<br>DVD版数: V12.17.07<br>Windows対応版数: Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016<br>RHEL対応版数: 6.7/6.8/6.9, 7.2/7.3<br>SLES対応版数: 11SP4, 12SP1/SP2<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェアドライバ)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                        |  |
| P           | 1   | ServerView Suite DVD(Tools)                 |           |      |                |                |              |      | 7R<br>6R             | 12S<br>11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM x2<br>DVD版数: V12.17.11<br>Windows対応版数: Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016<br>RHEL対応版数: 6.7/6.9, 7.2/7.3/7.4<br>SLES対応版数: 11SP4, 12SP1/SP3<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェアドライバ)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                        |  |
| P           | 3   | ServerView Suite DVD(Tools)                 |           |      |                |                |              |      | 7R<br>6R             | 12S<br>11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM x2<br>DVD版数: V12.18.06<br>Windows対応版数: Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016<br>RHEL対応版数: 6.7/6.9, 7.3/7.4/7.5<br>SLES対応版数: 11SP4, 12SP3<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェアドライバ)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                        |  |
| P           | 8   | ServerView Suite DVD(Tools)                 |           |      |                |                |              |      | 7R<br>6R             | 12S<br>11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM x2<br>DVD版数: V12.18.08以降<br>Windows対応版数: Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016<br>RHEL対応版数: 6.7/6.10, 7.3/7.4/7.5<br>SLES対応版数: 11SP4, 12SP3, 15GA<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェアドライバ)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                        |  |
| P           | 206 | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) |           |      |                |                |              |      | 7R<br>6R             | 12S<br>11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM x1<br>DVD版数: V12.17.07<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、<br>及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。<br>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。<br>以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。<br>当社ホームページ:<br><a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsddv/additional-info.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsddv/additional-info.html</a>                                     |  |                                                                        |  |
| P           | 2   | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) |           |      |                |                |              |      | 7R<br>6R             | 12S<br>11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4,000 | ServerView Suite: DVD-ROM x1<br>DVD版数: V12.17.11<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記にて必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、<br>及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。<br>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。<br>以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。<br>当社ホームページ:<br><a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsddv/additional-info.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsddv/additional-info.html</a>                                     |  |                                                                        |  |

## ハードウェア一覧

【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項                              | 品 名 | 型 名                                         | カスタムメモ対応 | 提供時期 | 適用機種          |               | 適用OS<br>※1※2 |          | 希望<br>小売価格<br>(税別、円) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------|------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                                             |          |      | CX250 M4 (本売) | CX250 M4 (本売) | RHEL         | SLES     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                |     |                                             |          |      |               |               | 注2           | 注2<br>注3 | 注1                   | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、<br>当社ホームページ( <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。<br>なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。<br>注1) システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。<br>注2) RHEL/SLESの対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認ください。<br>注3) SLES 15の対応状況については、<br>当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> )を<br>ご確認ください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P: OS/ソフトウェア                   |     |                                             |          |      |               |               |              |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P                              | 4   | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) | PY-SVM12 | ×    | 済             | ●             | ●            | R<br>6R  | 12S<br>11S           | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ServerView Suite: DVD-ROM x 1<br>DVD版数: V12.18.06<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記に必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、<br>及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。<br>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。<br>以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。<br>当社ホームページ:<br><a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html</a>   |
| P                              | 9   | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) | PY-SVM13 | ×    | 18.8/下        | ●             | ●            | R<br>6R  | 15S<br>12S<br>11S    | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ServerView Suite: DVD-ROM x 1<br>DVD版数: V12.18.08以降<br>24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する<br>サーバ運用管理ソフトウェア<br>【提供形態】<br>ServerView Suite DVD<br>・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式)<br>【留意事項】<br>・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。<br>同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。<br>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、<br>下記に必ずご確認ください。<br>当社ホームページ: <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a><br>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、<br>及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。<br>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。<br>以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。<br>当社ホームページ:<br><a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html</a> |
| Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。 |     |                                             |          |      |               |               |              |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Q                              | 282 | RAID設定サービス(RAID0)                           | PYBAS0S2 | ●    | 済             | ●             | ●            | —        | —                    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HDD/SSD専用RAID設定サービス<br>工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス<br>・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 1台<br>※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Q                              | 283 | RAID設定サービス(RAID1)                           | PYBAS1S2 | ●    | 済             | ●             | ●            | —        | —                    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HDD/SSD専用RAID設定サービス<br>工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス<br>・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 2台<br>※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Q                              | 284 | RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)                  | PYBAS1H2 | ●    | 済             | ×             | ●            | —        | —                    | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HDD/SSD専用RAID設定サービス<br>工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス<br>・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 3台<br>※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Q                              | 289 | RAID設定サービス(RAID1+0)                         | PYBAS102 | ●    | 済             | ×             | ●            | —        | —                    | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HDD/SSD専用RAID設定サービス<br>工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス<br>・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 4~16台(偶数台)<br>※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Q                              | 75  | パフォーマンスモード<br>設定サービス                        | PYBMMP1  | ●    | 済             | ●             | ●            | —        | —                    | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | カスタムメモ搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス<br>※構成/パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[illegible]