

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	11S	VMware
VMware vSphere® 6	V6	
VMware vSphere® 5	V5	

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RH-EL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。 注2) SLES 15の対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただけますようお願いいたします。																									
項	品 名	型 名	提供時期	適用OS ※1												希望小売価格 (税別、円)	備 考								
				WS1 S5	WS1 60	WS1 6E	WS1 6S	WS1 2D0	WS1 2R6	WS1 2R6E	WS1 2R6S	WS1 2S	WS1 2D	WS1 2E	WS1 2E			WS1 2R6S	WS1 2R6E	WS1 2R6S	WS1 2R6E	WS1 2R6S	WS1 2R6E		

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY RX2530 M4 (2.5インチモデル)

[A-8]	PRIMERGY RX2530 M4 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタマイズ対象製品]	PYR2534ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	7R 6R	15S 12S 11S	V6	1,022,000	ラックベースユニット(1U) CPU: Xeon Bronze 3106(1.70GHz/11.0MB/8コア)×1 メモリ: 16GB(16GB 2666 RDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS7レイアウトコントローラカード(PYBSR3C42H)標準。 800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)。 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(PYBLA314U)標準。 ラックレールキット(PYBRRL2)×1標準。 インストールOS: 無し ハードルOS: 無し 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックアップStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2530 M4(長期保守対応タイプ)仕様参照
-------	--	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----	-----------	---

PRIMERGY RX2540 M4 (2.5インチモデル)

[A-9]	PRIMERGY RX2540 M4 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタマイズ対象製品]	PYR2544ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	7R 6R	15S 12S	V6	1,239,000	ラックベースユニット(2U) CPU: Xeon Bronze 3106(1.70GHz/11.0MB/8コア)×1 メモリ: 16GB(16GB 2666 RDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS7レイアウトコントローラカード(PYBSR3C42H)標準。 800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)。 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(PYBLA314U)標準。 ラックレールキット(PYBRRL5)×1標準。 インストールOS: 無し ハードルOS: 無し 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックアップStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2540 M4(長期保守対応タイプ)仕様参照
-------	--	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	----	-----------	---

PRIMERGY TX1330 M3 (2.5インチモデル)

[A-16]	PRIMERGY TX1330 M3 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタマイズ対象製品]	PYT1333ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	7R 10S 12S	V6	509,800	タワーベースユニット CPU: Xeon E3-1220v4(3GHz/8MB/4コア)×1 メモリ: 4GB(4GB 2400 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)(PYBBA26SA)標準。 内蔵ODD: DVD-ROM標準(HH) SAS7レイアウトコントローラカード(PYBSR3C42)標準。 450W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)。 インストールOS: 無し ハードルOS: 無し 1年保証(1年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックアップStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY TX1330 M3(長期保守対応タイプ)仕様参照
--------	--	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----	---------	---

〔適用OS欄〕●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種をサポートOSに準ずる。

項	品名	型名	提供時期	適用OS版182	備考	
					※適用OS●適用OSにサポート可能な本体のサポート可能なOSに準じます。 ※適用不可 ●適用機種のサポートOSに準じます。	備考
カテゴリー別対応	希望小売価格 (税別、円)	Software		Windows Server 2012	※1 OSの対応状況、対応数値等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※ 希望の製品が適用可能とある場合でも、必ずしも全ての製品が適用可能とはなりません。 なお、本体・オプションのOSサポート数値が異なる場合は、こちらが新しい順位のサポートになります。 注1) 本システム種別図に掲載されております★の製品につきましては、標準構成で提供しております ★以外につきましては市場価格に基づくお客様にやさしい希望小売価格となっております。 注2) RHEL/SLES の対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) SLES 150の対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な数値については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) をご確認いただきますようお願いいたします。	希望小売価格 (税別、円)
				Windows Server 2012 R2		
				Windows Server 2016		
				Windows Server 2019		
				Windows Server 2022		
				Red Hat Enterprise Linux 7		
				Red Hat Enterprise Linux 8		
				Red Hat Enterprise Linux 9		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP8		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP9		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP10		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP11		
				SUSE Linux Enterprise Server 15 SP12		

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D:CPU

[illegible]

E:メロ

[illegible]

F:内蔵ストレージ

[illegible][illegible][illegible]

Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

Q		SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	10年	PYBSPHOD9	●	済	●	x	x	--	--	--	--	--	--	--	--	780,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ※Webによる情報提供(運用ノウハウ)/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの故障予測、異常情報のOSへのリポート通報、および通報内容の解析 サービス時間等: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲:10年保守サポート:- -サーバー本体 -サーバー標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FDCカードのみ サービス範囲:5年保守サポート:- -ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	2	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	10年	PYBSPHAD9	●	済	●	x	x	--	--	--	--	--	--	--	--	930,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ※Webによる情報提供(運用ノウハウ)/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの故障予測、異常情報のOSへのリポート通報、および通報内容の解析 サービス時間等: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲:10年保守サポート:- -サーバー本体 -サーバー標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FDCカードのみ サービス範囲:5年保守サポート:- -ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	3	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	10年	PYBSPHOD30	●	済	x	x	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,010,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ※Webによる情報提供(運用ノウハウ)/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの故障予測、異常情報のOSへのリポート通報、および通報内容の解析 サービス時間等: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲:10年保守サポート:- -サーバー本体 -サーバー標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FDCカードのみ サービス範囲:5年保守サポート:- -ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	4	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	10年	PYBSPHAD30	●	済	x	x	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,180,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ※Webによる情報提供(運用ノウハウ)/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの故障予測、異常情報のOSへのリポート通報、および通報内容の解析 サービス時間等: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲:10年保守サポート:- -サーバー本体 -サーバー標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FDCカードのみ サービス範囲:5年保守サポート:- -ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	9	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	10年	PYBSPHOD32	●	済	x	x	●	--	--	--	--	--	--	--	--	1,110,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ※Webによる情報提供(運用ノウハウ)/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの故障予測、異常情報のOSへのリポート通報、および通報内容の解析 サービス時間等: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲:10年保守サポート:- -サーバー本体 -サーバー標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲:5年保守サポート:- -ディスプレイ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	10	SupportDesk/リンク Standard (OSサポートなし)	10年	PYBSPHAD32	●	済	x	x	●	--	--	--	--	--	--	--	--	1,490,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ※Webによる情報提供(運用ノウハウ)/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの故障予測、異常情報のOSへのリポート通報、および通報内容の解析 サービス時間等: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲:10年保守サポート:- -サーバー本体(標準送料のキーボード/マウス含む) -サーバー標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲:5年保守サポート:- -ディスプレイ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/リンク」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイズで手配されたオプション製品を。 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q	282	RAD設定サービス(RAD0)		PYBAS052	●	済	●	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	1,000	HDD/SSD専用RADの設定サービス 工場出荷時にRADIO機能は構築するサービス ・RAD設定される内蔵ストレージ台数:1台 ※構成/バージョン・設定時の注意については各機種の「RAD設定サービスについて」を参照

[illegible]

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。
 ※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。
 (注)TX1330 M3ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

[illegible]

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2														希望小売価格 (税別、円)	備 考
					Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)			

O: 拡張機器

O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウスの接続 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式) ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 8 ※2スクリプト接続により、収容可能な最大サーバ台数は2台のサーバに接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 FY-CBP102/FY-CBP103/FY-CBP104/FY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 FY-CBP201/FY-CBP202/FY-CBP203/FY-CBP204/FY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウスの切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式) ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※2スクリプト接続はアナログKVMスイッチ(FY-KVA002/FY-KVA012)のみポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 FY-CBP102/FY-CBP103/FY-CBP104/FY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 FY-CBP201/FY-CBP202/FY-CBP203/FY-CBP204/FY-CBP205
O	34	KVMケーブル(LS/2, 1.8m)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	4,200	アナログKVMスイッチ(FY-KVA004/FY-KVA008)/サーバ本体USBインターフェース間用ケーブル カスケード接続に本ケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB) 1.8m 3m	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	4,200	アナログKVMスイッチ(FY-KVA004/FY-KVA008)/サーバ本体USBインターフェース間用ケーブル ※2スクリプト接続はサーバ(台数が必要) 13,000 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	15,000	アナログKVMスイッチ(FY-KVA002/FY-KVA012)/デジタルKVMスイッチ(FY-KVA012)に サーバ(本体USBインターフェース間用KVM/ダブケーブル/KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要)) デジタルKVMスイッチ(FY-KVA012)とアナログKVMスイッチ(FY-KVA002/FY-KVA012)間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※2スクリプト接続はサーバ(台数が必要) 13,000 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	50	KVM/アダプターケーブル(USB)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	7,000	アナログKVMスイッチ(FY-KVA002/FY-KVA012)/デジタルKVMスイッチ(FY-KVA012)に サーバ(本体USBインターフェース間用KVM/ダブケーブル/KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要)) デジタルKVMスイッチ(FY-KVA012)とアナログKVMスイッチ(FY-KVA002/FY-KVA012)間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※2スクリプト接続はサーバ(台数が必要) 13,000 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L: UPS

L	29	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	65,000	縦断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 500VA/360W ・コンセント: 4 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須 ※別売UPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	68,000	縦断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須 ※別売UPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	118,000	縦断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/900W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須 ※別売UPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	158,000	縦断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 1U) ・ラックマウント用レール標準品 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須 ※別売UPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	33	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	123,000	縦断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/1200W ・コンセント: 6 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) ・ラックマウント用レール標準品 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須 ※別売UPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	282,000	縦断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3000VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U/自立型) ・ラックマウント用レール自立用/プラグ標準品 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-30P標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須 ※別売UPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード。UPS接続用ケーブル添付 ・VDRASE-TX/DRASE-TX対応 ・WebブラウザあるいはZNMSS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを装着したSmart-UPSから電源監視をされているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能 (必須ハード) Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, ツリストベアケーブル ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[illegible]

ハードウェア一覽

ハートウェア一覧

ハードウェア一覽

ハートウェア一覧

[illegible]

「ドウェア-覧」

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
35版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
34版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
33版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
32版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
31版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
30版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
29版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
28版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B: ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成