Fujitsu Server PRIMERGY

システム構成図（ハードウェア一覧）

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名		略称		
Windows Server® 2022 Standard	(*1)	WS22S		Windows
Windows Server® 2022 Datacenter	(*1)	WS22D		
Windows Server® 2022 Essentials		WS22E		
Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard		WSI22SS		
Windows Server® 2019 Standard	(*1)	WS19S		
Windows Server® 2019 Datacenter	(*1)	WS19D		
Windows Server® 2019 Essentials		WS19E		
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard		WSI19SS		
Windows Server® 2016 Standard	(*1)	WS16S		
Windows Server® 2016 Datacenter	(*1)	WS16D		
Windows Server® 2016 Essentials		WS16E		
Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel64)	(*2)	9R	RHEL	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	(*2)	8R		
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)		7R		
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64		15S	SLES	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64		12S		
VMware vSphere® 8		V8		VMware
VMware vSphere® 7		V7		
VMware vSphere® 6		V6		

(*1) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
(*2) AMD64に対応しています。

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S	WS22D	WS22E	WS12SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS11SS	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY RX1330 M5 (3.5インチモデル)																			
[A-55]	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4/ 300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	169,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R3M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	169,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
PRIMERGY RX1330 M5 (2.5インチモデル)																			
[A-55]	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8/ 300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	161,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×4ベイ、最大:2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	188,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×4ベイ、最大:2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション 内蔵型バッテリユニット:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2][電源冗長可] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR1335RBM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	190,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット:オプション OS:オプション 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
PRIMERGY RX2450 M1																			
[A-54]	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×20/ 1600W電源×2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7 V6	704,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×20ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24/ 1600W電源×2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RBT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7 V6	726,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS19SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
PRIMERGY RX2450 M1																			
[A-54]	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24/ 1600W電源×2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RCT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7 V6	726,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(最大数：2)、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・同種のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52]×2または 同種のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58/PYBSR4C6]×1 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24/ 1600W電源×2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RDT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7 V6	726,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(最大数：2)、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・同種のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58/PYBSR4C6]×2 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
PRIMERGY RX2530 M6 (3.5インチモデル)																			
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	333,100	ラックベースユニット(3.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照
PRIMERGY RX2530 M6 (Short Depth筐体/2.5インチモデル)																			
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×8) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536RDN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×8、 Platform Firmware Resilience対応) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536RFN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×10) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536REN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	345,200	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照
PRIMERGY RX2530 M6 (2.5インチモデル)																			
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536RZN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照

備考
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ ）を参照ください。
注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S	WS22D	WS22E	WS12SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS11SS	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ ）を参照ください。 注1）Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY RX2530 M6 (2.5インチモデル)																			
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8、 Platform Firmware Resilience対応) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	345,200	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、 SASエキスパンダー付) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2536RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	394,700	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照
PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	492,800	ラックベースユニット(3.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
PRIMERGY RX2530 M7 (Short Depth筐体/2.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RDN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	493,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537REN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	545,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S	WS22D	WS22E	WS12SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY RX2530 M7 (Short Depth筐体/2.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×10/ オンボードSATA、 NVMe接続モデル) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RFN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	631,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
PRIMERGY RX2530 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	493,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	545,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	631,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	658,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
PRIMERGY RX2540 M6 (3.5インチモデル)																			
[A-6]	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	326,500	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS19SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格(税別、円)	備考
																			※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY RX2540 M6 (3.5インチモデル)																			
[A-6]	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546RAN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	336,400	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C6L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、 SASエキスパンダー付) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546RBN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	345,200	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード[PYBSC3FBL/PYBSC4FAL/PYBSC3MA2L]/SASアレイコントローラカード[PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/ PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
PRIMERGY RX2540 M6 (2.5インチモデル)																			
[A-6]	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546R2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、 Platform Firmware Resilience対応) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546RCN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546RDN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	385,900	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード[PYBSC3FBL/PYBSC3FBVL/PYBSC4FAL/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAVL]/SASアレイコントローラカード [PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付、 Platform Firmware Resilience対応) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546REN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	385,900	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード[PYBSC3FBL/PYBSC3FBVL/PYBSC4FAL/PYBSC3MA2L]/SASアレイコントローラカード [PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S	WS22D	WS22E	WS12SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS11SS	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/）を参照ください。 注1）Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2）RHEL/SLESのサポート状況については、 当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX2540 M6（2.5インチモデル）																			
[A-6]	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD×24） ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546RFN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	354,000	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同種のSASコントローラカード[PYBSC3FBVL/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAVL]/SASアレイコントローラカード[PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L]×3または同種のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C6L]×2 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD×24、 SASエキスパンダー付） ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546RGN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	391,400	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット （2.5インチ PCIe SSD×24） ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2546RHN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	599,300	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)/オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
PRIMERGY　RX2540 M7（3.5インチモデル）																			
[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （3.5インチ HDD/SSD×10） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	542,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （3.5インチ HDD/SSD×12、 SASエキスパンダー付） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RAN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	624,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （3.5インチ HDD/SSD×6、 GPU搭載用） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RLN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	555,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 GPGPUカード搭載キット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S	WS22D	WS22E	WS12SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ ）を参照ください。 注1）Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4）AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX2540 M7（2.5インチモデル）																			
[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD×16） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RZN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	549,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブルまたは同種のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカード×2およびSASケーブル[PYBCBS092] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RBN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	637,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RCN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	607,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD×8+ 2.5インチ PCIe SSD×4） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RDN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	597,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD×24） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547REN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	600,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同種のSASコントローラカード[PYBSC3MA2L/PYBSC3MAWL]×3/SASアレイコントローラカード[PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/ PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L]×3または同種のSASコントローラカード[PYBSC4FAL]×2/ SASアレイコントローラ カード[PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C6L/PYBSR4MA3L]×3および 内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット （2.5インチ HDD/SSD×24、 SASエキスパンダー付） [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RGN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	674,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S	WS22D	WS22E	WS12SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY RX2540 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RHN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	986,800	ラックベースユニット[2.5インチ][2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション 2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)/オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RJN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	650,800	ラックベースユニット[2.5インチ][2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 GPGPUカード搭載キット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RKN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	618,800	ラックベースユニット[2.5インチ][2U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×8ベイ、最大:2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 GPGPUカード搭載キット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
PRIMERGY RX4770 M6																			
[A-4]	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8) ※2023年12月28日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4776R2T	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7	784,100	ラックベースユニット[3U] CPU:オプション(最大数:4) メモリ:オプション(最大:48スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託現調)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×16) ※2023年12月28日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7	157,000	ラックベースユニット[3U] CPU:オプション(最大数:4) メモリ:オプション(最大:48スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託現調)が必須です。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS19SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
	PRIMERGY RX4770 M6																		
[A-4]	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×16、Platform Firmware Resilience対応) ※2023年12月28日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RDT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7	784,100	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大：4) メモリ：オプション(最大：48スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け（富士通への委託現調)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×24) ※2023年12月28日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RBT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7	841,300	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大：4) メモリ：オプション(最大：48スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け（富士通への委託現調)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M7																		
[A-2]	PRIMERGY RX4770 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR4777R2T	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	1,330,000	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大：4) メモリ：オプション(最大：64スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：3] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M7仕様参照 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからRの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け（富士通への委託現調)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR4777RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	1,400,000	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大：4) メモリ：オプション(最大：64スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：3] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M7仕様参照 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからRの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け（富士通への委託現調)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR4777RBT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	1,635,000	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大：4) メモリ：オプション(最大：64スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：3] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・内蔵ストレージ 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M7仕様参照 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからRの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け（富士通への委託現調)が必須です。
	PRIMERGY GX2460 M1																		
[A-3]	PRIMERGY GX2460 M1 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD ×8) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYG2461R2T	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7 V6	521,000	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大：1) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション CPU内蔵SATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準、 2200W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2460 M1仕様参照

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS11SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格(税別、円)	備考
	PRIMERGY GX2570 M6																		
[A-10]	PRIMERGY GX2570 M6 ラックベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD×6+ 2.5インチ PCIe SSD×4、 NVIDIA HGX A100 80GB) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYG2576RAQ	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S	V8 V7	52,000,000	ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準、 3000W電源×4標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 ラックレールキット×1標準、 NVIDIA HGX A100(80GBモデル)×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2570 M6仕様参照
	PRIMERGY GX2560 M7																		
[A-9]	PRIMERGY GX2560 M7 ラックベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×6) [カスタムメイド対象製品]	PYG2567R2Q	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	72,280,000	ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準、 3000W電源×4標準(80PLUS® Titanium認定取得)、 ラックレールキット×1標準、 NVIDIA HGX H100(80GBモデル)×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2560 M7仕様参照
	PRIMERGY LX1430 M1																		
[A-20]	PRIMERGY LX1430 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8+ 2.5インチ PCIe SSD×2) [カスタムメイド対象製品]	PYL1431R2N	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S	V7 V6	225,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:16スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション CPU内蔵SATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準、 650W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY LX1430 M1仕様参照
	PRIMERGY TX1310 M5																		
[A-53]	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4/ 250W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1315T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	×	84,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション 250W電源×1標準 OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1310 M5仕様参照
	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4/ 250W電源×1、 Board Management Controller対応) [カスタムメイド対象製品]	PYT1315TAS	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	×	95,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション 250W電源×1標準 OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1310 M5仕様参照
	PRIMERGY TX1320 M5 (3.5インチモデル)																		
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD×2/250W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	90,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD:オプション 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M5 仕様参照
	PRIMERGY TX1320 M5 (2.5インチモデル)																		
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ×8/250W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	96,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×4ベイ、最大:2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M5 仕様参照

備考
※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS11SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格(税別、円)	備考
																			※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY TX1320 M5 (2.5インチモデル)																			
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	94,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×4ベイ、最大:2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2][電源冗長可] 内蔵型バッテリーユニット:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M5 仕様参照
PRIMERGY TX1330 M5																			
[A-57]	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット (300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1335TNS	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	111,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(最大:3.5インチ×4ベイ、最大:2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション 300W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長不可] OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1335TNM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	124,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(最大:3.5インチ×12ベイ、最大:2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX1330 M5 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1335RNM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	120,800	ラックベースユニット[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(最大:3.5インチ×12ベイ、最大:2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY TX2550 M7 (3.5インチモデル)																			
[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557T3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	395,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:16スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×4ベイ、最大:3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557TAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	417,800	タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:16スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×8ベイ、最大:3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	455,800	ラックベースユニット[4U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:16スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×8ベイ、最大:3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数:4U

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS11SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
																			※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ ）を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　TX2550 M7（2.5インチモデル）																			
[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557T2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	409,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557TBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	408,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	404,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557TCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	493,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×24ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	540,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×24ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY　CX2550 M6																			
[A-7]	PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD×2) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYC2556RAN	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	239,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD×2) ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYC2556RBN	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	239,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS19SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
																			※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ ）を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　CX2550 M7(空冷モデル)																			
[A-14]	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット （空冷/2.5インチ HDD/SSD×2） [カスタムメイド対象製品]	PYC2557RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	426,000	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット （空冷/2.5インチ SSD×2） [カスタムメイド対象製品]	PYC2557RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	426,000	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
PRIMERGY　CX2550 M7(水冷モデル)																			
[A-14]	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット （水冷/2.5インチ HDD/SSD×2） [カスタムメイド対象製品]	PYC2557RLN	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	×	550,000	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) ・PCIe(×16) ライザーカード *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット（水冷）を使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
PRIMERGY　CX2560 M6																			
[A-8]	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット （空冷/2.5インチ HDD/SSD×6） ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYC2566RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	261,800	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット （空冷/2.5インチ HDD/SSD×2） ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYC2566RDN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	239,800	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット （空冷/2.5インチ SSD×6） ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYC2566RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	261,800	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット （空冷/2.5インチ SSD×2） ※2024年3月29日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYC2566REN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6	239,800	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS22S 注1 注4	WS22D 注1 注4	WS22E 注1	WS12SS 注1	WS19S 注4	WS19D 注4	WS19E	WS19SS	WS16S 注4	WS16D 注4	WS16E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
PRIMERGY CX2560 M7																			
[A-15]	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット （空冷/2.5インチ HDD/SSD×6） [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	466,000	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット （空冷/2.5インチ SSD×6） [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	457,000	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット （空冷/2.5インチ PCIe SSD×6） [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	466,000	ノードサーバベースユニット（ハーフワイド、1U） CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードPCIe×6標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシ(2.5インチ PCIe SSD)が必要

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ ）を参照ください。
注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2550 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	適用OS 注1注2	WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022R2	RHEL5	RHEL6	RHEL7	RHEL8	RHEL9	SLES11	SLES12	SLES15	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																									注2 注5																注1	
B：ディスプレイ																																									
B	5	DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	9R 7R	1SS 12S	－	－	53,300	17型TFTカラーLCD、筐体色サテンブラック アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024 デジタルインターフェース DisplayPort TFT液晶パネル採用[解像度250cd/m2、視野角：上下170°、左右160°、コントラスト比:1000対1、LEDバックライト:高速応答] sRGB対応、表示色16777万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5 ～ 64kHz VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI[Plug&Play機能]対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	9R 8R 7R	1SS 12S	－	－	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[解像度250cd/m2]、 表示色最大16777万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数59Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 電源ケーブル：オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル：オプション ※別途に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]を1台搭載可能 (搭載する場合には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-ROK1]の手配必須。 ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-ROK1]を手配しない場合は、ディスプレイ＆USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要) [必須パーツ] (サーバ/機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ＆USBケーブル(3m) (複数にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202
C：キーボード ／ マウス																																									
C	3	OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBUT1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	OADG 109A キーボード準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長:1.5m ※1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBKBUT1	●														T ※1	T ※1																						
C	6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキー為り、USB接続、 ケーブル長:1.3m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色 ※1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBMSU201	●			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			T ※1	T ※1	×	×	×	×																	
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																									
D	313	Pentium Gold G6405 プロセッサー (4.1GHz/2コア/4MB)×1	PYBCP63C1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R ※1	－	×	39,000	スレッド数:4、メモリバス:2666MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:58W サポートCPU構成:1CPU ※1) RHEL8.5以降サポート
D	372	Xeon プロセッサー E-2314 (2.8GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP63E1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	スレッド数:4、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU
D	373	Xeon プロセッサー E-2334 (3.4GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP63E2	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	87,000	スレッド数:8、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU
D	374	Xeon プロセッサー E-2336 (2.90GHz/6コア/12MB)×1	PYBCP63E3	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	スレッド数:12、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU
D	375	Xeon プロセッサー E-2378 (2.6GHz/8コア/16MB)×1	PYBCP63E4	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU
D	314	Xeon プロセッサー E-2324G (3.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP63E5	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	スレッド数:4、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU
D	315	Xeon プロセッサー E-2374G (3.7GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP63E7	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124,000	スレッド数:8、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	316	Xeon プロセッサー E-2356G (3.2GHz/6コア/12MB)×1	PYBCP63E8	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111,000	スレッド数:12、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	376	Xeon プロセッサー E-2386G (3.50GHz/6コア/12MB)×1	PYBCP63E9	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	205,000	スレッド数:12、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU
D	377	Xeon プロセッサー E-2378G (2.8GHz/8コア/16MB)×1	PYBCP63EB	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	225,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	378	Xeon プロセッサー E-2388G (3.2GHz/8コア/16MB)×1	PYBCP63EA	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU
D	321	EPYC プロセッサー 7252 (3.10GHz/8コア/64MB)×2	PYBCPL3A9	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	324,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	322	EPYC プロセッサー 7262 (3.20GHz/8コア/128MB)×2	PYBCPL3A7	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	323	EPYC プロセッサー 7F32 (3.70GHz/8コア/128MB)×2	PYBCPL3A3	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,418,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	324	EPYC プロセッサー 7F52 (3.50GHz/16コア/256MB)×2	PYBCPL3AC	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,086,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:240W サポートCPU構成:2CPU
D	325	EPYC プロセッサー 7282 (2.80GHz/16コア/64MB)×2	PYBCPL3A8	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	446,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	326	EPYC プロセッサー 7302 (3GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL3A6	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	682,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	327	EPYC プロセッサー 7352 (2.30GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL3A5	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	916,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	328	EPYC プロセッサー 7402 (2.80GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL3A2	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,208,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	329	EPYC プロセッサー 7F72 (3.20GHz/24コア/192MB)×2	PYBCPL3AB	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,840,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:240W サポートCPU構成:2CPU
D	330	EPYC プロセッサー 7452 (2.35GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL3A4	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,372,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	331	EPYC プロセッサー 7502 (2.50GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL3A1	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,760,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	332	EPYC プロセッサー 7652 (2.20GHz/48コア/192MB)×2	PYBCPL3AG	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,700,000	スレッド数:96、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:2CPU
D	333	EPYC プロセッサー 7642 (2.30GHz/48コア/256MB)×2	PYBCPL3AF	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,120,000	スレッド数:96、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:225W サポートCPU構成:2CPU
D	335	EPYC プロセッサー 7742 (2.25GHz/64コア/256MB)×2	PYBCPL3AD	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,700,000	スレッド数:128、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:225W サポートCPU構成:2CPU
D	336	EPYC プロセッサー 7H12 (2.60GHz/64コア/256MB)×2	PYBCPL3AA	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,894,000	スレッド数:128、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:280W サポートCPU構成:2CPU
D	337	EPYC プロセッサー 72F3 (3.7GHz/8コア/256MB)×2	PYBCPL4A1	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,564,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	338	EPYC プロセッサー 7343 (3.2GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL4A3	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	998,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:190W サポートCPU構成:2CPU
D	339	EPYC プロセッサー 7443 (2.85GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL4A6	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,282,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:2CPU
D	340	EPYC プロセッサー 74F3 (3.2GHz/24コア/256MB)×2	PYBCPL4A8	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,850,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:240W サポートCPU構成:2CPU
D	341	EPYC プロセッサー 7453 (2.75GHz/28コア/64MB)×2	PYBCPL4A7	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,024,000	スレッド数:56、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:225W サポートCPU構成:2CPU
D	342	EPYC プロセッサー 7513 (2.6GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL4A9	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,814,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:2CPU
D	343	EPYC プロセッサー 75F3 (2.95GHz/32コア/256MB)×2	PYBCPL4AB	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,106,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:280W サポートCPU構成:2CPU
D	344	EPYC プロセッサー 7643 (2.30GHz/48コア/256MB)×2	PYBCPL4AC	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,194,000	スレッド数:96、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:225W サポートCPU構成:2CPU
D	345	EPYC プロセッサー 7763 (2.45GHz/64コア/256MB)×2	PYBCPL4AF	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,160,000	スレッド数:128、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:280W サポートCPU構成:2CPU
D	150	Xeon Silver 4309Y プロセッサー (2.80GHz、8コア、12MB)×1	PY-CP62XG	×	済	×	×	● ※1	×	● ※1	● ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ※1	● ※1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	スレッド数:16、メモリバス:2667MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:105W ※1) サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYCP62XG	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2540 M4	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M4	CX2570 M6	CX2570 M7	LX1430 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2550 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1&2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																												注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																									
D	151	Xeon Silver 4310 プロセッサー (2.10GHz、12コア、18MB)×1	PY-CP62XH	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	スレッド数: 24、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 120W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XH	●																																					
D	152	Xeon Silver 4314 プロセッサー (2.40GHz、16コア、24MB)×1	PY-CP62XJ	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	329,000	スレッド数: 32、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 135W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XJ	●																																					
D	153	Xeon Silver 4316 プロセッサー (2.30GHz、20コア、30MB)×1	PY-CP62XK	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	429,000	スレッド数: 40、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XK	●																																					
D	154	Xeon Gold 5315Y プロセッサー (3.20GHz、4/6/8コア、12MB)×1	PY-CP62XL	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	384,000	スレッド数: 8/12/16、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 140W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XL	●																																					
D	155	Xeon Gold 5317 プロセッサー (3GHz、12コア、18MB)×1	PY-CP62XM	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	407,000	スレッド数: 24、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 150W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XM	●																																					
D	156	Xeon Gold 5318Y プロセッサー (2.10GHz、22/24/24コア、36MB)×1	PY-CP62XP	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	493,000	スレッド数: 44/48/48、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 165W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XP	●																																					
D	157	Xeon Gold 5320 プロセッサー (2.20GHz、26コア、39MB)×1	PY-CP62XQ	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	スレッド数: 52、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 185W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XQ	●																																					
D	172	Xeon Gold 5318S プロセッサー (2.10GHz、24コア、36MB)×1	PY-CP62XN	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	624,000	スレッド数: 48、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 165W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XN	●																																					
D	161	Xeon Gold 6334 プロセッサー (3.60GHz、8コア、18MB)×1	PY-CP62XU	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	849,000	スレッド数: 16、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 165W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XU	●																																					
D	158	Xeon Gold 6326 プロセッサー (2.90GHz、16コア、24MB)×1	PY-CP62XT	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 185W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XT	●																																					
D	159	Xeon Gold 6346 プロセッサー (3.10GHz、16コア、36MB)×1	PY-CP62X5	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	881,000	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62X5	●																																					
D	160	Xeon Gold 6354 プロセッサー (3GHz、18コア、39MB)×1	PY-CP62X7	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	937,000	スレッド数: 36、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62X7	●																																					
D	163	Xeon Gold 6336Y プロセッサー (2.40GHz、8/12/24コア、36MB)×1	PY-CP62XV	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	684,000	スレッド数: 16/24/48、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 185W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XV	●																																					
D	162	Xeon Gold 6342 プロセッサー (2.80GHz、24コア、36MB)×1	PY-CP62XR	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	969,000	スレッド数: 48、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 230W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XR	●																																					
D	164	Xeon Gold 6330 プロセッサー (2GHz、28コア、42MB)×1	PY-CP62X3	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	655,000	スレッド数: 56、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62X3	●																																					
D	165	Xeon Gold 6348 プロセッサー (2.60GHz、28コア、42MB)×1	PY-CP62X6	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,252,000	スレッド数: 56、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 235W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62X6	●																																					
D	166	Xeon Gold 6338 プロセッサー (2GHz、32コア、48MB)×1	PY-CP62X4	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,001,000	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62X4	●																																					
D	175	Xeon Gold 6337 プロセッサー (2.10GHz、24コア、36MB)×1	PY-CP62XW	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,050,000	スレッド数: 48、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 165W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XW	●																																					
D	174	Xeon Gold 6330N プロセッサー (2.20GHz、28コア、42MB)×1	PY-CP62XY	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	777,000	スレッド数: 56、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 165W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XY	●																																					
D	167	Xeon Platinum 8352Y プロセッサー (2.20GHz、32/24/16コア、48MB)×1	PY-CP62X9	×	済	×	×	●*1 *2	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,407,000	スレッド数: 64/48/32、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62X9	●																																					
D	168	Xeon Platinum 8358 プロセッサー (2.60GHz、32コア、48MB)×1	PY-CP62XA	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,609,000	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 250W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XA	●																																					
D	311	Xeon Platinum 8362 プロセッサー (2.80GHz、32コア、48MB)×1	PY-CP64X1	×	済	×	×	×*	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,220,000	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 265W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP64X1	●																																					
D	169	Xeon Platinum 8360Y プロセッサー (2.40GHz、24/32/36コア、54MB)×1	PY-CP62XC	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	958,000	スレッド数: 48/64/72、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 250W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XC	●																																					
D	170	Xeon Platinum 8368 プロセッサー (2.40GHz、38コア、57MB)×1	PY-CP62XD	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,202,000	スレッド数: 76、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 270W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XD	●																																					
D	171	Xeon Platinum 8380 プロセッサー (2.30GHz、40コア、60MB)×1	PY-CP62XF	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,089,000	スレッド数: 80、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 270W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XF	●																																					
D	176	Xeon Platinum 8352V プロセッサー (2.10GHz、36コア、54MB)×1	PY-CP62X8	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	704,000	スレッド数: 72、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 195W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62X8	●																																					
D	177	Xeon Platinum 8358P プロセッサー (2.60GHz、32コア、48MB)×1	PY-CP62XB	×	済	×	×	●*1 *3	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,609,000	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 240W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用ください高性能CPU搭載オプションが必要です。 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP62XB	●																																					
D	312	Xeon Platinum 8352M プロセッサー (2.30GHz、32コア、48MB)×1	PY-CP64X2	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,574,000	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 185W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP64X2	●																																					
D	180	Xeon Gold 6312U プロセッサー (2.40GHz、24コア、36MB)×1	PYBCP62XS	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	589,000	スレッド数: 48、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 185W *1) サポートCPU構成: 1CPU
D	179	Xeon Gold 6314U プロセッサー (2.30GHz、32コア、48MB)×1	PYBCP62X2	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	596,000	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 205W *1) サポートCPU構成: 1CPU
D	55	Xeon Silver 4410Y プロセッサー (2GHz、12コア、30MB)×1	PY-CP66XG	×	済	×	×	×	●*1	× ●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	スレッド数: 24、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66XG	●																																					
D	240	Xeon Silver 4410Y プロセッサー (2GHz、12コア、30MB)×1	PYBCP66XG2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	スレッド数: 24、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	56	Xeon Silver 4416+ プロセッサー (2GHz、20コア、37.5MB)×1	PY-CP66XH	×	済	×	×	×	●*1	× ●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	スレッド数: 40、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 165W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66XH	●																																					
D	241	Xeon Silver 4416+ プロセッサー (2GHz、20コア、37.5MB)×1	PYBCP66XH2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	スレッド数: 40、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 165W *1) サポートCPU構成: 2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	57	Xeon Silver 4410T プロセッサー (2.70GHz、10コア、26.25MB)×1	PY-CP66XF	×	済	×	×	×	●*1	× ●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	284,000	スレッド数: 20、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1) サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66XF	●																																					

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット選択時のみ適用可、R : ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2570 M6	CX2690 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	CX2580 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4		
D : CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																									
D	242	Xeon Silver 4410T プロセッサー (2.70GHz、10コア、26.25MB)×1	PYBCP66XF2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	スレッド数: 20、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	58	Xeon Gold 5415+ プロセッサー (2.90GHz、8コア、22.5MB)×1	PY-CP65XT	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数: 16、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU *2: 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65XT	●																																					
D	243	Xeon Gold 5415+ プロセッサー (2.90GHz、8コア、22.5MB)×1	PYBCP65XT2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数: 16、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	59	Xeon Gold 5418Y プロセッサー (2GHz、24コア、45MB)×1	PY-CP65XW	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	493,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 185W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU *2: 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65XW	●																																					
D	244	Xeon Gold 5418Y プロセッサー (2GHz、24コア、45MB)×1	PYBCP65XW2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	493,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 185W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	60	Xeon Gold 5420+ プロセッサー (2GHz、28コア、52.5MB)×1	PY-CP65XX	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	625,000	スレッド数: 56、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65XX	●																																					
D	245	Xeon Gold 5420+ プロセッサー (2GHz、28コア、52.5MB)×1	PYBCP65XX2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	625,000	スレッド数: 56、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	61	Xeon Gold 5416S プロセッサー (2GHz、16コア、30MB)×1	PY-CP65XU	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数: 32、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU *2: 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65XU	●																																					
D	246	Xeon Gold 5416S プロセッサー (2GHz、16コア、30MB)×1	PYBCP65XU2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数: 32、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 150W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	62	Xeon Gold 5418N プロセッサー (1.80GHz、24コア、45MB)×1	PY-CP65XV	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	587,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 165W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU *2: 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65XV	●																																					
D	247	Xeon Gold 5418N プロセッサー (1.80GHz、24コア、45MB)×1	PYBCP65XV2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	587,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 165W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	64	Xeon Gold 6434 プロセッサー (3.70GHz、8コア、22.5MB)×1	PY-CP66X4	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	849,000	スレッド数: 16、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 195W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X4	●																																					
D	248	Xeon Gold 6434 プロセッサー (3.70GHz、8コア、22.5MB)×1	PYBCP66X42	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	849,000	スレッド数: 16、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 195W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	65	Xeon Gold 6426Y プロセッサー (2.50GHz、16コア、37.5MB)×1	PY-CP66X2	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	スレッド数: 32、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 185W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU *2: 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X2	●																																					
D	249	Xeon Gold 6426Y プロセッサー (2.50GHz、16コア、37.5MB)×1	PYBCP66X22	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	スレッド数: 32、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 185W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	66	Xeon Gold 6444Y プロセッサー (3.60GHz、16コア、45MB)×1	PY-CP66XA	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,266,000	スレッド数: 32、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66XA	●																																					
D	250	Xeon Gold 6444Y プロセッサー (3.60GHz、16コア、45MB)×1	PYBCP66XA2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,266,000	スレッド数: 32、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	67	Xeon Gold 6442Y プロセッサー (2.60GHz、24コア、60MB)×1	PY-CP66X9	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	937,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 225W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X9	●																																					
D	251	Xeon Gold 6442Y プロセッサー (2.60GHz、24コア、60MB)×1	PYBCP66X92	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	937,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 225W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	70	Xeon Gold 6430 プロセッサー (2.10GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP65X2	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	693,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65X2	●																																					
D	252	Xeon Gold 6430 プロセッサー (2.10GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP65X22	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	693,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4400MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	72	Xeon Gold 6438Y+ プロセッサー (2GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66X8	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,052,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X8	●																																					
D	253	Xeon Gold 6438Y+ プロセッサー (2GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X82	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,052,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	74	Xeon Gold 6448Y プロセッサー (2.10GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66XC	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,252,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 225W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66XC	●																																					
D	254	Xeon Gold 6448Y プロセッサー (2.10GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66XC2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,252,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 225W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	255	Xeon Gold 6458Q プロセッサー (3.10GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66XD2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,284,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	76	Xeon Gold 6438M プロセッサー (2.20GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66X6	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,096,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X6	●																																					
D	256	Xeon Gold 6438M プロセッサー (2.20GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X62	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,096,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	78	Xeon Gold 6438N プロセッサー (1.80GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66X3	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●*1 *2	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,071,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 185W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU *2: 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X3	●																																					
D	257	Xeon Gold 6438N プロセッサー (1.80GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X32	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,071,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4000MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 185W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	80	Xeon Gold 6438N プロセッサー (2GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66X7	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,122,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X7	●																																					
D	258	Xeon Gold 6438N プロセッサー (2GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X72	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,122,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 205W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	82	Xeon Gold 6454S プロセッサー (2.20GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP65X3	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,057,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65X3	●																																					
D	259	Xeon Gold 6454S プロセッサー (2.20GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP65X32	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,057,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W *1: サポートCPU構成: 2CPU *2: 水冷モデルのみ適用可能
D	136	Xeon Gold 6434H プロセッサー (3.70GHz、8コア、22.5MB)×1	PY-CP66X5	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,028,000	スレッド数: 16、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 195W *1: サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X5	●																																					
D	137	Xeon Gold 6418H プロセッサー (2.20GHz、18コア、45MB)×1	PY-CP65XY	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	480,000	スレッド数: 36、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 165W *1: サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP65XY	●																																					
D	138	Xeon Gold 6418H プロセッサー (2.10GHz、24コア、60MB)×1	PY-CP66X1	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 185W *1: サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66X1	●																																					
D	139	Xeon Gold 6448H プロセッサー (2.40GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66XB	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,278,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 250W *1: サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66XB	●																																					
D	84	Xeon Platinum 8462Y+ プロセッサー (2.80GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66XE	×	済	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,117,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W *1: サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション/CPU搭載キット/CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP66XE	●																																					

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット選択時のみ適用可、R : ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M4	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2 注5	注5	注5	注5	注5	注3	注3	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
D : CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																							
D	260	Xeon Platinum 8462Y+ プロセッサー (2.80GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66XE2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,117,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	88	Xeon Platinum 8452Y プロセッサー (2GHz、36コア、67.5MB)×1	PY-CP65X8	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,403,000	スレッド数: 72、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X8	●																																			
D	262	Xeon Platinum 8452Y プロセッサー (2GHz、36コア、67.5MB)×1	PYBCP65X82	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,408,000	スレッド数: 72、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	88	Xeon Platinum 8460Y+ プロセッサー (2GHz、40コア、105MB)×1	PY-CP65XE	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,978,000	スレッド数: 80、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XE	●																																			
D	263	Xeon Platinum 8460Y+ プロセッサー (2GHz、40コア、105MB)×1	PYBCP65XE2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,978,000	スレッド数: 80、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	89	Xeon Platinum 8468 プロセッサー (2.10GHz、48コア、105MB)×1	PY-CP65XF	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,404,000	スレッド数: 96、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XF	●																																			
D	264	Xeon Platinum 8468 プロセッサー (2.10GHz、48コア、105MB)×1	PYBCP65XF2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,404,000	スレッド数: 96、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	90	Xeon Platinum 8470 プロセッサー (2GHz、52コア、105MB)×1	PY-CP65XK	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,089,000	スレッド数: 104、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XK	●																																			
D	265	Xeon Platinum 8470 プロセッサー (2GHz、52コア、105MB)×1	PYBCP65XK2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,089,000	スレッド数: 104、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	91	Xeon Platinum 8480+ プロセッサー (2GHz、56コア、105MB)×1	PY-CP65XN	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,535,000	スレッド数: 112、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XN	●																																			
D	267	Xeon Platinum 8480+ プロセッサー (2GHz、56コア、105MB)×1	PYBCP65XN2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,535,000	スレッド数: 112、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	271	Xeon Platinum 8470Q プロセッサー (2.10GHz、52コア、105MB)×1	PYBCP65XM2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,106,000	スレッド数: 104、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	92	Xeon Platinum 8444H プロセッサー (2.90GHz、16コア、45MB)×1	PY-CP65X4	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★2	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,492,000	スレッド数: 32、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X4	●																																			
D	93	Xeon Platinum 8450H プロセッサー (2GHz、28コア、75MB)×1	PY-CP65X6	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★2	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,659,000	スレッド数: 56、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 250W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X6	●																																			
D	140	Xeon Platinum 8454H プロセッサー (2.10GHz、32コア、82.5MB)×1	PY-CP65X9	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,328,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 270W ★1) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X9	●																																			
D	141	Xeon Platinum 8460H プロセッサー (2.20GHz、40コア、105MB)×1	PY-CP65XC	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,535,000	スレッド数: 80、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 330W ★1) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XC	●																																			
D	142	Xeon Platinum 8468H プロセッサー (2.10GHz、48コア、105MB)×1	PY-CP65XG	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,595,000	スレッド数: 96、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 330W ★1) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XG	●																																			
D	94	Xeon Platinum 8490H プロセッサー (1.90GHz、60コア、112.5MB)×1	PY-CP65XP	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	● ★2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,611,000	スレッド数: 120、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XP	●																																			
D	268	Xeon Platinum 8490H プロセッサー (1.90GHz、60コア、112.5MB)×1	PYBCP65XP2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,611,000	スレッド数: 120、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	95	Xeon Platinum 8458P プロセッサー (2.70GHz、44コア、82.5MB)×1	PY-CP65XB	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,406,000	スレッド数: 88、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XB	●																																			
D	269	Xeon Platinum 8458P プロセッサー (2.70GHz、44コア、82.5MB)×1	PYBCP65XB2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,406,000	スレッド数: 88、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	96	Xeon Platinum 8468V プロセッサー (2.40GHz、48コア、97.5MB)×1	PY-CP65XJ	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,373,000	スレッド数: 96、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 330W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XJ	●																																			
D	270	Xeon Platinum 8468V プロセッサー (2.40GHz、48コア、97.5MB)×1	PYBCP65XJ2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,373,000	スレッド数: 96、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 330W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	98	Xeon Platinum 8470N プロセッサー (1.70GHz、52コア、97.5MB)×1	PY-CP65XL	×	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,142,000	スレッド数: 104、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XL	●																																			
D	272	Xeon Platinum 8470N プロセッサー (1.70GHz、52コア、97.5MB)×1	PYBCP65XL2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,142,000	スレッド数: 104、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 300W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	99	Xeon Max 9462 プロセッサー (2.70GHz、32コア、75MB)×1	PY-CP66XJ	×	23.11/下	×	×	×	● ★1 ★2	×	● ★1 ★2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	注4	2,931,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) Windows OS:物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用できません。 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XJ	●																																			
D	273	Xeon Max 9462 プロセッサー (2.70GHz、32コア、75MB)×1	PYBCP66XJ2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,931,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	101	Xeon Max 9460 プロセッサー (2.20GHz、40コア、97.5MB)×1	PY-CP66XK	×	23.11/下	×	×	×	● ★1 ★2	×	● ★1 ★2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	注4	3,199,000	スレッド数: 80、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) Windows OS:物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用できません。 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XK	●																																			
D	274	Xeon Max 9460 プロセッサー (2.20GHz、40コア、97.5MB)×1	PYBCP66XK2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,199,000	スレッド数: 80、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	103	Xeon Max 9468 プロセッサー (2.10GHz、48コア、105MB)×1	PY-CP66XL	×	23.11/下	×	×	×	● ★1 ★2	×	● ★1 ★2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	注4	3,660,000	スレッド数: 96、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ★2) Windows OS:物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用できません。 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XL	●																																			
D	275	Xeon Max 9468 プロセッサー (2.10GHz、48コア、105MB)×1	PYBCP66XL2	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,660,000	スレッド数: 96、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	105	Xeon Max 9470 プロセッサー (2GHz、52コア、105MB)×1	PYBCP66XM	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,248,000	スレッド数: 104、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	107	Xeon Max 9480 プロセッサー (1.90GHz、56コア、112.5MB)×1	PYBCP66XN	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1 ★2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,700,000	スレッド数: 112、メモリバス: 4800MHz(最大)、UPI: 16GT/s、最大TDP: 350W ★1) サポートCPU構成: 2CPU ★2) 水冷モデルのみ適用可能
D	109	Xeon Bronze 3408U プロセッサー (1.80GHz、8コア、22.5MB)×1	PYBCP65XR	●	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	● ★1 ★2	● ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	175,000	スレッド数: 8、メモリバス: 4000MHz(最大)、最大TDP: 125W ★1) サポートCPU構成: 1CPU ★2) 空冷モデルのみ適用可能
D	111	Xeon Gold 5412U プロセッサー (2.10GHz、24コア、45MB)×1	PYBCP65XS	●	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	● ★1 ★2	● ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	417,000	スレッド数: 48、メモリバス: 4400MHz(最大)、最大TDP: 185W ★1) サポートCPU構成: 1CPU ★2) 空冷モデルのみ適用可能
D	113	Xeon Gold 6414U プロセッサー (2GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP65X1	●	済	×	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	748,000	スレッド数: 64、メモリバス: 4800MHz(最大)、最大TDP: 250W ★1) サポートCPU構成: 1CPU
D	30	Xeon Gold 5318H プロセッサー (2.50GHz、18コア、24.75MB)×1	PY-CP59G2	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	493,000	スレッド数: 36、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W 1CPUあたりのサポートメモリ容量: 1TB ★1) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP59G2	●																																			
D	31	Xeon Gold 5320H プロセッサー (2.40GHz、20コア、27.5MB)×1	PY-CP59G3	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	512,000	スレッド数: 40、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W 1CPUあたりのサポートメモリ容量: 1TB ★1) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP59G3	●																																			
D	32	Xeon Gold 6328H プロセッサー (2.80GHz、16コア、22MB)×1	PY-CP59G4	×	済	×	×	×	×	×	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	637,000	スレッド数: 32、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W 1CPUあたりのサポートメモリ容量: 1TB ★1) サポートCPU構成: 2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP59G4	●																																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2550 M5	TX2550 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 32ビット WS2012 注2 注3	WS2012R2 注2 注3	WS2012SS 注2	WS2012RS 注2	WS2012SS 注5	WS2012R2 注5	WS2012RS 注5	WS2016SS 注5	WS2016RS 注5	WS2016DC 注5	WS2019SS 注5	WS2019RS 注5	WS2019DC 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																										
D	33	Xeon Gold 6330H プロセッサー (2GHz, 24コア, 33MB)×1	PY-CP59G8	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	655,000	スレッド数:48、メモリバス:2933MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:150W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59G8	●																																						
D	34	Xeon Gold 6348H プロセッサー (2.30GHz, 24コア, 33MB)×1	PY-CP59G7	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,030,000	スレッド数:48、メモリバス:2933MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:165W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59G7	●																																						
D	35	Xeon Platinum 8358H プロセッサー (3.90GHz, 8コア, 35.75MB)×1	PY-CP59G9	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,344,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:190W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59G9	●																																						
D	36	Xeon Platinum 8354H プロセッサー (3.10GHz, 18コア, 24.75MB)×1	PY-CP59G8	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,307,000	スレッド数:36、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:205W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59G8	●																																						
D	37	Xeon Platinum 8360H プロセッサー (3GHz, 24コア, 33MB)×1	PY-CP59GA	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,681,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:225W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59GA	●																																						
D	38	Xeon Platinum 8376H プロセッサー (2.60GHz, 28コア, 38.5MB)×1	PY-CP59GC	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,068,000	スレッド数:56、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:205W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59GC	●																																						
D	39	Xeon Platinum 8380H プロセッサー (2.90GHz, 28コア, 38.5MB)×1	PY-CP59GE	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,098,000	スレッド数:56、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:250W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59GE	●																																						
D	40	Xeon Gold 6328HL プロセッサー (2.80GHz, 16コア, 22MB)×1	PY-CP59G5	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,903,000	スレッド数:32、メモリバス:2933MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:165W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:4.5TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59G5	●																																						
D	41	Xeon Platinum 8360HL プロセッサー (3GHz, 24コア, 33MB)×1	PY-CP59GB	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,938,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:225W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:4.5TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59GB	●																																						
D	42	Xeon Platinum 8376HL プロセッサー (2.60GHz, 28コア, 38.5MB)×1	PY-CP59GD	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,783,000	スレッド数:56、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:205W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:4.5TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59GD	●																																						
D	43	Xeon Platinum 8380HL プロセッサー (2.90GHz, 28コア, 38.5MB)×1	PY-CP59GF	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,327,000	スレッド数:56、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:250W 1CPUあたりのサポートメモリ容量:4.5TB *1) サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキットにて手配
			PYBCP59GF	●																																						
D	10	EPYC プロセッサー7252 (3.10GHz/8コア/64MB)×2	PYBCPL2A9	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	324,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	11	EPYC プロセッサー7262 (3.20GHz/8コア/128MB)×2	PYBCPL2A7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	13	EPYC プロセッサー7282 (2.80GHz/16コア/64MB)×2	PYBCPL2A8	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	446,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	14	EPYC プロセッサー7302 (3.00GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL2A6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	662,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	15	EPYC プロセッサー7352 (2.30GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL2A5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	916,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	16	EPYC プロセッサー7402 (2.80GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL2A2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,208,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	17	EPYC プロセッサー7452 (2.35GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL2A4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,372,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	18	EPYC プロセッサー7502 (2.50GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL2A1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,760,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	384	EPYC プロセッサー 72F3 (3.7GHz/8コア/256MB)×2	PYBCPL4A12	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *1	1SS *2	注4	1,564,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	385	EPYC プロセッサー 7313 (3GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL4AA22	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *1	1SS *2	注4	692,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	386	EPYC プロセッサー 7343 (3.2GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL4A32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *1	1SS *2	注4	993,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:190W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	387	EPYC プロセッサー 7443 (2.85GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL4AA62	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *1	1SS *2	注4	1,282,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	388	EPYC プロセッサー 7513 (2.6GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL4A92	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *1	1SS *2	注4	1,814,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	389	Xeon Gold 5420+ プロセッサー (2GHz, 28コア, 52.5MB)×2	PYBCP65XX3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,250,000	スレッド数:56、メモリバス:4400MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:205W サポートCPU構成:2CPU
D	390	Xeon Gold 6430 プロセッサー (2.1GHz, 32コア, 60MB)×2	PYBCP65X23	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,386,000	スレッド数:64、メモリバス:4400MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:270W サポートCPU構成:2CPU
D	391	Xeon Gold 6448Y プロセッサー (2.1GHz, 32コア, 60MB)×2	PYBCP66XC3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,504,000	スレッド数:32/48/64、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:225W サポートCPU構成:2CPU
D	392	Xeon Gold 6438M プロセッサー (2.2GHz, 32コア, 60MB)×2	PYBCP66X63	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,193,000	スレッド数:64、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:205W サポートCPU構成:2CPU
D	393	Xeon Gold 6438N プロセッサー (2GHz, 32コア, 60MB)×2	PYBCP66X73	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,244,000	スレッド数:64、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:205W サポートCPU構成:2CPU
D	394	Xeon Gold 6454S プロセッサー (2.2GHz, 32コア, 60MB)×2	PYBCP65X33	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,114,000	スレッド数:64、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:270W サポートCPU構成:2CPU
D	395	Xeon Platinum 8462Y+ プロセッサー (2.80GHz, 32コア, 60MB)×2	PYBCP66XE3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,234,000	スレッド数:48/64、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:300W サポートCPU構成:2CPU
D	396	Xeon Platinum 8452Y プロセッサー (2GHz, 36コア, 67.5MB)×2	PYBCP65XB3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,816,000	スレッド数:48/64/72、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:300W サポートCPU構成:2CPU
D	397	Xeon Platinum 8460Y+ プロセッサー (2GHz, 40コア, 105MB)×2	PYBCP65XE3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,956,000	スレッド数:64/72/80、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:300W サポートCPU構成:2CPU
D	398	Xeon Platinum 8468 プロセッサー (2.10GHz, 48コア, 105MB)×2	PYBCP65XF3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,808,000	スレッド数:96、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:350W サポートCPU構成:2CPU
D	399	Xeon Platinum 8470 プロセッサー (2GHz, 52コア, 105MB)×2	PYBCP65XK3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,178,000	スレッド数:104、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:350W サポートCPU構成:2CPU
D	400	Xeon Platinum 8480+ プロセッサー (2GHz, 56コア, 105MB)×2	PYBCP65XN3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,070,000	スレッド数:112、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:350W サポートCPU構成:2CPU
D	401	Xeon Platinum 8490H プロセッサー (1.90GHz, 60コア, 112.5MB)×2	PYBCP65XP3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,222,000	スレッド数:120、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:350W サポートCPU構成:2CPU
D	402	Xeon Platinum 8458P プロセッサー (2.7GHz, 44コア, 82.5MB)×2	PYBCP65XB3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,812,000	スレッド数:88、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:350W サポートCPU構成:2CPU
D	403	Xeon Platinum 8468V プロセッサー (2.4GHz, 48コア, 97.5MB)×2	PYBCP65XJ3	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,746,000	スレッド数:96、メモリバス:4800MHz(最大)、UPI:16GT/s、最大TDP:330W サポートCPU構成:2CPU
D	379	Xeon Gold 5318Y プロセッサー (2.1GHz, 22/24コア, 36MB)×2	PYBCP62XP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	986,000	スレッド数:44/48/48、メモリバス:2933MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:165W サポートCPU構成:2CPU
D	380	Xeon Gold 5318S プロセッサー (2.1GHz, 24コア, 36MB)×2	PYBCP62XN3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,248,000	スレッド数:48、メモリバス:2933MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:165W サポートCPU構成:2CPU
D	381	Xeon Gold 6326 プロセッサー (2.90GHz, 16コア, 24MB)×2	PYBCP62XT3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,144,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:185W サポートCPU構成:2CPU
D	300	Xeon Gold 6346 プロセッサー (3.10GHz, 16コア, 36MB)×2	PYBCP62XS3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,763,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:205W サポートCPU構成:2CPU
D	382	Xeon Gold 6336Y プロセッサー (2.40GHz, 8/12/24コア, 36MB)×2	PYBCP62XV3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,368,000	スレッド数:16/24/48、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:185W サポートCPU構成:2CPU
D	301	Xeon Gold 6330 プロセッサー (2GHz, 28コア, 42MB)×2	PYBCP62X33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,310,000	スレッド数:56、メモリバス:2933MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:205W サポートCPU構成:2CPU
D	303	Xeon Gold 6338 プロセッサー (2GHz, 32コア, 48MB)×2	PYBCP62X43	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,002,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:205W サポートCPU構成:2CPU
D	307	Xeon Platinum 8352Y プロセッサー (2.20GHz, 32/24/16コア, 48MB)×2	PYBCP62X93	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,813,000	スレッド数:64/48/32、メモリバス:3200MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:205W サポートCPU構成:2CPU
D	308	Xeon Platinum 8352V プロセッサー (2.10GHz, 36コア, 54MB)×2	PYBCP62X83	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,813,000	スレッド数:72、メモリバス:2933MHz(最大)、UPI:11.2GT/s、最大TDP:195W サポートCPU構成:2CPU
D	83	EPYC プロセッサー 7262 (3.20GHz/8コア/128MB)×1	PYBCPL1A1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:1CPU
D	51	EPYC プロセッサー 7552 (2.200GHz/48コア/192MB)×1	PYBCPL1A7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	スレッド数:96、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:1CPU
D	68	EPYC プロセッサー 7742 (2.25GHz/64コア/256MB)×1	PYBCPL1A6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,350,000	スレッド数:128、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:225W サポートCPU構成:1CPU

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★公共につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2570 M6	CX2560 M7	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	CX2550 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022S	RHEL5	RHEL6	RHEL7	RHEL8	RHEL9	SLES11	SLES12	SLES15	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																									注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5						注5	注5		注3	注4	注1	
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																									
D	291	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	●	済	×	×	●*1	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク *1）FANユニット同梱
D	181	CPUクーラキット (2CPU目、RX2530 M6、TDP150W以下 またはアドバンスド・サーマルオプション 非適用かつ背面用ベイ追加有、 システム冷却ファン付)	PY-TKCPC81	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 150W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション非適用かつ背面用ベイ追加有用 ※FANユニット同梱
D	182	CPUクーラキット (2CPU目、RX2530 M6、TDP270W以下 またはアドバンスド・サーマルオプション 適用済かつ背面用ベイ追加無、 システム冷却ファン付)	PY-TKCPC82	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 270W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション適用済かつ背面用ベイ追加無用 ※FANユニット同梱
D	46	CPUクーラキット (2CPU目、RX2530 M7、TDP185W以下 またはアドバンスド・サーマルオプション 40/45 非適用)	PY-TKCPC88	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 185W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション40/45非適用
D	47	CPUクーラキット (2CPU目、RX2530 M7、TDP150W以下 またはアドバンスド・サーマルオプション 40/45 適用済)	PY-TKCPC89	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 350W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション40/45適用済
D	183	CPUクーラキット (2CPU目、RX2540 M6、GPU非搭載用)	PY-TKCPC83	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPU非搭載用
D	184	CPUクーラキット (2CPU目、RX2540 M6、GPU搭載済用)	PY-TKCPC84	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPU搭載済用 ※GPGPUカード搭載キット(左)を一般オプション[PY-TKMX09]にて増設する場合に必要
D	124	CPUクーラーキット (2CPU目 1U CPUヒートシンク、 RX2530 M6、 CPUブランクキット搭載済用)	PY-TKCPC96	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 150W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション非適用かつ背面用ベイ追加有用 ※CPUブランクキット搭載済用
D	125	CPUクーラーキット (2CPU目 EVAC CPUヒートシンク、 RX2530 M6/RX2540 M6、 CPUブランクキット搭載済用)	PY-TKCPC97	×	済	×	×	●*1 *2	×	●*3 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク *1）TDP値 270W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション適用済かつ背面用ベイ追加無用 *2）CPUブランクキット搭載済用 *3）GPU搭載済、CPUブランクキット搭載済用 *4）GPGPUカード搭載キット(左)を一般オプション[PY-TKMX09]にて増設する場合に必要
D	126	CPUクーラーキット (2CPU目 2U CPUヒートシンク、 RX2540 M6、 GPGPUカード搭載キット(左)非搭載、 CPUブランクキット搭載済用)	PY-TKCPC98	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPGPUカード搭載キット(左)非搭載、CPUブランクキット搭載済用
D	48	CPUクーラキット (2CPU目、RX2540 M7、GPU非搭載用)	PY-TKCPC91	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPU非搭載用
D	49	CPUクーラキット (2CPU目、RX2540 M7、GPU搭載済用)	PY-TKCPC90	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPU搭載モデル[PYR2547RLN/PYR2547RJN/PYR2547RKN]用
D	44	CPUクーラーキット(3CPU、4CPU目)	PYBTKCP03	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100	3rd/4th CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク
D	45	CPUクーラーキット(3CPU、4CPU目)	PY-TKCP03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	3rd/4th CPU一般型名搭載時用ヒートシンク
D	141	CPUクーラキット (3/4CPU目、RX4770 M7)	PYBTKCP37	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	3rd/4th CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク
D	141	CPUクーラキット (3/4CPU目、RX4770 M7)	PY-TKCP37	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	3rd/4th CPU一般型名搭載時用ヒートシンク
D	53	CPUクーラキット(2CPU目、TX2550 M7)	PY-TKCP35	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4[PYT2557T3N]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557T2N]のみ適用可能
			PYBTKCP35	●																																					
D	54	CPUクーラキット(2CPU目、TX2550 M7)	PY-TKCP36	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能
			PYBTKCP36	●																																					
D	317	CPUクーラキット (1CPU目、CX2560 M6、TDP140W以下)	PYBTKCP72	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	1st CPUカスタムメイド型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 140W以下のCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：12枚
D	318	CPUクーラキット (1CPU目、CX2550 M6/CX2560 M6、TDP165W以下)	PYBTKCP71	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	1st CPUカスタムメイド型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 165W以下のCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：8枚
D	319	CPUクーラキット (2CPU目、CX2560 M6、TDP140W以下)	PY-TKCP62	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	2nd CPU搭載用ヒートシンク ※TDP値 140W以下のCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：24枚
			PYBTKCP62	●																																					
D	320	CPUクーラキット (2CPU目、CX2550 M6/CX2560 M6、TDP165W以下)	PY-TKCP61	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	2nd CPU搭載用ヒートシンク ※TDP値 165W以下のCPU用 *1）最大メモリ搭載可能数：16枚
			PYBTKCP61	●																																					
D	120	CPUクーラーキット (1CPU目、CX400 M7、TDP150W以下)	PYBTKCP94	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	1st CPUカスタムメイド型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 150W以下のCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：12枚
D	121	CPUクーラキット (1CPU目、CX400 M7、 高パフォーマンスCPU用)	PYBTKCP92	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	1st CPUカスタムメイド型名搭載時用ヒートシンク ※高パフォーマンスCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：8枚
D	122	CPUクーラーキット (2CPU目、CX400 M7、TDP150W以下)	PY-TKCP95	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※TDP値 150W以下のCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：24枚
			PYBTKCP95	●																																					
D	123	CPUクーラーキット (2CPU目、CX400 M7、 高パフォーマンスCPU用)	PY-TKCP93	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※高パフォーマンスCPU用 *1）最大メモリ搭載可能数：16枚 *2）空冷モデルのみ適用可能
			PYBTKCP93	●																																					
D	127	CPUブランクキット	PYBDMC02	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33,000	CPU1個のみ搭載時、CPUスロットに搭載するCPUブランクキット
D	128	CPUブランクキット	PYBDMC03	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	CPU2個のみ搭載時、CPUスロットに搭載するCPUブランクキット
E：メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																									
E	181	メモリ-8GB (8GB 3200 UDIMM×1) ※PYBME08UG2は 2023年12月1日販売終息予定	PY-ME08UG2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	Rank：Single×8
			PYBME08UG2	●																																					
E	187	メモリ-8GB (8GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME08UG4	×	23.12/下	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	Rank：Single×8
			PYBME08UG4	●																																					
E	183	メモリ-16GB (16GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME16UG3	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Rank：Single×8
			PYBME16UG3	●																																					
E	185	メモリ-32GB (32GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME32UG2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	280,000	Rank：Dual×8
			PYBME32UG2	●																																					
E	175	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SK2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×8
			PYBME16SK2	●																																					
E	176	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SK	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
			PYBME16SK	●																																					
E	177	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME32SK	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
			PYBME32SK	●																																					
E	178	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME64SK	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,344,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×4
			PYBME64SK	●																																					
E	179	メモリ-64GB (64GB 3200 LRDIMM×1)	PY-ME64EJ	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad×4
			PYBME64EJ	●																																					
E	180	メモリ-128GB (128GB 3200 LRDIMM×1)	PY-ME12EJ	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,600,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad×4
			PYBME12EJ	●																																					
E	20	メモリ-8GB (8GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME08SJ	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×8
			PYBME08SJ	●																																					
E	21	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SJ	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×8
			PYBME16SJ	●																																					
E	22	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SJ2	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
			PYBME16SJ2	●																																					
E	23	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME32SJ	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×4
			PYBME32SJ	●																																					
E	24	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME64SJ	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,344,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×4
			PYBME64SJ	●																																					
E	26	メモリ-128GB (128GB 3200 RDIMM×1、3DS)	PY-ME12SJ	×	済	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,960,000	3200 Registered DIMM 3DS Rank：Quad×4 *1）Xeon プロセッサー Gold 6328HL、Xeon プロセッサー Platinum 8360HL/8376HL/8380HLのみ使用可能
			PYBME12SJ	●																																					
E	27	メモリ-256GB (256GB 3200 RDIMM×1、3DS)	PY-ME25SJ	×	済	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,920,000	3200 Registered DIMM 3DS Rank：Octa×4 *1）Xeon プロセッサー Gold 6328HL、Xeon プロセッサー Platinum 8360HL/8376HL/8380HLのみ使用可能
			PYBME25SJ	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1330 M5	TX2540 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS19S	WS19D	WS19E	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
E：メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																									
E	28	メモリ-64GB (64GB 3200 LRDIMM × 1)	PY-ME64EH	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,800,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad × 4
			PYBME64EH	●																																					
E	29	メモリ-128GB (128GB 3200 LRDIMM × 1)	PY-ME12EH	×	済	×	×	●	×	●	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,600,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad × 4 *1) Xeon プロセッサー Gold 6328HL、Xeon プロセッサー Platinum 8360HL/8376HL/8380HLのみ使用可能 *2) カスタムメイド型を選択時、内蔵ストレージは一般型名での手配が必要
			PYBME12EH	●																																					
E	50	メモリ-64GB (16GB 3200 RDIMM × 4)	PYBME64SJ2	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,320,000	3200 Registered DIMM Rank：Single × 4
E	51	メモリ-128GB (32GB 3200 RDIMM × 4)	PYBME12SJ3	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,688,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	52	メモリ-256GB (64GB 3200 RDIMM × 4)	PYBME25SJ3	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,376,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	53	メモリ-512GB (128GB 3200 RDIMM × 4、3DS)	PYBME51SJ2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,840,000	3200 Registered DIMM 3DS Rank：Quad × 4
E	54	メモリ-1024GB (256GB 3200 RDIMM × 4、3DS)	PYBME105J2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,680,000	3200 Registered DIMM 3DS Rank：Octa × 4
E	55	メモリ-96GB (16GB 3200 RDIMM × 6)	PYBME96SJ	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,980,000	3200 Registered DIMM Rank：Single × 4
E	42	メモリ-192GB (32GB 3200 RDIMM × 6)	PYBME19SJ	●	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,032,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	43	メモリ-384GB (64GB 3200 RDIMM × 6)	PYBME38SJ	●	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,064,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	44	メモリ-768GB (128GB 3200 RDIMM × 6、3DS)	PYBME76SJ	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,760,000	3200 Registered DIMM 3DS Rank：Quad × 4
E	45	メモリ-384GB (64GB 3200 LRDIMM × 6)	PYBME38EG	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,800,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad × 4
E	46	メモリ-768GB (128GB 3200 LRDIMM × 6)	PYBME76EG	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,600,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad × 4
E	56	メモリ-128GB (16GB 3200 RDIMM × 8)	PYBME12SJ2	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,640,000	3200 Registered DIMM Rank：Single × 4
E	57	メモリ-256GB (32GB 3200 RDIMM × 8)	PYBME25SJ2	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,376,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	58	メモリ-512GB (64GB 3200 RDIMM × 8)	PYBME51SJ	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,752,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	59	メモリ-1024GB (128GB 3200 RDIMM × 8、3DS)	PYBME105J	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,680,000	3200 Registered DIMM 3DS Rank：Quad × 4
E	60	メモリ-2048GB (256GB 3200 RDIMM × 8、3DS)	PYBME205J	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47,360,000	3200 Registered DIMM 3DS Rank：Octa × 4
E	61	メモリ-192GB (16GB 3200 RDIMM × 12)	PYBME19SJ2	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,960,000	3200 Registered DIMM Rank：Single × 4
E	62	メモリ-384GB (32GB 3200 RDIMM × 12)	PYBME38SJ2	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,064,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	63	メモリ-768GB (64GB 3200 RDIMM × 12)	PYBME76SJ2	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,128,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	36	メモリ-16GB (16GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME16SL	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 8 *1) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBME16SL	●																																					
E	136	メモリ-16GB (16GB 4800 RDIMM × 1)	PYBME16SL7	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 8 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	37	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME32SL	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 8 *1) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBME32SL	●																																					
E	137	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM × 1)	PYBME32SL7	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 8 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	38	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME32SL2	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	● *1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 4 *1) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBME32SL2	●																																					
E	138	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM × 1)	PYBME32SL8	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	39	メモリ-64GB (64GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME64SL	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	● *1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,320,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 4 *1) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBME64SL	●																																					
E	139	メモリ-64GB (64GB 4800 RDIMM × 1)	PYBME64SL7	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,320,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	40	メモリ-128GB (128GB 4800 RDIMM × 1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME12SL	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	● *1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,960,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Quad × 4 *1) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBME12SL	●																																					
E	140	メモリ-128GB (128GB 4800 RDIMM × 1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PYBME12SL7	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,960,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Quad × 4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	41	メモリ-256GB (256GB 4800 RDIMM × 1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME25SL	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	● *1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,920,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Octa × 4 *1) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBME25SL	●																																					
E	141	メモリ-256GB (256GB 4800 RDIMM × 1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PYBME25SL7	●	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,920,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Octa × 4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	16	メモリ-128GB (8GB 3200 RDIMM × 16)	PYBME12SJ4	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,108,000	3200 Registered DIMM Rank：Single × 8
E	17	メモリ-256GB (16GB 3200 RDIMM × 16)	PYBME25SJ4	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,488,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 8
E	18	メモリ-256GB (16GB 3200 RDIMM × 16)	PYBME25SJ5	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,488,000	3200 Registered DIMM Rank：Single × 4
E	19	メモリ-512GB (32GB 3200 RDIMM × 16)	PYBME51SJ3	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,139,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
E	76	メモリ-256GB (16GB 4800 RDIMM × 16)	PYBME25SM4	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,488,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 8 *1) 2CPU構成が必須
E	77	メモリ-512GB (32GB 4800 RDIMM × 16)	PYBME51SM3	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,514,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 8 *1) 2CPU構成が必須
E	78	メモリ-512GB (32GB 4800 RDIMM × 16)	PYBME51SM4	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,514,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 4 *1) 2CPU構成が必須
E	79	メモリ-1024GB (64GB 4800 RDIMM × 16)	PYBME105M3	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,952,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 4 *1) 2CPU構成が必須
E	1	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME16SH2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 8
			PYBME16SH2	●																																					
E	2	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME16SH	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Single × 4
			PYBME16SH	●																																					
E	3	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME32SH	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
			PYBME32SH	●																																					
E	4	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME64SH	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,344,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual × 4
			PYBME64SH	●																																					
E	5	メモリ-64GB (64GB 3200 LRDIMM × 1)	PY-ME64EG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,344,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad × 4
			PYBME64EG	●																																					
E	8	メモリ-16GB (16GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME16SL2	×	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 8
			PYBME16SL2	●																																					
E	9	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME32SL3	×	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 8
			PYBME32SL3	●																																					
E	10	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME32SL4	×	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Single × 4
			PYBME32SL4	●																																					
E	11	メモリ-64GB (64GB 4800 RDIMM × 1)	PY-ME64SL3	×	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,320,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual × 4
			PYBME64SL3	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016D	WS2016E	WS2016S	WS2012R2E	SLES15	SLES12	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																						注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注5	注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
E：メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																					
E	83	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SH3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
			PYBME16SH3	●																																	
E	84	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME32SH2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
			PYBME32SH2	●																																	
E	85	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME64SH2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,344,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×4
			PYBME64SH2	●																																	
E	13	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
			PYBME16SG	●																																	
E	14	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME32SG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×4
			PYBME32SG	●																																	
E	15	メモリ-64GB (64GB 3200 LRDIMM×1)	PY-ME64EF	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,344,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad×4
			PYBME64EF	●																																	
E	30	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAK	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	595,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：292PBW ※メモリ-256GB(256GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME25PAK]/メモリ-512GB(512GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME51PAK]との混在不可 ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
			PYBME12PAK	●				●		●		×						●																			
E	64	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	595,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：292PBW ※メモリ-256GB(256GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME25PAQ]/メモリ-512GB(512GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME51PAQ]との混在不可 ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	31	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAK	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	2,197,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：497PBW ※メモリ-128GB(128GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME12PAK]/メモリ-512GB(512GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME51PAK]との混在不可 ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
			PYBME25PAK	●				●		●		×						●																			
E	65	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAQ	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	2,197,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：497PBW ※メモリ-128GB(128GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME12PAQ]/メモリ-512GB(512GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME51PAQ]との混在不可 ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	32	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAK	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	6,987,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：410PBW ※メモリ-128GB(128GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME12PAK]/メモリ-256GB(256GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME25PAK]との混在不可 ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
			PYBME51PAK	●				●		●		×																									
E	66	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAQ	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	6,987,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：410PBW ※メモリ-128GB(128GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME12PAQ]/メモリ-256GB(256GB 3200 Optane PMem×1)[PY-ME25PAQ]との混在不可 ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	67	メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME25PAL	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	1,190,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：292PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	68	メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME51PAL	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	4,394,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：497PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	69	メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME10PAL	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	13,974,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：410PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	70	メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	2,380,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：292PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	71	メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME10PAM	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	8,788,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：497PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	72	メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME20PAM	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	27,948,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：410PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	33	メモリ-768GB (128GB 3200 Optane PMem×6)	PYBME76PAN	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	×	3,570,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：292PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	34	メモリ-1536GB (256GB 3200 Optane PMem×6)	PYBME1SPAN	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	×	13,182,000	3200 Optane Persistant Memory 書き込み保証量：497PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	35	メモリ-3072GB (512GB 3200 Optane PMem×6)	PYBME3OPAN	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	×	41,922,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：410PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	73	メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME1GPAP	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	4,760,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：292PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	74	メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME2OPAP	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	17,576,000	3200 Optane Persistant Memory 書き込み保証量：497PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照
E	75	メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME4OPAP	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	×	×	×	×	BR 7R ★1	15S ★1	V7 ★1 注4	55,896,000	3200 Optane PMem 書き込み保証量：410PBW ※一部の領域を管理用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は、本数値を下回る場合があります。 ※使用条件については、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 ★1：適用OSについては、留意事項欄「Optane PMem関連」を参照

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2560 M6	CX2560 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022S	WS2016	WS2019	WS2022	SLES12	SLES15	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																									注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																						
F	438	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(10krpm)	PY-TH601D5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH601D5	●																																		
F	439	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.2TB(10krpm)	PY-TH121D5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH121D5	●																																		
F	232	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.8TB(10krpm)	PY-TH181D6	×	済	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH181D6	●																																		
F	78	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.8TB(10krpm)	PY-TH181D7	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH181D7	●																																		
F	440	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.8TB(10krpm)	PY-TH181D5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH181D5	●																																		
F	190	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -2.4TB(10krpm)	PY-TH241D	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH241D	●																																		
F	83	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -2.4TB(10krpm)	PY-TH241D7	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH241D7	●																																		
F	191	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -2.4TB(10krpm)	PY-TH241D5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH241D5	●																																		
F	787	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(10krpm)	PY-TH301E6	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH301E6	●																																		
F	788	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(10krpm)	PY-TH601E6	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH601E6	●																																		
F	85	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(10krpm)	PY-TH601E7	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH601E7	●																																		
F	435	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(10krpm)	PY-TH601E5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH601E5	●																																		
F	436	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -900GB(10krpm)	PY-TH901E5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH901E5	●																																		
F	790	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.2TB(10krpm)	PY-TH121E6	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH121E6	●																																		
F	86	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.2TB(10krpm)	PY-TH121E7	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH121E7	●																																		
F	437	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.2TB(10krpm)	PY-TH121E5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH121E5	●																																		
F	791	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH305E6	×	済	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH305E6	●																																		
F	433	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH305E5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH305E5	●																																		
F	792	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH605E6	×	済	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	203,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH605E6	●																																		
F	434	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH605E5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	203,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH605E5	●																																		
F	72	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -900GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH905E3	×	済	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	270,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH905E3	●																																		
F	74	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -900GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH905E5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	270,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBTH905E5	●																																		
F	388	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B9	×	済	● *1	× *1	● *1	× *1	● *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH6T7B9	●																																		
F	62	内蔵3.5インチ ニアライン-SAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH6T7B	●																																		
F	443	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH6T7B5	●																																		
F	775	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B7	×	済	● *1	× *1	● *1	× *1	● *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	593,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH8T7B7	●																																		
F	773	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B6	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	593,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH8T7B6	●																																		
F	777	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B8	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH8T7B8	●																																		
F	877	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B7	×	済	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHCT7B7	●																																		
F	389	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B8	×	済	×	× *1	● *1	× *1	● *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHCT7B8	●																																		
F	193	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCHCT7B	●																																		
F	194	内蔵3.5インチニアライン-SAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B5	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCHCT7B5	●																																		

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2550 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1320 M7	TX2550 M5	TX2550 M6	TX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 対応 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2022S	WS2019	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5				注5	注5		注5	注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																										
F	350	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7B6		×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	991,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
				PYBCHET7B6	●																																					
F	821	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7B		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	991,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
				PYBCHET7B	●																																					
F	822	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7B5		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	991,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
				PYBCHET7B5	●																																					
F	53	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB(7.2krpm)	PY-CHQT7B3		×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,133,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
				PYBCHQT7B3	●																																					
F	56	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB(7.2krpm)	PY-CHQT7B2		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,133,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
				PYBCHQT7B2	●																																					
F	55	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB(7.2krpm)	PY-CHQT7B		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,133,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
				PYBCHQT7B	●																																					
F	827	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -18TB (7.2krpm)	PY-CHJT7B2		×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,274,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
				PYBCHJT7B2	●																																					
F	828	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -18TB (7.2krpm)	PY-CHJT7B4		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,274,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
				PYBCHJT7B4	●																																					
F	825	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -18TB (7.2krpm)	PY-CHJT7B3		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,274,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
				PYBCHJT7B3	●																																					
F	391	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -6TB(7.2krpm、SED)	PY-CH6T7BU		×	済	●*1	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	444,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCH6T7BU	●																																					
F	476	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7BS		×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	444,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCH6T7BS	●																																					
F	776	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7BU		×	済	●*1	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCH8T7BU	●																																					
F	774	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7BS		×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCH8T7BS	●																																					
F	878	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -12TB (7.2krpm、SED)	PY-CHCT7BW		×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,116,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHCT7BW	●																																					
F	392	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -12TB(7.2krpm、SED)	PY-CHCT7BV		×	済	×	×	×*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,116,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHCT7BV	●																																					
F	196	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7BS		×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,116,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHCT7BS	●																																					
F	393	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm、SED)	PY-CHET7BV		×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,284,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHET7BV	●																																					
F	824	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7BS		×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,284,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHET7BS	●																																					
F	54	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB(7.2krpm、SED)	PY-CHQT7BT		×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,468,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHQT7BT	●																																					
F	57	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB(7.2krpm、SED)	PY-CHQT7BS		×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,468,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHQT7BS	●																																					
F	831	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -18TB (7.2krpm、SED)	PY-CHJT7BT		×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,650,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHJT7BT	●																																					
F	832	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -18TB (7.2krpm、SED)	PY-CHJT7BU		×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,650,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
				PYBCHJT7BU	●																																					
F	394	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7G4		×	済	●*1	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
				PYBCH2T7G4	●																																					
F	452	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7G5		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
				PYBCH2T7G5	●																																					
F	395	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7G4		×	済	●*1	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
				PYBCH4T7G4	●																																					
F	453	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7G5		×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
				PYBCH4T7G5	●																																					
F	396	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E9		×	済	●*1	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	342,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
				PYBBH6T7E9	●																																					
F	844	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T2E4		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	342,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
				PYBBH6T2E4	●																																					

[適用機種欄] ● :適用可、T :タワーベースユニット選択時のみ適用可、R :ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× :適用不可、－ :本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● :適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× :適用不可、－ :適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M4	CX2570 M4	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	CX2580 M7	適用OS 注1注2																				希望小売価格(税別、円)	備考
																						WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022S	WS2025	WS2025D	WS2025S	RHEL	SLES	VMware								
																					注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4							注1	
F:内蔵ストレージ																																										
F	778	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -8TB(7.2krpm)	PY-BH8T7E4	×	済		●*1	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH8T7E4	●																																						
F	779	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -8TB(7.2krpm)	PY-BH8T2E2	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH8T2E2	●																																						
F	397	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -12TB(7.2krpm)	PY-BHCT7E4	×	済		●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	684,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHCT7E4	●																																						
F	845	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -12TB(7.2krpm)	PY-BHCT2E4	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	684,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHCT2E4	●																																						
F	398	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -14TB(7.2krpm)	PY-BHET7E4	×	済		●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	790,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHET7E4	●																																						
F	58	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -16TB(7.2krpm)	PY-BHG7E	×	済		●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	902,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHG7E	●																																						
F	834	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -18TB (7.2krpm)	PY-BHJ7E2	×	済		●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,015,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHJ7E2	●																																						
F	399	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17B9	×	済		●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH17B9	●																																						
F	841	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH12B4	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH12B4	●																																						
F	400	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27B9	×	済		●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH27B9	●																																						
F	842	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27B4	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH27B4	●																																						
F	401	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH47B9	×	済		●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH47B9	●																																						
F	843	内蔵3.5インチSC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH47B4	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH47B4	●																																						
F	112	内蔵3.5インチSATA HDD-1TB (5.4krpm)	PY-PH1TFE	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBPH1TFE	●																																						
F	114	内蔵3.5インチSATA HDD-1TB (5.4krpm)	PY-PH1T4E	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH1T4E	●																																						
F	113	内蔵3.5インチSATA HDD-2TB (5.4krpm)	PY-PH2TFE	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBPH2TFE	●																																						
F	115	内蔵3.5インチSATA HDD-2TB (5.4krpm)	PY-PH2T4E	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH2T4E	●																																						
F	97	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -400GB (WI)	PY-TS40NG9	×	済		×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS40NG9	●																																						
F	116	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -400GB (WI)	PY-TS40NGB	×	済		×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS40NGB	●																																						
F	98	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -800GB (WI)	PY-TS80NG9	×	済		×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NG9	●																																						
F	117	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -800GB (WI)	PY-TS80NGB	×	済		×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NGB	●																																						
F	99	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-TS16NG9	×	済		×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NG9	●																																						
F	118	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-TS16NGB	×	済		×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NGB	●																																						
F	570	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -800GB (WI)	PY-TS80NGC	×	済		×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度:SAS 24Gbps(Link rate:22.5 Gbps) 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NGC	●																																						
F	571	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-TS16NGC	×	済		×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度:SAS 24Gbps(Link rate:22.5 Gbps) 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NGC	●																																						
F	128	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -800GB (MU)	PY-TS80NPF	×	済		×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(書き込み保証値 30DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NPF	●																																						
F	200	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -800GB (MU)	PY-TS80NPH	×	済		×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(書き込み保証値 30DWPD) *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NPH	●																																						

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベーススニュート選択時のみ適用可、R : ラックベーススニュートを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M1	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M6	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2	WS2012 R2	WS2012	WS2012 R2	WS2012	WS2016	WS2019	WS2022	RHEL5	RHEL6	RHEL7	RHEL8	RHEL9	SLES11	SLES12	SLES15	VMware	希望小売価格 (税別、円)	備考
																									注2 注5		注2	注2	注5	注5				注5	注5		注3	注3	注4		注1	
F : 内蔵ストレージ																																											
F	129	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-TS16NPF	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×*	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NPF	●																																							
F	201	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-TS16NPH	×	済	×*	×	×*1	×*1	×*1	×*	×*	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] *1) JX80 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NPH	●																																							
F	130	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-TS32NPF	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×*	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS32NPF	●																																							
F	202	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-TS32NPH	×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*	×*	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] *1) JX80 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS32NPH	●																																							
F	572	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-TS16NPJ	×	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NPJ	●																																							
F	573	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-TS32NPJ	×	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS32NPJ	●																																							
F	574	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-TS64NPJ	×	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS64NPJ	●																																							
F	211	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -960GB (RI)	PY-TS96NNE	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NNE	●																																							
F	222	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -960GB (RI)	PY-TS96NNG	×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*	×*	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX80 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NNG	●																																							
F	212	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NNE	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNE	●																																							
F	224	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NNG	×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*	×*	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX80 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNG	●																																							
F	213	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NNE	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNE	●																																							
F	225	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NNG	×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*	×*	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX80 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNG	●																																							
F	214	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NNE	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNE	●																																							
F	226	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NNG	×	済	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*	×*	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX80 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNG	●																																							
F	575	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NNH	×	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNH	●																																							
F	576	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NNH	×	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNH	●																																							
F	577	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NNJ	×	済	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNJ	●																																							
F	578	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -15.36TB (RI)	PY-TS15NN	×	済	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS15NN	●																																							
F	155	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NK6	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NK6	●																																							

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2550 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M7	TX1330 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	CX2580 M6	CX2580 M7	適用OS ※1※2 WS2025 注2 注5	WS2022D 注2 注5	WS2022E 注2	WS2022S 注2	WS19S 注5	WS19D	WS19E	WS16S	WS16D	WS16E	RHEL 注5	SLES 注5	VMware 注3	SLES 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
F:内蔵ストレージ																																											
F	156	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NK6	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance[書き込み保証値 5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NK6	●																																							
F	810	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NKC	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	262,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NKC	●																																							
F	157	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NK6	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance[書き込み保証値 5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NK6	●																																							
F	158	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NK6	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,355,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NK6	●																																							
F	525	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS48NK3	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	216,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NK3	●																																							
F	526	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS96NK3	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NK3	●																																							
F	527	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS19NK3	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NK3	●																																							
F	528	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS38NK3	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,355,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NK3	●																																							
F	159	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NM7	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NM7	●																																							
F	846	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS24NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:× 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NMA	●																																							
F	160	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NM7	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NM7	●																																							
F	847	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS48NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:× 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NMA	●																																							
F	161	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NM7	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	279,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NM7	●																																							
F	162	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NM7	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	526,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NM7	●																																							
F	163	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NM7	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	981,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NM7	●																																							
F	164	内蔵3.5インチケージ付きSSD -7.68TB	PY-TS76NM7	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,833,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NM7	●																																							
F	541	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS24NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NM9	●																																							
F	542	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS48NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NM9	●																																							
F	543	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (RI) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS96NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	279,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1):3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NM9	●																																							

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																			適用OS 注1注2															希望小売価格(税別、円)	備考
				カスタムメイド対応		RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	CX2580 M6	CX2580 M7	CX2730 M7	CX2740 M7	WS2025	WS2019	WS2022	WS2022E	WS2022S	WS1935	WS1935E	WS1935S	WS1935D	WS1926	RHEL	SLES	VMware		
																						注2注5注6	注2注6	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																									
F	544	内蔵3.5インチテープ付きSATA SSD ~1.92TB (RE) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS19NM9	×	済	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NM9	●																																					
F	545	内蔵3.5インチテープ付きSATA SSD ~3.84TB (RE) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS38NM9	×	済	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NM9	●																																					
F	546	内蔵3.5インチテープ付きSATA SSD ~7.68TB (RE) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-TS76NM9	×	済	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NM9	●																																					
F	782	内蔵2.5インチSAS HDD~600GB (10krpm)	PY-SH601D6	×	済	● *1	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	● *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能
			PYBSH601D6	●																																					
F	21	内蔵2.5インチSAS HDD~600GB (10krpm)	PY-SH601D7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH601D7	●																																					
F	802	内蔵2.5インチSAS HDD~900GB (10krpm)	PY-SH901D6	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能
			PYBSH901D6	●																																					
F	758	内蔵2.5インチSAS HDD~900GB (10krpm)	PY-SH901D4	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH901D4	●																																					
F	230	内蔵2.5インチSAS HDD~1.2TB (10krpm)	PY-SH121D6	×	済	● *1	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	● *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能
			PYBSH121D6	●																																					
F	22	内蔵2.5インチSAS HDD~1.2TB (10krpm)	PY-SH121D7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH121D7	●																																					
F	771	内蔵2.5インチSAS HDD~1.2TB (10krpm)	PY-SH121D4	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH121D4	●																																					
F	231	内蔵2.5インチSAS HDD~1.8TB (10krpm)	PY-SH181D6	×	済	● *1	×	×	● *1	● *1	●	●	×	×	×	×	● *1	●	● *1	×	×	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBSH181D6	●																																					
F	145	内蔵2.5インチSAS HDD~1.8TB (10krpm)	PY-SH181D8	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH181D8	●																																					
F	31	内蔵2.5インチSAS HDD~1.8TB (10krpm)	PY-SH181D7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH181D7	●																																					
F	759	内蔵2.5インチSAS HDD~1.8TB (10krpm)	PY-SH181D4	×	済	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH181D4	●																																					
F	206	内蔵2.5インチSAS HDD~2.4TB (10krpm)	PY-SH241D3	×	済	● *1	×	×	● *1	● *1	●	●	×	×	×	×	● *1	●	● *1	×	×	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBSH241D3	●																																					
F	146	内蔵2.5インチSAS HDD~2.4TB (10krpm)	PY-SH241D8	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH241D8	●																																					
F	32	内蔵2.5インチSAS HDD~2.4TB (10krpm)	PY-SH241D7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH241D7	●																																					
F	208	内蔵2.5インチSAS HDD~2.4TB (10krpm)	PY-SH241D4	×	済	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH241D4	●																																					
F	48	内蔵2.5インチSAS HDD~1.8TB (10krpm、SED)	PY-SH181DU	×	済	● *1	×	×	● *1	● *1	●	●	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	393,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH181DU	●																																					
F	165	内蔵2.5インチSAS HDD~1.8TB (10krpm、SED)	PY-SH181DV	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	393,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH181DV	●																																					
F	169	内蔵2.5インチSAS HDD~1.8TB (10krpm)	PY-SH181DS	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	393,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH181DS	●																																					
F	209	内蔵2.5インチSAS HDD~2.4TB (10krpm)	PY-SH241DT	×	済	● *1	×	×	● *1	● *1	●	●	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	437,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH241DT	●																																					
F	166	内蔵2.5インチSAS HDD~2.4TB (10krpm、SED)	PY-SH241DV	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	437,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH241DV	●																																					
F	210	内蔵2.5インチSAS HDD~2.4TB (10krpm)	PY-SH241DS	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	437,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH241DS	●																																					
F	783	内蔵2.5インチSAS HDD~300GB (10krpm)	PY-SH301E6	×	済	● *1	× *1	● *1	● *3	● *1	●	●	●	×	×	×	×	● *1	●	● *1	×	×	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能
			PYBSH301E6	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに含まれる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	適用OS 注1注2 WS2012	WS2012R2	WS2012R2S	WS2016	WS2016S	WS2019	WS2019S	WS2019D	WS2022	WS2022S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																												注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																										
F	848	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301E9	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH301E9	●																																						
F	483	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301EA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH301EA	●																																						
F	725	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E4	●	済	× ★1	× ★1	× ★1	● ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ ★1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S])経由で接続可能
F	794	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E8	×	済	● ★1	× ★1	● ★1	● ★2	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	● ★1	● ★1	● ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ★2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能
			PYBSH601E8	●																																						
F	845	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E9	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH601E9	●																																						
F	167	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EB	×	済	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH601EB	●																																						
F	484	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH601EA	●																																						
F	723	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E4	×	済	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ ★1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S])経由で接続可能
			PYBSH601E4	●																																						
F	795	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E8	×	済	×	×	● ★1	×	● ★1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ★2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能
			PYBSH901E8	●																																						
F	731	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E4	×	済	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ ★1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S])経由で接続可能
			PYBSH901E4	●																																						
F	796	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH12E6	×	済	● ★1	×	● ★1	● ★2	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	× ★1	● ★1	● ★1	× ★1	● ★3	× ★1	● ★4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ★2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ★3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 ★4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBSH12E6	●																																						
F	850	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH12E9	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH12E9	●																																						
F	168	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH12EB	×	済	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH12EB	●																																						
F	485	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH12EA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH12EA	●																																						
F	734	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH12E4	×	済	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ ★1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S])経由で接続可能
			PYBSH12E4	●																																						
F	49	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm、SED)	PY-SH301EU	×	済	● ★1	× ★1	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	● ★1	● ★1	● ★1	× ★1	● ★2	× ★1	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ★2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 ★3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ★4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH301EU	●																																						
F	50	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm、SED)	PY-SH601EU	×	済	● ★1	× ★1	● ★1	● ★3	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	● ★1	● ★1	● ★1	× ★1	× ★1	× ★1	● ★2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ★2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ★3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH601EU	●																																						
F	188	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm、SED)	PY-SH601EV	×	済	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH601EV	●																																						
F	424	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601ES	×	済	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ ★1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S])経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH601ES	●																																						
F	51	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm、SED)	PY-SH12EU	×	済	● ★1	× ★1	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	● ★1	● ★1	● ★1	× ★1	● ★2	× ★1	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	254,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ★2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 ★3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ★4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH12EU	●																																						
F	189	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm、SED)	PY-SH12EV	×	済	×	×	● ★1	×	● ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	254,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH12EV	●																																						
F	426	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH12ES	×	済	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	254,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ ★1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S])経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH12ES	●																																						
F	754	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH305E4	×	済	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ ★1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット[PY-D402S])経由で接続可能
			PYBSH305E4	●																																						
F	797	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH305E6	×	済	● ★1	× ★1	● ★1	● ★2	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	● ★1	● ★1	● ★1	× ★1	● ★3	× ★1	● ★4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 ★1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ★2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ★3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 ★4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBSH305E6	●																																						
F	851	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH305E8	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH305E8	●																																						
F	480	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH305E9	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH305E9	●																																						

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない

項		品名	型名		カスタムメイドSVC	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS19D	WS19E	WS19S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																						注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																	
F	756	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH605E4	×	済	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	204,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH605E4	●																													
F	798	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH605E6	×	済	● *1	×	● *1	● *2	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	● *1	●	● *1	×	● *3	×	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	203,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBSH605E6	●																													
F	852	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH605E8	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	203,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH605E8	●																													
F	481	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH605E9	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	203,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH605E9	●																													
F	73	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH905E3	×	済	● *1	×	● *1	● *2	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	● *1	●	● *1	×	● *3	×	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	270,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBSH905E3	●																													
F	75	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH905E4	×	済	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	270,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH905E4	●																													
F	853	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH905E8	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	270,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH905E8	●																													
F	482	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-SH905E9	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	270,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBSH905E9	●																													
F	76	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH17D7	×	済	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	143,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBCH17D7	●																													
F	77	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH27D7	×	済	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBCH27D7	●																													
F	123	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH17E3	×	済	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	● *1	●	● *2	×	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	143,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBCH17E3	●																													
F	854	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH17E6	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	143,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBCH17E6	●																													
F	500	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH17E7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	143,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBCH17E7	●																													
F	147	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH27E3	×	済	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	● *1	●	● *2	×	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能
			PYBCH27E3	●																													
F	855	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH27E6	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBCH27E6	●																													
F	501	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-CH27E7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBCH27E7	●																													
F	304	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH17F7	×	済	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	×	● *2	● *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能
			PYBBH17F7	●																													
F	40	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH17FA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH17FA	●																													
F	312	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH27F7	×	済	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	×	● *2	● *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能
			PYBBH27F7	●																													
F	41	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH27FA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH27FA	●																													
F	772	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH17D9	×	済	● *1	×	×	● *2	● *1	●	●	●	×	×	×	×	● *1	●	● *1	● *3	● *3	● *4 *5	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *5) 空冷モデル選択時は、周囲温度25℃以下の環境にてご使用願います。アドバンスド・サーマルオプション25[PYBET21]手配必須です。
			PYBBH17D9	●																													
F	856	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH17DB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH17DB	●																													
F	42	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH17DA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH17DA	●																													
F	126	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH27D7	×	済	● *1	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	● *1	●	● *1	● *2	● *2	● *3 *4	● *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 空冷モデル選択時は、周囲温度25℃以下の環境にてご使用願います。アドバンスド・サーマルオプション25[PYBET21]手配必須です。
			PYBBH27D7	●																													
F	857	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH27DB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH27DB	●																													
F	45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-BH27DA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH27DA	●																													
F	102	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WE)	PY-SS40NGA	×	済	● *1	×	● *1	● *4	● *1	●	●	●	×	×	×	×	● *1	●	● *1	● *2	● *2	● *3	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGA	●																													

[適用機種欄] ● :適用可、T :タワーベースユニット選択時のみ適用可、R :ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× :適用不可、－ :本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● :適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。× :適用不可、－ :適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1320 M7	TX2550 M5	TX2550 M6	TX2550 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2	WS2012 R2	WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	VMware ESXi 6.5	VMware ESXi 6.7	VMware ESXi 7.0	VMware ESXi 8.0	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F:内蔵ストレージ																																									
F	492	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI)	PY-SS40NGE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGE	●																																					
F	119	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI)	PY-SS40NGC	×	済	× ×1	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGC	●																																					
F	103	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGA	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGA	●																																					
F	483	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGE	●																																					
F	120	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGC	×	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGC	●																																					
F	104	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGA	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGA	●																																					
F	494	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGE	●																																					
F	121	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGC	×	済	× ×1	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGC	●																																					
F	107	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI, SED)	PY-SS40NGW	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	623,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS7レイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGW	●																																					
F	122	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI, SED)	PY-SS40NGX	×	済	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	623,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS7レイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGX	●																																					
F	108	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI, SED)	PY-SS80NGW	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	931,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS7レイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGW	●																																					
F	124	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI, SED)	PY-SS80NGX	×	済	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	931,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS7レイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGX	●																																					
F	109	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI, SED)	PY-SS16NGW	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,651,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS7レイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGW	●																																					
F	125	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI, SED)	PY-SS16NGX	×	済	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,651,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS7レイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGX	●																																					
F	586	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGF	×	済	×	×	×	● ×1	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● ×2	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度:SAS 24Gbps(Link rate:22.5 Gbps) 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGF	●																																					
F	587	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGF	×	済	×	×	×	● ×1	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● ×2	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度:SAS 24Gbps(Link rate:22.5 Gbps) 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGF	●																																					
F	131	内蔵2.5インチ SAS SSD -800GB (MU)	PY-SS80NPF	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NPF	●																																					
F	495	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (MU)	PY-SS80NPK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NPK	●																																					

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット選択時のみ適用可、R : ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M1	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	適用OS 注1注2	WS2012	WS2012R2	WS2012E	WS2012S	WS2016	WS2016D	WS2016S	WS2019	WS2019D	WS2019S	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2025	WS2025D	WS2025S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																													注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5										注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1 : OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2 : 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
F : 内蔵ストレージ																																																			
F	203	内蔵2.5インチ SAS SSD -800GB (MU)	PY-SS80NPH		×	済	× ★1	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] #1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NPH	●																																															
F	132	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPF		×	済	● ★1	×	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ★1	●	● ★1	×	● ★2	×	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデルのみ適用可能 #2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 #3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 #4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPF	●																																															
F	486	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPK		×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPK	●																																															
F	204	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPH		×	済	× ★1	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] #1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPH	●																																															
F	133	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPF		×	済	● ★1	×	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ★1	●	● ★1	×	● ★2	×	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデルのみ適用可能 #2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 #3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 #4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPF	●																																															
F	497	内蔵2.5インチSAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPK		×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPK	●																																															
F	205	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPH		×	済	× ★1	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] #1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPH	●																																															
F	144	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-SS64NPF		×	済	● ★1	×	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ★1	●	● ★1	×	● ★2	×	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデルのみ適用可能 #2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 #3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 #4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS64NPF	●																																															
F	207	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-SS64NPH		×	済	× ★1	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] #1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS64NPH	●																																															
F	590	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPM		×	済	×	×	×	● ★1	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 #2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPM	●																																															
F	591	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPM		×	済	×	×	×	● ★1	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 #2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPM	●																																															
F	592	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-SS64NPM		×	済	×	×	×	● ★1	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 #2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS64NPM	●																																															
F	215	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI)	PY-SS96NNJ		×	済	● ★1	×	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ★1	●	● ★1	×	● ★2	×	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデルのみ適用可能 #2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 #3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 #4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNJ	●																																															
F	498	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI)	PY-SS96NNL		×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNL	●																																															
F	227	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI)	PY-SS96NNF		×	済	× ★1	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] #1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNF	●																																															
F	216	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNH		×	済	● ★1	×	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ★1	●	● ★1	×	● ★2	×	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデルのみ適用可能 #2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 #3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 #4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNH	●																																															
F	499	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNL		×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNL	●																																															
F	229	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNF		×	済	× ★1	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] #1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNF	●																																															
F	217	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NNH		×	済	● ★1	×	● ★1	● ★4	● ★1	●	●	●	×	×	×	×	×	● ★1	●	● ★1	×	● ★2	×	● ★3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 #1) 2.5インチモデルのみ適用可能 #2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 #3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 #4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNH	●																																															
F	233	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NNF		×	済	× ★1	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	× ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] #1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNF	●																																															

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット選択時のみ適用可、R : ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2 RX1330 M5	TX1330 M5	TX2550 M7	TX2560 M6	TX2560 M7	CX2560 M7	WS2012 R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022 SE	WS2025	WS2016 IoT	WS2019 IoT	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																								注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注3	注3	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
F : 内蔵ストレージ																																			
F	218	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (R)	PY-SS76NNH	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	● ×1	●	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNH	●																															
F	234	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (R)	PY-SS76NNF	×	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット(PY-D402S)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNF	●																															
F	220	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.3TB (R)	PY-SS15NNG	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×4	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	● ×1	●	● ×1	×	● ×2	×	● ×3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNG	●																															
F	235	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.3TB (R)	PY-SS15NNF	×	済	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	×	×	×	×	×	×	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	× ×1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット(PY-D402S)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNF	●																															
F	583	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (R)	PY-SS19NNM	×	済	×	×	×	● ×2	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNM	●																															
F	589	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (R)	PY-SS19NNN	×	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNN	●																															
F	594	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (R)	PY-SS38NNL	×	済	×	×	×	● ×2	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNL	●																															
F	600	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (R)	PY-SS38NNM	×	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNM	●																															
F	595	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (R)	PY-SS76NNM	×	済	×	×	× ×1	● ×2	● ×1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNM	●																															
F	596	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (R)	PY-SS15NNL	×	済	×	×	● ×1	● ×2	● ×1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNL	●																															
F	314	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKJ	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×2	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	× ×1	●	● ×1	● ×3	● ×3	● ×4	● ×4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NKJ	●																															
F	318	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NKK	●																															
F	315	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NKJ	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×2	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	× ×1	●	● ×1	● ×3	● ×3	● ×4	● ×4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NKJ	●																															
F	320	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NKK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NKK	●																															
F	808	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKC	×	済	×	×	● ×1	× ×1	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	262,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NKC	●																															
F	316	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKJ	×	済	● ×1	× ×1	● ×2	● ×1	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	× ×1	●	● ×1	● ×3	● ×3	● ×4	● ×4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NKJ	●																															
F	321	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NKK	●																															
F	317	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NKJ	×	済	● ×1	× ×1	● ×2	● ×1	● ×1	●	●	●	×	×	×	×	× ×1	●	● ×1	● ×3	● ×3	● ×4	● ×4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NKJ	●																															
F	322	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NKK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NKK	●																															

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	CX2580 M6	CX2580 M7	CX2730 M6	CX2730 M7	CX2740 M7	適用OS ※1※2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016D	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																										注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																								
F	533	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS48NKQ	×	済	●*1	×	●*1	●*4	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*2	●*2	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 30WPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NKQ	●																																				
F	534	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS96NKQ	×	済	●*1	×	●*1	●*4	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*2	●*2	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 30WPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NKQ	●																																				
F	535	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS19NKQ	×	済	●*1	×	●*1	●*4	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*2	●*2	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 30WPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NKQ	●																																				
F	536	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB (MU) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS38NKQ	×	済	●*1	×	●*1	●*4	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*2	●*2	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 30WPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NKQ	●																																				
F	333	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*2	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*3	●*3	●*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NM9	●																																				
F	338	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NMA	●																																				
F	858	内蔵2.5インチSATA SSD -240GB(R)	PY-SS24NMB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NMB	●																																				
F	334	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*2	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*3	●*3	●*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NM9	●																																				
F	340	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NMA	●																																				
F	859	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB(R)	PY-SS48NMB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NMB	●																																				
F	335	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*2	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*3	●*3	●*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NM9	●																																				
F	341	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NMA	●																																				
F	860	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB(R)	PY-SS96NMB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NMB	●																																				
F	336	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*2	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*3	●*3	●*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NM9	●																																				
F	342	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NMA	●																																				
F	861	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB(R)	PY-SS19NMB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NMB	●																																				
F	337	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NM9	×	済	●*1	×	●*1	●*2	●*1	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●	●*1	●*3	●*3	●*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *4) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NM9	●																																				
F	343	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NMA	●																																				
F	862	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB(R)	PY-SS38NMB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NMB	●																																				

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット足状時のみ適用可、R : ラックベースユニットを足状時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1310 M5	TX1320 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																								注2 注3 注5	注2 注3	注2	注2	注3	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F : 内蔵ストレージ																																						
F	338	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NM9	×	済	●注1	×	●注1	●注2	●注1	●	●	●	×	×	×	×	×	●注1	●	●注1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 0.6DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NM9	●																																		
F	344	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 0.6DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NMA	●																																		
F	863	内蔵2.5インチSATA SSD -7.68TB (R6)	PY-SS76NMB	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 0.6DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NMB	●																																		
F	553	内蔵2.5インチSATA SSD -240GB (R6) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS24NMD	×	済	●注1	×	●注1	●注4	●注1	●	●	●	×	×	×	×	×	●注1	●	●注1	●注2	●注2	●注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NMD	●																																		
F	554	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB (R6) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS48NMD	×	済	●注1	×	●注1	●注4	●注1	●	●	●	×	×	×	×	×	●注1	●	●注1	●注2	●注2	●注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NMD	●																																		
F	555	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB (R6) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS96NMD	×	済	●注1	×	●注1	●注4	●注1	●	●	●	×	×	×	×	×	●注1	●	●注1	●注2	●注2	●注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NMD	●																																		
F	556	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB (R6) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS19NMD	×	済	●注1	×	●注1	●注4	●注1	●	●	●	×	×	×	×	×	●注1	●	●注1	●注2	●注2	●注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NMD	●																																		
F	557	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB(R6) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS38NMD	×	済	●注1	×	●注1	●注4	●注1	●	●	●	×	×	×	×	×	●注1	●	●注1	●注2	●注2	●注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NMD	●																																		
F	558	内蔵2.5インチSATA SSD -7.68TB (R6) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SS76NMD	×	済	●注1	×	●注1	●注4	●注1	●	●	●	×	×	×	×	×	●注1	●	●注1	●注2	●注2	●注3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps 記録方式 : TLC ホットプラグ : ○ 製品クラス : Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシへの適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *4) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NMD	●																																		
F	106	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB ※2023年12月26日販売終息予定	PY-SS08PF	×	済	×	×	●注1	×	●注2	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BR BR 7R *3	ISS +4	V8 V7 V6 注4	1,974,000	3D Xpoint型メモリ 記録方式 : 3D Xpoint型メモリ ホットプラグ : (*4) *: ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス : Write Intensive(Mainstream Endurance)(書き込み保証値 30DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 ホストバス : PCI Express3.0 *1) ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、SAS:エキスパンダー付)のみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) RHEL7.3-7.8、RHEL8.0-8.2/8.6-8.9サポート *4) SLES 12SP2以降、SLES 15GA/SP1/SP2サポート ※構成により必須オプションがあります。必ずサーバの機系図「PCIe SSD(有寿命部品)」のインフォメーションを参照ください。 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS08PF	●																																		
F	892	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (W6)	PY-SS40PF	×	済	×	×	●注1	●注5	●注2	●注7	×	●	×	×	×	×	×	×	●注6	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BR BR 7R *3	ISS +4	V8 V7 注4	1,159,000	3D Xpoint型メモリ 記録方式 : 3D Xpoint型メモリ ホットプラグ : (*) *: ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス : Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 ホストバス : PCI Express4.0 *1) ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、SAS:エキスパンダー付)のみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) RHEL7.9、RHEL8.3-8.8サポート *4) SLES 15SP2/SP3サポート *5) ラックベースユニット(Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 10/オンボードSATA、NVMe接続モデル)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、SAS:エキスパンダー付)のみ適用可能 *6) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)のみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 6、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD × 16、SAS:エキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD × 16、SAS:エキスパンダー付、GPU搭載用)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ずサーバの機系図「PCIe SSD(有寿命部品)」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40PF	●																																		
F	893	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (W6)	PY-SS80PF	×	済	×	×	●注1	●注5	●注2	●注7	×	●	×	×	×	×	×	×	●注6	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BR BR 7R *3	ISS +4	V8 V7 注4	1,984,000	3D Xpoint型メモリ 記録方式 : 3D Xpoint型メモリ ホットプラグ : (*) *: ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス : Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 ホストバス : PCI Express4.0 *1) ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、SAS:エキスパンダー付)のみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) RHEL7.9、RHEL8.3-8.8サポート *4) SLES 15SP2/SP3サポート *5) ラックベースユニット(Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 10/オンボードSATA、NVMe接続モデル)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、SAS:エキスパンダー付)のみ適用可能 *6) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)のみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 6、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD × 16、SAS:エキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD × 16、SAS:エキスパンダー付、GPU搭載用)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ずサーバの機系図「PCIe SSD(有寿命部品)」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80PF	●																																		
F	894	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (W6)	PY-SS16PF	×	済	×	×	●注1	●注5	●注2	●注7	×	●	×	×	×	×	×	×	●注6	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BR BR 7R *3	ISS +4	V8 V7 注4	3,614,000	3D Xpoint型メモリ 記録方式 : 3D Xpoint型メモリ ホットプラグ : (*) *: ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス : Write Intensive(書き込み保証値 10DWPD) 用途 : システム領域/データ領域 ホストバス : PCI Express4.0 *1) ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、SAS:エキスパンダー付)のみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) RHEL7.9、RHEL8.3-8.8サポート *4) SLES 15SP2/SP3サポート *5) ラックベースユニット(Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 10/オンボードSATA、NVMe接続モデル)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、SAS:エキスパンダー付)のみ適用可能 *6) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)のみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 6、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD × 16、SAS:エキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD × 16、SAS:エキスパンダー付、GPU搭載用)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ずサーバの機系図「PCIe SSD(有寿命部品)」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16PF	●																																		

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2540 M4	RX2530 M5	RX2530 M7	RX2540 M5	RX2540 M7	RX4770 M5	RX4770 M7	CX2560 M4	CX2570 M4	CX2560 M5	CX2570 M5	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M7	CX2550 M5	CX2560 M5	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 第1第2 WS2012 注2 注5	WS2012D 注2 注5	WS2012R 注2	WS2012RS 注2	WS2016 注2	WS2016D 注2	WS2016R 注2	WS2016RS 注2	WS2019 注5	WS2019D	WS2019R 注5	WS2019RS 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																									
F	606	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB	×	23.12/上	×	×	×	●*1 *6	×	●*2 *6	●*6	●	×	×	×	×	×	×	●*3 *6	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	BR BR *4	ISS *5	注4	994,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付[PYR2537RBN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの機系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PDB	●																																					
F	610	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDC	×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	BR *1	ISS *2	注4	994,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PDC	●																																					
F	614	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDD	×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	BR *1	ISS *2	注4	994,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PDD	●																																					
F	607	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB	×	23.12/上	×	×	×	●*1 *6	×	●*2 *6	●*6	●	×	×	×	×	×	×	●*3 *6	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	BR BR *4	ISS *5	注4	1,834,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付[PYR2537RBN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの機系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS32PDB	●																																					
F	611	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDC	×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	BR *1	ISS *2	注4	1,834,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS32PDC	●																																					
F	615	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDD	×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	BR *1	ISS *2	注4	1,834,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS32PDD	●																																					
F	608	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB	×	23.12/上	×	×	×	●*1 *6	×	●*2 *6	●*6	●	×	×	×	×	×	×	●*3 *6	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	BR BR *4	ISS *5	注4	3,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付[PYR2537RBN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの機系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS64PDB	●																																					
F	612	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDC	×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	BR *1	ISS *2	注4	3,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS64PDC	●																																					
F	616	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDD	×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	BR *1	ISS *2	注4	3,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS64PDD	●																																					
F	609	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB	×	23.12/上	×	×	×	●*1 *6	×	●*2 *6	●*6	●	×	×	×	×	×	×	●*3 *6	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	BR BR *4	ISS *5	注4	6,860,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付[PYR2537RBN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの機系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS12PDB	●																																					
F	613	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDC	×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	BR *1	ISS *2	注4	6,860,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(書き込み保証量 30WPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS12PDC	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2550 M6	TX2560 M5	TX2560 M6	TX2570 M5	TX2570 M6	TX2570 M7	適用OS 注1注2	WS2012 注1注2注3	WS2012D 注1注2注3	WS2012R2 注1注2	WS2012R2S 注1注2	WS2016 注1注5	WS2016D 注1注5	WS2016S 注1注5	WS2016R2 注5	WS2016R2S 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
F：内蔵ストレージ																																									
F	617	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDD	×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R ×1	1SS ×2	注4	6,860,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：RHEL8.8以降サポート ＊2：SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS12PDD	●																																					
F	618	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA	×	23.12/上	×	×	×	● ×1 ×6	×	● ×2 ×6	● ×6	●	×	×	×	×	×	×	● ×3 ×6	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R ×4	1SS ×5		655,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SAS エキスパンダー付[PYR2537RBN]) のみ適用可能 ＊2：ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 ＊3：タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ＊4：RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート ＊5：SLES 15SP3以降サポート ＊6：2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ずをサーバの板系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS19PEA	●																																					
F	622	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEB	×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	9R 8R ×1	1SS ×2		655,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：RHEL8.8以降サポート ＊2：SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS19PEB	●																																					
F	626	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEC	×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R ×1	1SS ×2	注4	655,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：RHEL8.8以降サポート ＊2：SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS19PEC	●																																					
F	619	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA	×	23.12/上	×	×	×	● ×1 ×6	×	● ×2 ×6	● ×6	●	×	×	×	×	×	×	● ×3 ×6	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R ×4	1SS ×5	注4	1,303,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SAS エキスパンダー付[PYR2537RBN]) のみ適用可能 ＊2：ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 ＊3：タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ＊4：RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート ＊5：SLES 15SP3以降サポート ＊6：2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ずをサーバの板系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS38PEA	●																																					
F	623	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEB	×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	9R 8R ×1	1SS ×2	注4	1,303,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：RHEL8.8以降サポート ＊2：SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS38PEB	●																																					
F	627	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEC	×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R ×1	1SS ×2	注4	1,303,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：RHEL8.8以降サポート ＊2：SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS38PEC	●																																					
F	620	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA	×	23.12/上	×	×	×	● ×1 ×6	×	● ×2 ×6	● ×6	●	×	×	×	×	×	×	● ×3 ×6	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R ×4	1SS ×5	注4	2,591,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SAS エキスパンダー付[PYR2537RBN]) のみ適用可能 ＊2：ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 ＊3：タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ＊4：RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート ＊5：SLES 15SP3以降サポート ＊6：2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ずをサーバの板系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS76PEA	●																																					
F	624	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEB	×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	9R 8R ×1	1SS ×2	注4	2,591,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：RHEL8.8以降サポート ＊2：SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS76PEB	●																																					
F	628	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEC	×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R ×1	1SS ×2	注4	2,591,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：RHEL8.8以降サポート ＊2：SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS76PEC	●																																					
F	621	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB	×	23.12/上	×	×	×	● ×1 ×6	×	● ×2 ×6	● ×6	●	×	×	×	×	×	×	● ×3 ×6	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R ×1	1SS ×5	注4	5,141,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 ＊1：ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10[PYR2537RCN])/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SAS エキスパンダー付[PYR2537RBN]) のみ適用可能 ＊2：ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 ＊3：タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ＊4：RHEL8.8以降、RHEL9.0以降サポート ＊5：SLES 15SP3以降サポート ＊6：2023年10月現在、Intel VROC(VMD NVMe RAID)への接続はサポートしていません。 ※構成により必須オプションがあります。必ずをサーバの板系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS15PEB	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	適用OS 注1注2 WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022SS	WS2019SS	WS2022SS	WS2016SE	WS2019SE	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																					注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注5	注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																			
F	629	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (R)	PY-BS15PEC		×	23.12/上	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	ER +1	ISS +2	注4	5,141,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 +1：RHEL8.8以降サポート +2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS15PEC		●																																		
F	629	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (R)	PY-BS15PED		×	23.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ER +1	ISS +2	注4	5,141,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(×) ＊ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0 +1：RHEL8.8以降サポート +2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS15PED		●																																		
F	345	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN4		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	128,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカードに搭載する、 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF24YN4		●																																		
F	346	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN4		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	140,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカードに搭載する、 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF48YN4		●																																		
F	348	M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	183,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカードに搭載する、 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF96YN		●																																		
F	11	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA		×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V6 注4	140,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カードに搭載する、OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.9DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS48PEA		●																																		
F	13	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA		×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V6 注4	183,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カードに搭載する、OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.9DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS96PEA		●																																		
F	347	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V6 V7 V6 注4	128,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカードに搭載する、 OSブート専用のFlashモジュール インストールOS：なし [システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入またはM.2用ライザーカードに搭載する場合] サポートOS(×)：v5.6.5 Update2以降 / 6.7以降、v5.7.0以降、v5.8.0以降 [デュアルM.2 コントローラカードに搭載する場合] サポートOS(×)：v5.7.0以降、v5.8.0以降 (×)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可 ※非寿命部品
			PYBMF24NV4		●																																		
F	445	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV7		●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V6 V7 注4	128,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入する、OSブート専用のFlashモジュール VMware vSphere Hypervisor 7.0 がインストールされたM.2 Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS：VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1 サポートOS(×)：v5.7.0 Update1以降、v5.8.0 以降 (×)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可 ※非寿命部品
F	522	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9		●	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V6 V7 注4	128,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入する、OSブート専用のFlashモジュール VMware vSphere Hypervisor 7.0 がインストールされたM.2 Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS：VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2 サポートOS(×)：v5.7.0 Update2以降、v5.8.0 以降 (×)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可 ※非寿命部品
F	837	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8		●	済	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V6 V7 注4	128,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2に挿入する、OSブート専用のFlashモジュール VMware vSphere Hypervisor 7.0 がインストールされたM.2 Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS：VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3 サポートOS(×)：v5.7.0 Update3以降、v5.8.0 以降 (×)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可 ※非寿命部品
F	879	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA24SC		×	済	● +1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2.5インチストレージベイ×4 +1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8/300W電源×1)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8) / ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×4+2.5インチ PCIe SSD×4)のみ適用可能
			PYBBA24SC		●																																		
F	880	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA24SD		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2.5インチストレージベイ×4 +1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA24SD		●																																		
F	882	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA34S8		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	3.5インチストレージベイ×4 +1) PY-BA34S8は電源冗長ベースユニットのみ適用可能 [必須ハード] -ベイ追加オプション(PYBBA34S8)(PY-BA34S8の場合)
			PYBBA34S8		●																																		
F	883	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA38S4		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	3.5インチストレージベイ×8 +1) 電源冗長ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	884	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×12&ODD)	PYBBA3TS2		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	3.5インチストレージベイ×12 + Ultra Slim ODDベイ×1 +1) 電源冗長ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	885	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA2SP		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	2.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可
F	886	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYBBA2SS8		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	2.5インチストレージベイ×16 +1) 電源冗長ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	887	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×24)	PYBBA2LS5		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	2.5インチストレージベイ×24 +1) 電源冗長ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	889	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4&ODD)	PY-BA34S9		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1 +1) 電源冗長ベースユニットのみ適用可能 [必須ハード] -ベイ追加オプション(PY-BA34S8/PYBBA3S4) -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	890	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PY-BA28SM		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	2.5インチストレージベイ×8(mid drive area) +1) 電源冗長ベースユニットのみ適用可能 [必須ハード] -ベイ追加オプション(PYBBA28SP) -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	891	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PY-BA28SN		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	2.5インチストレージベイ×8(accessible drive area) +1) 電源冗長ベースユニットのみ適用可能 [必須ハード] -ベイ追加オプション(PY-BA28SM/PYBBA2SS8) -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1310 M6	TX1320 M6	TX1330 M6	TX2550 M6	TX2560 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2	注1注2注3	注2	注3	注5	注6		注5	注5	注5	注3	注3	注4		希望小売価格(税別、円)	備考
						RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1310 M6	TX1320 M6	TX1330 M6	TX2550 M6	TX2560 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022R2	WS2025	WS2025R2	WS2025R2D	WS2025R2E	RHEL	SLES	VMware		(税別、円)	
F：内蔵ストレージ																																										
F	448	背面用ベイ追加オプション(2.5インチHDD/SSD×2)	PYBBA22S3	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可
F	9	背面用ベイ追加オプション(2.5インチHDD/SSD×2)	PYBBA22S5	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可
F	454	背面用ベイ追加オプション(2.5インチHDD/SSD×4)	PYBBA24S3	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」および 「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードおよびGPGPUカード搭載キットの搭載条件について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード[PYBSC3MA2L]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付) -SASコントローラカード[PYBSC3MA2L]/SASアレイコントローラカード/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)
F	455	背面用ベイ追加オプション(2.5インチHDD/SSD×2)	PY-BA22S4	×	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」および 「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードおよびGPGPUカード搭載キットの搭載条件について」を参照ください。
			PYBBA22S4	●																																						
F	456	背面用ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PF	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」および 「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードおよびGPGPUカード搭載キットの搭載条件について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR3C16L/PYBSR3C9L/PYBSR4C82L]/2.5インチPCIe SSD用リタイマカード/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) -2.5インチPCIe SSD用リタイマカード/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)
F	457	背面用ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×2)	PYBBA22P2	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」および 「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードおよびGPGPUカード搭載キットの搭載条件について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -2.5インチPCIe SSD用リタイマカード
F	38	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×8)	PYBBA28P8	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	2.5インチPCIe SSD×8 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	44	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PN	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	2.5インチPCIe SSD×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR4C82L]
F	35	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×4)	PYBBA24SE	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L]/SASアレイコントローラカード[PY-SR3FB/PYBSR3FBL/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR4C63/ PYBSR4C63L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)
F	46	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×2)	PY-BA24SF	×	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。
			PYBBA24SF	●																																						
F	38	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PL	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR4C82L]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16) -2.5インチPCIe SSD用リタイマカード/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24))
F	52	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×2)	PY-BA24PM	×	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。 [必須ハード] -2.5インチPCIe SSD用リタイマカード/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24))
			PYBBA24PM	●																																						
F	65	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SU	●	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能 ※周囲温度35℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 [必須ハード] -SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L]またはSASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/ PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	66	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SV	●	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RA1]のみ適用可能 ※周囲温度35℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 [必須ハード] -SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L]またはSASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/ PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	1	ベイ追加オプション(3.5インチ HDD/SSD×4)	PYBBA34SA	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	3.5インチストレージベイ×4 *1) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	2	ベイ追加オプション(3.5インチ HDD/SSD×4)	PYBBA34SB	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	3.5インチストレージベイ×4 *1) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	3	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SQ	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード[PY-SC4FA/PYBSC4FAL]/SASアレイコントローラカード[PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	4	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SR	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	5	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SS	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA28SR]/タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)選択時)
F	6	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28ST	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA28SR]/タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)選択時) -SASアレイコントローラカード[PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	7	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PJ	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	2.5インチPCIe SSD×4 *1) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA28SR]/タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) 選択時)
F	8	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PK	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	99,000	2.5インチPCIe SSD×4 *1) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR4C82/PYBSR4C82L] -ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA28SR]/タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) 選択時)
F	458	ベイ追加オプション(2.5インチHDD/SSD×2)	PY-BA22S2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2.5インチストレージベイ×2 接載可能ストレージ：BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD
			PYBBA22S2	●																																						
F	459	ベイ追加オプション(2.5インチHDD/SSD×6)	PY-BA26S3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	2.5インチストレージベイ×6 接載可能ストレージ：SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD/PCIe SSD
			PYBBA26S3	●																																						
F	59	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×2)	PY-BA2204	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	2.5インチストレージベイ×2 接載可能ストレージ：BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD
			PYBBA2204	●																																					36,000	
F	60	ベイ追加オプション(2.5インチHDD/SSD×6)	PY-BA2602	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	2.5インチストレージベイ×6 接載可能ストレージ：SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD/PCIe SSD
			PYBBA2602	●																																					46,000	

[適用機種欄] ●: 適用可、T: タワーベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、－: 本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、－: 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドOEC	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M6	TX1330 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	適用OS 32ビット WS2012 注2 注5	WS2012D 注2 注5	WS2012R2 注2	WS2012R2S 注2	WS2016 注5	WS2016D	WS2016S	WS2019 注5	WS2019D	WS2019S	WS2022 注5	WS2022D 注5	WS2022S 注5	RHEL	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
F:内蔵ストレージ																																										
F	460	内蔵2.5インチストレージダミートレイ	PY-DMT04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	2.5インチストレージベイを使用しない場合のダミートレイ
			PYBDMT04	●																																						
F	752	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	内蔵ストレージベイ:24スロット 搭載可能内蔵ストレージ:3.5インチエンタープライズSAS HDD, 2.5インチエンタープライズSAS HDD, 2.5インチSSD インターフェース:SFF8644×1 占有ユニット数:2U 最大367TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ※最大4台までのカスケード接続可能 ※JX60 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SRC3CE/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL] -SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] -SASケーブル[PY-CBS027/PY-CBS029] -内蔵ストレージ(3.5インチ, ホットプラグ対応) -電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	765	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	内蔵ストレージベイ:12スロット 搭載可能内蔵ストレージ:3.5インチエンタープライズSAS HDD インターフェース:SFF8644×1 占有ユニット数:2U 最大216TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ※最大4台までのカスケード接続可能 ※JX60 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SRC3CE/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL] -SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] -SASケーブル[PY-CBS027/PY-CBS029] -内蔵ストレージ(3.5インチ, ホットプラグ対応) -電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	148	JX60 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D602S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,995,000	内蔵ストレージベイ:60スロット 搭載可能内蔵ストレージ:3.5インチエンタープライズSAS HDD, 3.5インチエンタープライズSAS HDD, 3.5インチSSD インターフェース:SFF8644×1 占有ユニット数:4U+1U(ブランク板により上段) 最大1080TBまで搭載可能 電源ユニット標準4台搭載(冗長電源対応) SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ※最大2台までのカスケード接続可能 ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SRC3CE/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL] -SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] -SASケーブル[PY-CBS027/PY-CBS029] -内蔵ストレージ(3.5インチ, ホットプラグ対応) -電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	753	SASエキスパンダー	PY-EXS05	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能:ホストI/F冗長オプション
			PYBEXS05	●																																						
F	148	SASエキスパンダー	PY-EXS06	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	JX60 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能:ホストI/F冗長オプション
			PYBEXS06	●																																						
G:内蔵バックアップ装置関連																																										
G	11	PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット (SAS/LTO7×1)	PY-B052A7	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－	－ *1	×	1,134,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS), 5インチベイ:2ベイ, 内蔵バックアップ装置:LTO7ドライブ 標準1台搭載、最大2台 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1～2台 SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ■対応バックアップ装置: 内蔵LTO9ユニット[PY-LT911/PYBLT911], 内蔵LTO8ユニット[PY-LT811/PYBLT811], 内蔵LTO7ユニット[PY-LT711/PYBLT711], [必須ハード]: -SASケーブル[PY-CBS015] SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 -電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
			PYBSX05	●																																						
G	16	PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット (SAS/LTO8×1)	PY-B052A8	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－	－ *1	×	1,256,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS), 5インチベイ:2ベイ, 内蔵バックアップ装置:LTO8ドライブ 標準1台搭載、最大2台 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1～2台 SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ■対応バックアップ装置: 内蔵LTO9ユニット[PY-LT911/PYBLT911], 内蔵LTO8ユニット[PY-LT811/PYBLT811], 内蔵LTO7ユニット[PY-LT711/PYBLT711], [必須ハード]: -SASケーブル[PY-CBS015] SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 -電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
			PYBSX05	●																																						
G	7	PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット (SAS/LTO9×1)	PY-B053A9	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－	－ *1	×	1,800,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS), 5インチベイ:2ベイ, 内蔵バックアップ装置:LTO9ドライブ 標準1台搭載、最大2台 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1～2台 SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ■対応バックアップ装置: 内蔵LTO9ユニット[PY-LT911/PYBLT911], 内蔵LTO8ユニット[PY-LT811/PYBLT811], 内蔵LTO7ユニット[PY-LT711/PYBLT711], [必須ハード]: -SASケーブル[PY-CBS029] SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 -電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
			PYBSX05	●																																						
G	70	内蔵DVD-ROMユニット ※2024年3月29日販売終息予定	PY-DV103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	×	－	5,300	形状:HHDライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) *1) ベイ追加オプション(PYBBA34S8/PYBBA38S4/PYBBA28SP/PYBBA2SS8/PYBBA2LS5)の同時手配必須
			PYBDV103	●																																						
G	8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121	×	済	● *1	× *2	● *3	● *4	● *5	●	●	●	×	×	×	×	●	● *6	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S 12S	－	9,500	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) *1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)のみ搭載不可 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット(Short Depth置体/2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 *3) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット(Short Depth置体/2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 *4) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *5) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能 *6) ベイ追加オプション(PYBBA2TS2)の同時手配必須 *7) タワーベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)のみ搭載可能 ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4[PYBBA34S8])の同時手配必須
			PYBDV121	●																																						
G	6	内蔵DVD-RAMユニット ※2024年3月29日販売終息予定	PY-DR101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	×	×	12,000	形状:HHDライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) / 最大9倍速(DVD-RW) / 最大8倍速(DVD±RDL/+RW) / 最大16倍速(DVD±R) *1) ベイ追加オプション(PY-BA34S8/PYBBA34S8/PYBBA38S4/PYBBA28SP/PYBBA2SS8/PYBBA2LS5)の同時手配必須
			PYBDR101	●																																						
G	9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121	×	済	● *1	× *2	● *3	● *4	● *5	●	●	●	×	×	×	×	●	● *6	● *7	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	×	×	12,000	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) / 最大9倍速(DVD±RDL/+RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) *1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)のみ搭載不可 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット(Short Depth置体/2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 *3) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット(Short Depth置体/2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 *4) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *5) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能 *6) ベイ追加オプション(PYBBA2TS2)の同時手配必須 *7) タワーベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)のみ搭載可能 ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4[PYBBA34S8])の同時手配必須
			PYBDR121	●																																						
G	79	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW122	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	74,000	形状:HHDライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大3倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM) *1) ベイ追加オプション(PYBBA34S8/PYBBA38S4/PYBBA28SP/PYBBA2SS8/PYBBA2LS5)の同時手配必須
			PYBBW122	●																																						
G	78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121	×	済	● *1	× *2	● *3	● *4	● *5	●	●	●	×	×	×	×	●	● *6	● *7	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	74,000	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大3倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM) *1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)のみ搭載不可 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット(Short Depth置体/2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 *3) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット(Short Depth置体/2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 *4) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *5) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能 *6) ベイ追加オプション(PYBBA2TS2)の同時手配必須 *7) タワーベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)のみ搭載可能 ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4[PYBBA34S8])の同時手配必須
			PYBBW121	●																																						

[適用機種欄] ●: 適用可、T: タワーベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、－: 本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、－: 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドBTO	提供時期	RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	GX2460 M1	GX2570 M6	CX2560 M7	LX1430 M1	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M7	TX2550 M5	CX2560 M5	CX2560 M7	CX2580 M5	CX2580 M7	WS2025	WS2012D	WS2012E	WS2012S	WS1695	WS1695D	WS1695S	SLES15 SP3	SLES15 SP4	SLES15 SP5	WS2019D	WS2019E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
						適用機種																			適用OS 注1注2																
																									注2 注5	注2 注5	注2	注2 注5	注5		注5	注5		注3	注3		注4		注1	
G: 内蔵バックアップ装置関連																																								
G	13	内蔵LTO7ユニット	PY-LT711	×	済	× ×3	×	× ×3	× ×1	● ×4	● ×1 ×6	× ×2	× ×1	×	×	×	×	×	● ×5	● ×1	×	×	×	×	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	9R 8R 7R	15S 12S	×	1,060,000	容量: 最大6.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース: SAS 6Gbps 使用可能媒体: Ultrium 7/6(SULtrium 5はRead機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FB/PYBSC3FB1/PYBSC3FB1L/PY-SC4FA/PYBSC4FA2L]の手配が必要 詳細は各機種の個条説を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *2) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL]接続用 *3) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *4) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *5) ベイ追加オプション[PYBBA34SB/PYBBA38S4/PYBBA28SP/PYBBA2SS8/PYBBA2LS5]の問時手配必須 *6) バックアップソフトウェアの手配必須 *7) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *8) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能
			PYBLT711		●																																			
G	14	内蔵LTO8ユニット	PY-LT811	×	済	× ×3	×	× ×3	× ×1	● ×4	● ×1 ×6	× ×2	× ×1	×	×	×	×	×	● ×5	● ×1	×	×	×	×	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	● ×6 ×7	9R 8R 7R	15S 12S	×	1,182,000	容量: 最大12.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース: SAS 6Gbps 使用可能媒体: Ultrium 8/7 ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FB/PYBSC3FB1/PYBSC3FB1L/PY-SC4FA/PYBSC4FA2L]の手配が必要 詳細は各機種の個条説を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *2) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL]接続用 *3) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *4) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *5) ベイ追加オプション[PYBBA34SB/PYBBA38S4/PYBBA28SP/PYBBA2SS8/PYBBA2LS5]の問時手配必須 *6) バックアップソフトウェアの手配必須 *7) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *8) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能
			PYBLT811		●																																			
G	17	内蔵LTO9ユニット	PY-LT911	×	済	× ×8	×	× ×8	× ×7	● ×2 ×8	● ×7 ×9	× ×2	× ×7	×	×	×	×	×	● ×3	● ×7	×	×	×	×	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	● ×4 ×5	9R 8R 7R ×8	15S	×	1,655,000	容量: 最大18.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース: SAS 12Gbps 使用可能媒体: Ultrium 9/8 ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FB/PYBSC3FB1/PYBSC3FB1L/PY-SC4FA/PYBSC4FA2L]の手配が必要 詳細は各機種の個条説を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL]接続用 *2) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *3) ベイ追加オプション[PYBBA34SB/PYBBA38S4/PYBBA28SP/PYBBA2SS8/PYBBA2LS5]の問時手配必須 *4) バックアップソフトウェアの手配必須 *5) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *6) RHEL7.9サポート、8.2以降サポート *7) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *8) PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS015 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット(SAS)/ラックマウント専用:組合で接続可能 PY-CBS029 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *9) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能
			PYBLT911		●																																			
G	71	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD111	×	済	×	×	×	×	● ×4	● ×5	×	×	×	×	×	●	×	● ×3	●	×	×	×	×	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	9R 8R 7R ×1	15S 12S ×1	×	39,000 40,000	使用可能媒体: 4/3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース: USB3.0 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *2) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *3) ベイ追加オプション[PYBBA34SB/PYBBA28SP/PYBBA2SS8/PYBBA2LS5]の問時手配必須 *4) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *5) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能
			PYBRD111	●	●																																			
G	72	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	9R 8R 7R ×1	15S 12S ×1	×	39,000 40,000	使用可能媒体: 4/3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース: USB3.0 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *2) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBRD112	●	●																																			
G	75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量: 500GB 梱包品:富士通コワーク製商品(0162161) 標準保証:1年間の無償交換
G	76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量: 1TB 梱包品:富士通コワーク製商品(0162170) 標準保証:1年間の無償交換
G	77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量: 2TB 梱包品:富士通コワーク製商品(0162180) 標準保証:1年間の無償交換
G	19	データカートリッジRDX 4TB	PY-RDC4TA	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量: 4TB 梱包品:富士通コワーク製商品(0162230) 標準保証:1年間の無償交換
H: 外付けバックアップ装置関連																																								
H	1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6 ×1	33,300	インターフェース: USB3.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大8倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±R/DL-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) *1) RX1330 M5/RX2450 M1/RX2530 M6/RX2530 M7/RX2540 M6/RX2540 M7/RX4770 M6/RX4770 M7/GX2460 M1/LX1430 M1/TX1320 M5/TX1330 M5/TX2550 M5/TX2550 M7/CX2550 M7/CX2560 M5/CX2560 M7/CX2580 M5/CX2580 M7の内DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート *2) ディスプレイ/USB拡張ケーブル[PY-CBD013/PYBCBD013]が必要
I: オプションカード関連																																								
I	31	SASコントローラカード(PSAS CP500a)	PY-SC3FBE	×	済	● ×1	×	● ×1	×	● ×1	● ×1	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	● ×1 ×2	● ×1 ×2	×	×	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	9R 8R 7R	15S	V7 V6 注4	434,000	JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP500a) インターフェース: SFF8644×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス: PCI Express3.1 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、個条説 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページURL: https://jp.fujitsu.com/eternus/ ②PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)接続用 ③JX40 S2/JX60 S2ハードディスクキャビネット接続用 *1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60 S2ハードディスクキャビネットに接続可能 *2) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの個条説を参照ください。
			PYBSC3FBE	●		×		×														×	×																	
			PYBSC3FBEL	●		● ×1		● ×1														● ×1 ×2	● ×1 ×2																	
I	348	SASコントローラカード(PSAS CP600a)	PY-SC4FAE	×	済	● ×1	×	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	×	×	● ×1 ×4	● ×1 ×4	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	9R 8R ×2	15S ×3	V7 V6 注4	490,000	JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP600a) インターフェース: SFF8644×4 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数:16(4×4) ホストバス: PCI Express4.0 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、個条説 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページURL: https://jp.fujitsu.com/eternus/ ②PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)接続用 ③JX40 S2/JX60 S2ハードディスクキャビネット接続用 *1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60 S2ハードディスクキャビネットに接続可能 *2) RHEL8.6以降サポート *3) SLES 15SP4以降サポート *4) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの個条説を参照ください。
			PYBSC4FAE	●		×		×	×																															
			PYBSC4FAEL	●		● ×1		● ×1	● ×1															● ×1 ×4	● ×1 ×4															
I	8	SASコントローラカード(PSAS CP503)	PY-SC3FB2	×	済	×	● ×1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	×	×	V7 V6 注4	337,000	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP503) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス: PCI Express3.1 ・型名[PYBSC3FB2] ①内蔵ストレージ接続用 *1) 使用OSのOS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照
			PYBSC3FB2	●																																				
I	32	SASコントローラカード(PSAS CP503)	PY-SC3FB	×	済	● ×1	×	● ×1	×	● ×1 ×2	● ×1 ×2	×	×	×	×	×	×	● ×1	● ×1	×	● ×1 ×3	● ×1 ×3	×	×	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	9R 8R 7R ×4	15S ×4	V7 V6 注4	337,000	内蔵ストレージ/SAS/ハードディスクキャビネット接続用カード(PSAS CP503) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス: PCI Express3.1 ・型名[PYBSC3FB/PYBSC3FBL] ①内蔵ストレージ接続用 ・型名[PYBSC3FB1/PYBSC3FB1L] ②内蔵バックアップ装置(SAS)接続用 *1) 使用OSのOS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 *2) Windows Serverを使用される際はドライババージョン6.1.29.00以降をご使用ください。 *3) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの個条説を参照ください。 *4) 内蔵バックアップ装置接続時のみサポート
			PYBSC3FB	●		×		×		×	×							×			×	×													×	×				
			PYBSC3FBL	●		● ×1		● ×1		● ×1 ×2	● ×1 ×2							● ×1	×		● ×1 ×3	● ×1 ×3																	
			PYBSC3FB1	●		×		×		×	×							×	●		×	×													9R 8R 7R	15S	×		
			PYBSC3FB1L	●						● ×2									×																					

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット選択時のみ適用可、R : ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2570 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS ※1※2 WS2012 注2 注5	WS2012D 注2 注5	WS2012R 注2	WS2012S 注2	WS2016 注2 注5	WS2016D 注5	WS2016S 注5	WS2019S 注5	WS2019D 注5	WS2019R 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注3	希望小売価格 (税別、円) 注1	備考 ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております ★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
I: オプションカード関連																																									
I	302	SASコントローラカード (PSAS CP503)、vSAN専用)	PY-SC3FBV	×	済	×	×	●★1	×	●★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●★1★2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V7 注4	337,000	vSAN接続用カード(PSAS CP503) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.1 ★1) 使用OSOS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」およびお各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 ★2) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの搭系図を参照ください。
			PYBSC3FBVL	●																																					
I	349	SASコントローラカード (PSAS CP600)	PY-SC4FA	×	済	×	×	●★1	●★1	●★1	●★1	×	×	×	×	●★1	×	×	×	●★1★2	×	×	×	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	8R 8R ★3 ★4	15S ★5	V7 V8 注4	490,000	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード(PSAS CP600) インターフェース: SFF8654×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 16(8×2) ホストバス: PCI Express4.0 -型名[PYBSC4FAL] ①内蔵ストレージ接続用 -型名[PYBSC4FA2L] ②内蔵バックアップ装置(SAS)接続用 ★1) 使用OSOS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」およびお各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 ★2) 内蔵ストレージ最大接続数: 30 ★3) 内蔵バックアップ装置接続時のみサポート ★4) RHEL8.4、RHEL8.6以降サポート ★5) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSC4FAL	●																														×	×						
			PYBSC4FA2L	●				×	×	●★1	●				×					●														8R 8R ★4	15S ★5	×					
I	346	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2	×	済	●★1	×	×	●★1	×	●★1	×	●★1	×	×	×	×	●★1	●★1	●★1	●★1	×	×	×	×	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	●★1	8R 8R ★3 7R ★2	15S	V7 注4	300,000	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP 2100-8i) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) 使用OSOS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」およびお各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 ★2) RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート ★3) SLES 15SP2以降サポート
			PYBSC3MA2	●		×			×		×		×						×		×																				
			PYBSC3MA2L	●		●★1		●★1	●★1	●★1	●★1		●★1					×	●★1		●★1																				
I	355	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAVL	●	済	×	×	●★1	×	●★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V7 注4	300,000	vSAN接続用カード(PSAS CP 2100-8i) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 ★1) 使用OSOS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」およびお各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照
I	86	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAWL	●	済	×	×	●★1	×	●★1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V8 注4	300,000	vSAN接続用カード(PSAS CP 2100-8i) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 ★1) 使用OSOS機能により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」およびお各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照
I	44	SASアレイコントローラカード (OCPタイプ)	PY-SR3FAU	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S	V7 V8 注4	209,000	内蔵ストレージ接続用カード(OCPタイプ)(PRAID CP400) インターフェース: SFF8643×2 搭載位置: OCPスロット データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3FAU	●																																					
I	33	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500)	PY-SR3FB	×	済	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●★1	●★1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S	V6 V7 V8 注4	90,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP500)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.1 RAIDレベル: 0/1/1+0/5/5+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの搭系図を参照ください。
			PYBSR3FB	●		×		×	×	×	×	×							×		×	×																			
			PYBSR3FBL	●		●		●	●	●	●	●						×	●	×	●★1	●★1																			
I	261	SASアレイコントローラカード (PRAID CM500)	PY-SR3G1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	8R 8R 7R ★1	15S ★2	×	354,000	システムボード上の専用RAIDモジュールスロットに挿入する、内蔵ストレージ/Flash モジュール接続用カード(PRAID CM500)(自己暗号化機能対応) 6ポートをシャーシ前面に接続、2ポートをサーバノード内部M.2 Flash モジュールスロットに接続 インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.1 RAIDレベル: 0/1/1+0(ホットスペア可) ★1) RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート ★2) SLES 15SP2以降サポート ※M.2 Flash モジュールのアレイ接続不可
			PYBSR3G1	●																																					
I	350	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600)	PY-SR4FA	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	8R 8R ★1	15S ★2	V7 注4	520,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP600)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8654×1 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(8×1) ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) RHEL8.6以降サポート ★2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4FAL	●																																					
I	45	SASアレイコントローラカード (OCPタイプ)	PY-SR3C42U	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S	V7 V8 注4	713,000	内蔵ストレージ接続用カード(OCPタイプ)(PRAID EP420) インターフェース: SFF8643×2 搭載位置: OCPスロット データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3C42U	●																																					
I	104	SASアレイコントローラカード	PY-SR3CS2	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	●	●	×	●★1	●★1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R ★3 ★2	15S 12S	V6 V7 V8 注4	140,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP520)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの搭系図を参照ください。 ★2) RHEL7.6以降サポート ★3) SLES 12SP2以降サポート
			PYBSR3CS2	●		×		×	×	×	×	×		×	×			×			×	×																			
			PYBSR3CS2L	●		●	×	●	●	●	●	●		●	●			●		×	●★1	●★1																			
I	60	SASアレイコントローラカード	PY-SR3CS4	×	済	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●★1	●★1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R ★3 ★2	15S 12S	V6 V7 V8 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP540)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8643×4 データ転送速度: SAS 12Gbps/デバイスポート数: 16(4×4)、 データ転送速度: PCIe 8Gbps/デバイスポート数: 4 キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの搭系図を参照ください。 ★2) RHEL7.6以降サポート ★3) SLES 12SP2以降サポート
			PYBSR3CS4	●										×	×					●		×	×																			
			PYBSR3CS4L	●			×							●	●					×		●★1	●★1																			
I	105	SASアレイコントローラカード	PY-SR3CS5	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	8R 8R 7R ★1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP540)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8643×4 データ転送速度: SAS 12Gbps/デバイスポート数: 16(4×4)、 データ転送速度: PCIe 8Gbps/デバイスポート数: 4 キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) RHEL7.6以降サポート ★2) SLES 12SP4以降サポート
			PYBSR3CS5L	●																×																						
I	226	SASアレイコントローラカード	PYBSR3CS6L	●	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R ★1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP540、PCIeSSD用) インターフェース: SFF8643×4 データ転送速度: SAS 12Gbps/デバイスポート数: 16(4×4)、 データ転送速度: PCIe 8Gbps/デバイスポート数: 4 キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) RHEL7.6以降サポート
I	106	SASアレイコントローラカード	PY-SR3CS8	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	×	●★1	●★1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R ★2	15S 12S	V8 V7 V6 注4	673,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP580)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8643×4 データ転送速度: SAS 12Gbps/デバイスポート数: 16(4×4)、 データ転送速度: PCIe 8Gbps/デバイスポート数: 4 キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン-接続時の注意については留意事項ページを参照 ★1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの搭系図を参照ください。 ★2) RHEL7.6以降サポート
			PYBSR3CS8	●		×		×	×	×	×	×		×	×			×			×	×																			
			PYBSR3CS8L	●		●	×	●	●	●	●	●		●	●			●		×	●★1	●★1																			

[適用機種欄] ●: 適用可、T: タワーベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、－: 本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、－: 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2540 M7	RX2540 M6	RX4770 M7	RX4770 M6	CX2570 M6	CX2560 M6	CX2550 M6	CX2580 M6	CX2570 M7	CX2560 M7	CX2550 M7	CX2580 M7	WS2025	WS2019D	WS2022E	WS2022S	WS1935	WS1935D	WS1935E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																					注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注3	注3	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
I: オプションカード関連																																
I	227	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C59L	●	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	673,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP580i、PCIe5SSD用) インターフェース: SFF8643×4 データ転送速度: SAS 12Gbps/デバイスポート数: 16(4×4)、 データ転送速度: PCIe 8Gbps/デバイスポート数: 4 キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL7.6以降サポート
I	352	SASアレイコントローラカード (PRAID EP940i)	PY-SR4C83	×	済	●	×	●	●	●	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6 注4	595,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP940i)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8654×1 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(8×1) キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの検系図を参照ください。
			PYBSR4C83	●			×		×	×	×	×		×			×		×		×		×	×									
			PYBSR4C83L	●			●		●	●	●	●		●			●				●	×	●										
I	262	SASアレイコントローラカード (PRAID EP880i)	PY-SR4C8	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6 注4	832,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP880i)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8654×2 データ転送速度: SAS 12Gbps/デバイスポート数: 16(8×2)、 データ転送速度: PCIe 16Gbps/デバイスポート数: 16(8×2) キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの検系図を参照ください。
			PYBSR4C8	●			×		×	×	×	×	×	×			×		×		×		×	×									
			PYBSR4C8L	●			●	×	●	●	●	●	●		●	●					●	×	●										
I	263	SASアレイコントローラカード (PRAID EP880i、PCIe5SSD用)	PYBSR4C82	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S	V8 V7 V6 注4	832,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP880i、PCIe5SSD用) インターフェース: SFF8654×2 データ転送速度: SAS 12Gbps/デバイスポート数: 16(8×2)、 データ転送速度: PCIe 16Gbps/デバイスポート数: 16(8×2) キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR4C82L	●				●	●	●	●	●																					
I	112	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1	×	済	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	392,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3252-8i) インターフェース: SFF8654×1 データ転送速度: SAS 24Gbps デバイスポート数: 8(8×1) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4MA1L	●																													
I	113	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3254-8i) インターフェース: SFF8654×1 データ転送速度: SAS 24Gbps デバイスポート数: 8(8×1) キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4MA2L	●																													
I	114	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S *2	V8 V7 注4	673,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3258-16i) インターフェース: SFF8654×2 データ転送速度: SAS 24Gbps デバイスポート数: 16(8×2) キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4MA3L	●																													
I	59	SASアレイコントローラカード ※2024年3月29日販売終息予定	PY-SR3C5E	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *2	15S 12S *3	V8 V7 V6 注4	515,000	JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用カード(PRAID EP540x)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8644×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ: JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)、SASケーブル、内蔵ストレージ *1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの検系図を参照ください。 *2) RHEL7.4以降サポート *3) SLES 12SP3以降サポート
			PYBSR3C5E	●				×										×	×														
			PYBSR3C5EL	●				●										● *1	● *1														
I	264	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680x)	PY-SR4C6E	×	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	● *2	● *2	●	●	●	●	×	×	●	×	9R 8R 7R *1	15S *2	V8 V7 V6 注4	998,000	JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用カード(PRAID EP680x)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8644×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ: JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)、SASケーブル、内蔵ストレージ *1) RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート *3) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの検系図を参照ください。
			PYBSR4C6E	●				×	×																								
			PYBSR4C6EL	●				●	●												● *3	● *3											
I	54	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR13	×	済	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C55/PYBSR3C55L/ PY-SR3C58/PYBSR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C63/PYBSR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR3C5E/ PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL]
I	50	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR132	●	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52/PYBSR3C52L/PYBSR3C54/PYBSR3C54L/PYBSR3C55L/PYBSR3C58/PYBSR3C58L/PYBSR4C63L/ PYBSR4C63/PYBSR4C6/PYBSR4C6L/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL]
I	265	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR14	×	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C55/PYBSR3C55L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/ PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL]
			PYBFBR14	●																													
I	266	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR15	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52L/PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C63L/PYBSR4C6L]
I	51	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR133	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52L/PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C63L/PYBSR4C6L]
I	14	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR135	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C55/PYBSR3C55L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C63/ PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR3C5E/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL]
			PYBFBR135	●																													
I	153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C55/PYBSR3C55L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/ PYBSR4C6L]
			PYBFBR19	●																													
I	267	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR16	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/ PYBSR4C6L]
			PYBFBR16	●																													
I	149	フラッシュバックアップユニット	PY-FBM01	×	済	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
I	150	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM011	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L/PYBSR4MA3L]
I	151	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM012	●	済	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L/PYBSR4MA3L]
I	152	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM013	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラ搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] -SASアレイコントローラカード[PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L/PYBSR4MA3L]

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | | 適用接続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット装状時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドOSC	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2540 M4	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2570 M6	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2570 M6	CX2580 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	CX2570 M7	CX2580 M7	適用OS 注1注2	WS2012 R2 注2 注5	WS2012 R2 注2	WS2012 R2 注2 注5	WS2016 注5	WS2016 注5	WS2019 注5	WS2019 注5	WS2022 注5	WS2022 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
1:オプションカード関連																																									
1	335	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC441	×	済	×	×	●	●	● ×1	● ×5	●	●	×	×	×	×	×	×	● ×5	× ● ×4	× ● ×4	● ● ×4	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R 7R ×2	15S ×3	V8 V7 注4	680,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC441]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC441]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC441L]：Low Profile 機能：Fabric 物品名：Emulex LPe36000-M64 *1）Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *3）SLES 15SP1/SP2サポート *4）PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの梱系図を参照ください。 *5）Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBFC441	●				×	×												×		×																		
			PYBFC441L	●				●	●	●	●									●	● ×4	● ×4	● ×4																		
1	336	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC442	×	済	×	×	●	●	● ×1	● ×5	●	●	×	×	×	×	×	×	● ×5	× ● ×4	× ● ×4	● ● ×4	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R 7R ×2	15S ×3	V8 V7 注4	1,100,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC442]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC442]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC442L]：Low Profile 機能：Fabric 物品名：Emulex LPe36002-M64 *1）Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *3）SLES 15SP1/SP2サポート *4）PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はサーバの梱系図を参照ください。 *5）Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBFC442	●				×	×												×		×																		
			PYBFC442L	●				●	●	●	●									●	● ×4	● ×4	● ×4																		
1	243	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA284U	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	× ●	● ●	● ●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R ×1	15S ×2	V8 V7 注4	87,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Broadcom N41T OCPv3 *1）RHEL8.5-8.7、RHEL9.0-9.2サポート *2）SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA284U	●																																					
1	235	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA284U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ●	× ×	● ●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R ×1	15S ×2	V8 V7 注4	87,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Broadcom N41T OCPv3 *1）RHEL8.5-8.7、RHEL9.0-9.2サポート *2）SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA284U2	●																																					
1	96	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA274U	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	× ●	● ●	● ●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	106,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel I350-T4 OCPv3 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2サポート
			PYBLA274U	●																																					
1	270	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA274U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ●	× ×	● ●	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V7 V6 注4	106,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel I350-T4 OCPv3 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2サポート
			PYBLA274U2	●																																					
1	271	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4)	PY-LA344U	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	× ●	● ●	● ●	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R ×1	15S ×2	V8 V7 注4	515,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-T4L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1）RHEL8.6-8.7、RHEL9.0-9.1サポート *2）SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA344U	●																																					
1	272	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4)	PY-LA344U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ●	× ×	● ●	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R ×1	15S ×2	V8 V7 注4	515,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-T4L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1）RHEL8.6-8.7、RHEL9.0-9.1サポート *2）SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA344U2	●																																					
1	130	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA3K2U	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	× ●	× ● ×3	● ● ×3	×	×	● ×3	● ×3	● ×3	×	×	×	×	9R 8R ×1	15S ×2	V8 V7 注4	360,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Broadcom N210TP OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1）RHEL8.5-8.7、RHEL9.0-9.2サポート *2）SLES 15SP3-SP4サポート *3）OSインストールオプションとの同時手配不可
			PYBLA3K2U	●																																					
1	97	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA342U	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	× ●	● ●	● ●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	322,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-T2L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2サポート
			PYBLA342U	●																																					
1	273	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA342U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ●	× ×	● ●	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	322,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-T2L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2サポート
			PYBLA342U2	●																																					
1	274	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	PY-LA354U	×	済	×	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	× ●	● ●	● ●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	470,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-DA4 OCPv3 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA354U	●																																					
1	275	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	PY-LA354U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ●	× ×	● ●	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	470,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-DA4 OCPv3 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA354U2	●																																					
1	72	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA3J2U	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ●	● ● ×3	● ● ×3	×	×	● ×3	● ×3	● ×3	×	×	×	×	9R 8R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	351,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Broadcom N210P OCPv3 *1）RHEL8.5-8.7、RHEL9.0-9.2サポート *2）SLES 15SP3-SP4サポート *3）OSインストールオプションとの同時手配不可 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3J2U	●																																					
1	276	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U	×	済	×	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	× ●	● ●	● ●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	293,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-DA2 OCPv3 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA352U	●																																					
1	278	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ●	× ×	● ●	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	293,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 物品名：Intel X710-DA2 OCPv3 *1）RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *2）SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA352U2	●																																					
1	322	ポート拡張オプション(25GBASE×4)	PY-LA404U	×	済	×	×	●	×	●	● ×3	×	●	×	×	×	×	×	×	● ●	× ×	● ●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R ×1	15S ×2	V8 V7 V6 注4	700,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 物品名：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 *1）RHEL7.9、RHEL8.4以降、RHEL9.0以降サポート *2）SLES 15SP3-SP4サポート *3）周囲温度30℃以下または25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS56/PYBSFPS56]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA404U	●																																					

[適用機種欄] ●: 適用可、T: タワーベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、－: 本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、－: 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドOEC	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M5	RX2530 M7	RX2540 M5	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M1	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2550 M6	TX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2	WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS19D	WS19E	SL19D	SL19E	SL15SP5	SL15SP6	WS16D	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5		注2 注5	注2	注2 注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4			注1	
1:オプションカード関連																																												
1	323	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	PY-LA404U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R +1	15S +2	V8 V7 注4	700,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE×4 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: RDMA 物品名: Intel E810-XXVDA4 OCPv3 *1): RHEL8.6以降、RHEL9.0以降サポート *2): SLES 15SP4サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS56/PYBSFPS56]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA404U2	●																																								
1	198	ポート拡張オプション (25GBASE×2) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-LA3E23U	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	9R 8R 7R +1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	401,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 物品名: Intel XXV710-DA2 OCP *1): RHEL7.4以降サポート ※10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14]、または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E23U	●																																								
1	277	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	PY-LA402U	×	済	×	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R +1	15S +2	V8 V7 V6 注4	315,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: RDMA 物品名: Intel E810-XXVDA2 OCPv3 *1): RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *2): SLES 15SP2以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS56/PYBSFPS56]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402U	●																																								
1	321	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	PY-LA402U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R 7R +1	15S +2	V8 V7 注4	315,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: RDMA 物品名: Intel E810-XXVDA2 OCPv3 *1): RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *2): SLES 15SP2以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS56/PYBSFPS56]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402U2	●																																								
1	279	ポート拡張オプション (25GBASE×2) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-LA3F2U	×	済	×	×	●	×	● *3	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R +1	15S +2	V8 V7 V6 注4	98,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: RDMA 物品名: Mellanox MCX4621A-ACAB OCPv3 *1): RHEL8.2~8.6、RHEL9.0サポート *2): SLES 15SP2サポート *3): DAC(Direct Attach Cable)のみサポート、光モジュール[PY-SFPS22/PY-SFPS14/PYBSFPS14/PY-SFPS15/PYBSFPS15]の手配不可 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]、 または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3F2U	●																																								
1	280	ポート拡張オプション (25GBASE×2) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-LA3F2U2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R +1	15S +2	V8 V7 V6 注4	490,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: RDMA 物品名: Mellanox MCX4621A-ACAB OCPv3 *1): RHEL8.2~8.6、RHEL9.0サポート *2): SLES 15SP2サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14]、 または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3F2U2	●																																								
1	288	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	PY-LA432U	×	済	×	×	●	×	●	● *3	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R +1	15S +2	V8 V7 V6 注4	751,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 100GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 物品名: Intel E810-CQDA2 OCPv3 *1): RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *2): SLES 15SP2以降サポート *3): 周囲温度30℃以下または25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※100GBASE-SR4 QSFP28[1pack.][PY-SFPS54/PYBSFPS54]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA432U	●																																								
1	324	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	PY-LA432U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R 7R +1	15S +2	V8 V7 注4	751,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 100GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 物品名: Intel E810-CQDA2 OCPv3 *1): RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *2): SLES 15SP2サポート ※100GBASE-SR4 QSFP28[1pack.][PY-SFPS54/PYBSFPS54]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA432U2	●																																								
1	281	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	PY-LA412U	×	済	×	×	●	×	×	● *3	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R +1	15S +2	V8 V7 V6 注4	1,364,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 100GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 物品名: Mellanox MCX623436AN-CDAB OCPv3 *1): RHEL8.2~8.6、RHEL9.0サポート *2): SLES 15SP2サポート *3): 周囲温度30℃以下または25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※100GBASE-SR4 QSFP28[PY-SFPS18/PYBSFPS18]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA412U	●																																								
1	289	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	PY-LA412U2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R +1	15S +2	V8 V7 注4	1,364,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 100GBASE×2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 物品名: Mellanox MCX623436AN-CDAB OCPv3 *1): RHEL8.6、RHEL9.0サポート *2): SLES 15SP4サポート ※100GBASE-SR4 QSFP28[PY-SFPS18/PYBSFPS18]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA412U2	●																																								
1	147	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S 12S	V7 V6 注4	29,000	インターフェース: 1000BASE-T×1 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA201]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA201]: Full Height 機能: AFT/ALB 物品名: Intel I210-T1
			PYBLA201	●																																								
1	244	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA284	×	済	●	×	●	●	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	●	●	●	● *5	● *4	● *4	● *4	● *4	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R +2	15S *3	V8 V7 注4	90,000	インターフェース: 1000BASE-T×4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA284]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA284]: Full Height ブラケットサイズ[PYBLA284L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 物品名: Broadcom BCM5719-4P *1): Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2): RHEL8.5~8.7、RHEL9.0~9.2サポート *3): SLES 15SP3~SP4サポート *4): PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はきサーバの樹系図を参照ください。 *5): Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBLA284	●			×		×	×											×			×	×	×	×																	
			PYBLA284L	●			●		●	●	●	●						×	●	×	●	● *4	● *4	● *4	● *4																				
1	124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	●	●	● *3	● *1	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6 注4	110,000	インターフェース: 1000BASE-T×4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264]: Full Height ブラケットサイズ[PYBLA264L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 物品名: Intel I350-T4 *1): Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2): PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はきサーバの樹系図を参照ください。 *3): Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要
			PYBLA264	●			×		×	×					×	×					×			×	×	×	×																	
			PYBLA264L	●			●	×	●	●	●	●			●	●			●	×	●	● *2	● *2	● *2	● *2																				
1	125	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 7R	15S 12S	V8 V7 V6 注4	54,000	インターフェース: 1000BASE-T×2 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262]: Full Height ブラケットサイズ[PYBLA262L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 物品名: Intel I350-T2
			PYBLA262	●		×															×																							
			PYBLA262L	●		●	×											×	●	×																								
1	326	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3K2	×	済	●	×	●	●	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	●	●	● *5	● *4	● *4	● *4	● *4	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R +2	15S *3	V8 V7 注4	371,000	インターフェース: 10GBASE-T×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3K2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3K2]: Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3K2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 物品名: Broadcom P210TP 接続ケーブル: カテゴリ6a以上 *1): Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2): RHEL8.5~8.7、RHEL9.0~9.2サポート *3): SLES 15SP3~SP4サポート *4): PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細はきサーバの樹系図を参照ください。 *5): Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBLA3K2	●			×		×	×											×																							
			PYBLA3K2L	●			●		●	●	●	●							●	×	●	● *4	● *4	● *4	● *4																				

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2570 M4	CX2580 M6	CX2580 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2580 M6	CX2580 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022 注1注2注5	WS2022E 注1注2	WS2022S 注1注2注5	WS2019 注5	WS2016 注5	WS2012R2	WS2012 注5	SL15SP6 注5	SL15SP5 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
1:オプションカード関連																																								
1	11	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3E4	×	済	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	133,000	インターフェース：10GBASE-T × 4 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E4]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E4]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3E4L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Intel X710-T4 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL7.4以降サポート
			PYBLA3E4	●																																				
			PYBLA3E4L	●			×									×																								
1	283	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA344	×	済	●	●	●	●	● *1	● *5	×	●	×	●	×	●	●	● *5	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *4 7R *3	15S 12S	V8 V7 V6 注4	531,000	インターフェース：10GBASE-T × 4 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA344]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA344]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA344L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Intel X710-T4L 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *4) SLES 15SP2サポート *5) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBLA344	●		×		×	×							×			×		×	×	×	×																
			PYBLA344L	●		●	×	●	●	●	●				●			●	×	● *2	● *2	● *2	● *2																	
1	18	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3D2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	71,000	インターフェース：10GBASE-T × 2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3D2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3D2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3D2L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Intel X550-T2 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL7.9以降サポート
			PYBLA3D2	●																																				
			PYBLA3D2L	●			×									×																								
1	93	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA342	×	済	●	●	●	●	● *1	● *5	●	●	×	●	●	×	×	●	● *5	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *4 7R *3	15S 12S	V8 V7 V6 注4	333,000	インターフェース：10GBASE-T × 2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA342]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA342]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA342L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Intel X710-T2L 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL7.9、RHEL8.2以降サポート *4) SLES 15SP2以降サポート *5) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBLA342	●		×		×	×					×	×				×		×	×	×	×																
			PYBLA342L	●		●	×	●	●	●	●			●	●				●	×	● *2	● *2	● *2	● *2																
1	203	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3J2	×	済	●	×	●	●	● *1	● *5	●	●	×	×	×	×	×	●	●	● *4	● *4	● *4	● *4	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	9R 8R *3 *2	15S 12S	V8 V7 V6 注4	362,000	インターフェース：10GBASE × 2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3J2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3J2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3J2L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Broadcom P210P *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) RHEL8.5-8.7、RHEL9.0-9.2サポート *3) SLES 15SP3-SP4サポート *4) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *5) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/10BASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3J2	●		×		×	×										×		×	×	×	×																
			PYBLA3J2L	●		● *5		●	●	●	●								●	×	● *4	● *4	● *4	● *4																
1	22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	×	済	×	●	●	●	● *1	● *4	●	●	●	×	●	×	●	●	● *4	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *3	15S 12S	V8 V7 V6 注4	484,000	インターフェース：10GBASE × 4 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C4]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C4]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3C4L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Intel X710-DA4 *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL7.2以降サポート *4) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/10BASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C4	●				×	×					×					×		×	×	×	×																
			PYBLA3C4L	●			×	●	●	●	●				×	●			×	×	● *2	● *2	● *2	● *2																
1	19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	×	済	●	●	●	●	● *1	● *3	●	●	●	●	●	×	●	●	● *3	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6 注4	302,000	インターフェース：10GBASE × 2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3C2L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Intel X710-DA2 *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *3) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/10BASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C2	●		×		×	×					×	×				×		×	×	×	×																
			PYBLA3C2L	●		●	×	●	●	●	●				●	●	×		●	×	● *2	● *2	● *2	● *2																
1	325	Quad port LANカード(25GBASE)	PY-LA404	×	済	×	×	●	● *3	●	● *3	●	● *4	×	×	×	×	×	×	●	● *4	×	×	● *5	● *5	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	9R 8R *2 7R *1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	721,000	インターフェース：25GBASE × 4 ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ[PY-LA404]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA404]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA404L]：Low Profile 機能：RDMA 物品品：Intel E810-XXVDA4 *1) RHEL7.9、RHEL8.4以降、RHEL9.0以降サポート *2) SLES 15SP2-SP3サポート *3) 周囲温度30℃以下または25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *4) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS56/PYBSFPS56]、または10GBASE-SR/10BASE-SR SFP+[PY-SFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA404	●			×	×	×	×	×									×			×	×																
			PYBLA404L	●			●	● *3	●	● *3	●	×								● *4			● *5	● *5																
1	201	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E23	×	済	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *1	15S 12S	V8 V7 V6 注4	104,000	インターフェース：25GBASE × 2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E23]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E23]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3E23L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 物品品：Intel XXV710-DA2 *1) RHEL7.4以降サポート ※10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/10BASE-SR SFP+[PY-SFPS14]、または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E23	●																																				
			PYBLA3E23L	●			×																																	
1	206	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA402	×	済	●	×	●	●	● *1		●	●	×	●	●	×	×	●	● *5	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *3	15S *4 12S	V8 V7 V6 注4	324,000	インターフェース：25GBASE × 2 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-LA402]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA402]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA402L]：Low Profile 機能：RDMA 物品品：Intel E810-XXVDA2 *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *4) SLES 15SP2サポート *5) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード/PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS56/PYBSFPS56]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402	●		×		×	×						×	×			×		×	×	×	×																
			PYBLA402L	●		●		●	●	●					●	●			●	×	● *2	● *2	● *2	● *2																
1	200	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E22	×	済	●	●	●	●	×	● *1 *4	×	●	×	●	●	×	●	●	●	× *2	● *2	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *3	15S 12S	V8 V7 V6 注4	504,000	インターフェース：25GBASE × 2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E22]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E22]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3E22L]：Low Profile 機能：RDMA 物品品：Mellanox MCX4121A-ACAT *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL7.3-7.9、RHEL8.0-8.6、RHEL9.0サポート *4) DAC(Direct Attach Cable)のみサポート、光モジュール[PY-SFPS22/PY-SFPS14/PYBSFPS14/PY-SFPS15/PYBSFPS15]の手配不可 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/10BASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]、 または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E22	●		×		×							×				×		×	×																		
			PYBLA3E22L	●		●	×	●			● *4				●		×		●	×	● *2	● *2																		
1	207	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA432	×	済	×	●	● *5	● *6	● *1 *5	● *6	●	● *7	×	●	●	×	×	×	● *7	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R *3	15S *4 12S	V8 V7 V6 注4	774,000	インターフェース：100GBASE × 2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ[PY-LA432]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA432]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA432L]：Low Profile 機能：RDMA 物品品：Intel E810-CQDA2 *1) Low Profileは標準で搭載可能、Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカード[PYBPRE845/PYBPRE846]適用が必要 *2) PCIe(×16) ライザーカードの別時手配必須、詳細はをサーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *4) SLES 15SP2サポート *5) DAC(Direct Attach Cable)のみサポート、光モジュール[PY-SFPS54/PYBSFPS54]の手配不可 *6) 周囲温度30℃以下または25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *7) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※サポートするケーブルについては、下記URLのマニュアル参照。 富士ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA432	●			×	×	×	×					×	×					×	×	×	×																
			PYBLA432L	●			×	● *5	● *6	● *5	● *6		×		●	●				● *7	● *2	● *2	● *2	● *2																

[適用機種欄] ●: 適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイドSPEC	提供時期	RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M1	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX1330 M7	TX2550 M6	TX2560 M7	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	WS2025	WS2019D	WS2019S	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2012R2S	WS2012R2D	SLES15SP5	SLES15SP6	RHEL9.5	RHEL9.6	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																																																			※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
							注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5																																						
I:オプションカード関連																																																		
I	84	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA412		×	済	×	●	●	● ★4	×	● ★4	● ★5	×	●	●	×	×	×	● ★5	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R ★2	1SS ★3	V8 V7 V6 注4	1,408,000	インターフェース: 100GBASE × 2 ホストバス: PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ[PY-LA412]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA412]: Full Height ブラケットサイズ[PYBLA412L]: Low Profile 機能: ROMA 物品名: Mellanox MCX623106AN-CDAT ★1) PCIe(× 16) ライザーカードの別時手配必須。詳細はきサーバの機系図を参照ください。 ★2) RHEL7.9、RHEL8.2-8.6、RHEL9.0サポート ★3) SLES 15SP2サポート。 ★4) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ★5) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※100GBASE-SR4 QSFP28[PY-SFPS18/PYBSFPS18]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「100GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA412		●			×	×		×				×	×				×	×	×	×	×																										
			PYBLA412L		●			×	● ★4	●	● ★4		×		● ★5	●				● ★5	● ★1	● ★1	● ★1	● ★1																										
I	61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22		×	済	●	ー	●	●	●	●	●	●	ー	ー	●	ー	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	153,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6) Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L] Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA3J2/PYBLA3J2/PYBLA3J2L] Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L] ポート拡張オプション(10GBASE × 4)[PY-LA354U2/PYBLA354U2] ポート拡張オプション(10GBASE × 2)[PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352U2/PYBLA352U2/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U] ポート拡張オプション(25GBASE × 2)[PY-LA3E23U/PYBLA3E23U/PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLL05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能
			PYBSFPS22		●			×													×	×		×																										
I	71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	230,000	Quad port LANカード[10GBASE][PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L] Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA3J2/PYBLA3J2/PYBLA3J2L] Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L] ポート拡張オプション(10GBASE × 4)[PY-LA354U2/PYBLA354U2] ポート拡張オプション(10GBASE × 2)[PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352U2/PYBLA352U2/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U] ポート拡張オプション(25GBASE × 2)[PY-LA3E23U/PYBLA3E23U/PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]接続用 PY-SFPS14のみQuad port LANカード[25GBASE][PY-LA404/PYBLA404]接続用 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLL05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能
			PYBSFPS14		●																																												
I	205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15		×	済	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	190,000	Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L] ポート拡張オプション(25GBASE × 2)[PY-LA3E23U/PYBLA3E23U/PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)
			PYBSFPS15		●																																												
I	204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20		×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L] ポート拡張オプション(25GBASE × 2)[PY-LA3E23U/PYBLA3E23U/PY-LA3F2U/PYBLA3F2U] 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能
			PYBSFPS20		●																																												
I	53	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56		×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	190,000	Quad port LANカード[25GBASE][PY-LA404/PYBLA404L] Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA402/PYBLA402/PYBLA402L] ポート拡張オプション(25GBASE × 4)[PY-LA404U/PYBLA404U/PY-LA404U2/PYBLA404U2] ポート拡張オプション(25GBASE × 2)[PY-LA402U/PYBLA402U/PY-LA402U2/PYBLA402U2]接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能
			PYBSFPS56		●																																												
I	208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18		×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	530,000	LANカード[100GBASE][PY-LA412/PYBLA412/PYBLA412L] ポート拡張オプション(100GBASE × 2)[PY-LA412U/PYBLA412U]接続用 100GBASE-SR4接続用 マルチモード光ケーブル(CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50)が使用可能 PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)
			PYBSFPS18		●																																												
I	284	100GBASE-SR4 QSFP28(1pack)	PY-SFPS54		×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	240,000	Dual port LANカード[100GBASE][PY-LA432/PYBLA432/PYBLA432L] ポート拡張オプション(100GBASE × 2)[PY-LA432U/PYBLA432U/PY-LA432U2/PYBLA432U2]接続用 100GBASE-SR4接続用 マルチモード光ケーブル(CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50)が使用可能 PYBSFPS54は非実装(添付品扱い)
			PYBSFPS54		●																																												
I	70	1000BASE-T SFP	PY-SFPC02		×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	61,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 100BASE-T対応SFPモジュール (必須ハード)イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6), ツイストペアケーブル
I	52	1000BASE-SX SFP	PY-SFPS03		×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	77,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 100BASE-SX用SFPモジュール (必須ハード)イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6), マルチモードファイバチャネルケーブル
I	57	40G Twinaxケーブル	2m	PY-CBW002	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,000 95,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFPケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「100GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」 ※[PY-CBW005]を使用する際にはイーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)にファームウェア版数V02.00/V00.09以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび 100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」参照
			5m	PY-CBW005																																													
I	37	Twinaxケーブル	2m	PY-CBN002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000 47,000 63,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6), Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L],Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L/ PY-LA3J2/PYBLA3J2/PYBLA3J2L],Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L], ポート拡張オプション(10GBASE × 4)[PY-LA354U/PYBLA354U/PY-LA354U2/PYBLA354U2], ポート拡張オプション(10GBASE × 2)[WPY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352U2/PYBLA352U2/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U], ポート拡張オプション(25GBASE × 2)[PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「100GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」 ※10m[PY-CBN010]はQuad port LANカード[10GBASE][PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L],Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C2/PYBLA3C2/ PYBLA3C2L/PY-LA3J2/PYBLA3J2/PYBLA3J2L],Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L], ポート拡張オプション(10GBASE × 4)[PY-LA354U/PYBLA354U/PY-LA354U2/PYBLA354U2], ポート拡張オプション(10GBASE × 2)[PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352U2/PYBLA352U2/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U], ポート拡張オプション(25GBASE × 2)[PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]サポート不可
			5m	PY-CBN005			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー																		

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット選択時のみ適用可、R : ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2540 M4	RX2530 M7	RX2530 M6	RX2540 M7	RX2540 M6	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2570 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M7	TX1330 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	適用OS 対応OS WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025	WS19	WS19E	WS16	WS16E	SLES15	SLES15SP6	SLES15SP7	SLES15SP8	WS19SE	WS16SE	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5			注5	注5	注5			注3	注3	注4	注1	
1:オプションカード関連																																													
1	123	Dual port 35 HCAカード(200Gbps)	PY-HC402	×	済	×	×	●	● *2	● *1	● *2	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *5 *6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R *3	15S *4	×	680,000	InfiniBandカード インターフェース：2000bps(HDR) データ転送速度：25.0GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 部品番：MCX653106A-HDAT ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height *1) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *2) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) RHEL8.2~8.7、RHEL9.0~9.1サポート *4) SLES 15SP2サポート *5) 水冷モデルのみ適用可能 *6) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBHC402		●																																								
1	115	35 HCAカード(400Gbps)	PY-HC541	×	済	×	×	×	● *1	×	● *1	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	● *4	● *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R *2	15S *3	×	730,000	InfiniBandカード インターフェース：400Gbps(NDR) データ転送速度：50.0GB/s デバイスポート数：1(OSFインターフェース) ホストバス：PCI Express5.0(x16) 部品番：MCX75310AAS-NEAT ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height *1) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *2) RHEL8.6、RHEL9.0サポート *3) SLES 15SP4サポート *4) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBHC541		●																																								
1	315	グラフィックスカード (NVIDIA T400)	PY-VG4T1L	×	済	×	×	● *1	× *1 *3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *2	×	×	16,500	VRAM容量：2GB インターフェース：Mini DisplayPort×3ポート ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Low Profile ※VGAポート装置内蔵との同時使用不可 *1) 増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可 *2) RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *3) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。
			PYBVG4T1L		●																																								
1	68	グラフィックスカード (NVIDIA T400)	PY-VG4T2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	● *3 *4 *5 *6 *7	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S 12S *2	×	36,000	VRAM容量：4GB インターフェース：Mini DisplayPort×3ポート ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Full Height *1) RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *2) SLES 15SP1/SP2/SP3サポート *3) VGAポート(装置内蔵)との同時使用不可 *4) 増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可 *5) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *6) PCIe(×16) フルハイトライザーカード/PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要 *7) Mini DisplayPortは非サポート
			PYBVG4T2		●																																								
1	69	グラフィックスカード (NVIDIA T400)	PY-VG4T2L	×	済	●	×	● *1 *2	● *2 *7	● *1 *2 *8	● *1 *2 *7	● *1 *3	● *1 *2 *7	×	×	×	×	×	●	● *1 *2 *7	×	×	×	●	●	×	●	●	● *12	● *12	×	×	×	×	9R 8R 7R *4	15S *5	×	36,000	VRAM容量：4GB インターフェース：Mini DisplayPort×3ポート ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Low Profile *1) VGAポート(装置内蔵)との同時使用不可 *2) 増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可 *3) Optane PMemと同時搭載はできません。 *4) RHEL7.9(RX1330 M5/RX2530 M7/RX2540 M7/RX4770M7/TX1320 M5/TX2550 M7搭載時はRHEL7は非サポート)、 RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *5) SLES 15SP1/SP2/SP3サポート *6) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 *7) Mini DisplayPortは非サポート *8) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。
			PYBVG4T2L		●																																								
1	109	グラフィックスカード (NVIDIA RTX A4500)	PY-VG4A7	×	済	×	● *2	×	×	● *1 *2 *6	● *3 *8 *11	● *3 *4 *11	● *2 *11 *6	×	×	×	×	×	●	● *2 *9 *10 *11	×	×	×	●	●	×	×	● *12	● *12	×	×	×	×	9R 8R 7R *7	×	×	520,000	コア数：7168CUDAコア メモリ容量：20GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×4ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：Full Height ※VGAポート装置内蔵との同時使用不可 *1) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能 *4) Optane PMemと同時搭載はできません。 *5) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *6) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *7) RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *8) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *9) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *10) PCIe(×16) フルハイトライザーカード/PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要 *11) DisplayPortは非サポート *12) RX2540 M7/RX4770 M7/TX2550 M7搭載時は非サポート
			PYBVG4A7		●																																								
1	395	グラフィックスカード (NVIDIA RTX 6000)	PY-VG4L3	×	済	×	×	×	×	● *1 *2 *3 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R *5	×	注4 *6	2,600,000	コア数：18,176CUDAコア メモリ容量：48GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×4ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：Full Height ※VGAポート装置内蔵との同時使用不可 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *2) VDI機能未サポート *3) DisplayPortは未サポート *4) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) RHEL8.8、RHEL9.2サポート *6) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
			PYBVG4L3		●																																								
1	24	グラフィックスカード (NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2	×	済	×	● *5	×	×	● *1 *5 *12	● *3 *13 *14	● *3 *6 *7 *8 *12	● *3 *5 *14	× *4	×	×	×	×	●	● *5 *14 *15 *16	×	×	×	●	●	×	×	● *5	●	×	×	×	×	9R 8R *10	×	V7 *11 注4	810,000	コア数：10,752CUDAコア メモリ容量：48GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×4ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：Full Height ※VGAポート装置内蔵との同時使用不可 *1) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能 *3) VDI機能未サポート *4) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *6) 周囲温度27℃以下の環境にてご使用願います。 *7) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。 *8) 周囲温度25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *9) 256GB DIMM(8本枚以下の構成でご使用願います。 *10) Optane PMemと同時搭載はできません。 *11) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html) *12) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *13) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *14) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *15) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *16) PCIe(×16) フルハイトライザーカード/PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBVG4A2		●																																								
1	25	グラフィックスカード (NVIDIA A40)	PY-VG4A1	×	済	×	● *7	×	×	● *1 *5 *13	● *4 *14	● *2 *5 *6 *8 *13	● *2 *5 *4	● *3 *6	×	×	×	×	●	● *4 *15 *16	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	9R 8R *10	×	V8 V7 *11 注4	1,480,000	コア数：10,752CUDAコア メモリ容量：48GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×3ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：Full Height ※DisplayPortは非サポート *1) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能 *3) VDI機能未サポート *4) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) 周囲温度27℃以下の環境にてご使用願います。 *6) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。 *7) 周囲温度25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *8) 256GB DIMM(8本枚以下の構成でご使用願います。 *9) Optane PMemと同時搭載はできません。 *10) RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *11) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html) *12) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *13) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *14) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *15) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *16) PCIe(×16) フルハイトライザーカード/PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBVG4A1		●																																								
1	220	VDI/GPGPUカード (NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L	×	済	×	×	● *1 *2	×	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *3	×	V7 *4 注4	390,000	コア数：2560CUDAコア メモリ容量：16GB GDDR6 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：Low Profile ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *1) 3.5インチストレージベイ×4/2.5インチストレージベイ×8/2.5インチストレージベイ×10構成のみ適用可能 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *4) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/vdi-graphic.html)
			PYBVG3T4L		●																																								
1	110	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2)	PY-VG4A8	×	済	×	● *4	×	×	× *7 *8	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *4 *5 *6	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	9R 8R *2	×	V8 V7 *3 注4	355,000	メモリ容量：16GB GDDR6 ホストバス：PCI Express4.0(x8) ブラケットサイズ：Full Height *1) VDI機能未サポート *2) RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *3) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html) *4) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *6) PCIe(×16) フルハイトライザーカード/PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要 *7) 周囲温度30℃以下またはさらに以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *8) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能
			PYBVG4A8		●																																								

[適用機種欄] ●: 適用可、T: タワーベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、—: 本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、—: 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2550 M6	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	WS2012	WS2012D	WS2012E	WS2012S	WS1645	WS1645D	SLES15 SP1	SLES15 SP2	SLES15 SP3	SLES15 SP4	SLES15 SP5	SLES15 SP6	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注5		注3	注3	注4	注1	
1:オプションカード関連																																										
1	337	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2)	PY-VG4A8L	×	済	×	×	● *6 *7	● *9	● *6 *7	● *9	● *10	● *2 *3 *7	×	×	×	×	×	● *11 *12	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	9R 8R 7R *4	×	V8 V7 *5 注4	355,000	メモリ容量:16GB GDDR6 ホストバス:PCI Express4.0(x8) ブラケットサイズ:Low Profile *1) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能 *2) 周囲温度27℃以下の環境にてご使用願います。 *3) Optane PMemと同時搭載はできません。 *4) RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *5) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html) *6) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *7) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *8) VDI機能未サポート *9) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *10) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 *11) タワーベースユニット×2インチ×8[PY1325T2M]のみ適用可能 *12) TDP 95WのCPUと同時搭載不可 *13) 必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBVG4A8L																																							
1	90	VDI/GPGPUカード (NVIDIA L4)	PY-VG4L1	×	済	×	×	×	×	×	● *2 *3	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *4 *5 *6	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	9R 8R *7	×	V8 *8 注4	730,000	メモリ容量:24GB GDDR6 ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height *1) VDI機能未サポート *2) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 *4) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) PCIe(×16) フルハイトライザーカード:PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要 *6) タワーベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557RIN]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *7) RHEL8.6以降、RHEL9.0以降サポート *8) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
			PYBVG4L1																																							
1	91	VDI/GPGPUカード (NVIDIA L4)	PY-VG4L1L	×	済	×	×	● *1 *3	● *4	● *1 *3	● *4 *5	×	● *2 *9	×	×	×	×	×	● *2 *6 *7	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	9R 8R *8	×	V8 *10 注4	730,000	メモリ容量:24GB GDDR6 ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Low Profile *1) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *2) VDI機能未サポート *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *4) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 *6) タワーベースユニット(2インチ ×8[PYT1325T2M])のみ適用可能 *7) TDP 95WのCPUと同時搭載不可 *8) RHEL8.6以降、RHEL9.0以降サポート *9) 必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *10) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
			PYBVG4L1L																																							
1	318	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A30)	PY-VG4A5	×	済	×	● *2	×	×	● *1 *2 *8	● *7 *9	● *3 *4 *6	● *2	●	×	×	×	×	×	● *2 *10 *11	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	9R 8R 7R *5	×	V8 V7 *8 注4	1,320,000	HBM2メモリ容量:24GB ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height ※VDI機能非サポート *1) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能 *4) Optane PMemと同時搭載はできません。 *5) RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *6) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html) *7) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8、GPU搭載用)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *8) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *9) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *10) タワーベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557RIN]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *11) PCIe(×16) フルハイトライザーカード:PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBVG4A5																																							
1	82	VDI/GPGPUカード (NVIDIA L40)	PY-VG4L2	×	済	×	×	×	×	● *1 *3	● *4 *5	×	● *2 *3 *6	×	×	×	×	×	● *3 *7 *8	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	9R 8R *6	×	V8 *10 注4	2,360,000	メモリ容量:48GB GDDR6 インターフェース:DisplayPort×4ポート ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height ※DisplayPortは非サポート *1) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *2) VDI機能未サポート *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *4) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *5) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *6) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8[PY1477RAT])のみ適用可能 *7) PCIe(×16) フルハイトライザーカード:PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要 *8) タワーベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557RIN]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *9) RHEL8.6以降、RHEL9.0以降サポート *10) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
			PYBVG4L2																																							
1	319	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10	×	済	×	● *2	×	×	● *1 *2 *11	● *10 *12	● *3 *4 *5 *6 *11	● *2	●	×	×	×	×	×	● *2 *13 *14	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	9R 8R 7R *7	1SS *8	V7 *9 注4	5,600,000	GPGPUおよびVDIカード HBM2メモリ容量:80GB GPU数:6912CUDAコア ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height ※VDI機能非サポート *1) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能 *4) 周囲温度27℃以下の環境にてご使用願います。 *5) 256GB DIMM以36枚以下の構成でご使用願います。 *6) Optane PMemと同時搭載はできません。 *7) RHEL7.9、RHEL8.2以降、RHEL9.0以降サポート *8) SLES 15SP2サポート *9) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html) *10) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8、GPU搭載用)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *11) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *12) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *13) タワーベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557RIN]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *14) PCIe(×16) フルハイトライザーカード:PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBGP4A10																																							
1	89	GPUコンピューティングカード (NVIDIA H100)	PY-GP4H11	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	● *6 *7	×	×	×	×	×	×	● *4 *5 *6	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R *6	×	×	8,800,000	GPGPUおよびVDIカード HBM2eメモリ容量:80GB ホストバス:PCI Express5.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height ※VDI機能非サポート *1) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *2) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8[PY1477RAT])のみ適用可能 *4) タワーベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557RIN]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *5) PCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 *6) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *7) ラックベースユニット(2インチHDD/SSD/PCIe SSD×8[PY1477RAT])のみ適用可能 *8) RHEL8.6以降、RHEL9.0以降サポート
			PYBGP4H11																																							
1	320	VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16)	PY-VG4A4	×	済	×	● *3	×	×	● *1 *3 *8	● *9 *10	● *3 *4 *5 *6 *8	● *3 *13	×	×	×	×	×	● *3 *11 *12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V8 V7 *7 注4	920,000	メモリ容量:64GB GDDR6 ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height *1) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(2インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能 *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *4) 周囲温度27℃以下の環境にてご使用願います。 *5) 256GB DIMM以36枚以下の構成でご使用願います。 *6) Optane PMemと同時搭載はできません。 *7) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html) *8) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *9) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8、GPU搭載用)/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *10) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *11) タワーベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×8[PYT2557RIN]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8[PYT2557R2N]/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24[PYT2557RAN]のみ適用可能 *12) PCIe(×16) フルハイトライザーカード:PCIe(×8) フルハイトライザーカード適用が必要 *13) VDI機能未サポート
			PYBVG4A4																																							
1	285	CONVERGED ACCELERATOR カード (NVIDIA A30X)	PY-CA4A1	×	済	×	×	×	×	● *1 *2 *4	● *5 *6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R *3	×	注4	1,910,000	HBM2eメモリ容量:24GB ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height ※VDI機能非サポート ※AOCケーブルは使用できません。その他、留意事項につきましては、必ずハンドブックを参照ください。 *1) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *2) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *3) RHEL8.4サポート *4) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。 *5) ラックベースユニット(3インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ ラックベースユニット(2インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 *6) 周囲温度30℃以下またはT5℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBCA4A1																																							
1	286	CONVERGED ACCELERATOR カード (NVIDIA A100X)	PY-CA4A2	×	済	×	×	×	×	● *1 *2 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R *3	1SS	注4	7,700,000	HBM2eメモリ容量:80GB GPU数:6912CUDAコア ホストバス:PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ:Full Height ※VDI機能非サポート ※AOCケーブルは使用できません。その他、留意事項につきましては、必ずハンドブックを参照ください。 *1) 3.5インチストレージベイ×10/2.5インチストレージベイ×16構成のみ適用可能 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *3) RHEL8.4サポート *4) 機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。
			PYBCA4A2																																							

[適用機種欄] ●：適用可、T：9ワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1330 M5	TX1330 M6	TX1330 M7	TX2550 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2012	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2022	WS2022S	SLES11 SP3	SLES12 SP5	SLES15 SP1	SLES15 SP6	RHEL 7.6	RHEL 8.4	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																									注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	
1.オプションカード関連																																							
1	58	ブリッジボード(NVIDIA NVLink)	PY-TBN01	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	グラフィックスカードを複数枚搭載してNVLink機能を使用する場合に必要 *1) グラフィックスカード(NVIDIA A40) 2枚搭載時：1枚、4枚搭載時：2枚 *2) グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500/NVIDIA A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)2枚搭載時：1枚、4枚搭載時：2枚、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB/NVIDIA H100) 2枚搭載時：3枚、4枚搭載時：4枚
			PYBTBN01	●														×																					
			PYBTBN02	●										×				●*2																					
1	210	NVIDIA GRID 仮想PC 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E115SGNA3	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=1同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	211	NVIDIA GRID 仮想アプリケーション 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E115SGNB3	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=1同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 VMware, Citrix Xenなどの仮想OSと仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OSとて仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
1	212	NVIDIA GRID Quadro 仮想DCWS 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E115SGNC3	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=1同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	213	NVIDIA GRID エデュケーションライセンス 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E115SGND3	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=1同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
1	184	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想PC	SV7GQ3K3S	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,500	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のSupport Desk Standard24を年目以降更新用(年分)です。 期限内に1年目で購入したNVIDIA GRID 仮想PC 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	185	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想アプリケーション	SV7GQ3K4S	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	900	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のSupport Desk Standard24を年目以降更新用(年分)です。 期限内に1年目で購入したNVIDIA GRID 仮想アプリケーション 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 VMware, Citrix Xenなどの仮想OSと仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OSとて仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
1	186	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想ワークステーション	SV7GQ3K5S	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のSupport Desk Standard24を年目以降更新用(年分)です。 期限内に1年目で購入したNVIDIA GRID Quadro 仮想DCWS 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	187	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID エデュケーション	SV7GQ59HS	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,500	グラフィックスカードNVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4/NVIDIA L40)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)用のSupport Desk Standard24を年目以降更新用(年分)です。 期限内に1年目で購入したNVIDIA GRID エデュケーション 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続して使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
1	372	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年	PY-SN1J1	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise EssentialsサブスクリプションライセンスおよびNVIDIA社によるサポートライセンス1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホライセンスが必要になります。 2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	373	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年	E115SGNJ2	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentialsサブスクリプションライセンスおよび NVIDIA社によるサポートライセンス3年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホライセンスが必要になります。 4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	374	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年	E115SGNJ3	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentialsサブスクリプションライセンスおよび NVIDIA社によるサポートライセンス5年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホライセンスが必要になります。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	375	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年, エデュケーション	E115SGNJ4	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentialsサブスクリプションライセンスおよび NVIDIA社によるサポートライセンス1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホライセンスが必要になります。 2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	376	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年, エデュケーション	E115SGNJ5	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentialsサブスクリプションライセンスおよび NVIDIA社によるサポートライセンス3年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホライセンスが必要になります。 4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	377	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年, エデュケーション	E115SGNJ6	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentialsサブスクリプションライセンスおよび NVIDIA社によるサポートライセンス5年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホライセンスが必要になります。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	378	(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年	E115SGNJ7	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU 1/3/5年の更新用1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPUを継続してご使用になには、 1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 初回購入時期様、NVIDIA社による1年分のサポートライセンスが付属しています。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	379	(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年, エデュケーション	E115SGNJ8	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU 1/3/5年の更新用1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, エデュケーションを継続してご使用になには、 1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 初回購入時期様、NVIDIA社による1年分のサポートライセンスが付属しています。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	380	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年	E115SGNJ9	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間 365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同数を必ず同時手配 してください。2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	381	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 3年	E115SGNJ0	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間 365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年と同数を必ず同時手配 してください。4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	382	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 5年	E115SGNJA	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間 365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年と同数を必ず同時手配 してください。4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	383	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年, エデュケーション	E115SGNJB	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間 365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年, エデュケーションと 同数を必ず同時手配してください。 2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	384	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 3年, エデュケーション	E115SGNJC	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間 365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年, エデュケーションと 同数を必ず同時手配してください。 4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	385	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 5年, エデュケーション	E115SGNJD	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間 365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年, エデュケーションと 同数を必ず同時手配してください。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	386	(更新用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年	E115SGNJE	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1/3/5年の更新用1年分です 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポートを継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本オプションは単独では販売されません。(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同数を 必ず同時手配してください。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）
1	387	(更新用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年, エデュケーション	E115SGNJF	×	済	×	●*1	×	×	●*1	●*1	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1/3/5年の更新用1年分です 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート、エデュケーションを継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく 必要があります。本オプションは単独では販売されません。(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年, エデュケーションと 同数を必ず同時手配してください。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 （当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html）

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用接続 RX1330 M5 | RX2540 M4 | RX2530 M7 | RX2530 M6 | RX2540 M7 | RX2540 M6 | RX4770 M7 | RX4770 M6 | CX2560 M6 | CX2570 M6 | CX2550 M7 | TX1330 M5 | TX1310 M5 | TX1320 M5 | TX2550 M5 | CX2550 M5 | CX2560 M7 | CX2570 M7 | CX2560 M6 | CX2570 M6 | 適用OS 注1注2 | | |

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2570 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	WS2012	WS2012R2	WS2012R2S	WS2016	WS2016S	WS2019	WS2019S	WS2022	WS2022S	WS2022R2	WS2022R2S	WS2025	WS2025S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5						注5	注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
1.オプションカード関連																																												
1	340	フロントベゼル(鍵付き)	PYBFOP10	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(鍵付き)
1	161	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP19	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	フロントベゼル(鍵付き)
			PYBFOP19	●																																								
1	292	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP07	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(鍵付き)
			PYBFOP07	●																																								
1	168	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP21	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	フロントベゼル(鍵付き)
			PYBFOP21	●																																								
1	341	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP09	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(鍵付き) ※ラック専用オプションです。 ※ラックベースユニット選択時のみ、カスタムメイド対応可
			PYBFOP09	●															R																									
1	55	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP17	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントベゼル(鍵付き) ※ラック専用オプションです。
1	2	RX4770 M6用フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP03Z	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(鍵付き)
			PYBFOP03Z	●																																								
1	36	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP16	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントベゼル(鍵付き)
			PYBFOP16	●																																								
1	293	CX400 M6用フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(鍵付き) *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能
			PYBFOP02	●																	*1	*1			*1	*1																		
1	5	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP15	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,000	フロントベゼル(鍵付き) *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
			PYBFOP15	●																					*1	*1																		
1	167	セキュリティチップ	PY-TPM16	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	8R 8R	×	V8 V7 注4						7,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCO準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、管意事項欄「セキュリティチップ(TPM)および インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照
			PYBTPM16	●																																								
1	329	セキュリティチップ	PY-TPM14	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	8R 8R 7R	×	V8 V7 V6 注4						2,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCO準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、管意事項欄「セキュリティチップ(TPM)および インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照
			PYBTPM14	●																																								
1	333	セキュリティチップ	PY-TPM15	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	8R 8R 7R	×	V8 V7 V6 注4						7,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCO準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、管意事項欄「セキュリティチップ(TPM)および インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照 *2) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBTPM15	●																																								
1	164	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC44	×	済	●	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載/リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTANアクティベーションキー生成用ID を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり *1) タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4/250W電源×1、Board Management Controller対応)のみ選択可能
			PYBRMC44	●																																								
1	80	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	●	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載/リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
1	77	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC42	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載/リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <提供形態> ・アクティベーションキー：iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTANアクティベーションキー生成用ID を使用しURLより取得
1	180	マスデプロイメントモード	PYBSSS3	●	23.11/下	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	iRMCのデフォルトパスワード固定セオプション ・USBホストLANがデフォルトで有効となります。 ・SSH設定がデフォルトで有効となります。 ・iRMCのデフォルトパスワードの強制変更が無効となります。 ・iRMCのデフォルトパスワードを変更しない状態でRedfishによるiRMCへのフルコントロールが可能となります。
1	165	ライフサイクルマネジメントライセンス	PY-LCM14	×	済	●	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：uLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTANアクティベーションキー生成用ID を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり ※ご使用にあたっては、各種留意事項がございます。詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osspt/svs-dvd.html) *1) タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4/250W電源×1、Board Management Controller対応)のみ選択可能
			PYBLCM14	●																																								
1	134	ライフサイクルマネジメントライセンス	PY-LCM13	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：uLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTANアクティベーションキー生成用ID を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり ※ご使用にあたっては、各種留意事項がございます。詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osspt/svs-dvd.html)
			PYBLCM13	●																																								
1	295	増設用シリアルポート	PY-COM07	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	PCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C × 1 接載位置：PCIスロット
			PYBCOM07	●																																								
1	64	増設用シリアルポート	PY-COM10	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	PCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C × 1 接載位置：PCIスロット
			PYBCOM10	●																																								
1	296	増設用シリアルポート	PY-COM08	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	管理パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C × 1 接載位置：専用スロット
			PYBCOM08	●																																								
1	327	増設用シリアルポート	PY-COM09	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	管理パネルまたはPCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232 × 1 *1) 搭載位置：PCIスロット *2) 搭載位置：専用スロット
			PYBCOM09	●																																								
1	343	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP06	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4/300W電源 × 1)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8/300W電源 × 1)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 4+2.5インチ PCIe SSD × 4)のみ適用可能
			PYBVAP06	●																																								
1	297	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP04	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400との同時適用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)のみ搭載可能
			PYBVAP04	●																																								
1	3	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP12	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400との同時適用不可 ※ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 8)のみ適用可能
			PYBVAP12	●																																								
1	1	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP10	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400との同時適用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)のみ搭載可能
			PYBVAP10	●																																								
1	159	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP13	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400との同時適用不可 ※ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD × 8)のみ適用可能
			PYBVAP13	●																																								
1	298	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP05	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400/RTX A4500/RTX A6000との同時適用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16、SAS3.0キスパンダー付)のみ適用可能
			PYBVAP05	●																																								
1	4	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP11	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400/RTX A4500/RTX A6000/NVIDIA RTX 6000との同時適用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 6、GPU搭載用)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16、SAS3.0キスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能
			PYBVAP11	●																																								
1	38	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP09	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400/RTX A4500/RTX A6000との同時適用不可
			PYBVAP09	●																																								
1	10	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ(前面)にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードNVIDIA T400/RTX A4500との同時適用不可
			PYBVAP08	●																																								
1	345	防塵フィルタ	PY-FOF01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	防塵キット ※PY-FOF01の場合、ハードウェア設置サービスの手配必須
			PYBFOF01	●																																								

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M6	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1330 M1	TX1330 M6	TX1330 M7	TX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	適用OS 注1注2 WS2012	WS2012R2	WS2012R2	WS2016	WS2019	WS2019D	WS2019DC	WS2022S	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2025	WS2025D	WS2025S	SLES15	RHEL	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																								注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5						注5	注5	注5		注3	注3	注4	注1	
S：マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M6/CX400 M7 シャーシ関連)																																										
S	22	PRIMERGY CX400 M6 シャーシ ※2024年3月29日販売終息予定	PY-MC4061	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CX2550 M6/CX2560 M6用 サーバノードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ×24(8ベイ/ノード)[最大] 占有ユニット数: 2U 1年保証/3年間営業日以降訪問修理/付 【必須選択オプション】 -電源ユニット×2 -電源ケーブル×2 -ServerView Suite関連オプション×1 -サーバノードおよびダミーノード×合計4 ※ラック搭載時、他製品の上に搭載する場合は、他製品との間にIUのスペースを空けてください。
S	1	PRIMERGY CX400 M7シャーシ	PY-MC4065	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	CX2550 M7/CX2560 M7用 サーバノードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ×24(8ベイ/ノード)[最大] 占有ユニット数: 2U 1年保証/3年間営業日以降訪問修理/付 【必須選択オプション】 -電源ユニット×2 -電源ケーブル×2 -ServerView Suite関連オプション×1 -サーバノードおよびダミーノード×合計4 ※ラック搭載時、他製品の上に搭載する場合は、他製品との間にIUのスペースを空けてください。
S	2	PRIMERGY CX400 M7 シャーシ (2.5インチ PCIe SSD)	PY-MC4066	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	395,000	CX2560 M7 (2.5インチ PCIe SSD)用 サーバノードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ×24(8ベイ/ノード)[最大] 占有ユニット数: 2U 1年保証/3年間営業日以降訪問修理/付 【必須選択オプション】 -電源ユニット×2 -電源ケーブル×2 -ServerView Suite関連オプション×1 -サーバノードおよびダミーノード×合計4 ※ラック搭載時、他製品の上に搭載する場合は、他製品との間にIUのスペースを空けてください。
S	24	ダミーノード(ハーフ幅×1U)	PY-DMN08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	ダミーサーバノード(ハーフワイド、1U)、ブランクパネル×1添付 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ(PY-MC4061)に適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ(PY-MC4065)に適用可能
			PYBDMN08	●																																						
S	25	ダミーノード(ハーフ幅×1U、CX400 M6 シャーシ (2.5インチ PCIe SSD)用	PY-DMN07	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	ダミーサーバノード(ハーフワイド、1U)、ブランクパネル×1添付 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ(2.5インチ PCIe SSD)(PY-MC4066)に適用可能
			PYBDMN07	●																																						
S	26	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PY-CBD013	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	ディスプレイおよびUSB機器(キーボード/マウス/CDDなど)接続ケーブル、ディスプレイ(VGAポート)×1、USB3.0×2 ※キーボード/マウス等使用するには、ディスプレイ/USB拡張ケーブルが必要です。 　本ケーブルはシャーシ設置場所に最低1本必要です。 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用等、長期間の接続は推奨しません。 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
			PYBCBD013	●																－ *1	－ *1	－ *2	－ *2																				
S	27	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷 (対象製品) サーバノード: CX2550 M6/CX2560 M6/CX2550 M7/CX2560 M7 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	13	棚台オプション (2.5インチ)	PYBSSP6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	サーバノード搭載オプション サーバノードを搭載して出荷 (対象製品) サーバノード: CX2550 M6/CX2560 M6/CX2550 M7/CX2560 M7 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
K：電源/FANユニット関連																																										
K	5	電源ユニット(500W)	PY-PU501	×	済	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	電源容量: 500W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum 最大出力: AC100/200V時　500W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU501	●																																						
K	32	電源ユニット(500W)	PY-PU503	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	電源容量: 500W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Titanium 最大出力: AC200V時　500W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU503	●																																						
K	6	電源ユニット(900W)	PY-PU801	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	電源容量: 900W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Titanium 最大出力: AC200V時　900W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU801	●																																						
K	7	電源ユニット(900W)	PY-PU802	×	済	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	電源容量: 900W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum 最大出力: AC100/200V時　900W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU802	●																																						
K	9	電源ユニット(1600W)	PY-PU163	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78,000	電源容量: 1600W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum 最大出力: AC100/200V時　1000W、AC200V時　1600W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU163	●																																						
K	33	電源ユニット(1600W)	PY-PU165	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	電源容量: 1600W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Titanium 最大出力: AC200V時　1600W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU165	●																																						
K	12	電源ユニット(2200W)	PY-PU221	×	済	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	電源容量: 2200W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum 最大出力: AC200V時　2200W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU221	●																																						
K	34	電源ユニット(2400W)	PY-PU243	×	済	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	電源容量: 2400W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Titanium 最大出力: AC200V時　2400W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU243	●																																						
K	14	電源ユニット(1300W/DC48V対応)	PY-PU131D	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	電源容量: 1300W - DC48V ホットプラグ: ○ -48V DC ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 ※本製品は-48V環境下でご使用いただく必要があり、またDC電源の配線工事は電気工事の有資格者による接続作業が必要
			PYBPU131D	●																																						
K	15	電源ユニット(1600W/DC380V対応)	PY-PU163D	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	電源容量: 1600W - DC380V ホットプラグ: ○ 380V DC ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 ※本製品は380V環境下でご使用いただく必要があり、またDC電源の配線工事は電気工事の有資格者による接続作業が必要
			PYBPU163D	●																																						
K	27	電源ユニット(1600W)	PY-PU164	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	電源容量(100V/200V): 1600W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU164	●																																						
K	8	電源ユニット(650W)	PY-PU651	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	電源容量: 650W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum
			PYBPU651	●																																						
K	17	電源ユニット(2600W)	PYBPU261	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	電源容量(200V): 2600W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Titanium ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
K	29	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC03	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	標準から冗長へのPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット(500W)[PY-PU501]または電源ユニット(900W)[PY-PU902]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	30	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	93,000	標準から冗長へのPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット(500W)[PY-PU501]または電源ユニット(900W)[PY-PU902]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	31	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	標準から冗長へのPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット(500W)[PY-PU501]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	18	電源選択オプション	PYBVS002	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	電源ユニット台構成時に電源ユニットを冗長構成から非冗長構成に変更するオプション
K	11	サーバ内蔵型バッテリーユニット	PY-BBG04	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	瞬電、停電、および電源故障時用サーバ内蔵型バッテリーユニット -定格容量: 380W(※) -入力/出力電圧　DC: 12V -ホットプラグ: ○ -バッテリー長持時間: 4分(280W) ※280Wを超える構成の場合は、瞬断対応用途のみ
			PYBBBG04	●																																						
L：UPS																																										
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT503	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	T	×	×	×	×	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	×	*1	*1	*1	65,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 -定格電圧: 100V -定格容量: 500VA/360W -コンセント: 4 -形状: 自立型 -電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P準拠)/1.8m -接続インターフェース: USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v10.0以降」 　PowerChute Network Shutdown v4.3以降」を使用することでシャットダウン機能、 　スケジュール運転機能/アルタイムモニタリング機能等が使用可能 　ご利用可能なPowerChute Business Editionは、BS140R57Cです。 　なお、ご利用可能な最新のPowerChute Business Editionは、「システム構成図(価格表)［ソフトウェア編］」をご確認ください。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 　(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M5	RX2530 M6	RX2540 M5	RX2540 M6	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2570 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX1330 M7	TX2550 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS ※1※2 WS2012 注2 注5	WS2012 注5	WS2012R2 注2	WS2012R2 注5	WS2016 注5	WS2016 注5	WS2019 注5	WS2019 注5	WS2022 注5	WS2022 注5	WS2025 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
L：UPS																																									
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	T	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	73,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 -定格電圧：100V -定格容量：750VA/500W -コンセント：6 -形状：自立型 -電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m -接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0」以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	T	T	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	130,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 -定格電圧：100V -定格容量：1500VA/980W -コンセント：8 -形状：自立型 -電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m -接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0」以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	R	R	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	174,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 -定格電圧：100V -定格容量：1200VA/1000W -コンセント：4 -形状：ラックマウント型(占有ユニット数：1U) -ラックマウント用レール標準添付 -電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/2.4m -接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0」以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	33	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	R	R	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	135,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 -定格電圧：100V -定格容量：1500VA/1200W -コンセント：6 -形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U) -ラックマウント用レール標準添付 -電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/2.4m -接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0」以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●×2	●×2	●×3	●×3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	282,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 -定格電圧：100V -定格容量：2400VA/2400W -コンセント：7 -形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U/自立型 -ラックマウント用レール 自立用オプション標準添付 -電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA L5-30P準拠)/2.4m -接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 -別売り拡張バッテリー[PY-BBUE1]を使用することでバッテリー保持時間の延張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0」以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要 *2) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
L	4	ネットワークマネジメントカード	PY-LUPC02	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	66,000	-Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、ネットワークマネジメントカード設定用ケーブル添付 -10/100/1000 Base-TTに対応 -Webブラウザを使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 -本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバ上にUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500JIに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	27	Dual port シリアルインターフェース 拡張カード	PY-USB02	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	17,000	Smart-UPS用拡張カード -Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能 -本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバ上にUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール -Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 -形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	25	Smart-UPS C500J 用フットスタンド	PY-UPF01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	T	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	Smart-UPS C500Jの転倒防止用フットスタンド
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPACSK4	×	済	●×1	●×1	●×1	●×1 ●×2	●×1 ●×2	●×1 ●×2	●×1 ●×2	●×2	×	×	●×1	●×1	●×1	●×1	●×1 ●×2	●×3	●×3	●×4	●×4	●×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×	×5	×5	×5	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 -定格電圧：200V -定格容量：5200VA/4600W -コンセント：2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-30R, 200V) -形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U/自立型 -ネットワークマネジメントカード標準搭載 -ラックマウント用レール 自立用オプション標準添付 -電源ケーブル：AC200V対応(プラグ：NEMA L6-30P準拠)/2.9m -WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 -別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 -別売り拡張バッテリ[PY-BBUE3]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 -1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)：<NEMA L6-15P>を使用する場合は、使用する電源ユニット数分手配必須。 別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配する。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を使用する場合は、使用する電源ユニット数分手配する。 *3) 電源ユニット2600W[(PYBPU26]搭載のPRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続する場合は、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を使用する電源ユニット数分手配必須 *4) 電源ユニット2600W[(PYBPU26]搭載のPRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続する場合は、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を使用する電源ユニット数分手配必須 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000接続用 -コンセント：8 (NEMA L6-15R, 200V) -ラック占有数：1U -供給容量：最大24A * *#コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	×	済	×	×	×	●×1	●×1	●×1	●×1	●	●	×	×	×	×	●×1	●×2	●×2	●×3	●×3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 10000接続用 -コンセント：4 (NEMA L6-20R, 200V) -ラック占有数：1U -供給容量：最大34A * *1コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 *1) 電源ユニット2200W[(PY-PU221/PYBPU221]、電源ユニット2400W[(PY-PU243/PYBPU243]搭載時 *2) 電源ユニット2600W[(PYBPU26]搭載のPRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *3) 電源ユニット2600W[(PYBPU26]搭載のPRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
L	2	拡張バッテリ	PY-BBUE3	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	Smart-UPS RT 5000[PY-UPACSK4]用拡張バッテリーモジュール -Smart-UPS RT 5000[PY-UPACSK4]のバッテリー保持時間の延長が可能 -形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000[PY-UPACSK4]
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STA01	×	済	●×1	●×1	●×1	●×1	●×1	●×1	×	×	×	×	●×1	●×1	●×1	●×1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) -占有ユニット数：2U -定格電圧：100V -定格容量：3500VA/3500W -コンセント：12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSには接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
M：ラック関連																																									
M	9	ラックレールキット	PY-RR0B	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～890mm ラックレール長：850mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR0B	●																																					
M	7	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRL8	×	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：× 可変長範囲：559～914mm ラックレール長：745.5mm ※Short Depth型持モデルのみ適用可能 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL8	●																																					

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M4	CX2560 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1330 M5	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M7	適用OS 対応 WS2012 注2 注5	WS2012D 注2 注5	WS2012R2 注2	WS2012R2S 注2	WS2016 注5	WS2016D	WS2016S	WS2016R2 注5	WS2016R2S 注5	WS2019 注5	WS2019D	WS2019S	SLES15 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
M:ラック関連																																								
M	11	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRL7	×	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応: ○ 可変長範囲: 559～914mm ラックレール長: 808mm ※Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL7	●																																				
M	115	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRS3	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応: ○ 可変長範囲: 559～890mm ラックレール長: 812mm ※ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4/300W電源 × 1)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8/300W電源 × 1)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 4+2.5インチ PCIe SSD × 4)のみ適用可能 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS3	●																																				
M	118	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRS6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応: ○ 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 818mm ※ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS6	●																																				
M	119	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRS7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応: × 可変長範囲: 559～836mm ラックレール長: 790mm ※ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS7	●																																				
M	5	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRL6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応: ○ クイックリリースレバー対応: ○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応: ○ 可変長範囲: 559～890mm ラックレール長: 818mm ※ ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL6	●																																				
M	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×	済	●	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RRS3/PYBRRS3/PY-RRL7/PYBRRL7] *1) Short Depth筐体モデルのみ適用可能
			PYBRA01	●																																				
M	19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RRL6/PYBRRL6/PY-RRS6/PYBRRS6]
			PYBRA02	●																																				
M	21	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA08	×	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RR08/PYBR08]
			PYBRA08	●																																				
M	4	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA05	×	済	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RR08/PYBR08]
			PYBRA05	●																																				
M	22	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	シャーシ背面のケーブルを束ねるオプション *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
			PYBRA04	●																																				
M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	940,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(実起動倉む)), 159kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応, PY-RBRCA用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(実起動倉む)), 129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本/CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	940,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(実起動倉む)), 159kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設/CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応, PY-RBRCA3用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(実起動倉む)), 129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	328,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(700 x 1075 x 2008(実起動倉む)), 129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	317,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(700 x 1075 x 2008(実起動倉む)), 103kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	361,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(600 x 1075 x 2008(実起動倉む)), 114kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(600 x 1075 x 2008(実起動倉む)), 88kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	341,000	19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1800(実起動倉む)), 124kg(搭載可能質量: 740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様, 19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1800(実起動倉む)), 100kg(搭載可能質量: 740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－ *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	19インチ, 24Uラック, 高冷仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1208(実起動倉む)), 91kg(搭載可能質量: 480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ経由で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続

備考
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

[適用機種欄] ●: 適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M6	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2012	WS2012R2	WS2012R2	WS2012SS	WS16	WS16RD	WS16SE	WS16SS	SLES12	SLES15	WS19RD	WS19SE	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																										注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5				注5	注5	注5		注3	注3	注4	注1	
M:ラック関連																																										
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－*1	－*1	－*2	－*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(実起部含む)]、79kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック屋用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ搭載で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ搭載で接続
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	－*1	－*1	－*2	－*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	248,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(実起部含む)]、67kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック屋用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ搭載で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ搭載で接続
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] -前後左右固定用金具×4 -取付け用ボルト×16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] -前後設置用金具×2 -取付け用ボルト×8
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] -前後左右固定用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 -取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] -前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 -取付け用ボルト×8
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] -前後左右固定用スタビライザー(スリム/L字型)×4 -取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] -前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 -取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (ワイド42U、スタンダード:42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM1	●																																						
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (ワイド42U、スタンダード:42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM2	●																																						
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:8、背面:4) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM1	●																																						
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:8、背面:4) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM2	●																																						
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2643に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM11	●																																						
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2643に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM21	●																																						
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック (ワイド42U、スタンダード:42U/37U/24U) ケーブルダクト -搭載位置:ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※ワイドラックへの取付には、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付けブラケット[PY-RM811]が必要
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	19インチラック (ワイド42U) サイドケーブルダクト取付ブラケット
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	ワイドラック用スタビライザー [主な構成品] -前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 -取付け用ボルト×4
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] -前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 -取付け用ボルト×4
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] -前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 -取付け用ボルト×4
M	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー [主な構成品] -前面設置用スタビライザー(引出し型)×1 -取付けプレート×1 -サラタジ×8 -六角レンチ×1
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,900	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし
			19RB26SC1	●																																						
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) -最大搭載質量:50kg -搭載可能サイズ(W x D):435mm × 700mm -ラック内占有数:1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり) -添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) -最大搭載質量:50kg -搭載可能サイズ(W x D):430mm × 700mm -ラック内占有数:1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり) -添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) -最大搭載質量:3kg -搭載可能ノートPC －ノートPC外形寸法(WxDxH)(最大):390mm × 340mm × 40mm (突起部含む) －電源アダプター等格納部(WxDxH)(最大):390mm × 100mm × 40mm (突起部含む) -ラック内占有数:1U -添付品:機器固定用ベルト1本添付(ベルト長:1m/本)
M	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP1	●																																						
M	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、2U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP2	●																																						
M	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP3	●																																						
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R × 8/1U)	19R-26PI1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	R	R	－*1	－*1	－*2	－*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス -入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 -出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 -供給容量:最大24A※ -質量:4.4kg -ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ搭載で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ搭載で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R × 8/1U)	19R-26PI21	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	R	R	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス -入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 -出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 -供給容量:最大24A※ -質量:4.4kg -ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要

[適用機種欄] ● :適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● :適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2570 M6	CX2560 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D 注2注5	WS2022E 注2	WS2022S 注2	WS2019D 注5	WS2019S	WS2016D	WS2016S	RHEL 注5	RHEL 注5	SLES 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
																																							※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプション/OOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)とならっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
M:ラック関連																																							
M	85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	R	R	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L8-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.9kg ・ラック占有数:1U ※1コンセント あたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※移動回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－ ×1	－ ×1	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L8-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.7kg ・ラック占有数:1U ※1コンセント あたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※移動回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ搭載で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ搭載で接続
M	87	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/0U)	19R-27P10	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	R	R	－ ×1	－ ×1	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面向側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ搭載で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ搭載で接続
M	88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/0U)	19R-27P20	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	R	R	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面向側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-27P30	×	済	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	R	R	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.4kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面向側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセント あたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	90	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/0U)	19R-27P40	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－ ×1	－ ×1	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.2kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面向側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセント あたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシ搭載で接続 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ搭載で接続
M	54	フロントーリア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	61	電源ランプ付OAタップ (100V,8口,1U)	PG-R2TP1	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	R	R	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電源ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (8口、100V/12A、NEMA 5-15) ※合計電流:12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント):3.5mA以下
M	120	ラックマウント変換機構	PY-RC17	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	T	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000	タワータイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
M	6	ラックマウント変換機構	PY-RC18	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	T	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000	タワータイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
M	23	水冷Rack CDU (4Uラックマウント/80kw)	PY-RLN1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,300,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用水冷Rack CDU カスタムメイドプラスサービスをぜひ同時手配してください。 ※水冷CDM(PY-RLN1M)との同時手配必須 ※本製品の設置場所ごとに水冷CDU用 Injection Fixture(PY-RLN3)を1台ずつ手配必須 ※本製品はPRIMERGY用19インチラックの最下部(1U-4U)のみ搭載可能 ※PRIMERGY CX400 M7 シャーシ搭載で接続 ※水冷モデルのみ適用可能
M	24	水冷CDM	PY-RLN1M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,400,000	水冷Rack CDUからの冷却水を、CX2550 M7(水冷)へ分配するための樹脂ユニット ※PRIMERGY用19インチラック内リア側の、リア側から見て右角に設置 ※水冷モデルのみ適用可能
M	25	水冷CDU用配管アダプタ	PY-RLN2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660,000	水冷Rack CDU用配管アダプタ ※一次側冷却水(建屋設備)が床下配管の場合のみ適用可能 ※水冷モデルのみ適用可能
M	26	水冷チューブ CDM-CX2550 M7間	PY-LPT20	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	水冷Rack CDUを選択した構成で、水冷CDMとCX2550 M7(水冷)を接続する水冷チューブ 水冷チューブ 8本セット(4ノード分) ※水冷モデルのみ適用可能
			PYBLPT20	●																																			
M	27	水冷CDU用 Injection Fixture	PY-RLN3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000	水冷Rack CDU注液治具 ※水冷モデルのみ適用可能
N:ケーブル																																							
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP103	●																																			
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP104	●																																			
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP105	●																																			
N	4	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP101	●																																			
N	165	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP112	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP112	●																																			
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP102	●																																			
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済	●	●	●	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	● ×1	×	×	×	●	●	●	● ×1	● ×1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ:NEMA L6-15P準拠 *1) 電源ユニット2200W[(PY-PU221/PYBPU221)]、電源ユニット2400W[(PY-PU243/PYBPU243)]搭載時は除く ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP201	●																																			
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP203	●																																			
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
			PYBCBP204	●																																			
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
			PYBCBP205	●																																			
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
			PYBCBP202	●																																			
N	16	電源ケーブル(DC48V対応/3m)	PY-CBPDC4	×	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	-48V DC専用品 一次側端子:丸形端子(R型) R 5-5.5、取付穴径 5.3～5.5mm ※搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
			PYBCBPDC4	●																																			
N	71	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PY-CBP111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,400	プラグ:NEMA 5-15P準拠	
			PYBCBP111	●																																			
N	72	電源ケーブル(AC200V対応/4m)×2	PY-CBP211	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,400	プラグ:NEMA L6-15P準拠	
			PYBCBP211	●																																			
N	73	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)×2	PY-CBP212	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ:IEC60320 C14準拠	
			PYBCBP212	●																																			
N	74	電源ケーブル(AC200V対応/1m)×2	PY-CBP213	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ:IEC60320 C14準拠	
			PYBCBP213	●																																			
N	75	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)×2	PY-CBP214	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ:IEC60320 C14準拠	
			PYBCBP214	●																																			
N	76	電源ケーブル(AC200V対応/3m)×2	PY-CBP215	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,400	プラグ:IEC60320 C14準拠	
			PYBCBP215	●																																			
N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－ ×1	－ ×1	－ ×2	－ ×2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ:NEMA 5-15P PRIMERGY CX400 M4 シャーシ用電源ユニット→AC100V環境 *1) CX400 M6 シャーシ用電源ユニット[2600W[(PYBPU261)]→AC200V環境 *2) CX400 M7 シャーシ用電源ユニット[2600W[(PYBPU261)]→AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP106	●																																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M5	RX2530 M7	RX2540 M5	RX2540 M7	RX4770 M5	RX4770 M7	CX2570 M4	CX2580 M6	CX2570 M7	CX2580 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M7	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2550 M7	CX2560 M7	CX2730 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2019D	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS19S	WS19D	SLES15 SP6	SLES15 SP5	SLES15 SP4	WS16RE	WS16RE	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
N:ケーブル																																											
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×	済	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	×	×	×	×	● *1	－ *2	－ *2	－ *3	－ *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA L6-20P *1) 電源ユニット(2200W)[PY-PU221/PYBPU221]、電源ユニット(2400W)[PY-PU243/PYBPU243]搭載時 *2) CX400 M6 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU261]～AC200V環境 *2) CX400 M7 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU261]～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP206	●																																							
N	84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP217	×	済	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	● *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C20 *1) CX400 M6 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU261]～AC200V環境 *2) CX400 M7 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU261]～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP217	●																																							
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210	×	済	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	● *1	－ *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C20 *1) CX400 M6 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU261]～AC200V環境 *2) CX400 M7 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU261]～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP210	●																																							
N	82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216	×	済	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C14相当 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP216	●																																							
N	8	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0D	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用の電源ケーブル
N	10	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0C	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)、GPUコンピューティングカード、VDIグラフィックスカード用の電源ケーブル
N	19	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0B	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2)用の電源ケーブル
N	37	GPGPUカード搭載キット(右)	PYBTKMX08	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express4.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500/RTX A6000/NVIDIA A40)×1、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30/NVIDIA L40)×1、GPUコンピューティングカード×1、VDIグラフィックスカード×1、CONVERGED ACCELERATOR カード×1を搭載可能 エアダクト、PCIカードホルダー、GPUカード用電源ケーブル -適用後のPCIスロット -PCI Express4.0/3.0x16[Full Height]×1：グラフィックスカード/VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30/NVIDIA L40)/GPUコンピューティングカード/ VDIグラフィックスカード/CONVERGED ACCELERATOR カード×1搭載 -PCI Express4.0/3.0x16[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) -搭載位置：PCIスロット2 ※2CPU構成が必須 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。
N	38	GPGPUカード搭載キット(左)	PY-TKMX09	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express4.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500/RTX A6000/NVIDIA A40)×1、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30/NVIDIA L40)×1、GPUコンピューティングカード×1、VDIグラフィックスカード×1、CONVERGED ACCELERATOR カード×1を 搭載可能 エアダクト、PCIカードホルダー、GPUカード用電源ケーブル -適用後のPCIスロット -PCI Express4.0/3.0x16[Full Height]×1：グラフィックスカード、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30/NVIDIA L40)、GPUコンピューティングカード/ VDIグラフィックスカード/CONVERGED ACCELERATOR カード×1搭載 -PCI Express4.0/3.0x16[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) -搭載位置：PCIスロット8 ※2CPU構成が必須 ※GPGPUカード搭載キット(左)を一般オプション(PY-TKMX08)にて増設する場合は、CPU クーラキット(PY-TKCPC84/PY-TKCPC97)の同時手配が必要 ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。
			PYBTKMX09	●																																							
N	90	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0K	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	PCI Express5.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500/RTX A6000/RTX A6000/NVIDIA A40)×1、 VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)×1、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100/NVIDIA A100 80GB)×1 CONVERGED ACCELERATOR カード(NVIDIA A30X)×1を搭載可能 エアダクト、PCIカードホルダー -適用後のPCIスロット -PCI Express5.0x16[Full Height]×1：グラフィックスカード、VDIグラフィックスカードカード、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)、GPUコンピューティングカード×1 搭載 -PCI Express5.0x16[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) -搭載位置：PCIスロット8 ※2CPU構成が必須 ※周囲温度30℃以下または25℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBTKMX0K	●																																							
N	60	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX05	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express4.0/3.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA RTX A4500/NVIDIA A40)×1、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、 GPUコンピューティングカード×1、VDIグラフィックスカード×1を搭載可能 エアダクト、PCIカードホルダー 搭載位置：PCIスロット10,11 ※4CPU構成が必須
			PYBTKMX05	●																																							
N	62	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX06	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express4.0/3.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA RTX A4500/NVIDIA A40)×1、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、 GPUコンピューティングカード×1、VDIグラフィックスカード×1を搭載可能 エアダクト、PCIカードホルダー 搭載位置：PCIスロット1,2 ※4CPU構成が必須
			PYBTKMX06	●																																							
N	63	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX07	×	済	×	×	×	×	● *1 *3	× *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express4.0/3.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)×1、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、 GPUコンピューティングカード×1、VDIグラフィックスカード×1、CONVERGED ACCELERATOR カード×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)/VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)/GPUコンピューティングカード/VDIグラフィックスカード/ CONVERGED ACCELERATOR カード用の電源ケーブル *1) 2CPU構成が必須 *2) 4CPU構成が必須 *3) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 ※機器構成および電源ユニットの種類と環境に制限があります。必ずシステム構成図の「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。
			PYBTKMX07	●																																							
N	195	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0G	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用の電源ケーブル -搭載位置：PCIスロット9,10 *1) 4CPU構成が必須 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBTKMX0G	●																																							
N	196	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0H	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用の電源ケーブル -搭載位置：PCIスロット1,2 *1) 4CPU構成が必須 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBTKMX0H	●																																							
N	197	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0L	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0x16コネクターに挿入し、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)×1、VDL/GPGPUカード(NVIDIA L40)×1を搭載可能 GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA L40)用の電源ケーブル -搭載位置：PCIスロット9,10 *1) 4CPU構成が必須 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBTKMX0L	●																																							
N	198	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0M	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0x16コネクターに挿入し、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)×1、VDL/GPGPUカード(NVIDIA L40)×1を搭載可能 GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA L40)用の電源ケーブル -搭載位置：PCIスロット1,2 *1) 4CPU構成が必須 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBTKMX0M	●																																							
N	199	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0E	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)×1、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)×1、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)用の電源ケーブル -搭載位置：PCIスロット9,10 *1) 4CPU構成が必須 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBTKMX0E	●																																							
N	200	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0F	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0x16コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)×1、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)×1、 VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)用の電源ケーブル -搭載位置：PCIスロット1,2 *1) 4CPU構成が必須 *2) 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
			PYBTKMX0F	●																																							
N	201	GPGPUカード搭載キット	PY-TKGP03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	VDL/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)一般型名搭載時用ファン ※タワーベースユニットエミュレーション ×※[PY-TS2STJM]のみ適用可能
N	168	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG024	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	VDL/GPGPUカード(NVIDIA L40)用電源ケーブル
N	23	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG015	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用電源ケーブル
			PYBCBG015	●																																							
N	26	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG014	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA L40)用電源ケーブル
			PYBCBG014	●																																							
N	30	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG016	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)、CONVERGED ACCELERATOR カード(NVIDIA A30X)用電源ケーブル
			PYBCBG016	●																																							
N	40	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG013	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用電源ケーブル
			PYBCBG013	●																																							
N	65	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG012	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、VDL/GPGPUカード(NVIDIA A30)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)、 VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)用電源ケーブル
			PYBCBG012	●																																							
N	66	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG017	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	VDL/GPGPUカード(NVIDIA L40)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)用電源ケーブル
			PYBCBG017	●																																							
N	160	SATAケーブル	PY-CBT008	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル
N	161	SATAケーブル	PY-CBT006	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル
			PYBCBT006	●																																							
N	162	SATAケーブル	PY-CBT007	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル
			PYBCBT007	●																																							
N	178	SATAケーブル	PY-CBT012	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000 5,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル
			PYBCBT012	●																																							
N	179	SATAケーブル	PY-CBT011	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000 13,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル
			PYBCBT011	●																																							
N	99	SASケーブル	PY-CBS093	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(4本セット) SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル
N	169	SASケーブル	PY-CBS078	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(4本セット) SASコントローラカード[PY-SC3FB2]、 SASアレイコントローラカード[PY-SR3CS2/PY-SR3CS4/PY-SR3CS8] ～サーバ本体間接続ケーブル
N	98	SASケーブル	PY-CBS089	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(2本セット) SASアレイコントローラカード[PY-SR4C6] ～サーバ本体間接続ケーブル

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用接続 RX1330 M5 | RX2450 M1 | RX2530 M6 | RX2530 M7 | RX2540 M6 | RX2540 M7 | RX4770 M6 | RX4770 M7 | CX2570 M4 | CX2570 M6 | CX2570 M7 | TX1310 M5 | TX1320 M5 | TX1330 M5 | TX1320 M6 | TX1330 M6 | TX2550 M5 | TX2550 M6 | CX2550 M6 | CX2550 M7 | CX2560 M6 | CX2560 M7 | 適用OS 注1注2 WS2012 | WS2012D 注1注2注5 | WS2012R2 注1注2 | WS2012R2S 注1注2 | WS2016 注1注5 | WS2016D | WS2019 注1注5 | WS2019D | SLES12SP3 注5 | SLES15SP1 注5 | WS2022 注5 | WS2022D 注5 | RHEL 注3 | SLES 注3 | VMware 注4 | 希望小売価格(税別、円) 注1 | 備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

N：ケーブル																																												
N	170	SASケーブル	PY-CBS079	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(10本セット) SASコントローラカード[PY-SC3FB/PY-SC3FBV]、 SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル ※ケーブル長：120mm～960mm ※ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)は適用不可
N	171	SASケーブル	PY-CBS080	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル(11本セット) SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル ※ケーブル長：120mm～960mm
N	182	SASケーブル	PY-CBS115	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(10本セット) SASコントローラカード[PY-SC3FB]、 SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル ※Short Depth筐体モデル用の適用可能
N	181	SASケーブル	PY-CBS114	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル(11本セット) SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル サーバ本体間接続ケーブル ※Short Depth筐体モデル用の適用可能
N	94	SASケーブル	PY-CBS105	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]～ サーバ本体間接続ケーブル
N	95	SASケーブル	PY-CBS106	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル
N	213	SASケーブル	PY-CBS112	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]～ サーバ本体間接続ケーブル ※Short Depth筐体モデル用の適用可能
N	214	SASケーブル	PY-CBS113	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル ※Short Depth筐体モデル用の適用可能
N	172	SASケーブル	PY-CBS081	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(23本セット) SASコントローラカード[PY-SC3FB/PY-SC3FBV]、 SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル ※ケーブル長：120mm～940mm
N	173	SASケーブル	PY-CBS082	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(13本セット) SASコントローラカード[PY-SC4FA]、SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1]～サーバ本体間接続ケーブル ※ケーブル長：150mm～940mm
N	46	SASケーブル	PYBCBS077	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASケーブル 前面ベイを、SASコントローラカード[PY-SC3FBV/PYBSC3FBVL/PYBSC3MA2L]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PYBSR3FBL/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L]2枚構成で接続する場合に必要 ※ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)のみ適用可能
N	111	SASケーブル	PY-CBS107	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	83,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]～ サーバ本体間接続ケーブル
N	112	SASケーブル	PY-CBS108	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル
N	113	SASケーブル	PY-CBS109	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×2)用接続ケーブル
N	114	SASケーブル	PY-CBS110	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×2)用接続ケーブル
N	115	SASケーブル	PY-CBS111	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード用接続ケーブル
N	70	SASケーブル	PYBCBS092	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	SASケーブル 前面ベイを、SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAWL]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]2枚構成で接続する場合に必要 ※ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)[PYR2547R2N]のみ適用可能
N	174	SASケーブル	PY-CBS083	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FB]、 SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル
N	39	SASケーブル	PY-CBS098	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル
N	215	SASケーブル	PY-CBS087	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]～サーバ本体間接続ケーブル
N	202	SASケーブル	PY-CBS088	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	SASコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]～サーバ本体間接続ケーブル
N	41	SASケーブル	PY-CBS070	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル(2本セット) SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3C59L/PY-SR3C54L/PY-SR3C59L]～サーバ本体間接続ケーブル
N	183	SASケーブル	PY-CBS120	×	23.12/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PYBSR4FAL]、SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]～サーバ本体間接続ケーブル
			PYBCBS120	●																																								
N	45	SASケーブル	PY-CBS076	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル(2本セット) SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L]～サーバ本体間接続ケーブル
			PYBCBS076	●																																								
N	96	SASケーブル	PY-CBS090	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C6/PYBSR4C6L]～サーバ本体間接続ケーブル
			PYBCBS090	●																																								
N	15	SASケーブル	PY-CBS069	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SAS7アレイコントローラカード(OCPタイプ)用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード(OCPタイプ)[PY-SR3FAU/PY-SR3C42U]～サーバ本体間接続ケーブル
N	101	SASケーブル	PY-CBS096	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル(3本セット) SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル
N	102	SASケーブル	PY-CBS097	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル
N	86	SASケーブル	PY-CBS085	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	SASコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]～サーバ本体間接続ケーブル
N	93	SASケーブル	PY-CBS086	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA]、SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]～ サーバ本体間接続ケーブル
N	163	SASケーブル	PY-CBS071	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FB]、 SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C54/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル
N	164	SASケーブル	PY-CBS072	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FB/PY-SC3FBV]、 SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C54/PY-SR3C58]～サーバ本体間接続ケーブル
N	54	SASケーブル	PY-CBS073	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	13,000	SAS7アレイコントローラカード(PRAID CM500)用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード(PRAID CM500)～シャーシ側面/サーバノード内部M.2 Flash モジュールスロット間接続ケーブル
			PYBCBS073	●																																								
N	166	SASケーブル	PY-CBS100	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル
N	167	SASケーブル	PY-CBS099	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]～サーバ本体間接続ケーブル
N	105	内蔵ストレージケーブル (2xPCIeSSD接続)	PYBCBE029	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]～サーバ本体間接続ケーブル
N	104	内蔵ストレージケーブル (4xPCIeSSD接続)	PYBCBE030	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SAS7アレイコントローラカード[PYBSR4C62L]～サーバ本体間接続ケーブル
N	107	内蔵ストレージケーブル (オンボード SATA接続)	PYBCBT013	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	オンボード SATA接続用ケーブル オンボード SATA～内蔵ストレージ接続ケーブル
N	108	内蔵ストレージケーブル (8ch SASカード接続)	PYBCBS103	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	SASコントローラカード/SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAWL]、SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3FB/PYBSR3FBL/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]～内蔵ストレージ接続ケーブル
N	109	内蔵ストレージケーブル (16ch SASカード接続)	PYBCBS104	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	SAS7アレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PYBSC4FAL]/SAS7アレイコントローラカード[PY-SR3C55/PYBSR3C55L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]～内蔵ストレージ接続ケーブル
N	47	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE014	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	SAS/PCIeケーブル 内蔵2.5インチHDD/SSD×24を内蔵2.5インチHDD/SSD×8と内蔵2.5インチPCIe SSDベイ×8に変換する場合に必要 ※ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能
N	48	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE015	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	SAS/PCIeケーブル 内蔵2.5インチHDD/SSD×24を内蔵2.5インチHDD/SSD×16と内蔵2.5インチPCIe SSDベイ×8に変換する場合に必要 ※ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SAS土キスパンダー付)のみ適用可能
N	77	PCIe SSDケーブル	PYBCBE005	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	NVMeケーブル オンボード用2本セット ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×16)のみ適用可能
N	78	PCIe SSDケーブル	PYBCBE006	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	NVMeケーブル SAS7アレイコントローラカード[PYBSR3C56L/PYBSR3C59L]用2本セット ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能
N	85	PCIe SSDケーブル	PYBCBE032	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000	NVMeケーブル SAS7アレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用2本セット ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能
N	79	PCIe SSDケーブル	PYBCBE007	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	リタイマケーブル 2.5インチPCIe SSD用リタイマカード用(2CPU構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)のみ適用可能
N	80	PCIe SSDケーブル	PYBCBE008	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	リタイマケーブル 2.5インチPCIe SSD用リタイマカード用3本セット(4CPU構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×16)のみ適用可能

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2580 M7	適用OS 注1注2 WS2025 注2注3注5	WS2022 注2注3	WS2022E 注2	WS2022S 注2注5	WS2019	WS2019D	WS2016	WS2016D	SL15 SP5	SL15 SP6	SL12 SP5 注5	SL12 SP5D 注5	WS12R2 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
N:ケーブル																																										
N	81	PCIe SSDケーブル	PYBCBE009		●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	リタイヤケーブル 2.5インチPCIe SSD用リタイヤカード用(4CPU構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×16)のみ適用可能
N	203	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE016		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 1～8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	204	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE017		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 1～4台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	205	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE018		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 5～8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	206	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE019		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 9～16台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	207	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE020		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 1～8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	208	PCIe SSDケーブル	PYBCBE026		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 1～4台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	209	PCIe SSDケーブル	PYBCBE027		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 5～8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	210	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE023		●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 9～16台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	110	PCIe SSDケーブル	PYBCBE024		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	NVMeケーブル オンボード用
N	116	PCIe SSDケーブル	PYBCBE025		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62/PYBSR4C62L]用
N	35	SASケーブル(3m)	PY-CBS015		×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	①PRIMERGY SX05 S3:SAS接続SASケーブル インターフェース：SFF8644⇔SFF8088 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]～ PRIMERGY SX05 S2:SAS接続用 ②ETERNUS LT/DX装置接続用SASケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]～ETERNUS LT/DX装置接続用
N	36	SASケーブル(6m) ※2024年3月29日販売終息予定	PY-CBS016		×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	①ETERNUS DX装置接続用SASケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]～ETERNUS DX装置接続用
N	67	SASケーブル(1.1m)	PY-CBS026		×	済	－	×	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース：SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長：1.1m ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大4台まで ※カスケード毎にネケーブル一本が必要
N	68	SASケーブル(2.5m)	PY-CBS027		×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	①JX40 S2(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース：SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長：2.5m ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎にネケーブル一本が必要 ②JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3C5E/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL], SASコントローラカード[PY-SC2FBE/PYBSC2FBE/PYBSC2FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] ～ JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用
N	69	SASケーブル(3.5m)	PY-CBS029		×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	①JX40 S2(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース：SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長：3.5m ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎にネケーブル一本が必要 ②JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3C5E/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL], SASコントローラカード[PY-SC2FBE/PYBSC2FBE/PYBSC2FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] ～ JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用 ③PRIMERGY SX05 S3:SAS接続SASケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]～ PRIMERGY SX05 S3:SAS接続用
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5a)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	100BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5a)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
N	53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPBLB015C TPBLB030C TPBLB050C TPBLB001M TPBLB002M TPBLB003M TPBLB004M TPBLB005M TPBLB010M TPBLB015M TPBLB030M TPBLB050M TPBLB100M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400 ★	100BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
N	87	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a)	5m 10m 15m	TPEBL005M TPEBL010M TPEBL015M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000 7,800 8,400 ★	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色 青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000 35,000 40,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆無し
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m	CBL-MLLC05 CBL-MLLC10 CBL-MLLC20 CBL-MLLC30 CBL-MLLC40 CBL-MLLC50	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆有り
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	30m 50m 70m 100m	CBL-MLLE30 CBL-MLLE50 CBL-MLLE70 CBL-MLLD1A	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000 155,000 175,000 235,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆有り
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m 125m 150m	CBL-MLLF1A CBL-MLLF1L CBL-MLLF1K	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000 425,000 620,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆有り
N	55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBL-MQQC05 CBL-MQQC10 CBL-MQQC20 CBL-MQQC30 CBL-MQQC40 CBL-MQQC50 CBL-MQQC1A	×	済	－	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000 ★	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応、光ケーブル(OM3) MPOコネクター ～ MPOコネクター ケーブル被覆有り
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM56]、FDDユニットUSB接続用USB延長ケーブル
N	52	Mini DisplayPort-VGA変換ケーブル	PY-CBD012 PYBCBD012		× ●	済	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	Mini DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル グラフィックスカード[NVIDIA T400]用
N	51	Mini DisplayPort-DVI変換ケーブル	PY-CBD011 PYBCBD011		× ●	済	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	Mini DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル グラフィックスカード[NVIDIA T400]用
N	28	DisplayPort-VGA変換ケーブル	PY-CBD009 PYBCBD009		× ●	済	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル
N	29	DisplayPort-DVI変換ケーブル	PY-CBD010 PYBCBD010		× ●	済	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル
N	117	10G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJ11		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用ケーブル 10GBase接続用 SFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	118	10G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJ12		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用ケーブル 10GBase接続用 SFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	119	25G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJ21		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Copper ケーブル

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに含まれる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2540 M4	RX2530 M7	RX2530 M6	RX2540 M7	RX2540 M6	RX4770 M7	RX4770 M6	CX2570 M6	CX2560 M7	CX2560 M6	CX2550 M7	CX2550 M6	TX1330 M5	TX1320 M5	TX1310 M5	TX2550 M7	TX2550 M6	CX2580 M6	CX2570 M7	CX2560 M7	CX2550 M7	適用OS 注1注2	WS2025 注2注5	WS2019D	WS2022E	WS2022S	WS19S	WS19D	WS19SE	WS19DS	WS16SE	WS16DS	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
																																											※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
N：ケーブル																																											
N	120	25G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJ22	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	121	25G Direct Attached cable (Copper 5m, 1pack)	PY-CBNJ23	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	122	25G Direct Attached cable (Optical 10m, 1pack)	PY-CBFJ21	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	123	25G Direct Attached cable (Optical 30m, 1pack)	PY-CBFJ22	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	99,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	124	40G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJ41	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 40GBase接続用 QSFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	125	40G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJ42	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 40GBase接続用 QSFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	126	4X10G Direct Attached cable (Breakout 3m, 1pack)	PY-CBNJ13	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 4X10GBase接続用 QSFP+ to 4 SFP+ Direct Attached Breakout ケーブル
N	127	100G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJA1	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	128	100G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJA2	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	129	100G Direct Attached cable (Copper 5m, 1pack)	PY-CBNJA3	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	130	100G Direct Attached cable (Optical 10m, 1pack)	PY-CBFJA1	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	324,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	131	100G Direct Attached cable (Optical 20m, 1pack)	PY-CBFJA2	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	328,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	132	4X25G Direct Attached cable (Breakout 1m, 1pack)	PY-CBNJ24	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 4X25GBase接続用 QSFP28 to 4 SFP28 Direct Attached Breakout ケーブル
N	133	4X25G Direct Attached cable (Breakout 3m, 1pack)	PY-CBNJ25	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 4X25GBase接続用 QSFP28 to 4 SFP28 Direct Attached Breakout ケーブル
O：拡張機器																																											
O	9	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6)	PY-SWX48T	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,560,000 (＊)	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル：オプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] (＊)本価格は2023年6月21日～2023年12月31日までの期間限定の特別価格となります。
O	10	イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	PY-SWX48P	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,072,000 (＊)	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル：オプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] (＊)本価格は2023年6月21日～2023年12月31日までの期間限定の特別価格となります。
O	53	Juniper QFX5120-32C-AFO	PY-SWH321	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,440,000	100Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×2 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×32 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	54	Juniper QFX5120-32C-AFI	PY-SWH322	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,440,000	100Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×2 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×32 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	55	Juniper QFX5120-48Y-AFO2	PY-SWX48T1	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,233,000	10/25Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP28タイプの1G/10G/25Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	56	Juniper QFX5120-48Y-AFI2	PY-SWX48T2	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,233,000	10/25Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP28タイプの1G/10G/25Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	57	Juniper QFX5120-48Y-AFI2 (for PRIMEFLEX)	PY-SWX48T3	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,233,000	10/25Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP28タイプの1G/10G/25Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	58	Juniper QFX5120-48T-AFO	PY-SWX48T4	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,414,000	10GBase-Tボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの1G/10Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	59	Juniper QFX5120-48T-AFI	PY-SWX48T5	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,414,000	10GBase-Tボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの1G/10Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	60	Juniper QFX5120-48T-AFI (for PRIMEFLEX)	PY-SWX48T6	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,414,000	10GBase-Tボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの1G/10Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	61	Juniper EX2300-24T	PY-SW148T1	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	管理用1GbEボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10/100/1Gインタフェース×24 SFP+タイプの1G/10Gインタフェース×4 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)1本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	62	Juniper EX2300-24T (for PRIMEFLEX)	PY-SW148T2	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	管理用1GbEボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10/100/1Gインタフェース×24 SFP+タイプの1G/10Gインタフェース×4 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)1本標準添付 [必須ハード] SupportDeskパック
O	11	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 展辺機 Juniperスイッチ QFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D01 PYBSPC4D01 PYBSPC5D01	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,215,000 2,965,000 3,727,000	Juniper QFX5120-32C-AFO、Juniper QFX5120-32C-AFI用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
O	12	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 展辺機 Juniperスイッチ QFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A01 PYBSPC4A01 PYBSPC5A01	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,012,000 4,033,000 5,069,000	Juniper QFX5120-32C-AFO、Juniper QFX5120-32C-AFI用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
O	13	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 展辺機 Juniperスイッチ QFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D02 PYBSPC4D02 PYBSPC5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,465,000 1,973,000 2,481,000	Juniper QFX5120-48Y-AFO2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2 (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
O	14	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 展辺機 Juniperスイッチ QFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A02 PYBSPC4A02 PYBSPC5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,993,000 2,693,000 3,374,000	Juniper QFX5120-48Y-AFO2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2 (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
O	15	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 展辺機 Juniperスイッチ QFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D03 PYBSPC4D03 PYBSPC5D03	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	403,000 552,000 700,000	Juniper QFX5120-48T-AFO、Juniper QFX5120-48T-AFI、Juniper QFX5120-48T-AFI (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
O	16	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 展辺機 Juniperスイッチ QFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A03 PYBSPC4A03 PYBSPC5A03	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	548,000 750,000 953,000	Juniper QFX5120-48T-AFO、Juniper QFX5120-48T-AFI、Juniper QFX5120-48T-AFI (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M5	CX2560 M5	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	適用OS 注1&2 WS2025 注2 注5	WS2022D 注2 注5	WS2022E	WS2022S 注2 注5	WS2019S	WS2019D	WS2019E	SL15SP6	SL15SP5	SL15SP3 注5	WS16RE 注5	RHEL 注5	SLES 注3	VMware 注3	SLES 注4	希望小売価格(税別、円)	備考
																																							注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております ★以外につきましては市場価格に従い、お客様にわかりやすい希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
O：拡張機器																																							
O	17	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 据付機 Juniperスイッチ EXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D04 PYBSPC4D04 PYBSPC5D04	●	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															50,000 119,000 151,000	Juniper EX2300-24T、Juniper EX2300-24T (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
O	18	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 据付機 Juniperスイッチ EXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A04 PYBSPC4A04 PYBSPC5A04	●	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															121,000 162,000 205,000	Juniper EX2300-24T、Juniper EX2300-24T (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
O	63	Advanced 1 License (for Class2)		PY-SWL112	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															1,305,000	Juniper QFX5120-32C用のライセンス OSPF/RIP/ISIS/BGP/VRF/FBF/GRE/JTI/MC-LAG/VRRP/sFlow 機能の有効化
O	64	Advanced 2 License (for Class2)		PY-SWL113	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															2,354,000	Juniper QFX5120-32C用のライセンス Advanced 1 + Multicast/EVPN-VxLAN/Virtual Chassis/QinQ/OAM/CFM/PTP 機能の有効化 ※Virtual ChassisはJunos OS 20.3以降はAdvanced 1のライセンスオプションで本機能を使用することができます。 当該版数以降のJunos OSは2023年6月23日以降の出荷品に適用されています。
O	66	Advanced 1 License (for Class1)		PY-SWL115	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															1,043,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T用のライセンス OSPF/RIP/ISIS/BGP/VRF/FBF/GRE/JTI/MC-LAG/VRRP/sFlow 機能の有効化
O	67	Advanced 2 License (for Class1)		PY-SWL116	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															1,877,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T用のライセンス Advanced 1 + Multicast/EVPN-VxLAN/Virtual Chassis/QinQ/OAM/CFM/PTP 機能の有効化 ※Virtual ChassisはJunos OS 20.3以降はAdvanced 1のライセンスオプションで本機能を使用することができます。 当該版数以降のJunos OSは2023年6月23日以降の出荷品に適用されています。
O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)		PY-KVFA04	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:4台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器4台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 1インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてははTURL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVFA08	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															85,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器8台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 1インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてははTURL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAA082	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 1インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてははTURL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAA162	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 1インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてははTURL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAD162	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]のみポート1に1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてははTURL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2, 1.8m)		PY-CBKCP01	×	済	－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－																															4,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にキャブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについてははTURL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)		PY-CBKCC1	×	済	－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－																															15,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にキャブル一本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)		PY-CBKAU11	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]とアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)		PY-CBD002	×	済	●●●●●●●●●●●●●●●●×××R R●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●																															3,200	USBケーブル(3m)1本＋VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ－17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット		PY-RC08	×	済	－－－－－－－－－－－－－－－－×××－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに含まれる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2550 M5	TX2550 M6	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2	注1注2注5	注1注2	注1注2	注1注5	注1注5	WS2012	WS2012R2	WS2012R2S	WS2016	WS2016S	WS2019	WS2019S	WS2019DS	WS2022	WS2022S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																																															※1：OSの対応状況、対応版等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
P:OS/ソフトウェア																																															
P	262	Windows Server 2022 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPSSH		●	済	● *1	× *1	● *1	● *1 *2 *3	● *1 *2 *3	× *1 *2 *3	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *3	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_Japanese.htm *1) セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Mac プロセッサー以外のCPU手配が必要 *3) RAID設定サービスを同時手配する場合、オンボードSATAコントローラを使用した構成は2023年11月7日から受注可能
P	263	Windows Server 2022 Essentials(10コア) インストール	PYBWPB5		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® 2022 Essentials (10コア) インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Essentials *1) セキュリティチップの手配が必要
P	264	Windows Server 2022 Standard(16コア) バンドル	PYBWBS5		●	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_Japanese.htm *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要 *2) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、Xeon Mac プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	265	Windows Server 2022 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS5 PYBWAS5	× ●	済	×	●	●	●	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書 ※物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Standard(16コア)インストール・バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	266	Windows Server 2022 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS2 PYBWAS2	× ●	済	×	●	●	●	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (4コア)ライセンス証書 ※物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Standard(16コア)インストール・バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	267	Windows Server 2022 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS3 PYBWAS3	× ●	済	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (16コア)ライセンス証書 ※物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Standard(16コア)インストール・バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	268	Windows Server 2022 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWBD5		●	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1	● *1 *2	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Datacenter ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24仮想化対応は数心の同時適用不可 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_Japanese.htm *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要 *2) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、Xeon Mac プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	269	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(2コア)	PYBWAD5		●	済	×	●	●	●	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Datacenter (2コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Datacenter(16コア)バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	270	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(4コア)	PYBWAD52		●	済	×	●	●	●	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Datacenter (4コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Datacenter(16コア)バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	271	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(16コア)	PYBWAD53		●	済	×	●	●	●	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Datacenter (16コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Datacenter(16コア)バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	272	Windows Server 2022 Essentials(10コア) バンドル	PYBWBB5		●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Essentials *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要
P	5	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア) インストール	PYBWPWSS1		●	済	● *1	×	×	×	● *1	● *1 *2 *3	× *1 *2 *3	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (16コア) インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard(2NAS専用OS *1) セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Mac プロセッサー以外のCPU手配が必要 *3) RAID設定サービスを同時手配する場合、オンボードSATAコントローラを使用した構成は2023年11月7日から受注可能
P	6	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(24コア) インストール	PYBWPWSS3		●	済	×	×	×	×	● *1	● *1 *2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア) インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard(2NAS専用OS *1) セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Mac プロセッサー以外のCPU手配が必要 *3) RAID設定サービスを同時手配する場合、オンボードSATAコントローラを使用した構成は2023年11月7日から受注可能
P	11	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Additional License (1コア)	PYBWAW5		●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (1コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア) インストールオプション/Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (16コア) インストールオプションの同時手配必須
P	159	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Additional License (24コア)	PYBWAW52		●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPU2ア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア) インストールオプション/Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (16コア) インストールオプションの同時手配必須
P	301	Windows Server IoT 2019 for Storage Standard(16コア) インストール	PYBWPBSS3		●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard (16コア) インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard ※Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard(2NAS専用OS ※2023年10月31日販売終息、2024年1月4日最終納期
P	273	Windows Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01C PYBWCD01C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P	274	Windows Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05C PYBWCD05C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P	275	Windows Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10C PYBWCD10C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P	276	Windows Server 2022 50 Device CAL	PY-WCD50C PYBWCD50C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
P	277	Windows Server 2022 100 Device CAL	PY-WCD1HC PYBWCD1HC	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (100 Device)ライセンス証書
P	278	Windows Server 2022 1 User CAL	PY-WCU01C PYBWCU01C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (1 User)ライセンス証書
P	279	Windows Server 2022 5 User CAL	PY-WCU05C PYBWCU05C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (5 User)ライセンス証書
P	280	Windows Server 2022 10 User CAL	PY-WCU10C PYBWCU10C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (10 User)ライセンス証書
P	281	Windows Server 2022 50 User CAL	PY-WCU50C PYBWCU50C	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (50 User)ライセンス証書
P	282	Windows Server 2022 100 User CAL	PY-WCU1HC PYBWCU1HC	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Client Access License (100 User)ライセンス証書
P	283	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01D PYBWCD01D	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P	284	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05D PYBWCD05D	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P	285	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10D PYBWCD10D	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P	286	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50D PYBWCD50D	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device)ライセンス証書
P	287	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HD PYBWCD1HD	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (100 Device)ライセンス証書
P	288	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01D PYBWCU01D	× ●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (1 User)ライセンス証書

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイドOK	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	CX1640 M1	TX1330 M5	TX1320 M5	TX1310 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS:Windows Server	WS2025 注2 注5	WS2022 注2	WS2019 注2	WS2016 注2	WS2012R2 注5	WS2012 注5	RS10 注5	RS9 注5	RS8 注5	RS7 注5	RS6 注5	RS5 注5	RS4 注5	RS3 注5	RS2 注5	RS1 注5	RTM注5	SLES15 注3	SLES12 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
P:OS/ソフトウェア																																															
P	289	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05D	●																																											
P	290	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (10 User)ライセンス証書
			PYBWCU10D	●																																											
P	291	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (50 User)ライセンス証書
			PYBWCU50D	●																																											
P	292	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HD	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (100 User)ライセンス証書
			PYBWCU1HD	●																																											
P	72	Microsoft SQL Server 2022 Standard バンドル	PYBWBL5	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> -Microsoft® SQL Server® 2022 Standard ※本製品はサーバ/CALライセンスモデルです。 ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要
P	73	Microsoft SQL Server 2022 Standard(4コア) バンドル	PYBWBL51	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> -Microsoft® SQL Server® 2022 Standard ※本製品はコアライセンスモデルです。
P	74	Microsoft SQL Server 2022 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWAL5	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書 ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Microsoft® SQL Server® 2022 Standard(4コア) バンドルオプションの同時手配必須
P	75	Microsoft SQL Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
			PYBWCD01E	●																																											
P	76	Microsoft SQL Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
			PYBWCD05E	●																																											
P	77	Microsoft SQL Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
			PYBWCD10E	●																																											
P	78	Microsoft SQL Server 2022 1 User CAL	PY-WCU01E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 User)ライセンス証書
			PYBWCU01E	●																																											
P	82	Microsoft SQL Server 2022 5 User CAL	PY-WCU05E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05E	●																																											
P	84	Microsoft SQL Server 2022 10 User CAL	PY-WCU10E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 User)ライセンス証書
			PYBWCU10E	●																																											
P	21	Microsoft SQL Server 2019 Standard バンドル	PYBWBL9	●	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> -Microsoft® SQL Server® 2019 Standard ※本製品はサーバ/CALライセンスモデルです。 ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
P	22	Microsoft SQL Server 2019 Standard(4コア) バンドル	PYBWBL91	●	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> -Microsoft® SQL Server® 2019 Standard ※本製品はコアライセンスモデルです。 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
P	23	Microsoft SQL Server 2019 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWAL9	●	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2019 Standard (2コア)ライセンス証書 ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Microsoft® SQL Server® 2019 Standard(4コア) バンドルオプションの同時手配必須 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
P	27	Microsoft SQL Server 2019 1 Device CAL	PY-WCD01S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (1 Device)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
			PYBWCD01S	●																																											
P	28	Microsoft SQL Server 2019 5 Device CAL	PY-WCD05S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (5 Device)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
			PYBWCD05S	●																																											
P	29	Microsoft SQL Server 2019 10 Device CAL	PY-WCD10S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (10 Device)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
			PYBWCD10S	●																																											
P	30	Microsoft SQL Server 2019 1 User CAL	PY-WCU01S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (1 User)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
			PYBWCU01S	●																																											
P	31	Microsoft SQL Server 2019 5 User CAL	PY-WCU05S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (5 User)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
			PYBWCU05S	●																																											
P	32	Microsoft SQL Server 2019 10 User CAL	PY-WCU10S	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> -Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (10 User)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
			PYBWCU10S	●																																											
P	283	Windows Server 2022 Standard メディアキット	PYBWBS52	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2022 Standard媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	114	Windows Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBS92	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2019 Standard媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	296	Windows Server 2019 Datacenter メディアキット	PYBWBD94	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2019 Datacenter媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	154	Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBS62	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2016 Standard媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	115	Windows Server 2016 Datacenter メディアキット	PYBWBD62	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2016 Datacenter媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	39	Microsoft SQL Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBL92	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Microsoft SQL Server 2019媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	33	Microsoft SQL Server 2017 Standard メディアキット	PYBWBL72	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Microsoft SQL Server 2017媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	79	Microsoft SQL Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBL62	●	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Microsoft SQL Server 2016媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」 ※2023年10月31日販売終息、2024年1月4日最終納期
P	14	Red Hat Enterprise Linux 8.2 媒体バンドル	PYBLB82	●	済	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)[PY型名]の同時適用必須 構成品:<添付インストールディスク> -Red Hat Enterprise Linux 8.2(for Intel64) ※2023年11月30日販売終息、2023年12月28日最終納期
P	15	Red Hat Enterprise Linux 7.9 媒体バンドル	PYBLB79	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)[PY型名]の同時適用必須 構成品:<添付インストールディスク> -Red Hat Enterprise Linux 7.9(for Intel64)
P	175	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B5152HD81	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	265,900	VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQA対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。
P	176	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B51613D81	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	303,300	VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQA対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。
P	177	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B5152HD85	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	471,900	VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQA対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。
P	178	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B51613D85	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	609,100	VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQA対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。
P	179	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B5162PD81	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	960,400	VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQA対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1330 M5	TX1330 M6	TX1330 M7	TX2550 M5	TX2550 M6	TX2550 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	WS22S	WS22D	WS22E	WS22SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	SL12S	SL12D	SL12E	SL12SS	WS10D	WS10E	非対応	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																								注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5					注5	注5	注5		注3	注3	注4	注1	
P:OS/ソフトウェア																																									
P	180	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B5192QD81	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,105,300	VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU32コア/ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。
P	181	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B5192PD85	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,892,100	VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU32コア/ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。
P	182	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B5192QD85	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,515,500	VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU32コア/ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年 *1) VMware vSphere 8をサポートしていません。VMware vSphere 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vSphere 7/6をご利用ください。
P	183	VMware vCenter Server 8 Standard 1年間平日サポート付	B515VEC81	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,456,700	VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年 *1) VMware vCenter Server 8をサポートしていません。VMware vCenter Server 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vCenter Server 7/6をご利用ください。
P	184	VMware vCenter Server 8 Standard 1年間24時間サポート付	B51619C81	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,639,100	VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年 *1) VMware vCenter Server 8をサポートしていません。VMware vCenter Server 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vCenter Server 7/6をご利用ください。
P	185	VMware vCenter Server 8 Standard 5年間平日サポート付	B515VEC85	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,760,300	VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年 *1) VMware vCenter Server 8をサポートしていません。VMware vCenter Server 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vCenter Server 7/6をご利用ください。
P	186	VMware vCenter Server 8 Standard 5年間24時間サポート付	B51619C85	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,611,700	VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年 *1) VMware vCenter Server 8をサポートしていません。VMware vCenter Server 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードして、 VMware vCenter Server 7/6をご利用ください。
P	34	ServerView Suite DVD(Tools)＆ドキュメント	PYBSVT1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1　※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートもサービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1　※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
P	36	ServerView Suite DVD(Tools)＆ドキュメント	PYBSVT3	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1　※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートもサービス ・クリアファイル DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1　※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や装着オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と装着オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
P	17	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT135	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V13.21.04 Windows対応版数：Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 RHEL対応版数：7.8/7.7/7.6/7.5, 8.1/8.2/8.3 SLES対応版数：12SP5, 15SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2540 M4	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M4	CX2560 M7	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M6	TX1330 M6	TX2550 M6	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2012R2S	WS2012D	WS2012R2	WS2012SS	WS2016S	WS2016D	WS2016SS	WS2019S	WS2019D	WS2019SS	WS2022S	WS2022D	WS2022SS	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																									注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5			注5	注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
P：OS/ソフトウェア																																									
P	1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT136	×	済	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V13.21.09 Windows対応版数：Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 RHEL対応版数：7.7/7.6/7.5, 8.1/8.2/8.3/8.4 SLES対応版数：12SP5, 15SP1/SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	294	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT141	×	済	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V14.22.08 Windows対応版数：Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 RHEL対応版数：7.8/7.9, 8.1/8.2/8.3/8.4/8.5, 9.0 SLES対応版数：12SP5, 15SP1/SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	310	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT142	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V14.22.12以降の最新版 Windows対応版数：Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 RHEL対応版数：8.10, 7.9, 8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8, 9.0/9.1 SLES対応版数：12SP5, 15SP1/SP2/SP3/SP4 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	18	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM135	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V13.21.04 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や拡張オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と拡張オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM136	×	済	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V13.21.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や拡張オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と拡張オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	295	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM141	×	済	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V14.22.08 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や拡張オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と拡張オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	311	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM142	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V14.22.12以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や拡張オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と拡張オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V2	BS16Q93B0	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000 ★	Infrastructure Manager：DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM：1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(VMware ESXi)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ：https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	BS16QA3B0	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000 ★	Infrastructure Manager：DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM：1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(Hyper-V)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ：https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	BS16QB3B0	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000 ★	Infrastructure Manager：DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM：1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(KVM)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ：https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	130	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	BS17BD481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	131	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	BS17BF481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに含まれる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1330 M5	TX1330 M6	TX1330 M7	TX2550 M5	TX2550 M6	TX2550 M7	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS16S	WS16D	WS16SE	WS16SS	WS19SS	WS19SE	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																								注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5				注5	注5	注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
P:OS/ソフトウェア																																							
P	132	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178H481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	470,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	133	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178E481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	351,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	134	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178G481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	393,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	135	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	435,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	136	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177V481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	137	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177X481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	138	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	139	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177W481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	140	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	141	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178D481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	142	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178T485	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	149,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	143	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178B485	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	172,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	144	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B485	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	145	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178S485	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	146	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A485	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	147	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C485	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	148	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P48A	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	298,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	149	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R48A	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	344,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	150	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T48A	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q48A	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	292,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S48A	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	327,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U48A	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	361,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178148F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	537,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178348F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	621,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178548F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	706,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178248F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178448F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	589,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178648F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	852,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H48N	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,387,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K48N	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,763,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M48N	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,129,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J48N	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,340,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

[適用機種欄] ●: 適用可、T: タワーベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、－: 本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、－: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名		提供時期	カスタムメイド対応	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	CX2580 M6	CX2580 M7	CX2590 M6	CX2590 M7	CX2690 M7	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016D	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																									注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	
P:OS/ソフトウェア																																							
P 173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L48N	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,620,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N48N	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,900,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																							
Q 139	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	3年 4年 5年	PYBSPW3D53 PYBSPW4D53 PYBSPW5D53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000 65,300 83,200 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 141	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D55 PYBSPW5D55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,100 157,100 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 142	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D56 PYBSPW5D56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	154,400 198,800 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 351	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D5F PYBSPW5D5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,900 222,200 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 143	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	3年 4年 5年	PYBSPW3D51 PYBSPW4D51 PYBSPW5D51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000 55,900 71,800 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 144	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	3年 4年 5年	PYBSPW3D52 PYBSPW4D52 PYBSPW5D52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000 78,900 112,800 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 145	保証延長パック 営業車日以降訪問修理	4年 5年	PYBSPW4D57 PYBSPW5D57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,500 151,100 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の営業車日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 254	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D53 PYBSPH4D53 PYBSPH5D53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000 121,000 150,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 362	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D5G PYBSPH4D5G PYBSPH5D5G	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	329,000 455,000 579,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 256	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D55 PYBSPH4D55 PYBSPH5D55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,000 202,000 255,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 257	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D56 PYBSPH4D56 PYBSPH5D56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000 249,000 313,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 352	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D5F PYBSPH4D5F PYBSPH5D5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000 285,000 360,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 258	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D51 PYBSPH4D51 PYBSPH5D51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000 106,000 130,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 259	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D52 PYBSPH4D52 PYBSPH5D52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000 143,000 176,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 260	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D57 PYBSPH4D57 PYBSPH5D57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	127,000 192,000 252,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要
Q 261	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D58 PYBSPH4D58 PYBSPH5D58	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *2	● *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000 55,000 72,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
Q 263	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D59 PYBSPH4D59 PYBSPH5D59	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000 327,000 429,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要 *1) 空冷モデルのみ適用可能
Q 262	SupportDeskパック Standard	3年 4年 5年	PYBSPH3D5A PYBSPH4D5A PYBSPH5D5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000 209,000 274,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」のSupportDeskパック参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送付が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイドOEC	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2550 M6	CX2570 M6	CX2580 M6	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M7	TX2550 M5	CX2550 M7	CX2560 M7	CX2580 M7	適用OS ※1※2 WS22S	WS22D	WS22DS	WS22XS	WS19S	WS19D	WS19DS	SLES15	SLES15SS	SLES15SP5	WS16S	WS16D	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注5		注3	注3	注4		注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																											
Q	264	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A53 PYBSPH4A53 PYBSPH5A53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000 157,000 193,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	363	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A5G PYBSPH4A5G PYBSPH5A5G	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	443,000 608,000 772,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	266	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A55 PYBSPH4A55 PYBSPH5A55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000 263,000 332,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	267	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A56 PYBSPH4A56 PYBSPH5A56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	253,000 360,000 455,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	353	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A5F PYBSPH4A5F PYBSPH5A5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	271,000 388,000 489,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	268	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A51 PYBSPH4A51 PYBSPH5A51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	101,000 138,000 168,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	269	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A52 PYBSPH4A52 PYBSPH5A52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	143,000 197,000 241,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	270	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A57 PYBSPH4A57 PYBSPH5A57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	172,000 261,000 344,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	271	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A58 PYBSPH4A58 PYBSPH5A58	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 80,000 101,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要 *1) PRIMERGY CX400 M6 シャーシに適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
Q	273	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A59 PYBSPH4A59 PYBSPH5A59	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000 446,000 589,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要 *1) 空冷モデルのみ適用可能
Q	272	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A5A PYBSPH4A5A PYBSPH5A5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000 285,000 376,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	333	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D53 PYBSPP4D53 PYBSPP5D53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	109,000 149,000 184,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	335	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D55 PYBSPP4D55 PYBSPP5D55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	160,000 225,000 284,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	336	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D56 PYBSPP4D56 PYBSPP5D56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	201,000 285,000 336,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	354	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D5F PYBSPP4D5F PYBSPP5D5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	218,000 311,000 391,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	337	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D51 PYBSPP4D51 PYBSPP5D51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	99,000 134,000 165,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	カスタムメイド対応	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M5	RX2530 M7	RX2540 M5	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2450 M1	CX2570 M6	CX2580 M6	CX2580 M7	CX2730 M1	CX2730 M7	CX2750 M7	CX2770 M7	CX2780 M7	適用OS ※1※2 WS2012	WS2012R2	WS2012R2	WS2012R2	WS2016	WS2016	WS2019	WS2019	WS2019	WS2019	WS2022	WS2022	WS2022	RHEL	SLES	SLES	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																								注2 注5	注5	注2 注5	注2	注3	注5	注6			注5	注5	注5		注3	注3	注4		注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																										
Q	338	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP4D52 PYBSPP4D52 PYBSPP5D52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	125,000 169,000 209,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	339	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP4D57 PYBSPP4D57 PYBSPP5D57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000 206,000 270,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	340	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D5A PYBSPP4D5A PYBSPP5D5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000 233,000 302,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	341	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A53 PYBSPP4A53 PYBSPP5A53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	136,000 182,000 225,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	343	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A55 PYBSPP4A55 PYBSPP5A55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	201,000 284,000 357,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	344	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A56 PYBSPP4A56 PYBSPP5A56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	266,000 376,000 472,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	355	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A5F PYBSPP4A5F PYBSPP5A5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	289,000 410,000 517,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	345	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A51 PYBSPP4A51 PYBSPP5A51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	119,000 164,000 201,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	346	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A52 PYBSPP4A52 PYBSPP5A52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	162,000 220,000 271,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	347	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A57 PYBSPP4A57 PYBSPP5A57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000 270,000 351,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	348	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A5A PYBSPP4A5A PYBSPP5A5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000 305,000 399,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	301	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D53 PYBSPQ4D53 PYBSPQ5D53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	149,000 200,000 248,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	303	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D55 PYBSPQ4D55 PYBSPQ5D55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	214,000 296,000 373,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	304	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D56 PYBSPQ4D56 PYBSPQ5D56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	252,000 355,000 426,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	356	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D5F PYBSPQ4D5F PYBSPQ5D5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	263,000 370,000 467,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイドBIOS	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX2540 M4	RX2530 M4	RX2530 M5	RX2540 M5	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2560 M4	CX2570 M4	CX2550 M7	CX2560 M7	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1310 M5	TX2550 M5	CX2550 M5	CX2560 M5	CX2570 M5	CX2550 M7	CX2560 M7	CX2570 M7	適用OS 注1注2 WS2025 注1注2注3	WS2022D 注1注2	WS2022E 注1注2	WS2022SS 注1注2	WS1935 注1注5	WS1910 注1注5	SLES15SP5 注1注5	SLES15SP3 注1注5	WS1908 注1注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																										
Q	305	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D51 PYBSPQ4D51 PYBSPQ5D51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000 187,000 233,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	306	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D52 PYBSPQ4D52 PYBSPQ5D52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000 217,000 270,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	307	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D57 PYBSPQ4D57 PYBSPQ5D57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000 285,000 368,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	308	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D5A PYBSPQ4D5A PYBSPQ5D5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000 290,000 374,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	308	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A53 PYBSPQ4A53 PYBSPQ5A53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000 253,000 317,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	311	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A55 PYBSPQ4A55 PYBSPQ5A55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000 383,000 480,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	312	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A56 PYBSPQ4A56 PYBSPQ5A56	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000 470,000 591,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	357	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A5F PYBSPQ4A5F PYBSPQ5A5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000 492,000 613,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	313	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A51 PYBSPQ4A51 PYBSPQ5A51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	178,000 239,000 298,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	314	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A52 PYBSPQ4A52 PYBSPQ5A52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	213,000 288,000 356,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	315	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A57 PYBSPQ4A57 PYBSPQ5A57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	261,000 376,000 487,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	316	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A5A PYBSPQ4A5A PYBSPQ5A5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	253,000 384,000 499,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	317	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D53 PYBSPR4D53 PYBSPR5D53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000 228,000 283,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	319	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D55 PYBSPR4D55 PYBSPR5D55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	224,000 310,000 390,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★印につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	カスタムメイド対応	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M5	RX2530 M6	RX2540 M5	RX2540 M6	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	CX2580 M6	CX2580 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2540 M6	TX2550 M6	CX2550 M6	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS 注1注2	WS2025	注2注5	WS2022D	注2	WS2022E	注2	WS2022S	注2	WS19S	注5	RS10D	RS10S	注5	RS10SS	注5	RS15S	注5	WS15RD	注5	WS15RE	注3	RHEL	注3	SLES	注3	VMware	注4	希望小売価格(税別、円)	注1	備考
		Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																																							
Q	320	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPRD56 PYBSPRD56 PYBSPRD56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	261,000 363,000 439,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	358	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPRD5F PYBSPRD5F PYBSPRD5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000 395,000 497,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	321	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPRD51 PYBSPRD51 PYBSPRD51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000 215,000 267,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	322	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPRD52 PYBSPRD52 PYBSPRD52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000 246,000 303,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	323	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPRD57 PYBSPRD57 PYBSPRD57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	212,000 302,000 388,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	324	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPRD5A PYBSPRD5A PYBSPRD5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	214,000 313,000 404,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	325	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA53 PYBSPRA53 PYBSPRA53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	212,000 283,000 351,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	327	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA55 PYBSPRA55 PYBSPRA55	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	283,000 392,000 491,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	328	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA56 PYBSPRA56 PYBSPRA56	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	341,000 470,000 597,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	359	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA5F PYBSPRA5F PYBSPRA5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	367,000 513,000 646,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	329	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA51 PYBSPRA51 PYBSPRA51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000 267,000 332,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	330	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA52 PYBSPRA52 PYBSPRA52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	234,000 315,000 391,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	331	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA57 PYBSPRA57 PYBSPRA57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	272,000 390,000 501,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	332	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPRA5A PYBSPRA5A PYBSPRA5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	273,000 405,000 525,000 ★	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品:本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSでサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★印がつきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	カスタムメイド対応	適用機種 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M5	RX2530 M6	RX2540 M5	RX2540 M6	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2560 M1	CX2570 M6	CX2570 M7	1U1140 M1	1U1330 M5	1U1330 M6	1U1330 M7	1U2530 M5	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS ※1※2 WS22D	WS22D	WS22SE	WS22SE	WS19D	WS19SE	SL15SP6	SL15SP5	SL15SP3	WS16SE	WS16D	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																											注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4		注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																									
Q	79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年 4年 5年	PYBSPS3D02 PYBSPS4D02 PYBSPS5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	83,000 101,200 111,100 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年 4年 5年	PYBSPS3A02 PYBSPS4A02 PYBSPS5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	99,000 117,700 133,100 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPT3D02 PYBSPT4D02 PYBSPT5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	200,200 261,800 326,700 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPT3A02 PYBSPT4A02 PYBSPT5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	272,800 355,300 445,500 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	297	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 4年 5年	PYBSPV3D04 PYBSPV4D04 PYBSPV5D04	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	363,000 473,000 591,800 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	298	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 4年 5年	PYBSPV3A04 PYBSPV4A04 PYBSPV5A04	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	493,900 643,500 806,300 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	299	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年 4年 5年	PYBSPV3D05 PYBSPV4D05 PYBSPV5D05	●	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	726,000 946,000 1,183,600 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	300	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年 4年 5年	PYBSPV3A05 PYBSPV4A05 PYBSPV5A05	●	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	867,800 1,287,000 1,611,500 ★	サービス内容: 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard -Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1D02 PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 6R 7R	×	×	130,900 366,300 476,300 580,800 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 2年 4年 5年	PYBSPR1A02 PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 6R 7R	×	×	195,800 548,900 713,900 871,200 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3D02 PYBSPK4D02 PYBSPK5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 6R 7R	×	×	548,900 713,900 871,200 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3A02 PYBSPK4A02 PYBSPK5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 6R 7R	×	×	822,800 1,071,400 1,306,800 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3D03 PYBSPD4D03 PYBSPD5D03	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 6R 7R	×	×	1,099,900 1,428,900 1,742,400 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	カスタムメイド対応	適用機種 RX1330 M5	RX2540 M5	RX2530 M5	RX2540 M6	RX2530 M6	RX2540 M7	RX1330 M6	RX1330 M7	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	CX2580 M6	CX2580 M7	適用OS 注1注2	WS2025 注2注3注5	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016D	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
		Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																				
Q	127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3A03 PYBSPD4A03 PYBSPD5A03	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	1,646,700 2,143,900 2,613,600 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3D02 PYBSPN4D02 PYBSPN5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	366,300 476,300 580,800 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3A02 PYBSPN4A02 PYBSPN5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	548,900 713,900 871,200 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR4DE2 PYBSPR5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	603,900 784,500 958,100 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR3AE2 PYBSPR4AE2 PYBSPR5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	906,400 1,178,200 1,437,700 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3DE2 PYBSPK4DE2 PYBSPK5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	906,400 1,178,200 1,437,700 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK4AE2 PYBSPK5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	1,358,500 1,768,800 2,156,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3DE3 PYBSPD4DE3 PYBSPD5DE3	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	1,811,700 2,358,400 2,875,400 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3AE3 PYBSPD4AE3 PYBSPD5AE3	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	2,717,000 3,536,500 4,312,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3DE2 PYBSPN4DE2 PYBSPN5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	603,900 784,500 958,100 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3AE2 PYBSPN4AE2 PYBSPN5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5年 6年 7年	×	×	906,400 1,178,200 1,437,700 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話による&A対応/問題解決支援など)、 Weblによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続して利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	282	RAID設定サービス(RAID0)		PYBAS0S2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数:1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	283	RAID設定サービス(RAID1)		PYBAS1S2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数:2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)		PYBAS1H2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	285	RAID設定サービス(RAID5)		PYBAS5S2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)		PYBAS5H2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用接続 RX1330 M5	RX2450 M1	RX2530 M6	RX2530 M7	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M6	RX4770 M7	CX2570 M6	CX2570 M7	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2530 M6	CX2550 M6	CX2550 M7	CX2560 M6	CX2560 M7	適用OS ※1※2 WS2025 注2 注5	WS2022D 注2 注5	WS2022E 注2	WS2022S 注2	WS1935 注5	WS1933	WS1930	SL1530	SL1630	SL1530S	SL1630S	WS5950D 注5	WS5950E 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
																																									※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYCプロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																									
Q 287	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数: 3台以上(*1)(*2) (*1): 適用するストレージコントローラ種により、設定可能なストレージ台数が異なります。詳細については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照ください。 (*2): RX2530 M7/RX2540 M7/TX2550 M7/CX2550 M7/CX2560 M7は4台以上になります。 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数: 4台以上(*1)(*2) (*1): 適用するストレージコントローラ種により、設定可能なストレージ台数が異なります。詳細については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照ください。 (*2): RX2530 M7/RX2540 M7/TX2550 M7/CX2550 M7/CX2560 M7は5台以上になります。 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数: 4～16台の偶数台(*) *: 適用するストレージコントローラ種により、設定可能なストレージ台数が異なります。詳細については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照ください。 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス -RAID設定される内蔵ストレージ台数: 5～17台の奇数台(*) *: 適用するストレージコントローラ種により、設定可能なストレージ台数が異なります。詳細については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照ください。 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 45	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1SM2	●	済	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス -RAID設定される M.2 Flash モジュール台数: 2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 48	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1SA2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	デュアル M.2 コントローラーカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス -RAID設定される M.2 Flash モジュール台数: 2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 6	高性能CPU搭載オプション	PYBETA1	●	済	×	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100	発熱量の大きい高性能CPUを搭載する場合に手配が必要なオプション 周囲温度30℃以下の環境にて使用願います。 必須条件については、必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *1) 空冷モデルのみ適用可能
Q 4	インディペンデントモード 設定サービス	PYBMMD2	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインディペンデントモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q 5	ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMC4	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※IDPC構成のみサポート
Q 30	HBM-ONLYモード 設定サービス	PYBMMH1	●	23.11/下	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBM-ONLYモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時、メモリ搭載不可となります。 *1) 水冷モデルのみ適用可能
Q 31	HBM キャッシュモード 設定サービス	PYBMMHC1	●	23.11/下	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBM キャッシュモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 *1) 水冷モデルのみ適用可能
Q 33	HBM フラットモード 設定サービス	PYBMMHF1	●	23.11/下	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBM フラットモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 *1) 水冷モデルのみ適用可能
Q 34	HBM フラット＋ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMHFM1	●	23.11/下	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBM フラット＋ミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※IDPC構成のみサポート
Q 46	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET04	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度(通常): 10～35℃ ⇒ (オプション適用後) 5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との問持手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール/FISK/システム構成図を参照
Q 11	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET03	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度(通常): 10～35℃ ⇒ (オプション適用後) 5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との問持手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール/FISK/システム構成図を参照
Q 47	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET53	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度(通常): 10～35℃ ⇒ (オプション適用後) 5～45℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との問持手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール/FISK/システム構成図を参照
Q 12	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET52	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度(通常): 10～35℃ ⇒ (オプション適用後) 5～45℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との問持手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール/FISK/システム構成図を参照
Q 13	アドバンスド・サーマルオプション25	PYBET21	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	アドバンスド・サーマルオプション25 周囲温度25℃以下の環境にて使用願います。 必須条件については、必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *1) 空冷モデルのみ適用可能
Q 18	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES14	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/) ※2023年11月30日販売終息、2024年1月11日最終納期
Q 53	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES173	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(1CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/) ※2023年11月30日販売終息、2024年1月11日最終納期
Q 54	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES177	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(2CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/) ※2023年11月30日販売終息、2024年1月11日最終納期
Q 55	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES174	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(1CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/) ※2023年11月30日販売終息、2024年1月11日最終納期
Q 56	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES178	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(2CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/) ※2023年11月30日販売終息、2024年1月11日最終納期
Q 57	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES171	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/) ※2023年11月30日販売終息、2024年1月11日最終納期
Q 360	OS基本導入 (Windows Server 2022 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK3001	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	-Windows Server 2022 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 361	OS基本導入 (Windows Server 2022 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK3002	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	-Windows Server 2022 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 365	OS基本導入 (Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	●	済	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	-Windows Server 2022 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agentless等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 95	OS基本導入 (Windows Server 2019 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK3001	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	-Windows Server 2019 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 96	OS基本導入 (Windows Server 2019 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK3002	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	-Windows Server 2019 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 364	OS基本導入 (Windows Server 2019 Standard)	PYBDK3003	●	済	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	-Windows Server 2019 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agentless等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	●	済	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能
Q 87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	●	済	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更
Q 250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,450 ★ (*)	サービス内容: -専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) -Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想プラットフォーム ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q 251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,550 ★ (*)	サービス内容: -専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) -Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想プラットフォーム ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵LTO9 ユニット *3	内蔵LTO8 ユニット *3	内蔵LTO7 ユニット *3	内蔵LTO6 ユニット *3	内蔵LTO5 ユニット *3	内蔵LTO4 ユニット *3	内蔵LTO3 ユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	提供単位	標準価格 (円)	備考
															*1:商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通コワーコ株式会社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/)より ご確認いただきますようお願いいたします。 *2:接続可能な装置、適用可能なOSは、 必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認いただきますようお願いいたします。 *3:PRIMERGYシステム構成図(2023年10月版)[カタログNo.CG2000-163]に掲載のある装置に限ります。
V:サプライ品															
V	61	Ultrium9 データカートリッジ	0160400	済	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO9 ユニット用 Ultrium9 データカートリッジ 記憶容量:18.0TB(非圧縮時)/45.0TB(圧縮時)
V	62	Ultrium9 WORM データカートリッジ	0160405-P	済	●	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO9 ユニット用 Ultrium9 WORM データカートリッジ 記憶容量:18.0TB(非圧縮時)/45.0TB(圧縮時) 出荷単位:20巻/セット
V	24	Ultrium8 データカートリッジ	0160390	済	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO8 ユニット用 Ultrium8 データカートリッジ 記憶容量:12.0TB(非圧縮時)/30.0TB(圧縮時)
V	25	Ultrium8 WORM データカートリッジ	0160395-P	済	●	●	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO8 ユニット用 Ultrium8 WORM データカートリッジ 記憶容量:12.0TB(非圧縮時)/30.0TB(圧縮時) 出荷単位:20巻/セット
V	22	Ultrium7 データカートリッジ	0160360	済	×	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO7 ユニット用 Ultrium7 データカートリッジ 記憶容量:6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時)
V	23	Ultrium7 WORM データカートリッジ	0160365-P	済	×	●	●	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO7 ユニット用 Ultrium7 WORM データカートリッジ 記憶容量:6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時) 出荷単位:20巻/セット
V	16	Ultrium6 データカートリッジ	0160350	済	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) ※LTO8 ユニットでは使用できません。
V	17	Ultrium6 WORM データカートリッジ	0160355-P	済	×	×	●	●	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 WORM データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) 出荷単位:20巻/セット ※LTO8 ユニットでは使用できません。
V	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	7	Ultrium5 WORM データカートリッジ	0160345	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 WORM データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	8	Ultrium4 WORM データカートリッジ	0160335	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 WORM データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	9	Ultrium3 WORM データカートリッジ	0160325	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 WORM データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ ※在庫無くなり次第、販売終了となります。
V	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	●	●	●	●	●	●	●	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
V	26	データカートリッジRDX 4TB	0162230	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:4TB
V	21	データカートリッジRDX 2TB	0162180	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:2TB
V	18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB
V	19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
V	53	PRIMERGY用 USBメモリ8GB	0964030	済	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※商品に関するお問合せは富士通コワーコ株式会社　お客様総合センターまで。 電話:0120-505-279(受付時間:月～金/9:00～17:30)土・日曜日・祝祭日・指定の休日を除く。 携帯電話・IP電話の場合は03-5520-5820(通話料お客様負担)におかけくださいますようお願いいたします。

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
129版	2023/11/21	D:CPU 180/179/113	Xeon Gold 6312U プロセッサー (2.40GHz、24コア、36MB)×1[PYBCP62XS]/Xeon Gold 6314U プロセッサー (2.30GHz、32コア、48MB)×1[PYBCP62X2]/Xeon Gold 6414U プロセッサー (2GHz、32コア、60MB)×1 [PYBCP65X1]のUPI削除
		I:オプションカード関連 30	M.2搭載用カード[PY-DMAP02/PYBDMAP02]の提供時期を変更
128版	2023/11/9	D:CPU 76	Xeon Gold 6438M プロセッサー(2.20GHz、32コア、60MB)×1[PY-CP66X6/PYBCP66X6]の適用機種TX2550 M7を×に修正
		F:内蔵ストレージ 106	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB[PY-BS08PF/PYBBS08PF]の適用機種RX1330 M5/TX1320 M5/TX1330 M5を×に修正
		I:オプションカード関連 395	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000)[PY-VG4L3/PYBVG4L3]の備考のコア数修正
127版	2023/10/24		10月エンハンス内容の反映
126版	2023/9/5	I:オプションカード関連 337/90/91	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)[PY-VG4A8L/PYBVG4A8L]、VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) [PY-VG4L1L/PYBVG4L1L]の受注開始予定日を変更およびVDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) [PY-VG4L1/PYBVG4L1]のTX1330 M5に対して受注開始予定日を記載
125版	2023/8/1	G:内蔵バックアップ装置関連 13/14/17	内蔵LTO7ユニット[PY-LT711/PYBLT711]/内蔵LTO8ユニット[PY-LT811/PYBLT811]/ 内蔵LTO9ユニット[PY-LT911/PYBLT911]の適用機種RX2540 M7/RX4770 M7/TX2550 M7の注記を修正
		H:外付バックアップ装置関連 1 N:ケーブル 43	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
124版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
123版	2023/6/13	D:CPU 97	Xeon Platinum 8470Q プロセッサー (2.10GHz、52コア、105MB)×1[PY-CP65XM/PYBCP65XM]を削除
122版	2023/6/7	A-6/A-12/A-13	下記本体のカテゴリを修正 ・PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット[PYR2546R2N/PYR2546RCN] ・PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット[PYR2547RAN/PYR2547RLN] ・PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット[PYT2557T2N]
121版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
120版	2023/4/25		TX2550 M7の情報を追加
		F:内蔵ストレージ 878/393/54/831/48/209/49/50/51/107/108/109	自己暗号化ドライブの品名に受注開始日を記載
		I:オプションカード関連 280/63/207/69/109/24	ポート拡張オプション(25GBASE×2)[PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]/GPGPUカード搭載キット[PY-TKMX07/ PYBTKMX07]を追加、Dual port LANカード(100GBASE)[PY-LA432/PYBLA432L]のRX2530 M6に注記*5/ グラフィックスカード(NVIDIA T400)[PY-VG4T2L/PYBVG4T2L]に注記*7/グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)[PY-VG4A7/PYBVG4A7]に注記*11/グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000[PY-VG4A2/ PYBVG4A2]に注記*14を追加(不備修正)
		P:OS/ソフトウェア 260	Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール[PYBWPDS9]の適用機種RX2520 M5/TX2550 M5を●に変更
119版	2023/3/15	P:OS/ソフトウェア 259/260/262/10/158	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール[PYBWPS5]/Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール[PYBWPDS9]/Windows Server 2022 Standard(16コア/Hyper-V) インストール[PYBWPS5H]/Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア) インストール[PYBWPW5S]/Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(24コア) インストール[PYBWPW5S2]の品名に受注開始日を記載
118版	2023/3/9		3月エンハンス内容の反映
117版	2023/2/7	A-5/A-6 D:CPU 157/158/163/164/166/167/176/312	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe×32)[PYR2536R6N]/PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe×64)[PYR2546R6N]を削除、それに伴う備考の修正
		I:オプションカード関連 243/130/72/244/326/203	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PY-LA284U/PYBLA284U]/ ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)[PY-LA3K2U/PYBLA3K2U]/ ポート拡張オプション(10GBASE×2)[PY-LA3J2U/PYBLA3J2U]/ Quad port LANカード(1000BASE-T)[PY-LA284/PYBLA284/PYBLA284L]/ Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3K2/PYBLA3K2/PYBLA3K2L]/ Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3J2/PYBLA3J2/PY-LA3J2L]の適用OSと備考に注記を追加
116版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
115版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
114版	2022/9/6		欄外注記 [適用機種欄]誤記の修正
113版	2022/8/29	O:拡張機器 52	ラック・コンソール格納キット[PY-RCK1]の適用機種TX1310 M5/TX1320 M5を×に修正
112版	2022/8/9	F:内蔵ストレージ 138/139 I:オプションカード関連 9/13/16/17/56/67/191 N:ケーブル 27/57/58/61	SASアレイコントローラカード[PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]の追加、それに伴う備考の修正
111版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
110版	2022/5/17	K:電源/FANユニット関連 20	電源ユニット(800W)[PY-PU806/PYBPU806]の販売終息予定日を削除
		P:OS/ソフトウェア 259/262	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール[PYBWPS5]/Windows Server 2022 Standard (16コア/Hyper-V) インストール[PYBWPS5H]に注記を追加
109版	2022/4/21	I:オプションカード関連 335/336	ファイバーチャネルカード(64Gbps)[PY-FC441/PYBFC441L]/Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) [PY-FC442/PYBFC442L]の適用機種CX2560 M6を×に変更
108版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
107版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
106版	2021/11/4		価格改定
105版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
104版	2021/9/10	I:オプションカード関連 330/331	LANカード(1000BASE-T)[PY-LA2012/PYBLA2012/PYBLA201L2]/ Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3423/PYBLA3423/PYBLA342L3]を追加
103版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
102版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
101版	2021/2/19	N:ケーブル 31	ツイストペアケーブル(カテゴリ5)[TPCBL-B005/TPCBL-B010/TPCBL-B015/TPCBL-B030/TPCBL-B050/ TPCBL-B100]に注記を追加
100版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
99版	2020/12/4	A-4 D:CPU 40 E:メモリ 27 I:オプションカード関連 32/33/97	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×16、Platform Firmware Resilience 対応)[PYR4776RDT]/ Xeon Gold 6328HL プロセッサー (2.80GHz、16コア、22MB)×1[PY-CP59G5/PYBCP59G5]/ メモリ-256GB(256GB 3200 RDIMM×1、3DS)[PY-ME25SJ/PYBME25SJ]/ ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)[PY-LA342U/PYBLA342U]/ SASコントローラカード(PSAS CP503i)[PY-SC3FB/PYBSC3FBL]/ SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)[PY-SR3FB/PYBSR3FBL]の提供時期を変更
		I:オプションカード関連 11/200/205 N:ケーブル 28/29	Quad port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3E4/PY-LA3E4/PYBLA3E4L]/ Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]/ 25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15]/ DisplayPort-VGA変換ケーブル[PY-CBD009/PYBCBD009]/ DisplayPort-DVI変換ケーブル[PY-CBD010/PYBCBD010]の適用機種RX4770 M6を×に変更
98版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
97版	2020/10/7	P:OS/ソフトウェア 212/7	Red Hat Enterprise Linux 8.0媒体バンドル/Red Hat Enterprise Linux 7.5媒体バンドルを削除(販売終息)
96版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映

版数	日付	更新箇所	更新内容
95版	2020/7/30	F:内蔵ストレージ 413/776/195/823/427/209/469/423/425 I:オプションカード関連 102/65/103/66/170/67/15/16/17/28/160 N:ケーブル 9	RX1330 M4 SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]から[PY-SR3C41/PYBSR3C41/PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3C43/PYBSR3C43]への型名変更、それに伴う備考の修正
94版	2020/6/23	F:内蔵ストレージ 524/525/530/531/532/533/534/535/542/543/783/784/548/549/550/551/552/553/785/786/170/174/171/175/172/176/173/177/183/178/184/179/185/180/186/181/187/182/246/250/247/251/248/252/249/253/273/278/274/279/275/280/276/281/277/254	内蔵3.5インチ/2.5インチ SAS SSD(RI/MU)の販売終息品の削除および移行品追加
		F:内蔵ストレージ 752	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]の最大容量変更
93版	2020/5/26	Q:サポート/サービス 269/339/313	SupportDeskパック Standard24 3年[PYBSPH3A52]/SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス 5年[PYBSPP5D57]/SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 4年[PYBSPQ4A51]の価格修正
92版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
91版	2020/4/1		4月エンハンス内容の反映
90版	2020/3/10	D:CPU 83/85	Xeon Gold 6250 プロセッサー/Xeon Gold 6256 プロセッサーの適用機種RX4770 M5を×に変更
89版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
88版	2019/12/20	I:オプションカード関連 58	10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]に販売終息予定日を追加
		I:オプションカード関連 220	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)[PY-VG3T4L/PYBVG3T4L]のRX2540 M5欄と備考に注記(*6)(*7)を追加
		Q:サポート/サービス 83/84/297/298	SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)の適用機種 TX1310 M3を●に修正、SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応)を削除
87版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
86版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
85版	2019/5/10	E:メモリ 124/125/126/156/157/158/160/162/163/164 I:オプションカード関連 59	メモリ(2666 DCPMM)/SASアレイコントローラカード[PY-SR3C5E/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL]の提供時期を変更
		F:内蔵ストレージ 780	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×12)[PYBBA2TP3]の一般型名削除
		I:オプションカード関連 220	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)の提供時期を変更、適用OS/備考を修正
		I:オプションカード関連 169	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)の適用機種RX2540 M5を×に変更
84版	2019/4/16	D:CPU 194	Xeon Gold 5217 プロセッサーの最大TDP値を修正
83版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
82版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
81版	2018/12/18		12月エンハンス内容の反映
80版	2018/11/20	E:メモリ 75/77/79/81/83	備考欄の混在について注記追加
79版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
78版	2018/9/20	I:オプションカード関連 155	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla V100 32GB)の追加
		F:内蔵ストレージ 267/268/269/270/271/272	内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
77版	2018/9/11	F:内蔵ストレージ 212/214/216/218	内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
76版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
75版	2018/6/12	I:オプションカード関連 166/167/168	GPUメモリ種の変更
74版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
73版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
72版	2017/12/20	F:内蔵ストレージ 55/56	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE]の品名と備考を修正
71版	2017/12/13	I:オプションカード関連 24/9	フラッシュバックアップユニット[PYBFBR08/PYBFBR09]の適用機種を修正
70版	2017/12/4	F:内蔵ストレージ 53/54/55/56	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE/PY-SS48NKD/PY-SS96NKD]を追加
		I:オプションカード関連 62 P:OS/ソフトウェア 119	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K80)、Red Hat Enterprise Linux 7.2媒体バンドルを削除(販売終了)
		I:オプションカード関連 101	増設用ディスプレイコネクタ[PY-VAP02/PYBVAP02]のRX2540 M4欄に注記を追加
69版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
68版	2017/10/10	N:ケーブル 24/116	VDIグラフィックスカード搭載キット[PY-TKVG035/PYBTKVG035]の備考欄から電源ケーブルを削除、GPUカード電源ケーブル[PY-CBG003]の備考欄を修正
67版	2017/9/21	L:UPS 25/26/29	UPS無停電電源装置(Smart-UPS C500J)の連結用フットスタンド[GP5-UPF01]を削除(販売終了)、Smart-UPS C500J用フットスタンド[PY-UPF01]を追加
66版	2017/9/5	D:CPU 71	Xeon プロセッサー Platinum 8158 (3GHz/12コア/19.3MB)×1 の19.3MB を 24.8MBに訂正
65版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
64版	2017/7/11		7月エンハンス内容の反映
63版	2017/6/6	K:電源/FANユニット関連 2	TX1320 M3でサーバ内蔵型バッテリーユニット[PYBBBG03]をサポート可に変更(×を削除)
62版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
61版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
60版	2017/2/23	A-6	RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ×12)の備考欄を修正
		F:内蔵ストレージ 705/706	背面用ベイ追加オプションの備考修正
		I:オプションカード関連 163/164/140/141	CPUのTDP値制限に関する注記追加
59版	2017/2/21	I:オプションカード関連 7	SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PYBSR3FA]のサポートOSを修正
58版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
57版	2016/11/28	A-1/A-2/A-34/A-23/A-10/A-5/A-35/A-36/A-26/A-13 G:内蔵バックアップ装置関連 70/4/6/7/9/11/12/78/79 I:オプションカード関連 5/3/6/148/7/102/103/21/8/42/43/44/124/125/113/55/147/53/135/142/90 J:ブレードサーバオプション関連 8/51/52/54/110/57/59/41/42/43 P:OS/ソフトウェア 120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/154/155 Q:サポート/サービス 99/100	BX2560 M2/BX2580 M2/RX1330 M2/RX2520 M1/RX2560 M2/RX4770 M3/TX1320 M2/TX1330 M2/TX2540 M1/TX2560 M2「Windows Server 2016」サポート、それに伴う適用機種/適用OSの修正
		F:内蔵ストレージ 39/10/12/32/103	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)[PY-BH507B/PYBBH507B/PY-BH507B3/PYBBH507B3/PY-BH507B4/PYBBH507B4/PY-BH502B/PYBBH502B/PY-BH502B2/PYBBH502B2]販売終息予定日の修正
		F:内蔵ストレージ 42/43	SATA Flash モジュール-64GB[PY-DS64YA6/PYBDS64YA6/PY-DS64YA7/PYBDS64YA7]を追加
56版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
55版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
54版	2016/7/8	B:ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
		I:オプションカード関連 90	セキュリティチップ[PY-TPM03]を修正
53版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
52版	2016/4/28	Q-7	アドバンスド・サーマルオプション40の適用機種 CX2550 M2/CX2570 M2を×に変更
51版	2016/4/12	A-10/A-13	RX2560 M2/TX2560 M2のWSS12RSを未サポートへ変更

版数	日付	更新箇所	更新内容
50版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
49版	2016/2/10	A-36	TX1330 M2 ベースユニット(300W電源×1)の備考欄を修正
48版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
47版	2015/10/8	I:オプションカード関連 156/157	RX4770 M2 内蔵2.5インチ IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC321],Dual port IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC322] 未サポートに変更
46版	2015/9/9	I:オプションカード関連 152	接続ケーブル:カテゴリ6a以上に修正
45版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
44版	2015/7/28	P:OS/ソフトウェア 109/156/157/158/159/160/161/162/163	RX4770 M2のVMware vSphere 6 のサポート開始
43版	2015/7/21	F:内蔵ストレージ 259	RX4770 M1/M2 内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB[PY*BS20PA]未サポートに変更
42版	2015/6/12	A-14	RX200 S8 ラックベースユニットを販売終息済みに変更
		F:内蔵ストレージ 156/157/158/159/189/190/191/192	SATA SSD(Read Intensive)の備考修正
		F:内蔵ストレージ 115	SASエキスパンダー[PY*EXS02]の適用機種 RX2560 M1/RX4770 M2を●に修正
		I:オプションカード関連 148	SASコントローラカード[PY*SC3FA]の備考に注記追記
		P:OS/ソフトウェア 109/117/156/157/158/159/160/161/162/163	RX1330 M1/RX2560 M1/TX1320 M1/TX1330 M1/TX150 S8/TX2560 M1の VMware vSphere 6 のサポート開始
41版	2015/5/27	I:オプションカード関連 8	RX2540 M1におけるサポート削除[PYBSR3PE]
40版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
39版	2015/4/23	A-31/A-32	RX2560 M1 ラックベースユニット[PYR2561R5N]/TX2560 M1 タワーベースユニット [PYT2561T5N]の 提供時期を変更
		D:CPU 327/328/329/330/331/332/333/334/335/ 336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347 F:内蔵ストレージ 709/710/711/714/715/716/718 Q:サポート/サービス 150/151/152/153/154/155	RX2560 M1 ラックベースユニット/TX2560 M1 タワーベースユニット用オプションの提供時期を変更
		F:内蔵ストレージ 744/745/746	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-6TB(7.2krpm)を削除
38版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
37版	2015/2/19	I:オプションカード関連 25/27	PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN302のカスタムメイド型名追加
36版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
35版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
34版	2014/12/16	D:CPU 132/137/286/288	BX2560 M1における対象CPUの吸気制限を追加
33版	2014/12/9	I:オプションカード関連 22 Q:サポート/サービス 76	RX2520 M1におけるサポート追加(I 22) ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種にRX200 S8を追加
32版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
31版	2014/10/28	L:UPS 27	提供時期を変更
30版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
29版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
28版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
27版	2014/8/5	K:電源/FANユニット関連 1/5/2/6/10	電源ユニットの混載条件追記
26版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種からRX200 S8を削除
25版	2014/7/2	N:ケーブル 36	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルを修正
24版	2014/6/10	F:内蔵ストレージ 140/141 J:ブレードサーバオプション関連 N:ケーブル 35/36	JX60(ハードディスクキャビネット)関連の記載を修正
		D:CPU 267	使用環境の周囲温度に関する注記追加
		I:オプションカード関連 14	RX2520 M1 選択可能ベースユニット追記
23版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
22版	2014/4/8	P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルのキャンペーン期間終了に伴う価格改定
		Q:サポート/サービス 4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/31/32	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/SupportDeskパック Standard(OSサポートなし)/SupportDeskパック Standard24(OSサポートなし)の価格改定
21版	2014/2/10	F:内蔵ストレージ 50/51/52/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/ 70/80/95/96/97/98/111/112/113/114	内蔵2.5インチ SSD[PY*SD20NG2/40NG2/80NG2/16NG2/20MG/40MG/80MG/10NF2/20NF2/40NF2/ 80NF2/10NF4/20NF4/40NF4/80NF4/10MF/20MF/40MF/80MF]の提供時期修正、内蔵2.5インチ SSD [PY*SD10NC/20NC/40NC/10MC/20MC/40MC]の再掲載と販売終息予定日の修正
		J:ブレードサーバオプション関連 2/53 N:ケーブル 38	BX920 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (56Gbps)/IB電気ケーブル(56Gbps)を未サポート
		L:UPS 12/13	無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)の注記修正
20版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
19版	2013/12/13	F:内蔵ストレージ 71	内蔵2.5インチ SSD－1.6TB削除
18版	2013/12/6	J:ブレードサーバオプション関連 93/94	BX900 S2搭載におけるCisco Nexus B22 Fabric Extenderの搭載位置情報修正
17版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
16版	2013/10/8	D:CPU 175	Xeon プロセッサー E5-2643v2[PY*CP31XM]の備考に制限事項を追加
		D:CPU 204/205/210/211/216/217/224/225/228/229	Xeon プロセッサー E5-2637v2/E5-2643v2/E5-2667v2/E5-2690v2/E5-2697v2 [PY*CP34XL(2)/PY*CP34XM(2)/PY*CP34XN(2)/PY*CP34XK(2)/PY*CP34XR(2)]の備考に制限事項を追加
		J:ブレードサーバオプション関連 27/55 N:ケーブル 37	BX924 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (40Gbps)/IB電気ケーブルを未サポート
		N:ケーブル 21	SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正
		O:拡張機器 26	ServerView Fabric Managerの提供時期修正
15版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
14版	2013/7/3	I:オプションカード関連 18/110/64/65	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C3/PY*SR3C32]/SASアレイコントローラモジュール [PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141]の販売終息予定日修正
		I:オプションカード関連 120/30/38/39	SASアレイコントローラカード[PYBSR3C33]/フラッシュモジュール/フラッシュバックアップユニット [PY-FBR01/PYBFBR02]のRX200 S7に注記追記
		I:オプションカード関連 67/68	SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24A/PYBSRD241A/PY-SRD14A/PYBSRD141A]の提供時期修正
		I:オプションカード関連 53/67	Dual port LANカード(1000BASE-T)[PY*LA222(L)]/ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)[PYBLA222U]の販売終息予定日修正
		O:拡張機器 25	FCFライセンスオプションの提供時期修正
		P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルの価格修正
13版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
12版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
11版	2013/3/12	F:内蔵ストレージ 86	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2806]の一般型名削除および備考修正
10版	2013/2/19	I:オプションカード関連 115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20X)/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P の環境条件変更による注記修正

版数	日付	更新箇所	更新内容
9版	2013/2/12	I:オプションカード関連 38/40/82	フラッシュバックアップユニットとグラフィックスカードの混在制限解除により注記削除
		I:オプションカード関連 51/53	Quad port LANカードの適用機種 TX200 S7/TX150 S8を●に修正
		I:オプションカード関連 85	セキュリティチップの適用OS WS12F/WS12E を●に修正
		I:オプションカード関連 1/2/5、N:ケーブル 8/10/16	ETERNUS編に関する注記修正
		Q:サポート/サービス 71-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
8版	2013/1/29	I:オプションカード関連 114/115/116 J:ブレードサーバオプション関連 103/104 N:ケーブル 51/52 N:ケーブル 9 Q:サポート/サービス 76	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20)/(NVIDIA Tesla K20X)/GPUコンピューティングカード搭載キット/ インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P搭載キット/ SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正 SASケーブル(IB-miniSAS)削除 ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
		J:ブレードサーバオプション関連 103/104	SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正
		N:ケーブル 9	SASケーブル(IB-miniSAS)削除
		Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
7版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
6版	2012/12/7	B:ディスプレイ 1	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追記
		O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD)
		L:UPS 12/13	BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D:CPU 9/10/11/80/81	適応OS(VMware)対応の修正
		G:内蔵バックアップ装置関連 70	内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正
		I:オプションカード関連 81/82/90/100	グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタの備考修正
		O:拡張機器 11/12/13/14/15、20	BX920 S3/BX924 S3の注記(*1)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3)
		P:OS/ソフトウェア 53/54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F:内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加／価格修正
初版	2012/8/14		新規作成