LANスイッチ

Fujitsu Network SR-Sシリーズ / SHシリーズ

SR-Sシリーズは、ネットワークの信頼性・セキュリティのさらなる強化を実現する特長ある機能をサポートしたスタンダードスイッチです。
SHシリーズは、低価格なシンプルスイッチです。
(レイヤー3スイッチなど、そのほかのスイッチ製品をご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。)

SR-S/SH Series Lineup

		IPホスト機能 (IPアドレス設定/SNMPなど)、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps (10GBASE-SR/LR/CR) (1G/2.5G/5G/10GBASE-T)	計8ポート 4ポート 4ポート	SR-S352TR1 (1G×44) SR-S332TR1 (1G×24)	–
1Gbps (10/100/1000BASE-T)	24ポート	SR-S324LE1 (1G×20, コンボ×4 (※1))	–
	20/16ポート	SR-S320LE1 (1G×18, SFP×2)	SH1516ATE (※2)
	12/8ポート	SR-S312LE1 (1G×10, SFP×2)	SH1508ATE (※2)

※1：10/100/1000BASE-TとSFPを排他利用。　※2：19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。

SR-S324LE1

スタンダードL2スイッチ

全ポート1ギガに対応したスタンダードスイッチ

希望小売価格 (税別)：SR-S324LE1　¥218,800

10/100/1000T 24 (※1)
スイッチ容量 48Gbps
MACアドレス登録数 16,000
前面吸気・背面排気
200V対応 (※2)
VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP
ネットワーク認証

※1：うち4ポートは、10/100/1000BASE-TとSFPを排他利用
※2：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

		SR-S324LE1
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	24 (※1)
	SFP	4 (※1)
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		48Gbps
ネットワーク認証		ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能 (IPアドレス設定)		○
QoS機能		○
ACL (フィルタリング)		○
管理・運用		SNMP (v1/v2c/v3)、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体 (USBメモリ) への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法 (W×D×H)		420×250×43.5mm (1U)
質量		3.5kg
最大消費電力		100V：28W、200V：27W
最大発熱量		100V：100.8kJ/h、200V：97.2kJ/h
騒音		45dB以下 (ファン動作時)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/) にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-S320LE1

スタンダードL2スイッチ

全ポート1ギガに対応したスタンダードスイッチ

希望小売価格 (税別)：SR-S320LE1　¥159,800

10/100/1000T 18
スイッチ容量 40Gbps
MACアドレス登録数 16,000
前面吸気・背面排気
200V対応 (※1)
VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP
ネットワーク認証

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

		SR-S320LE1
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	18
	SFP	2
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		40Gbps
ネットワーク認証		ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能 (IPアドレス設定)		○
QoS機能		○
ACL (フィルタリング)		○
管理・運用		SNMP (v1/v2c/v3)、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体 (USBメモリ) への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法 (W×D×H)		330×230×43.5mm (1U)
質量		2.8kg
最大消費電力		100V：24W、200V：24W
最大発熱量		100V：86.4kJ/h、200V：86.4kJ/h
騒音		45dB以下 (ファン動作時)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/) にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-S312LE1

スタンダードL2スイッチ

全ポート1ギガに対応したスタンダードスイッチ

希望小売価格（税別）：SR-S312LE1　¥106,300

10/100/1000T 10
スイッチ容量 24Gbps
MACアドレス登録数 16,000
前面吸気・背面排気
200V対応（※1）
VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP
ネットワーク認証

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

		SR-S312LE1
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	10
	SFP	2
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		24Gbps
ネットワーク認証		ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法（W×D×H）		266×162×43.5mm（1U）
質量		1.8kg
最大消費電力		100V：22W、200V：22W
最大発熱量		100V：79.2kJ/h、200V：79.2kJ/h
騒音		45dB以下（ファン動作時）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-S352TR1/SR-S332TR1

10ギガ対応スタンダードL2スイッチ

10ギガに対応したスタンダードスイッチ

希望小売価格（税別）：SR-S352TR1　¥759,000

希望小売価格（税別）：SR-S332TR1　¥440,300

10Gbps（※1） 8
10/100/1000T 44/24
スイッチ容量 248/208Gbps
MACアドレス登録数 32,000
200V対応（※1）
電源冗長（※1）
ネットワーク認証
VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は（https://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/）をご参照ください。

製品仕様

		SR-S352TR1	SR-S332TR1
標準インタフェース	1G/2.5G/5G/10GBASE-T	4	
	10GBASE-SR/LR/CR	4（※2）	
	10/100/1000BASE-T	44	24
コンソール		RJ45タイプRS-232C	
スイッチ容量		248Gbps	208Gbps
ネットワーク認証		ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証	
VLAN機能		ポートVLNA/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	
リンクアグリゲーション		Static/LACP	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS機能		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		440×387×43.5mm（1U）	
質量		7.5kg以下	7kg以下
最大消費電力		100V：72W、200V：72W	100V：61W、200V：61W
最大発熱量		100V：259.2kJ/h、200V：259.2kJ/h	100V：219.6kJ/h、200V：219.6kJ/h
騒音		45dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SH 1500シリーズ

シンプルスイッチ

ループ検出対応シンプルスイッチ

10/100/1000T 16/8
スイッチ容量 32/16Gbps
MACアドレス登録数 8,000/4,000
200V対応（※1）
ファンレス設計

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

SH1516ATE

SH1508ATE

製品仕様

		SH1516ATE	SH1508ATE
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	16	8
	1000BASE-SX/LX	–	–
コンソール		–	–
スイッチ容量（bps）		32G	16G
外形寸法（W×D×H）		266×162×43.5mm（1U）	266×162×43.5mm（1U）
質量		1.7kg	1.4kg
最大消費電力		100V：12W、200V：12.3W	100V：4W、200V：4.5W
最大発熱量		100V：43.2kJ/h、200V：44.28kJ/h	100V：14.4kJ/h、200V：16.2kJ/h
騒音		ファンレス	ファンレス
希望小売価格（税別）		¥58,100	¥33,900
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sw-hub/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

※各製品の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
SR-Sシリーズ　https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sr-s
SHシリーズ　https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sw-hub
ネットワーク総合カタログ　https://www.fujitsu.com/jp/products/network/material/

IPアクセスルータ

Fujitsu Network Si-Rシリーズ

Si-Rシリーズは、IP-VPNサービスやインターネットVPNなどのIPベースのブロードバンドサービスを企業ネットワークで最大限に活用していただくためのIPアクセスルータです。高度なVPN機能やIP電話サービスなどのVoIP通信を支援するQoS機能、IPv6機能など、次世代の企業ネットワークシステムを構築する先進のソリューションを提供します。

Si-R Series Lineup

Si-R G シリーズ
・全ポートギガ対応
・高速WAN（有線・無線）対応

Si-R G211
・VPN性能　1.3Gbps（※1）
・VPN対地数　250
・LTE用SIMスロット×2内蔵（※2）

Si-R G210
・VPN性能　1.3Gbps（※1）
・VPN対地数　250

Si-R G121
・VPN性能　1Gbps
・VPN対地数　128
・LTE用SIMスロット×2内蔵（※2）

Si-R G120
・VPN性能　1Gbps
・VPN対地数　128

Si-R90brin
・5年保証

Si-R90brin
・VPN性能　160Mbps
・VPN対地数　48

※1：将来エンハンスによりVPN性能強化予定
※2：同時通信可能なSIMは1

Si-R G211

LTE用SIMスロット内蔵ギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN（SIMスロット内蔵）、小型ONUに対応

VPN	最大経路登録数	QoS	VLAN
1.3Gbps(※3)	8000	帯域制御(WFQ)	IPv6対応
250対地	冗長化	優先制御(TOS)	BGP-4
SHA2,AES/3DES/DES	VRRP	管理機能	無線WAN
Dynamic VPN		SNMP	
Ethernet over IP		Web管理(GUI)(※4)	
		Telnet(CLI)	

希望小売価格（税別）：¥195,300

WAN：10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2
　　内蔵LTE用SIMスロット×2（※1）、小型ONUポート×1（※2）
LAN：10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）

※1：同時通信可能なSIMは1
※2：10/100/1000BASE-Tと小型ONUポートは排他利用
※3：将来エンハンスによりVPN性能強化予定
※4：表示・保守のみ

(注1) 同時通信可能なSIMは1
(注2) 下記URLをご覧ください。
　　https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg211/#supportcard
(注3) データ通信モジュール、小型ONU非搭載時
(注4) ファンは温度の条件により、冷却が必要な時に動作します。

適用回線・サービス

- 3G/LTE
- L2-VPN/IP-VPNなど
- ADSL
- FTTH（フレッツ光ネクストなど）
- データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×2ポート、小型ONUポート×1、USBポート×2、内蔵LTE用SIMスロット×2（注1）
適用カード	（注2）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	1.3Gbps（将来エンハンス予定）
収容対地数	250対地
外形寸法（W×D×H）	205×280×42.0mm（1U）
質量	2kg
消費電力	23W（注3）
発熱量	82.8kJ/h（注3）
騒音	0～45dB（注4）

Si-R G210

中規模拠点・中規模センター向けギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN、小型ONUに対応

VPN	最大経路登録数	QoS	VLAN
1.3Gbps(※2)	8000	帯域制御(WFQ)	IPv6対応
250対地	冗長化	優先制御(TOS)	BGP-4
SHA2,AES/3DES/DES	VRRP	管理機能	無線WAN
Dynamic VPN		SNMP	
Ethernet over IP		Web管理(GUI)(※3)	
		Telnet(CLI)	

希望小売価格（税別）：¥149,300

WAN：10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2
　　小型ONUポート×1（※1）
LAN：10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）

※1：10/100/1000BASE-Tと小型ONUポートは排他利用
※2：将来エンハンスによりVPN性能強化予定
※3：表示・保守のみ

(注1) 下記URLをご覧ください。
　　https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg210/#supportcard
(注2) データ通信モジュール、小型ONU非搭載時
(注3) ファンは温度の条件により、冷却が必要な時に動作します。

適用回線・サービス

- 3G/LTE
- L2-VPN/IP-VPNなど
- ADSL
- FTTH（フレッツ光ネクストなど）
- データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×2ポート、小型ONUポート×1、USBポート×2
適用カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	1.3Gbps（将来エンハンス予定）
収容対地数	250対地
外形寸法（W×D×H）	205×280×42.0mm（1U）
質量	2kg
消費電力	25W（注2）
発熱量	90kJ/h（注2）
騒音	0～45dB（注3）

Si-R G121

LTE用SIMスロット内蔵ギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN（SIMスロット内蔵）に対応

VPN	最大経路登録数	管理機能	
1Gbps	1024	SNMP	VLAN
128対地	冗長化	Web管理(GUI)(※2)	IPv6対応
SHA2,AES/3DES/DES	VRRP	Telnet (CLI)	BGP-4
Dynamic VPN	QoS		無線WAN
Ethernet over IP	帯域制御(WFQ)		
	優先制御 (TOS)		

希望小売価格（税別）：¥134,500

WAN：10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
　　内蔵LTE用SIMスロット×2（※1）
LAN：10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）

※1：同時通信可能なSIMは1
※2：表示・保守のみ

(注1) 同時通信可能なSIMは1
(注2) 下記URLをご覧ください。
　　https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg121/#supportcard
(注3) データ通信モジュール非搭載時

適用回線・サービス

- 3G/LTE
- L2-VPN/IP-VPNなど
- ADSL
- FTTH（フレッツ光ネクストなど）
- データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1、内蔵LTE用SIMスロット×2 (注1)
適用カード	(注2)
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C (RJ45)
アクセラレータ	暗号 (DES/3DES/AES) SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	128対地
外形寸法 (W×D×H)	205×174×40mm (1U)
質量	1.6kg以下
消費電力	21W (注3)
発熱量	75.6kJ/h (注3)
騒音	ファンレス

Si-R G120

小規模拠点向けギガアクセスルータ

高速WAN/無線WANに対応

VPN	最大経路登録数	管理機能	
1Gbps	1024	SNMP	VLAN
128対地	冗長化	Web管理(GUI)(※1)	IPv6対応
SHA2,AES/3DES/DES	VRRP	Telnet (CLI)	BGP-4
Dynamic VPN	QoS		無線WAN
Ethernet over IP	帯域制御(WFQ)		
	優先制御 (TOS)		

希望小売価格（税別）：¥100,000

WAN：10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
LAN：10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）

※1：表示・保守のみ

(注1) 下記URLをご覧ください。
　　https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg120/#supportcard
(注2) データ通信モジュール非搭載時

適用回線・サービス

- 3G/LTE
- L2-VPN/IP-VPNなど
- ADSL
- FTTH（フレッツ光ネクストなど）
- データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
適用カード	(注1)
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C (RJ45)
アクセラレータ	暗号 (DES/3DES/AES) SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	128対地
外形寸法 (W×D×H)	205×174×40mm (1U)
質量	1.5kg
消費電力	18W (注2)
発熱量	64.8kJ/h (注2)
騒音	ファンレス

Si-R G110B

小型ONUに対応したギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN、小型ONUに対応

VPN	冗長化		
1Gbps	VRRP		VLAN
100対地	QoS		IPv6対応
SHA2,AES/3DES/DES	帯域制御(WFQ)		BGP-4
Dynamic VPN	優先制御 (TOS)		無線WAN
Ethernet over IP			
最大経路登録数	管理機能		
1024	SNMP		
	Telnet (CLI)		

希望小売価格（税別）：¥112,700

WAN：10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
　　小型ONUポート×1
LAN：10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）

(注1) 以下のURLをご覧ください。
　　https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg110b/#supportcard
(注2) データ通信モジュール、小型ONU非搭載時

適用回線・サービス

- 3G/LTE
- L2-VPN/IP-VPNなど
- ADSL
- FTTH（フレッツ光ネクストなど）
- データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、小型ONUポート×1、USBポート×1
適応カード	(注1)
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C (RJ45)
アクセラレータ	暗号 (DES/3DES/AES) SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	100対地
外形寸法 (W×D×H)	225×174×34mm
質量	0.9kg以下
消費電力	16.7W (注2)
発熱量	60.12kJ/h以下 (注2)
騒音	ファンレス

Si-R90brin

小型スタンダードルータ

5年保証付き、低コストで導入可能

VPN	最大経路登録数	管理機能	
160Mbps	256	SNMP	IPv6対応
48対地	冗長化	Web設定(GUI)	BGP-4
AES/3DES/DES	VRRP	Telnet (CLI)	VLAN
Dynamic VPN	QoS		
Ethernet over IP	帯域制御(WFQ)		
	優先制御 (TOS)		

希望小売価格（税別）：¥79,700

10/100BASE-TX×4ポートスイッチ搭載

Si-R90brin適用ケース

- 高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
  ⇒**高速VPN（最大160Mbps）**
- ハード障害時でもできるだけ低コストに抑えたい
  ⇒**5年間製品保証（引取修理）**

機能仕様

- **VPN（データ暗号化）**
  - ・DES/3DES
  - ・AES
- **信頼性（冗長化）**
  - ・VRRP
  - ・バックアップファーム
  - ・デュアルコンフィグ
- **QoS**
  - ・帯域制御（WFQ）
  - ・TOS優先制御
  - ・物理/論理シェーピング
- **セキュリティ**
  - ・IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - ・SPI
  - ・アクセスロギング（syslog）
- **ルーティングプロトコル**
  - ・IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - ・IPv6：Static/RIPng

適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツなど）
- ADSL
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

製品仕様

LAN	LAN 10/100BASE-TX 4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート (RJ45x1)
暗号化性能	160Mbps
収容対地数	48対地
外形寸法 (W×D×H)	205×155×34mm
質量	0.8Kg
消費電力	4.7W
発熱量	16.9kJ/h
騒音	ファンレス

※Si-Rシリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/

統合ネットワークアプライアンス

Fujitsu Network IPCOM EX2 SCシリーズ

IPCOM EX2 SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM※型ネットワークサーバです。

※UTM (Unified Threat Management:統合脅威管理)

IPCOM EX2-1100B / IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護

希望小売価格 (税別) :¥730,500～※

※本体・ソフトウェアオプションを含む

製品仕様

ハードウェア名		IPCOM EX2-1100B
インターフェース [ ] 内はオプション使用時の最大値	10/100/1000BASE-T	4 [8]
	1000BASE-SX	0 [2]
拡張スロット数		1
ストレージ	IPCOM EX2-1100/1100B用HDD	オプション
運用管理	システム管理	日本語WebUI (https)、CLI (telnet,SSHv2)、SNMP (v1/v2c/v3)、NTP、syslog、メール通知、ビジュアライザ機能※
諸元	形態	19インチラック搭載 (1U) /卓上設置
	外形寸法 (W.D.H) 突起物を除く	422mm×437mm×43.7mm
	質量 (本体+ラックレール+オプションフル搭載時)	約9kg
	電源ケーブル	必須オプション (AC100V用、またはAC200V用)
	消費電力/皮相電力	82W/85VA
	発熱量 (AC100V使用時の値)	296kj/h
	騒音	6.5B (A) 以下

※ハードディスクオプションが必要

ソフトウェア名		EX2-1000 SC ソフトウェア V01
IPルーティング	IPv4	Static、RIPv1/v2、OSPFv2、BGPv4
	IPv6	Static、RIPng
	PPPoEクライアント	○
UTM	ファイアーウォール	○
	アノマリ型IPS	○
	シグネチャー型IPS	オプション
	アンチウイルス2 (クラウドサンドボックス付)	オプション
	Webコンテンツ・フィルタリング	オプション
VPN	IPsec-VPN	○
	L2TP/IPsec	○

標準搭載機能

ファイアーウォール

ルータ

ファイアーウォール

アノマリ型IPS

オプション機能

UTM化機能群

シグネチャー型IPS

アンチウイルス2
(クラウドサンドボックス付)

WEBコンテンツ・
フィルタリング

I Psec-VPN
L2TP/IPsec

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
https://www.fujitsu.com/jp/nwps/ipcom