

内蔵データカートリッジドライブユニット (PG-RD101、PGBRD101)

(1) 概要

2.5インチHDDをカートリッジ化してサーバへの着脱を可能とし、可搬性を持たせたデータカートリッジドライブユニット。データのバックアップをHDDに行なうことでバックアップ業務の高速化とメンテナンスフリーをはかるとともに、サーバへの導入がしやすい低価格なバックアップ装置です。

(2) 特長

- ・2.5インチHDDを媒体として採用し、高速なデータバックアップ(最大25MB/秒)が可能です。
- ・サーバへも導入がしやすい低価格を実現しています。
- ・周囲塵埃の耐性が高く、お客様によるお手入れが不要なメンテナンスフリーのバックアップ装置です。

(3) 仕様

項目	仕様	備考
製品名称	内蔵データカートリッジドライブユニット	
型名	PG-RD101, PGBRD101	
インターフェース	SATA	
データ記憶容量(*1)	40GB, 80GB, 120GB, 160GB (データカートリッジ種により異なります)	
データ転送速度(*2)	最大25 MB/秒	
エラーレート	訂正不能エラーは1×10 の14 乗bit のリードに1回以下	
外形寸法[mm]	幅 102.0 × 高さ 41.3 × 奥行き 160.0 3.5インチ内蔵オプションベイを1 スロット使用	
質量	540g (データカートリッジ含まず)	
消費電力	最大 19W	
発熱量	最大 68.4kJ/h	
添付品	<ul style="list-style-type: none"> ・取り付けレール(一式) (*3) ・保証書 (*4) ・取扱説明書 ・SATA シグナルケーブル (*3) ・SATA 電源ケーブル (*3) 	<ul style="list-style-type: none"> ・特に個数の記載のないものは数量1 ・データカートリッジは別手配。
適用機種	便覧またはシステム構成図参照	
適用 OS / ソフトウェア	バックアップ(装置・OS・ソフトウェア)適用一覧を参照	Windows Backup ユーティリティ(NTBackup)では、転送速度が7MB/秒程度の性能となります。
データカートリッジの交換目安	500回の挿抜、または5年。	

(*1) 容量表現は、1GB = 1000×1000×1000 byteで換算しています。

(*2) 転送速度は、1MB/秒= 1000 × 1000 Byte/秒で換算しています。

(*3) カスタムメイドサービスの場合、サーバ本体に組み込まれています。

(*4) 一般オプションのみ添付されています。

(4) 留意事項

以下に本装置の運用、取扱いに関する留意事項を記載します。

詳細は本装置の取扱説明書およびバックアップソフトウェア等、関連製品の説明書を参照してください。

また、別章(システム構築上の留意事項)の「バックアップガイド」の注意事項も参照してください。

本装置の取扱説明書およびバックアップソフトウェアなどの関連製品の説明書を参照してください。

No	項目	内容
1	データカートリッジの取り出しについて	<ul style="list-style-type: none"> ・ OS 起動前にデータカートリッジの取り出しを行う場合は、イジェクトボタンを押してください。 ・ OS 起動後はイジェクトボタンを使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> — Windows でデータカートリッジの取り出しを行う場合は、「エクスプローラー」などから『イジェクト』を選択して排出させてください。このとき、Administrator の権限が必要ですが、Windows Server 2003 の場合はユーザ権限の変更によって、他のユーザがイジェクトすることが可能となります。 — ユーザ権限の変更方法は取扱説明書に記載されています。 — Linux でデータカートリッジの取り出しを行う場合は、バックアップソフトウェアなどを終了し、umount 処理を行った後、eject コマンドを実行してください。
2	Windows Backup ユーティリティ (NTbackup)について [Windows Server 2003のみ]	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows Backup ユーティリティ(NTbackup)では、転送速度が 7MB/秒程度の性能となります。また 2 卷にまたがるバックアップはできません。 ・ Windows Backup ユーティリティとエクスプローラを同時にアクセス(ファイルの読み書き)させないでください。エクスプローラがエラーで終了することがあります。 ・ Windows Backup でバックアップを行う場合は、「このバックアップでメディアのデータを置き換える」を選択してください。「メディアにこのバックアップを追加する」を選択した場合、残り容量が不足していると既存のバックアップデータが消失するため、選択しないでください。世代管理をスケジュール運用する場合は、複数のスケジュール(曜日毎、週毎等)でファイル名を変えて「このバックアップでメディアのデータを置き換える」で運用してください。 ・ Windows Backup でバックアップを行う場合は、「バックアップの後にデータを検証する」を必ずチェックしてください。検証を実施すると、目安としてバックアップ時間が約1.5倍かかります。

3	データカートリッジの取り扱い	<ul style="list-style-type: none"> ・ データカートリッジは HDD を内蔵していますので、丁寧に取り扱ってください。データカートリッジはある程度の衝撺にも耐える構造になっていますが、強い衝撃を受けると故障に直結する場合があります。 ・ 強い衝撃を受けたデータカートリッジは使用せず、新しいものと交換していただくよう、お願いいたします。
4	その他の留意	<ul style="list-style-type: none"> ・ データカートリッジに OS をインストールして、本ディスクから OS を起動することはできません。 ・ データカートリッジ内を複数のパーティションに分割して使用することはできません。 ・ 本装置にデータ圧縮の機能はありません。領域を節約する場合は、Windows の「ドライブを圧縮してディスク領域を空ける」などソフトウェアのデータ圧縮機能を使用してください。 ・ 本装置をバックアップソフトウェアで使用している時にデータカートリッジの「ディスクのボリュームチェック」(チェックディスク)を実施しないでください。

➤ **データバックアップ専用としてご使用ください。**

本装置はデータバックアップ専用の製品です。一次ストレージとして使用することは、データカートリッジが故障/破損した場合にデータ損失に直結するため、一次ストレージとしての使用は避けてください。

➤ **Windows Server 2003(x64 Editions および R2 を除く)のシステム復旧に対応する時の注意**

上記OSにおいて、ASR(x64 Editions および R2 を除く)のシステム復旧を行う場合、システムが予め Service Pack 1 が適用された Windows Server 2003 の OS の CD を用いてインストールされており、復旧時にも当該の CD を使用する必要があります。Windows Server 2003 の CD と Service Pack 1 を個別に使用しても、復旧することはできません。
Service Pack 1 が適用された Windows Server 2003 の OS CD は別購入になりますのでご注意ください。(サーバ本体には添付されません。)

➤ **Windows Server 2008 及び Windows Server 2008 R2 使用時の注意**

Windows Server 2008 及び Windows Server 2008 R2 で本装置をご使用になる場合は、別途専用のバックアップソフトウェアが必要になります。

尚、本装置をサポートするバックアップソフトウェアについては、別章の「バックアップガイド」を参照してください。

(5) サプライ品

本装置のサプライ品には以下の物があります。

データカートリッジは当社指定のサプライ品の使用を必須とします。

品名	商品番号	出荷単位	仕様	
			記録容量(*)	初期フォーマット
データカートリッジ RD 40GB	0162110	1巻	40GB	NTFS
データカートリッジ RD 80GB	0162120	1巻	80GB	NTFS
データカートリッジ RD 120GB	0162130	1巻	120GB	NTFS
データカートリッジ RD 160GB	0162140	1巻	160GB	NTFS
データカートリッジ RDX 160GB	0162141	1巻	160GB	NTFS

(*) 記憶容量は、1GB = 1000 × 1000 × 1000 byte 換算です

問い合わせ窓口：

富士通コワーコ株式会社 <http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279

月～金 9:00～17:30(祝日・年末年始除く)

(6) 接続条件

➤ サーバ内蔵ベイ接続

サーバ1台に対して、本装置は1台のみ接続可です。(複数台の接続は未サポート)

サーバ	接続ケーブル
TX120, TX120W	PG-RD101 / PGBRD101 に添付

➤ PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット)接続

本装置は SATA 接続の為、SX10 には搭載できません。