

## 10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS06)



### (1) 概要

本製品は、PRIMERGY コンバージドスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]、またはPRIMERGY コンバージドスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]&FCoEライセンス&VCSライセンスのアップリンク接続用のポート毎に装着する電気 ⇄ 光変換モジュール(SFP+モジュール、SWL)です。

### (2) 仕様

項目	仕様
型名	PY-SFPS06
転送速度	10G bps
光波長	850nm
転送長	マルチモードファイバーケーブル (50/125 $\mu$ m) モード帯域幅 1500MHz*km (OM3) 10Gbps:300m 以内 モード帯域幅 500MHz*km (OM2) 10Gbps:82m 以内
	マルチモードファイバーケーブル (62.5/125 $\mu$ m) モード帯域幅 200MHz*km (OM1) 10Gbps:33m
ホットプラグ	可
FC コネクタ形状	Duplex LC
適用機種	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730] PRIMERGY コンバージドスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]&FCoE ライセンス&VCS ライセンス