

40GBASE-SR4 QSFP+

PY-SFPS11: 40GBASE-SR4 QSFP+

1. 概要

本製品は 40G QSFP+対応ポートに搭載する電気 ⇄ 光変換モジュール(QSFP+モジュール)です。

2. 特長

- 40G QSFP+ポートに対応。
- マルチモードファイバー(MMF)に対応

3. 仕様

項目	仕様	備考
製品名称	40GBASE-SR4 QSFP+	
型名	PY-SFPS11	
転送速度	40Gbps	
光波長	850nm	
転送長	マルチモードファイバーケーブル (50/125 μm) 全モード励振帯域幅 1500 MHz*km(OM3) 40Gbps 100m 以内 全モード励振帯域幅 3500MHz*km(OM4) 40Gbps 150m 以内	
ホットプラグ	可	
コネクタ形状	MPO	
適用機種	便覧またはシステム構成図参照	

4. 留意事項

- (1) 本製品をコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000F]に搭載する際には、ラック搭載に関する注意事項が有ります。システム構成図(外付け編)の「19 インチラックへの搭載について」をご参照ください。
- (2) 本製品をコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R]/[CFX2000F]および PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)に搭載する際には、コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R]/[CFX2000F]および PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+)にファームウェア版数 V2.11 NY0033 以降が適用されている必要があります。