

Xeon プロセッサ E5503 (PG-FG70A/PGBFG70A)
Xeon プロセッサ E5506 (PG-FG70B/PGBFG70B)
Xeon プロセッサ E5507 (PG-FG70C/PGBFG70C)
Xeon プロセッサ E5620 (PG-FG70D/PGBFG70D)
Xeon プロセッサ E5630 (PG-FG70E/PGBFG70E)
Xeon プロセッサ E5640 (PG-FG70F/PGBFG70F)
Xeon プロセッサ X5650 (PG-FG70G/PGBFG70G)
Xeon プロセッサ X5660 (PG-FG70H/PGBFG70H)
Xeon プロセッサ X5670 (PG-FG70J/PGBFG70J)
Xeon プロセッサ X5680 (PG-FG70K/PGBFG70K)
Xeon プロセッサ L5609 (PG-FG70N/PGBFG70N)
Xeon プロセッサ L5630 (PG-FG70P/PGBFG70P)
Xeon プロセッサ L5640 (PG-FG70R/PGBFG70R)
Xeon プロセッサ X5677 (PG-FG70M/PGBFG70M)

1. 概要

本製品は、インテル® Xeon® プロセッサー E5503/E5506/E5507/E5620/E5630/E5640/X5650/X5660/X5670/X5680/L5609/L5630/L5640/X5677 単体で構成される。

本製品を搭載することにより、2CPU にアップグレードが可能。

2. 仕様

項目		仕様						
品名		Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)			
型名		PG-FG70A/ PGBFG70A	PG-FG70B/ PGBFG70B	PG-FG70C/ PGBFG70C	PG-FG70D/ PGBFG70D			
C	プロセッサ ナンバー	インテル® Xeon® プロセッサー E5503	インテル® Xeon® プロセッサー E5506	インテル® Xeon® プロセッサー E5507	インテル® Xeon® プロセッサー E5620			
U	動作周波数	2.00GHz	2.13GHz	2.26GHz	2.40GHz			
仕 様	QPI Links	4.8GTps	4.8GTps	4.8GTps	5.86GTps			
	2 次キャッシュ	4MB			12MB			
	コア数	2	4					
適用機種		便覧またはシステム構成図参照						
構成品		CPU × 1, ヒートシンクキット × 1						

項目		仕様					
品名		Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)		
型名		PG-FG70E/ PGBFG70E	PG-FG70F/ PGBFG70F	PG-FG70G/ PGBFG70G	PG-FG70H/ PGBFG70H		
C	プロセッサ ナンバー	インテル® Xeon® プロセッサー E5630	インテル® Xeon® プロセッサー E5640	インテル® Xeon® プロセッサー X5650	インテル® Xeon® プロセッサー X5660		
U	動作周波数	2.53GHz	2.66GHz	2.66GHz	2.80GHz		
仕 様	QPI Links	5.86GTps	5.86GTps	6.40GTps	6.40GTps		
	2 次キャッシュ	12MB					
	コア数	4		6			
適用機種		便覧またはシステム構成図参照					
構成品		CPU × 1, ヒートシンクキット × 1					

項目		仕様							
品名	Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)					
型名	PG-FG70J/ PGBFG70J	PG-FG70K/ PGBFG70K	PG-FG70N/ PGBFG70N	PG-FG70P/ PGBFG70P					
CPU 仕様	プロセッサ ナンバー	インテル® Xeon® プロセッサー X5670	インテル® Xeon® プロセッサー X5680	インテル® Xeon® プロセッサー L5609	インテル® Xeon® プロセッサー L5630				
	動作周波数	2.93GHz	3.33GHz	1.86GHz	2.13GHz				
	QPI Links	6.40GTps	6.40GTps	4.80GTps	5.86GTps				
	2 次キャッシュ	12MB							
	コア数	6		4					
適用機種	便覧またはシステム構成図参照								
構成品	CPU × 1, ヒートシンクキット × 1								

項目		仕様	
品名	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	Xeon プロセッサ X5677 (3.46GHz/12MB)	
型名	PG-FG70R/ PGBFG70R	PG-FG70M/ PGBFG70M	
CPU 仕様	プロセッサ ナンバー	インテル® Xeon® プロセッサー L5640	インテル® Xeon® プロセッサー X5677
	動作周波数	2.26GHz	3.46GHz
	QPI Links	5.86GTps	6.40GTps
	2 次キャッシュ	12MB	
	コア数	6	4
適用機種	便覧またはシステム構成図参照		
構成品	CPU × 1, ヒートシンクキット × 1		

3. 注意事項

- ・プロセッサナンバーが異なる CPU の混載は出来ない。
- ・Xeon プロセッサ X56xx を搭載時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)もしくは冗長化変換機構(PGBRSU115)の手配必須。