

基本 CPU 変換機構 : PGBFU60B2 (カスタムメイド専用オプション)
基本 CPU 変換機構 : PGBFU60C2 (カスタムメイド専用オプション)
基本 CPU 変換機構 : PGBFU60D2 (カスタムメイド専用オプション)
基本 CPU 変換機構 : PGBFU60E2 (カスタムメイド専用オプション)
基本 CPU 変換機構 : PGBFU60F2 (カスタムメイド専用オプション)
基本 CPU 変換機構 : PGBFU60G2 (カスタムメイド専用オプション)
基本 CPU 変換機構 : PGBFU60H2 (カスタムメイド専用オプション)

1. 概要

本製品は、インテル® Core(TM) i3-540 プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー X3430/X3450/X3460/X3470/L3426/L3406 単体で構成される。

本製品は、標準搭載されたインテル® Pentium(R) プロセッサー G6950 から各 CPU (Core(TM) i3-540 プロセッサー、Xeon® プロセッサー X3430/X3450/X3460/X3470/L3426/L3406) へ変換する

カスタムメイドオプションです。

2. 仕様

| 項目 | | 仕様 | | |
|--------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| 品名 | | 基本 CPU 変換機構 | | |
| 型名 | | PGBFU60B2 | PGBFU60C2 | PGBFU60D2 |
| CPU 仕様 | プロセッサ ナンバー | Core(TM) i3-540 | Xeon® X3430 | Xeon® L3406 |
| | 動作周波数 | 3.06GHz | 2.40GHz | 2.26GHz |
| | DMI | 2.5GTps | | |
| | 3 次 キャッシュ | 4MB | 8MB | 4MB |
| | コア | Dual | Quad | Dual |
| 適用機種 | | 便覧またはシステム構成図参照 | | |
| 構成品 | | CPU × 1, ヒートシンクキット × 1 | | |

| 項目 | | 仕様 | | | |
|--------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 品名 | | 基本 CPU 変換機構 | | | |
| 型名 | | PGBFU60E2 | PGBFU60F2 | PGBFU60G2 | PGBFU60H2 |
| CPU 仕様 | プロセッサ ナンバー | Xeon® L3426 | Xeon® X3450 | Xeon® X3460 | Xeon® X3470 |
| | 動作周波数 | 1.86GHz | 2.66GHz | 2.80GHz | 2.93GHz |
| | DMI | 2.5GTps | | | |
| | 3 次 キャッシュ | 8MB | | | |
| | コア | Quad | | | |
| 適用機種 | | 便覧またはシステム構成図参照 | | | |
| 構成品 | | CPU × 1, ヒートシンクキット × 1 | | | |