

## 内蔵ハードディスクユニット -2TB ( PG-HDF77D/PGBHDF77D )

## 内蔵ハードディスクユニット -2TB ( PG-HDF77E/PGBHDF77E )

### (1) 概要

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SATA (Serial ATA)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 3Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要です。

### (2) 特長

- 高速回転 7,200rpm
- SATAインターフェースの採用により、最大 3Gbit/s の高速転送をサポート
- S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

### (3) 仕様

名称	内蔵ハードディスクユニット 2TB (BC-SATA)
型名	PG-HDF77D / PGBHDF77D PG-HDF77E / PGBHDF77E
インターフェース	SATA (Serial ATA)
記憶媒体 (Form Factor)	3.5 インチハードディスク
記憶容量 (*1)	2000GB
セクタ容量	512Bytes
ディスク枚数	4
ヘッド数(データ用)	8
最大データ転送速度	3Gbit/s
平均回転待ち時間	4.2ms
平均シーク時間	7.8ms (Read) / 8.8ms (Write)
回転数	7,200rpm
消費電力(待機時)	8.15W
エネルギー消費効率 (*2) (2011 年度基準)	C 区分 0.0041W/GB (AA)
外形寸法 WxDxH (*3)	101.6mm x 147mm x 26.1mm
質量 (*3)	0.75kg

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

(\*3) ホットプラグ用キャリアを含みません。