

内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-1TB (PY-BH1T7B8 / PYBBH1T7B8)**内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-2TB (PY-BH2T7B8 / PYBBH2T7B8)****内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-4TB (PY-BH4T7B8 / PYBBH4T7B8)****(1) 概要**

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SATA(Serial ATA)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要です。

(2) 特長

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SATAインターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

| 名称 | 内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-4TB (7200rpm) | 内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-2TB (7200rpm) | 内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-1TB (7200rpm) |
|-------------------|--|--|--|
| 型名 | PY-BH4T7B8 / PYBBH4T7B8 | PY-BH2T7B8 / PYBBH2T7B8 | PY-BH1T7B8 / PYBBH1T7B8 |
| インターフェース | SATA(Serial ATA) | | |
| 記憶媒体(Form Factor) | 3.5インチハードディスク | | |
| 記憶容量(*1) | 4TB | 2TB | 1TB |
| セクターサイズ | 512n | | |
| ディスク枚数 | 4 | 2 | 2 |
| ヘッド数(データ用) | 7 | 4 | 2 |
| 最大データ転送速度 | 6Gbit/sec | | |
| 平均回転待ち時間 | 4.16ms | | |
| 回転数 | 7,200rpm | | |
| 消費電力(待機時) | 5.45W | 4.25W | 4.25W |
| 外形寸法 WxDxH (*2) | 101.6mm x 147mm x 26.1mm | | |
| 質量 (*2) | 0.704kg | 0.610kg | 0.610kg |

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。