

**VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(32GB)  
(PY-MF03NV2)**

**VMware vSphere Hypervisor 6.7 用 M.2 Flash モジュール(32GB)  
(PYBMF03NV3)**

**VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2 用 M.2 Flash モジュール(32GB)  
(PYBMF03NV4)**

**VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3 用 M.2 Flash モジュール(32GB)  
(PYBMF03NV5)**

**VMware vSphere Hypervisor 7.0 用 M.2 Flash モジュール(32GB)  
(PYBMF03NV6)**

**VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1 用 M.2 Flash モジュール(32GB)  
(PYBMF03NV7)**

**VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2 用 M.2 Flash モジュール(32GB)  
(PYBMF03NV8)**

## **(1) 概要**

本製品は、増設用の内蔵 M.2 Flash モジュールです。SATA(Serial ATA)インターフェースを採用し、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。

## **(2) 特長**

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート

### (3) 仕様

名称	VMware vSphere Hypervisor 用 M.2 Flash モジュール(32GB)	VMware vSphere Hypervisor 6.7 用 M.2 Flash モジュール(32GB)	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2 用 M.2 Flash モジュール(32GB)	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3 用 M.2 Flash モジュール(32GB)
型名	PY-MF03NV2	PYBMF03NV3	PYBMF03NV4	PYBMF03NV5
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	Flash モジュール			
記憶容量(*1)	32GB			
セクターサイズ	512byte			
メモリタイプ	NAND flash memory MLC			
最大データ転送速度	6Gbit/s			
消費電力(待機時)	0.29W			
外形寸法 WxDxH	22.0 x 80.0 x 3.8			
質量 (*2)	0.008kg			

名称	VMware vSphere Hypervisor 7.0 用 M.2 Flash モジュール(32GB)	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1 用 M.2 Flash モジュール(32GB)	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2 用 M.2 Flash モジュール(32GB)
型名	PYBMF03NV6	PYBMF03NV7	PYBMF03NV8
インターフェース	SATA(Serial ATA)		
記憶媒体 (Form Factor)	Flash モジュール		
記憶容量(*1)	32GB		
セクターサイズ	512byte		
メモリタイプ	NAND flash memory MLC		
最大データ転送速度	6Gbit/s		
消費電力(待機時)	0.29W		
外形寸法 WxDxH	22.0 x 80.0 x 3.8		
質量 (*2)	0.008kg		

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.