

内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NM5)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NM5)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NM5)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NM5)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NM5)
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NM5)

内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NM6 / PYBSS24NM6)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NM6 / PYBSS48NM6)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NM6 / PYBSS96NM6)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NM6 / PYBSS19NM6)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NM6 / PYBSS38NM6)
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NM6 / PYBSS76NM6)

内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NM7 / PYBSS24NM7)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NM7 / PYBSS48NM7)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NM7 / PYBSS96NM7)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NM7 / PYBSS19NM7)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NM7 / PYBSS38NM7)
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NM7 / PYBSS76NM7)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SATA (Serial ATA) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵 2.5 インチ SSD-7.68TB	内蔵 2.5 インチ SSD-3.84TB	内蔵 2.5 インチ SSD-1.92TB	内蔵 2.5 インチ SSD-960GB
型名	PY-SS76NM* / PYBSS76NM*	PY-SS38NM* / PYBSS38NM*	PY-SS19NM* / PYBSS19NM*	PY-SS96NM* / PYBSS96NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	7.68TB	3.84TB	1.92TB	960GB
セクターサイズ	512byte			
メモリアイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	1.5W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

名称	内蔵 2.5 インチ SSD-480GB	内蔵 2.5 インチ SSD-240GB
型名	PY-SS48NM* / PYBSS48NM*	PY-SS24NM* / PYBSS24NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)	
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ	
記憶容量(*1)	480GB	240GB
セクターサイズ	512byte	
メモリアイプ	NAND flash memory TLC	
最大データ転送速度	6Gbit/sec	
消費電力(待機時)	1.5W	
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm	
質量 (*2)	0.070kg	

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。