

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NN7 / PYBSS48NN7)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NN7 / PYBSS96NN7)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NN7 / PYBSS19NN7)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NN7 / PYBSS38NN7)

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NN8 / PYBSS48NN8)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NN8 / PYBSS96NN8)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NN8 / PYBSS19NN8)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NN8 / PYBSS38NN8)
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NN8 / PYBSS76NN8)

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NN9 / PYBSS48NN9)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NN9 / PYBSS96NN9)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NN9 / PYBSS19NN9)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NN9 / PYBSS38NN9)
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NN9 / PYBSS76NN9)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵 2.5 インチ SSD-7.68TB	内蔵 2.5 インチ SSD-3.84TB	内蔵 2.5 インチ SSD-1.92TB	内蔵 2.5 インチ SSD-960GB	内蔵 2.5 インチ SSD-480GB
型名	PY-SS76NN* PYBSS76NN*	PY-SS38NN* PYBSS38NN*	PY-SS19NN* PYBSS19NN*	PY-SS96NN* PYBSS96NN*	PY-SS48NN* PYBSS48NN*
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)				
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ				
記憶容量(*1)	7680GB	3840GB	1920GB	960GB	480GB
セクターサイズ	512n				
メモリタイプ	NAND flash memory MLC				
最大データ転送速度	12Gbit/s				
消費電力(待機時)	4.42W	4.22W	4.30W	3.80W	3.89W
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm				
質量 (*2)	0.2kg				

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。