

everRun MX6.2 の動作確認済み情報 (オプション、周辺機器)

製品	RX300 S8 / RX350 S8 / TX300 S8 動作確認済み
CPU	Xeon E5-2637v2 (3.50GHz/4コア/15MB) Xeon E5-2643v2 (3.30GHz/6コア/25MB) Xeon E5-2690v2 (3GHz/10コア/25MB) Xeon E5-2667v2 (3GHz/8コア/25MB) Xeon E5-2680v2 (2.80GHz/10コア/25MB) Xeon E5-2697v2 (2.70GHz/12コア/30MB) Xeon E5-2650v2 (2.60GHz/8コア/20MB) Xeon E5-2670v2 (2.50GHz/6コア/15MB) Xeon E5-2695v2 (2.40GHz/12コア/30MB) Xeon E5-2630Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB) 以下、(注1)の対象となるCPU Xeon E5-2660v2 (2.20GHz/10コア/25MB) Xeon E5-2620v2 (2.10GHz/6コア/15MB) Xeon E5-2640v2 (2GHz/8コア/20MB)
メモリ	RX300 S8/RX350 S8/TX300 S8に搭載可能なすべてのメモリに対応しています。
内部ストレージ	SAS HDD、SATA HDDに対応しています。 SATA HDDは性能面と24時間運用に適さない為、 高信頼システムであるeverRunではSAS HDDを強く推奨します。 SSDは非サポートです。 RAIDカードを搭載したアレイ構成(RAID1以上)のみをサポートしています。
オプションカード	RAIDカード(注2) SASアレイコントローラカード(8port/1GB/SAS 6Gbps) [型名:PY-SR3C34 / PYBSR3C34] SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS 6Gbps) [型名:PY-SR2C2 / PYBSR2C2] SASアレイコントローラカード(8port/SAS 6Gbps) [型名:PY-SR2L2 / PYBSR2L2] LANカード ポート拡張オプション(1000Base-T×4) [型名:PYBLA244U / PYBLA264U / PYBLA264UL] ポート拡張オプション(1000Base-T×2) [型名:PYBLA232U / PYBLA262U / PYBLA262UL] Quad port LANカード(1000Base-T) [型名:PY-LA244 / PYBLA244 / PYBLA244L / PY-LA264 / PYBLA264 / PYBLA264L] Dual port LANカード(1000Base-T) [型名:PY-LA232 / PYBLA232 / PYBLA232L / PY-LA262 / PYBLA262 / PYBLA262L] LANカード(1000BASE-T) [型名:PY-LA101 / PY-LA101L / PYBLA101 / PYBLA101L] LANカード(1000BASE-SX) [型名:PY-LA111 / PY-LA111L / PYBLA111 / PYBLA111L] FCカード(注3) ファイバーチャネルカード (8Gbps) <Emulex LPe1250-F8 相当品> [型名:PY-FC201 / PY-FC201L / PYBFC201 / PYBFC201L] Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) <Emulex LPe12002-M8 相当品> [型名:PY-FC202 / PY-FC202L / PYBFC202 / PYBFC202L] ファイバーチャネルカード (8Gbps) <Qlogic QLE2560 相当品> [型名:PY-FC211 / PY-FC211L / PYBFC211 / PYBFC211L] Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) <Qlogic QLE2562 相当品> [型名:PY-FC212 / PY-FC212L / PYBFC212 / PYBFC212L] ファイバーチャネルカード (16Gbps) <Emulex LPe16000B-M6 相当品> [型名:PY-FC221 / PYBFC221 / PYBFC221L] Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps) <Emulex LPe16002B-M6 相当品> [型名:PY-FC222 / PYBFC222 / PYBFC222L]

(注1) 周波数が2.4Ghz以下のCPUは、FT環境では1vCPU(仮想CPU)のPMVのみが作成可能です。

(注2) RAIDカードの搭載可能枚数は1枚となります。

(注3) ETERNUS DX S3との接続をミラーディスク方式(※)においてサポートします。

(※) 同一ボリュームを両ホストで共有する方式はサポートしません。各ホストにボリュームを用意する必要があります。

製品	RX300 S7 / RX350 S7 / TX300 S7 動作確認済み
CPU	XeonE5-2643(3.30GHz/4 コア) XeonE5-2690(2.90GHz/8 コア) XeonE5-2667(2.90GHz/6 コア) XeonE5-2680(2.70GHz/8 コア) XeonE5-2670(2.60GHz/8 コア) XeonE5-2640(2.50GHz/6 コア) 以下、(注1)の対象となるCPU XeonE5-2630(2.30GHz/6 コア) XeonE5-2660(2.20GHz/8 コア) XeonE5-2650(2.00GHz/8 コア) XeonE5-2620(2.00GHz/6 コア) XeonE5-2630L(2.00GHz/6 コア)
メモリ	RX300 S7/RX350 S7/TX300 S7に搭載可能なすべてのメモリに対応しています。
内部ストレージ	SAS HDD、SATA HDDに対応しています。 SATA HDDは性能面と24時間運用に適さない為、 高信頼システムであるeverRunではSAS HDDを強く推奨します。 SSDは非サポートです。 RAIDカードを搭載したアレイ構成(RAID1以上)のみをサポートしています。
オプションカード	RAIDカード(注2) SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS 6Gbps) [型名:PY-SR2C2 / PYBSR2C2] SASアレイコントローラカード(8port/SAS 6Gbps) [型名:PY-SR2L2 / PYBSR2L2] LANカード ポート拡張オプション(1000Base-T×4) [型名:PYBLA234U] ポート拡張オプション(1000Base-T×4) [型名:PYBLA244U] ポート拡張オプション(1000Base-T×2) [型名:PYBLA222U] ポート拡張オプション(1000Base-T×2) [型名:PYBLA232U] Quad port LANカード(1000Base-T) [型名:PY-LA234 / PYBLA234 / PYBLA234L] Quad port LANカード(1000Base-T) [型名:PY-LA244 / PYBLA244 / PYBLA244L] Dual port LANカード(1000Base-T) [型名:PY-LA222 / PYBLA222 / PYBLA222L] Dual port LANカード(1000Base-T) [型名:PY-LA232 / PYBLA232 / PYBLA232L] LANカード(1000BASE-T) [型名:PY-LA101 / PY-LA101L / PYBLA101 / PYBLA101L] LANカード(1000BASE-SX) [型名:PY-LA111 / PY-LA111L / PYBLA111 / PYBLA111L]

(注1) 周波数が2.4Ghz以下のCPUは、FT環境では1vCPU(仮想CPU)のPMVのみが作成可能です。

(注2) RAIDカードの搭載可能枚数は1枚となります。

製品	RX300 S6 / TX300 S6 動作確認済み
CPU	Xeon X5690(3.46GHz/6 コア) Xeon X5687(3.6GHz/4 コア) Xeon X5680(3.33GHz/6 コア) Xeon X5675(3.06GHz/6 コア) Xeon X5670(2.93GHz/6 コア) Xeon X5660(2.8GHz/6 コア) Xeon X5650(2.66GHz/6 コア) Xeon X5647(2.93GHz/4 コア) Xeon E5640(2.66GHz/4 コア) Xeon E5649(2.53GHz/6 コア) Xeon E5630(2.53GHz/4 コア) Xeon E5645(2.4GHz/6 コア) Xeon E5620(2.4GHz/4 コア) 以下、(注1)の対象となるCPU Xeon L5630(2.13GHz/4 コア) Xeon L5640(2.26GHz/6 コア)
メモリ	RX300 S8/RX350 S8/TX300 S8に搭載可能なすべてのメモリに対応しています。
内部ストレージ	SAS HDD、SATA HDDに対応しています。 SATA HDDは性能面と24時間運用に適さない為、 高信頼システムであるeverRunではSAS HDDを強く推奨します。 SSDは非サポートです。 RAIDカードを搭載したアレイ構成(RAID1以上)のみをサポートしています。
オプションカード	RAIDカード(注2) SASアレイコントローラカード(8port/512MB/BBU/SAS 6Gbps) [型名:PG-248J3 / PG-248JL / PGB2U48J3 / PGB2U48JL] SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS 6Gbps) [型名:PG-248H3 / PG-248HL / PGB2U48H3 / PGB2U48HL] SASアレイコントローラカード(8port/SAS 6Gbps) [型名:PG-248L3 / PG-248LL] LANカード Dual port LAN カード(1000Base-T) [型名:PG-28611 / PG-2861L1 / PGB28611 / PGB2861L1 / PG-2861 / PG-2861L / PGB2861 / PGB2861L] Dual port LAN カード(1000Base-T) [型名:PG-28621 / PGB28621 / PGB28621L / PG-2862 / PGB2862 / PGB2862L] LANカード(1000Base-T) [型名:PG-2891 / PG-2891L / PGB2891 / PGB2891L / PG-289 / PG-289L / PGB289 / PGB289L] LANカード(1000Base-SX) [型名:PG-288 / PG-288L] LANカード(1000BASE-T) [型名:PG-285 / PG-285L / PGB285 / PGB285L] Quad port LANカード(1000BASE-SX) [型名:PG-2871 / PG-B2871L]

(注1) 周波数が2.4Ghz以下のCPUは、FT環境では1vCPU(仮想CPU)のPMVのみが作成可能です。

(注2) RAIDカードの搭載可能枚数は1枚となります。