2024年4月23日
富士通株式会社

# VMware ESXi 8 サポート版数一覧表（機種別）

■ 本書について

富士通がサポートする PCサーバ FUJITSU Server PRIMERGY（プライマジー）や 基幹IAサーバ FUJITSU Server PRIMEQUEST（プライムクエスト）との組み合わせ、ならびに、ESXi 8 を各機種で利用する際の 留意すべき事項、オプション対応状況 の情報を掲載しています。
なお、コンポーネントごとの最新のサポート版数状況は、以下に記載する弊社公開サイトの『VMware ESXiサポート版数一覧表（VMwareコンポーネント別）』で確認してください。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/esx-s-vm.pdf

■ 本書に掲載しているオプションについて

PCサーバ FUJITSU Server PRIMERGY（プライマジー）や基幹IAサーバ FUJITSU Server PRIMEQUEST（プライムクエスト）各機種に搭載可能なオプションについて、VMware ESXiのバージョン・アップデートごとに、適用およびサポートの可/不可で対応状況を示します。
本書では、VMware ESXiのバージョン・アップデートを問わず利用可能なオプション(CPUやメモリ、HDD/SSD など)や、VMware ESXiで利用できないオプションは掲載していませんのでご注意ください。
PRIMERGYやPRIMEQUESTでVMware ESXiを利用するにあたり、搭載するオプションを選定する際は、本書にあわせて『システム構成図』をご確認ください。特に、本書に記載がないCPUやメモリ、HDD/SSD などについては、『システム構成図』をご確認いただき、搭載可否を判断してください。
なお、PRIMERGYやPRIMEQUESTおよびオプションには、それぞれのハードウェアの『留意・注意事項』の他に、VMware ESXiで利用する際の注意事項がある場合があります。VMware ESXiで利用する際の注意事項詳細は本書およびソフトウェア説明書をご確認ください。

本書にあわせて、以下のドキュメントについてもご確認ください。

・VMwareの使用に際して留意すべき事項を、ソフトウェア説明書に記載しています。
VMware vSphere 8.0 を利用の際には、以下より『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』を参照してください。

・PCサーバFUJITSU Server PRIMERGY（プライマジー）向けには、以下のURLからソフトウェア説明書が参照できます。
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/

・基幹IAサーバ FUJITSU Server PRIMEQUEST（プライムクエスト）向けには、以下のURLからソフトウェア説明書が参照できます。
- FUJITSU Server PRIMEQUEST 4000シリーズ VMware情報
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/4000/os/vmware/
- FUJITSU Server PRIMEQUEST 3000シリーズ VMware情報
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/os/vmware/

VMware製品(VMware ESXi) を利用するにあたり、LAN のポート数に構成可能な上限があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

■ 商標

VMwareおよびVMwareの製品名は、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
なお、本書においては、(R)およびTM表記を省略しています。

■ 免責事項

本ドキュメントに記載のサポート情報はドキュメント発行日時点の情報です。障害発生などによりヴイエムウェア社のサポート範囲が変更され、富士通としてもサポート範囲を変更せざるを得ない場合があります。予めご了承ください。

■ 本書の取り扱いについて

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

■ **対応状況一覧**

VMware vSphere 8.0
VMware ESXi 8.0
【PRIMERGY】
【PRIMEQUEST】


Copyright 2023-2024 FUJITSU LIMITED

## VMware vSphere 8.0

### VMware ESXi 8.0

PRIMERGY

以下に示すBIOS版数以降のBIOSを入手して適用してください。

| サーバ | モデル | BIOS版数 | ESXi version | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 |
| | | | インストールイメージやオフラインバンドルのバージョン (*1) | | |
| | | | v570-1 (*9) | v560-1 | v550-1 |
| PRIMERGY | TX2550 M7 | 1.3.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | RX2530 M7 (*2) (*8) | 1.6.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | RX2540 M7 (*2) (*8) | 1.6.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | RX4770 M7 (*2) | 1.2.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | CX2550 M7 (*8) | 1.1.0 | ○ | ○ | – |
| | CX2560 M7 (*2) | 1.1.0 | ○ | ○ | – |
| | GX2560 M7 | 1.4 | ○ | ○ | – |
| | RX1440 M2 | 1.0.0 | – | ○ | – |
| | RX2450 M2 | 1.0.0 | – | ○ | – |
| | TX1320 M6 (*3) | 0.70.0 | ○ | – | – |
| | TX1330 M6 (*3) | 0.70.0 | ○ | – | – |
| | RX1330 M6 (*3) | 0.70.0 | ○ | – | – |
| | RX2530 M6 (*2) | 1.14.0 | ○ | ○ | ○ |
| | RX2540 M6 (*2) | 1.16.0 | ○ | ○ | ○ |
| | RX4770 M6 (*2) | 1.14.0 | ○ | ○ | ○ |
| | CX2550 M6 | 1.26.0 | ○ | ○ | ○ |
| | CX2560 M6 | 1.26.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | GX2570 M6 | 1.1a | ○ | – | ○ |
| | RX2450 M1 | 2.4.V1 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | TX1320 M5 (*3) | 1.37 | ○ | ○ | – |
| | TX1330 M5 (*3) | 1.37 | ○ | ○ | – |
| | TX2550 M5 | 1.33.0 | ○ | ○ | ○ |
| | RX1330 M5 (*3) | 1.37.0 | ○ | ○ | – |
| | RX2520 M5 | 1.33.0 | ○ | ○ | ○ |
| | RX2530 M5 (*2) | 1.31.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | RX2540 M5 (*2) | 1.32.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | RX4770 M5 (*2) | 1.32.0 | ○ | ○ | ○ |
| | CX2560 M5 | 1.19.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | GX2460 M1 (*5) | | – | – | – |
| | TX1320 M4 (*3) (*7) | 1.21.0 | ○ | ○ | – |
| | TX1330 M4 (*3) (*7) | 1.21.0 | ○ | ○ | – |
| | TX2550 M4 | 1.58.0 | ○ | ○ | ○ |
| | RX1330 M4 (*3) | 1.21.0 | ○ | ○ | – |
| | RX2520 M4 | 1.58.0 | ○ | ○ | ○ |
| | RX2530 M4 | 1.57.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | RX2540 M4 | 1.58.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | RX4770 M4 | 1.48.0 | ○ | ○ | ○ |
| | CX2560 M4 | 1.46.0 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) |
| | TX1320 M3 (*3) | 1.33.0 | ○ | ○ | – |
| | TX1330 M3 (*3) | 1.33.0 | ○ | ○ | – |
| | RX1330 M3 (*3) | 1.30.0 | ○ | ○ | – |

○：サポート、－：対象外

*1 インストールイメージは、ESXiのversion・PRIMERGY機種の組み合わせによって複数の種類が用意されています。
インストールイメージのファイル名に含まれる「v5xx-x」はインストールイメージのバージョンに
該当します。ご利用のPRIMERGY機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。
各インストールイメージの名称や入手方法については、『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』を参照してください。

*2 使用可能なメモリの最大容量は、4TBです。

*3 インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種をサポートします。
インテル Pentium プロセッサー、ならびに、インテル Core プロセッサーを搭載する機種はサポート対象外です。

*5 EPYC プロセッサー7xx2シリーズを搭載する機種をサポートします。EPYC プロセッサー7xx3シリーズを搭載する機種はサポート対象外です。

*6 本体のネットワークインターフェース(オンボード)やIntel LAN カードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

*7 インテル Xeon E-22xx プロセッサーを搭載する機種をサポートします。インテル Xeon E-21xx プロセッサーを搭載する機種はサポート対象外です。

*8 インテル Xeon Max 94xx プロセッサー を搭載する機種はサポート対象外です。

*9 第5世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種は本バージョンのカスタムイメージからサポートします。第5世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種は、v570-1以降のカスタムイメージをご利用ください。

PRIMEQUEST

以下に示す本体ファームウェア版数以降のファームウェアを入手して適用してください。

| サーバ | モデル | 最大メモリ容量 | 本体ファームウェア版数 | ESXi version | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 |
| | | | | インストールイメージやオフラインバンドルのバージョン (*1) | | |
| | | | | v570-1 | v560-1 | v550-1 |
| PRIMEQUEST | 4400S Lite | 4TB | (*2) | ○ | ○ | – |
| | 4400S | 4TB | (*2) | ○ | ○ | – |
| | 4400E | 4TB | (*2) | ○ | ○ | – |
| | 4400L | 4TB | (*2) | ○ | ○ | – |
| | 3400S2 Lite | 4TB | PB22101 | ○ | ○ | – |
| | 3400S2 | 4TB | PB22101 | ○ | ○ | – |
| | 3400E2 | 4TB | PB22101 | ○ | ○ | – |
| | 3400L2 | 4TB | PB22101 | ○ | ○ | – |
| | 3800E2 | 4TB | PB22101 | ○ | ○ | – |
| | 3800L2 | 4TB | PB22101 | ○ | ○ | – |
| | 3400S Lite | 4TB | PA22101 | ○ | ○ | – |
| | 3400S | 4TB | PA22101 | ○ | ○ | – |
| | 3400E | 4TB | PA22101 | ○ | ○ | – |
| | 3400L | 4TB | PA22101 | ○ | ○ | – |
| | 3800E | 4TB | PA22101 | ○ | ○ | – |
| | 3800L | 4TB | PA22101 | ○ | ○ | – |

○：サポート、－：対象外

*1 インストールイメージは、ESXiのversion・PRIMEQUEST機種の組み合わせによって複数の種類が用意されています。
インストールイメージのファイル名に含まれる「v5xx-x」はインストールイメージバージョンに
該当します。ご利用のPRIMEQUEST機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。
各インストールイメージの名称や入手方法については、『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』を参照してください。

*2 出荷時、対象の本体ファームウェアを適用しています。適用などの対処は不要です。そのままご利用ください。

## □ PRIMERGY TX2550 M7

**■ TX2550 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX2550M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## □ PRIMERGY TX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX2550 M7 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE | ○ | ○ | × | |
| | | PYBSC4FAE | | | | |
| | | PYBSC4FAEL | | | | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA | ○ | ○ | × | |
| | | PYBSC4FAL | | | | |
| | | PYBSC4FA2L | × | × | | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSC3MA2L | | | | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PY-SC4MA1 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSC4MA1L | | | | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PYBSC4MA2 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSC4MA2L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i) | PY-SR4FA | ○ | ○ | × | |
| | | PYBSR4FAL | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4C63L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4C6L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4C62L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4MA1L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i) | PY-SR4MA2 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4MA2L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) | PY-SR4MA3 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4MA3L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) | PYBSR4MA4 | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4MA4L | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E | ○ | ○ | ○ | |
| | | PYBSR4C6E | | | | |
| | | PYBSR4C6EL | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | | PYBFC331 | | | | |
| | | PYBFC331L | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | | PYBFC321 | | | | |
| | | PYBFC321L | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | | PYBFC332 | | | | |
| | | PYBFC332L | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | | PYBFC322 | | | | |
| | | PYBFC322L | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2 |
| | | PYBFC421 | | | | |
| | | PYBFC421L | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | | PYBFC411 | | | | |
| | | PYBFC411L | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC422 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2 |
| | | PYBFC422 | | | | |
| | | PYBFC422L | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | | PYBFC412 | | | | |
| | | PYBFC412L | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64 |
| | | PYBFC441 | | | | |
| | | PYBFC441L | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC442 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64 |
| | | PYBFC442 | | | | |
| | | PYBFC442L | | | | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | | PYBLA284 | | | | |
| | | PYBLA284L | | | | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264 | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | | PYBLA264L | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | | PYBLA3K2 | | | | |
| | | PYBLA3K2L | | | | |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | | PYBLA344 | | | | |
| | | PYBLA344L | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | | PYBLA342 | | | | |
| | | PYBLA342L | | | | |

□ **PRIMERGY TX2550 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA4024<br>PYBLA402L4 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2<br>PYBVG4T2 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500) | PY-VG4A7<br>PYBVG4A7 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000) | PY-VG4L4<br>PYBVG4L4 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000) | PY-VG4L3<br>PYBVG4L3 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000) | PY-VG4A2<br>PYBVG4A2 | × | × | ○ | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A40) | PY-VG4A1<br>PYBVG4A1 | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8<br>PYBVG4A8 | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1<br>PYBVG4L1 | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30) | PY-VG4A5<br>PYBVG4A5 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40) | PY-VG4L2<br>PYBVG4L2 | × | × | ○ | |
| | GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S) | PY-GP4L1<br>PYBGP4L1 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード<br>(NVIDIA A100 80GB) | PY-GP4A10<br>PYBGP4A10 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100) | PY-GP4H11<br>PYBGP4H11 | × | × | ○ | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16) | PY-VG4A4<br>PYBVG4A4 | × | × | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM14<br>PYBTPM14 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | × | × | × | |

## □ PRIMERGY TX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ○ | ○ | |
| | Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6) | PY-RLVR02<br>PYBRLVR02 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM20<br>PYBTPM20 | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-240GB | PY-MF24YN4<br>PYBMF24YN4 | × | × | × | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB | PY-MF48YN4<br>PYBMF48YN4 | × | × | × | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB | PY-MF96YN<br>PYBMF96YN | × | × | × | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300) | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35<br>PYBDMCP35L | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX2550 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2530 M7

**■ RX2530 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2530M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2530 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2530 M7 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA<br>PYBSC4FAL | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2<br>PYBSC3MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP 2100-8i、vSAN専用) | PYBSC3MAWL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PY-SC4MA1<br>PYBSC4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3254-8i) | PY-SR4MA2<br>PYBSR4MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3258-16i) | PY-SR4MA3<br>PYBSR4MA3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)<br>(*2) | PY-FC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36002-M64 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U2<br>PYBLA284U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U2<br>PYBLA274U2 | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U2<br>PYBLA344U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U2<br>PYBLA3K2U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U2<br>PYBLA342U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U2<br>PYBLA354U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U2<br>PYBLA3J2U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U2<br>PYBLA352U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U2<br>PYBLA404U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U2<br>PYBLA402U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U5<br>PYBLA402U5 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631432AN-ADAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U2<br>PYBLA432U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA412U2<br>PYBLA412U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623436AN-CDAB OCPv3 |

□ **PRIMERGY RX2530 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3H2<br>PYBLA3H2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P225P |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA402L4 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA442<br>PYBLA442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P2100G |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | × | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM14<br>PYBTPM14 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX2530 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6) | PY-RLVR02<br>PYBRLVR02 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM20<br>PYBTPM20 | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300) | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35L | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2540 M7

**■ RX2540 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2540M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2540 M7 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA<br>PYBSC4FAL | ○ | ○ | × | |
| | | PYBSC4FA2L | × | × | | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2<br>PYBSC3MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP 2100-8i、vSAN専用) | PYBSC3MAWL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PY-SC4MA1<br>PYBSC4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PYBSC4MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i) | PY-SR4MA2<br>PYBSR4MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) | PY-SR4MA3<br>PYBSR4MA3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411<br>PYBFC411L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC422<br>PYBFC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412<br>PYBFC412L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC442<br>PYBFC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U<br>PYBLA284U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U<br>PYBLA3K2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U<br>PYBLA354U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |

□ **PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U<br>PYBLA3J2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U<br>PYBLA352U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U<br>PYBLA404U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA3G2U<br>PYBLA3G2U | × | × | × | 相当品：Broadcom N225P OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U<br>PYBLA402U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U4<br>PYBLA402U4 | × | × | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631432AN-ADAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U<br>PYBLA432U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA412U<br>PYBLA412U | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344<br>PYBLA344L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342<br>PYBLA342L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3H2<br>PYBLA3H2<br>PYBLA3H2L | × | × | × | 相当品：Broadcom P225P |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA4024<br>PYBLA402L4 | × | × | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA442<br>PYBLA442L | × | × | × | 相当品：Broadcom P2100G |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500) | PY-VG4A7<br>PYBVG4A7 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000) | PY-VG4L4<br>PYBVG4L4 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000) | PY-VG4L3<br>PYBVG4L3 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000) | PY-VG4A2<br>PYBVG4A2 | × | × | ○ | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A40) | PY-VG4A1<br>PYBVG4A1 | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8<br>PYBVG4A8 | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1<br>PYBVG4L1 | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30) | PY-VG4A5<br>PYBVG4A5 | × | × | ○ | |

□ **PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40) | PY-VG4L2<br>PYBVG4L2 | × | × | ○ | |
| | GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S) | PY-GP4L1<br>PYBGP4L1 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード<br>(NVIDIA A100 80GB) | PY-GP4A10<br>PYBGP4A10 | × | × | ○ | |
| | GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100) | PY-GP4H11<br>PYBGP4H11 | × | × | ○ | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16) | PY-VG4A4<br>PYBVG4A4 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM14<br>PYBTPM14 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6) | PY-RLVR02<br>PYBRLVR02 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM20<br>PYBTPM20 | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300) | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35L | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2540 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX4770 M7

**■ RX4770 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX4770 M7 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2<br>PYBSC3MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PY-SC4MA1<br>PYBSC4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FAL | ○ | ○ | × | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3254-8i) | PY-SR4MA2<br>PYBSR4MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3258-16i) | PY-SR4MA3<br>PYBSR4MA3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411<br>PYBFC411L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412<br>PYBFC412L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)<br>(*2) | PY-FC442<br>PYBFC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36002-M64 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U<br>PYBLA284U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U<br>PYBLA3K2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U<br>PYBLA354U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U<br>PYBLA3J2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U<br>PYBLA352U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U<br>PYBLA404U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA3G2U<br>PYBLA3G2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N225P OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U<br>PYBLA402U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U4<br>PYBLA402U4 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631432AN-ADAB OCPv3 |

□ **PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U<br>PYBLA432U | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA412U<br>PYBLA412U | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344<br>PYBLA344L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342<br>PYBLA342L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3H2<br>PYBLA3H2<br>PYBLA3H2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P225P |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA4024<br>PYBLA402L4 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA442<br>PYBLA442 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P2100G |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500) | PY-VG4A7<br>PYBVG4A7 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000) | PY-VG4L4<br>PYBVG4L4 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000) | PY-VG4L3<br>PYBVG4L3 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード<br>(NVIDIA RTX A6000) | PY-VG4A2<br>PYBVG4A2 | × | × | ○ | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A40) | PY-VG4A1<br>PYBVG4A1 | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | × | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30) | PY-VG4A5<br>PYBVG4A5 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40) | PY-VG4L2<br>PYBVG4L2 | × | × | ○ | |
| | GPUコンピューティングカード<br>(NVIDIA A100 80GB) | PY-GP4A10<br>PYBGP4A10 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100) | PY-GP4H11<br>PYBGP4H11 | × | × | × | |
| | VDIグラフィックスカード<br>(NVIDIA A16) | PY-VG4A4<br>PYBVG4A4 | × | × | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ○ | ○ | |
| | Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6) | PY-RLVR02<br>PYBRLVR02 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM20<br>PYBTPM20 | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY CX2550 M7

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY CX2550 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## □ PRIMERGY CX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| CX2550 M7 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FAL | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ― | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U<br>PYBLA284U | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U<br>PYBLA3K2U | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U<br>PYBLA354U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U<br>PYBLA3J2U | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U<br>PYBLA352U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U<br>PYBLA404U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U<br>PYBLA402U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U4<br>PYBLA402U4 | × | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631432AN-ADAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U<br>PYBLA432U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA412U<br>PYBLA412U | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | × | × | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA402L4 | × | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2550 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY CX2560 M7

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY CX2560 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ **PRIMERGY CX2560 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| CX2560 M7 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FAL | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ― | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U<br>PYBLA284U | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U<br>PYBLA3K2U | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U<br>PYBLA354U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U<br>PYBLA3J2U | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U<br>PYBLA352U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U<br>PYBLA404U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U<br>PYBLA402U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U4<br>PYBLA402U4 | × | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U<br>PYBLA432U | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA412U<br>PYBLA412U | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | × | × | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA402L4 | × | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT |

## □ PRIMERGY CX2560 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2560 M7 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY GX2560 M7

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY GX2560 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

## □ PRIMERGY GX2560 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| GX2560 M7 | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA<br>PYBSC4FAL | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FAL | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3254-8i) | PY-SR4MA2<br>PYBSR4MA2L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3258-16i) | PY-SR4MA3<br>PYBSR4MA3L | ○ | ○ | ― | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*2) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ○ | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGYGX2560 M7 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX1440 M2

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX1440 M2 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

## □ PRIMERGY RX1440 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートし

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | |
| | | | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX1440 M2 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ― | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA<br>PYBSC4FAL | ○ | ― | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2<br>PYBSC3MA2L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FAL | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3254-8i) | PY-SR4MA2<br>PYBSR4MA2L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3258-16i) | PY-SR4MA3<br>PYBSR4MA3L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ― | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (* | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421L | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411L | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (* | PY-FC422<br>PYBFC422L | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412L | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441L | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (* | PY-FC442<br>PYBFC442L | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36002-M64 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U2<br>PYBLA284U2 | ○ | ― | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U2<br>PYBLA274U2 | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U2<br>PYBLA3K2U2 | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U2<br>PYBLA342U2 | ○ | ― | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U2<br>PYBLA354U2 | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U2<br>PYBLA3J2U2 | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U2<br>PYBLA352U2 | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U5<br>PYBLA402U5 | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631432AN-ADAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U2<br>PYBLA432U2 | ○ | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA412U2<br>PYBLA412U2 | ○ (*3) | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |

## □ PRIMERGY RX1440 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートし

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | |
| | | | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA402L4 | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA442<br>PYBLA442L | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom P2100G |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ (*3) | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM18<br>PYBTPM18 | ○ | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール-240GB | PY-MF24NVD<br>PYBMF24NVD | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300 | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35L | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY RX1440 M2 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2450 M2

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ **PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしま

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | |
| | | | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2450 M2 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE | ○ | ― | |
| | | PYBSC4FAE | | | |
| | | PYBSC4FAEL | | | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA | ○ | ― | |
| | | PYBSC4FAL | | | |
| | | PYBSC4FA2L | × | | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2 | ○ | ― | |
| | | PYBSC3MA2L | | | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA | ○ | ― | |
| | | PYBSR4FAL | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63 | ○ | ― | |
| | | PYBSR4C63L | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6 | ○ | ― | |
| | | PYBSR4C6L | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1 | ○ | ― | |
| | | PYBSR4MA1L | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i) | PY-SR4MA2 | ○ | ― | |
| | | PYBSR4MA2L | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) | PY-SR4MA3 | ○ | ― | |
| | | PYBSR4MA3L | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E | ○ | ― | |
| | | PYBSR4C6E | | | |
| | | PYBSR4C6EL | | | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331 | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | | PYBFC331 | | | |
| | | PYBFC331L | | | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321 | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | | PYBFC321 | | | |
| | | PYBFC321L | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (* | PY-FC332 | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | | PYBFC332 | | | |
| | | PYBFC332L | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322 | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | | PYBFC322 | | | |
| | | PYBFC322L | | | |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421 | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2 |
| | | PYBFC421 | | | |
| | | PYBFC421L | | | |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411 | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | | PYBFC411 | | | |
| | | PYBFC411L | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (* | PY-FC422 | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2 |
| | | PYBFC422 | | | |
| | | PYBFC422L | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412 | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | | PYBFC412 | | | |
| | | PYBFC412L | | | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | | PYBLA284U | | | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | | PYBLA274U | | | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U | ○ | ― | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | | PYBLA344U | | | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | | PYBLA3K2U | | | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U | ○ | ― | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | | PYBLA342U | | | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | | PYBLA354U | | | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U | ○ | ― | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | | PYBLA3J2U | | | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | | PYBLA352U | | | |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U4 | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3 |
| | | PYBLA402U4 | | | |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U | ○ | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | | PYBLA432U | | | |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA412U | ○ (*3) | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | | PYBLA412U | | | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284 | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | | PYBLA284 | | | |
| | | PYBLA284L | | | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264 | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | | PYBLA264 | | | |
| | | PYBLA264L | | | |

□ **PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしま

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | |
| | | | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344<br>PYBLA344L | ○ | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402<br>PYBLA402L | ○ | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA4024<br>PYBLA402L4 | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA442<br>PYBLA442<br>PYBLA442L | ○ (*3) | ― | 相当品：Broadcom P2100G |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432<br>PYBLA432L | ○ | ― | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA412<br>PYBLA412<br>PYBLA412L | ○ (*3) | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | ― | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000) | PY-VG4L4<br>PYBVG4L4 | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30) | PY-VG4A5<br>PYBVG4A5 | × | ― | |
| | GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S) | PY-GP4L1<br>PYBGP4L1 | × | ― | |
| | GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100) | PY-GP4H11<br>PYBGP4H11 | × | ― | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16) | PY-VG4A4<br>PYBVG4A4 | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ― | |

## □ PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしま

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | |
| | | | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM18<br>PYBTPM18 | ○ | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール-240GB | PY-MF24NVD<br>PYBMF24NVD | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300 | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35L | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY RX2450 M2 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1320 M6

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY TX1320 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

## □ PRIMERGY TX1320 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1320 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PY-SC4MA1<br>PYBSC4MA1L | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FAL | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ― | ― | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3H2<br>PYBLA3H2L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P225P |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA402L4 | ○ | ― | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | ― | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | ― | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | ― | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM19<br>PYBTPM19 | ○ | ― | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300 | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35L | ○ | ― | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール-240GB | PY-MF24NVD<br>PYBMF24NVD | ○ | ― | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1330 M6

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY TX1330 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

## □ PRIMERGY TX1330 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1330 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PY-SC4MA1<br>PYBSC4MA1 | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FA | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63 | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6 | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1 | ○ | ― | ― | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321 | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322 | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411 | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412 | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284 | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264 | ○ | ― | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262 | ○ | ― | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2 | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344 | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342 | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2 | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4 | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2 | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3H2<br>PYBLA3H2 | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P225P |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402 | ○ | ― | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA4024 | ○ | ― | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2<br>PYBVG4T2 | × | ― | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8<br>PYBVG4A8 | × | ― | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1<br>PYBVG4L1 | × | ― | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM19<br>PYBTPM19 | ○ | ― | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300 | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35 | ○ | ― | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ― | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ― | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール-240GB | PY-MF24NVD<br>PYBMF24NVD | ○ | ― | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX1330 M6

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX1330 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

## □ PRIMERGY RX1330 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX1330 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ― | ― | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) | PY-SC4MA1<br>PYBSC4MA1L | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i) | PY-SR4FA<br>PYBSR4FAL | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ― | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ― | ― | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411L | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412L | ○ | ― | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3H2<br>PYBLA3H2L | ○ | ― | ― | 相当品：Broadcom P225P |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ | ― | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1) | PY-LA4024<br>PYBLA402L4 | ○ | ― | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX631102AN-ADAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | ― | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | ― | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | ― | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM19<br>PYBTPM19 | ○ | ― | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300 | PY-DMCP35<br>PYBDMCP35L | ○ | ― | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続) | PY-BS48PEA<br>PYBBS48PEA | ○ | ― | ― | |
| | M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続) | PY-BS96PEA<br>PYBBS96PEA | ○ | ― | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール-240GB | PY-MF24NVD<br>PYBMF24NVD | ○ | ― | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2530 M6

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2530 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP500e) | PY-SC3FBE<br>PYBSC3FBEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP503i、vSAN専用) | PY-SC3FBV<br>PYBSC3FBVL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA<br>PYBSC4FAL | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PYBSC3MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP 2100-8i、vSAN専用) | PYBSC3MAVL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PYBSR4C6LL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332LL<br>PYBFC332LL | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)<br>(*2) | PY-FC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36002-M64 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U<br>PYBLA284U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U<br>PYBLA3K2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U<br>PYBLA354U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U<br>PYBLA352U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U<br>PYBLA3J2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U<br>PYBLA404U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |

□ **PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U<br>PYBLA402U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3) | PY-LA3F2U<br>PYBLA3F2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4621A-ACAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U<br>PYBLA432U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) (*3) | PY-LA412U<br>PYBLA412U | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | ○ | ○ | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4) | PY-VG3T4L<br>PYBVG3T4L | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM14<br>PYBTPM14 | ○ | ○ | ○ | |
| | メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1) | PYBME12PAK | × | × | × | |
| | メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME12PAQ | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1) | PYBME25PAK | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME25PAQ | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1) | PYBME51PAK | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME51PAQ | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2) | PYBME25PAL | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2) | PYBME51PAL | × | × | × | |
| | メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2) | PYBME10PAL | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4) | PYBME51PAM | × | × | × | |
| | メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4) | PYBME10PAM | × | × | × | |
| | メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4) | PYBME20PAM | × | × | × | |
| | メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8) | PYBME10PAP | × | × | × | |
| | メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8) | PYBME20PAP | × | × | × | |
| | メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8) | PYBME40PAP | × | × | × | |

□ **PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵E1.S形状 PCIe SSD-4TB (RI) | PY-E140PE<br>PYBE140PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Intel VROCアップグレードキー (Premium) | PY-RLVR02<br>PYBRLVR02 | × | × | × | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV9 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640C | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用) | PYBDMCP33L | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M6の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2540 M6

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2540 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP500e) | PY-SC3FBE<br>PYBSC3FBE<br>PYBSC3FBEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP503i、vSAN専用) | PY-SC3FBV<br>PYBSC3FBVL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600i) | PY-SC4FA<br>PYBSC4FAL<br>PYBSC4FA2L | ○ | ○ | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PYBSC3MA2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP 2100-8i、vSAN専用) | PYBSC3MAVL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PYBSR4C6LL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP 3252-8i) | PY-SR4MA1<br>PYBSR4MA1L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332LL<br>PYBFC332LL | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411<br>PYBFC411L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412<br>PYBFC412L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)<br>(*2) | PY-FC442<br>PYBFC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36002-M64 |

□ **PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U<br>PYBLA284U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U<br>PYBLA3K2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U<br>PYBLA354U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U<br>PYBLA352U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3J2U<br>PYBLA3J2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210P OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U<br>PYBLA404U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U<br>PYBLA402U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3) | PY-LA3F2U<br>PYBLA3F2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4621A-ACAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U<br>PYBLA432U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344<br>PYBLA344L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342<br>PYBLA342L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA404<br>PYBLA404L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402<br>PYBLA402L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4000) | PY-VG4A3<br>PYBVG4A3 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000) | PY-VG4A2<br>PYBVG4A2 | ○ | ○ | ○ | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A40) | PY-VG4A1<br>PYBVG4A1 | ○ | ○ | ○ | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | ○ | ○ | ○ | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30) | PY-VG4A5<br>PYBVG4A5 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40) | PY-VG4L2<br>PYBVG4L2 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード<br>(NVIDIA A100 80GB) | PY-GP4A10<br>PYBGP4A10 | × | × | × | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16) | PY-VG4A4<br>PYBVG4A4 | ○ | ○ | ○ | |
| | CONVERGED ACCELERATOR カード<br>(NVIDIA A30X) | PY-CA4A1<br>PYBCA4A1 | × | × | × | |

□ **PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | CONVERGED ACCELERATOR カード (NVIDIA A100X) | PY-CA4A2<br>PYBCA4A2 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4) | PY-VG3T4L<br>PYBVG3T4L | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A10) | PY-VG4A10<br>PYBVG4A10 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) (*7) | PY-GP4042<br>PYBGP4042 | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM14<br>PYBTPM14 | ○ | ○ | ○ | |
| | メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1) | PYBME12PAK | × | × | × | |
| | メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME12PAQ | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1) | PYBME25PAK | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME25PAQ | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1) | PYBME51PAK | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME51PAQ | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2) | PYBME25PAL | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2) | PYBME51PAL | × | × | × | |
| | メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2) | PYBME10PAL | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4) | PYBME51PAM | × | × | × | |
| | メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4) | PYBME10PAM | × | × | × | |
| | メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4) | PYBME20PAM | × | × | × | |
| | メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8) | PYBME10PAP | × | × | × | |
| | メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8) | PYBME20PAP | × | × | × | |
| | メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8) | PYBME40PAP | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI) | PY-BS40PF<br>PYBBS40PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI) | PY-BS80PF<br>PYBBS80PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI) | PY-BS16PF<br>PYBBS16PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵E1.S形状 PCIe SSD-4TB (RI) | PY-E140PE<br>PYBE140PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ○ | ○ | |
| | Intel VROCアップグレードキー (Premium) | PY-RLVR02<br>PYBRLVR02 | × | × | × | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV9 | '○ | '○ | '○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640C | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用) | PYBDMCP33L | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2540 M6の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX4770 M6

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX4770 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP500e) | PY-SC3FBE<br>PYBSC3FBE<br>PYBSC3FBEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C62L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6E<br>PYBSR4C6E<br>PYBSR4C6EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411<br>PYBFC411L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412<br>PYBFC412L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*7) | PY-FC441<br>PYBFC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)<br>(*7) | PY-FC442<br>PYBFC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36002-M64 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(10BASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342<br>PYBLA342L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |

□ **PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402<br>PYBLA402L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432<br>PYBLA432L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3) | PY-LA412<br>PYBLA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U<br>PYBLA284U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3K2U<br>PYBLA3K2U | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1) | PY-LA404U<br>PYBLA404U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3 |
| | グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX6000) | PY-VG348<br>PYBVG348 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000) | PY-VG349<br>PYBVG349 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000) | PY-VG4A2<br>PYBVG4A2 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A40) | PY-VG4A1<br>PYBVG4A1 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30) | PY-VG4A5<br>PYBVG4A5 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB) | PY-GP4A10<br>PYBGP4A10 | × | × | × | |
| | VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16) | PY-VG4A4<br>PYBVG4A4 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4) | PY-VG3T4L<br>PYBVG3T4L | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB) | PY-GP3034<br>PYBGP3034 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) (*6) | PY-GP4042<br>PYBGP4042 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDB<br>PYBBS16PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDB<br>PYBBS32PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDB<br>PYBBS64PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDB<br>PYBBS12PDB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEA<br>PYBBS19PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEA<br>PYBBS38PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEA<br>PYBBS76PEA | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEB<br>PYBBS15PEB | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM14<br>PYBTPM14 | ○ | ○ | ○ | |
| | メモリ-128GB<br>(128GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME12PAK | × | × | × | |
| | メモリ-256GB<br>(256GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME25PAK | × | × | × | |
| | メモリ-512GB<br>(512GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME51PAK | × | × | × | |
| | メモリ-768GB<br>(128GB 3200 Optane PMem×6) | PYBME76PAN | × | × | × | |
| | メモリ-1536GB<br>(256GB 3200 Optane PMem×6) | PYBME15PAN | × | × | × | |
| | メモリ-3072GB<br>(512GB 3200 Optane PMem×6) | PYBME30PAN | × | × | × | |
| | Intel VROCアップグレードキー (Premium) | PY-RLVR02<br>PYBRLVR02 | × | × | × | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV7 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV9 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6409 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640C | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用) | PYBDMCP33L | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M6の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY CX2550 M6

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY CX2550 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY CX2550 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| CX2550 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP500e) | PY-SC3FBE<br>PYBSC3FBEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U2<br>PYBLA284U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U2<br>PYBLA274U2 | ○ | ○ | ○ (*3) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U2<br>PYBLA344U2 | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U2<br>PYBLA342U2 | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U2<br>PYBLA354U2 | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U2<br>PYBLA352U2 | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U2<br>PYBLA402U2 | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*2) | PY-LA3F2U2<br>PYBLA3F2U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4621A-ACAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U2<br>PYBLA432U2 | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*3) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*2) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*2) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |

## □ PRIMERGY CX2550 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV9 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2550 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY CX2560 M6

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

**■ CX2560 M6 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY CX2560 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY CX2560 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| CX2560 M6 | SASコントローラカード(PSAS CP500e) | PY-SC3FBE<br>PYBSC3FBEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP503i、vSAN専用) | PY-SC3FBV<br>PYBSC3FBVL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CM500i ) | PY-SR3G1<br>PYBSR3G1 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps)（*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps)（*2) | PY-FC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2) | PY-FC441<br>PYBFC441L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36000-M64 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)<br>(*2) | PY-FC442<br>PYBFC442L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe36002-M64 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA284U2<br>PYBLA284U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom N41T OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U2<br>PYBLA274U2 | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U2<br>PYBLA344U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U2<br>PYBLA342U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U2<br>PYBLA354U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U2<br>PYBLA352U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U2<br>PYBLA402U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3) | PY-LA3F2U2<br>PYBLA3F2U2 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4621A-ACAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U2<br>PYBLA432U2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |

□ **PRIMERGY CX2560 M6 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1) | PYBME12PAK | × | × | × | |
| | メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1) | PY-ME12PAQ | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4) | PYBME51PAM | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM11<br>PYBTPM11 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM15<br>PYBTPM15 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV9 | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) | PY-MD640A<br>PYBMD640A | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2560 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY GX2570 M6

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ GX2570 M6 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY GX2570 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ **PRIMERGY GX2570 M6オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| GX2570 M6 | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ― | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ― | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ― | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ― | ○ | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA274U<br>PYBLA274U | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1) | PY-LA344U<br>PYBLA344U | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA342U<br>PYBLA342U | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1) | PY-LA354U<br>PYBLA354U | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA352U<br>PYBLA352U | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA402U<br>PYBLA402U | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*2) | PY-LA3F2U<br>PYBLA3F2U | ○ | ― | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4621A-ACAB OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) | PY-LA432U<br>PYBLA432U | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 |
| | ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) (*2) | PY-LA412U<br>PYBLA412U | ○ | ― | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623436AN-CDAB OCPv3 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*2) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ― | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432L | ○ (*3) | ― | ○ (*3) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*2) | PY-LA412<br>PYBLA412L | ○ | ― | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX623106AN-CDAT |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD5<br>PYBBS16PD5 | × | ― | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD5<br>PYBBS32PD5 | × | ― | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD5<br>PYBBS64PD5 | × | ― | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE5<br>PYBBS1TPE5 | × | ― | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE5<br>PYBBS2TPE5 | × | ― | × | |

## □ PRIMERGY GX2570 M6オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDD<br>PYBBS16PDD | ○ | ― | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDD<br>PYBBS32PDD | ○ | ― | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDD<br>PYBBS64PDD | ○ | ― | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDD<br>PYBBS12PDD | ○ | ― | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEC<br>PYBBS19PEC | ○ | ― | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEC<br>PYBBS38PEC | ○ | ― | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEC<br>PYBBS76PEC | ○ | ― | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PED<br>PYBBS15PED | ○ | ― | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY GX2570 M1 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2450 M1

### ■ RX2450 M1の利用について

以下「FUJITSU Server PRIMERGY マニュアル」から『PRIMERGY RX2450 M1　ご使用上の留意・注意事項』を参照してくださ
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/

### ■ RX2450 M1 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2450 M1 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2450 M1 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2450 M1 | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6 | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps) (*2) | PY-FC422<br>PYBFC422 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264 | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262 | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA432<br>PYBLA432 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ (*4) | 相当品：Intel E810-CQDA2 |
| | Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3) | PY-LA412<br>PYBLA412 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500) | PY-VG4A7<br>PYBVG4A7 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000) | PY-VG4A2<br>PYBVG4A2 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA A40) | PY-VG4A1<br>PYBVG4A1 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) | PY-GP4042<br>PYBGP4042 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8<br>PYBVG4A8 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30) | PY-VG4A5<br>PYBVG4A5 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB) | PY-GP4A10<br>PYBGP4A10 | × | × | × | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16) | PY-VG4A4<br>PYBVG4A4 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDA<br>PYBBS16PDA | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDA<br>PYBBS32PDA | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDA<br>PYBBS64PDA | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDA<br>PYBBS12PDA | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD8<br>PYBBS16PD8 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB(MU) | PY-BS32PD8<br>PYBBS32PD8 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE9<br>PYBBS96PE9 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE9<br>PYBBS19PE9 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE9<br>PYBBS38PE9 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE9<br>PYBBS76PE9 | × | × | × | |

## □ PRIMERGY RX2450 M1 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE9<br>PYBBS15PE9 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB(RI) | PY-BS1TPE8<br>PYBBS1TPE8 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB(RI) | PY-BS2TPE8<br>PYBBS2TPE8 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PDC<br>PYBBS16PDC | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PDC<br>PYBBS32PDC | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PDC<br>PYBBS64PDC | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PDC<br>PYBBS12PDC | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PEB<br>PYBBS19PEB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PEB<br>PYBBS38PEB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PEB<br>PYBBS76PEB | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PEC<br>PYBBS15PEC | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3 FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2450 M1 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1320 M5

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1320 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ **PRIMERGY TX1320 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1320 M5 | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FBL | ○ | ○ | ― | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2<br>PYBSC3MA2L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ― | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | × | × | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8L<br>PYBVG4A8L | × | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1L<br>PYBVG4L1L | × | × | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM16<br>PYBTPM16 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ― | |

## □ PRIMERGY TX1320 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用) | PYBDMCP33L | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1330 M5

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1330 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY TX1330 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1330 M5 | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FB | ○ | ○ | ― | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2<br>PYBSC3MA2 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FB | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PYBSR3C5L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PYBSR3C54 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C55 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR4C63 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6 | ○ | ○ | ― | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321 | ○ | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322 | ○ | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411 | ○ | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412 | ○ | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344 | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342 | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom P210P |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4 | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2 | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402 | ○ (*4) | ○ (*4) | ― | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22 | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2<br>PYBVG4T2 | × | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2) | PY-VG4A8<br>PYBVG4A8 | × | × | ― | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) | PY-VG4L1<br>PYBVG4L1 | × | × | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM16<br>PYBTPM16 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ― | |

## □ PRIMERGY TX1330 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24 | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用) | PYBDMCP33 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX2550 M5

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 MxならびにRX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## □ PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX2550 M5 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FE | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP500e) | PY-SC3FBF<br>PYBSC3FBF | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAB | × | × | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2<br>PYBSC3FB4 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA3<br>PYBSC3MA3 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5E | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012<br>PYBLA2012 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I210-T1 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA362<br>PYBLA362 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA364<br>PYBLA364 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4 | ○ (*4) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423<br>PYBLA3423 | ○ (*4) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA372<br>PYBLA372 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA374<br>PYBLA374 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4 | ○ (*4) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2 | ○ (*4) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |

□ **PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23 | ○ (*4) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22 | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22 | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14 | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12 | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*4) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U<br>PYBLA3C2U | ○ (*4) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ<br>(25GBASE) (*1) (*3) | PY-CN352<br>PYBCN352 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM13<br>PYBTPM13 | ○ | ○ | ○ | |
| | メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME12PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME25PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2) | PYBME25PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2) | PYBME51PAA | × | × | × | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0用) | PYBDMCP21 | × | × | × | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用) | PYBDMCP22 | × | × | × | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用) | PYBDMCP23 | × | × | × | |

## □ PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6404 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6408 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640B | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX2550 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX1330 M5

□ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX1330 M5オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX1330 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ー：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX1330 M5 | SASコントローラカード(PSAS CP500e) | PY-SC3FBE<br>PYBSC3FBEL | ○ | ○ | ー | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP600e) | PY-SC4FAE<br>PYBSC4FAEL | ○ | ○ | ー | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB<br>PYBSC3FBL | ○ | ○ | ー | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA2<br>PYBSC3MA2L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i) | PY-SR3FB<br>PYBSR3FBL | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) | PY-SR4C63<br>PYBSR4C63L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C6<br>PYBSR4C6L | ○ | ○ | ー | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ー | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ー | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC421<br>PYBFC421L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC411<br>PYBFC411L | ○ | ○ | ー | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC422<br>PYBFC422L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe35002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC412<br>PYBFC412L | ○ | ○ | ー | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA284<br>PYBLA284L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom BCM5719-4P |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ー | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ー | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA344<br>PYBLA344L | ○ (*4) | ○ (*4) | ー | 相当品：Intel X710-T4L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA342<br>PYBLA342L | ○ (*4) | ○ (*4) | ー | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3K2<br>PYBLA3K2L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom P210TP |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*4) | ○ (*4) | ー | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA402<br>PYBLA402L | ○ (*4) | ○ (*4) | ー | 相当品：Intel E810-XXVDA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3J2<br>PYBLA3J2L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom P210P |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ー | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ー | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM16<br>PYBTPM16 | ○ | ○ | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD6<br>PYBBS16PD6 | ○ | ○ | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD6<br>PYBBS32PD6 | ○ | ○ | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD6<br>PYBBS64PD6 | ○ | ○ | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD6<br>PYBBS12PD6 | ○ | ○ | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | ー | |

## □ PRIMERGY RX1330 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE6<br>PYBBS96PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE6<br>PYBBS19PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE6<br>PYBBS38PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE6<br>PYBBS76PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE6<br>PYBBS15PE6 | ○ | ○ | ― | |
| | グラフィックスカード(NVIDIA T400) | PY-VG4T2L<br>PYBVG4T2L | × | × | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVB | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP24<br>PYBDMCP24L | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用) | PYBDMCP33L | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2520 M5

### □ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について
SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 MxならびにRX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2520 M5 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP500e) | PY-SC3FBF<br>PYBSC3FBFL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAB | × | × | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2L<br>PYBSC3FB4L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA3<br>PYBSC3MA3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012<br>PYBLA201L2 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I210-T1 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA364<br>PYBLA364L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423<br>PYBLA342L3 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA374<br>PYBLA374L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |

□ **PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | LANカード(100GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3) | PY-CN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM13<br>PYBTPM13 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用) | PYBDMCP21L | × | × | × | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用) | PYBDMCP22L | × | × | × | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用) | PYBDMCP23L | × | × | × | |

## □ PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6404 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6408 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640B | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2520 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2530 M5

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

**■ RX2530 M5 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2530 M5 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP500e) | PY-SC3FBF<br>PYBSC3FBFL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP403i ) | PY-SC3FA3V<br>PYBSC3FA3V | × | × | × | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP503i、vSAN専用) | PY-SC3FB3<br>PYBSC3FB3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA3<br>PYBSC3MA3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) (*3) | PY-SR3C55<br>PYBSR3C55L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) (*3) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C65<br>PYBSR4C65L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C66L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6F<br>PYBSR4C6FL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic)<br>QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)<br>(*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L<br>PY-FC332LL<br>PYBFC332LL | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex)<br>LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic)<br>QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)<br>(*2) | PY-FC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012<br>PYBLA201L2 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I210-T1 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA364<br>PYBLA364L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423<br>PYBLA342L3 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |

□ **PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Quad port LANカード(10GBASE)) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U<br>PYBLA314U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1) | PY-LA3C4U<br>PYBLA3C4U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U<br>PYBLA3C2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA3E23U<br>PYBLA3E23U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 OCP |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3) | PY-LA3E22U<br>PYBLA3E22U | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX4421A-ACQN |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3) | PY-CN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4) | PY-VG3T4L<br>PYBVG3T4L | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD9<br>PYBBS16PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD9<br>PYBBS32PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD9<br>PYBBS64PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD9<br>PYBBS12PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE8<br>PYBBS96PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE8<br>PYBBS19PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE8<br>PYBBS38PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE8<br>PYBBS76PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE8<br>PYBBS15PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM13<br>PYBTPM13 | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME25PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME51PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2) | PYBME25PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2) | PYBME51PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4) | PYBME51PAB | × | × | × | |
| | メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4) | PYBME1TPAB | × | × | × | |
| | メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4) | PYBME2TPAB | × | × | × | |
| | メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6) | PYBME76PAC | × | × | × | |
| | メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6) | PYBME15PAC | × | × | × | |
| | メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6) | PYBME3TPAC | × | × | × | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP20<br>PYBDMCP20L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0用) | PYBDMCP21L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用) | PYBDMCP22L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード<br>(VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用) | PYBDMCP23L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6404 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6408 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640B | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2540 M5

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 MxならびにRX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

**■ RX2540 M5 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ **PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2540 M5 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP500e) | PY-SC3FBF<br>PYBSC3FBFL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAB | × | × | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2L<br>PYBSC3FB4L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP403i ) | PY-SC3FA3V<br>PYBSC3FA3V | × | × | × | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP503i、vSAN専用) | PY-SC3FB3<br>PYBSC3FB3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) | PY-SC3MA3<br>PYBSC3MA3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) | PY-SR4C65<br>PYBSR4C65L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP680i、PCIeSSD用) | PYBSR4C66L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e) | PY-SR4C6F<br>PYBSR4C6F<br>PYBSR4C6FL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L<br>PY-FC332LL<br>PYBFC332LL | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |

□ **PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012<br>PYBLA2012<br>PYBLA201L2 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I210-T1 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA362<br>PYBLA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA364<br>PYBLA364<br>PYBLA364L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423<br>PYBLA3423<br>PYBLA342L3 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA372<br>PYBLA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA374<br>PYBLA374<br>PYBLA374L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U<br>PYBLA314U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1) | PY-LA3C4U<br>PYBLA3C4U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U<br>PYBLA3C2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3) | PY-CN352<br>PYBCN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX6000) | PY-VG348<br>PYBVG348 | × | × | × | |
| | グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX8000) | PY-VG349<br>PYBVG349 | × | × | × | |
| | VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4) | PY-VG3T4L<br>PYBVG3T4L | × | × | × | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10) | PY-VG3M1<br>PYBVG3M1 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB) | PY-GP3033<br>PYBGP3033 | × | × | × | |

□ **PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB) | PY-GP3034<br>PYBGP3034 | × | × | × | |
| | GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) | PY-GP4042<br>PYBGP4042 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU) | PY-BS16PD9<br>PYBBS16PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU) | PY-BS32PD9<br>PYBBS32PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU) | PY-BS64PD9<br>PYBBS64PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU) | PY-BS12PD9<br>PYBBS12PD9 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI) | PY-BS96PE8<br>PYBBS96PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI) | PY-BS19PE8<br>PYBBS19PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI) | PY-BS38PE8<br>PYBBS38PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI) | PY-BS76PE8<br>PYBBS76PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI) | PY-BS15PE8<br>PYBBS15PE8 | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM13<br>PYBTPM13 | ○ | ○ | ○ | |
| | メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME12PA1<br>PYBME12PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME25PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME51PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2) | PYBME25PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2) | PYBME51PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4) | PYBME51PAB | × | × | × | |
| | メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4) | PYBME1TPAB | × | × | × | |
| | メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4) | PYBME2TPAB | × | × | × | |
| | メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6) | PYBME76PAC | × | × | × | |
| | メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6) | PYBME15PAC | × | × | × | |
| | メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6) | PYBME3TPAC | × | × | × | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード | PY-DMCP20<br>PYBDMCP20L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用) | PYBDMCP21L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用) | PYBDMCP22L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用) | PYBDMCP23L | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6404 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) | PYBMD6408 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) | PYBMD640B | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2540 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX4770 M5

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX4770 M5 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP500e) | PY-SC3FBF<br>PYBSC3FBF<br>PYBSC3FBFL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP403i ) | PY-SC3FA3V<br>PYBSC3FA3V | × | × | × | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP503i、vSAN専用) | PY-SC3FB3<br>PYBSC3FB3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) (*3) | PY-LA264<br>PYBLA264<br>PYBLA264L | × | × | × | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA362<br>PYBLA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3) | PY-LA364<br>PYBLA364<br>PYBLA364L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA372<br>PYBLA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3) | PY-LA374<br>PYBLA374<br>PYBLA374L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41134 |

□ **PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) (*3) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U<br>PYBLA314U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3) | PY-CN352<br>PYBCN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB | PY-BS08PF<br>PYBBS08PF | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM13<br>PYBTPM13 | ○ | ○ | ○ | |
| | メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME12PA1<br>PYBME12PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME25PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME51PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2) | PYBME25PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2) | PYBME51PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4) | PYBME51PAB | × | × | × | |
| | メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4) | PYBME1TPAB | × | × | × | |
| | メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4) | PYBME2TPAB | × | × | × | |
| | メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6) | PYBME76PAC | × | × | × | |
| | メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6) | PYBME15PAC | × | × | × | |
| | メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6) | PYBME3TPAC | × | × | × | |

## □ PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用) | PYBDMCP21<br>PYBDMCP21L | × | × | × | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用) | PYBDMCP22<br>PYBDMCP22L | × | × | × | |
| | デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用) | PYBDMCP23<br>PYBDMCP23L | × | × | × | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6404 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6408 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640B | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY CX2560 M5

□ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

**■ CX2560 M5 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY CX2560 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY CX2560 M5 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| CX2560 M5 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP500e) | PY-SC3FBF<br>PYBSC3FBFL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | × | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP403i) | PY-SC3FA3V<br>PYBSC3FA3V | × | × | × | |
| | SASコントローラカード<br>(PSAS CP503i、vSAN専用) | PY-SC3FB3<br>PYBSC3FB3L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps)（*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps)（*2) | PY-FC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012<br>PYBLA201L2 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Intel I210-T1 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423<br>PYBLA342L3 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Quad port LANカード(10GBASE)) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE) (*1) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |

## □ PRIMERGY CX2560 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U2<br>PYBLA314U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U2<br>PYBLA3D2U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1) | PY-LA3C4U2<br>PYBLA3C4U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U2<br>PYBLA3C2U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA3E23U<br>PYBLA3E23U | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel XXV710-DA2 OCP |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA3E22U<br>PYBLA3E22U | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX4421A-ACQN |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD3<br>PYBBS16PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD3<br>PYBBS32PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD3<br>PYBBS64PD3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM13<br>PYBTPM13 | ○ | ○ | ○ | |
| | メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME12PA1<br>PYBME12PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME25PA1<br>PYBME25PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1) | PY-ME51PA1<br>PYBME51PA1 | × | × | × | |
| | メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2) | PYBME25PAA | × | × | × | |
| | メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2) | PYBME51PAA | × | × | × | |
| | メモリ-1TB (512GB 2666 DCPMM×2) | PYBME1TPAA | × | × | × | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PY-MF03NV2 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PYBMF03NV4 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PYBMF03NV5 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PYBMF03NV6 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PYBMF03NV7 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PYBMF03NV8 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2560 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1320 M4

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1320 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ **PRIMERGY TX1320 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1320 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | ― | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ― | |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012<br>PYBLA201L2 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I210-T1 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362<br>PYBLA362L | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA364<br>PYBLA364L | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*2) | ○ (*2) | ― | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423<br>PYBLA342L3 | ○ (*2) | ○ (*2) | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372<br>PYBLA372L | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Dual port LANカード(10GBASE)(*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*2) | ○ (*2) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)(*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)(*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*2) | ○ (*2) | ― | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)(*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox)<br>MCX4121A-ACAT |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ<br>(25GBASE) (*1) | PY-CN352<br>PYBCN352L | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41262 |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | ― | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | ― | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | '― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | × | × | ― | |

## □ PRIMERGY TX1320 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) | PYBMD640B | × | × | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1330 M4

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1330 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY TX1330 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1330 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA | × | × | ― | |
| | | PYBSC3FA | | | | |
| | | PYBSC3FAB | × | × | ― | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSC3FB2 | | | | |
| | | PYBSC3FB4 | × | × | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3FA | | | | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) | PY-SR3FB2 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3FB2 | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C41H | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C42H | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C43H | | | | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C52 | | | | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C54 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C54 | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C58 | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59 | ○ | ○ | ― | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | | PYBFC331 | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321 | ○ | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | | PYBFC321 | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332 | ○ | ○ | ― | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | | PYBFC332 | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322 | ○ | ○ | ― | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | | PYBFC322 | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351 | ○ | ○ | ― | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | | PYBFC351 | | | | |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341 | ○ | ○ | ― | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | | PYBFC341 | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352 | ○ | ○ | ― | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | | PYBFC352 | | | | |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342 | ○ | ○ | ― | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | | PYBFC342 | | | | |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I210-T1 |
| | | PYBLA2012 | | | | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | | PYBLA264 | | | | |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | | PYBLA262 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362 | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41112 |
| | | PYBLA362 | | | | |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA364 | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41134 |
| | | PYBLA364 | | | | |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-T4 |
| | | PYBLA3E4 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel X550-T2 |
| | | PYBLA3D2 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-T2L |
| | | PYBLA3423 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372 | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41132 |
| | | PYBLA372 | | | | |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA374 | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41134 |
| | | PYBLA374 | | | | |
| | Quad port LANカード(10GBASE)(*1) | PY-LA3C4 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | | PYBLA3C4 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE)(*1) | PY-LA3C2 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | | PYBLA3C2 | | | | |
| | Dual port LANカード(25GBASE)(*1) | PY-LA3E24 | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41212 |
| | | PYBLA3E24 | | | | |
| | Dual port LANカード(25GBASE)(*1) | PY-LA3E23 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | | PYBLA3E23 | | | | |
| | Dual port LANカード(25GBASE)(*1) (*4) | PY-LA3E22 | ○ | ○ | ― | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | | PYBLA3E22 | | | | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) | PY-CN352 | × | × | ― | 相当品：Marvell QL41262 |
| | | PYBCN352 | | | | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3 | × | × | ― | |
| | | PYBBS1TPE3 | | | | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3 | × | × | ― | |
| | | PYBBS2TPE3 | | | | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3 | × | × | ― | |
| | | PYBBS4TPE3 | | | | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBTPM09 | | | | |

## □ PRIMERGY TX1330 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | × | × | ― | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) | PYBMD640B | × | × | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX2550 M4

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 MxならびにRX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX2550 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY TX2550 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX2550 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FE | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAB<br>PYBSC3FAM | × | × | × | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE<br>PYBSR3PE | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE2<br>PYBSR3PE2 | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5E | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352 | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342 | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362<br>PYBLA362 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2 | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*2) | PY-LA3A2<br>PYBLA3A2 | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102B-NT |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372<br>PYBLA372 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE)) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2 | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E2<br>PYBLA3E2 | × | × | × | 相当品：QLogic QL45212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23 | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22 | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22 | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12 | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14 | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |

## □ PRIMERGY TX2550 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U<br>PYBLA3C2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2) | PY-CN302<br>PYBCN302 | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-UX |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) | PY-CN352<br>PYBCN352 | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | PCIe SSD-2TB | PY-PS2TPD<br>PYBPS2TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-4TB | PY-PS4TPD<br>PYBPS4TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(150GB) | PY-MF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用<br>M.2 Flash モジュール(150GB) | PYBMF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6402 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD640B | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX2550 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX1330 M4

□ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX1330 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX1330 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ー：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX1330 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | ー | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP500e) | PY-SC3FBF<br>PYBSC3FBFL | ○ | ○ | ー | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | ー | |
| | SASコントローラカード(PSAS CP503i) | PY-SC3FB2<br>PYBSC3FB2L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) | PY-SR3FB2<br>PYBSR3FB2L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41<br>PYBSR3C41 | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42<br>PYBSR3C42 | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43<br>PYBSR3C43 | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP540i、PCIeSSD用) | PYBSR3C56L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ー | |
| | SASアレイコントローラカード<br>(PRAID EP580i、PCIeSSD用) | PYBSR3C59L | ○ | ○ | ー | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ー | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ー | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ー | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ー | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ー | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ー | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ー | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA2012<br>PYBLA201L2 | ○ | ○ | ー | 相当品：Intel I210-T1 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ー | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ー | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362<br>PYBLA362L | × | × | ー | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T)　(*1) | PY-LA364<br>PYBLA364L | × | × | ー | 相当品：Marvell QL41134 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T)　(*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*3) | ○ (*3) | ー | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ー | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3423<br>PYBLA342L3 | ○ (*3) | ○ (*3) | ー | 相当品：Intel X710-T2L |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372<br>PYBLA372L | × | × | ー | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*3) | ○ (*3) | ー | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | ー | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*3) | ○ (*3) | ー | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*4) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ー | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ<br>(25GBASE) (*1) | PY-CN352<br>PYBCN352L | × | × | ー | 相当品：Marvell QL41262 |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE3<br>PYBBS1TPE3 | × | × | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE3<br>PYBBS2TPE3 | × | × | ー | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE3<br>PYBBS4TPE3 | × | × | ー | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ー | |

## □ PRIMERGY RX1330 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV2 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV3 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV4<br>PYBMF24NV4 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV5 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV6 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV8 | × | × | ― | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6405 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5) | PYBMD6406 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) | PYBMD640B | × | × | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2520 M4

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2520 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2520 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサ

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2520 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAB<br>PYBSC3FAM | × | × | × | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE<br>PYBSR3PEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE2<br>PYBSR3PE2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) ( | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) ( | PY-FC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*2) | PY-LA3A2<br>PYBLA3A2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102B-NT |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE)) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E2<br>PYBLA3E2L | × | × | × | 相当品：QLogic QL45212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ | ○ | ○ | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(40GBASE) (*1) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2) | PY-CN302<br>PYBCN302L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-UX |

## □ PRIMERGY RX2520 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサ

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) | PY-CN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(150GB) | PY-MF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用<br>M.2 Flash モジュール(150GB) | PYBMF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6402 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2520 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2530 M4

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

**■ RX2530 M4 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2530 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2530 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサ

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2530 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAM | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FAV<br>PYBSC3FAV | × | × | × | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE<br>PYBSR3PEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE2<br>PYBSR3PE2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (* | PY-FC332<br>PYBFC332L<br>PY-FC332LL<br>PYBFC332LL | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (* | PY-FC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)　(*2) | PY-LA3A2<br>PYBLA3A2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102B-NT |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE)) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1)　(*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E2<br>PYBLA3E2L | × | × | × | 相当品：QLogic QL45212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○ (*3) | ○ (*3) | ○ (*3) | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | LANカード(100GBASE)　(*1) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |

## □ PRIMERGY RX2530 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサ

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U<br>PYBLA314U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1) | PY-LA3C4U<br>PYBLA3C4U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U<br>PYBLA3C2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2) | PY-CN302<br>PYBCN302L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-UX |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) | PY-CN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | PCIe SSD-2TB | PY-PS2TPD<br>PYBPS2TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-4TB | PY-PS4TPD<br>PYBPS4TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(150GB) | PY-MF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用<br>M.2 Flash モジュール(150GB) | PYBMF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用<br>M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用<br>デュアルマイクロSD Flash モジュール<br>(64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6402 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX2540 M4

### □ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

**■ RX2540 M4 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX2540 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAB<br>PYBSC3FAM | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FAV<br>PYBSC3FAV | × | × | × | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PY-SR3C52<br>PYBSR3C52L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE<br>PYBSR3PEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE2<br>PYBSR3PE2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (* | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L<br>PY-FC332LL | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (* | PY-FC352<br>PYBFC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264<br>PYBLA264L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262<br>PYBLA262L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362<br>PYBLA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)　(*2) | PY-LA3A2<br>PYBLA3A2<br>PYBLA3A2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102B-NT |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372<br>PYBLA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |

□ **PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2<br>PYBLA3B2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E2<br>PYBLA3E2<br>PYBLA3E2L | × | × | × | 相当品：QLogic QL45212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22<br>PYBLA3E22L | ○(*３) | ○(*３) | ○(*３) | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(40GBASE) (*1) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U<br>PYBLA314U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1) | PY-LA3C4U<br>PYBLA3C4U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U<br>PYBLA3C2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2 | PY-CN302<br>PYBCN302<br>PYBCN302L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-UX |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) | PY-CN352<br>PYBCN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60) | PY-VG3M6<br>PYBVG3M6 | × | × | × | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10) | PY-VG3M1<br>PYBVG3M1 | × | × | × | |
| | VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40) | PY-VG3P4<br>PYBVG3P4 | × | × | × | |
| | PCIe SSD-2TB | PY-PS2TPD<br>PYBPS2TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-4TB | PY-PS4TPD<br>PYBPS4TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB) | PY-MF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB) | PYBMF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6402 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2540 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX4770 M4

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX4770 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA<br>PYBSC3FAM | × | × | × | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i) | PY-SR3C54<br>PYBSR3C54L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i) | PY-SR3C58<br>PYBSR3C58L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE<br>PYBSR3PE<br>PYBSR3PEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE2<br>PYBSR3PE2<br>PYBSR3PE2L | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e) | PY-SR3C5E<br>PYBSR3C5E<br>PYBSR3C5EL | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (* | PY-FC332<br>PYBFC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (* | PY-FC352<br>PYBFC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA362<br>PYBLA362<br>PYBLA362L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41112 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ○ (*6) | 相当品：Intel X550-T2 |

□ **PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*2) | PY-LA3A2<br>PYBLA3A2<br>PYBLA3A2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102B-NT |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA372<br>PYBLA372<br>PYBLA372L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41132 |
| | Quad port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C4<br>PYBLA3C4<br>PYBLA3C4L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2<br>PYBLA3B2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E2<br>PYBLA3E2<br>PYBLA3E2L | × | × | × | 相当品：QLogic QL45212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22<br>PYBLA3E22L | ○(*3) | ○(*3) | ○(*3) | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE) (*1) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U<br>PYBLA314U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U<br>PYBLA3D2U | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2 | PY-CN302<br>PYBCN302<br>PYBCN302L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-UX |
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) | PY-CN352<br>PYBCN352<br>PYBCN352L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41262 |
| | PCIe SSD-2TB | PY-PS2TPD<br>PYBPS2TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-4TB | PY-PS4TPD<br>PYBPS4TPD | × | × | × | |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |

## □ PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB) | PY-MF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB) | PYBMF15NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PY-MF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NVE | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB) | PYBMF24NV | ○ | ○ | ○ | |
| | デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PY-MD6401<br>PYBMD6401 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4) | PYBMD6402 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY CX2560 M4

□ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

**■ CX2560 M4 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について**

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY CX2560 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## □ PRIMERGY CX2560 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機 種 | 品 名 | 型 名 | 確 認 状 況 | | | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| CX2560 M4 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | × | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FAV<br>PYBSC3FAV | × | × | × | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41H<br>PYBSR3C41H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42H<br>PYBSR3C42H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43H<br>PYBSR3C43H | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE<br>PYBSR3PEL | ○ | ○ | ○ | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e) | PY-SR3PE2<br>PYBSR3PE2L | ○ | ○ | ○ | |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC331<br>PYBFC331L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 |
| | ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC321<br>PYBFC321L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2) | PY-FC332<br>PYBFC332L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC322<br>PYBFC322L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC351<br>PYBFC351L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32000-M2 |
| | ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC341<br>PYBFC341L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：QLogic QLE2740 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2) | PY-FC352<br>PYBFC352L | ○ | ○ | ○ | 相当品：Emulex LPe32002-M2 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC342<br>PYBFC342L | ○ | ○ | ○ (*4) | 相当品：QLogic QLE2742 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3E4<br>PYBLA3E4L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel X710-T4 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ○ (*5) | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*2) | PY-LA3A2<br>PYBLA3A2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102B-NT |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E24<br>PYBLA3E24L | × | × | × | 相当品：Marvell QL41212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E2<br>PYBLA3E2L | × | × | × | 相当品：QLogic QL45212 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E23<br>PYBLA3E23L | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel XXV710-DA2 |
| | Dual port LANカード(25GBASE) (*1) | PY-LA3E22<br>PYBLA3E22L | ○(*3) | ○(*3) | ○(*3) | 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT |
| | Dual port LANカード(40GBASE) (*1) | PY-LA3H22<br>PYBLA3H22L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX416A-BCAT |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L14<br>PYBLA3L14L | × | × | × | 相当品：Marvell QL45611 |
| | LANカード(100GBASE) (*1) | PY-LA3L12<br>PYBLA3L12L | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX415A-CCAT |
| | ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1) | PY-LA314U2<br>PYBLA314U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1) | PY-LA3D2U2<br>PYBLA3D2U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1) | PY-LA3C4U2<br>PYBLA3C4U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1) | PY-LA3C2U2<br>PYBLA3C2U2 | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA3E23U<br>PYBLA3E23U | ○ (*5) | ○ (*5) | ○ (*5) | 相当品：Intel XXV710-DA2 OCP |
| | ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) | PY-LA3E22U<br>PYBLA3E22U | × | × | × | 相当品：Mellanox MCX4421A-ACQN |

## □ PRIMERGY CX2560 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機 種 | 品 名 | 型 名 | 確認状況 ESXi 8.0 Update 2 | 確認状況 ESXi 8.0 Update 1 | 確認状況 ESXi 8.0 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2) | PY-CN302<br>PYBCN302L | × | × | × | 相当品：Emulex OCe14102-UX |
| | PCIe SSD-375GB | PY-PS04PE<br>PYBPS04PE | ○ | ○ | ○ | |
| | PCIe SSD-750GB | PY-PS08PE<br>PYBPS08PE | ○ | ○ | ○ | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PD<br>PYBBS16PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB | PY-BS32PD<br>PYBBS32PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB | PY-BS64PD<br>PYBBS64PD | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB | PY-BS05PE<br>PYBBS05PE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB | PY-BS1TPE<br>PYBBS1TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS2TPE<br>PYBBS2TPE | × | × | × | |
| | 内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB | PY-BS4TPE<br>PYBBS4TPE | × | × | × | |
| | セキュリティチップ | PY-TPM09<br>PYBTPM09 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PY-MF03NV2 | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.7用<br>M.2 Flash モジュール(32GB) | PYBMF03NV3 | ○ | ○ | ○ | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2560 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1320 M3

□ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1320 M3 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## □ PRIMERGY TX1320 M3 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1320 M3 | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41<br>PYBSR3C41 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42<br>PYBSR3C42 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43<br>PYBSR3C43 | ○ | ○ | ― | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ― | |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | × | × | ― | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1)  (*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2L | × | × | ― | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA201<br>PYBLA201L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I210-T1 |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>USB Flash モジュール(8GB) | PY-UFVM2 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用<br>USB Flash モジュール(8GB) | PYBUFV64 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M3 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY TX1330 M3

□ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1330 M3 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## □ PRIMERGY TX1330 M3 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| TX1330 M3 | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA | × | × | ― | |
| | | PYBSC3FA | | | | |
| | | PYBSC3FAB | × | × | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3FA | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C41 | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C42 | | | | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43 | ○ | ○ | ― | |
| | | PYBSR3C43 | | | | |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | | PYBLA264 | | | | |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | | PYBLA262 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel X550-T2 |
| | | PYBLA3D2 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | | PYBLA3C2 | | | | |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1)  (*2) | PY-LA3B2 | × | × | ― | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | | PYBLA3B2 | | | | |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA201 | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I210-T1 |
| | | PYBLA201 | | | | |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>USB Flash モジュール(8GB) | PY-UFVM2 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用<br>USB Flash モジュール(8GB) | PYBUFV64 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M3 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMERGY RX1330 M3

□ インストール前の対処事項

**■ BIOS設定について**

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX1330 M3 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## □ PRIMERGY RX1330 M3 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| RX1330 M3 | SASコントローラカード (PSAS CP400e) | PY-SC3FE<br>PYBSC3FEL | × | × | ― | |
| | SASコントローラカード (PSAS CP400i) | PY-SC3FA<br>PYBSC3FA | × | × | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i) | PY-SR3FA<br>PYBSR3FA | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i) | PY-SR3C41<br>PYBSR3C41 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C42<br>PYBSR3C42 | ○ | ○ | ― | |
| | SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i) | PY-SR3C43<br>PYBSR3C43 | ○ | ○ | ― | |
| | ファイバーチャネルカード(8Gbps) | PY-FC201L<br>PYBFC201L | × | × | ― | 相当品：Emulex LPe1250-F8 |
| | ファイバーチャネルカード(8Gbps) | PY-FC211L<br>PYBFC211L | × | × | ― | 相当品：QLogic QLE2560 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps) | PY-FC202L<br>PYBFC202L | × | × | ― | 相当品：Emulex LPe12002-M8 |
| | Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps) | PY-FC212L<br>PYBFC212L | × | × | ― | 相当品：QLogic QLE2562 |
| | Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA264<br>PYBLA264L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T4 |
| | Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA262<br>PYBLA262L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I350-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) | PY-LA3D2<br>PYBLA3D2L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel X550-T2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1) | PY-LA3C2<br>PYBLA3C2L | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品：Intel X710-DA2 |
| | Dual port LANカード(10GBASE) (*1)  (*2) | PY-LA3B2<br>PYBLA3B2L | × | × | ― | 相当品：Emulex OCe14102-NX |
| | LANカード(1000BASE-T) (*1) | PY-LA201<br>PYBLA201L | ○ | ○ | ― | 相当品：Intel I210-T1 |
| | VMware vSphere Hypervisor用<br>USB Flash モジュール(8GB) | PY-UFVM2 | ○ | ○ | ― | |
| | VMware vSphere Hypervisor 6.5用<br>USB Flash モジュール(8GB) | PYBUFV64 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M3 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMEQUEST 4000シリーズ

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧**

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| 4400S Lite<br>4400S<br>4400E<br>4400L | M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB） | MC-1FB7C2<br>MCX1FB7C2 | ○ | ○ | ― | |
| | M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB） | MC-1FB7C1<br>MCX1FB7C1 | ○ | ○ | ― | |
| | M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB） | MC-5FB7C1<br>MCX5FB7C1 | ○ | ○ | ― | |
| | PCIカードアレイコントローラカード (8GBキャッシュ) | MC-0JSRD1<br>MCX0JSRD1 | ○ | ○ | ― | (EP680i) |
| | アレイコントローラカード (8GBキャッシュ) | MC-0JSRD1L<br>MCX0JSRD1L | ○ | ○ | ― | (EP680i) |
| | アレイコントローラカード (4GBキャッシュ) | MC-0JSRE1<br>MCX0JSRE1 | × | × | ― | (EP740i) |
| | アレイコントローラカード (4GBキャッシュ) | MC-0JSRE1<br>MCX0JSRE1 | × | × | ― | (EP740i) |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCF1<br>MCX0JFCF1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCF2<br>MCX0JFCF1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCF1L<br>MCX0JFCF1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCF2L<br>MCX0JFCF1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCG1<br>MCX0JFCG1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCG2<br>MCX0JFCG1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCG1L<br>MCX0JFCG1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCG2L<br>MCX0JFCG1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCR1<br>MCX0JFCR1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe35000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCR1L<br>MCX0JFCR1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe35000 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCS1<br>MCX0JFCS1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe35002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCS1L<br>MCX0JFCS1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe35002 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCV1<br>MCX0JFCV1 | × | × | ― | 相当品 Emulex LPe36000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCV1L<br>MCX0JFCV1L | × | × | ― | 相当品 Emulex LPe36000 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCW1<br>MCX0JFCW1 | × | × | ― | 相当品 Emulex LPe36002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCW1L<br>MCX0JFCW1L | × | × | ― | 相当品 Emulex LPe36002 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP1<br>MCX0JFCP1 | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2690 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP2<br>MCX0JFCP1 | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2690 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP1L<br>MCX0JFCP1L | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2690 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP2L<br>MCX0JFCP1L | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2690 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ1<br>MCX0JFCQ1 | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2692 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ2<br>MCX0JFCQ1 | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2692 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ1L<br>MCX0JFCQ1L | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2692 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ2L<br>MCX0JFCQ1L | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2692 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCT1<br>MCX0JFCT1 | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2770 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCT1L<br>MCX0JFCT1L | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2770 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCU1<br>MCX0JFCU1 | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2772 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCU1L<br>MCX0JFCU1L | ○ | ○ | ― | 相当品 QLogic QLE2772 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCX1<br>MCX0JFCX1 | × | × | ― | 相当品 QLogic QLE2870 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCX1L<br>MCX0JFCX1L | × | × | ― | 相当品 QLogic QLE2870 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCY1<br>MCX0JFCY1 | × | × | ― | 相当品 QLogic QLE2872 LP |

□ **PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧**

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps） | MC-0JFCY1L<br>MCX0JFCY1L | × | × | ― | 相当品 QLogic QLE2872 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED1<br>MCX0JGED1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED2<br>MCX0JGED1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 FH |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED1L<br>MCX0JGED1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED2L<br>MCX0JGED1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 FH |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEE1<br>MCX0JGEE1 | × | × | ― | 相当品 Broadcom BCM5719-4P LP |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEE2<br>MCX0JGEE1 | × | × | ― | 相当品 Broadcom BCM5719-4P FH |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEE1L<br>MCX0JGEE1L | × | × | ― | 相当品 Broadcom BCM5719-4P LP |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEE2L<br>MCX0JGEE1L | × | × | ― | 相当品 Broadcom BCM5719-4P FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEP1<br>MCX0JXEP1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-T2L LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEP2<br>MCX0JXEP1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-T2L FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEP1L<br>MCX0JXEP1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-T2L LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEP2L<br>MCX0JXEP1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-T2L FH |
| | クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1) | MC-0JXEQ1<br>MCX0JXEQ1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-T4L LP |
| | クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1) | MC-0JXEQ1L<br>MCX0JXEQ1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-T4L LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXER1<br>MCX0JXER1 | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210TP LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXER2<br>MCX0JXER1 | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210TP FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXER1L<br>MCX0JXER1L | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210TP LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXER2L<br>MCX0JXER1L | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210TP FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK1<br>MCX0JXEK1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK2<br>MCX0JXEK1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK1L<br>MCX0JXEK1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK2L<br>MCX0JXEK1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 FH |
| | クアッドチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXF71<br>MCX0JXF71 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA4 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXF71L<br>MCX0JXF71L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA4 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXES1<br>MCX0JXES1 | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210P LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXES2<br>MCX0JXES1 | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210P FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXES1L<br>MCX0JXES1L | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210P LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXES2L<br>MCX0JXES1L | × | × | ― | 相当品 Broadcom P210P FH |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFEE1<br>MCX0JFEE1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel E810-XXVDA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFEE1L<br>MCX0JFEE1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel E810-XXVDA2 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFEF1<br>MCX0JFEF1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel E810-XXVDA4 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFEF1L<br>MCX0JFEF1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel E810-XXVDA4 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFEH1<br>MCX0JFEH1 | × | × | ― | 相当品 Intel E810-CQDA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFEH1L<br>MCX0JFEH1L | × | × | ― | 相当品 Intel E810-CQDA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFED1<br>MCX0JFED1 | × | × | ― | 相当品 Mellanox MCX623106AN-CDAT LP |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRF1<br>MCX0JSRF1 | ○ | ○ | ― | (EP680e) |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRF2<br>MCX0JSRF2 | ○ | ○ | ― | (EP680e) |

## □ PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ー：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESXi | | | |
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRF1L<br>MCX0JSRF1L | ○ | ○ | ー | (EP680e) |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRF2L<br>MCX0JSRF2L | ○ | ○ | ー | (EP680e) |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS71<br>MCX0JSS71 | × | × | ー | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS72<br>MCX0JSS72 | × | × | ー | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS71L<br>MCX0JSS71L | × | × | ー | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS72L<br>MCX0JSS72L | × | × | ー | |
| | デュアル M.2 アダプタ | MC-0JSS61<br>MCX0JSS61 | ○ | ○ | ー | (PDUAL CP100) |
| | VDI/GPGPUカード | MC-0JFGP01<br>MCX0JFGP01 | × | × | ー | (NVIDIA A2) |
| | VDI/GPGPUカード | MC-0JFGP02<br>MCX0JFGP02 | × | × | ー | (NVIDIA L4) |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMEQUEST 4000シリーズ の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル)

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

### □ インストール前の対処事項

#### ■ パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて

装置の構成上、パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて、考慮する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧**

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確認状況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| 3400S2 Lite / 3400S2 / 3400E2 / 3800E2 / 3400L2 / 3800L2 | SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ) | MC-0JSRA1<br>MCX0JSRA1 | ○ | ○ | ― | (EP420i) |
| | SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ) | MC-0JSRAL<br>MCX0JSRAL | ○ | ○ | ― | (EP420i) |
| | SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ) | MC-0JSR71<br>MCX0JSR71 | ○ | ○ | ― | (EP540i) |
| | SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ) | MC-0JSR7L<br>MCX0JSR7L | ○ | ○ | ― | (EP540i) |
| | SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ) | MC-0JSR81<br>MCX0JSR81 | ○ | ○ | ― | (EP580i) |
| | SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ) | MC-0JSR8L<br>MCX0JSR8L | ○ | ○ | ― | (EP580i) |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF1<br>MCX0JFCF1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF2 | ○ | ○ | '― | 相当品 Emulex LPe31000 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF1L<br>MCX0JFCF1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG1<br>MCX0JFCG1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG1L<br>MCX0JFCG1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM1<br>MCX0JFCM1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32000 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM1L<br>MCX0JFCM1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32000 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32000 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN1<br>MCX0JFCN1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN1L<br>MCX0JFCN1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP1<br>MCX0JFCP1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP1L<br>MCX0JFCP1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ1<br>MCX0JFCQ1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2692 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2692 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ1L<br>MCX0JFCQ1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2692 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ2L | ○ | ○ | '― | 相当品 Qlogic QLE2692 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK1<br>MCX0JFCK1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2740 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2740 FH |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK1L<br>MCX0JFCK1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2740 LP |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2740 FH |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCL1<br>MCX0JFCL1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2742 LP |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCL1L<br>MCX0JFCL1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2742 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEC1<br>MCX0JGEC1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGEC2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEC1L<br>MCX0JGEC1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 LP |

□ **PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧**

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確認状況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGEC2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 FH |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED1<br>MCX0JGED1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGED2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 FH |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED1L<br>MCX0JGED1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 LP |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGED2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEJ1<br>MCX0JXEJ1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X550-T2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T） | MC-0JXEJ2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X550-T2 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEJ1L<br>MCX0JXEJ1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X550-T2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T） | MC-0JXEJ2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X550-T2 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXF21<br>MCX0JXF21 | × | × | ― | 相当品 QL41112 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXF21L<br>MCX0JXF21L | × | × | ― | 相当品 QL41112 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T） | MC-0JXF22 | × | × | ― | 相当品 QL41112 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T） | MC-0JXF22L | × | × | ― | 相当品 QL41112 FH |
| | クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1) | MC-0JXF11<br>MCX0JXF11 | × | × | ― | 相当品 Intel X710-T4 LP |
| | クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1) | MC-0JXF11L | × | × | ― | 相当品 Intel X710-T4 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK1<br>MCX0JXEK1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE） | MC-0JXEK2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK1L<br>MCX0JXEK1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE） | MC-0JXEK2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXF41<br>MCX0JXF41 | × | × | ― | 相当品 QL41132 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXF41L<br>MCX0JXF41L | × | × | ― | 相当品 QL41132 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE） | MC-0JXF42 | × | × | ― | 相当品 QL41132 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE） | MC-0JXF42L | × | × | ― | 相当品 QL41132 FH |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFE11<br>MCX0JFE11 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品 Mellanox MCX4121A-ACAT LP |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JXEH1<br>MCX0JXEH1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel XXV710-DA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JXEH1L<br>MCX0JXEH1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel XXV710-DA2 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFEA1<br>MCX0JFEA1 | × | × | ― | 相当品 Cavium QL41212 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（40G BASE）(*1) | MC-0JFE41<br>MCX0JFE41 | × | × | ― | 相当品 Mellanox MCX416A-BCAT LP |
| | シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFE71<br>MCX0JFE71 | × | × | ― | 相当品 Mellanox MCX415A-CCAT LP |
| | シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFEB1<br>MCX0JFEB1 | × | × | ― | 相当品 Cavium QL45611 LP |
| | デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFED1<br>MCX0JFED1 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品 Mellanox MCX623106AN-CDAT |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB1<br>MCX0JSRB1 | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB2 | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB1L<br>MCX0JSRB1L | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB2L | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード(12Gbps) 4GBキャッシュ | MC-0JSRC1<br>MCX0JSRC1 | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード(12Gbps) 4GBキャッシュ | MC-0JSRC2 | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード(12Gbps) 4GBキャッシュ | MC-0JSR11L<br>MCX0JSR11L | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード(12Gbps) 4GBキャッシュ | MC-0JSRC2L | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS41<br>MCX0JSS41 | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS42 | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS41L<br>MCX0JSS41L | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS42L | × | × | ― | |
| | 2.0TB PCIスロット内蔵 ソリッドステートドライブ(3DWPD) | MC-0JSDG1<br>MCX0JSDG1 | × | × | ― | |
| | 4.0TB PCIスロット内蔵 ソリッドステートドライブ(3DWPD) | MC-0JSDH1<br>MCX0JSDH1 | × | × | ― | |

## □ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確　認　状　況 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.0 Update 2 | 8.0 Update 1 | 8.0 | |
| | M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB） | MC-1FB741<br>MCX1FB741 | ○ | ○ | ― | |
| | M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB） | MC-5FB741<br>MCX5FB741 | ○ | ○ | ― | |
| | USBフラッシュ(64GB) | MC-1FA411<br>MCX1FA411 | ○ | ○ | ― | |
| | USBフラッシュ(64GB) | MC-5FA411<br>MCX5FA411 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。

詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## □ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表モデル)

3400S Lite, 3400S, 3400E, 3400L, 3800E, 3800L

### □ インストール前の対処事項

#### ■ パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて

装置の構成上、パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて、考慮する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表)オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表モデル) オプション一覧**

3400S Lite, 3400S, 3400E, 3400L, 3800E, 3800L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確認状況 ESXi 8.0 Update 2 | 確認状況 ESXi 8.0 Update 1 | 確認状況 ESXi 8.0 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400S Lite / 3400S / 3400E / 3800E / 3400L / 3800L | SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ) | MC-0JSRA1<br>MCX0JSRA1 | ○ | ○ | ― | (EP420i) |
| | SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ) | MC-0JSRAL<br>MCX0JSRAL | ○ | ○ | ― | (EP420i) |
| | SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ) | MC-0JSR71<br>MCX0JSR71 | ○ | ○ | ― | (EP540i) |
| | SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ) | MC-0JSR7L<br>MCX0JSR7L | ○ | ○ | ― | (EP540i) |
| | SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ) | MC-0JSR81<br>MCX0JSR81 | ○ | ○ | ― | (EP580i) |
| | SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ) | MC-0JSR8L | ○ | ○ | ― | (EP580i) |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF1<br>MCX0JFCF1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 |
| | シングルチャネルファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF1L<br>MCX0JFCF1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCF2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31000 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG1<br>MCX0JFCG1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG2 | ○ | ○ | '― | 相当品 Emulex LPe31002 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG1L<br>MCX0JFCG1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2) | MC-0JFCG2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe31002 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM1<br>MCX0JFCM1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32000 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32000 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM1L<br>MCX0JFCM1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32000 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCM2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN1<br>MCX0JFCN1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN1L<br>MCX0JFCN1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2) | MC-0JFCN2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Emulex LPe32002 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP1<br>MCX0JFCP1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP1L<br>MCX0JFCP1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCP2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2690 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ1<br>MCX0JFCQ1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2692 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2692 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ1L<br>MCX0JFCQ1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2692 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCQ2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2692 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK1<br>MCX0JFCK1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2740 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2740 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK1L<br>MCX0JFCK1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2740 |
| | シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCK2L | ○ | ○ | '― | 相当品 Qlogic QLE2740 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCL1<br>MCX0JFCL1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2742 |
| | デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCL1L<br>MCX0JFCL1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Qlogic QLE2742 |
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEC1<br>MCX0JGEC1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 |
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGEC2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 |

□ **PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表モデル) オプション一覧**

3400S Lite, 3400S, 3400E, 3400L, 3800E, 3800L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

| 機　種 | 品　名 | 型　名 | 確認状況 ESXi 8.0 Update 2 | 確認状況 ESXi 8.0 Update 1 | 確認状況 ESXi 8.0 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGEC1L<br>MCX0JGEC1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 |
| | デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGEC2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T2 |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED1<br>MCX0JGED1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGED2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1) | MC-0JGED1L<br>MCX0JGED1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 |
| | クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T） | MC-0JGED2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel I350-T4 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEJ1<br>MCX0JXEJ1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X550-T2 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T） | MC-0JXEJ2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X550-T2 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1) | MC-0JXEJ1L<br>MCX0JXEJ1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X550-T2 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T） | MC-0JXEJ2L | ○ | ○ | '― | 相当品 Intel X550-T2 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK1<br>MCX0JXEK1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE） | MC-0JXEK2 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK1L<br>MCX0JXEK1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 |
| | デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1) | MC-0JXEK2L<br>MCX0JXEK2L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel X710-DA2 |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFE11<br>MCX0JFE11 | ○ (*3) | ○ (*3) | ― | 相当品 Mellanox MCX4121A-ACAT |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JXEH1<br>MCX0JXEH1 | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel XXV710-DA2 |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JXEH1L<br>MCX0JXEH1L | ○ | ○ | ― | 相当品 Intel XXV710-DA2 |
| | デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1) | MC-0JFEA1<br>MCX0JFEA1 | × | × | ― | 相当品 Cavium QL41212 |
| | デュアルチャネル LANカード（40G BASE）(*1) | MC-0JFE41<br>MCX0JFE41 | × | × | ― | 相当品 Mellanox MCX416A-BCAT |
| | シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFE71<br>MCX0JFE71 | × | × | ― | 相当品 Mellanox MCX415A-CCAT |
| | シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1) | MC-0JFEB1<br>MCX0JFEB1 | × | × | ― | 相当品 Cavium QL45611 |
| | デュアルチャネル コンバージドネットワークアダプタ（10Gbps）(*1) (*2) | MC-0JCEL1<br>MCX0JCEL1 | × | × | ― | 相当品 Emulex OCe14102-UX |
| | デュアルチャネル コンバージドネットワークアダプタ（10Gbps）(*1) (*2) | MC-0JCEL2 | × | × | ― | 相当品 Emulex OCe14102-UX |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB1<br>MCX0JSRB1 | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB2 | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB1L<br>MCX0JSRB1L | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps） | MC-0JSRB2L | ○ | ○ | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS41<br>MCX0JSS41 | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS42 | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS41L<br>MCX0JSS41L | × | × | ― | |
| | デュアルチャネル SASカード（12Gbps） | MC-0JSS42L | × | × | ― | |
| | 2.0TB PCIスロット内蔵ソリッドステートドライブ(3DWPD) | MC-0JSDG1<br>MCX0JSDG1 | × | × | ― | 相当品 Intel P4600 AIC |
| | 4.0TB PCIスロット内蔵ソリッドステートドライブ(3DWPD) | MC-0JSDH1<br>MCX0JSDH1 | × | × | ― | 相当品 Intel P4600 AIC |
| | M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB） | MC-1FB741<br>MCX1FB741 | × | × | ― | |
| | M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB） | MC-5FB741<br>MCX5FB741 | × | × | ― | |
| | USBフラッシュ(64GB) | MC-1FA411<br>MCX1FA411 | ○ | ○ | ― | |
| | USBフラッシュ(64GB) | MC-5FA411<br>MCX5FA411 | ○ | ○ | ― | |

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。

詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

先頭にもどる

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表)の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

## ◇ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。

### ■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -

| 対 象 機 種 | | | |
|---|---|---|---|
| RX4770 M7 | RX2540 M7 | RX2530 M7 | TX2550 M7 |

機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

### ■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -

| 対 象 機 種 | | |
|---|---|---|
| RX4770 M6 | RX2540 M6 | RX2530 M6 |

機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI]に設定する。
SATA Controller を[Enabled]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

### ■ GX2570 M6 のBIOS 設定について - SATAの設定 -

| 対 象 機 種 |
|---|
| GX2570 M6 |

機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration / PCH SATA Configuration
SATA Controllerを[Enabled]に設定する。
Configure SATA as を[AHCI]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

### ■ TX2550 Mx ならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -

| 対 象 機 種 | | | |
|---|---|---|---|
| TX2550 M5 | RX2540 M5 | RX2530 M5 | RX2520 M5 |
| TX2550 M4 | RX2540 M4 | RX2530 M4 | RX2520 M4 |

各機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
ESXi 7 のインストール前にBIOS設定を確認し、以下のように設定にしてください。
・ Advanced / SATA Configuration
SATA Mode を [AHCI Mode] に設定する。
・ SATA Controller Configuration
SATA Controller を [Enabled] に設定する。
SATA Modeを [AHCI Mode] に設定する。
対象機種で内蔵ディスクを利用するには、別途 SAS アレイコントローラカードを用意してください。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

■ **CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -**

| 対 象 機 種 | |
|---|---|
| CX2550 M6 | CX2560 M6 |
| --- | CX2560 M5 |
| --- | CX2560 M4 |

各機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI]に設定する。
SATA Controller を[Enabled]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

■ **TX1330 Mx ならびに TX1320 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -**

| 対 象 機 種 | | |
|---|---|---|
| TX1330 M5 | TX1320 M5 | RX1330 M5 |
| TX1330 M4 | TX1320 M4 | RX1330 M4 |
| TX1330 M3 | TX1320 M3 | RX1330 M3 |

各機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・ SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI Mode]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## ◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて

Broadcom(Emulex)製 コンバージド・ネットワーク・アダプタ や ファイバーチャネルカードを利用する際は、
カスタムイメージに対応したファームウェアを適用する必要があります。
カスタムイメージごとに、適用すべきファームウェアを以下の一覧にまとめますので、確認のうえ、ファームウェアを適用してください。

なお、ファームウェアは下記の公開サイトより、入手して適用してください。
『PRIMERGY ダウンロード検索』
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/?from=pg_top_contents
PRIMEQUEST『ダウンロード』
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/download/

以下の一覧で示すファームウェアのバージョンは、ダウンロードサイトで公開されているファームウェア/ドライバキットのバージョンと
異なる場合があるので、ご注意ください。
ファームウェア/ドライバキットに同梱されているファームウェアのバージョンは、ダウンロードサイトの公開ページや
ファームウェア/ドライバキットに同梱されているドキュメントで確認してください。

以下のカスタムイメージを使用して構築したESXi
・「Fujitsu Custom Image for VMware ESXi 8.0 U2 Install CD」(v570-1)によるインストール
・「Fujitsu Custom Image for VMware ESXi 8.0 U2 Offline Bundle」(v570-1)によるアップグレード
・「FUJITSU Custom Image for VMware ESXi 8.0 U1 Install CD」(v560-1)によるインストール
・「FUJITSU Custom Image for VMware ESXi 8.0 U1 Offline Bundle」(v560-1)によるアップグレード
・「FUJITSU Custom Image for VMware ESXi 8.0 Install CD」(v550-1)によるインストール
・「FUJITSU Custom Image for VMware ESXi 8.0 Offline Bundle」(v550-1)によるアップグレード

【PRIMERGY】

| オプション | | ファームウェア名称 | ファームウェアのバージョン |
|---|---|---|---|
| 品名 | 型名 | | |
| ファイバーチャネルカード(64Gbps) | PY-FC441 | Broadcom 16/32/64Gbpsファイバーチャネルカード<br>ファームウェア/ドライバキット ソフトウェアガイド<br>(V14.0.326.17)<br>(FW14.0.639.20) | 14.0.326.17<br>14.0.639.20 |
| | PYBFC441 | | |
| | PYBFC441L | | |
| Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) | PY-FC442 | | |
| | PYBFC442 | | |
| | PYBFC442L | | |
| ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC351 | | 14.0.326.17<br>14.0.639.20 |
| | PYBFC351 | | |
| | PYBFC351L | | |
| Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC352 | | |
| | PYBFC352 | | |
| | PYBFC352L | | |
| ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC421 | | 14.0.326.17<br>14.0.639.20 |
| | PYBFC421 | | |
| | PYBFC421L | | |
| Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) | PY-FC422 | | |
| | PYBFC422 | | |
| | PYBFC422L | | |
| ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC331 | | 14.0.326.17<br>14.0.639.20 |
| | PYBFC331 | | |
| | PYBFC331L | | |
| Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) | PY-FC332 | | |
| | PYBFC332 | | |
| | PYBFC332L | | |
| | PYBFC332LL | | |

・「Fujitsu Custom Image for VMware ESXi 8.0 U2 Install CD」(v570-1)によるインストール
・「Fujitsu Custom Image for VMware ESXi 8.0 U2 Offline Bundle」(v570-1)によるアップグレード

・「FUJITSU Custom Image for VMware ESXi 8.0 U1 Install CD」(v560-1)によるインストール
・「FUJITSU Custom Image for VMware ESXi 8.0 U1 Offline Bundle」(v560-1)によるアップグレード

【PRIMEQUEST】

| オプション | | ファームウェア名称 | ファームウェアのバージョン |
|---|---|---|---|
| 品名 | 型名 | | |
| シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCF1 | Broadcom製 16Gbps/32Gbps ファイバーチャネルカード<br>ファームウェアアップデートツール (16/32Gbps FW:14.0.326.17) | 14.0.326.17 |
| | MC-0JFCF2 | | |
| | MC-0JFCF1L | | |
| | MC-0JFCF2L | | |
| デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps） | MC-0JFCG1 | | 14.0.326.17 |
| | MC-0JFCG2 | | |
| | MC-0JFCG1L | | |
| | MC-0JFCG2L | | |
| シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCM1 | | 14.0.326.17 |
| | MC-0JFCM2 | | |
| | MC-0JFCM1L | | |
| | MC-0JFCM2L | | |
| デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps） | MC-0JFCN1 | | 14.0.326.17 |
| | MC-0JFCN2 | | |
| | MC-0JFCN1L | | |
| | MC-0JFCN2L | | |

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## ◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -

VMware製品(VMware ESXi) を利用するにあたり、ヴイエムウェア社が定めるネットワークインターフェースポート数の上限値を超えないよう、以下の点に注意してください。

1. LANカードの帯域ごとにポート数の上限値が定められています
※ VMware vSphere 8.0 でも VMware vSphere 7.0/6.7 同様、LANカードの帯域ごとにポート数の上限値が定められています。
VMware vSphere 6.5 以前と異なり、LANドライバごとのポート数の上限値はありません。

● ヴイエムウェア社が定める帯域ごとのポート数の上限値
Configuration Maximums
https://configmax.vmware.com/
上記ＵＲＬにアクセスし、次の操作でポート数の上限を確認することができます

1) 画面左側のリストで、「vSphere >」 を選択します。vSphere の各バージョンが表示されます
2) 表示された vSphere 各バージョンから、「vSphere 8.0」 を選択します。vSphere 8.0 Configuration Limits が表示されます
3) 画面左側のリストで、Virtual Machine Maximums のチェックを外します
4) 画面左側のリストで、ESXi Host Maximums をチェックします
5) 画面左側のリストの最下位にある [VIEW LIMITS] を押下します
表示された ESXi Host Maximums ( Networking Maximums ) をご確認ください

なお、以下に示す1GbE のLANカードについては, 10 GbE の帯域のLANカードとして計上してください

| LANカード |
| --- |
| ・PY-LA314U / PYBLA314U<br>・PY-LA314U2 / PYBLA314U2<br>・PY-LA302U / PYBLA302U<br>・PY-LA304U / PYBLA304U<br>・TX2550 M5 / RX2520 M5 / TX2550 M4 / RX2520 M4 のオンボードLAN |

また、以下に示す40GbE のLANカードについては, 56 GbE の帯域のLANカードとして計上してください

| LANカード |
| --- |
| ・PY-LA3H22 / PYBLA3H22 / PYBLA3H22L |

2. オンボードのLANやオプションのLANカード、ポート拡張オプションの物理ポートを１ポートとしてカウントします
Quad port では４ポート、Dual port では２ポートでカウントしてください

3. ドライバやハードウェアの仮想機能を使用して物理ポートを複数の論理ポートに分割する場合は論理ポート数でカウントします

なお、PRIMEQUESTは装置の構成上、パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて、以下を考慮する必要があります。

PRIMEQUEST 3000シリーズ
・ オンボードLANのポートはIOU(IO Unit)当り 10Gbps×2 ポートとみなします。
・ オンボードLANは、MMBでDisableに設定可能です。
オンボードLANをDisableに設定することで、ポートの使用数を0ポートとみなします。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

## ◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について

● **概要**

本体のネットワークインターフェース(オンボード)や、Intel LAN カードを利用する場合、以下の対処を実施する必要があります。
・ファームウェア適用
・ドライバ更新
利用するESXiのバージョン・アップデートごとに対処が異なります。
詳細は、詳細・対策を確認してください。

● **詳細・対策**

利用するESXiのバージョン・アップデートごとに、以下の対処を実施してください。

**・VMware ESXi 8.0 Update 1 / Update 2 を利用する場合**

**・ ファームウェア適用**

以下の一覧に示す、品名・型名のIntel LANカードをご利用にあたっては、タイトル・バージョン（公開日）に示すファームウェア アップデートツールを入手して適用してください。

ファームウェア アップデートツールは、下記の公開サイトから、入手してください。
『FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロード』
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/

ファームウェアの適用につきましては、ダウンロードのページやダウンロードしたツール内のドキュメントをご参照ください。

| 品 名 | 型 名 | タ イ ト ル | バージョン<br>(公開日) |
|---|---|---|---|
| Dual port LANカード(25GBASE) | PY-LA402 / PYBLA402 / PYBLA402L | Intel LAN カード(E810)<br>ファームウェア(NVM)<br>アップデートツール | v4.20<br>(22/08/2023) |
| Quad port LANカード(25GBASE) | PY-LA404 / PYBLA404 / PYBLA404L | | |
| Dual port LANカード(100GBASE) | PY-LA432 / PYBLA432 / PYBLA432L | | |
| ポート拡張オプション(25GBASE×2) | PY-LA402U* / PYBLA402U* | | |
| ポート拡張オプション(25GBASE×4) | PY-LA404U* / PYBLA404U* | | |
| ポート拡張オプション(100GBASE×2) | PY-LA432U* / PYBLA432U* | | |
| Dual port LANカード(10GBASE) | PY-LA3C2 / PYBLA3C2 / PYBLA3C2L | Intel LAN カード(X710)<br>ファームウェア(NVM)<br>アップデートツール | V9.20<br>(22/08/2023) |
| Quad port LANカード(10GBASE) | PY-LA3C4 / PYBLA3C4 / PYBLA3C4L | | |
| Dual port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA342 / PYBLA342 / PYBLA342L | | |
| Quad port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA344 / PYBLA344 / PYBLA344L | | |
| Quad port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA3E4 / PYBLA3E4 / PYBLA3E4L | | |
| Dual port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA3423 / PYBLA3423 / PYBLA342L3 | | |
| Dual port LANカード(25GBASE) | PY-LA3E23 / PYBLA3E23 / PYBLA3E23L | | |
| ポート拡張オプション(25GBASE×2) | PY-LA3E23U* / PYBLA3E23U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×2) | PY-LA352U* / PYBLA352U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×4) | PY-LA354U* / PYBLA354U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) | PY-LA342U* / PYBLA342U* | | |
| ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) | PY-LA314U* / PYBLA314U* | PRIMERGY ポート拡張オプション<br>ファームウェア(NVM)_オンボードLAN<br>アップデートツール | 80003E95_80003E96_80003E97<br>(22/08/2023) |
| ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) | PY-LA3D2U* / PYBLA3D2U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×4) | PY-LA3C4U* / PYBLA3C4U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×2) | PY-LA3C2U* / PYBLA3C2U* | | |

**・ ドライバ適用**

VMware ESXi 8.0 Update 1 / Update 2 を利用する場合、ドライバ適用は不要です。

**・VMware ESXi 8.0 を利用する場合**

**・ ファームウェア適用**

以下の一覧に示す、品名・型名のIntel LANカードをご利用にあたっては、タイトル・バージョン（公開日）に示すファームウェア アップデートツールを入手して適用してください。

ファームウェア アップデートツールは、下記の公開サイトから、入手してください。
『FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロード』
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/

ファームウェアの適用につきましては、ダウンロードのページやダウンロードしたツール内のドキュメントをご参照ください。

| 品 名 | 型 名 | タ イ ト ル | バージョン<br>(公開日) |
|---|---|---|---|
| Dual port LANカード(25GBASE) | PY-LA402 / PYBLA402 / PYBLA402L | Intel LAN カード(E810)<br>ファームウェア(NVM)<br>アップデートツール | v4.20<br>(22/08/2023) |
| Quad port LANカード(25GBASE) | PY-LA404 / PYBLA404 / PYBLA404L | | |
| Dual port LANカード(100GBASE) | PY-LA432 / PYBLA432 / PYBLA432L | | |
| ポート拡張オプション(25GBASE×2) | PY-LA402U* / PYBLA402U* | | |
| ポート拡張オプション(25GBASE×4) | PY-LA404U* / PYBLA404U* | | |
| ポート拡張オプション(100GBASE×2) | PY-LA432U* / PYBLA432U* | | |
| Dual port LANカード(10GBASE) | PY-LA3C2 / PYBLA3C2 / PYBLA3C2L | Intel LAN カード(X710)<br>ファームウェア(NVM)<br>アップデートツール | V9.20<br>(22/08/2023) |
| Quad port LANカード(10GBASE) | PY-LA3C4 / PYBLA3C4 / PYBLA3C4L | | |
| Dual port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA342 / PYBLA342 / PYBLA342L | | |
| Quad port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA344 / PYBLA344 / PYBLA344L | | |
| Quad port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA3E4 / PYBLA3E4 / PYBLA3E4L | | |
| Dual port LANカード(10GBASE-T) | PY-LA3423 / PYBLA3423 / PYBLA342L3 | | |
| Dual port LANカード(25GBASE) | PY-LA3E23 / PYBLA3E23 / PYBLA3E23L | | |
| ポート拡張オプション(25GBASE×2) | PY-LA3E23U* / PYBLA3E23U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×2) | PY-LA352U* / PYBLA352U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×4) | PY-LA354U* / PYBLA354U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) | PY-LA342U* / PYBLA342U* | | |
| ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) | PY-LA314U* / PYBLA314U* | PRIMERGY ポート拡張オプション<br>ファームウェア(NVM)_オンボードLAN<br>アップデートツール | 80003E95_80003E96_80003E97<br>(22/08/2023) |
| ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) | PY-LA3D2U* / PYBLA3D2U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×4) | PY-LA3C4U* / PYBLA3C4U* | | |
| ポート拡張オプション(10GBASE×2) | PY-LA3C2U* / PYBLA3C2U* | | |

**・ ドライバ適用**

以下の一覧に示すドライバを入手し適用してください。
ドライバの適用につきましては、ダウンロードしたファイル内のドキュメントをご参照ください。

| ドライバ |
|---|
| VMware ESXi 8.0 native igbn 1.11.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers<br>https://customerconnect.vmware.com/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI80-INTEL-IGBN-11120&productId=1345 |
| VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.15.1.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family<br>https://customerconnect.vmware.com/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI80-INTEL-IXGBEN-11510&productId=1345 |
| VMware ESXi 8.0 native icen 1.11.3.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family<br>https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI80-INTEL-ICEN-11130&productId=1345 |
| VMware ESXi 8.0 native irdman 1.4.4.0 RDMA Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 families<br>https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI80-INTEL-IRDMAN-1440&productId=1345 |

## ◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について

**● 概要**

Intel VROC (VMD NVMe RAID) の利用については、
システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、Intel VROC (VMD NVMe RAID) を利用する際、以下の対処を実施する必要があります。

○ サーバ管理ソフトウェアの適用
○ ツール適用
○ ドライバ更新

**● 詳細・対策**

以下より、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。

PRIMERGY システム構成図： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/

以下に示す対処を実施してください。

○ サーバ管理ソフトウェアの適用
以下に示すサーバ管理ソフトウェアを、PRIMERGY ダウンロードから、ご利用のPRIMERGYに対応する最新版を入手して適用してください。
サーバ管理ソフトウェアの適用につきましては、ダウンロードしたファイル内のドキュメントをご参照ください。
・ServerView RAID Core Provider for ESXi 8
・ServerView Health Core Provider for ESXi 8
・ServerView HTI driver for ESXi 8

PRIMERGY ダウンロード： https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/?from=pg_top

○ ツール適用
以下に示すURLから、Version 3.0.0.2229 のツールを入手し適用してください。
ツールの適用につきましては、ツールとともに公開されているドキュメントをご参照ください。
「Intel VMD/VROC and LED Management Tool for VMware* ESXi* 8.x」
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/784751/785504/intel-vmd-vroc-and-led-management-tool-for-vmware-esxi-8-x.html

○ ドライバ更新
利用するESXiのバージョン・アップデートごとに、以下の対処を実施してください。

・VMware ESXi 8.0 Update 2 を利用する場合
ドライバ適用は不要です。ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) のカスタムイメージに同梱しています。

・VMware ESXi 8.0 Update 1 / 8.0 を利用する場合
以下に示すドライバを入手し適用してください。
ドライバの適用につきましては、ダウンロードしたファイル内のドキュメントをご参照ください。
「VMware ESXi 8.0 iavmd 3.2.0.1008 NVMe driver for Intel(R) Xeon(R) Scalable Platforms」
https://customerconnect.vmware.com/downloads/details?downloadGroup=DT-ESXI80-INTEL-IAVMD-3201008-1OEM&productId=1345