

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

富士通モバイルハンディ

チームパッド
*Team*Pad 7500W



強い耐環境性が現場での使用に安心感をもたらす

富士通の「TeamPad7500W」

XGA表示、無線LAN内蔵でWebソリューションをサポート

高速無線LAN内蔵

IEEE802.11g*1
ダイバーシティアンテナ採用。

優れた耐衝撃性

コーナーバンパー装着、内部クッション採用
により1.2m落下に対応。*2



防滴、防塵対策IP54準拠*3

水、埃に強い耐環境性。

高容量バッテリー採用

約6時間稼動。*4

*本体色は現物と異なることがあります

TeamPad7500Wのその他の特長

10.4型カラータッチパネル

1024×768ドット表示(XGA)。パソコンと同等の解像度で
ご使用できます。

豊富なインタフェース

PCMCIAカードスロット、CFカードスロット、スキャナポート
USBポート、Bluetooth™*5内蔵。

*1:IEEE(米国電気電子技術者協会)が定めた無線LAN規格。

*2:1.2mの高さからコンクリート面への落下に対し、メモリ保証(当社社内規格による)。落下については落下の状況によって異なるため、画面などの破損については保証できませんのでご注意ください。

*3:国際規格「IEC 529 IP54」の事。塵埃に対する防護レベル:5(埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない)と雨に対する防護レベル:4(いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの)を持ち合わせます。

*4:運用時間は新品電池を常温で使用した場合の値で、アプリケーション動作や使用条件によって変わります。

*5:Bluetoothと無線は干渉するため排他になっています。

Windows®CE.NET4.2採用

電源を入れると即座に起動。運用開始までお待ちしません。
使用しない時はクレードル(又は充電台)に置くだけで充電
され、メモリ内の情報も保持されます。

電池・電波状態表示機能

アプリケーション使用中に、電池残量と電波受信状態が確認
できます。

センター集中化でTCO削減、リアルタイム経営

店舗内業務をセンター集中化(小売業の場合)

・サーバアプリケーションを自在に利用する事で「TeamPad
7500W」本体の資源にとらわれる事なく、多彩なアプリ
ケーションを構築することが可能です。


・クライアント側(TeamPad7500W)ではアプリ実行環境を
置かない為、ウイルス感染の心配なく高いセキュリティ
が保たれます。

・システム構成はアプリサーバを本部に設置する「センター
集中方式」で、店舗サーバ分の投資が不要になりTCO
削減ができます。

・アプリケーション、マスターデータを本部で一括管理して
いる為、店舗に行かずにメンテナンスが行え管理工数が
大幅に削減できます。

・データを本部での一括管理により、他店舗の情報や速報の
参照などリアルタイム経営を行うことができます。

センター集中システム構成例



Webを活用したシステムにもご利用いただけます*6

・Internet Explorer 6.0forCEを利用したWebアプリケー
ションのご利用が可能です。

・グループウェアを利用することにより、スケジュール管理
や掲示板でのコミュニケーションなど、社内の情報共有が
行えます。

・オプションのクレードルを使用することにより、USBマウス、
USBキーボードを使用することができ、デスクトップ使用が
可能になります。

*6:Java VMは未搭載の為、Java Appletは対応していません。JavaScript1.4は対応しています。



主な適用業務

小売業(EOB)業務

・スーパー、量販店等での発注業務。サーバのデータを利用し、
販売実績情報、在庫情報等必要な情報を参照しながら発注が
行えます。

・発注情報は電子化して管理されますので、台帳作成や印刷等
が不要になります。

・日配品や生鮮品といったサイクルの早い商品の発注に特に威力
を発揮し、二重発注を防ぎ発注ロスを削減することにより利益の
改善が可能となります。

注)発注管理アプリケーションの機能によります。

工場内の工程管理

・ラインでの工程申し送り、作業指示確認等。

カーディーラー

・店頭見積りし、すぐに整備士への作業指示。耐環境性に優れて
いるので、整備士は「TeamPad7500W」を傍に置いて作業でき
ます。

倉庫内の入出庫管理

・ピッキングや棚卸等。

ヘルスケア(医療)

・電子カルテとして使用。

その他

・情報参照だけでなく、顧客への情報発信の為のツールとして
様々な利用方法をご提案できます。

- ◆PowerPoint Viewerで商品の宣伝
- ◆大画面を利用した地図情報の表示

仕様

TeamPad7500W		仕様
制御部	CPU	Intel®PXA255-400MHz
	ROM	128MB (64MB×2)
	RAM	128MB
表示部	方式	10.4型カラーTFT
	解像度	1024×768ドット (XGA)
OS		Microsoft®Windows®CE.NET4.2
操作部		感圧式タッチパネル、電源キー、テンキー (10キー)、Enterキー、カーソルキー (4方向)、ファンクションキー×4、クリアキー、小数点キー、BKSキー、輝度調整キー
サウンド		モノラルスピーカ×1、内蔵マイク×1、モノラルヘッドセットジャック×1
インタフェース	PCカード	TypeII×1
	CFカード	TypeII×1
	無線LAN	IEEE802.11g*1準拠 (内蔵)
	Bluetooth™	Ver1.1×1
	USB	Ver1.1×1
	RS232C	シリアル×1 (バーコードスキャナ用)
電源	バッテリー	主電池:リチウムイオン電池、副電池:リチウム二次電池
	運用時間	約6時間*2
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時)
環境条件	動作温湿度	0~40°C/10~90% (結露なきこと)
	保存温湿度	-20~60°C/8~95% (結露なきこと)
	落下	耐落下1.2m*3
	防滴・防塵	IP54準拠*4
外形寸法 (W×D×H)		A4サイズ (290×205×25mm)
質量 (バッテリー含む)		約990g
本体付属品		ACアダプタ (クレードル兼用)×1、主電池×1、スライタスペン×1、ハンドストラップ×1

*1:IEEE (米国電気電子技術者協会) が定めた無線LAN規格 *2:運用時間は、満充電の新品電池を常温で使用した場合の値です。なお、アプリケーション動作や使用条件により変わります。
 *3:1.2mの高さからコンクリート面への落下に対しメモリ保障 (当社社内規格による)。落下については、落下の状況によって異なるため、画面などの破損については保障できませんのでご注意ください。
 *4:国際規格「IEC 529 IP54」の事。塵埃に対する防護レベル:5 (埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない) と雨に対する防護レベル:4 (いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの) を持ち合わせます。

開発環境 適応機種 FMVシリーズ

○使用可能です

適用OS	Windows®XP	Windows®2000
アプリケーション開発	○	○
エミュレーションテスト環境	○	○
開発言語	VisualC++.NET2003, VisualC#.NET2003, VisualBasic.NET2003	
開発ソフト	MicrosoftVisualStudio.NET2003, eMbeddedVisualC++4.0 TeamPad7500W SDK, TeamPad7500W電源制御ライブラリ	

付属アプリケーション	Microsoft®InternetExplorer6.0 forCE Microsoft®Windows Media Player 9 Microsoft®Excel Viewer Microsoft®PowerPoint Viewer Microsoft®PDF Viewer, Microsoft ワードパット 受信トレイ、ImageViewer、手書き認識入力 電波/電池状態表示
------------	--

オプション



SS無線基地局 (IEEE802.11b準拠)



クレードル (USB×2、充電機能付き)



タッチスキャナ



レーザスキャナ



ネックストラップ (スキャナ別売)

※WindowsXP、Windows2000、VisualC++.NET2003、VisualC#.NET2003、VisualBasic.NET2003、MicrosoftVisualStudio.NET2003、eMbeddedVisualC++4.0は、米国MicrosoftCorporationの米国及びその他の国における登録商標です。
 ※コンパクトフラッシュは、米国Sun Disk Corporationの商標です。※Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
 ※表紙および本文中の本体写真と画面は合成したもので、実際とは異なります。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

すべてをグリーンに 富士通は、グリーン購入法などに適合した自社の厳しい環境基準によるモノづくりを徹底しています。

富士通株式会社

ユビキタスシステム事業本部
 ビジネス推進統括部 流通マーケティング部
 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 (汐留シティセンター)
 TEL 03-6252-2650 (直通)
<http://retail.fujitsu.com/jp/hht/>