

本体仕様一覧表^{*1}

品名	FMV-CX601		FMV-7180NU4/BX	FMV-7180NU4/BX
CPU	Intel® Pentium® 4 プロセッサ	Intel® Celeron® プロセッサ	モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ-M (拡張版Intel® SpeedStep® テクノロジー搭載)	モバイルIntel® Celeron® プロセッサ
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次12KμOps実行/ドレースカッシュ+8KBデータキャッシュ、 2次512KB	1次12KμOps実行/ドレースカッシュ+8KBデータキャッシュ、 2次128KB	1次12KμOps実行/ドレースカッシュ+8KBデータキャッシュ、 2次512KB	1次12KμOps実行/ドレースカッシュ+8KBデータキャッシュ、 2次256KB
チップセット	Intel® 845GV chipset		ATI® RADEON™ IGP 340M/ALI M1535+	
システムバス	533MHz		400MHz	
標準/最大 拡張メモリスロット (空)	標準256MB/最大1GB (DDR SDRAM/PC2100)		標準256MB/最大768MB (DDR SDRAM/PC2100)	
グラフィックアクセラレータ	チップセット内蔵		チップセット内蔵	
ビデオメモリ	MAX64MB (メインメモリと共用) ⁴²⁾		標準16MB (16/32/64/128MBから選択可能、メインメモリと共用) ⁴³⁾ FLバックライト付TFTカラーLCD (XGA (1024X768ドット) ⁴⁴⁾ 、1677万色 ⁴⁵⁾	
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)	—		14.1型	
パネルサイズ	—		0.279mm	
ドットピッチ	—		1024X768ドット/1677万色 ⁴⁵⁾	
表示機能	内蔵ディスプレイ		1600X1200ドット/1677万色 (CRTのみ)	
表示機能	外付ディスプレイ		1024X768ドット/1677万色 ⁴⁵⁾ (外付ディスプレイはCRTのみ)	
表示機能	内蔵+外付ディスプレイ同時表示		20GB (Ultra ATA/100、固定式)	
HDD ⁴⁶⁾	40GB (Ultra ATA/100)		最大24倍速内蔵CD-ROMドライブ (平均17倍速)	
CD-ROMドライブ	最大24倍速内蔵CD-ROMドライブ (平均17倍速)		最大24倍速内蔵CD-ROMドライブ (平均17倍速、固定式)	
FDD	内蔵3.5インチFDD (3モード 720KB/1.2MB/1.44MB)		内蔵3.5インチFDD (3モード 720KB/1.2MB/1.44MB、固定式)	
キーボード	OADGキーボード (PS/2、109キー) 添付		OADG準拠87キー (Windowsキー+アプリケーションキー) (キーピッチ19mm、キーストローク3mm)	
マウス	PS/2スローマウス添付		—	
内蔵ポインティングデバイス	—		フラットポイント標準装備/スクロールボタン搭載	
音源機能	チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 モノラルスピーカ内蔵		チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカ内蔵	
LAN	100BASE-TX/10BASE-T		100BASE-TX/10BASE-T	
PCIスロット (空)	PCI (ハープ) X2 (2) ⁴⁸⁾		—	
PCカード	—		PC Card Standard準拠 (TypeI/II×2スロットまたはTypeIII×1スロット) 、CardBus対応	
外部CRT	アナログRGB Mini D-sub 15ピンX1		アナログRGB Mini D-sub 15ピンX1	
シリアル	RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換X1		RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換X1	
パラレル	セントロニクス準拠 ECP対応、D-SUB 25ピンX1		セントロニクス準拠 ECP対応、D-SUB 25ピンX1	
拡張キーボード/マウス	PS/2タイプ、Mini DIN 6ピンX2 (キーボード専用X1、マウス専用X1)		PS/2タイプ、Mini DIN 6ピンX1 (キーボード/マウス共用X1)	
サウンド	RJ-45		RJ-45	
USB ⁴⁹⁾	ラインイン端子、ラインアウト端子、スピーカー端子 (以上ステレオ)、マイクイン端子 (モノラル)		ヘッドフォン端子 (ステレオ)、マイクイン端子 (モノラル)	
電源供給方式	USBX4 (USB 2.0)		USBX4 (USB2.0)	
バッテリー	—		ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー稼働時間 ⁵⁰⁾ (JEITA1.0 ⁵¹⁾)	—		リチウムイオン 10.8V 3000mAh	
バッテリー充電時間 ⁵²⁾	—		約2.3時間	
入力電圧、周波数	AC100V (ACアダプトレット付) ⁵³⁾ 、50/60Hz		AC100V~240V ⁵⁴⁾ 、50/60Hz	
入力コンセント	平行2Pアース付き (2P変換プラグ付)、ACアダプトレット用ケーブル添付		—	
消費電力 ⁵⁵⁾ (最大構成時)	約51W (約192W)		約44W (約192W)	
電圧降対策	VCCI Class B		約23W (約68W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ⁵⁷⁾	Q区分 0.00041		VCCI Class B	
外形寸法 (W×D×H) ⁵⁸⁾ 突起部含まず	80×326×305mm (縦置時)		S区分 0.00031	
質量	約6.8kg		325.3×282×38.6~44.3mm	
状態表示	有り		約3.5kg	
盗難防止用ロック	—		反射型LCD	
温度湿度条件	温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事		有り	
プレイステーション®3 ⁵⁹⁾ (いずれか1つを選択)	Windows® XP Professional (SP1a)、Windows® 2000 Professional (SP3)		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事	
プレイステーション®アラブ	Microsoft® Office XP Personal (Office XP Personalモデルのみ)		Windows® XP Professional (SP1a)、Windows® 2000 Professional (SP3)	
	Microsoft® Office XP Personal (Office XP Personalモデルのみ)		Microsoft® Office XP Personal (Office XP Personalモデルのみ)	

主要インストール/添付ソフト一覧

OS*		DESKTOP				LIFEBOOK			
		Windwos®XP Pro		Windwos®2000		Windwos®XP Pro		Windwos®2000	
モデル		ベーシックモデル	Office XP Personalモデル	ベーシックモデル	Office XP Personalモデル	ベーシックモデル	Office XP Personalモデル	ベーシックモデル	Office XP Personalモデル
インターネット	Microsoft® Internet Explorer 6 (SP1)	●		●		●		●	
	@Nirfyでインターネット	▲		▲		▲		▲	
	Viewpoint Media Player™	●		●		●		●	
実用/その他	FM-Menu	▲		▲		▲		▲	
	FMキーガード	▲		▲		▲		▲	
	Adobe® Acrobat® Reader® 5.1	●		●		●		●	
	IndicatorUtility	—		—		●		—	
	BATTERYAID					—		●	
	FM Advisor	●		●		●		●	
	FMV診断	●		●		●		●	
	FMモバイルスイッチャー	—		—		▲		▲	
	Plugfree NETWORK					▲		▲	
	viewdocs	●		●		●		●	
ハードディスクデータ消去		▲		▲		▲		▲	
Office XP Personal	Microsoft® Word Version 2002	—	●	—	●	—	●	—	●
	Microsoft® Excel Version 2002	—	●	—	●	—	●	—	●
	Microsoft® Outlook® Version 2002	—	●	—	●	—	●	—	●
	Microsoft® Outlook® Plus! Version 2.0 (バンドル)	—	▲	—	▲	—	▲	—	▲
	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0	—	●	—	●	—	●	—	●

●本製品には、有音形部品（LCD、HDD等）が含まれており、長時間連続して使用した場合、早期の部品交換が必要となります。●液晶ディスプレイは非常に精密な高い性能で作られていますが、画面の一部に点いたノットや、発光時するスポットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。

●液晶ディスプレイは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化など多少の色ずれが発生する場合もあります。●FMV-CX80において、拡張カード及びアクセサリのオプション機器を装着している場合には、標準仕様値と相違が生じた後に確認してください。●FMV-LIFEBOOKにおいては、P.C Card Standard 準拠の各種PCカード・スロットから供給される電圧（主電源スイッチ）の節電効果に関する保証はありません。●Microsoft® Windows® XP Professional Editionのインストールに伴うライセンス料については、弊社ウェブサイトをご覧ください。●ウェブサイトに、本体及び光駆動メディア等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は外国産品であり、日本国内での販売は「輸入品」として行われます。●本製品の品質保証は、本製品の製造工場に属する保証に基づいて行われ、日本国内に於ける保証とは異なります。（ただし、特約代理店として個人利用の場合等、不問とする場合があります）。●このカタログのデザイン容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算です。1GB=1024K×1024K×1024Byte換算のものとは表記上同等容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

●パソコン/本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の補修用性能部品（部品の取付け・取外しのために必要な部品）の有効期間は、製造終了後年間です。●誤操作や故障などにより、パソコンの記憶内容が消失したり、使用できない場合がございます。これによる損害等の責任は一切いかねますので予めご了承ください。

Intel, Pentium, CeleronおよびIntel Insideロゴは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Outlook, Bookshelfは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。OADGは、オープンアーキテクチャ推進協議会の商標です。ATI, RADEON IGPはATI Technologies Inc.の商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



このカタログは、100%再生紙及び大豆油インキを使用しています。

富士通がすべてのビジネスシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

当カタログ掲載の製品についてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧ください。
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

●技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。
富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 ☎0120-950-222(キューゴーマル フジツー)
[お問合せ時間 9:00～17:00(土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

※注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

■このカタログは、2003年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。■当カタログ掲載の製品の価格はオープン価格です。オープン価格の製品につきましては標準価格または希望小売価格を定めていません。

CB1931 2003年5月D

- : インストール済み
- ▲ : バンドル添付のCD-ROMからのインストールが必要と
なります。
- * : プレインストールOSは別売りのパッケージ商品と一部
異なります。再インストールする場合はリカバリCD
を利用してください。また各シリーズのプレインストール
モデルは下記のとおりとなります。

Windows®XP Proモデル
Microsoft® Windows®XP Professional (SP1a)
Windows®2000モデル
Microsoft® Windows®2000 Professional (SP3)

FMV

Desktop Series



優れた基本性能をリーズナブルに提供。

厳選された16モデルのFMVバリューライン新登場。

FMV-CX601

FMV-7180NU4/BX

FMV-718NU4/BX



Pentium® 4 **2.40B** GHz or Celeron® **2**GHz

256MB
メモリ

40GB
HDD

最大**24**倍速
CD-ROM

100BASE-TX
10BASE-T
LAN

USB
2.0×4
ポート

Windows® XP Professional or Windows® 2000

モバイル Pentium® 4 or モバイル Celeron®
1.80GHz-M 1.80GHz

14.1型
XGA

256MB
メモリ

最大**24**倍速
CD-ROM

100BASE-TX
10BASE-T
LAN

USB
2.0×4
ポート

Windows® XP Professional or Windows® 2000

03年5月版

コンパクト&高速処理を実現。優れたパフォーマンスを発揮する、省スペース型デスクトップ。



2種類のCPUを用意

Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.40B GHzとIntel® Celeron® プロセッサ 2GHzの2種類をラインアップ。Intel® 845GVチップセットとの組み合わせにより、Intel® Pentium® 4 プロセッサでは533MHz、Intel® Celeron® プロセッサでは400MHzのシステムバスを実現します。また、メインメモリには大容量256MBのDDR SDRAMを標準搭載。システム全体で高速処理を実現しています。

デスクを有効に使える スリム設計

80mm(幅)×326mm(奥行き)×305mm(高さ)、筐体容量約8リットルの省スペース設計。場所をとらないため、デスクを有効に活用できます。

Office XP Personal 搭載モデルを用意



よりスムーズで、より安心な作業環境を実現するWord、Excel、Outlookが入ったMicrosoft® Office XP Personalをインストールしたモデルを用意しています。

高速データ転送&優れた拡張性を実現

従来のUSB1.1規格の約40倍、最大480Mbpsの高速データ転送を実現するUSB2.0を4ポート装備。MOや外部HDDなど、高速転送が要求される機器への転送もスムーズです。また、従来のUSB1.1規格も接続できます。さらに、PCIスロットを2スロット装備。別売の拡張カードを搭載することで、購入後の外付け機器への対応も可能です。

Windows® XP Professional またはWindows® 2000を搭載

ビジネスユースにふさわしい信頼性とパフォーマンスをもたらすWindows® XP Professional Service Pack1aまたはWindows® 2000 Service Pack3を搭載。最新のService Packを適用し、さらに信頼性を高めています。

品名	型名	CPU	メモリ	ハードディスク	CD-ROM	通信	プレインストールOS	アプリケーション	ディスプレイ (別売)
	FMVCX1S13N	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.40B GHz	256MB/最大1GB (DDR SDRAM/PC2100)	40GB Ultra ATA100 セキュリティ対応	最大24倍速 CD-ROM	100BASE-TX/ 10BASE-T LAN	Windows® XP Professional Service Pack 1a	なし	カラー液晶ディスプレイ VL-152SEWX 価格:オープン価格  色再現性の国際規格「sRGB」に対応。 1677万色フルカラー表示が可能な ビジネスユースに最適な液晶ディスプレイです。
	FMVCX1S13P						Office XP Personal		
	FMVCX1S12N						なし		
	FMVCX1S12P						Office XP Personal		
	FMVCX1B13N	Intel® Celeron® プロセッサ 2GHz					Windows® XP Professional Service Pack 1a	なし	
	FMVCX1B13P						Office XP Personal		
	FMVCX1B12N						なし		
	FMVCX1B12P						Office XP Personal		

ビジネスニーズに応える充実の基本性能。コストパフォーマンスにも優れたA4ノート。



2種類のCPUを用意

モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz-MとモバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1.80GHzの2種類をラインアップ。高性能チップセットとの組み合わせにより、システムバス400MHzを実現します。また、メインメモリには大容量256MBのDDR SDRAMを標準搭載。システム全体で高速処理を実現しています。

ユニバーサルデザインを 目指した設計

使いやすい大型のフラットポイントを搭載したり、アクセスしやすい側面にUSBポートを配置するなど、使いやすさの向上を目指した設計をしています。

CD-ROMドライブ/FDD/ LANを標準装備



CD-ROMドライブ、FDD、LANを標準装備。ビジネスに求められる機能をあますところなく搭載しています。

高速データ転送&優れた拡張性を実現

従来のUSB1.1規格の約40倍、最大480Mbpsの高速データ転送を実現するUSB2.0を4ポート装備。MOや外部HDDなど、高速転送が要求される機器への転送もスムーズです。また、従来のUSB1.1規格も接続できます。さらに4ポートの搭載によりマウス、MOやスキャナなど様々な周辺機器を複数個同時に接続する事ができ、あらゆるビジネスユースに対応できる拡張性を実現します。

Windows® XP Professional またはWindows® 2000を搭載

ビジネスユースにふさわしい信頼性とパフォーマンスをもたらすWindows® XP Professional Service Pack1aまたはWindows® 2000 Service Pack3を搭載。最新のService Packを適用し、さらに信頼性を高めています。

品名	型名	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	CD-ROM	通信	プレインストールOS	アプリケーション					
 FMV-7180NU4/BX	FMVNBX13N	モバイル Intel® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz-M	14.1型XGA	256MB/最大768MB (DDR SDRAM/PC2100)	20GB Ultra ATA100	最大24倍速 CD-ROM	100BASE-TX/ 10BASE-T LAN	Windows® XP Professional Service Pack 1a	なし					
	FMVNBX13P							Office XP Personal						
	FMVNBX12N							Windows® 2000 Service Pack 3	なし					
	FMVNBX12P							Office XP Personal						
 FMV-718NU4/BX	FMVNBX23N	モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.80GHz											Windows® XP Professional Service Pack 1a	なし
	FMVNBX23P												Office XP Personal	
	FMVNBX22N												Windows® 2000 Service Pack 3	なし
	FMVNBX22P												Office XP Personal	