

FMV ロングライフパソコン

FMV-N5260FA

システム構成図

[ハードウェア編]

2010年6月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ハードウェア一覧

ソフトウェア・マニュアル・サブライ一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

デスクトップ型

A1 FMV-N5260FA



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

品名	OS	HDD	型名	提供時期	標準価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	マウス	
FMV-N5260FA	Windows® XP Professional (SP2) 正規版	シングル	FMVN7A11FB	2010.8/中	515,000円	なし ▼ ①	Intel® Core™2 Duo プロセッサ E6400	1GB ▼ ⑦	80GB ▼ ⑨	DVD-ROM ▼ ⑩	PS/2スクロールマウス ▼ ⑪	
	Windows Vista® Business with SP2 正規版		FMVN7A12FB		515,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +187,000円		2GB +87,000円	160GB +60,000円		スーパーマルチ (光学式) +23,000円	USBスクロールマウス (光学式) +1,300円
	Windows® XP Professional (SP2) 正規版	ミラー ディスク	FMVN7A21FB		840,000円	なし ▼ ②		4GB +294,000円	80GB×2			
	Windows Vista® Business with SP2 正規版		FMVN7A22FB		840,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +401,000円						
FMV-N5260FA 【長期保守対応モデル】	Windows® XP Professional (SP2) 正規版	シングル	FMVN7A51FB	2010.8/中	638,000円	なし ▼ ③	Intel® Core™2 Duo プロセッサ E6400	1GB ▼ ⑦	80GB ▼ ⑨	DVD-ROM ▼ ⑩	PS/2スクロールマウス ▼ ⑪	
	Windows Vista® Business with SP2 正規版		FMVN7A52FB		638,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年 +261,000円		2GB +87,000円	160GB +60,000円		スーパーマルチ (光学式) +23,000円	USBスクロールマウス (光学式) +1,300円
	Windows® XP Professional (SP2) 正規版	ミラー ディスク	FMVN7A61FB		995,000円	なし ▼ ④		4GB +294,000円	80GB×2			
	Windows Vista® Business with SP2 正規版		FMVN7A62FB		995,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年 +432,000円						
	Windows® XP Professional (SP2) 正規版	シングル	FMVN7A31FB		694,000円	なし ▼ ⑤			80GB ▼ ⑨			
	Windows Vista® Business with SP2 正規版		FMVN7A32FB		694,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +331,000円			160GB +60,000円			
	Windows® XP Professional (SP2) 正規版	ミラー ディスク	FMVN7A41FB		1,060,000円	なし ▼ ⑥			80GB×2			
	Windows Vista® Business with SP2 正規版		FMVN7A42FB		1,060,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円						

【FMV-N5260FAの変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
SupportDesk	① SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS155	本体に同期	187,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDeskバックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	② SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS255		401,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDeskバックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	③ SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年	FMC-SS185		261,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、8年間当日訪問修理に拡張します。SupportDeskバックStandard (8年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	④ SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年	FMC-SS285		432,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、8年間当日訪問修理に拡張します。SupportDeskバックStandard (8年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	⑤ SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS105		331,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDeskバックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	⑥ SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS205		548,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDeskバックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
メモリ	⑦ メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	FMCXMNE5		87,000	標準搭載メモリを、1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC
	⑧ メモリ変更 1GB→4GB (1GB×4, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	FMCXMNE7		294,000	標準搭載メモリを、1GB (1GB×1) から4GB (1GB×4) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC
HDD	⑨ HDD変更 80GB→160GB	FMCXHD16		60,000	標準搭載HDDを、80GBから160GBに変更します。 ※HDDモデルのみ選択可能
CD/DVD					標準搭載DVD-ROMドライブユニットを、DVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込最大5倍速、DVD-R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、DVD-DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書込最大6倍速、DVD+R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大6倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書込最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) に変更します。 添付ソフト: Roxio Creator, DVD-RAMドライブソフト。
	⑩ DVD-ROM変更 → スーパーマルチ	FMCXSMDN1		23,000	
マウス	⑪ マウス変更 → USB光学式	FMCXMO1A		1,300	標準構成の添付マウスを、USBスクロールマウス (光学式) に変更します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP9「マニュアル一覧」を参照してください。


■システム構成図

■拡張ベイについて

※標準搭載にて使用されていない「空き」の状態の場合、内蔵オプションの搭載が可能です。
 ※機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。



■拡張バスについて



※: PCIバス (フル) に搭載可能なカード長は、341mm (リテーナ有) までとなります。
 ・ の拡張バスにPCI Express ×4カードを実装する場合は、「COM RAS/基本RASコネクタ」を、PCIバス①～④の空きスロットに移動してください。

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格 (税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜/日曜/祝日*2、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く。*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログイン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
 (URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格 (税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3: プリンタ/ネットワークハードディスク/ワイヤレス機器等

*4: パソコン/PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台 (税別) が必要となります。
 なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

複数年一括払い型保守サポートサービス

SupportDeskパック Standard 24 (ロングライフパソコン用)【カスタムメイドオプション】(法人のお客様向けサポートサービスとなります)

標準保証(1年引き取り修理)を、カスタムメイドにより長期間(5年・8年・10年)の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。サポート期間は、5年、8年、10年の3種類から選ぶ事が出来ます。

※8年、10年は、長期保守対応モデルのそれぞれの装置で選択可能です。

		選択可能本体型名	標準価格(税別)	1年目	2～5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
標準		全て	無償	引取修理	有償修理					
SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	HDD モデル	FMVN7A11FB FMVN7A12FB	FMC-SS155 187,000円	当日訪問修理・予防保守 (定期点検・定期交換部品(*1) の予防交換)24時間365日対応				保守サポートなし		
	ミラーディスク モデル	FMVN7A21FB FMVN7A22FB	FMC-SS255 401,000円							
SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年	HDD モデル	FMVN7A51FB FMVN7A52FB	FMC-SS185 261,000円	当日訪問修理・ 予防保守(定期点検・定期交換部品(*1) の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMVN7A61FB FMVN7A62FB	FMC-SS285 432,000円							
SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	HDD モデル	FMVN7A31FB FMVN7A32FB	FMC-SS105 331,000円	当日訪問修理・ 予防保守(定期点検・定期交換部品(*1) の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMVN7A41FB FMVN7A42FB	FMC-SS205 548,000円							

*1:ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、ビデオカード、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)

※月額お支払い型サービスは、次ページの「SupportDesk Standard (ロングライフパソコン)」を参照ください。

対象機器	FMV-ロングライフパソコン FMV-N5260FA 本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)およびFMV-ロングライフパソコン専用オプション(RASカード、DIOカード)。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> 本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択して頂く必要があります。本体購入後に追加選択はできません。 訪問修理は修理受付日の当日対応を行います。受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となる場合があります。 消耗品やソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。 サービスのお申し込みには、必要な書類を送付していただく必要があります。 SupportDeskパック Standardは富士通サポートセンター(OSC*)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行する「ご利用者ID」が必要です。 ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。 <p>*OSC: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター)</p>

FMV-ロングライフパソコンの製品保証規定に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

<http://www.fmwORLD.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

月額払い型保守サポートサービス

SupportDesk Standard (ロングライフパソコン) (法人のお客様向けサポートサービスとなります)

FMV-ロングライフパソコン FMV-N5260FA 長期保守対応モデルでは、製品購入と同時に「SupportDesk Standard」をご契約いただくことにより、定期的・計画的なメンテナンスサポートを実施して、ご購入後最長10年間の長期保守サービスを提供。これにより、産業システム制御コントローラなど、長期安定稼働が条件となるシステムへの適用が可能になります。その他、高信頼性や耐環境性、24時間連続運転、365日連続稼働が求められる用途にご利用ください。

◆対象機器

FMV-ロングライフパソコン FMV-N5260FA本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)、下記専用オプション

- ・RASカード
- ・DIOカード

※上記以外の内蔵オプション(LANカード、マルチシリアルカード等)、外付けI/O装置、ディスプレイ等の周辺機器につきましては、長期保守の対象外となります。これら製品の保守期間満了後は、買い替えなどのご対応をお願いします。

※消耗品、サプライ品、ソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。

◆サービス内容

- ・ハードウェア当日訪問修理:

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付当日に*お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます(消耗品などは別途有償になります)。

*: 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応となる場合があります。

- ・予防保守(ハードウェア定期点検・定期交換部品の予防交換):

障害の未然防止、機器の10年稼働を維持するため、年1回の定期点検¹*2³および定期交換部品⁴*5の予防交換を実施します。

*1: 定期点検の対応時間帯は本サービスの契約時間帯に依ります。

*2: お客様のご要望により点検回数を追加することができます。

*3: 消耗品などについては点検の対象外です。

*4: 定期交換部品とは以下の部品を指します。

ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、ビデオカード、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)

*5: ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。

- ・お客様専用ホームページでの情報提供:

お客様専用Web「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

◆サービス時間帯

・月曜日～金曜日 8:30～19:00(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)[時間帯の追加も可能]

・24時間365日

◆価格

別途お見積もりさせていただきますので、弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

◆お支払い方法

月額払い

◆ご留意事項

長期保守対応モデルでは、本SupportDeskサービスが未契約の場合(途中解約を含む)は、サポート期間が5年になります。したがって6年目以降の保守・修理対応はできませんのでご了承ください。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	適用OS※		備考	
					X P P r o	V i s t a		
A. 本体								
A1	FMV-N5260FA 【HDDモデル、5年保守対応モデル】	Windows® XP Professional (SP2)	FMVN7A11FB	2010.8/中	515,000 (注1)	★	-	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)、メモリ1GB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC)、ディスク80GB、グラフィックスATI Radeon™ HD 5450、 内蔵DVD-ROM (注4)、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。
		Windows Vista® Business with SP2	FMVN7A12FB		515,000 (注1)	-	★	
	FMV-N5260FA 【ミラーディスクモデル、5年保守対応モデル】	Windows® XP Professional (SP2)	FMVN7A21FB		840,000 (注1)	★	-	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)、メモリ1GB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC)、ディスク80GB×2、グラフィックスATI Radeon™ HD 5450、 内蔵DVD-ROM (注4)、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。
		Windows Vista® Business with SP2	FMVN7A22FB		840,000 (注1)	-	★	
	FMV-N5260FA 【HDDモデル、長期 (8年) 保守対応モデル】	Windows® XP Professional (SP2)	FMVN7A51FB		638,000 (注1)	★	-	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)、メモリ1GB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC)、ディスク80GB×2、グラフィックスATI Radeon™ HD 5450、 内蔵DVD-ROM (注4)、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。
		Windows Vista® Business with SP2	FMVN7A52FB		638,000 (注1)	-	★	
	FMV-N5260FA 【ミラーディスクモデル、長期 (8年) 保守対応モデル】	Windows® XP Professional (SP2)	FMVN7A61FB		995,000 (注1)	★	-	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)、メモリ1GB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC)、ディスク80GB×2、グラフィックスATI Radeon™ HD 5450、 内蔵DVD-ROM (注4)、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。
		Windows Vista® Business with SP2	FMVN7A62FB		995,000 (注1)	-	★	
	FMV-N5260FA 【HDDモデル、長期 (10年) 保守対応モデル】	Windows® XP Professional (SP2)	FMVN7A31FB		694,000 (注1)	★	-	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)、メモリ1GB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC)、ディスク80GB、グラフィックスATI Radeon™ HD 5450、 内蔵DVD-ROM (注4)、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。
		Windows Vista® Business with SP2	FMVN7A32FB		694,000 (注1)	-	★	
	FMV-N5260FA 【ミラーディスクモデル、長期 (10年) 保守対応モデル】	Windows® XP Professional (SP2)	FMVN7A41FB		1,060,000 (注1)	★	-	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)、メモリ1GB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC)、ディスク80GB×2、グラフィックスATI Radeon™ HD 5450、 内蔵DVD-ROM (注4)、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。
		Windows Vista® Business with SP2	FMVN7A42FB		1,060,000 (注1)	-	★	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

- (注1) 標準価格で記載しています。
- (注2) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P2の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。
- (注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注4) カスタムメイドによりスーパーマルチドライブに変更可能です。
本ユニット動作時、本体の動作環境温度は5~35℃となります。

※「適用OS」での表記は、以下の製品を示します。
XP Pro : Windows® XP Professional (SP2)
Vista : Windows Vista® Business with SP2

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	適用OS※		備考
					X P P r o	V i s t a	
B. メモリ							
B1	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	FMVF-MNE4	済	118,000 (注1)	○	○	1GB DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC)
C. 入力装置							
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	11,000 (注2)	○	○	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。 注) FMV-KB333との同時接続不可。
C2	OADGキーボード (109キー /USB)	FMV-KB333		11,000 (注2)	○	○	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、 新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。 注) FMV-KB324との同時接続不可。
C3	USBマウス (光学式)	FMV-M0308		7,000 (注2)	○	○	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等。
C4	ホイールマウス	FMV-M0108		6,000 (注2)	○	○	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色、本体標準添付品と同等。
C5	磁気カードリーダー	FMV-MCR112		33,000 (注2)	○	○	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注) キーボード、バーコードタッチリーダーとの同時入力は不可。
C6	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213		37,000 (注2)	○	○	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダーとの同時入力は不可。
D. ディスプレイ							
D1	カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-242SSWL	済	88,000	○	○	24.1型ワイドカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、 TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、 高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル左右合計90度対応
D2	カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済	65,000	○	○	22型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、 1440×900、1680×1050、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル左右合計90度対応
D3	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-194SSWL	済	45,000	○	○	19型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、 TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30~83kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応
D4	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	50,000	○	○	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、 高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、 水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル左右合計180度対応
D5	電子カルテ用カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SML	済	62,000	○	○	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m ² (250cd/m ²)、視野角:上下140° (160°)、 左右160° (160°)、コントラスト比800対1 (1000対1)、高速応答]、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 スリーベル左右合計180度対応 ※括弧 () 内は最大仕様。
D6	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SEL	済	39,000	○	○	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 スリーベル左右合計180度対応
D7	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SXL	済	オープン価格 (注3)	○	○	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 スリーベル左右合計180度対応

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※「適用OS」については、P5をご覧ください。

- (注1) 標準価格で記載しています。
- (注2) 希望小売価格で記載しています。
- (注3) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	適用OS※		備考
					X P P r o	V i s t a	
D8	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SSL	済	42,000	○	○	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
D9	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	VL-1775ML	済	48,000	○	○	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度210cd/m ² （250cd/m ² ）、視野角：上下150°（160°）、左右150°（160°）、コントラスト比650対1（1000対1）、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧（ ）内は標準モード時。
D10	保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	VL-1785SPL	済	45,000	○	○	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
D11	ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	VL-1775SRL	済	47,000	○	○	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載
D12	タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	VL-172STL	済	75,000	○	※1	17型カラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ※1：64bitには対応していません。 ※2：デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能をご利用いただけません。 注：受注生産製品となります。
D13	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	1,700	○	○	アナログディスプレイをDVI-IIに接続する場合に必要な。

E. 補助記憶装置

E1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	済	29,800 (注2)	○	○	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。DVD-R DL、DVD+R DL（2層記録）など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込：最大8倍速、DVD-R DL：最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW：最大6倍速、DVD+R DL：最大4倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、DVD-RAMドライバー、取扱説明書） 添付ソフト：Easy Media Creator 9、WinDVD 注）リカバリディスクからのCDブートに対応しています。
----	-----------------	-----------	---	----------------	---	---	--

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※「適用OS」については、P5をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注2) 希望小売価格で記載しています。

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	適用OS※		備考
					X P P r o	V i s t a	
F. オプションカード							
F1	DIOカード	FMVF-197	済	128,000 (注1)	○	○	PCIバス用《ハーフサイズ》、デジタル入出力を提供するインターフェースカード、フォトカプラ方式、DI: 32点/DO: 16点装備、添付品: ドライバ。 注) 複数搭載は未サポート
F2	RASカード	FMVF-194		90,000 (注1)	○	○	PCIバス用《ハーフサイズ》、ロングライフパソコン本体の異常検出機能、信号/アラーム等の外部入出力によるI/Oの制御によりシステムの高信頼性を表現するためのオプションカード、汎用外部入出力(DI/DO)各8点装備、添付品: ドライバ、ロングライフパソコン本体RAS/パネル接続用ケーブル、RASカード側コネクタ端子。
F3	マルチシリアルカード	FMVF-196		167,000 (注1)	○	○	PCIバス用《ハーフサイズ》、RS-232C 4チャンネル、添付品: 拡張ケーブル、ドライバ。
F4	LANカード (1000BASE-T)	FMVF-1813		7,000 (注2)	○	○	PCIバス用《ハーフサイズ》、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード: ツイストペアケーブル ※Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。 ※1枚まで搭載可能。
F5	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100		3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 (注1)	○	○	5m 10m 15m 30m 50m 100m LANインターフェース—HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)
F6	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100		2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 (注1)	○	○	5m 10m 15m 30m 50m 100m LANインターフェース—HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5)
G. 拡張機器							
G1	電源制御ボックス	FMRP-203	済	205,000 (注2)	○	○	ネットワーク経由でパソコンの電源制御(リモート電源オン/オフ)が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の(自動シャットダウン)が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続用ケーブル1本が必要。 本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続用ケーブルが必要。 必須ハード: 電源制御ボックス接続用ケーブル (FMCL627)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル (FMCL626) (FMUP-203接続時) 電源制御エージェントソフト添付。 注1) CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。
G2	電源制御ボックス接続用ケーブル	FMCL627		10,000 (注2)	○	○	FMV-ロングライフパソコン本体—電源制御ボックス (FMRP-203) 間接続ケーブル (Dsub9-RJ45)
G3	UPS接続用ケーブル	FMCL626		7,000 (注2)	○	○	電源制御ボックス (FMRP-203)—無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード: FMUP-203
G4	無停電電源装置	FMUP-203		57,000 (注2)	○	※	停電、瞬間の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量: 700VA/450W 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようにご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 ※UPS管理オプション「FMUP-AP203」使用時のみ対応。
G5	UPS接続用ケーブル	FMCL624		7,000 (注2)	○	—	FMV-ロングライフパソコン本体—無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。
G6	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203		15,000 (注2)	○	○	FMV-ロングライフパソコン—無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続用。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング
G7	19インチロッカー搭載金具	FMVF-MF2		30,000 (注1)	○	○	FMV-ロングライフパソコン用ロッカー (※) 専用の取付金具。 FMV-ロングライフパソコンを搭載する底板と側面の固定用カナグのセット。 専用ロッカー以外の19インチロッカー (EIA規格) で使用する場合は、取付寸法に注意し、お客様判断で使用願います。 <取付寸法> 幅: 465mm (左右支柱間寸法) ※EIA規格準拠 奥行き: 444 ~ 524mm (奥行き支柱間寸法) ※専用ロッカーは、販売終了しております。

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

※「適用OS」については、P5をご覧ください。

ハードウェア一覧

■ ソフトウェア・マニュアル・サプライ一覧

ソフトウェア一覧

凡例：▼…プレインストール □…リカバリディスクに格納
○…ドライバースディスクに格納 ☆…独立媒体を製品に添付

モデル	FMV-N5260FA		
	XP PRO Emb (※1)	Vista Bu (※1)	
メニュー	FM-Menu V3.0	○	-
ウィルス対策	ノートン™ アンチウイルス 2010	-	○
	i-フィルター® 5.0	○	○
ビューア	Adobe® Reader®	▼○	▼○
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 11	-	▼
	Microsoft® Windows Media® Player 10	▼	-
ユーティリティ	Easy Backup	○	○
	らくらくズーム	-	○
	ゆったり設定2	○	○
	FMキーガード	○	-
サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	▼○	▼○
	富士通ハードウェア診断ツール	-	□
	PC乗換ガイド	-	○
	ハードディスクデータ消去	□	□
情報漏洩対策	Portshutter	○	○
運用管理	スケジュール運転ユーティリティ	☆	☆
	ミラーディスク監視モニタ	☆	☆

※1：XP PRO Embは「Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded」を略称表記しています。
Vista Buは「Microsoft® Windows Vista® Business」を略称表記しています。

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます。

スーパーマルチ	Roxio Creator LJ	▼☆	▼☆
---------	------------------	----	----

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Microsoft® Windows Vista® Business	SP2
Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded	SP2

IEのバージョン

OS	Ver.
Microsoft® Windows Vista® Business	8
Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded	6.0SP2

※その他1：ドライバースディスクは各機種の専用品です。
※その他2：上記以外にもCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体をすべて確認してください。

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ロングライフパソコン	FMV ロングライフパソコンの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/) に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。		
製品ガイド	B6FJ-4971-01	5,000	FMV-N5260FA用

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

サプライ品一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
防塵フィルタ					
FMV-N5260FA	防塵フィルタ FMV-FA-3	0632350	7,200	/ケース	1ケース 2種類×3セット/ケース
FMV-N5220FA FMV-N5210FA	防塵フィルタ FMV-FA-2	0632340	7,200	/ケース	1ケース 2種類×3セット/ケース
FMV-7306FA9 FMV-7266FA9 FMV-7246FA8 FMV-7176FA8 FMV-6106FA7 FMV-6550FA6 FMV-6450FA6 FMV-5233FA5 FMV-6400FA5	防塵フィルタ	0632229	2,600	/ケース	1ケース 3枚入
防塵キーボードカバー					
FMV-KB324	防塵キーボードカバー	1703402	1,800	/ケース	1枚
CD-R/RWドライブユニット					
カスタムメイドオプション ディスクユニット FMCXSMN	CD-RWディスクSW74QU1	1241082	オープン価格	/枚	5枚 650MB (74min)、書換え可
	CD-RディスクCD-R80WPY10PM	0241331-P	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)、10枚ケース入
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM53	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	/枚	1枚 4.7GB (片面)、TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	1枚 9.4GB (両面)、TYPE4

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
 月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

ソフトウェア・マニュアル・サプライ一覧

- Intel、インテル、インテルCoreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたは、その子会社の商標または登録商標です。
- ATI、ATIロゴ、ATI Radeonならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
- 本製品に搭載されているCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザー製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料 **0120-959-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

- *システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- *電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★このシステム構成図は、2010年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です（10年保守対応モデルは除く）。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2010年6月AP
2010-6A