

液晶ディスプレイ 仕様比較表

画面サイズ	27型ワイド		23.8型ワイド		21.5型ワイド		19型	17型				
型名	VL-P27-9T	VL-B2711T	VL-P2415	VL-B24-9T	VL-E22-8TA	VL-E22-8TC (ヘルスケア向け)	VL-E19-9	VL-E17-9				
液晶パネル	In-Plane Switching(IPS)方式パネル						TNパネル					
表面処理	アンチグレア											
最大解像度	2560×1440		1920×1080			1280×1024						
輝度	350cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²									
コントラスト	1000:1											
視野角	上下：178° 左右：178°						上下：160° 左右：170°					
スピーカー	2.5W×2		2.0W×2			1.0W×2						
チルト	下：3.5°～上：35°		下：5°～上：35°		下：3.5°～上：22°		下：5°～上：20°					
スイーベル												
ローテート	左右：各172.5°				—			左右：各90°				
壁掛け (VESA規格対応)	○ (100mm×100mm)											
接続方法（注2）	USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode対 応)、 DisplayPort、HDMI	アナログRGB(ミニD- sub15)、 DisplayPort、DVI-D、 HDMI	USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode対 応)、 DisplayPort、HDMI	アナログRGB (ミニD- sub15)、DisplayPort、 HDMI	アナログRGB (ミニD-sub15)、DisplayPort、HDMI							
HDCP対応	○											
国際エネルギースター プログラム適合	適合											

(注1) ヘッドホン端子はありません。

(注2) 添付ケーブルについては各機種製品情報もしくはカタログをご覧ください。