


カラーページプリンタ XL-C2340 ハードウェアガイド、ソフトウェアガイドについて

このたびは、カラーページプリンタ XL-C2340(以降、本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品のハードウェアガイド(冊子、および CD-ROM「画面で見るマニュアル」)、ソフトウェアガイド(CD-ROM「画面で見るマニュアル」)に関して、誤りがありましたので、以下の通り訂正いたします。

本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

1. ハードウェアガイド 72、76 ページ

- ・ 72 ページ「給紙方法と排出方法を決めます」
- ・ 76 ページ「ユーザ定義サイズを使用する場合」に、次の内容を追加します。

 本製品で使用する用紙は、縦目(用紙のすき目)の用紙をお勧めします。用紙の搬送方向と用紙のすき目は合わせてお使いください。

2. ハードウェアガイド 72 ページ

- ・『給紙方法と排出方法を決めます』「注7:」を、次のように訂正します。

誤) 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。
正) 高温多湿や、その後の用紙の乾燥により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。

3. ハードウェアガイド 123 ページ

- ・『仕様』「消費電力」に、次の内容を追加します。

電源オフ時: 0W


[注]: 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチがオフの場合、電力の消費はありません。

- ・『仕様』「ウォームアップ時間」に、次の内容を追加します。

[注]: 電源投入時に、プリンタが DHCP サーバーから IP アドレスを取得できない場合や、ネットワーク上にプリンタへ応答を返す機器がない場合、操作パネルの表示部が「Initializing」のまま、プリンタが印刷できる状態になるまで、最大で 170 秒程度かかることがあります。


4. ソフトウェアガイド 115、121 ページ

- ・ 115 ページ「ネットワーク設定項目の一覧」「SSL/TLS」
- ・ 121 ページ『Color Printia LASER Internet Service』「通信を暗号化します」
「設定方法」に、次の内容を追加します

 「SSL/TSL 設定」を有効(ON)にした場合、Web ブラウザーからプリンタへのアクセス(Color Printia LASER Internet Service)は「https:// プリンタの IP アドレス」になります。

5. ソフトウェアガイド 115 ページ、123 ページ

- ・ 115 ページ「ネットワーク設定項目の一覧」「SSL/TLS」「鍵サイズ」
- ・ 123 ページ『Color Printia LASER Internet Service』「通信を暗号化します」
「証明書作成手順」手順⑧「鍵交換方式、鍵サイズを変更したいときは？」
に、次の内容を追加します。

 マイクロソフト社の公開鍵認証に関する更新プログラムの適用した場合、鍵サイズを「512bit」に変更すると、Web ブラウザーからプリンタへのアクセス(Color Printia LASER Internet Service)や IPP 印刷が使用できなくなります。鍵サイズは「1024bit」または「2048bit」に設定してください。
本製品の「鍵サイズ」の初期値は「1024bit」です。

以上

本紙はハードウェアガイドの表紙裏のページにはさんで大切に保管してください。

発行日 2012 年 10 月
Copyright© FUJITSU LIMITED 2012
CP626033-01