

XL シリーズ

Maintenance Menu 操作手順書

ページプリンタ XL-8400

使用条件

本書のすべて、または一部を許可なく複製することは禁じられています。

本書に含まれる情報は、予告なく変更される場合があります。

本ソフトウェアを使用した結果、弊社に故意・重過失がある場合を除き、損害が発生しても弊社は責任を負いません。

© 2023 KYOCERA Document Solutions Inc., Fujitsu Limited

商標について

Microsoft® および Windows® は、米国またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

本書で使用されているその他のブランド名および製品名はすべて、それを所有する各企業の登録商標または商標です。

Fujitsu Printer プリンタユーティリティ(プリンタドライバ、ソフトウェア)について

- Maintenance Menu ソフトウェアは、本製品には同梱しておりません。
- ドライバダウンロードページより、ダウンロードしてご準備ください
https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html
【プリンタ(ドライバ)】 - 【Fujitsu Printer XLシリーズ、FMPRシリーズ】
型名：【XL-8400】、お使いの OS を指定してダウンロードしてください。

目次

第 1 章：製品概要

ドキュメント.....	1-1
規則.....	1-1

第 2 章：アプリケーションを使用する

第 3 章：Maintenance Menu のオプション

1 製品概要

Maintenance Menu は、Fujitsu Printer プリンタユーティリティから使用できるアプリケーションです。このアプリケーションを使用するには、対応しているプリンタードライバがお使いのコンピューターにインストールされている必要があります。このアプリケーションを使用すると、次のいずれかを行うことができます。

- 印刷位置を調整する
- 感光体電位または高度設定で印刷品質を制御

ドキュメント

本書は、Maintenance Menu で使用できるオプションについてご理解いただけるよう使用方法をまとめています。

本書は、システム管理者を対象としています。

規則

本書では、次の規則を使用します。

- メニュー項目とボタンには、太字テキストを使用します。
- 画面、テキストボックス、およびドロップダウンメニューのタイトルは、画面上で表示されるとおりに表記します。
- ドキュメントのタイトルには、『』を使用します。
- アイコンは、特定の情報に注意を向けるために使用されます。例:



知っておくと便利な情報を示します。



知っておくべき重要な情報を示します。これには、手順が適切に行われなかった場合のデータ消失などが含まれます。

2 アプリケーションを使用する



お使いのプリンターとコンピューターの電源がオンになっていて、USB、ネットワーク、またはパラレルケーブルで接続されていることを確認します。パラレル接続は、オプションのパラレルインターフェースカードが必要になります。

- 1 インストーラーを実行します。
 - a) Fujitsu Printer プリンタユーティリティを Fujitsu Printer プリンタユーティリティを起動します。必要に応じて、Setup.exe を選択します。
 - b) インストーラーを実行します。必要に応じて、インストーラーがお使いのコンピューターに変更を加えることができるよう許可します。
 - c) 使用許諾契約書をよく読み、同意します。
 - d) Fujitsu Printer プリンタユーティリティで、**[メンテナンス]** > **[Maintenance Menu]** > **[実行]** を選択します。

- 2 リストから適切なプリンタードライバーを選択し、**[次へ]** を選択します。





- エラーが発生した場合、次を確認して問題を解決します。
 - プリンターは、お使いのコンピューターまたはネットワークに接続されていますか。
 - プリンターは待機中ですか。また、そのプリンターでジョブが実行されていませんか。
-

- 3 使用可能なオプションや設定を確認または変更します。
変更が確実に保存されるように、オプションまたは設定を変更後に、**[適用]** を選択します。
変更を元に戻すには、**[キャンセル]** を選択します。

3 Maintenance Menu のオプション



- お使いのコンピューターのシステム設定で、単位を調整できます。
- 使用できるオプションと設定は、プリンタの設定や印刷に使用できる給紙方法によって異なります。

オプション	詳細
【印字位置を調整】	<p>使用可能な給紙元の次のいずれかの設定を確認または変更します。</p> <p>印字開始位置 上部の余白の値を指定し、印刷開始位置を調整します。</p> <p>センターライン 左の余白の値を指定し、印刷開始位置を調整します。</p>
【印刷品質を調整】	<p>次のいずれかの設定を確認または変更します。</p> <p>感光体電位設定 感光体電位の値を指定します。</p> <hr/> <p> <ul style="list-style-type: none">• 数値を低く設定すると印刷出力は薄くなります。• 数値を高く設定すると印刷出力は薄くなります。</p> <hr/> <p>高度調整 設置場所の推定高度の範囲を指定します。</p> <p>感光体リフレッシュ 印刷結果が不明瞭でぼやけている場合は、このオプションを選択して感光体を清掃します。</p> <hr/> <p> <ul style="list-style-type: none">• プリンターがスリープ中は利用できません。スリープを解除して「印刷できます。」になっていることを確認してから実施してください。• 感光体のリフレッシュ後に、転写ローラーを清掃します。詳細については、『ハードウェアガイド』を参照してください。</p> <hr/>

ページプリンタ **XL-8400** Maintenance Menu操作手順書

CP853546-01

発行日 2023年11月
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。