

PRIMERGY オールインワンタイプ

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなどシステム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。



* 写真はTX200の構成のイメージです。TX150 S2は下記の製品構成を参照ください。

製品名	<p>TX200オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT2011XS2】</p>	<p>TX150 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル (SupportDesk/バック 3年付) 【PGT1521XR】</p>	<p>TX150 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT1521XS】</p>
製品構成	<p>TX200 CPU : Xeon™ 2.40BGHz メモリ : 512MB HDD : 36.4GB(10,000rpm) × 3 (RAID5) ・SCSIアレイコントローラカード ・内蔵DAT72ユニット/ SCSIケーブル ・UPS [Smart-UPS 1500J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute®Business Edition ・BrightStor™ ARCserve®Backup Release11 ・ServerProtect</p>	<p>TX150 S2 CPU : Pentium®4 3EGHz メモリ : 512MB HDD : 36.4GB(10,000rpm) × 3 (RAID5) ・SCSIアレイコントローラカード ・内蔵DAT72ユニット ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve®Backup Release11 ・SupportDesk/バック Product基本 3年</p>	<p>TX150 S2 CPU : Pentium®4 3EGHz メモリ : 512MB HDD : 36.4GB(10,000rpm) × 3 (RAID5) ・SCSIアレイコントローラカード ・内蔵DAT72ユニット ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute®Business Edition ・BrightStor™ ARCserve®Backup Release11</p>
セット価格 特別キャンペーン	<p>積上げ価格 : 852,700円</p> <p>↓</p> <p>約9% OFF</p> <p>< 希望小売価格 > 780,000円 (税別)</p>	<p>積上げ価格 : 766,700円</p> <p>↓</p> <p>約16% OFF</p> <p>< 希望小売価格 > 641,000円 (税別)</p>	<p>積上げ価格 : 652,700円</p> <p>↓</p> <p>約19% OFF</p> <p>< 希望小売価格 > 527,000円 (税別)</p>

~ 特長 ~

全モデル データをトラブルから守るディスクアレイ構成 (RAID5) が標準。

全モデル 内蔵DAT72ユニット(*)の標準搭載と、バックアップソフト「BrightStor™ ARCserve® Backup Release11」を標準添付。

(*)内蔵DAT72ユニット:第5世代のDDSテクノロジーに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり、36GB(非圧縮時)のバックアップが可能。

全モデル 電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐUPS「Smart-UPS」と、UPS管理ソフト「PowerChute®Business Edition」を標準添付。

TX200 ウィルスチェックツール「ServerProtect」を標準添付。

TX200 標準搭載メモリの変更が可能。

TX150 S2 SupportDesk パック付モデル 「SupportDeskパック Product基本 3年」を標準添付。
標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、定期点検などの予防保守/ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施します。 サービス時間帯:月曜~金曜 8:30~19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年間(製品保証期間を含む)

~ 仕様 ~

品名	TX200 オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル	TX150 S2 オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル (SupportDeskパック 3年付) (*1)	TX150 S2 オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル
型名	PGT2011XS2	PGT1521XR	PGT1521XS
CPU (キャッシュメモリ)	Xeon™ 2.40GHz (512KB)	Pentium®4 3GHz (1MB)	
プロセッサ	1(最大2)	1	
メモリ	標準 512MB(Chipkill対応)	512MB	
ECC対応	最大 6GB	4GB	
FDD	3.5インチ (1.44MB/720KB)		
HDD	標準 36.4GB(10,000rpm) × 3 (RAID5)	587.2GB	
最大	880.8GB (*2)	587.2GB	
CD-ROM	標準搭載(48倍速)		
SCSIアレイコントローラカード	標準搭載		
標準搭載バックアップ装置	内蔵DAT72ユニット		
無停電電源装置	Smart-UPS 1500J	Smart-UPS 700J	
インターフェース	CRT × 1, シリアル × 2, USB × 3, キーボード × 1, マウス × 1	CRT × 1, シリアル × 2, パラレル × 1, USB × 3, キーボード × 1, マウス × 1	
SCSIインターフェース (オンボード)	Ultra 320 SCSI × 2ch	Ultra 320 SCSI × 1ch	
ネットワーク (オンボード)	1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 折一、自動認識)		
拡張バススロット	PCI-X × 4 (64bit/133MHz × 3 (*3), 64bit/100MHz × 1) (*4), PCI × 1 (64bit/33MHz × 1)	PCI-X × 2 (64bit/66MHz), PCI × 3 (32bit/33MHz) (*5)	
ストレージ (標準搭載含む)	フロント(5インチ)	3ベイ (CD-ROM, 内蔵DAT72ユニットで2ベイ占有済)	
	内蔵HDD用	6(ホットプラグ対応) (*2)	
	空き	3	
キーボード/マウス	標準添付		
サーバ監視ソフト	ServerView標準添付		
使用環境	周囲温度 10 ~ 35, 湿度 20 ~ 80% (但し、結露しないこと)		
外形寸法 [W × D × H] (*6)	174[286(転倒防止足含む)] × 739 × 474mm	205 × 602 × 444mm	
質量 (*6)	最大38kg	最大27kg	
インストールOS	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付)		
添付ソフトウェア	BrightStor™ARCserve® Backup Release11, PowerChute®Business Edition, ServerProtect	BrightStor™ARCserve® Backup Release11, PowerChute®Business Edition	

その他、諸元につきましては、各機種のカテゴリをご参照ください。

*1)SupportDeskパック Product基本 を3年間ご利用いただけます。同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。

*2)内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構 (PG-BC101) 適用時は最大9ベイ (132.12GB) になります。但し、5インチベイ使用時は適用できません。

*3)PCIカードの搭載枚数により、動作周波数が変動します。

*4)SCSIアレイコントローラカードで1スロット占有済み、*5)SCSIカード、SCSIアレイコントローラカードで2スロット占有済み。

*6)サーバ本体の寸法、質量(内蔵オプション含む)です。UPSは含まれません。

Intel,Pentium,Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。 Microsoft,Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ServerProtectは、トレンドマイクロ株式会社の商標です。 ARCserveは、米国Computer Associates International,Inc.の登録商標です。 PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。


商品には、定期的な交換が必要な部分が含まれており、交換には別途費用が必要となります。なお、SupportDesk契約では、定期点検時に本製品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。

商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。なお、送料の詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。

廃棄・搬送の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。 詳細につきましては、「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/primergy/note/>) をご覧下さい。

 安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

質問、ご相談は下記の番号へおかけください。
プラットフォームソリューションセンター(プロダクトマーケティング統括部)PRIMERGY部
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL 03-6252-2657
インターネット情報サービス「FMWORLD.NET」: <http://www.fmworld.net/biz/primergy/>