

# PRIMERGY オールインワンタイプ

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなどシステム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。



TX200 S2



TX150 S4

TX150 S4/TX200 S2



Windows Server™ 2003, Standard Edition



UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition」



バックアップソフト「BrightStor™ ARCserve®」



TX200 S2のみ



ウイルスチェックソフト「ServerProtect」



内蔵DAT72ユニット



Smart-UPS\*

\* 写真はTX200 S2の場合です。TX150 S4の場合はイメージと異なります

製品名	<p>TX200 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT2023XS3】</p>	<p>製品名</p> <p>TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル (SupportDesk/パック 3年付) 【PGT1545XR】</p> 	<p>製品名</p> <p>TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT1545XS】</p>
製品構成	<p><b>TX200 S2</b></p> <p>CPU : 64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3EGHz メモリ : 512MB HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1) ・SCSIアレイコントローラカード ・内蔵DAT72ユニット/ SCSIケーブル ・UPS [Smart-UPS 1500J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® ・ServerProtect</p>	<p><b>TX150 S4</b></p> <p>CPU : ハイパー・スレディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium®4 プロセッサ 630 [3GHz] メモリ : 512MB HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1) ・内蔵DAT72ユニット ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® ・SupportDesk/パック Product基本 3年</p>	<p><b>TX150 S4</b></p> <p>CPU : ハイパー・スレディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium®4 プロセッサ 630 [3GHz] メモリ : 512MB HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1) ・内蔵DAT72ユニット ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve®</p>
別キャンペーン セット価格	<p>積上げ価格 : <del>869,700円</del></p> <p>↓</p> <p><b>約10% OFF</b></p> <p>&lt;希望小売価格&gt; <b>780,000円</b> (税別)</p>	<p>積上げ価格 : <del>723,700円</del></p> <p>↓</p> <p><b>約24% OFF</b></p> <p>&lt;希望小売価格&gt; <b>550,000円</b> (税別)</p>	<p>積上げ価格 : <del>609,700円</del></p> <p>↓</p> <p><b>約18% OFF</b></p> <p>&lt;希望小売価格&gt; <b>500,000円</b> (税別)</p>

# ~特長~

- 全モデル** ◆データをトラブルから守るディスクアレイ構成(RAID1)が標準。
- 全モデル** ◆内蔵DAT72ユニット\*の標準搭載と、バックアップソフト「BrightStor™ ARCserve®」を標準添付。  
\*内蔵DAT72ユニット:第5世代のDDSテクノロジーに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。36GB(非圧縮時)のバックアップが可能。
- 全モデル** ◆電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐUPS「Smart-UPS」と、UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition」を標準添付。
- 全モデル** ◆標準搭載メモリの変更が可能。
- TX200 S2** ◆ウイルスチェックツール「ServerProtect」を標準添付。
- TX150 S4 SupportDeskパック付モデル** ◆『SupportDeskパック Product基本 3年』を標準添付。  
標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、定期点検などの予防保守/ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施します。 ●サービス時間帯:月曜~金曜 8:30~19:00(祝日および年末年始を除く) ●サービス期間:3年間(製品保証期間を含む)

# ~仕様~

品名	TX200 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル	TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル (SupportDeskパック3年付)(*1)	TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル
型名	PGT2023XS3	PGT1545XR	PGT1545XS
CPU	64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3EGHz	ハイパフォーマンス/テクノロジー対応 インテル® Pentium®4 プロセッサ 630 [3GHz]	
2次キャッシュメモリ	2MB		
プロセッサ数	1(最大2)		
メモリ ECC対応	標準 512MB(Chipkill対応)	512MB	
	最大(*2) 12GB	8GB	
内蔵HDD	3.5インチ(1.44MB/720KB)		
HDD	146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1)		
CD-ROM	標準搭載(24倍速)		標準搭載(48倍速)
SCSIアレイコントローラ	標準搭載		標準搭載(オンボード)(*4)
標準搭載バックアップ装置	内蔵DAT72ユニット		
無停電電源装置	Smart-UPS 1500J	Smart-UPS 700J	
インターフェース	CRT×1, シリアル×2 /パラレル×1(オプション)(*5) USB×3, キーボード×1, マウス×1	CRT×1, シリアル×2, /パラレル×1, USB×3, キーボード×1, マウス×1	
SCSIインターフェース(オンボード)	Ultra 320 SCSI × 2ch		Ultra 320 SCSI × 1ch
ネットワーク(オンボード)	1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、自動感応)		
拡張バスロット	PCI-X×4(64bit/133MHz×2(*6), 64bit/100MHz×2(*6)(*7) PCI×1(32bit/33MHz×1)	PCI-Express[*4]×1, PCI-X [64bit/66MHz]×2, PCI [32bit/33MHz]×3(*8)	
ストレージベイ (標準搭載含む)	フロント(5インチ)	3ベイ(CD-ROM, 内蔵DAT72ユニットで2ベイ占有済)	
	内蔵HDD用	6(ホットプラグ対応)(*3)	
	空き	3	
キーボード/マウス	標準添付		
サーバ監視ソフト	ServerView標準添付		
使用環境	周囲温度 10 ~ 35°C, 湿度 20 ~ 80%(但し、結露なしで)		
外形寸法[W×D×H](*9)	174(286[扉開閉防止足含む])×753×474mm	205×602×444mm	
質量(*9)	最大40kg	最大27kg	
インストールOS(*10)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (50CAL付)		

その他、諸元につきましては、各種のカタログをご参照ください。

\*1)SupportDeskパック Product基本を3年間ご利用いただけます。同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。

\*2)OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

\*3)内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構(PG-BC102)適用時は最大9ベイ(2.7TB)になります。但し、5インチベイ使用時は適用できません。

\*4)オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。RAID5を構成する場合は別途SCSIアレイコントローラカードを手配する必要があります。

\*5)増設用パラレルポート(PG-PP02)の適用により、パラレルポート×1(D-SUB25ピン)の増設が可能です。

\*6)PCIカードの仕様および搭載枚数により、動作周波数が変動します。

\*7)SCSIアレイコントローラカードで1スロット占有済み。

\*8)SCSIカードで1スロット占有済み。

\*9)サーバ本体の寸法、質量(内蔵オプション含む)です。UPSは含まれません。

\*10)Service Pack 1が適用されています。

●Intel/Pentium/Xeonは、米国インテル社の商標です。  
●Microsoft/Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●ServerProtectは、トレンドマイクロ株式会社の商標です。  
●ARCserveは、米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。  
●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。  
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。  
●商品には、定期的に交換が必要な部分が含まれており、交換には別途費用が必要となります。  
なお、SupportDesk契約では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。  
●商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。  
●当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。なお、配送料の詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。  
※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000 Byte, 1GB=1000 Byte換算値です。1TB=1024 Byte, 1GB=1024 Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。  
※本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

■「グリーン製品」

●グリーン製品の提供  
当社の厳しい環境基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。  
\*富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。  
(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>)

●マニュアルの電子化  
自然保護、環境への配慮により、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ電子データ(PDF)で提供しています。



廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について  
ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。  
詳細につきましては、『FMWORLD.NET』(<http://www.fmworld.net/biz/primergy/note/>) をご覧下さい。

<b>安全に関するご注意</b> ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
---

■製品・サービスについてのお問い合わせは  
富士通コンタクトライン 0120-933-200  
受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)  
■インターネット情報サービス「FMWORLD.NET」 <http://www.fmworld.net/biz/primergy/>

富士通株式会社  
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター