

PRIMERGY オールインワンタイプ[®]

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなどシステム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。



TX200 S2



TX150 S4



TX150 S4/TX200 S2

UPS管理ソフト
「PowerChute® Business Edition」バックアップソフト
「BrightStor™ ARCserve®」

TX200 S2のみ

ウィルスチェックソフト
「ServerProtect」内蔵DAT72ユニット
(テープ媒体5巻添付^{*1})Smart-UPS^{*2}

*1: テープ媒体の添付はTX150 S4のみとなります。 *2: 写真はTX200 S2の場合です。TX150 S4の場合はイメージと異なります。

品名	TX200 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル 【PGT2023XS3】	製品名	TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 R2 アレイモデル (SupportDeskパック Standard平日3年付) 【PGT154EXR】	製品名	TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 R2 アレイモデル 【PGT154EXS】
品構成	<p>TX200 S2</p> <p>CPU: 64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz</p> <p>メモリ: 512MB</p> <p>HDD: 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SCSIアレイコントローラカード ・内蔵DAT72ユニット/SCSIケーブル ・UPS [Smart-UPS 1500J] ・Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® ・ServerProtect 	製品構成	<p>TX150 S4</p> <p>CPU: ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)</p> <p>メモリ: 512MB</p> <p>HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve® ・SupportDeskパック Standard平日3年 	製品構成	<p>TX150 S4</p> <p>CPU: ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)</p> <p>メモリ: 512MB</p> <p>HDD : 146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付) ・SCSIカード(ケーブル付) ・UPS [Smart-UPS 700J] ・Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) ・PowerChute® Business Edition ・BrightStor™ ARCserve®

セット価格	<p>積上げ価格 : 869,700円</p> <p>↓ 約10% OFF</p> <p><希望小売価格> 780,000円 (税別)</p>	特別セット価格 キャンペーン	<p>積上げ価格 : 723,700円</p> <p>↓ 約24% OFF</p> <p><希望小売価格> 550,000円 (税別)</p>	特別セット価格 キャンペーン	<p>積上げ価格 : 609,700円</p> <p>↓ 約18% OFF</p> <p><希望小売価格> 500,000円 (税別)</p>
-------	---	-------------------	---	-------------------	---

全モデル

◆データをトラブルから守るディスクアレイ構成(RAID1)が標準。

全モデル

◆内蔵DAT72ユニット^{*1}(テープ媒体5巻添付^{*2})の標準搭載と、バックアップソフト「BrightStor™ ARCserve®」を標準添付。

* 1: 内蔵DAT72ユニット: 第5世代のDDSテクノロジに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。
36GB(非圧縮時)のバックアップが可能。

* 2: テープ媒体の添付はTX150 S4のみとなります。

全モデル

◆電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐUPS「Smart-UPS」と、UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition」を標準添付。

全モデル

◆標準搭載メモリの変更が可能。

TX200 S2

◆ウィルスチェックツール「ServerProtect」を標準添付。

TX150 S4
SupportDesk
パック付モデル◆『SupportDeskパック Standard平日3年(オールインワンタイプサーバ専用)』を標準添付。
標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、リモート通報などの予防保守/ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施します。 ●サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ●サービス期間:3年間(製品保証期間を含む)

~仕様~

品名	TX200 S2オールインワン Windows Server™ 2003 アレイモデル	TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 R2 アレイモデル (SupportDeskパック Standard平日3年付) (*1)	TX150 S4オールインワン Windows Server™ 2003 R2 アレイモデル
型名	PGT2023XS3	PGT154EXR	PGT154EXS
CPU(動作周波数/2次キャッシュメモリ)	64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(3GHz/2MB)	ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB)	
プロセッサ数	1(最大2)	1	
メモリ ECC対応	標準 512MB (Chipkill対応) 最大(*2) 12GB	512MB 8GB	
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)	
HDD	標準 1.8TB (*3) 最大	146.8GB(10,000rpm) × 2 (RAID1)	1.2TB
CD-ROM	標準搭載(24倍速)	標準搭載(48倍速)	
ディスクアレイ	標準搭載(SCSIアレイコントローラカード)	標準搭載(オンボードSCSI) (*4)	
標準搭載バックアップ装置	内蔵DAT72ユニット	内蔵DAT72ユニット(テープ媒体5巻添付)	
無停電電源装置	Smart-UPS 1500J	Smart-UPS 700J	
インターフェース	ディスプレイ×1, シリアル×2 パラレル×1(オプション)(*5) USB×3, キーボード×1, マウス×1	ディスプレイ×1, シリアル×2, パラレル×1, USB×3, キーボード×1, マウス×1	
SCSIインターフェース	Ultra 320 SCSI × 2ch	Ultra 320 SCSI × 1ch	
ネットワーク(オンボード)		1ポート(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T拡張・自動認識)	
拡張バススロット	PCI-X × 4 [(64bit/133MHz) × 2(*6)、 (64bit/100MHz) × 2(+6) (*7)]、 PCI(32bit/33MHz) × 1	PCI Express(x4) × 1, PCI-X(64bit/66MHz) × 2, PCI(32bit/33MHz) × 3 (*8)	
ストレージベイ (標準搭載含む)	フロント(5インチ) 内蔵HD用 空き	3ペイ(CD-ROM, 内蔵DAT72ユニットで2ペイ占有済) 4(ホットプラグ対応)	2
キーボード/マウス		標準添付	
サーバ監視ソフト		ServerView標準添付	
使用環境		周囲温度 10 ~ 35°C, 濡度 20 ~ 80% (但し、結露しないこと)	
外形寸法 [W×D×H](*9)	174(286[転倒防止足含む]) × 753 × 474mm	205 × 602 × 444mm	
質量(*11)	最大38kg	最大27kg	
インストールOS	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付)	Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)	
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始を除く))	SupportDeskパック Standard平日3年付	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始を除く))

その他、諸元につきましては、各機種のカタログをご参照ください。

①SupportDeskパック Standard平日3年は、同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。

②OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

③内蔵ハードディスクユニットベイ換装機構(PG-BC102)適用時は最大9ベイ(2.7TB)になります。

但し、5インチベイ使用時は適用できません。

④オンボードSCSIアレイコントローラでRAID5を構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ

接続可能です。RAID5を構成する場合は別途SCSIアレイコントローラカードを手配する必要があります。

⑤増設用パラレルポート(PG-PP02)の適用により、パラレルポート×1(D-SUB25ピン)の増設が可能です。

⑥PCIカードの仕様および接続枚数により、動作周波数が変動します。

⑦SCSIアレイコントローラカードで1スロット占有済み。

⑧SCSIカードで1スロット占有済み。

⑨サーバ本体の寸法、質量(内蔵オプション含む)です。UPSは含まれません。

Intel, Pentium, Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。

Microsoft, Windows, Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ServerProtectは、トレンドマイクロ株式会社の商標です。

ARCserveは、米国Computer Associates International Inc.の商標です。

PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。

記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

商品には、定期的に交換が必要な部品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。

なお、SupportDesk契約(SupportDeskパック Liteをのぞく)では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。

商品の保守サポート期間は、お客様の購入後1年間です。

当社はお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。なお、納入地が複数に分かれる場合は配送料が

異なりますので、当社営業部または販売パートナーまでお問い合わせください。

このパンフレットのハードディスク等の容量表記は1TB=1000⁴ Byte, 1GB=1000³ Byte換算値です。1TB = 1024⁴ Byte, 1GB = 1024³ Byte換算の

ものは表記上同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外への保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

■「グリーン製品」

●グリーン製品の提供

当社の厳しい環境基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球上に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。



※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/)

●マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮により、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ電子データ(PDF)で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、

『インターネット情報ページ』(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/) をご覧下さい。



安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

■インターネット情報ページ http://primeserver.fujitsu.com/primergy/

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター