

コンパクトサーバ TX120 S2 キャンペーン

業界最高水準の低消費電力と静音性、省スペース、RAID5対応を実現する新コンパクトサーバ「TX120 S2」のキャンペーンモデルを期間限定でご提供。

品名 / モデル		PRIMERGY TX120 S2 キャンペーンモデル
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ(RAID1))	標準OS	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付) インストール 【Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)バンドル / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドル / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドル】
	標準HDD	146.8GB(10,000rpm)x2
	HDD 型名	PGT12224SM
CPU	2次キャッシュメモリ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz)
	プロセッサ数 (コア数)	3MB 1(2コア)
システムバス (FSB)		1066MHz
メインメモリ	標準	1GB(1GB DDR2 ECC Registered DIMMx1)
	最大 (*1)	16GB (4GB DDR2 ECC Registered DIMMx4)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB
グラフィック表示機能 (*2)		640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024ドット
内蔵2.5インチベイHDD (SAS)	HDD最大	2 (4, 内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構適用時)(ホットプラグ対応)
オプションベイ		インストールタイプ: 600.0GB (1.2TB, 内蔵HDDユニットベイ交換機構適用時)
内蔵DVD-ROM		1 (空き1) (0, 内蔵HDDユニットベイ交換機構適用時)
拡張バス	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA) 3 (SASコントローラカードで1個占有済) ※LowProfile PCI Expressカード専用 1 ※LowProfile PCI カード専用
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き)
SASインターフェース		SASx4ポート
外付けFDD		オプション (*3)
ネットワークインターフェイス (オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(USB)、マウス(USB)、USB(Ver. 2.0) x 8(内部: 1 / 外部: 7)
キーボード/マウス		標準添付
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*5)
電源	入力電圧 (周波数)/入力コンセント 消費電力/発熱量 冗長電源	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)x1 最大120W / 432kJ/h
冗長ファン		-
エネルギー消費効率 (*6)		0.0018 (c区分)
外形寸法 [WxDxH (mm)]		99 x 399x 340
質量		最大10kg
騒音値		稼働時32dB / 待機時27dB
使用環境		周囲温度 10~35℃、湿度 20~80% (但し、結露しないこと)
サポートOS (*4) (*7)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*8) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*8)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 [月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く)]

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能及びOSにより異なります。

(*3) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB)を手配する必要があります。

(*4) Windows Server® 2008 のSP2対応状況、Windows情報は弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>)を参照下さい。
インテル® Celeron® プロセッサ 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。

(*5) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html>)を参照ください。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

(*7) Linux情報は弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxのバージョンについては、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。

(*8) VM機能は未サポートです。