


# プライマジー FUJITSU PRIMERGY 長期保守対応タイプ PCサーバ

プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組み込み用コンピュータの分野においても、ICT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組み込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組み込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間(10年間程度)の安定稼働を実現することが求められます。このようなご要望にお応えするため、PCサーバ「PRIMERGY」では、10年間のハードウェア保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」を提供し、お客様のICT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。



## 長期保守対応タイプラインナップ

組み込み市場等で長期保守への要望が特に多い、2WAYラックマウントタイプ RX200 S7・RX300 S7 ならびに、1WAYタワータイプ TX150 S8 にて、長期保守対応タイプをご提供します。



RX200 S7




RX300 S7



TX150 S8

## 10年間のハードウェア保守に対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長年に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に「長期保守対応タイプ用SupportDesk/パック Standard/Standard24(OSサポートなし)」をご契約いただくことにより、最長10年間の保守サポートをご提供します。



- ※1: 本製品ご購入と同時に長期保守対応タイプ用SupportDesk/パック Standard/Standard24(OSサポートなし)をご契約することで「10年間」の保守サポートをご利用いただけます。
- ※2: 本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
- ※3: 本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際一時的にシステムの停止が必要となりますので、ご了承ください。
- ※4: 定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。
- ※5: 本製品の一般モデルの保守終息以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフトウェア等のアップデートで、当社が提供する無償のサービス(ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOSのアップデート版のダウンロードを含む)は終了となります。新たに問題が発見された場合には、これまでのようなサービスが提供できない場合があります。

## 活用事例

- 産業現場：プラント、組立製造分野
- SCM分野：生産/物流
- CRM分野：金融/コールセンター
- ITS分野：高速道路など社会インフラ

タイプ名称	PRIMERGY RX200 S7 (2.5インチ x 4モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY RX300 S7(2.5インチ x 12モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY TX150 S8 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ
型名	PYR207ZLNX	PYR307ZLNX	PYT158ZLNX
希望小売価格(税別)	684,000円	750,000円	543,000円
形状	ラックマウント		
CPU	2		
最大搭載数	4コア [インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 (2.40GHz)] x1		
推奨搭載CPU	4コア [インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 (2.40GHz)] x1		
搭載可能メモリ	4GB DDR3 1600 LV-RDIMM		
標準	4GB DDR3 1600 LV-RDIMM x 1		
最大	36GB (4GB 1600 LV-RDIMM x 9)		
内蔵2.5インチベイ	8 (ホットプラグ対応)		
空きベイ数	4		
搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD: 300GB(10krpm)		
標準	-		
最大	2.4TB (300GB SAS HDD x 8)		
内蔵ODDベイ	標準搭載 (DVD-RAMユニット)		
拡張バス	-		
PCI Express 3.0 (x16レーン)	1		
PCI Express 3.0 (x8レーン)	3		
PCI Express 3.0 (x4レーン) [x8ソケット]	-		
PCI Express2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	-		
PCI Express2.0 (x1レーン) [x4ソケット]	-		
PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	1		
ストレージコントローラ	標準搭載 [SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps)]		
ネットワークインターフェース (オンボード)	2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ポート)		
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) x1 / USB (Ver. 2.0) x5 [前面: 2 / 背面: 3]	ディスプレイ (アナログRGB) x1 / シリアルポート (D-SUB9ピン) x1 / USB (Ver. 2.0) x6 [前面: 2 / 背面: 4]	ディスプレイ (アナログRGB) x1 / シリアルポート (D-SUB9ピン) x1 / USB (Ver. 2.0) x6 [前面: 2 / 背面: 4]
キーボード/マウス	オプション		
ハードウェア監視	標準搭載 (コンポーネントラップ) ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)		
セキュリティタイプ	-		
電源	標準搭載電源 450W電源 (80PLUS® Platinum 認定取得) x2 AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) AC200V(50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠)		
消費電力/発熱量	最大627W / 2,257kJ/h	最大788W / 2,837kJ/h	最大271W / 976kJ/h
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ対応)		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	標準搭載 (ホットプラグ対応)		
外形寸法 [W x D x H (mm)]	431 [482 (突起部含む)] x 718 [768 (突起部含む)] x 43 (1U)	445 [482.6 (突起部含む)] x 727.3 [770 (突起部含む)] x 86.9 (2U)	177 [420 (突起部含む)] x 625 [651 (突起部含む)] x 456
質量	最大18kg (21.9kg [ラックレール含む])	最大25kg (28.9kg [ラックレール含む])	最大29kg
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)		
騒音値	約60dB	約48dB	約30dB
インストールOS / バンドルOS	-		
標準保証	3年間営業日以下以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		
ハードウェア保守サポート期間	10年 (*3) (*4)		

(\*1) ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。  
 (\*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位: キガ演算)で除したものです。  
 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。  
 (\*3) 長期保守対応タイプ用SupportDesk パック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手が必須となります。  
 (\*4) OSのサポートは含まれません。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system> ) をご参照ください。

## 留意事項

### ■ 定期交換部品の交換対応について

下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。その際一時的にシステムの停止が必要となります。また、定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。

<h3>主な定期交換部品</h3>	・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・内蔵ハードディスク ・ファン ・メインボード ・SASアレイコントローラカード 等
-------------------	---

●Intel, Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。

■商品の保守サポート期間は、機器の購入後10年間です。■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■本製品の一般モデルの保守終息以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフト等の当社が提供する無償のアップデートサービス(ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフト等のアップデート版のダウンロードを含む)は終了となります。提供終了後に、新たに問題が発見された場合、提供前と同様のサービスが提供できない場合がありますので、ご注意ください。■各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトで提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります(添付ソフトは除く)。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。 <ダウンロードサイト> <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>  
 \* このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000<sup>3</sup>Byte、1GB=1000<sup>3</sup>Byte換算値です。1TB=1024<sup>3</sup>Byte、1GB=1024<sup>3</sup>Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
 \* 本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

## 環境への取組み

### ■「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。  
 富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。



<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

### ■グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

### ■省エネルギー基準達成率

このカタログに記載したPRIMERGYは、省エネ法(エネルギーの合理化に関する法律)で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。搭載CPUごとのエネルギー消費効率は、本体仕様一覧をご覧ください。



### ■マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮により、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ電子データ(PDF)で提供しています。

### 廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『インターネット情報ページ』(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>)をご覧ください。

■このカタログは、2012年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

### 製品・サービスについてのお問い合わせ先

富士通コンタクトライン **0120-933-200**

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>