

プライマジー

FUJITSU Server PRIMERGY 長期保守対応タイプ PCサーバ

プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組み込み用コンピュータの分野においても、ICT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組み込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組み込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間(10年間程度)の安定稼働を実現することが求められます。このようなご要望にお応えするため、FUJITSU Server PRIMERGY では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」をご提供。お客様のICT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。

ラインナップ

組み込み市場等で長期保守へのご要望が多いため、2WAYラックマウントサーバ RX200 S8・RX300 S8ならびに、1WAYタワーサーバ TX150 S8 にて、長期保守対応タイプをご提供します。



RX200 S8
イメージ図
(PRIMERGY RX200 S8
2.5インチ×8モデル)




RX300 S8
イメージ図
(PRIMERGY RX300 S8
2.5インチ×16モデル)



TX150 S8

10年間のハードウェア保守に対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長年に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に「長期保守対応タイプ用SupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし)」をご契約いただくことにより、最長10年間のハードウェア保守サポートをご提供します。



- ※1: 本製品ご購入と同時に長期保守対応タイプ用SupportDesk/パック Standard/Standard24(OSサポートなし)をご契約頂くことで「10年間」の保守サポートをご利用いただけます。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。
- ※2: 本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
- ※3: 本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際、一時的にシステムの停止が必要となりますので、予めご了承ください。
- ※4: 定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されているデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。
- ※5: 本製品の一般モデルでの保守終息以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフトウェア等のアップデートに関して、当社が提供する無償サービス（ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOSのアップデート版のダウンロードを含む）は終了となります。新たに問題が発見された場合には、これまでのようなサービスが提供できない場合があります。

活用事例

- 産業現場：プラント、組立製造分野
- SCM分野：生産／物流
- CRM分野：金融／コールセンター
- ITS分野：高速道路など社会インフラ

品名	PRIMERGY RX200 S8 (2.5インチ×4モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY RX300 S8 (2.5インチ×12モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY TX150 S8 長期保守対応タイプ
型名	PYR2082LNX	PYR3082LNX	PYT1582LNX
希望小売価格 (税別)	757,800円	861,800円	543,000円
形状	ラックマウント		
CPU	2		
最大搭載数	4コア [インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609v2 (2.50GHz)] ×1		
標準搭載(CPU)	4コア [インテル® Xeon® プロセッサ E5-2403 (1.80GHz)] ×1		
メインメモリ	搭載可能メモリ		
標準	4GB DDR3 1600 LV-RDIMM		
最大	96GB (4GB 1600 LV-RDIMM×24)		
内蔵2.5インチベイ	標準		
最大	4 (ホットプラグ対応)		
空きベイ数	4		
搭載可能内蔵ストレージ	標準		
標準	SAS HDD : 300GB (10krpm)		
最大	1.2TB (300GB SAS HDD×4)		
内蔵ODDベイ	標準搭載 (DVD-RAMユニット)		
拡張バス	標準搭載		
PCI Express 3.0 (x16レーン)	1		
PCI Express 3.0 (x8レーン)	3		
PCI Express 3.0 (x4レーン) x8ソケット	-		
PCI Express 2.0 (x4レーン) x8ソケット	-		
PCI Express 2.0 (x1レーン) x4ソケット	-		
PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	-		
ストレージコントローラ	標準搭載 [SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 6Gb/s)]		
ネットワークインターフェース (オンボード)	2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)		
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) ×1 / USB (Ver. 2.0) ×5 [前面 : 2 / 背面 : 3]	ディスプレイ (アナログRGB) ×1 / シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1 / USB (Ver. 2.0) ×6 [前面 : 2 / 背面 : 4]	ディスプレイ (アナログRGB) ×1 / シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1 / USB (Ver. 2.0) ×6 [前面 : 2 / 背面 : 4]
キーボード/マウス	オプション		
ハードウェア監視	標準搭載 (コンポーネントランプ) ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)		
セキュリティチップ	-		
電源	標準搭載電源		
入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	450W電源 (80PLUS® Platinum認定取得) ×2 AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) AC200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠)		
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大627W / 2257.2kJ/h (100V時) 最大646W / 2325.6kJ/h	(200V時) 最大788W / 2836.8kJ/h (100V時) 最大830W / 2988.0kJ/h	(200V時) 最大271W / 976kJ/h (100V時) 最大284W / 1022kJ/h
冗長電源	標準搭載 (ホットプラグ対応)		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	0.83 (AA) (区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]	431 [482 (突起部含む)] × 718 [768 (突起部含む)] × 43 [1U]	445 [482.6 (突起部含む)] × 727.3 [770 (突起部含む)] × 86.9 [2U]	177 [420 (突起部含む)] × 625 [651 (突起部含む)] × 456
質量	最大18kg (21.9kg (ラックレール含む))	最大25kg (28.9kg (ラックレール含む))	最大29kg
使用環境	周囲温度 : 10~35℃ / 湿度 : 10~85% (ただし結露しないこと)		
騒音値	約60dB	約49dB	約30dB
インストールOS / ハンドルOS	-		
標準保証	3年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))		
ハードウェア保守サポート期間	10年 (*3) (*4)		

(*1) ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対して無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。
 (*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合性能性 (単位: キガワット) で除したものです。
 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
 (*3) 長期保守対応タイプ用SupportDesk バック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手配が必要となります。
 (*4) OSのサポートは含まれません。

* 製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system>) をご参照ください。

留意事項

■ 定期交換部品の交換対応について

下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。その際一時的にシステムの停止が必要となります。

主な定期交換部品

- ・ CPU
- ・ メモリ
- ・ 電源ユニット
- ・ 内蔵ハードディスク
- ・ ファン
- ・ メインボード
- ・ SASアレイコントローラカード 等

● Intel, Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。

■ 商品の保守サポート期間は、機器の購入後10年間です。■ 弊社からお客先指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■ 本製品の一般モデルの保守終了以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフト等の当社が提供する無償のアップデートサービス (ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフト等のアップデート版のダウンロードを含む) は終了となります。提供終了後、新たに問題が発見された場合、提供前と同様のサービスが提供できない場合がありますので、ご注意ください。■ 各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります (添付ソフトは除く)。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。<ダウンロードサイト> <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

* このカタログのハードディスクなどの容量表記は1TB=1000³Byte、1GB=1000³Byte換算値です。1TB=1024³Byte、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

* 本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

* このカタログは、2013年9月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります

環境への取組み

■ 「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、
富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



■ グリーン購入法への対応

2011年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達に関する法律) に基づく調達の2013年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。

■ 省エネルギー基準達成率

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) で2011年度までに達成すべき目標基準値を達成した製品です。搭載CPUこのエネルギー消費効率も、本体仕様一貫をご覧ください。



目標年度2011年度

▲ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。本製品に選択することができずCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。【ガラスレーザー製品】

お問い合わせ先

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>