

プライマジー

FUJITSU Server PRIMERGY 長期保守対応タイプ PCサーバ

プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組み込み用コンピュータの分野においても、ICT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組み込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組み込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間(10年間程度)の安定稼働を実現することが求められます。このようなご要望にお応えするため、FUJITSU Server PRIMERGY では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」をご提供。お客様のICT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。

ラインナップ

組み込み市場等で長期保守へのご要望が特に多い、FUJITSU Server PRIMERGY 「RX2530 M1」・「RX2540 M1」、1WAYタワーサーバ「TX150 S8」にて、長期保守対応タイプをご提供します。



2WAYラックマウントサーバ

RX2530 M1 (1U)

イメージ図
(PRIMERGY RX2530 M1
2.5インチ×10モデル)



2WAYラックマウントサーバ

RX2540 M1 (2U)

イメージ図
(PRIMERGY RX2540 M1
2.5インチ×24モデル)




1WAYタワーサーバ

TX150 S8

10年間のハードウェア保守に対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に「長期保守対応タイプ用SupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし)」をご契約いただくことにより、最長10年間のハードウェア保守サポートをご提供します。



- ※1: 本製品ご購入と同時に長期保守対応タイプ用SupportDesk/バック Standard/Standard24(OSサポートなし)をご契約いただくことで「10年間」の保守サポートをご利用いただけます。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。
- ※2: 本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、各OSのサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
- ※3: 本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際、一時的にシステムの停止が必要となりますので、予めご了承ください。
- ※4: 定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されているデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。
- ※5: 本製品の一般モデルでの保守終息以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフトウェア等のアップデートに関して、当社が提供する無償サービス（ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOSのアップデート版のダウンロードを含む）は終了となります。新たに問題が発見された場合には、これまでのようなサービスが提供できない場合があります。

活用事例

- 産業現場：プラント、組立製造分野
- SCM分野：生産／物流
- CRM分野：金融／コールセンター
- ITS分野：高速道路など社会インフラ

品名	PRIMERGY RX2530 M1 (2.5インチ×4モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY RX2540 M1 (2.5インチ×16モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY TX150 S8 長期保守対応タイプ ※ 2015年12月末 販売終了予定
型名	PYR2531ZLX	PYR2541ZLX	PY1158LNX
希望小売価格(税別)	1,022,000円	1,239,000円	570,000円
形状	ラックマウント		
CPU	2		
標準搭載CPU	6コア [インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609v3 (1.90GHz)] ×1		
メインメモリ	4コア [インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603 (1.80GHz)] ×1		
搭載可能メモリ	8GB DDR4 2133 RDIMM		
標準	8GB DDR4 2133 RDIMM ×1		
最大	192GB (8GB 2133 RDIMM × 24)		
内蔵2.5インチベイ	4 (ホットプラグ対応)		
空きベイ数	4		
搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD : 450GB (15krpm)		
標準	-		
最大	1.8TB (450GB SAS HDD × 4)		
内蔵000ベイ	7.2TB (450GB SAS HDD × 16)		
標準搭載 (DVD-RAMユニット)	-		
2.4TB (300GB SAS HDD × 8)	-		
拡張バス	PCI Express 3.0 (x16レーン)		
標準	2		
PCI Express 3.0 (x8レーン)	2 (1 SASアレイコントローラカード専用スロット)		
PCI Express 3.0 (x4レーン) [x8ソケット]	-		
PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	-		
PCI Express 2.0 (x1レーン) [x4ソケット]	-		
PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	-		
ストレージコントローラ	標準搭載 [SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB SAS 12Gbps)]		
標準搭載	[SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB SAS 6Gbps)]		
ネットワークインターフェース (オンボード)	4ポート (1000BASE-T)		
標準搭載	2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/100BASE-T1)		
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) × 1 (前面 × 1) / USB × 5 (USB 3.0 : 前面 × 2 / 背面 × 2, USB 2.0 : 背面 × 1)		
標準搭載	ディスプレイ (アナログRGB) × 1 / USB × 6 (USB 3.0 : 前面 × 2 / 背面 × 2, USB 2.0 : 背面 × 2) / シリアルポート (D-SUB9ピン) × 1		
キーボード/マウス	オプション		
ハードウェア監視	標準搭載 (コンポーネントランプ)		
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*)		
セキュリティチップ	-		
電源	800W電源 (80PLUS® Platinum認定取得) × 2		
標準搭載電源	450W電源 (80PLUS® Platinum認定取得) × 2		
入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠		
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大762W / 2,743kJ/h (100V時) 最大802W / 2,887kJ/h		
冗長電源	(200V時) 最大960W / 3,456kJ/h (100V時) 最大983W / 3,539kJ/h		
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ対応)		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*)	0.59 (AA) (区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]	規制対象外		
質量	最大16kg (19.4kg (ラックレール含む)) × 43 (1U) / 44.5 (48.2 (突起部含む)) × 725.6 (763.7 (突起部含む)) × 87 (2U)		
使用環境	最大25kg (28.9kg (ラックレール含む))		
騒音値 (実測値)	満室温度 : 10~35℃ / 湿度 : 10~85% (ただし結露しないこと)		
標準保証	約44dB		
ハードウェア保守サポート期間	約30dB		
標準保証	3年間営業日 (以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))		
ハードウェア保守サポート期間	10年 (*) (**)		

(*) ServerView Suiteの運用および使用は本体に対し別費で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。
 (**) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: 千ワット) で除したものです。
 カッコ内は省エネ法基準値であり、その表示値は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
 (***) 長期保守対応タイプ用SupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手が必須となります。
 (****) OSのサポートは含まれません。
 ※ 製品仕様および価格の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system) をご覧ください。

留意事項

■ 定期交換部品の交換対応について

下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。その際一時的にシステムの停止が必要となります。

主な定期交換部品	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">・電源ユニット <li style="width: 33%;">・内蔵ハードディスク <li style="width: 33%;">・ファン <li style="width: 33%;">・メインボード <li style="width: 33%;">・SASアレイコントローラカード <li style="width: 33%;">・Dualport ファイバーチャネルカード(16Gbps)
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


● Intel, Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。

■ 商品の保守サポート期間は、機器の購入後10年間です。■ 弊社からお客先指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■ 本製品の一般モデルの保守終了以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフト等の当社が提供する無償のアップデートサービス (ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフト等のアップデート版のダウンロードを含む) は終了となります。提供終了後に、新たに問題が発見された場合、提供前と同様のサービスが提供できない場合がありますので、ご注意ください。■ 各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります (添付ソフトは除く)。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。<ダウンロードサイト> <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

* このカタログのハードディスクなどの容量表記は1TB=1000³Byte、1GB=1000³Byte換算値です。1TB=1024³Byte、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりま

すのでご注意ください。
 * 本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。
 * このカタログは、2015年4月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります

環境への取組み

<p>■「グリーン製品」の提供</p> <p>当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。</p> <p>富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。</p> <p>http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/</p>	 <p>Green Policy Innovation</p>	<p>■グリーン購入法への対応</p> <p>2011年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達に関する法律) に基づく調達の2015年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。</p>	<p>■省エネルギー基準達成率</p> <p>このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) で2011年度までに達成すべき目標基準値を達成した製品です。搭載CPUごとのエネルギー消費効率を、本体仕様一覧をご覧ください。</p>	<p>■マニュアルの電子化</p> <p>自然保護、環境への配慮により、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ電子データ (PDF) で提供しています。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/news/2013/0909.html>) をご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択することができるとDVDドライブはレーザーを使用しています。【ガラスレーザー製品】

お問い合わせ先

富士通コンタクトライン(総合窓口)
 0120-933-200
 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>