

富士通のIAサーバ [IA: Intel Architecture] プライマジー

PRIMERGY

TS125/TS225

NEW 1WAY

NEW 2WAY

最新のPentium® III プロセッサを搭載した、
厚さ1U(約4.4cm)の薄型ラックマウント専用サーバ
『TS125/TS225』

Pentium® III-S 1.13GHz/ Pentium® III 1BGHz(TS225) Pentium® III 1BGHz/933MHz(TS125)	128MB(MAX4GB) SDRAM(ECC機能付)
MAX109.2GB(TS225)/ 81.8GB(TS125) HDD	Ultra 160 SCSIオンボード
オンボードLAN 100BASE-TX / 10BASE-T(2ポート)	ServerView/Intel® LANDesk® Server Manager標準添付

カスタムメイド対応

富士通リサイクルシステム
ご使用済みの情報通信機器は、
地球にやさしい
富士通リサイクルシステムへ
詳しくは <http://eco.fujitsu.com/eco.html>
いつも地球を見守っている



CLEAR 2005
省エネ法目標達成!



TS125/225

TS125ラインアップ(基本タイプ) カスタムメイドにより、メモリ、ディスク等のオプション製品を自由に組み合わせ、最適なシステムを作ることが可能です。

タイプ名称	CPU	メインメモリ	ハードディスク	ソフトウェア	監視ソフト	標準搭載ハードウェア
		標準	標準	インストールOS		
HDタイプ(E-IDE)	Pentium® III 1BGHz / 933MHzx1 (二次キャッシュ256KB)	128MB SDRAM (ECC機能付)	40.9GBx1(E-IDE)	Windows® 2000 Server	ServerView V1.1 / Intel® LANDesk® Server Manager V6.0	-
Windows NT® Server4.0インストールタイプ				WindowsNT® Server4.0		
Windows NT® Server4.0インストールタイプ				TurboLinux Server 6.5(*)		
Linuxサービスバンドルタイプ(SupportDesk付)						

TS225ラインアップ(基本タイプ) カスタムメイドにより、メモリ、ディスク等のオプション製品を自由に組み合わせ、最適なシステムを作ることが可能です。

タイプ名称	CPU	メインメモリ	ハードディスク	ソフトウェア	監視ソフト	標準搭載ハードウェア
		標準	標準	インストールOS		
HDタイプ(SCSI)	Pentium® III-S 1.13GHzx1 (二次キャッシュ512KB)/ Pentium® III 1BGHzx1 (二次キャッシュ256KB)	128MB SDRAM (ECC機能付)	18.2GB (10,000rpm x1)	Windows® 2000 Server	ServerView V1.1 / Intel® LANDesk® Server Manager V6.0	-
Windows® 2000 Serverインストールタイプ			WindowsNT® Server4.0			
Windows NT® Server4.0インストールタイプ			Windows® 2000 Server			
Windows® 2000 Server アレイタイプ-18GBx3			18.2GB (10,000rpm x3)	WindowsNT® Server4.0		SCSIアレイ コントローラカード
Windows NT® Server4.0 アレイタイプ-18GBx3			36.4GB (10,000rpm x3)	Windows® 2000 Server		
Windows® 2000 Server アレイタイプ-36GBx3			18.2GB(10,000rpm x1)	WindowsNT® Server4.0		
Windows NT® Server4.0 アレイタイプ-36GBx3		TurboLinux Server 6.5(*)	-			
Linuxサービスバンドルタイプ(SupportDesk付)						

* インストール代行サービスをバンドル。基本Linux OS変換機構の手配により、RED HAT LINUX 7J PROFESSIONAL SERVER、およびTurboLinux Server 日本語版6.1への交換が可能です。

