

富士通のIAサーバ [IA: Intel Architecture] プライマジー

PRIMERGY

L100

NEW 1WAY

厚さ1U(約4.4cm)奥行き36.5cmの
1WAYコンパクトIAサーバ[®]L100_♫

Pentium® III 1.2GHz (256KB) Celeron™ 900MHz (128KB)	128MB (MAX1.5GB) SDRAM (ECC機能付)
MAX160GB HDD	オンボードIDE アレイコントローラ
オンボードLAN 100BASE-TX / 10BASE-T (2ポート)	ServerView標準添付

カスタムメイド対応

CLEAR 2005
省エネ法目標達成!



L100ラインアップ (基本タイプ) カスタムメイドにより、メモリ、ディスク等のオプション製品を自由に組み合わせ、最適なシステムを作ることが可能です。

タイプ名称	CPU	メインメモリ	ハードディスク	ソフトウェア		アレイコントローラ
		標準	標準	インストールOS	監視ソフト	
HDタイプ	Pentium® III 1.2GHz (二次キャッシュ256KB)/ Celeron™ 900MHz (二次キャッシュ128KB)	128MB SDRAM (ECC機能付)	80GB (E-IDE / 7,200rpm)	Windows® 2000 Server	ServerView	IDEアレイコントローラ (オンボード)※*
Windows® 2000 Server IDE-RAID1アレイタイプ			80GB			
Windows NT Server4.0 IDE-RAID1アレイタイプ			(E-IDE / 7,200rpm) × 2	Windows NT® Server4.0		

* Linux OSは動作不可。

L100

