

富士通のIAサーバ [IA: Intel Architecture] プライマジー

PRIMERGY

L200

NEW 2WAY

最新のPentium® III プロセッサ1.26GHz-S / 1.13GHz-Sを搭載した、
厚さ1U (約4.4cm) の2WAY薄型ラックマウント専用サーバ
『L200』

L200

| | |
|---|----------------------------------|
| Pentium® III-S 1.26GHz/ 1.13GHz (512KB 2CPU) | 256MB (MAX4GB) SDRAM (ECC機能付) |
| MAX220.2GB HDD ホットプラグ対応 | Ultra 160 SCSIオンボード |
| オンボードLAN 100BASE-TX / 10BASE-T (2ポート) | ServerView標準添付 |

カスタムメイド対応

CLEAR 2005
省エネ法目標達成!



L200ラインアップ (基本タイプ) カスタムメイドにより、メモリ、ディスク等のオプション製品を自由に組み合わせ、最適なシステムを作ることが可能です。

| タイプ名称 | CPU | メインメモリ 標準 | ハードディスク 標準 | ソフトウェア インストールOS | 監視ソフト | 標準搭載ハードウェア |
|---|---|----------------------------|--|----------------------------|------------|----------------------|
| HDタイプ | Pentium® III-S 1.26GHz / 1.13GHz x 1 (二次キャッシュ512KB) | 256MB SDRAM (ECC機能付) | 18.2GB 10,000rpm x 1 | Windows® 2000 Server | ServerView | - |
| Windows NT Server 4.0インストールタイプ | | | | WindowsNT® Server4.0 | | |
| Windows® 2000 Server アレイタイプ -18GB x 3 / 36GB x 3 / 73GB x 3 | | | 18.2GB 10,000rpm x 3 / 36.4GB 10,000rpm x 3 / 73.4GB 10,000rpm x 3 | Windows® 2000 Server | | SCSIアレイ コントローラカード |
| Windows NT Server 4.0 アレイタイプ -18GB x 3 / 36GB x 3 / 73GB x 3 | | | 18.2GB 10,000rpm x 3 | WindowsNT® Server4.0 | | |
| Linuxサービスバンドルタイプ (SupportDesk付) | | | 18.2GB 10,000rpm x 1 | Turbolinux Server 6.5 (*) | | - |
| Linuxサービスバンドルタイプ (アレイ) 18GB x 3 (SupportDesk付) | | | 18.2GB 10,000rpm x 3 | | | |

* インストール代行サービスをバンドル。基本Linux OS変換機構の手配により、RED HAT LINUX 7J PROFESSIONAL SERVERへの交換が可能です。

